

TÜV Rheinland Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr	Hersteller: Ford-Werke AG, 5000 Köln Typ: GECP	Musterbericht-Nr.: 5-PKW-057/81 Blatt: 1
---	---	--

M U S T E R B E R I C H T

(Grundlage für Fahrzeugprüfungen zur Erstellung von Gutachten
nach § 21 StVZO)

der Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr
des Technischen Überwachungs-Vereins Rheinland e.V.

- Typprüfstelle -

über die : Personenkraftwagen
Hersteller : Ford-Werke Aktiengesellschaft
5000 Köln-Niehl
Typ : GECP
Handelsbezeichnung : Capri Turbo
Modelljahr : 1981
Ausführungen : Die Fahrzeuge werden in einer
Ausführung hergestellt.
(Sonderserie, aufbauend auf Capri
2,8 Injektion, ABE-Nr. 9052/3,
Nachtrag IV, Ausf. L12)

<u>I. Angaben zum Fahrzeugbrief</u>		<u>Schlüssel-Nr.</u>
1. Fahrzeug- und Aufbauart	: PERSONENKRAFTWAGEN GESCHLOSSEN <u>ww.</u> SCHIEBEDACH	0102 (0103)
2. Fahrzeughersteller	: FORD (D)	0928
3. Typ und Ausführung	: GECP	
4. Fahrgestellnummer	: WFOCXXGAECBJ.....	
5. Antriebsart	: OTTO	01
6. Höchstgeschwindigkeit km/h:	215	
7. Leistung kW bei min ⁻¹	: K138/5500	
8. Hubraum cm ³	: 2772	
9. Nutz- oder Aufliegebelast kg:	-	
10. Rauminhalt des Tanks m ³	: -	
11. Steh-/Liegeplätze	: -	
12. Sitzplätze einschl. Führer- platz und Notsitze	: 4	

TÜV Rheinland Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr	Hersteller: Ford-Werke AG, 5000 Köln Typ: GECP	Musterbericht Nr.: 5-PKW-057/81 Blatt: 2
13. Maße über alles mm Länge : 4439 Breite : 1780 Höhe : 1323 ohne Schiebedach mit Schiebedach 14. Leergewicht kg : 1225 1240 15. Zul. Gesamtgewicht kg : 1550 16. Zul. Achslast kg : vorn : 760 : mitten : - : hinten : 825 17. Räder und/oder Gleisketten: 1 18. Zahl der Achsen : 2 19. davon angetriebene Achsen : 1 Größenbezeichnung der Bereifung 20. vorn : 235/60 VR13 21. mitten und hinten : 235/60 VR13 oder 22. vorn : 195/70 HR13 M&S 23. mitten und hinten : 195/70 HR13 M&S Druck am Bremsanschluß 24. Einleitungsbremse bar : - 25. Zweileitungsbremse bar : - 26. Anhängerkupplung DIN 740...-Form u.Größe : - 27. Anhängerkupplung Prüfzeichen : - Anhängelast kg 28. bei Anhänger mit Bremse : 1200 29. bei Anhänger ohne Bremse : 600 30. Standgeräusch dB(A) : 100 P 31. Fahrgeräusch dB(A) : 79E 32. Tag der ersten Zulassung :		

TÜV Rheinland Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr	Hersteller: Ford-Werke AG, 5000 Köln Typ: GECP	Musterbericht Nr.: 5-PKW-057/81 Blatt: 3
---	---	--

33. Bemerkungen

34. Zusätzliche Bemerkungen zur Fahrzeugbeschreibung

Kurzfassung zur Eintragung in Fahrzeugbrief

: ZIFF.6:80 B.BENUTZ.D.NOTRA-DES 185/70SR13 A.FELGE 5 1/2 J X 13,EPT + 19 MM*ZIFF.20 U. 21 A.FELGE 6 1/2 J X 13,EPT - 15 MM OD. 7 1/2 J X 13,EPT - 19 MM*ZIFF.22 U.23 A.FELGE 6 1/2 J X 13,EPT - 15 MM*FZ. WIE FOLGT AUSGERUESTET:GROSSE RADABDECKUNGSVERBR:VUH M. GROSSEM FRONTSPOILER*FORD MOTORSPORT HECKSPOILER*FORD RS LENKRAD,Ø:360 MM*FORD RS BREMSE VORN*SPORTSITZE VORN, TYP 205,KBA 90026* PAR.59 STVZO NICHT GEPRUEFT, FZ.ENTSPRICHT F.DIESE BEREICHE D.EG-RICHTLINIEN,AUSN. DURCH RP.KOELN DER FA.FORD-WERKE AG AM 20.6.79 GENEHM. (AZ.:53.1.4.2.)* FC-NR.17-STELLIG*

: keine

II. Erforderliche Ausnahmegenehmigungen

Abweichungen

§ 59 Abs.1 u.2 StVZO : Fahrgestellnummer 17-stellig
Fabrikschild nach EG

Anmerkung

Für diese Bereiche wurde die Übereinstimmung mit den Richtlinien des Rates der Europäischen Gemeinschaft durch Vorlage entsprechender EG-Teilbetriebserlaubnisse nachgewiesen.
Für die Abweichungen von den Vorschriften der StVZO wurde am 20.6.79 unter Aktenzeichnungen 53.1.4.2. vom RP Köln eine Ausnahmegenehmigung ohne Auflagen erteilt.

III. Angabe zur Identifizierung der Fahrzeuge

- Ort und Art der Anbringung des Fabrikschildes : auf der Haubenschloßbrücke vorn rechts
- Ort und Art der Anbringung der Fahrgestellnummer : am Bodenblech rechts neben dem rechten Vordersitz unter dem Bodenbelag

wahlw. auf dem Kotflügelstehblech rechts

TÜV Rheinland Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr	Hersteller: Ford-Werke AG, 5000 Köln Typ: GECP	Musterbericht Nr.: 5-PKW-057/81 Blatt: 4
---	---	--

III. Angaben zur Identifizierung der Fahrzeuge (Forts.)

3. Fahrgestellnummern-Serie und deren Aufbau

: WFOCXXGAECBJ.....

Hierin bedeuten:

- 1.-3. Buchstabe : Welt-Herstellerzeichen
- 4. Buchstabe : Karosserietyp
- 5.-6. Buchstabe : Konstante
- 7. Buchstabe : Herstellungsland
- 8. Buchstabe : Herstellungsort
- 9.-10. Buchstabe : Karosserietyp
- 11. Buchstabe : Herstellungsjahr
- 12. Buchstabe : Herstellungsmonat

Ziffernfolge : laufende Fertigungs-
Nummer

4. Ort und Art der Anbringung

der Motorkennzeichnung : PR, vorne links am Motorblock,
seitlich

IV. Ergänzende technische Beschreibung der Fahrzeuge

1. Änderungen, wahlweise Ausrüstungen, Rüstzustände

wahlweise Ausrüstungen : - Zündverteiler

- Vergaser

- Räder

- Reifen

- Lenkrad

sowie mit oder ohne : - Schiebedach

- Differentialsperre

2. Abmessungen und Gewichte

Hauptabmessungen mm

Radstand : 2563

Gewichte kg

Achslasten bei Leerge-
wicht

ohne Schiebedach mit Schiebedach

Achse 1 : 675 680

Achse 2 : 550 560

Zul.vertikale Stütz-

last kg : 50 (zul.gem. Herstellerangabe)

3. Antriebsmaschine

Wärmekraftmaschine

Hersteller : Ford-Werke Aktiengesellschaft,
D-5000 Köln-Niehl

Typ : PY

Arbeitsverfahren : Viertakt - Ottomotor

Anzahl und Anordnung
der Zylinder

: 6, V-Form

TÜV Rheinland Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr	Hersteller: Ford-Werke AG, 5000 Köln Typ: GECP	Musterbericht Nr.: 5-PKW-057/81 Blatt: 5
--	---	--

3. Antriebsmaschine (Forts.)

Kraftstoffzuführung

Art : Vergaser

Hersteller : Solex

Art und Ort der Kennzeichnung : 80TFALB ww. 80TFALA und Ford-Warenzeichen auf Schwimmergehäuse

Zündverteiler

Art und Ort der Kennzeichnung : Ford-Warenzeichen
78TF12100 AKA (Motorcraft)
ww.
78TF12100 ALA (Bosch)

Ladeluftgebläse

Art und Ort der Kennzeichnung : TM28
auf Verdichtergehäuse eingeschlagen

Kraftstoffbehälter

Werkstoff : Stahl (verzinkt)

Inhalt in l : ca. 58

Funkentstörung

Art : mittels Widerstandszündkabel und Zündkerzen mit Entstörwiderstand
§ 55a StVZO erfüllt.

Lüfter / Kühlgebläse

Art : Flüssigkeit, thermostat. geregelt, Lüfter mit Keilriemenantrieb, durch Viskosität und zusätzlich durch Bimetall gesteuert

Blattzahl : 8

Durchmesser : 460

Luftfilter

Art : Trockenluftfilter

Art und Ort der Kennzeichnung : Mann, 4308067112,
auf Filterdeckel eingeschlagen

Luftberuhiger : Ford RS, auf Gehäusedeckel eingegossen.

3. Antriebsmaschine (Forts.)

Auspuffanlage

Schalldämpfer

Vorschalldämpfer

Nachschalldämpfer

Art und Ort der

Kennzeichnung rechts : H81EG-5230-AA H78EG-5K244-AA

links : H81EG-5232-AA H78EG-5K273-AA

Anzahl : 2 x 2

Auspuffendrohr

Lage : an der Fahrzeugrückseite links und rechts

Mündungsrichtung : gerade nach hinten

Anzahl : 2

Maßnahmen gegen Verunreinigung der Luft

Nachweis § 47 StVZO durch: Hinsichtlich des Abgasverhaltens wurde ein Musterfahrzeug von der Abgasprüfstelle des RWTÜV, 43 Essen, geprüft. Gemäß einer uns vorliegenden Bestätigung des RWTÜV Essen entspricht der Fahrzeugtyp den Abgasvorschriften des § 47 Abs. 1 Anlage XIV der StVZO in der vom 01.02.1980 an geltenden Fassung

4. Kraftübertragung

Getriebe

Bauart : Handschaltung

Typ : SRS-EP3

Kennzeichnung : ohne

Anzahl der möglichen
schaltbaren Übersetzungen: $V = 4 / R = 1$

Achsantrieb

Übersetzung : 3,09

Art und Ort der

Kennzeichnung : auf Blechfahne am Gehäuse ange-
schraubt

Differentialsperre : wahlweise

gem. RS Bausatz " Sperrdifferential"
Best.-Nr. 9050474/438

Geschwindigkeitsmesser

Anzeigebereich : 0 bis 220 km/h

TUV Rheinland Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr	Hersteller: Ford - Werke AG, 5000 Köln Typ: GECF	Musterbericht Nr. 5-PKW-057/81 Blatt: 7
5. <u>Achsen</u>		
Bauart		
Achse 1	: Einzelradaufhängung (Mc Pherson Federbein)	
Achse 2	: Starrachse	
6. <u>Federn, Räder</u>		
<u>Federung</u>		
Art		
Achse 1	: Schraubenfedern mit Stabilisator (Stabilisator Ø mm : 23)	
Achse 2	: Einblattfeder mit Stabilisator (Stabilisator Ø mm : 14)	
<u>Räder</u>		
Bauart		
: einteilige Scheibenräder		
bei Reifengröße		
<u>235/60 VR 13</u> <u>235/60 VR 13</u>		
<u>wahlweise</u>		
<u>195/70 HR.13 M&S</u>		
Felgenreöße	: 7 1/2 J x 13 6 1/2 J x 13	
Art und Ort der Kennzeichnung	: Ford-Waren-	
	zeichen, Felgen-	
	größe, Einpreß-	
	tiefe, Ford-	
	Teilenummer,	
	auf Radaußen-	
	fläche erhaben	
	eingegossen	
	Ford-Warenzeichen	
	Felgenreöße, Einpreß-	
	tiefe, Teilenummer,	
	- bei geschlossener	
	Radschüssel außen	
	eingeschlagen	
	- bei offener Rad -	
	schüssel innen	
	eingeschlagen	
Werkstoff	: Leichtmetall Stahl	
Einpreßtiefe in mm	: - 19 - 15	

6. Federn, Räder (Forts.)

Räder (Forts.)

Verwendbarkeit von
Schneeketten

: Die Verwendung von Schneeketten ist bei allen Rad-Reifenkombinationen auf den Antriebsrädern möglich.

Radabdeckungen/
-verbreiterungen

: Die Fahrzeuge sind serienmäßig mit aus glasfaserverstärktem Kunststoff bestehenden Radabdeckungsverbreiterungen, die an die Seitenteile geklebt und zusätzlich mit Nieten befestigt sind, ausgerüstet

Notrad

: Als Notrad dient ein Scheibenrad mit der Felgengröße 5 1/2 J x 13, EPT : + 19 mm und Reifen mit der Größenbezeichnung 185/70 SR 13

Auflage: Bei Benutzung des Notrades
 $V_{\max} = 80 \text{ km/h}$

Unterbringung

: hinten links im Gepäckraum, liegend, unter einer Abdeckplatte, mit einer Schraube befestigt.

7. Lenkanlage

Bauart

: durch Hilfskraft betätigte Achsenkellenanlage

Anzahl der möglichen
Lenkradumdrehungen
von Anschlag bis An-
schlag

: 3,25

Lenkrad

Art

: Vierspeichen- wahlw. Dreispeichen-
lenkrad lenkrad

Art und Ort der
Kennzeichnung

: Fordwarenzeichen auf
Speichenrückseite bzw. Mittelspeiche

Durchmesser mm

: 360 360

Verstellbarkeit

: entfällt entfällt

TÜV Rheinland Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr	Hersteller: Ford-Werke AG, 5000 Köln Typ: GECP	Musterbericht Nr.: 5-PKW-057/81 Blatt: 9
---	---	--

8. Bremsanlagen

Betriebsbremsanlage

Art : - Hilfskraftbremsanlage (Vakuum) fußbetätigt
 - hydraulisch-mechanische Übertragungseinrichtung
 - 2 Kreise: Kreis I auf Achse 1 wirkend Kreis II auf Achse 2
 - verzögerungsabhängiges Bremsdruck-Regelventil, in Kreis II auf Achse 2 wirkend

Energiequelle

Art : Saugluft-Unterstützung der BBA

Typ, Größe : T52

Hauptzylinder

- Durchmesser mm : 20,68

Radzylinder

	<u>Achse 1</u>	<u>Achse 2</u>
Durchmesser mm	: 54,0	19,0

Radbremsen

Art, Achse 1 : Festsattel-Teilscheibenbremsen, innen belüftet

Achse 2 : Simplex-Trommelbremsen

Trommel- bzw. äußerer Scheiben-Ø mm

Achse 1 : 245

Achse 2 : 228,6

Bremsbelag

Art und Ort der Kennzeichnung

Achse 1 : FER 2454 F.GG

Achse 2 : DON 242 FE

Hilfsbremsanlage

Art : - Muskelkraftbremsanlage, handbetätigt
 - mechanische Übertragungseinrichtung
 - einkreisig auf Simplex-Trommelbremsen der Achse 2 wirkend

Radbremsen : siehe Betriebsbremsanlage, Achse 2

Feststellbremsanlage : identisch mit der Hilfsbremsanlage

TÜV Rheinland Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr	Hersteller: Ford-Werke AG, 5000 Köln Typ: GECF	Musterbericht Nr.: 5-PKW-057/81 Blatt: 10
---	---	---

9. Aufbau

Werkstoff : Stahlblech

<u>Sitze (Vordersitze RS)</u>	<u>Vordersitze</u>	<u>Rücksitze</u>
Art und Anordnung	: Einzelsitze (RS-Sportliege- sitze)	Sitzbank mit einzeln klappbaren Rückenlehnen
Kennzeichnung	: Typ 205 KBA:90026	ohne
Nachweis § 35a Abs. 2 StVZO durch	: eigene Prüfungen nach ECE -R17 ABE 90026	ABE 9052/3

Schutz der Insassen

Verankerungspunkte für Sicherheitsgurte

Nachweis § 35a Abs. 6
StVZO durch : eigene Prüfungen nach ECE R14

<u>Sicherheitsgurte</u>	<u>Vordersitze</u>	<u>Rücksitze</u>
Art	: Dreipunkt	Dreipunkt
Prüfzeichen bzw. Prüfung und Kennzeichnung	: Ar4 (E4) 3052	Ar4 (E4) 7120

Scheiben

Windschutzscheibe : D410

Seitenscheiben : D89

Rückscheibe : D89

<u>Rückspiegel</u>	<u>Außenspiegel</u>	<u>Innenspiegel</u>
Art	: plan ww. ge- wölbt	plan
Anzahl	: 2	1
Ort der Anbringung	: auf Türe rechts u.links	am Windschutzschei- benrahmen, Mitte Windschutzscheibe

Ämtliche Kennzeichen

Abmessungen

vorn : 520 x 110

hinten : 520 x 110

Ort der Anbringung

vorn : an der vorderen Stoßstange

hinten : am Abschlußblech

10. Lichttechnische Einrichtungen

Scheinwerfer für Abblendlicht : HC(E1)14466 R8

Scheinwerfer für Fernlicht: HR(E1)14464 R8

Begrenzungsleuchten : A (E1)14466 R7

Schluß-Bremsleuchten : R-S1(E2)633 R7

Rote Rückstrahler rechts : I (E2)224 R3

links : I (E2)215 R3

Fahrtrichtungsanzeiger

vorn : 1 (E1)32780 R6

seitlich : nicht vorhanden

hinten : 2a(E2) 534 R6

Kennzeichenbeleuchtung : (E1)12994 R4

12. Verschiedenes

Schallzeichen

Ort der Anbringung : vorn im Motorraum

Abschleppeinrichtung

Art

vorn : Abschleppöse

hinten : Abschleppöse

Heizung

Bauart : Warmwasser, Frischluft

Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung

Bauart : Lenk-Zündschloß

Typ : 77 EB-3675-AA

Nachweis § 38a StVZO durch: (e11)74/61EEC-001 (N III)

13. Anlagen

1 Foto des Fahrzeugs (3/4 Vorderansicht)

1 Foto des Fahrzeugs (3/4 Rückansicht)

TUV Rheinland Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr	Hersteller: Ford-Werke AG, 5000 Köln Typ: GECP	Musterbericht Nr.: 5-PKW-057/81 Blatt: 12
---	---	---

V. Hinweise für den prüfenden amtlich anerkannten Sachverständigen

1. Anlässlich der Prüfung durchgeführte notwendige Umbauten: keine

2. Sonstige Hinweise: keine

3. Schlußbescheinigung

Es wird bestätigt, daß das Musterfahrzeug des beschriebenen Typs den Anforderungen der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprochen hat - bis auf die unter II. beschriebenen Abweichungen.

Köln, den 19. 05. 81
br-re

Der amtlich anerkannte Sachverständige
für den Kraftfahrzeugverkehr



Brumm

(Dipl.-Ing. Brumm)

[kN] [Ps]

LEISTUNG - DREHMOMENT - LADEDRUCK

MOTOR: 2,8 L TURBO V6

LADER: T04B TM28

ZÜNDKERZEN: N3G

VERTEILER: 79TF1221AKA

VERGASER: 80TF9510ALB

