MODELO PARA IMPRESSÃO

GUIA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO RISCO SANITÁRIO DAS ENVASADORAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL E DE ÁGUA NATURAL DO RIO DE JANEIRO

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ENVASADORA	ENDEREÇO	DATA

1 - Captação

ITENS	APPCC	NC	P	NC×P	CAPTAÇÃO 1	CAPTAÇÃO 2	CAPTAÇÃO 3	CAPTAÇÃO 4	RESULTADO
CAPTAÇÃO					○ Poço ○ Surgência	○ Poço ○ Surgência	○ Poço ○ Surgência	○ Poço ○ Surgência	
NOME DA CAPTAÇÃO									
MARCAS ENVASADAS									
VAZÃO (m³/h)									
1	Original: PPR	2	2	4	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	
2	Original: PPHO	3	3	9	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
3	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
4	Original: PPHO	3	2	6	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
5	Original: PCC	5	4	20	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

1	A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada, mantida limpa e livre de focos de contaminação. Deve dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais, de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água.
2	A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico- sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações que possam comprometer a qualidade da água captada. No início da canalização de captação da água, devem ser instaladas tubulação e válvula específicas para a coleta de amostras. Captações, tubulações e equipamentos em contato com a água de envase devem ser mantidos sem vazamentos.
3	As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água. As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros.
4	Captações (poços/surgências), tubulações e equipamentos em contato com a água de envase devem ser submetidos a procedimentos periódicos de higienização, conforme monitoramento microbiológico e outras condicionantes definidas pelo profissional responsável pelo controle de qualidade da empresa.
5	Toda entrada de ar para o poço/surgência deve passar por filtro microbiológico (0,2 micra).

OBSERVAÇÕES GERAIS

2 - Condução das captações

ITENS	APPCC	NC	P	NC×P	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO									
6	Original: PPR	2	2	4	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	
7	Original: PC / PI	2	3	6	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	
8	Original: PPR	2	4	8	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	
9	Original: PCC / I	5	1	5	5 ☐Sim ☐Não ☐NA F	5 ☐Sim ☐Não ☐NA F	5 ☐Sim ☐Não ☐NA F	5 ☐Sim ☐Não ☐NA F	
10	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
11	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
12	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

6	A canalização para condução da água mineral natural ou da água natural deve estar situada em nível superior ao solo (no mínimo 30cm), ser mantida em adequado estado de conservação, não apresentar vazamentos e permitir o acesso para inspeção visual.
7	A canalização deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material constituinte e suas alterações. As superfícies da canalização que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. As tubulações não devem ter zonas mortas sanitárias internas que impeçam a limpeza por sistemas de circulação automática (CIP – Clean-in- Place) utilizados para impedir a proliferação de biofilmes.
8	As canalizações de condução da água mineral natural ou da água natural devem ser independentes e sem conexão com as demais águas provenientes de sistema ou solução alternativa de abastecimento
9	A água mineral natural e a água natural podem ser filtradas e os elementos filtrantes devem ser constituídos de material que não altere as características originais e a qualidade higiênico-sanitária dessas águas. Esses elementos devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
10	A higienização da canalização deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados. Devem ser mantidos registros das operações.
11	A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
12	O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização. O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, conforme requisitos estabelecidos. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

3 - Reservatórios da captação 1

ITENS	APPCC	NC	P	NC×P	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO									
CÓDIGO									
CAPACIDADE (m³)									
13	Original: PC / PI	2	3	6	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	
14	Original: PCC / I	5	3	15	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	
15	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
16	Original: PPHO	3	3	9	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
17	Original: PPHO	3	3	9	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

13	O reservatório deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material em contato com alimento e suas alterações. As superfícies do reservatório que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. O reservatório deve estar em adequado estado de conservação, livre de vazamentos e permitir a inspeção interna.
14	O reservatório das águas deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. Os reservatórios devem possuir, no mínimo: I - sensor de nível; II - extravasor com válvula de retenção; III - filtro de ar microbiológico; IV - dispositivo para esvaziamento em nível inferior; V - sistema CIP (clean in place) para higienização interna; VI - torneira ou outro dispositivo de aço inoxidável para coleta de amostras instalada no reservatório ou no início da tubulação da água às instalações de envasamento; e VII - dispositivo seguro para acesso e inspeções à parte superior. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, a partir da análise de parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, sendo mantidos os registros. Os filtros de ar microbiológicos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
15	A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária das águas, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
16	A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas. Caso a sanitização manual não seja adequada para o reservatório, deve-se utilizar o sistema CIP (Cleaning in Place) com spray ball ou outros sistemas equivalentes para fins de higienização interna dos tanques de armazenamento. A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados A higienização do reservatório deve ser registrada.
17	O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização e do reservatório e das embalagens O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, do reservatório e das embalagens, conforme requisitos estabelecidos. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

3 - Reservatórios da captação 2

ITENS	APPCC	NC	P	NC×P	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO									
CÓDIGO									
CAPACIDADE (m³)									
13	Original: PC / PI	2	3	6	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	
14	Original: PCC / I	5	3	15	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	
15	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
16	Original: PPHO	3	3	9	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
17	Original: PPHO	3	3	9	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

13	O reservatório deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material em contato com alimento e suas alterações. As superfícies do reservatório que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. O reservatório deve estar em adequado estado de conservação, livre de vazamentos e permitir a inspeção interna.
14	O reservatório das águas deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. Os reservatórios devem possuir, no mínimo: I - sensor de nível; II - extravasor com válvula de retenção; III - filtro de ar microbiológico; IV - dispositivo para esvaziamento em nível inferior; V - sistema CIP (clean in place) para higienização interna; VI - torneira ou outro dispositivo de aço inoxidável para coleta de amostras instalada no reservatório ou no início da tubulação da água às instalações de envasamento; e VII - dispositivo seguro para acesso e inspeções à parte superior. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, a partir da análise de parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, sendo mantidos os registros. Os filtros de ar microbiológicos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
15	A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária das águas, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
16	A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas. Caso a sanitização manual não seja adequada para o reservatório, deve-se utilizar o sistema CIP (Cleaning in Place) com spray ball ou outros sistemas equivalentes para fins de higienização interna dos tanques de armazenamento. A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados A higienização do reservatório deve ser registrada.
17	O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização e do reservatório e das embalagens O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, do reservatório e das embalagens, conforme requisitos estabelecidos. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

3 - Reservatórios da captação 3

ITENS	APPCC	NC	P	NC×P	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO									
CÓDIGO									
CAPACIDADE (m³)									
13	Original: PC / PI	2	3	6	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	
14	Original: PCC / I	5	3	15	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	
15	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
16	Original: PPHO	3	3	9	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
17	Original: PPHO	3	3	9	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

13	O reservatório deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material em contato com alimento e suas alterações. As superfícies do reservatório que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. O reservatório deve estar em adequado estado de conservação, livre de vazamentos e permitir a inspeção interna.
14	O reservatório das águas deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. Os reservatórios devem possuir, no mínimo: I - sensor de nível; II - extravasor com válvula de retenção; III - filtro de ar microbiológico; IV - dispositivo para esvaziamento em nível inferior; V - sistema CIP (clean in place) para higienização interna; VI - torneira ou outro dispositivo de aço inoxidável para coleta de amostras instalada no reservatório ou no início da tubulação da água às instalações de envasamento; e VII - dispositivo seguro para acesso e inspeções à parte superior. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, a partir da análise de parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, sendo mantidos os registros. Os filtros de ar microbiológicos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
15	A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária das águas, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
16	A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas. Caso a sanitização manual não seja adequada para o reservatório, deve-se utilizar o sistema CIP (Cleaning in Place) com spray ball ou outros sistemas equivalentes para fins de higienização interna dos tanques de armazenamento. A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados A higienização do reservatório deve ser registrada.
17	O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização e do reservatório e das embalagens O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, do reservatório e das embalagens, conforme requisitos estabelecidos. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

3 - Reservatórios da captação 4

ITENS	APPCC	NC	P	NC×P	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO									
CÓDIGO									
CAPACIDADE (m³)									
13	Original: PC / PI	2	3	6	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	
14	Original: PCC / I	5	3	15	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	
15	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
16	Original: PPHO	3	3	9	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
17	Original: PPHO	3	3	9	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

13	O reservatório deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material em contato com alimento e suas alterações. As superfícies do reservatório que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. O reservatório deve estar em adequado estado de conservação, livre de vazamentos e permitir a inspeção interna.
14	O reservatório das águas deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. Os reservatórios devem possuir, no mínimo: I - sensor de nível; II - extravasor com válvula de retenção; III - filtro de ar microbiológico; IV - dispositivo para esvaziamento em nível inferior; V - sistema CIP (clean in place) para higienização interna; VI - torneira ou outro dispositivo de aço inoxidável para coleta de amostras instalada no reservatório ou no início da tubulação da água às instalações de envasamento; e VII - dispositivo seguro para acesso e inspeções à parte superior. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, a partir da análise de parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, sendo mantidos os registros. Os filtros de ar microbiológicos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
15	A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária das águas, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
16	A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas. Caso a sanitização manual não seja adequada para o reservatório, deve-se utilizar o sistema CIP (Cleaning in Place) com spray ball ou outros sistemas equivalentes para fins de higienização interna dos tanques de armazenamento. A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados A higienização do reservatório deve ser registrada.
17	O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização e do reservatório e das embalagens O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, do reservatório e das embalagens, conforme requisitos estabelecidos. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

4 - Recepção de embalagens e insumos

ITENS	APPCC	NC	P	NC×P	GRUPO 1	GRUPO 2	GRUPO 3	GRUPO 4	RESULTADO
18	Original: PPR	2	1	2	2 ☐Sim ☐Não ☐NA F	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	
22	Original: PC	1	5	5	NÃO APLICÁVEL	1 ☐Sim ☐Não F	1 ☐Sim ☐Não F	1 ☐Sim ☐Não F	
19	Original: PPRO	4	1	4	4 ☐Sim ☐Não ☐NA F	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	
20	Original: PC	1	4	4	1 ☐Sim ☐Não ☐NA F	1 ☐Sim ☐Não ☐NA F	1 ☐Sim ☐Não ☐NA F	1 ☐Sim ☐Não ☐NA F	
21	Original: PPHO	3	3	9	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

18	A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.
22	Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção. Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.
19	As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente na recepção quanto à sua integridade, às aparências interna e externa, à presença de resíduos, ao odor e ao prazo de validade. Devem ser reprovados os garrafões plásticos vencidos ou que não se adequem ao maquinário automático (desde a higienização até o tamponamento) ou com alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água, tais como: amassamentos; rachaduras; ranhuras; remendos; deformações internas e externas do gargalo; alterações de odor e cor.
20	Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.
21	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

5 - Higienização de embalagens retornáveis e tampas

ITENS	APPCC	NC	P	NC×P	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	HIG. TAMPAS	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO									
30	Original: PPRO	4	3	12	4 ☐Sim ☐Não F	4 ☐Sim ☐Não F	4 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
31	Original: PPHO	3	2	6	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
32	Original: PCC	5	3	15	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
33	Original: PPRO	4	4	16	4 ☐Sim ☐Não F	4 ☐Sim ☐Não F	4 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
34	Original: PCC	5	3	15	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
40	Original: PCC / I	5	3	15	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	5 ☐Sim ☐Não F	
35	Original: PPR	2	2	4	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
36	Original: PPR	2	3	6	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
37	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
38	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
39	Original: PC	1	4	4	1 ☐Sim ☐Não F	1 ☐Sim ☐Não F	1 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

30	As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em equipamento automático, utilizando- se solução desinfetante.
31	As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.
32	Após o processo de pré-lavagem de que trata o caput, as embalagens devem ser submetidas à limpeza e desinfecção em equipamento automático.
33	O enxágue das embalagens deve eliminar os resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização. A eliminação dos resíduos deve ser comprovada por testes indicadores, dos quais devem ser mantidos os devidos registros.
34	O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
40	As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural. As tampas das embalagens deverão ser previamente desinfetadas com produto saneante regularizado Anvisa. Caso o fornecedor de tampas garanta, por meio de documentação comprobatória, tampas isentas de contaminação, estas não precisam ser desinfetadas. Caso o desinfetante deixe resíduo, as tampas devem ser enxaguadas com água para consumo humano. Devem ser mantidos registros dos testes realizados para comprovar que as tampas não são fontes de contaminação.
35	O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente por meio de esteiras roláveis e automáticas. A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase, para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando isto não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.
36	A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens. A abertura a que se refere o caput deve ser dimensionada para permitir somente a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase
37	As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico- sanitárias satisfatórias.
38	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.
39	As condições de operação da máquina higienizadora das embalagens retornáveis devem ser aquelas estabelecidas no teste de eficiência do processo de higienização descrito na norma ABNT 14637 (Embalagem plástica para água mineral e potável de mesa - Garrafão retornável - requisitos para lavagem, enchimento e fechamento) ou outra que venha a substitui-la. O relatório da avaliação das condições de operação deve ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização.

OBSERVAÇÕES GERAIS

5 - Higienização de embalagens descartáveis e tampas

ITENS	APPCC	NC	P	NC×P	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	HIG. TAMPAS	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO									
43	Original: PCC	5	3	15	5 ☐Sim ☐Não ☐NA F	5 ☐Sim ☐Não ☐NA F	5 ☐Sim ☐Não ☐NA F	NÃO APLICÁVEL	
44	Original: PC	1	4	4	1 ☐Sim ☐Não F	1 ☐Sim ☐Não F	1 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
45	Original: PCC	5	3	15	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
51	Original: PCC / I	5	3	15	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	5 ☐Sim ☐Não F	
46	Original: PPR	2	2	4	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
47	Original: PPR	2	2	4	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
48	Original: PPR	2	3	6	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	NÃO APLICÁVEL	
49	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
50	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

43	As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em equipamento automático, utilizando- se solução desinfetante.
44	As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.
45	O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
51	As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural. As tampas das embalagens deverão ser previamente desinfetadas com produto saneante regularizado Anvisa. Caso o fornecedor de tampas garanta, por meio de documentação comprobatória, tampas isentas de contaminação, estas não precisam ser desinfetadas. Caso o desinfetante deixe resíduo, as tampas devem ser enxaguadas com água para consumo humano. Devem ser mantidos registros dos testes realizados para comprovar que as tampas não são fontes de contaminação.
46	O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente por meio de esteiras roláveis e automáticas. A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase, para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto.
47	Quando isto não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.
48	A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens. A abertura a que se refere o caput deve ser dimensionada para permitir somente a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase
49	As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico- sanitárias satisfatórias.
50	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

6 - Envase de retornáveis

ITENS	APPCC	NC	P	NC×P	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	GRUPO 4	RESULTADO
54	Original: PC / P(	5	2	10	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	
55	Original: PPR / I	4	4	16	4 ☐Sim ☐Não F	4 ☐Sim ☐Não F	4 ☐Sim ☐Não F	4 ☐Sim ☐Não F	
56	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
57	Original: PPR	2	2	4	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	
58	Original: PPHO	3	2	6	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
59	Original: PPHO	3	3	9	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
60	Original: PCC / I	5	1	5	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

54	O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação do produto.
55	A sala de envase deve ser projetada de forma a evitar a contaminação cruzada e deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação. O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação. Na área de envase, somente devem permanecer as embalagens ou recipientes necessários para uso imediato. A ventilação deve ser capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d"água e não pode constituir fonte de contaminação. Os aparelhos de ar condicionado devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene Devem existir registros da limpeza e desinfecção diária dos filtros e superfícies dos aparelhos de ar condicionado
56	Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água.
57	O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antessala. A antessala deve possuir armário exclusivo para armazenamento dos equipamentos de proteção individual e lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.
58	Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.
59	A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na frequência definida pelo estabelecimento industrial.
60	A sala de envase deve ser bem ventilada e dispor de sistema de pressão positiva eficaz com ar micrometricamente filtrado Os sistemas de ventilação mecânica devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene Devem existir registros da troca dos filtros utilizados

OBSERVAÇÕES GERAIS

6 - Envase de descartáveis

ITENS	APPCC	NC	P	NC×P	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	GRUPO 4	RESULTADO
61	Original: PC / P(	5	2	10	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	
62	Original: PPR / I	4	4	16	4 ☐Sim ☐Não F	4 ☐Sim ☐Não F	4 ☐Sim ☐Não F	4 ☐Sim ☐Não F	
63	Original: PC	1	1	1	1 ☐Sim ☐Não ☐NA F	1 ☐Sim ☐Não ☐NA F	1 ☐Sim ☐Não ☐NA F	1 ☐Sim ☐Não ☐NA F	
64	Original: PPHO	3	4	12	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
65	Original: PPR	2	2	4	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	2 ☐Sim ☐Não F	
66	Original: PPHO	3	2	6	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
67	Original: PPHO	3	3	9	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	3 ☐Sim ☐Não F	
68	Original: PCC / I	5	1	5	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	5 ☐Sim ☐Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

61	O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação do produto.
62	A sala de envase deve ser projetada de forma a evitar a contaminação cruzada e deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação. O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação. Na área de envase, somente devem permanecer as embalagens ou recipientes necessários para uso imediato. A ventilação deve ser capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d"água e não pode constituir fonte de contaminação. Os aparelhos de ar condicionado devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene Devem existir registros da limpeza e desinfecção diária dos filtros e superfícies dos aparelhos de ar condicionado
63	A adição de dióxido de carbono à água, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.
64	Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água.
65	O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antessala. A antessala deve possuir armário exclusivo para armazenamento dos equipamentos de proteção individual e lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.
66	Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.
67	A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na frequência definida pelo estabelecimento industrial.
68	A sala de envase deve ser bem ventilada e dispor de sistema de pressão positiva eficaz com ar micrometricamente filtrado Os sistemas de ventilação mecânica devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene Devem existir registros da troca dos filtros utilizados

OBSERVAÇÕES GERAIS

7 - Controle de qualidade

ITEM	OBSERVAÇÕES DO INDICADOR		RESULTADO
69	Original: PC NC 1 P 4 NC×P 4		1 ☐ Sim ☐ Não F
70	Original: PC NC 1 P 4 NC×P 4		1 ☐ Sim ☐ Não F
71	Original: PPRO NC 4 P 5 NC×P 20		4 ☐ Sim ☐ Não F
72	Original: PPRO / PC NC 4 P 5 NC×P 20		4 ☐ Sim ☐ Não F
73	Original: PC NC 1 P 5 NC×P 5		1 ☐ Sim ☐ Não F
74	Original: PPRO NC 4 P 5 NC×P 20		4 ☐ Sim ☐ Não F
75	Original: PC NC 1 P 2 NC×P 2		1 ☐ Sim ☐ Não F
76	Original: PPRO NC 4 P 1 NC×P 4		4 ☐ Sim ☐ Não F
77	Original: PC NC 1 P 1 NC×P 1		1 ☐ Sim ☐ Não F
78	Original: PCC NC 5 P 1 NC×P 5		5 ☐ Sim ☐ Não F
% ATENDIDO			
RISCO			

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

69	O estabelecimento industrial deve implantar e documentar o controle de qualidade da água captada, da água envasada, dos insumos, de embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.
70	As análises laboratoriais para o controle e o monitoramento da qualidade água captada, água mineral, e água devem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado.
71	As análises microbiológicas e de composição química da água envasada devem ser realizadas, no mínimo, a cada lote do produto e atender ao disposto em legislação específica
72	O estabelecimento deve definir o nível de proteção do seu plano de amostragem, de modo que o número de unidades a coletar nas diversas etapas de industrialização e a frequência das análises tenham por base o volume de produção, o tamanho dos lotes e o disposto nesta Instrução Normativa. O plano de amostragem deve possuir segurança igual ou superior ao definido nesta Instrução Normativa e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas. O estabelecimento deve adotar o plano mínimo de amostargem do Art. 4 da Portaria SUVISA 4325/25
73	A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente.
74	O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos. Essas medidas devem estar documentadas.
75	Quando realizada a adição de dióxido de carbono na água mineral natural, na água natural ou na água adicionada de sais, o gás adquirido deve atender aos requisitos especificados pelo Food Chemical Codex (FCC).
76	Devem ser realizados testes físico- químicos e microbiológicos para reavaliação da qualidade da água caso haja qualquer alteração na fonte da água captada, na configuração do sistema ou quando os resultados analíticos forem insatisfatórios.
77	Deve ser feita a Retenção de Amostras dos lotes envasados até o término davalidade
78	A água envasada somente pode ser liberada para comercialização após aprovação pelo controle de qualidade, por meio dos laudos de análise.

8 - Responsabilidade e manipuladores

ITEM	OBSERVAÇÕES DO INDICADOR		RESULTADO
79	Original: PPHO NC 3 P 2 NC×P 6		3 ☐ Sim ☐ Não F
80	Original: PC NC 1 P 2 NC×P 2		1 ☐ Sim ☐ Não F
81	Original: PC NC 1 P 3 NC×P 3		1 ☐ Sim ☐ Não F
82	Original: PC NC 1 P 3 NC×P 3		1 ☐ Sim ☐ Não F
% ATENDIDO			
RISCO			

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

79	Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.
80	A responsabilidade pela industrialização da água mineral natural e da água natural deve ser exercida pelo responsável técnico legalmente habilitado no conselho Estabelecimentos com envase de garrafões retornáveis devem ter o responsável técnico legalmente habilitado junto ao CRQ 3ª Região Estabelecimentos com envase de garrafões retornáveis devem ter no rótulo o responsável técnico legalmente habilitado junto ao CRQ 3ª Região
81	A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas ;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC. A capacitação dos responsáveis pela industrialização deverá ser atualizada a cada dois anos
82	O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos.

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

DOCUMENTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS AVALIADOS

DOCUMENTO	SITUAÇÃO	ATENDE?	OBSERVAÇÕES
Licença sanitária vigente	Pendente	◯S ◯N	
Licença sanitária dos veículos da envasadora	Pendente	◯S ◯N	
Licença ambiental / operação	Pendente	◯S ◯N	
Portaria de lavra ou concessão ANM	Pendente	◯S ◯N	
Outorga de poço de serviço do INEA e último laudo de potabilidade	Pendente	◯S ◯N	
Comunicado de início de fabricação de produto dispensado de registro	Pendente	◯S ◯N	
Registro de marca no INPI e/ou rótulos	Pendente	◯S ◯N	
Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF)	Pendente	◯S ◯N	

Situação: Entregue, Não entregue ou Não aplicável. O atendimento é habilitado somente para Entregue. Observações permanece editável. Para preencher no celular e incluir fotos, abra o PDF no menu do guia.

OBSERVAÇÕES DE CONTINUAÇÃO

FOTOS DA ENVASADORA

FOTO 01 Adicionar foto	**FOTO 02** Adicionar foto	**FOTO 03** Adicionar foto	**FOTO 04** Adicionar foto
FOTO 05 Adicionar foto	**FOTO 06** Adicionar foto	**FOTO 07** Adicionar foto	**FOTO 08** Adicionar foto
FOTO 09 Adicionar foto	**FOTO 10** Adicionar foto	**FOTO 11** Adicionar foto	**FOTO 12** Adicionar foto
FOTO 13 Adicionar foto	**FOTO 14** Adicionar foto	**FOTO 15** Adicionar foto	**FOTO 16** Adicionar foto
FOTO 17 Adicionar foto	**FOTO 18** Adicionar foto	**FOTO 19** Adicionar foto	**FOTO 20** Adicionar foto
FOTO 21 Adicionar foto	**FOTO 22** Adicionar foto	**FOTO 23** Adicionar foto	**FOTO 24** Adicionar foto

FOTOS DA ENVASADORA - CONTINUAÇÃO

FOTO 25 Adicionar foto	**FOTO 26** Adicionar foto	**FOTO 27** Adicionar foto	**FOTO 28** Adicionar foto
FOTO 29 Adicionar foto	**FOTO 30** Adicionar foto	**FOTO 31** Adicionar foto	**FOTO 32** Adicionar foto
FOTO 33 Adicionar foto	**FOTO 34** Adicionar foto	**FOTO 35** Adicionar foto	**FOTO 36** Adicionar foto
FOTO 37 Adicionar foto	**FOTO 38** Adicionar foto	**FOTO 39** Adicionar foto	**FOTO 40** Adicionar foto
FOTO 41 Adicionar foto	**FOTO 42** Adicionar foto	**FOTO 43** Adicionar foto	**FOTO 44** Adicionar foto
FOTO 45 Adicionar foto	**FOTO 46** Adicionar foto	**FOTO 47** Adicionar foto	**FOTO 48** Adicionar foto

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ATENDIMENTO										
	100%	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO
	76 - 99%	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO
	51 - 75%	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO
	0 - 50%	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

	RISCO DOS 8 PROCESSOS CRÍTICOS								RISCO DO ESTABELECIMENTO
	1 Captação	2 Condução	3 Reservatórios	4 Recepção	5 Higienização	6 Envase	7 Controle de qualidade	8 Responsabilidade	RISCO DO ESTABELECIMENTO
ITENS RESPONSÁVEIS PELO RISCO	5	7	5	5	20	15	10	4	71 indicadores
RISCO									

CONSIDERAÇÕES FINAIS / AVALIAÇÃO DE RISCO

AÇÕES SANITÁRIAS, CLASSIFICAÇÃO E RESPONSÁVEIS

MEDIDAS ADOTADAS / AVALIAÇÃO DE RISCO

CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

- ○ Grupo 1 - Estabelecimento de Baixo Risco (todos os itens com risco baixo)
- ○ Grupo 2 - Estabelecimento de Médio Risco (um ou mais itens com risco médio)
- ○ Grupo 3 - Estabelecimento de Alto Risco (um ou mais itens com risco alto)

RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTES DA ENVASADORA

RÓTULOS DA EMPRESA

RÓTULO 01

Adicionar rotulo

RÓTULO 02

Adicionar rotulo

RÓTULO 03

Adicionar rotulo

RÓTULOS DA EMPRESA - CONTINUAÇÃO

RÓTULO 04

Adicionar rotulo

RÓTULO 05

Adicionar rotulo

RÓTULO 06

Adicionar rotulo

RÓTULOS DA EMPRESA - CONTINUAÇÃO

RÓTULO 07

Adicionar rotulo

RÓTULO 08

Adicionar rotulo

RÓTULO 09

Adicionar rotulo