Memória de cálculo BPF/APPCC

Revisão de 01/11/2026 · 24 envasadoras · resultados agregados, sem identificação dos estabelecimentos.

O resultado oficial continua por item. A classificação BPF/APPCC não altera a média oficial. O valor ponderado aparece no guia apenas como simulação informativa.

Resultado oficial

Atendimento = 100 × itens Sim ÷ itens aplicáveis

Cada item Sim vale 1; Não vale 0; NA fica fora da conta. Qualquer frase Não torna o item Não. O item só é Sim quando todas as frases aplicáveis estão atendidas. Se não houver Não e restarem respostas pendentes, o item fica pendente.

Simulação APPCC

Índice = 100 × Σ(NC×P das frases Sim) ÷ Σ(NC×P das frases aplicáveis)

Pesos vigentes: PPR=1; POP=2; PC=3; PPRO=4; PCC=5. A probabilidade P varia de 1 a 5 e segue a configuração atual de cada frase. A resposta Não soma zero no numerador e mantém o peso no denominador; NA é excluído. Frase pendente impede concluir a simulação completa.

Antes × depois sem APPCC: novas faixas de risco

Base: quadros de risco dos 24 guias originais, conforme a transcrição documental. Sem APPCC, NC ou probabilidade. Mantêm-se as classificações dos oito processos de cada guia e aplica-se somente a nova regra de enquadramento do estabelecimento.

Antes: grupo registrado no guia original. Depois: baixo com 0 a 3 processos em alto risco; médio com 4 ou 5; alto com 6 a 8. A distribuição deriva dos guias, não da imagem de resumo.

Classificação	Antes (n)	Antes (%)	Depois sem APPCC (n)	Depois (%)	Interdições/paralisações	Desinterdições registradas
Baixo	1	4,17%	7	29,17%	0	0
Médio	1	4,17%	3	12,50%	0	0
Alto	22	91,67%	14	58,33%	7	2
Total	24	100%	24	100%	7	2

Conferência do médio: uma envasadora tem 4 processos em alto risco e duas têm 5. Total: 3 envasadoras, correspondentes a 12,50% das 24.

Distribuição por número de processos em alto risco

Classificação	Processos em alto risco	Envasadoras	% do total	Interdições/paralisações	Desinterdições registradas
Baixo	0	1	4,17%	0	0
Baixo	1	1	4,17%	0	0
Baixo	2	3	12,50%	0	0
Baixo	3	2	8,33%	0	0
Médio	4	1	4,17%	0	0
Médio	5	2	8,33%	0	0

Classificação	Processos em alto risco	Envasadoras	% do total	Interdições/paralisações	Desinterdições registradas
Alto	6	5	20,83%	3	1
Alto	7	3	12,50%	1	0
Alto	8	6	25,00%	3	1
Total	—	24	100%	7	2

Resumo por classificação

Classificação	Processos em alto risco	Envasadoras	% do total	Interdições/paralisações	Desinterdições registradas
Baixo	0 a 3	7	29,17%	0	0
Médio	4 ou 5	3	12,50%	0	0
Alto	6 a 8	14	58,33%	7	2
Total	—	24	100%	7	2

Desinterdições: há 2 registros considerados: um levantamento histórico em 14/03/2024, após interdição em 12/03/2024, em estabelecimento com 8 processos em alto risco; e uma desinterdição confirmada pela coordenação, sem data informada, em estabelecimento com 6 processos em alto risco. A segunda corresponde a uma das 7 ocorrências de interdição/paralisação das inspeções; o primeiro é histórico separado. Os levantamentos não apagam o registro das interdições nem alteram a classificação sanitária do guia. Zero na coluna indica ausência de confirmação nos documentos e informações disponíveis; não confirma ausência de levantamento posterior.

Conferência das interdições e paralisações

Foram identificadas 7 ocorrências de interdição/paralisação nas inspeções: 6 documentadas nos guias e uma confirmada pela coordenação. Todas pertencem ao grupo de 14 envasadoras em alto risco pelas novas faixas. Esse número registra as medidas e interrupções nas inspeções, sem afirmar que todas permanecem vigentes na data desta memória.

Processos em alto risco	Envasadoras	Com interdição/paralisação no consolidado	Desinterdições registradas
0 a 3 — baixo	7	0	0
4 ou 5 — médio	3	0	0
6 — alto	5	3	1
7 — alto	3	1	0
8 — alto	6	3	1
Total	24	7	2

Critério documental: os guias registram interdição expressa, paralisação cautelar ou manutenção das atividades interrompidas, conforme a redação de cada documento. Uma ocorrência foi incluída por confirmação expressa da coordenação, pois o guia correspondente não explicita o ato. Não se equiparou automaticamente a classificação de alto risco a uma interdição.

Histórico separado: outro guia menciona interdição em março de 2024 seguida de desinterdição no mesmo mês. Esse registro histórico não integra as 7 ocorrências acima. Considerando também esse histórico, há 8 estabelecimentos com menção ou confirmação de interdição/paralisação em algum momento; isso não representa 8 interdições vigentes.

Conferência documental de 01/11/2026. As 7 ocorrências correspondem a 29,17% das 24 envasadoras. A distribuição confirmada é 3 com 6 processos em alto risco, 1 com 7 e 3 com 8, substituindo a distribuição 3 / 0 / 4 da imagem de resumo. Identificações e evidências individuais foram mantidas fora desta página pública.

Consolidação revisada em 01/11/2026. Fonte da classificação: registro dos oito processos nos quadros de risco dos 24 guias originais, preservado na memória documental de cálculo. O resultado correto desta base é 7 baixo / 3 médio / 14 alto. A distribuição 7 / 2 / 15 da imagem não foi utilizada. Divergências entre os resumos dos guias e respostas dos itens são tratadas separadamente na comparação por item abaixo.

Esta análise usa os quadros de risco dos 24 guias. A simulação por frase abaixo usa os pares com respostas documentadas, com 22 resultados completos em higienização. A mudança de enquadramento não demonstra melhoria das instalações nem constitui desinterdição.

Comparação por item e simulação APPCC

As médias abaixo são a comparação documental histórica anterior à individualização dos requisitos laboratoriais. Não foram recalculadas como se houvesse resultados separados para as 113 frases. As novas verificações ficam pendentes de conferência nas inspeções antigas; a ausência de dados não foi convertida em atendimento.

As três colunas distinguem a resposta original do item, a revisão documental aplicada às frases e o efeito da ponderação APPCC. O original foi recalculado a partir das respostas dos itens, e não copiado dos percentuais de resumo dos PDFs.

Processo	N pareado	Original por item (%)	Atual por item (%)	Simulação APPCC (%)	APPCC – atual (p.p.)
Captação	24	53,24	50,00	49,54	-0,46
Condução	24	41,67	40,63	40,33	-0,30
Reservatórios	24	44,51	44,31	41,41	-2,90
Recepção	24	53,56	53,91	47,68	-6,23
Higienização	22	57,96	57,48	55,71	-1,77
Envase	24	60,14	60,14	52,67	-7,47
Controle de qualidade	24	27,28	27,28	24,89	-2,39
Responsabilidade e manipuladores	24	58,33	58,33	57,08	-1,25

Original: respostas originais por item. Atual: mesmas inspeções, com consolidação das frases e evidências documentais já registradas. Simulação: mesmas respostas revisadas, com as categorias e probabilidades do guia atual. A última coluna isola o efeito da ponderação sobre a base revisada.

Como a comparação foi feita

Higienização: 22 pares completos; dois preenchimentos parciais foram excluídos somente da média desse processo. Os demais processos têm 24 pares. Os resultados desta página se referem ao conjunto documental comparável; não equivalem ao preenchimento integral de todos os novos controles do guia atual.

Diferenças que não são efeito dos pesos

O resultado original e o atual por item diferem em três empresas na captação e em uma empresa em cada um dos processos de condução, reservatórios, recepção e higienização. Isso decorre da revisão das respostas pelas evidências registradas e da consolidação das frases. Não houve alteração das instalações demonstrada por esses cálculos.

Há também divergências entre campos de resposta e resumos impressos de alguns guias originais. Para manter a comparação verificável, foram usados os campos dos itens; percentuais e grupos do resumo não foram tratados como substitutos das respostas.

Faixas de risco e efeito da simulação

Baixo: ≥76%. Médio: >50% e <76%. Alto: ≤50%. O estabelecimento segue o processo de maior risco; pendência impede concluir a classificação completa.

Processo	Menor risco com APPCC	Maior risco com APPCC	Mesma faixa
Captação	6	3	15
Condução	3	0	21
Reservatórios	0	1	23
Recepção	0	0	24
Higienização	0	1	21
Envase	0	4	20
Controle de qualidade	3	2	19
Responsabilidade e manipuladores	2	0	22

Na base documental comparável, os resultados por item, originais e revisados, mantêm 20 empresas no Grupo 3, uma no Grupo 2 e uma no Grupo 1, com duas pendentes. A simulação APPCC resulta em 21 no Grupo 3 e uma no Grupo 1, com duas pendentes. Essa simulação não substitui o grupo oficial nem confirma o atendimento às novas medidas adicionais.

Classificações e probabilidades vigentes por frase

113 frases únicas. CQ02 separa laboratório próprio, externo e contrato; CQ03 separa os parâmetros mínimos por ponto, a verificação anual e os controles mensal e por lote. A IN citada é 161/2022. No item 4.3.3, F4 avalia o filtro de ar, F5 a válvula de retenção ou fecho hídrico e F6 a torneira de amostragem. No item 4.1.3, a capacitação (F2) e os registros (F3) são avaliados separadamente. A revisão das frases altera somente a simulação APPCC; as contagens históricas por item sem APPCC permanecem as documentadas. POP é a denominação usada para procedimento operacional padronizado. Frases repetidas em diferentes unidades mantêm os parâmetros da configuração do guia.

Item	BPF/APPCC, NC e P
4.1.1	F1: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3); F2: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3)
4.1.2	F1: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3); F2: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3)
4.1.3	F1: PCC (NC=5; P=3; NC×P=15); F2: PPR — capacitação (NC=1; P=3; NC×P=3); F3: PPR — registros (NC=1; P=3; NC×P=3)
4.2.2	F1: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3); F2: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3)
4.2.7	F1: PCC (NC=5; P=3; NC×P=15); F2: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3); F3: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3)
4.2.8	F1: PPRO (NC=4; P=4; NC×P=16); F2: PPRO (NC=4; P=4; NC×P=16)
4.2.9	F1: POP (NC=2; P=3; NC×P=6); F2: POP (NC=2; P=4; NC×P=8)
4.3.2	F1: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3); F2: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3)
4.3.3	F1: PPRO — extravasor (NC=4; P=3; NC×P=12); F2: PPR — drenagem (NC=1; P=3; NC×P=3); F3: PPRO — verificação e troca dos filtros (NC=4; P=3; NC×P=12); F4: PPRO — filtro de ar (NC=4; P=3; NC×P=12); F5: PPRO — retenção (NC=4; P=3; NC×P=12); F6: PPR — torneira (NC=1; P=3; NC×P=3)
4.3.4	F1: PC (NC=3; P=4; NC×P=12); F2: PPRO (NC=4; P=4; NC×P=16)
4.3.5	F1: PCC (NC=5; P=3; NC×P=15); F2: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3); F3: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3)
4.3.6	F1: POP (NC=2; P=3; NC×P=6); F2: POP (NC=2; P=3; NC×P=6)
4.5.2	F1: PPR (NC=1; P=1; NC×P=1)
4.5.3	F1: PC (NC=3; P=5; NC×P=15); F2: PPRO (NC=4; P=5; NC×P=20); F3: PPR (NC=1; P=5; NC×P=5)
4.5.4	F1: PPRO (NC=4; P=1; NC×P=4); F2: PPRO (NC=4; P=1; NC×P=4)

Item	BPF/APPCC, NC e P
4.5.6	F1: PPRO (NC=4; P=4; NC×P=16); F2: PPR (NC=1; P=4; NC×P=4)
4.5.8	F1: POP (NC=2; P=3; NC×P=6); F2: POP (NC=2; P=3; NC×P=6)
4.6.3	F1: PCC (NC=5; P=3; NC×P=15)
4.6.4	F1: POP (NC=2; P=2; NC×P=4)
4.6.5	F1: PPRO (NC=4; P=3; NC×P=12); F2: PCC (NC=5; P=3; NC×P=15)
4.6.6	F1: PCC (NC=5; P=4; NC×P=20); F2: PC (NC=3; P=3; NC×P=9)
4.6.7	F1: PPRO (NC=4; P=3; NC×P=12)
4.6.8	F1: PCC (NC=5; P=3; NC×P=15)
4.6.9	F1: PPR (NC=1; P=2; NC×P=2); F2: PPRO (NC=4; P=2; NC×P=8)
4.6.10	F1: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3); F2: PPRO (NC=4; P=3; NC×P=12)
4.6.11	F1: POP — execução (NC=2; P=4; NC×P=8); F2: PPR — registros (NC=1; P=4; NC×P=4); F3: PPR — capacitação (NC=1; P=4; NC×P=4)
4.6.12	F1: POP (NC=2; P=4; NC×P=8); F2: POP (NC=2; P=4; NC×P=8)
4.7.1	F1: PPR (NC=1; P=2; NC×P=2); F2: PPRO (NC=4; P=2; NC×P=8)
4.7.2	F1: PPR (NC=1; P=4; NC×P=4); F2: POP (NC=2; P=4; NC×P=8)
4.7.3	F1: PPR (NC=1; P=1; NC×P=1)
4.7.4	F1: PPR (NC=1; P=4; NC×P=4); F2: PPR (NC=1; P=4; NC×P=4); F3: PPR (NC=1; P=4; NC×P=4); F4: PPRO (NC=4; P=4; NC×P=16)
4.7.5	F1: PPR (NC=1; P=2; NC×P=2); F2: PPR (NC=1; P=2; NC×P=2); F3: PPR (NC=1; P=2; NC×P=2); F4: PPR (NC=1; P=2; NC×P=2); F5: POP (NC=2; P=2; NC×P=4)
4.7.6	F1: POP (NC=2; P=2; NC×P=4)
4.7.8	F1: PCC (NC=5; P=3; NC×P=15); F2: PC — desmonte, apoio ao PCC da F1 (NC=3; P=3; NC×P=9)
4.10.1	F1: PPR (NC=1; P=4; NC×P=4)
4.10.2	F1: PPR (NC=1; P=4); F2: PPR (NC=1; P=4); F3: PPR (NC=1; P=4)
4.10.3	F1: PC (NC=3; P=5); F2: PC (NC=3; P=5); F3: PC (NC=3; P=5); F4: PC (NC=3; P=5); F5: PC (NC=3; P=5); F6: PC (NC=3; P=5); F7: PC (NC=3; P=5); F8: PC (NC=3; P=5); F9: PC (NC=3; P=5); F10: PC (NC=3; P=5); F11: PC (NC=3; P=5); F12: PC (NC=3; P=5); F13: PC (NC=3; P=5); F14: PC (NC=3; P=5); F15: PC (NC=3; P=5); F16: PC (NC=3; P=5); F17: PC (NC=3; P=5)
4.10.4	F1: PPR (NC=1; P=4; NC×P=4); F2: PCC (NC=5; P=5; NC×P=25)
4.10.5	F1: PC (NC=3; P=5); F2: PC (NC=3; P=5); F3: PC (NC=3; P=5)
4.10.6	F1: PC (NC=3; P=5; NC×P=15); F2: PPR (NC=1; P=5; NC×P=5)
4.12.6	F1: PC (NC=3; P=2; NC×P=6)
4.11.1	F1: PPR (NC=1; P=2; NC×P=2)
4.11.2	F1: PPR (NC=1; P=2); F2: PPR (NC=1; P=2); F3: PPR (NC=1; P=2); F4: PPR (NC=1; P=2); F5: PPR (NC=1; P=2); F6: PPR (NC=1; P=2)
4.11.3	F1: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3)
4.11.4	F1: PPR (NC=1; P=3; NC×P=3)

PCC adotados no guia atual

4.6.3 F1; 4.6.5 F2; 4.6.6 F1; 4.6.8 F1; 4.10.4 F2. São cinco frases únicas. A validação do controle e das condições de monitoramento deve constar da avaliação específica da envasadora.

Fontes de cálculo: guias originais enviados; transcrição de respostas e evidências de Memoria_Simulacao_APPCC_24_Empresas.json (24/10/2026); configuração bpf-appcc-adotado-20261101 e funções do guia atual. O consolidado de 25/10 foi usado como conferência histórica, sem reaproveitar seus resultados ponderados. Nenhum dado individual de empresa é publicado nesta página.

Revisão da higienização — 02/11/2026

4.1.3 F1, 4.2.7 F1, 4.3.5 F1 e 4.7.8 F1: PCC, NC=5 e P=3 (15 pontos). Capacitação e registros mantêm as classificações de suporte. PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos. Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.