MODELO PARA **IMPRESSÃO**

GUIA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO RISCO SANITÁRIO DAS ENVASADORAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL E DE ÁGUA NATURAL DO RIO DE JANEIRO

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ENVASADORA	ENDEREÇO	DATA

ITENS DE BPF E APPCC (Anexo I da norma de BPF - Resolução RDC Anvisa nº 173/06)

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	CAPTAÇÃO 1	CAPTAÇÃO 2	CAPTAÇÃO 3	CAPTAÇÃO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CAPTAÇÃO					Poço / Surgência	Poço / Surgência	Poço / Surgência	Poço / Surgência	
MARCAS ENVASADAS									
VAZÃO (m³/h)									
CAP01	PPR	1	3	6	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
CAP02	PPR	1	3	6	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
CAP03	PCC/PPR	5/1	3	21	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

CAP01 (4.1.1)	F1 - A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada e dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural. F2 - A área circundante à casa de proteção da captação deve ser mantida limpa e livre de focos de insalubridade.
CAP02 (4.1.2)	F1 - A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações. F2 - No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.
CAP03 (4.1.3)	F1 - As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural. F2 - As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados. F3 - Devem ser mantidos registros das operações de limpeza e de desinfecção da captação.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Limpar página

Higienização da Condução (canalização) das Captações

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	CONDUÇÃO 1	CONDUÇÃO 2	CONDUÇÃO 3	CONDUÇÃO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CON01	PPR	1	3	6	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
CON02	PCC/PPR	5/1	3	21	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
CON03	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
CON04	POP	2	3/4	14	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

CON01 (4.2.2)	F1 - A canalização deve atender ao Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. F2 - As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
CON02 (4.2.7)	F1 - A higienização da canalização deve garantir a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimizar o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. F2 - Devem ser mantidos registros das operações. F3 - A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.
CON03 (4.2.8)	F1 - A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação. F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
CON04 (4.2.9)	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização. F2 - Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização dos Reservatórios — Captação 1

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CÓD. DO EQUIP.									
CAPACIDADE (m³)									
RES01	PPR	1	3	6	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES02	PPRO/PPF	4/1	3	54	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES03	PC/PPRO	3/4	4	28	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES04	PCC/PPR	5/1	3	21	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES05	POP	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

RES01 (4.3.2)	F1 - O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. F2 - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
RES02 (4.3.3)	F1 - O reservatório deve possuir extravasor protegido por tela milimetrada. F2 - O reservatório deve possuir dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização. F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. F4 - O reservatório deve ser dotado de filtro de ar microbiológico. F5 - O reservatório deve possuir válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. F6 - O reservatório deve possuir torneira específica para coleta de amostra, instalada no reservatório ou no início da canalização de distribuição da água para o envase.
RES03 (4.3.4)	F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
RES04 (4.3.5)	F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. F2 - Devem ser mantidos registros das operações de higienização do reservatório. F3 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.
RES05 (4.3.6)	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. F2 - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização dos Reservatórios

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CÓD. DO EQUIP.									
CAPACIDADE (m³)									
RES01	PPR	1	3	6	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES02	PPRO/PPF	4/1	3	54	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES03	PC/PPRO	3/4	4	28	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES04	PCC/PPR	5/1	3	21	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES05	POP	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

RES01 (4.3.2)	F1 - O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. F2 - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
RES02 (4.3.3)	F1 - O reservatório deve possuir extravasor protegido por tela milimetrada. F2 - O reservatório deve possuir dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização. F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. F4 - O reservatório deve ser dotado de filtro de ar microbiológico. F5 - O reservatório deve possuir válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. F6 - O reservatório deve possuir torneira específica para coleta de amostra, instalada no reservatório ou no início da canalização de distribuição da água para o envase.
RES03 (4.3.4)	F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
RES04 (4.3.5)	F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. F2 - Devem ser mantidos registros das operações de higienização do reservatório. F3 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.
RES05 (4.3.6)	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. F2 - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização dos Reservatórios

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CÓD. DO EQUIP.									
CAPACIDADE (m³)									
RES01	PPR	1	3	6	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES02	PPRO/PPF	4/1	3	54	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES03	PC/PPRO	3/4	4	28	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES04	PCC/PPR	5/1	3	21	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES05	POP	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

RES01 (4.3.2)	F1 - O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. F2 - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
RES02 (4.3.3)	F1 - O reservatório deve possuir extravasor protegido por tela milimetrada. F2 - O reservatório deve possuir dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização. F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. F4 - O reservatório deve ser dotado de filtro de ar microbiológico. F5 - O reservatório deve possuir válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. F6 - O reservatório deve possuir torneira específica para coleta de amostra, instalada no reservatório ou no início da canalização de distribuição da água para o envase.
RES03 (4.3.4)	F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
RES04 (4.3.5)	F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. F2 - Devem ser mantidos registros das operações de higienização do reservatório. F3 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.
RES05 (4.3.6)	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. F2 - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização dos Reservatórios

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
CÓD. DO EQUIP.									
CAPACIDADE (m³)									
RES01	PPR	1	3	6	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES02	PPRO/PPF	4/1	3	54	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES03	PC/PPRO	3/4	4	28	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES04	PCC/PPR	5/1	3	21	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
RES05	POP	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

RES01 (4.3.2)	F1 - O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. F2 - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
RES02 (4.3.3)	F1 - O reservatório deve possuir extravasor protegido por tela milimetrada. F2 - O reservatório deve possuir dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização. F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. F4 - O reservatório deve ser dotado de filtro de ar microbiológico. F5 - O reservatório deve possuir válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. F6 - O reservatório deve possuir torneira específica para coleta de amostra, instalada no reservatório ou no início da canalização de distribuição da água para o envase.
RES03 (4.3.4)	F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
RES04 (4.3.5)	F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. F2 - Devem ser mantidos registros das operações de higienização do reservatório. F3 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.
RES05 (4.3.6)	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. F2 - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Recepção de embalagens / insumos

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	RETORNÁVEIS	DESCARTÁVEIS	RÓTULOS	SANEANTES	RESULTADO
REC01	PPR	1	1	1	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A				
REC02	PC/PPRO/I	3/4/1	5	40		☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
REC03	PPRO	4	1	8	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A F				
REC04	PPRO/PPF	4/1	4	20	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
REC05	POP	2	3	12	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F		
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

REC01 (4.5.2)	F1 - A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.
REC02 (4.5.3)	F1 - Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção. F2 - Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados. F3 - Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente.
REC03 (4.5.4)	F1 - As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor. F2 - As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.
REC04 (4.5.6)	F1 - Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final. F2 - O destino final dos insumos reprovados deve ser registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.
REC05 (4.5.8)	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados - POP referentes à operação de recepção das embalagens, contendo informações sobre inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens. F2 - Os POP referentes à recepção das embalagens devem conter informações sobre o destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS — RETORNÁVEIS	RESULTADO
HR01	PCC	5	3	15	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
HR02	POP	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
HR03	PPRO/PCC	4/5	3	27	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
HR04	PCC/PC	5/3	4/3	29	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
HR05	PPRO	4	3	12	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
HR06	PCC	5	3	15	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	☐ Sim ☐ Não	
HR07	PPR/PPRC	1/4	2	10	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
HR08	PPR/PPRC	1/4	3	15	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
HR09	POP/PPR	2/1	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
HR10	POP	2	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

HR01 (4.6.3)	F1 - As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
HR02 (4.6.4)	F1 - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.
HR03 (4.6.5)	F1 - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza em maquinário automático. F2 - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à desinfecção em maquinário automático, com comprovação da eficácia do processo.
HR04 (4.6.6)	F1 - O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização. F2 - A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.
HR05 (4.6.7)	F1 - O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
HR06 (4.6.8)	F1 - As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.
HR07 (4.6.9)	F1 - A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura. F2 - O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.
HR08 (4.6.10)	F1 - A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens. F2 - Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.
HR09 (4.6.11)	F1 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias. F2 - Devem ser mantidos registros das operações de limpeza e desinfecção das embalagens. F3 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.
HR10 (4.6.12)	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias. F2 - Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização de embalagens descartáveis e tampas pré-envase

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS — DESCARTÁVEIS	RESULTADO
HD01	PCC	5	3	15	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	NÃO APLICÁVEL	
HD02	PPRO	4	3	12	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
HD03	PCC	5	3	15	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	☐ Sim ☐ Não	
HD04	PPR/PPRC	1/4	2	10	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
HD05	PPR/PPRC	1/4	3	15	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
HD06	POP/PPR	2/1	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
HD07	POP	2	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

HD01 (4.6.3)	F1 - As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
HD02 (4.6.7)	F1 - O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
HD03 (4.6.8)	F1 - As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.
HD04 (4.6.9)	F1 - A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura. F2 - O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.
HD05 (4.6.10)	F1 - A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens. F2 - Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.
HD06 (4.6.11)	F1 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias. F2 - Devem ser mantidos registros das operações de limpeza e desinfecção das embalagens. F3 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.
HD07 (4.6.12)	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias. F2 - Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização do envase retornáveis

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
APRESENTAÇÃO(ÕES)									
MARCA(S)									
ER01	PPR/PPRC	1/4	2	10	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ER02	PPR/POP	1/2	4	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ER03	PPR	1	1	1	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
ER04	PPR/PPRC	1/4	4	28	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ER05	PPR/POP	1/2	2	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ER06	POP	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
ER07	PCC/PC	5/3	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

ER01 (4.7.1)	F1 - O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. F2 - O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.
ER02 (4.7.2)	F1 - O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação. F2 - A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.
ER03 (4.7.3)	F1 - A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.
ER04 (4.7.4)	F1 - Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água. F2 - A sala de envase deve possuir ralo sifonado com tampa escamoteável. F3 - As luminárias da sala de envase devem ser protegidas contra quebras. F4 - A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água.
ER05 (4.7.5)	F1 - O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala. F2 - A antesala da sala de envase deve possuir lavatório exclusivo para higiene das mãos, com torneira acionada sem contato manual. F3 - O lavatório da antesala deve dispor de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico. F4 - A antesala deve dispor de sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual. F5 - Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis.
ER06 (4.7.6)	F1 - Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.
ER07 (4.7.8)	F1 - A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. F2 - Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização do envase descartáveis

ITENS	APPCC	NC	P	NCxP	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
APRESENTAÇÃO(ÕES)									
MARCA(S)									
ED01	PPR/PPRC	1/4	2	10	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ED02	PPR/POP	1/2	4	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ED03	PPR	1	1	1	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	☐ Sim ☐ Não ☐ N/A	
ED04	PPR/PPRC	1/4	4	28	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ED05	PPR/POP	1/2	2	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
ED06	POP	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
ED07	PCC/PC	5/3	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

ED01 (4.7.1)	F1 - O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. F2 - O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.
ED02 (4.7.2)	F1 - O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação. F2 - A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.
ED03 (4.7.3)	F1 - A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.
ED04 (4.7.4)	F1 - Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água. F2 - A sala de envase deve possuir ralo sifonado com tampa escamoteável. F3 - As luminárias da sala de envase devem ser protegidas contra quebras. F4 - A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água.
ED05 (4.7.5)	F1 - O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala. F2 - A antesala da sala de envase deve possuir lavatório exclusivo para higiene das mãos, com torneira acionada sem contato manual. F3 - O lavatório da antesala deve dispor de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico. F4 - A antesala deve dispor de sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual. F5 - Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis.
ED06 (4.7.6)	F1 - Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.
ED07 (4.7.8)	F1 - A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. F2 - Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Controle da Qualidade

ITEM		OBSERVAÇÕES		RESULTADO
CQ01	**APPCC** PPR **NC** 1 **P** 4			☐ Sim ☐ Não
CQ02	**APPCC** PPR **NC** 1 **P** 4			☐ Sim ☐ Não F
CQ03	**APPCC** PC **NC** 3 **P** 5			☐ Sim ☐ Não F
CQ04	**APPCC** PPR/PCC **NC** 1/5 **P** 4/5			☐ Sim ☐ Não F
CQ05	**APPCC** PC **NC** 3 **P** 5			☐ Sim ☐ Não F
CQ06	**APPCC** PC/PPR **NC** 3/1 **P** 5			☐ Sim ☐ Não F
CQ07	**APPCC** PC **NC** 3 **P** 2			☐ Sim ☐ Não ☐ N/A
		% ATENDIDO		
		RISCO		

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

CQ01 (4.10.1)	F1 - O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.
CQ02 (4.10.2)	F1 - Quando utilizado, o laboratório próprio deve realizar as análises do escopo assumido com capacidade técnica e rastreabilidade. F2 - As análises terceirizadas devem ser realizadas por laboratório externo com capacidade técnica e escopo compatível com os ensaios contratados. F3 - Deve estar disponível contrato vigente das análises terceirizadas, com coleta, transporte, locais, quantidades e parâmetros.
CQ03 (4.10.3)	Produto envasado: F1 coliformes totais; F2 E. coli; F3 enterococos; F4 P. aeruginosa; F5 esporos sulfito redutores; F6 esporos de C. perfringens; F7 heterotróficas. Captação semanal: F8 coliformes totais; F9 E. coli; F10 heterotróficas. Reservatório semanal: F11 coliformes totais; F12 E. coli; F13 P. aeruginosa; F14 heterotróficas. F15: análise anual das substâncias do Anexo I da RDC 717/2022. F16: cinco amostras mensais do mesmo lote em laboratório externo. F17: cinco unidades de todos os lotes, início/meio/término. Requisitos completos no botão F.
CQ04 (4.10.4)	F1 - O estabelecimento industrial deve estabelecer plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização. F2 - O estabelecimento industrial deve executar o plano de amostragem e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano estabelecido.
CQ05 (4.10.5)	F1 - A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia. F2 - Foram apresentados os laudos físico-químicos de todos os produtos envasados, abrangendo os parâmetros aplicáveis da RDC 717/2022. F3 - Foram apresentados os laudos oficiais LAMIN das respectivas fontes ou poços, com correspondência a todos os produtos envasados.
CQ06 (4.10.6)	F1 - O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos. F2 - Essas medidas devem estar documentadas.
CQ07 (4.12.6)	F1 - O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono.

Responsável pela Industrialização e Manipuladores de alimento

ITEM		OBSERVAÇÕES		RESULTADO
RM01	APPCC PPR NC 1 P 2			☐ Sim ☐ Não
RM02	APPCC PPR NC 1 P 2			☐ Sim ☐ Não F
RM03	APPCC PPR NC 1 P 3			☐ Sim ☐ Não
RM04	APPCC PPR NC 1 P 3			☐ Sim ☐ Não
		% ATENDIDO		
		RISCO		

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MEDIO	3 ALTO

RM01 (4.11.1)	F1 - Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.
RM02 (4.11.2)	F1 - Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável técnico, sua designação e atuação devem estar comprovadas. F2 - Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável legal, sua representação e atuação devem estar comprovadas. F3 - Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo proprietário, sua condição e atuação devem estar comprovadas. F4 - Deve estar comprovada a habilitação no Conselho Regional de Química para as atividades que a exijam. F5 - Quando houver responsabilidade profissional atribuída a biólogo, devem ser comprovados registro no CRBio e atribuição compatível. F6 - Quando houver responsabilidade profissional vinculada a outro conselho, devem ser comprovados registro e atribuição compatíveis.
RM03 (4.11.3)	F1 - A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.
RM04 (4.11.4)	F1 - O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos.

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS — CONTINUAÇÃO

DOCUMENTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS AVALIADOS

Documentos Legais e Regulatórios	Situação	Atende ao descritor?	Observações
Licença sanitária vigente			
Licença sanitária dos veículos da envasadora			
Licença ambiental / operação			
Portaria de lavra ou concessão ANM			
Outorga de poço de serviço do INEA e último laudo de potabilidade			
Comunicado de Início de Fabricação de Produto Dispensado de Registro			
Registro de marca no INPI e/ou rótulos			
Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF)			

FOTOS DA ENVASADORA

Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha

FOTOS DA ENVASADORA — CONTINUAÇÃO

Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ATENDIMENTO										
	100%	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO
	76 - 99%	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	
	51 - 75%	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MÉDIO
	0 - 50%	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

RISCO DOS 8 PROCESSOS CRÍTICOS

ITENS ATENDIDOS DA RES. ANVISA RDC 173/06	Higienização da Captação	Higienização da Canalização	Higienização de Reservatórios	Recepção de Embalagens	Higienização de Embalagens	Higienização do Envase	Controle da Qualidade	Responsável pela Industrialização e Manipuladores de Alimento	RISCO DO ESTABELECIMENTO
	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.10	4.11	TOTAL DE ITENS
TOTAL POR ITEM	3	4	5	5	10	7	7	4	45
ITENS RESPONSÁVEIS PELO RISCO	Captação 1	Cond. Captação 1	Res. Captação 1	Retornáveis	L. Ret. 1	Linha Ret. 1	4.10.1	4.11.1	4.1
	Captação 2	Cond. Captação 2	Res. Captação 2	Descartáveis	L. Ret. 2	Linha Ret. 2	4.10.2	4.11.2	4.2
	Captação 3	Cond. Captação 3	Res. Captação 3	Rótulos	L. Ret. 3	Linha Ret. 3	4.10.3	4.11.3	4.3
	Captação 4	Cond. Captação 4	Res. Captação 4	Saneantes	L. Ret. Tampa	Linha Ret. 4	4.10.4	4.11.4	4.5
					L. Desc. 1	Linha Desc. 1	4.10.5		4.6
					L. Desc. 2	Linha Desc. 2	4.10.6		4.7
					L. Desc. 3	Linha Desc. 3	4.12.6		4.10
					L. Desc. Tampa	Linha Desc. 4			4.11
RISCO									

NA

CONSIDERAÇÕES FINAIS / AVALIAÇÃO DE RISCO

MEDIDAS ADOTADAS / AVALIAÇÃO DE RISCO

O estabelecimento deverá cumprir todas as não conformidades constantes no Guia Estadual de Avaliação do Risco Sanitário.

CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

( ) Grupo 1 - Estabelecimento de Baixo Risco

( ) Grupo 2 - Estabelecimento de Médio Risco

( ) Grupo 3 - Estabelecimento de Alto Risco

RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO - INSPETORES

RESPONSÁVEIS PELA ENVASADORA

RÓTULOS DA EMPRESA

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo

RÓTULOS DA EMPRESA — CONTINUAÇÃO

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo

RÓTULOS DA EMPRESA — CONTINUAÇÃO

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexo F completo - Em branco

Todos os itens e unidades. Preencha as respostas e observações nos campos editáveis.

4.1 | 4.1.1 (4.1.1) | F1

A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada e dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural.

Orientação ao inspetor: Verificar integridade da pavimentação, funcionamento da drenagem e ausência de empoçamento ou sinais de infiltração.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F1		PPR	1	3	3		
Captação 2 / F1		PPR	1	3	3		
Captação 3 / F1		PPR	1	3	3		
Captação 4 / F1		PPR	1	3	3		

4.1 | 4.1.1 (4.1.1) | F2

A área circundante à casa de proteção da captação deve ser mantida limpa e livre de focos de insalubridade.

Orientação ao inspetor: Verificar limpeza e ausência de focos de insalubridade; conferir se o POP abrange a área externa e verificar registros de higienização.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		

4.1 | 4.1.2 (4.1.2) | F1

A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações.

Orientação ao inspetor: Verificar conservação e limpeza da casa de proteção, infiltrações, rachaduras e fendas.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F1		PPR	1	3	3		
Captação 2 / F1		PPR	1	3	3		
Captação 3 / F1		PPR	1	3	3		
Captação 4 / F1		PPR	1	3	3		

4.1 | 4.1.2 (4.1.2) | F2

No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.

Orientação ao inspetor: Verificar existência, localização, conservação e higienização da torneira de coleta no início da canalização; observar a coleta de amostras.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		

4.1 | 4.1.3 (4.1.3) | F1

As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Orientação ao inspetor: Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F1		PCC	5	3	15		
Captação 2 / F1		PCC	5	3	15		
Captação 3 / F1		PCC	5	3	15		
Captação 4 / F1		PCC	5	3	15		

4.1 | 4.1.3 (4.1.3) | F2

As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.

Orientação ao inspetor: Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da limpeza e desinfecção da captação.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		

4.1 | 4.1.3 (4.1.3) | F3

Devem ser mantidos registros das operações de limpeza e de desinfecção da captação.

Orientação ao inspetor: Conferir registros datados de limpeza e desinfecção, identificando captação, operação, parâmetros executados e responsável; confrontar com o POP.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F3		PPR	1	3	3		
Captação 2 / F3		PPR	1	3	3		
Captação 3 / F3		PPR	1	3	3		
Captação 4 / F3		PPR	1	3	3		

4.2 | 4.2.2 (4.2.2) | F1

A canalização deve atender ao Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.

Orientação ao inspetor: Conferir especificações e comprovação de adequação dos materiais da canalização ao contato com alimentos, incluindo conexões e vedações.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F1		PPR	1	3	3		
Captação 2 / F1		PPR	1	3	3		
Captação 3 / F1		PPR	1	3	3		
Captação 4 / F1		PPR	1	3	3		

4.2 | 4.2.2 (4.2.2) | F2

As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.

Orientação ao inspetor: Verificar superfícies da canalização, corrosão, fissuras, rugosidades e pontos de difícil higienização; conferir reparos e substituições.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		

4.2 | 4.2.7 (4.2.7) | F1

A higienização da canalização deve garantir a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimizar o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Orientação ao inspetor: Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F1		PCC	5	3	15		
Captação 2 / F1		PCC	5	3	15		
Captação 3 / F1		PCC	5	3	15		
Captação 4 / F1		PCC	5	3	15		

4.2 | 4.2.7 (4.2.7) | F2

Devem ser mantidos registros das operações.

Orientação ao inspetor: Conferir registros de higienização por trecho da canalização, com data, parâmetros executados, responsável e desvios identificados.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		

4.2 | 4.2.7 (4.2.7) | F3

A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.

Orientação ao inspetor: Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da higienização da canalização; verificar domínio do POP e da resposta aos desvios.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F3		PPR	1	3	3		
Captação 2 / F3		PPR	1	3	3		
Captação 3 / F3		PPR	1	3	3		
Captação 4 / F3		PPR	1	3	3		

4.2 | 4.2.8 (4.2.8) | F1

A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação.

Orientação ao inspetor: Conferir desmonte e frequência no POP, execução, registros e remontagem higiênica.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F1		PPRO	4	4	16		
Captação 2 / F1		PPRO	4	4	16		
Captação 3 / F1		PPRO	4	4	16		
Captação 4 / F1		PPRO	4	4	16		

4.2 | 4.2.8 (4.2.8) | F2

Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Orientação ao inspetor: Verificar incrustações, bloqueio do circuito e correções; conferir revisão da higienização, avaliação da água afetada e nova liberação.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F2		PPRO	4	4	16		

Captação 2 / F2		PPRO	4	4	16		
Captação 3 / F2		PPRO	4	4	16		
Captação 4 / F2		PPRO	4	4	16		

4.2 | 4.2.9 (4.2.9) | F1

Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização.

Orientação ao inspetor: Conferir POP implantado para o circuito, parâmetros, registros, critérios e responsável pela liberação e resposta aos desvios.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F1		PPHO	2	3	6		
Captação 2 / F1		PPHO	2	3	6		
Captação 3 / F1		PPHO	2	3	6		
Captação 4 / F1		PPHO	2	3	6		

4.2 | 4.2.9 (4.2.9) | F2

Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

Orientação ao inspetor: Conferir superfícies, métodos, princípios ativos, concentrações, tempo, temperatura e frequência no POP; verificar compatibilidade com os produtos e equipamentos utilizados.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Captação 1 / F2		PPHO	2	4	8		
Captação 2 / F2		PPHO	2	4	8		
Captação 3 / F2		PPHO	2	4	8		
Captação 4 / F2		PPHO	2	4	8		

4.3 | 4.3.2 (4.3.2) | F1

O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.

Orientação ao inspetor: Conferir especificações e comprovação de adequação dos materiais do reservatório e acessórios ao contato com alimentos.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 1 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 1 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 1 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 2 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 2 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 2 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 2 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 3 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 3 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação		PPR	1	3	3		

3 / F1							
Reservatório 4 / Captação 3 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 4 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 4 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 4 / F1		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 4 / F1		PPR	1	3	3		

4.3 | 4.3.2 (4.3.2) | F2

As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.

Orientação ao inspetor: Verificar superfícies internas, corrosão, fissuras, revestimentos e facilidade de higienização; conferir registros de manutenção.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		

4.3 | 4.3.3 (4.3.3) | F1

O reservatório deve possuir extravasor protegido por tela milimetrada.

Orientação ao inspetor: Verificar extravasor e tela milimetrada: integridade, proteção, funcionamento e correção das falhas.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 1 / F1		PPRO	4	3	12		

Reservatório 3 / Captação 1 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 1 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 1 / Captação 2 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 2 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 2 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 2 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 1 / Captação 3 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 3 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 3 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 3 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 1 / Captação 4 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 4 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 4 / F1		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 4 / F1		PPRO	4	3	12		

4.3 | 4.3.3 (4.3.3) | F2

O reservatório deve possuir dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização.

Orientação ao inspetor: Verificar dispositivo de esvaziamento inferior, drenagem completa, conservação e condições de uso.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação		PPR	1	3	3		

4 / F2							
Reservatório 3 / Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		

4.3 | 4.3.3 (4.3.3) | F3

Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.

Orientação ao inspetor: Conferir especificação dos filtros, critérios e frequência de verificação e troca; verificar registros, integridade e providências após falhas. Obs.: também avaliar os filtros de ar microbiológicos.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 1 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 1 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 1 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 1 / Captação 2 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 2 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 2 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 2 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 1 / Captação 3 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 3 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 3 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 3 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 1 / Captação 4 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 4 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 4 / F3		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 4 / F3		PPRO	4	3	12		

4.3 | 4.3.3 (4.3.3) | F4

O reservatório deve ser dotado de filtro de ar microbiológico.

Orientação ao inspetor: Verificar filtro de ar microbiológico: especificação de retenção, instalação, integridade e proteção contra entrada de contaminantes.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 1 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 1 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 1 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 1 / Captação		PPRO	4	3	12		

2 / F4							
Reservatório 2 / Captação 2 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 2 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 2 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 1 / Captação 3 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 3 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 3 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 3 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 1 / Captação 4 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 4 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 4 / F4		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 4 / F4		PPRO	4	3	12		

4.3 | 4.3.3 (4.3.3) | F5

O reservatório deve possuir válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.

Orientação ao inspetor: Verificar válvula de retenção ou fecho hídrico: instalação, funcionamento, proteção contra retorno, inspeções e correção das falhas.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 1 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 1 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 1 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 1 / Captação 2 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 2 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 2 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 2 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 1 / Captação 3 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 3 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 3 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 4 / Captação 3 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 1 / Captação 4 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 2 / Captação 4 / F5		PPRO	4	3	12		
Reservatório 3 / Captação 4 / F5		PPRO	4	3	12		

Reservatório 4 / Captação 4 / F5		PPRO	4	3	12		

4.3 | 4.3.3 (4.3.3) | F6

O reservatório deve possuir torneira específica para coleta de amostra, instalada no reservatório ou no início da canalização de distribuição da água para o envase.

Orientação ao inspetor: Verificar torneira específica de amostragem, localização, identificação, conservação, higienização e condições de coleta representativa.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 1 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 1 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 1 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 2 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 2 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 2 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 2 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 3 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 3 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 3 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 3 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 4 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 4 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 4 / F6		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 4 / F6		PPR	1	3	3		

4.3 | 4.3.4 (4.3.4) | F1

A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

Orientação ao inspetor: Conferir frequência e registros da inspeção visual interna, identificação do reservatório e achados; observar condições internas e encaminhamento dos desvios.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 2 / Captação 1 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 3 / Captação 1 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 4 / Captação 1 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 1 / Captação 2 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 2 / Captação 2 / F1		PC	3	4	12		

Reservatório 3 / Captação 2 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 4 / Captação 2 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 1 / Captação 3 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 2 / Captação 3 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 3 / Captação 3 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 4 / Captação 3 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 1 / Captação 4 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 2 / Captação 4 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 3 / Captação 4 / F1		PC	3	4	12		
Reservatório 4 / Captação 4 / F1		PC	3	4	12		

4.3 | 4.3.4 (4.3.4) | F2

Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Orientação ao inspetor: Verificar incrustações e alterações; conferir bloqueio, revisão da higienização, correções e nova liberação do reservatório.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 2 / Captação 1 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 3 / Captação 1 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 4 / Captação 1 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 1 / Captação 2 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 2 / Captação 2 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 3 / Captação 2 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 4 / Captação 2 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 1 / Captação 3 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 2 / Captação 3 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 3 / Captação 3 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 4 / Captação 3 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 1 / Captação 4 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 2 / Captação 4 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 3 / Captação 4 / F2		PPRO	4	4	16		
Reservatório 4 / Captação 4 / F2		PPRO	4	4	16		

4.3 | 4.3.5 (4.3.5) | F1

A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Orientação ao inspetor: Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 2 / Captação 1 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 3 / Captação 1 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 4 / Captação 1 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 1 / Captação 2 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 2 / Captação 2 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 3 / Captação 2 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 4 / Captação 2 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 1 / Captação 3 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 2 / Captação 3 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 3 / Captação 3 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 4 / Captação 3 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 1 / Captação 4 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 2 / Captação 4 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 3 / Captação 4 / F1		PCC	5	3	15		
Reservatório 4 / Captação 4 / F1		PCC	5	3	15		

4.3 | 4.3.5 (4.3.5) | F2

Devem ser mantidos registros das operações de higienização do reservatório.

Orientação ao inspetor: Conferir registros por reservatório, com data, parâmetros executados, responsável e desvios; confrontar com o POP.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 1 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação		PPR	1	3	3		

2 / F2							
Reservatório 4 / Captação 2 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 3 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 4 / F2		PPR	1	3	3		

4.3 | 4.3.5 (4.3.5) | F3

A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.

Orientação ao inspetor: Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da higienização dos reservatórios; verificar domínio do POP e da resposta aos desvios.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 1 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 1 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 1 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 2 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 2 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 2 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 2 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 3 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 3 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 3 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 3 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 1 / Captação 4 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 2 / Captação 4 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 3 / Captação 4 / F3		PPR	1	3	3		
Reservatório 4 / Captação 4 / F3		PPR	1	3	3		

4.3 | 4.3.6 (4.3.6) | F1

Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

Orientação ao inspetor: Conferir métodos, concentração, contato, temperatura e frequência no POP; verificar amostragem, critérios e responsável pela liberação do reservatório.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 2 / Captação 1 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 3 / Captação 1 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 4 / Captação 1 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 1 / Captação 2 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 2 / Captação 2 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 3 / Captação 2 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 4 / Captação 2 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 1 / Captação 3 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 2 / Captação 3 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 3 / Captação 3 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 4 / Captação 3 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 1 / Captação 4 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 2 / Captação 4 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 3 / Captação 4 / F1		PPHO	2	3	6		
Reservatório 4 / Captação 4 / F1		PPHO	2	3	6		

4.3 | 4.3.6 (4.3.6) | F2

O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

Orientação ao inspetor: Verificar versão atualizada do POP de higienização do reservatório e sua disponibilidade aos executores no local de trabalho.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Reservatório 1 / Captação 1 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 2 / Captação 1 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 3 / Captação 1 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 4 / Captação 1 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 1 / Captação 2 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 2 / Captação 2 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 3 / Captação		PPHO	2	3	6		

2 / F2							
Reservatório 4 / Captação 2 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 1 / Captação 3 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 2 / Captação 3 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 3 / Captação 3 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 4 / Captação 3 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 1 / Captação 4 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 2 / Captação 4 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 3 / Captação 4 / F2		PPHO	2	3	6		
Reservatório 4 / Captação 4 / F2		PPHO	2	3	6		

4.5 | 4.5.2 (4.5.2) | F1

A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.

Orientação ao inspetor: Verificar separação da recepção de retornáveis em relação aos demais insumos e observar fluxos, armazenamento e possibilidade de contaminação cruzada.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPR	1	1	1		

4.5 | 4.5.3 (4.5.3) | F1

Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.

Orientação ao inspetor: Observar inspeção no recebimento; conferir especificações, integridade, identificação, validade e registros de aceitação dos insumos.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 2 / F1		PC	3	5	15		
Linha 3 / F1		PC	3	5	15		
Linha 4 / F1		PC	3	5	15		

4.5 | 4.5.3 (4.5.3) | F2

Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.

Orientação ao inspetor: Conferir critérios sanitários de reprovação e registros; verificar bloqueio dos insumos não conformes e prevenção de seu uso na produção.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 2 / F2		PPRO	4	5	20		
Linha 3 / F2		PPRO	4	5	20		
Linha 4 / F2		PPRO	4	5	20		

4.5 | 4.5.3 (4.5.3) | F3

Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente.

Orientação ao inspetor: Conferir regularização dos saneantes (ANVISA), indicação de uso, rotulagem e validade; verificar compatibilidade dos produtos com a finalidade declarada.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 2 / F3		PPR	1	5	5		
Linha 3 / F3		PPR	1	5	5		
Linha 4 / F3		PPR	1	5	5		

4.5 | 4.5.4 (4.5.4) | F1

As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor.

Orientação ao inspetor: Observar avaliação interna, externa e de odor de cada retornável; conferir critérios de aceitação, iluminação, responsáveis, registros e eficácia da seleção.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPRO	4	1	4		

4.5 | 4.5.4 (4.5.4) | F2

As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.

Orientação ao inspetor: Verificar rejeição de embalagens com danos, resíduos ou alterações de odor e cor; conferir critérios, segregação, registros e impedimento de retorno ao uso.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PPRO	4	1	4		

4.5 | 4.5.6 (4.5.6) | F1

Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final.

Orientação ao inspetor: Verificar devolução imediata ou identificação e segregação dos reprovados; conferir bloqueio, controle de acesso e rastreabilidade até o destino final.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPRO	4	4	16		
Linha 2 / F1		PPRO	4	4	16		
Linha 3 / F1		PPRO	4	4	16		
Linha 4 / F1		PPRO	4	4	16		

4.5 | 4.5.6 (4.5.6) | F2

O destino final dos insumos reprovados deve ser registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.

Orientação ao inspetor: Conferir documento de destinação dos insumos reprovados, com identificação, quantidade, data, destino e assinatura do responsável.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 2 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 3 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 4 / F2		PPR	1	4	4		

4.5 | 4.5.8 (4.5.8) | F1

Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados - POP referentes à operação de recepção das embalagens, contendo informações sobre inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens.

Orientação ao inspetor: Conferir POP de recepção implantado, com inspeção individual, critérios de aceitação e reprovação; comparar com a prática observada.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPHO	2	3	6		
Linha 2 / F1		PPHO	2	3	6		
Linha 3 / F1		PPHO	2	3	6		

4.5 | 4.5.8 (4.5.8) | F2

Os POP referentes à recepção das embalagens devem conter informações sobre o destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

Orientação ao inspetor: Conferir no POP identificação, segregação, devolução ou destinação das embalagens reprovadas e os registros correspondentes.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PPHO	2	3	6		
Linha 2 / F2		PPHO	2	3	6		
Linha 3 / F2		PPHO	2	3	6		

4.6 | 4.6.3 (4.6.3) | F1

As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Orientação ao inspetor: Conferir validação, limites críticos de concentração, contato e temperatura aplicáveis; verificar bicos, monitoramento (limites críticos - medidores ou sensores) e registros; bloquear e avaliar embalagens e produto afetados no desvio.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PCC	5	3	15		
Linha 2 / F1		PCC	5	3	15		
Linha 3 / F1		PCC	5	3	15		
Linha 1 / F1		PCC	5	3	15		
Linha 2 / F1		PCC	5	3	15		
Linha 3 / F1		PCC	5	3	15		

4.6 | 4.6.4 (4.6.4) | F1

As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.

Orientação ao inspetor: Observar remoção de rótulos, adesivos e sujidades internas e externas; conferir método, frequência e correção de falhas da pré-lavagem.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPHO	2	2	4		
Linha 2 / F1		PPHO	2	2	4		
Linha 3 / F1		PPHO	2	2	4		

4.6 | 4.6.5 (4.6.5) | F1

As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza em maquinário automático.

Orientação ao inspetor: Verificar limpeza automática, funcionamento dos bicos e parâmetros da lavadora; conferir critérios de ação, registros e correções antes da desinfecção.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPRO	4	3	12		
Linha 2 / F1		PPRO	4	3	12		
Linha 3 / F1		PPRO	4	3	12		

4.6 | 4.6.5 (4.6.5) | F2

As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à desinfecção em maquinário automático, com comprovação da eficácia do processo.

Orientação ao inspetor: Conferir eficácia validada (relatório conforme ABNT NBR 14637:2011, quando aplicável), concentração, contato, temperatura e velocidade da lavadora; verificar bicos, pressão dos jatos, registros, bloqueio e destino das embalagens e do produto afetados.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PCC	5	3	15		
Linha 2 / F2		PCC	5	3	15		
Linha 3 / F2		PCC	5	3	15		

4.6 | 4.6.6 (4.6.6) | F1

O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização.

Orientação ao inspetor: Conferir limite para cada resíduo, eficácia e sensibilidade do teste; verificar frequência, registros, bloqueio do produto afetado e liberação após correção.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PCC	5	4	20		
Linha 2 / F1		PCC	5	4	20		
Linha 3 / F1		PCC	5	4	20		

4.6 | 4.6.6 (4.6.6) | F2

A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.

Orientação ao inspetor: Conferir método específico para resíduos, sensibilidade, validade dos reagentes, frequência, pontos de teste e registros; verificar bloqueio imediato e nova avaliação no desvio. ATP não substitui o teste de resíduos do enxágue.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PC	3	3	9		
Linha 2 / F2		PC	3	3	9		
Linha 3 / F2		PC	3	3	9		

4.6 | 4.6.7 (4.6.7) | F1

O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Orientação ao inspetor: Conferir origem, qualidade da água e bicos do enxágue. Nos descartáveis soprados na unidade, verificar filtro microbiológico final do ar, integridade, manutenção e microbiologia no ponto de uso.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPRO	4	3	12		
Linha 2 / F1		PPRO	4	3	12		
Linha 3 / F1		PPRO	4	3	12		
Linha 1 / F1		PPRO	4	3	12		
Linha 2 / F1		PPRO	4	3	12		
Linha 3 / F1		PPRO	4	3	12		

4.6 | 4.6.8 (4.6.8) | F1

As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Orientação ao inspetor: Verificar proteção e higienização das tampas, eficácia validada e limites críticos do processo; conferir monitoramento operacional e microbiológico, rastreabilidade, registros, bloqueio e destino dos lotes com falhas. Quando houver ozônio, verificar parâmetros do processo e controle da exposição ambiental.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 4 / F1		PCC	5	3	15		
Linha 4 / F1		PCC	5	3	15		

4.6 | 4.6.9 (4.6.9) | F1

A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.

Orientação ao inspetor: Verificar proximidade da saída da lavadora com a sala de envase e proteção das esteiras contra exposição das embalagens ao ambiente aberto.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 2 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 3 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 1 / F1		PPR	1	2	2		

Linha 2 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 3 / F1		PPR	1	2	2		

4.6 | 4.6.9 (4.6.9) | F2

O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.

Orientação ao inspetor: Observar transporte imediato ao envase; conferir critérios de espera, tratamento de paradas, proteção das embalagens e re-higienização quando necessária.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PPRO	4	2	8		
Linha 2 / F2		PPRO	4	2	8		
Linha 3 / F2		PPRO	4	2	8		
Linha 1 / F2		PPRO	4	2	8		
Linha 2 / F2		PPRO	4	2	8		
Linha 3 / F2		PPRO	4	2	8		

4.6 | 4.6.10 (4.6.10) | F1

A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens.

Orientação ao inspetor: Verificar abertura exclusiva para embalagens, dimensões compatíveis com a passagem. Verificar o uso de lâmpadas UV e se existe manutenção, limpeza, higienização e monitoramento microbiológico e registro de troca delas.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPR	1	3	3		
Linha 2 / F1		PPR	1	3	3		
Linha 3 / F1		PPR	1	3	3		
Linha 1 / F1		PPR	1	3	3		
Linha 2 / F1		PPR	1	3	3		
Linha 3 / F1		PPR	1	3	3		

4.6 | 4.6.10 (4.6.10) | F2

Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.

Orientação ao inspetor: Observar ausência de transporte manual e fechamento da passagem nas paradas; conferir procedimento, monitoramento.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PPRO	4	3	12		
Linha 2 / F2		PPRO	4	3	12		
Linha 3 / F2		PPRO	4	3	12		
Linha 1 / F2		PPRO	4	3	12		
Linha 2 / F2		PPRO	4	3	12		
Linha 3 / F2		PPRO	4	3	12		

4.6 | 4.6.11 (4.6.11) | F1

As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.

Orientação ao inspetor: Conferir procedimentos de limpeza e desinfecção das embalagens e sua execução; verificar coerência com os controles específicos da lavadora e do enxágue.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPHO	2	4	8		
Linha 2 / F1		PPHO	2	4	8		
Linha 3 / F1		PPHO	2	4	8		
Linha 4 / F1		PPHO	2	4	8		
Linha 1 / F1		PPHO	2	4	8		

Linha 2 / F1		PPHO	2	4	8		
Linha 3 / F1		PPHO	2	4	8		
Linha 4 / F1		PPHO	2	4	8		

4.6 | 4.6.11 (4.6.11) | F2

Devem ser mantidos registros das operações de limpeza e desinfecção das embalagens.

Orientação ao inspetor: Conferir registros datados de limpeza e desinfecção das embalagens, com identificação da linha, parâmetros executados e responsável; confrontar com o POP.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 2 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 3 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 4 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 1 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 2 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 3 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 4 / F2		PPR	1	4	4		

4.6 | 4.6.11 (4.6.11) | F3

As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.

Orientação ao inspetor: Conferir os certificados de capacitação dos funcionários na limpeza e desinfecção das embalagens e observar seu domínio dos procedimentos e da resposta a falhas.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 2 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 3 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 4 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 1 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 2 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 3 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 4 / F3		PPR	1	4	4		

4.6 | 4.6.12 (4.6.12) | F1

Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.

Orientação ao inspetor: Conferir no POP superfícies, métodos, princípios ativos, concentrações, tempo e temperatura; comparar com os parâmetros executados na linha.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPHO	2	4	8		
Linha 2 / F1		PPHO	2	4	8		
Linha 3 / F1		PPHO	2	4	8		
Linha 4 / F1		PPHO	2	4	8		
Linha 1 / F1		PPHO	2	4	8		
Linha 2 / F1		PPHO	2	4	8		
Linha 3 / F1		PPHO	2	4	8		
Linha 4 / F1		PPHO	2	4	8		

4.6 | 4.6.12 (4.6.12) | F2

Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados.

Orientação ao inspetor: Verificar disponibilidade e atualização dos POP de higienização das embalagens no local de execução e ciência dos responsáveis.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 2 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 3 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 4 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 1 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 2 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 3 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 4 / F2		PPHO	2	4	8		

4.7 | 4.7.1 (4.7.1) | F1

O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.

Orientação ao inspetor: Verificar envase e fechamento automáticos, integridade dos equipamentos e ausência de intervenções manuais incompatíveis com a operação.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 2 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 3 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 4 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 1 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 2 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 3 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 4 / F1		PPR	1	2	2		

4.7 | 4.7.1 (4.7.1) | F2

O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.

Orientação ao inspetor: Verificar vedação e vazamentos; conferir critérios de aceitação, testes de fechamento, frequência, registros e segregação das embalagens com falhas. Verificar o funcionamento.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PPRO	4	2	8		
Linha 2 / F2		PPRO	4	2	8		
Linha 3 / F2		PPRO	4	2	8		
Linha 4 / F2		PPRO	4	2	8		
Linha 1 / F2		PPRO	4	2	8		
Linha 2 / F2		PPRO	4	2	8		
Linha 3 / F2		PPRO	4	2	8		
Linha 4 / F2		PPRO	4	2	8		

4.7 | 4.7.2 (4.7.2) | F1

O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.

Orientação ao inspetor: Verificar revestimentos lisos, claros, íntegros e laváveis; conferir ajuste e fechamento automático da porta e correção de falhas.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações

Linha 1 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 2 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 3 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 4 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 1 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 2 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 3 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 4 / F1		PPR	1	4	4		

4.7 | 4.7.2 (4.7.2) | F2

A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.

Orientação ao inspetor: Verificar limpeza e conservação da sala; conferir POP, frequência, registros e correções, articulados à liberação prevista em 4.7.8 F1.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 2 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 3 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 4 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 1 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 2 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 3 / F2		PPHO	2	4	8		
Linha 4 / F2		PPHO	2	4	8		

4.7 | 4.7.3 (4.7.3) | F1

A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.

Orientação ao inspetor: Verificar integração da adição de CO2 à linha, conexões fechadas e conservação do sistema; conferir aplicabilidade quando não houver gasificação.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPR	1	1	1		
Linha 2 / F1		PPR	1	1	1		
Linha 3 / F1		PPR	1	1	1		
Linha 4 / F1		PPR	1	1	1		
Linha 1 / F1		PPR	1	1	1		
Linha 2 / F1		PPR	1	1	1		
Linha 3 / F1		PPR	1	1	1		
Linha 4 / F1		PPR	1	1	1		

4.7 | 4.7.4 (4.7.4) | F1

Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água.

Orientação ao inspetor: Verificar inclinação do piso, escoamento, ausência de empoçamento e correção das falhas.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 2 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 3 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 4 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 1 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 2 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 3 / F1		PPR	1	4	4		
Linha 4 / F1		PPR	1	4	4		

4.7 | 4.7.4 (4.7.4) | F2

A sala de envase deve possuir ralo sifonado com tampa escamoteável.

Orientação ao inspetor: Verificar ralo sifonado, integridade e fechamento da tampa escamoteável; conferir limpeza, manutenção e correções.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 2 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 3 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 4 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 1 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 2 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 3 / F2		PPR	1	4	4		
Linha 4 / F2		PPR	1	4	4		

4.7 | 4.7.4 (4.7.4) | F3

As luminárias da sala de envase devem ser protegidas contra quebras.

Orientação ao inspetor: Verificar proteção e integridade das luminárias; conferir manutenção e correção de falhas.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 2 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 3 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 4 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 1 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 2 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 3 / F3		PPR	1	4	4		
Linha 4 / F3		PPR	1	4	4		

4.7 | 4.7.4 (4.7.4) | F4

A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água.

Orientação ao inspetor: Verificar ventilação, condensação e proteção do produto exposto; conferir manutenção, limpeza dos filtros, monitoramento ambiental e correções.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F4		PPRO	4	4	16		
Linha 2 / F4		PPRO	4	4	16		
Linha 3 / F4		PPRO	4	4	16		
Linha 4 / F4		PPRO	4	4	16		
Linha 1 / F4		PPRO	4	4	16		
Linha 2 / F4		PPRO	4	4	16		
Linha 3 / F4		PPRO	4	4	16		
Linha 4 / F4		PPRO	4	4	16		

4.7 | 4.7.5 (4.7.5) | F1

O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala.

Orientação ao inspetor: Verificar restrição de acesso e entrada exclusivamente pela antesala; conferir supervisão e correção de falhas.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 2 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 3 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 4 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 1 / F1		PPR	1	2	2		

Linha 2 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 3 / F1		PPR	1	2	2		
Linha 4 / F1		PPR	1	2	2		

4.7 | 4.7.5 (4.7.5) | F2

A antesala da sala de envase deve possuir lavatório exclusivo para higiene das mãos, com torneira acionada sem contato manual.

Orientação ao inspetor: Verificar lavatório exclusivo e funcionamento da torneira sem contato manual; conferir conservação, limpeza e abastecimento de água.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PPR	1	2	2		
Linha 2 / F2		PPR	1	2	2		
Linha 3 / F2		PPR	1	2	2		
Linha 4 / F2		PPR	1	2	2		
Linha 1 / F2		PPR	1	2	2		
Linha 2 / F2		PPR	1	2	2		
Linha 3 / F2		PPR	1	2	2		
Linha 4 / F2		PPR	1	2	2		

4.7 | 4.7.5 (4.7.5) | F3

O lavatório da antesala deve dispor de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico.

Orientação ao inspetor: Verificar disponibilidade, identificação, validade e reposição de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F3		PPR	1	2	2		
Linha 2 / F3		PPR	1	2	2		
Linha 3 / F3		PPR	1	2	2		
Linha 4 / F3		PPR	1	2	2		
Linha 1 / F3		PPR	1	2	2		
Linha 2 / F3		PPR	1	2	2		
Linha 3 / F3		PPR	1	2	2		
Linha 4 / F3		PPR	1	2	2		

4.7 | 4.7.5 (4.7.5) | F4

A antesala deve dispor de sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.

Orientação ao inspetor: Verificar disponibilidade, funcionamento e condições higiênicas do sistema de secagem sem contato manual.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F4		PPR	1	2	2		
Linha 2 / F4		PPR	1	2	2		
Linha 3 / F4		PPR	1	2	2		
Linha 4 / F4		PPR	1	2	2		
Linha 1 / F4		PPR	1	2	2		
Linha 2 / F4		PPR	1	2	2		
Linha 3 / F4		PPR	1	2	2		
Linha 4 / F4		PPR	1	2	2		

4.7 | 4.7.5 (4.7.5) | F5

Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis.

Orientação ao inspetor: Observar higiene das mãos na antesala; conferir procedimento, insumos, supervisão e correção de práticas inadequadas.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F5		PPHO	2	2	4		
Linha 2 / F5		PPHO	2	2	4		
Linha 3 / F5		PPHO	2	2	4		
Linha 4 / F5		PPHO	2	2	4		
Linha 1 / F5		PPHO	2	2	4		
Linha 2 / F5		PPHO	2	2	4		
Linha 3 / F5		PPHO	2	2	4		
Linha 4 / F5		PPHO	2	2	4		

4.7 | 4.7.6 (4.7.6) | F1

Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.

Orientação ao inspetor: Verificar uniformes limpos, troca diária e uso exclusivo na sala de envase; conferir rotina de troca e supervisão.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PPHO	2	2	4		
Linha 2 / F1		PPHO	2	2	4		
Linha 3 / F1		PPHO	2	2	4		
Linha 4 / F1		PPHO	2	2	4		
Linha 1 / F1		PPHO	2	2	4		
Linha 2 / F1		PPHO	2	2	4		
Linha 3 / F1		PPHO	2	2	4		
Linha 4 / F1		PPHO	2	2	4		

4.7 | 4.7.8 (4.7.8) | F1

A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.

Orientação ao inspetor: Abranger sala de envase e equipamentos: reservatório da enchedora/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras, vedações e bicos. Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. No circuito de enxágue, quando aplicável, incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F1		PCC	5	3	15		
Linha 2 / F1		PCC	5	3	15		
Linha 3 / F1		PCC	5	3	15		
Linha 4 / F1		PCC	5	3	15		
Linha 1 / F1		PCC	5	3	15		
Linha 2 / F1		PCC	5	3	15		
Linha 3 / F1		PCC	5	3	15		
Linha 4 / F1		PCC	5	3	15		

4.7 | 4.7.8 (4.7.8) | F2

Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

Orientação ao inspetor: Conferir plano e registros de desmonte do reservatório/pulmão, conexões, tubulações desmontáveis, mangueiras, vedações e bicos, conforme necessidade e frequência validadas. Verificar acesso às superfícies, inspeção, limpeza, correções, remontagem higiênica e liberação conforme o PCC de higienização 4.7.8 F1.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Linha 1 / F2		PC	3	3	9		
Linha 2 / F2		PC	3	3	9		
Linha 3 / F2		PC	3	3	9		
Linha 4 / F2		PC	3	3	9		
Linha 1 / F2		PC	3	3	9		
Linha 2 / F2		PC	3	3	9		
Linha 3 / F2		PC	3	3	9		
Linha 4 / F2		PC	3	3	9		

4.10 | 4.10.1 (4.10.1) | F1

O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.

Orientação ao inspetor: Conferir programa de controle de qualidade documentado e implantado para água, embalagens e CO2 quando utilizado, com responsáveis e registros.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F1		PPR	1	4	4		

4.10 | 4.10.2 (4.10.2) | F1

Quando utilizado, o laboratório próprio deve realizar as análises do escopo assumido com capacidade técnica e rastreabilidade.

Orientação ao inspetor: Verificar instalações, métodos, equipamentos, pessoal e registros do laboratório próprio. Justificar NA somente quando não utilizado e o escopo estiver integralmente coberto por laboratório externo.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F1		PPR	1	4	4		

4.10 | 4.10.2 (4.10.2) | F2

As análises terceirizadas devem ser realizadas por laboratório externo com capacidade técnica e escopo compatível com os ensaios contratados.

Orientação ao inspetor: Conferir identificação do laboratório, escopo, métodos, laudos e rastreabilidade. A análise externa mensal do produto permanece obrigatória.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F2		PPR	1	4	4		

4.10 | 4.10.2 (4.10.2) | F3

Deve estar disponível contrato vigente das análises terceirizadas, com coleta, transporte, locais, quantidades e parâmetros.

Orientação ao inspetor: Conferir contrato vigente e responsabilidades por coleta e transporte, pontos, quantidades, parâmetros e frequência; confrontar com os laudos. Orçamento não substitui contrato.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F3		PPR	1	4	4		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F1

O produto envasado deve atender ao padrão para coliformes totais.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para coliformes totais; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F1		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F2

O produto envasado deve atender ao padrão para Escherichia coli.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para Escherichia coli; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F2		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F3

O produto envasado deve atender ao padrão para enterococos.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para enterococos; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F3		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F4

O produto envasado deve atender ao padrão para Pseudomonas aeruginosa.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para Pseudomonas aeruginosa; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F4		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F5

O produto envasado deve atender ao padrão para esporos de clostrídios sulfito redutores.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 50 mL para esporos de clostrídios sulfito redutores; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F5		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F6

O produto envasado deve atender ao padrão para esporos de Clostridium perfringens.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 50 mL para esporos de Clostridium perfringens; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F6		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F7

Devem ser realizadas contagens de bactérias heterotróficas em cada lote do produto envasado.

Orientação ao inspetor: Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F7		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F8

Devem ser realizadas análises de coliformes totais semanalmente em cada captação.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos semanais de cada captação, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F8		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F9

Devem ser realizadas análises de Escherichia coli semanalmente em cada captação.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos semanais de cada captação, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F9		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F10

Devem ser realizadas análises de bactérias heterotróficas semanalmente em cada captação.

Orientação ao inspetor: Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F10		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F11

Devem ser realizadas análises de coliformes totais semanalmente em cada reservatório.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F11		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F12

Devem ser realizadas análises de Escherichia coli semanalmente em cada reservatório.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F12		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F13

Devem ser realizadas análises de Pseudomonas aeruginosa semanalmente em cada reservatório.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F13		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F14

Devem ser realizadas análises de bactérias heterotróficas semanalmente em cada reservatório.

Orientação ao inspetor: Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F14		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F15

Deve ser analisada anualmente uma amostra do produto envasado para todas as substâncias do Anexo I da RDC 717/2022.

Orientação ao inspetor: Conferir laudo anual do produto envasado e cobertura integral do Anexo I: substâncias, unidades, limites e identificação da amostra. A frequência anual decorre da Portaria estadual.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F15		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F16

Devem ser encaminhadas mensalmente cinco amostras do mesmo lote envasado para análise microbiológica em laboratório externo terceirizado.

Orientação ao inspetor: Conferir cinco amostras do mesmo lote por mês e os sete parâmetros microbiológicos da Portaria: coliformes totais, E. coli, enterococos, P. aeruginosa, esporos sulfito redutores, esporos de C. perfringens e heterotróficas.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F16		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.3 (4.10.3) | F17

Todos os lotes envasados devem ser analisados em cinco unidades, abrangendo início, meio e término do envase.

Orientação ao inspetor: Confrontar produção, lotes e laudos: cinco unidades por lote, início/meio/término, seis parâmetros da IN 161/2022 e heterotróficas da Portaria. O laudo externo mensal não substitui o controle de todos os lotes.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F17		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.4 (4.10.4) | F1

O estabelecimento industrial deve estabelecer plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização.

Orientação ao inspetor: Conferir pontos, número de amostras, parâmetros e frequências do plano; incluir verificação pós-higienização, critérios de liberação e controle do ar de sopro, quando aplicável.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F1		PPR	1	4	4		

4.10 | 4.10.4 (4.10.4) | F2

O estabelecimento industrial deve executar o plano de amostragem e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano estabelecido.

Orientação ao inspetor: Comparar coletas e ensaios com o plano; conferir limites, laudos por lote, rastreabilidade, retenção prevista, autorização de liberação e resposta aos resultados insatisfatórios.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F2		PCC	5	5	25		

4.10 | 4.10.5 (4.10.5) | F1

A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia.

Orientação ao inspetor: Comparar composição da água envasada com a da respectiva fonte ou poço e com os laudos de referência; conferir identificação e investigação das diferenças.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F1		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.5 (4.10.5) | F2

Foram apresentados os laudos físico-químicos de todos os produtos envasados, abrangendo os parâmetros aplicáveis da RDC 717/2022.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos completos, identificação dos produtos e apresentações, datas, parâmetros e resultados do Anexo I. Relacionar cada produto à captação de origem; verificar a execução e frequência no CQ03 F15.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F2		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.5 (4.10.5) | F3

Foram apresentados os laudos oficiais LAMIN das respectivas fontes ou poços, com correspondência a todos os produtos envasados.

Orientação ao inspetor: Conferir laudo oficial de cada fonte ou poço, identificação, data e situação perante a ANM, inclusive prorrogação formal quando aplicável. Vincular todos os produtos à fonte e comparar a composição; o LAMIN é referência da fonte, distinto do laudo do produto acabado.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F3		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.6 (4.10.6) | F1

O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos.

Orientação ao inspetor: Conferir investigação, bloqueio dos lotes afetados, destino do produto e ações corretivas; verificar eficácia e critérios de retomada ou liberação.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F1		PC	3	5	15		

4.10 | 4.10.6 (4.10.6) | F2

Essas medidas devem estar documentadas.

Orientação ao inspetor: Conferir registros dos desvios, causas, medidas adotadas, responsáveis, prazos, destino dos lotes e verificação da eficácia.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F2		PPR	1	5	5		

4.10 | 4.12.6 (4.12.6) | F1

O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono.

Orientação ao inspetor: Conferir certificado de qualidade de cada carga / lote de CO2 e conferir com os cilindros em uso.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F1		PC	3	2	6		

4.11 | 4.11.1 (4.11.1) | F1

Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.

Orientação ao inspetor: Conferir supervisão e capacitação em BPF periódica em higiene pessoal, manipulação higiênica e doenças transmitidas por alimentos; observar aplicação na rotina.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F1		PPR	1	2	2		

4.11 | 4.11.2 (4.11.2) | F1

Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável técnico, sua designação e atuação devem estar comprovadas.

Orientação ao inspetor: Conferir identificação, designação, atribuições e atuação do responsável técnico na industrialização. Justificar NA quando a função for exercida pelo responsável legal ou proprietário, sem afastar RT específico exigido por lei.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações

Avaliação 1 / F1		PPR	1	2	2		

4.11 | 4.11.2 (4.11.2) | F2

Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável legal, sua representação e atuação devem estar comprovadas.

Orientação ao inspetor: Conferir representação legal, identificação, atribuições e atuação na industrialização. Justificar NA quando outra das funções F1-F3 exercer essa responsabilidade.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F2		PPR	1	2	2		

4.11 | 4.11.2 (4.11.2) | F3

Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo proprietário, sua condição e atuação devem estar comprovadas.

Orientação ao inspetor: Conferir condição de proprietário, identificação, atribuições e atuação na industrialização. Justificar NA quando outra das funções F1-F3 exercer essa responsabilidade.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F3		PPR	1	2	2		

4.11 | 4.11.2 (4.11.2) | F4

Deve estar comprovada a habilitação no Conselho Regional de Química para as atividades que a exijam.

Orientação ao inspetor: Conferir registro, atribuição e documento de responsabilidade no CRQ. Nas envasadoras do RJ com retornáveis abrangidos pela Lei 10.003/2023, conferir RT do processamento químico industrial de higienização habilitado no CRQ-III; outro conselho não substitui essa exigência.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F4		PPR	1	2	2		

4.11 | 4.11.2 (4.11.2) | F5

Quando houver responsabilidade profissional atribuída a biólogo, devem ser comprovados registro no CRBio e atribuição compatível.

Orientação ao inspetor: Conferir registro e regularidade no CRBio, atribuições compatíveis e anotação de responsabilidade quando exigida. Justificar NA se não houver atividade sob essa responsabilidade; não substituir a exigência específica de CRQ por CRBio.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F5		PPR	1	2	2		

4.11 | 4.11.2 (4.11.2) | F6

Quando houver responsabilidade profissional vinculada a outro conselho, devem ser comprovados registro e atribuição compatíveis.

Orientação ao inspetor: Identificar conselho e atividade; conferir registro, habilitação, atribuição e termo ou anotação de responsabilidade exigível. Justificar NA se não aplicável; não equiparar registros de conselhos diferentes sem base legal.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F6		PPR	1	2	2		

4.11 | 4.11.3 (4.11.3) | F1

A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.

Orientação ao inspetor: Conferir capacitação do responsável, mínimo de 40 horas e conteúdos de microbiologia, industrialização de águas, BPF e BPF/APPCC previstos no guia.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F1		PPR	1	3	3		

4.11 | 4.11.4 (4.11.4) | F1

O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos.

Orientação ao inspetor: Conferir certificados dos manipuladores e do responsável pela industrialização, identificação, datas, carga horária e conteúdo programático. Obs.: Verificar nos processos respectivamente.

Unidade / F	Resposta	APPCC	NC	P	NC x P	Pontos obtidos	Observações
Avaliação 1 / F1		PPR	1	3	3		