MODELO PARA **IMPRESSÃO**

**GUIA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO DO RISCO SANITÁRIO DAS ENVASADORAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL E DE ÁGUA NATURAL DO RIO DE JANEIRO**

# AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

| ENVASADORA | ENDEREÇO | DATA |
|---|---|---|
| | | |

**ITENS DE BPF E APPCC (Anexo I da norma de BPF - Resolução RDC Anvisa nº 173/06)**

| ITENS | APPCC | NC | P | NCxP | CAPTAÇÃO 1 | CAPTAÇÃO 2 | CAPTAÇÃO 3 | CAPTAÇÃO 4 | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME DA CAPTAÇÃO | | | | | | | | | |
| CAPTAÇÃO | | | | | Poço / Surgência | Poço / Surgência | Poço / Surgência | Poço / Surgência | |
| MARCAS ENVASADAS | | | | | | | | | |
| VAZÃO (m³/h) | | | | | | | | | |
| CAP01 | PPR | 1 | 3 | 6 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| CAP02 | PPR/PC | 1/3 | 3 | 12 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| CAP03 | PCC/PPR | 5/1 | 3 | 18 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| % ATENDIDO | | | | | | | | | |
| RISCO | | | | | | | | | |

| AVALIAÇÃO | 100% | 76 - 99% | 51 - 75% | 0 - 50% |
|---|---|---|---|---|
| RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MEDIO | 3 ALTO |

| | |
|---|---|
| **CAP01 (4.1.1)** | F1 - A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada e dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural.<br>F2 - A área circundante à casa de proteção da captação deve ser mantida limpa e livre de focos de insalubridade. |
| **CAP02 (4.1.2)** | F1 - A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações.<br>F2 - No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras. |
| **CAP03 (4.1.3)** | F1 - As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural.<br>F2 - As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros. |

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

Limpar página

## Higienização da Condução (canalização) das Captações

| ITENS | APPCC | NC | P | NCxP | CONDUÇÃO 1 | CONDUÇÃO 2 | CONDUÇÃO 3 | CONDUÇÃO 4 | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME DA CAPTAÇÃO | | | | | | | | | |
| CON01 | PPR | 1 | 3 | 6 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| CON02 | PCC/PPR | 5/1 | 3 | 18 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| CON03 | PC/PPRO | 3/4 | 4 | 28 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| CON04 | POP | 2 | 3/4 | 14 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| % ATENDIDO | | | | | | | | | |
| RISCO | | | | | | | | | |

| AVALIAÇÃO | 100% | 76 - 99% | 51 - 75% | 0 - 50% |
|---|---|---|---|---|
| RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MEDIO | 3 ALTO |

| | |
|---|---|
| **CON01 (4.2.2)** | F1 - A canalização deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. F2 - RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. |
| **CON02 (4.2.7)** | F1 - A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.<br>F2 - Devem ser mantidos registros das operações. |
| **CON03 (4.2.8)** | F1 - A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação.<br>F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. |
| **CON04 (4.2.9)** | F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização.<br>F2 - Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. |

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

## Higienização dos Reservatórios — Captação 1

| ITENS | APPCC | NC | P | NCxP | RESERVATÓRIO 1 | RESERVATÓRIO 2 | RESERVATÓRIO 3 | RESERVATÓRIO 4 | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME DA CAPTAÇÃO | | | | | | | | | |
| CÓD. DO EQUIP. | | | | | | | | | |
| CAPACIDADE (m³) | | | | | | | | | |
| RES01 | PPR | 1 | 3 | 6 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES02 | PPRO/PC | 4/3 | 3 | 33 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES03 | PC/PPRO | 3/4 | 4 | 28 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES04 | PCC/PPR | 5/1 | 3 | 18 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES05 | POP | 2 | 3 | 12 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| % ATENDIDO | | | | | | | | | |
| RISCO | | | | | | | | | |

| AVALIAÇÃO | 100% | 76 - 99% | 51 - 75% | 0 - 50% |
|---|---|---|---|---|
| RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MEDIO | 3 ALTO |

| | |
|---|---|
| **RES01 (4.3.2)** | F1 - O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.<br>F2 - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. |
| **RES02 (4.3.3)** | F1 - O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.<br>F2 - Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase.<br>F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. |
| **RES03 (4.3.4)** | F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.<br>F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. |
| **RES04 (4.3.5)** | F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.<br>F2 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e deve ser registrada. |
| **RES05 (4.3.6)** | F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.<br>F2 - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado. |

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

## Higienização dos Reservatórios

| ITENS | APPCC | NC | P | NCxP | RESERVATÓRIO 1 | RESERVATÓRIO 2 | RESERVATÓRIO 3 | RESERVATÓRIO 4 | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME DA CAPTAÇÃO | | | | | | | | | |
| CÓD. DO EQUIP. | | | | | | | | | |
| CAPACIDADE (m³) | | | | | | | | | |
| RES01 | PPR | 1 | 3 | 6 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES02 | PPRO/PC | 4/3 | 3 | 33 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES03 | PC/PPRO | 3/4 | 4 | 28 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES04 | PCC/PPR | 5/1 | 3 | 18 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES05 | POP | 2 | 3 | 12 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| % ATENDIDO | | | | | | | | | |
| RISCO | | | | | | | | | |

| AVALIAÇÃO | 100% | 76 - 99% | 51 - 75% | 0 - 50% |
|---|---|---|---|---|
| RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MEDIO | 3 ALTO |

| | |
|---|---|
| **RES01 (4.3.2)** | F1 - O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.<br>F2 - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. |
| **RES02 (4.3.3)** | F1 - O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.<br>F2 - Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase.<br>F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. |
| **RES03 (4.3.4)** | F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.<br>F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. |
| **RES04 (4.3.5)** | F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.<br>F2 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e deve ser registrada. |
| **RES05 (4.3.6)** | F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.<br>F2 - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado. |

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

## Higienização dos Reservatórios

| ITENS | APPCC | NC | P | NCxP | RESERVATÓRIO 1 | RESERVATÓRIO 2 | RESERVATÓRIO 3 | RESERVATÓRIO 4 | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME DA CAPTAÇÃO | | | | | | | | | |
| CÓD. DO EQUIP. | | | | | | | | | |
| CAPACIDADE (m³) | | | | | | | | | |
| RES01 | PPR | 1 | 3 | 6 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES02 | PPRO/PC | 4/3 | 3 | 33 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES03 | PC/PPRO | 3/4 | 4 | 28 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES04 | PCC/PPR | 5/1 | 3 | 18 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES05 | POP | 2 | 3 | 12 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| % ATENDIDO | | | | | | | | | |
| RISCO | | | | | | | | | |

| AVALIAÇÃO | 100% | 76 - 99% | 51 - 75% | 0 - 50% |
|---|---|---|---|---|
| RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MEDIO | 3 ALTO |

| | |
|---|---|
| **RES01 (4.3.2)** | F1 - O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.<br>F2 - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. |
| **RES02 (4.3.3)** | F1 - O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.<br>F2 - Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase.<br>F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. |
| **RES03 (4.3.4)** | F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.<br>F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. |
| **RES04 (4.3.5)** | F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.<br>F2 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e deve ser registrada. |
| **RES05 (4.3.6)** | F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.<br>F2 - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado. |

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

## Higienização dos Reservatórios

| ITENS | APPCC | NC | P | NCxP | RESERVATÓRIO 1 | RESERVATÓRIO 2 | RESERVATÓRIO 3 | RESERVATÓRIO 4 | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME DA CAPTAÇÃO | | | | | | | | | |
| CÓD. DO EQUIP. | | | | | | | | | |
| CAPACIDADE (m³) | | | | | | | | | |
| RES01 | PPR | 1 | 3 | 6 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES02 | PPRO/PC | 4/3 | 3 | 33 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES03 | PC/PPRO | 3/4 | 4 | 28 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES04 | PCC/PPR | 5/1 | 3 | 18 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| RES05 | POP | 2 | 3 | 12 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| % ATENDIDO | | | | | | | | | |
| RISCO | | | | | | | | | |

| AVALIAÇÃO | 100% | 76 - 99% | 51 - 75% | 0 - 50% |
|---|---|---|---|---|
| RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MEDIO | 3 ALTO |

| | |
|---|---|
| **RES01 (4.3.2)** | F1 - O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.<br>F2 - As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. |
| **RES02 (4.3.3)** | F1 - O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.<br>F2 - Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase.<br>F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. |
| **RES03 (4.3.4)** | F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.<br>F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. |
| **RES04 (4.3.5)** | F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.<br>F2 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e deve ser registrada. |
| **RES05 (4.3.6)** | F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.<br>F2 - O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado. |

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

## Recepção de embalagens / insumos

| ITENS | APPCC | NC | P | NCxP | RETORNÁVEIS | DESCARTÁVEIS | RÓTULOS | SANEANTES | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC01 | PPR | 1 | 1 | 1 | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A | | | | |
| REC02 | PC/PPRO/PPR | 3/4/1 | 5 | 40 | | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| REC03 | PPRO | 4 | 1 | 8 | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A F | | | | |
| REC04 | PPRO/PPR | 4/1 | 4 | 20 | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| REC05 | POP | 2 | 3 | 12 | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | | |
| % ATENDIDO | | | | | | | | | |
| RISCO | | | | | | | | | |

| AVALIAÇÃO | 100% | 76 - 99% | 51 - 75% | 0 - 50% |
|---|---|---|---|---|
| RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MEDIO | 3 ALTO |

| | |
|---|---|
| **REC01 (4.5.2)** | F1 - A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada. |
| **REC02 (4.5.3)** | F1 - Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.<br>F2 - Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.<br>F3 - Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente. |
| **REC03 (4.5.4)** | F1 - As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor.<br>F2 - As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas. |
| **REC04 (4.5.6)** | F1 - Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final.<br>F2 - O destino final dos insumos reprovados deve ser registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável. |
| **REC05 (4.5.8)** | F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados - POP referentes à operação de recepção das embalagens, contendo informações sobre inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens.<br>F2 - Os POP referentes à recepção das embalagens devem conter informações sobre o destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias. |

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

## Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase

| ITENS | APPCC | NC | P | NCxP | LINHA 1 | LINHA 2 | LINHA 3 | HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS — RETORNÁVEIS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR01 | PCC | 5 | 3 | 15 | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | NÃO APLICÁVEL | |
| HR02 | POP | 2 | 2 | 4 | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | NÃO APLICÁVEL | |
| HR03 | PPRO/PCC | 4/5 | 3 | 27 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | NÃO APLICÁVEL | |
| HR04 | PCC/PC | 5/3 | 4/3 | 29 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | NÃO APLICÁVEL | |
| HR05 | PPRO | 4 | 3 | 12 | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | NÃO APLICÁVEL | |
| HR06 | PCC | 5 | 3 | 15 | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | ☐ Sim ☐ Não | |
| HR07 | PPR/PPRO | 1/4 | 2 | 10 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | NÃO APLICÁVEL | |
| HR08 | PPR/PPRO | 1/4 | 3 | 15 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | NÃO APLICÁVEL | |
| HR09 | POP/PPR | 2/1 | 4 | 12 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| HR10 | POP | 2 | 4 | 16 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| % ATENDIDO | | | | | | | | | |
| RISCO | | | | | | | | | |

| AVALIAÇÃO | 100% | 76 - 99% | 51 - 75% | 0 - 50% |
|---|---|---|---|---|
| RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MEDIO | 3 ALTO |

| | |
|---|---|
| HR01 (4.6.3) | F1 - As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo. |
| HR02 (4.6.4) | F1 - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa. |
| HR03 (4.6.5) | F1 - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza em maquinário automático.<br>F2 - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à desinfecção em maquinário automático, com comprovação da eficácia do processo. |
| HR04 (4.6.6) | F1 - O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização.<br>F2 - A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores. |
| HR05 (4.6.7) | F1 - O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo. |
| HR06 (4.6.8) | F1 - As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural. |
| HR07 (4.6.9) | F1 - A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.<br>F2 - O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente. |
| HR08 (4.6.10) | F1 - A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens.<br>F2 - Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase. |
| HR09 (4.6.11) | F1 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.<br>F2 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados. |
| HR10 (4.6.12) | F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.<br>F2 - Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados. |

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

## Higienização de embalagens descartáveis e tampas pré-envase

| ITENS | APPCC | NC | P | NCxP | LINHA 1 | LINHA 2 | LINHA 3 | HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS — DESCARTÁVEIS | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD01 | PCC | 5 | 3 | 15 | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A | NÃO APLICÁVEL | |
| HD02 | PPRO | 4 | 3 | 12 | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | NÃO APLICÁVEL | |
| HD03 | PCC | 5 | 3 | 15 | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | NÃO APLICÁVEL | ☐ Sim ☐ Não | |
| HD04 | PPR/PPRO | 1/4 | 2 | 10 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | NÃO APLICÁVEL | |
| HD05 | PPR/PPRO | 1/4 | 3 | 15 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | NÃO APLICÁVEL | |
| HD06 | POP/PPR | 2/1 | 4 | 12 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| HD07 | POP | 2 | 4 | 16 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| % ATENDIDO | | | | | | | | | |
| RISCO | | | | | | | | | |

| AVALIAÇÃO | 100% | 76 - 99% | 51 - 75% | 0 - 50% |
|---|---|---|---|---|
| RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MEDIO | 3 ALTO |

| | |
|---|---|
| **HD01 (4.6.3)** | F1 - As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo. |
| **HD02 (4.6.7)** | F1 - O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo. |
| **HD03 (4.6.8)** | F1 - As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural. |
| **HD04 (4.6.9)** | F1 - A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.<br>F2 - O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente. |
| **HD05 (4.6.10)** | F1 - A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens.<br>F2 - Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase. |
| **HD06 (4.6.11)** | F1 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.<br>F2 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados. |
| **HD07 (4.6.12)** | F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.<br>F2 - Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados. |

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

## Higienização do envase retornáveis

| ITENS | APPCC | NC | P | NCxP | LINHA 1 | LINHA 2 | LINHA 3 | LINHA 4 | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO(ÕES) | | | | | | | | | |
| MARCA(S) | | | | | | | | | |
| ER01 | PPR/PPRO | 1/4 | 2 | 10 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| ER02 | PPR/POP | 1/2 | 4 | 12 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| ER03 | PPR | 1 | 1 | 1 | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | |
| ER04 | PPR/PPRO | 1/4 | 4 | 20 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| ER05 | PPR/POP | 1/2 | 2 | 6 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| ER06 | POP | 2 | 2 | 4 | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | |
| ER07 | PCC/PPRO | 5/4 | 3 | 27 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| % ATENDIDO | | | | | | | | | |
| RISCO | | | | | | | | | |

| AVALIAÇÃO | 100% | 76 - 99% | 51 - 75% | 0 - 50% |
|---|---|---|---|---|
| RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MEDIO | 3 ALTO |

| | |
|---|---|
| **ER01 (4.7.1)** | F1 - O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.<br>F2 - O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural. |
| **ER02 (4.7.2)** | F1 - O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.<br>F2 - A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação. |
| **ER03 (4.7.3)** | F1 - A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase. |
| **ER04 (4.7.4)** | F1 - Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável e luminárias protegidas contra quebras.<br>F2 - A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água. |
| **ER05 (4.7.5)** | F1 - O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala. A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.<br>F2 - Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis. |
| **ER06 (4.7.6)** | F1 - Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área. |
| **ER07 (4.7.8)** | F1 - A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.<br>F2 - Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. |

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

## Higienização do envase descartáveis

| ITENS | APPCC | NC | P | NCxP | LINHA 1 | LINHA 2 | LINHA 3 | LINHA 4 | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRESENTAÇÃO(ÕES) | | | | | | | | | |
| MARCA(S) | | | | | | | | | |
| ED01 | PPR/PPRO | 1/4 | 2 | 10 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| ED02 | PPR/POP | 1/2 | 4 | 12 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| ED03 | PPR | 1 | 1 | 1 | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A | ☐ Sim ☐ Não ☐ N/A | |
| ED04 | PPR/PPRO | 1/4 | 4 | 20 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| ED05 | PPR/POP | 1/2 | 2 | 6 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| ED06 | POP | 2 | 2 | 4 | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | ☐ Sim ☐ Não | |
| ED07 | PCC/PPRO | 5/4 | 3 | 27 | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | ☐ Sim ☐ Não F | |
| % ATENDIDO | | | | | | | | | |
| RISCO | | | | | | | | | |

| AVALIAÇÃO | 100% | 76 - 99% | 51 - 75% | 0 - 50% |
|---|---|---|---|---|
| RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MEDIO | 3 ALTO |

| | |
|---|---|
| **ED01 (4.7.1)** | F1 - O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.<br>F2 - O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural. |
| **ED02 (4.7.2)** | F1 - O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.<br>F2 - A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação. |
| **ED03 (4.7.3)** | F1 - A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase. |
| **ED04 (4.7.4)** | F1 - Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável e luminárias protegidas contra quebras.<br>F2 - A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água. |
| **ED05 (4.7.5)** | F1 - O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala. A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.<br>F2 - Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis. |
| **ED06 (4.7.6)** | F1 - Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área. |
| **ED07 (4.7.8)** | F1 - A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.<br>F2 - Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial. |

**OBSERVAÇÕES GERAIS**

## Controle da Qualidade

| ITEM | | OBSERVAÇÕES | | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| CQ01 | **APPCC** PPR<br>**NC** 1<br>**P** 4 | | | ☐ Sim<br>☐ Não |
| CQ02 | **APPCC** PPR<br>**NC** 1<br>**P** 4 | | | ☐ Sim<br>☐ Não |
| CQ03 | **APPCC** PC<br>**NC** 3<br>**P** 5 | | | ☐ Sim<br>☐ Não |
| CQ04 | **APPCC** PPR/PCC<br>**NC** 1/5<br>**P** 4/5 | | | ☐ Sim<br>☐ Não<br>F |
| CQ05 | **APPCC** PC<br>**NC** 3<br>**P** 5 | | | ☐ Sim<br>☐ Não |
| CQ06 | **APPCC** PC/PPR<br>**NC** 3/1<br>**P** 5 | | | ☐ Sim<br>☐ Não<br>F |
| CQ07 | **APPCC** PC<br>**NC** 3<br>**P** 2 | | | ☐ Sim<br>☐ Não<br>☐ N/A |
| **% ATENDIDO** | | | | |
| **RISCO** | | | | |

| AVALIAÇÃO | 100% | 76 - 99% | 51 - 75% | 0 - 50% |
|---|---|---|---|---|
| RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MEDIO | 3 ALTO |

| | |
|---|---|
| **CQ01 (4.10.1)** | F1 - O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono. |
| **CQ02 (4.10.2)** | F1 - As análises laboratoriais para o controle e o monitoramento da qualidade da água mineral natural e da água natural devem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado |
| **CQ03 (4.10.3)** | F1 - As análises microbiológicas e de contaminantes químicos da água mineral natural e da água natural devem atender ao disposto em legislação especifica. |
| **CQ04 (4.10.4)** | F1 - O estabelecimento industrial deve estabelecer plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização.<br>F2 - O estabelecimento industrial deve executar o plano de amostragem e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano estabelecido. |
| **CQ05 (4.10.5)** | F1 - A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia. |
| **CQ06 (4.10.6)** | F1 - O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos.<br>F2 - Essas medidas devem estar documentadas. |
| **CQ07 (4.12.6)** | F1 - O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono. |

## Responsável pela Industrialização e Manipuladores de alimento

| ITEM | | OBSERVAÇÕES | | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| RM01 | APPCC<br>PPR<br>NC 1<br>P 2 | | | ☐ Sim<br>☐ Não |
| RM02 | APPCC<br>PPR<br>NC 1<br>P 2 | | | ☐ Sim<br>☐ Não |
| RM03 | APPCC<br>PPR<br>NC 1<br>P 3 | | | ☐ Sim<br>☐ Não |
| RM04 | APPCC<br>PPR<br>NC 1<br>P 3 | | | ☐ Sim<br>☐ Não |
| | | **% ATENDIDO** | | |
| | | **RISCO** | | |

| AVALIAÇÃO | 100% | 76 - 99% | 51 - 75% | 0 - 50% |
|---|---|---|---|---|
| RISCO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 2 MEDIO | 3 ALTO |

| | |
|---|---|
| **RM01 (4.11.1)** | F1 - Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos. |
| **RM02 (4.11.2)** | F1 - A responsabilidade pela industrialização da água mineral natural e da água natural deve ser exercida pelo responsável técnico, responsável legal ou proprietário do estabelecimento industrial. |
| **RM03 (4.11.3)** | F1 - A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas ;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC. |
| **RM04 (4.11.4)** | F1 - O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos. |

## OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS

## OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS — CONTINUAÇÃO

### DOCUMENTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS AVALIADOS

| Documentos Legais e Regulatórios | Situação | Atende ao descritor? | Observações |
|---|---|---|---|
| **Licença sanitária vigente** | | | |
| **Licença sanitária dos veículos da envasadora** | | | |
| **Licença ambiental / operação** | | | |
| **Portaria de lavra ou concessão ANM** | | | |
| **Outorga de poço de serviço do INEA e último laudo de potabilidade** | | | |
| **Comunicado de Início de Fabricação de Produto Dispensado de Registro** | | | |
| **Registro de marca no INPI e/ou rótulos** | | | |
| **Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF)** | | | |

## FOTOS DA ENVASADORA

| | | |
|---|---|---|
| Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha |
| Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha |
| Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha |
| Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha |

## FOTOS DA ENVASADORA — CONTINUAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha |
| Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha |
| Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha |
| Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha | Girar 90°<br>Anexar foto<br>Processo<br>Grupo / linha |

## AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

| ATENDIMENTO | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 100% | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 1 BAIXO |
| | 76 - 99% | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | 1 BAIXO | |
| | 51 - 75% | 2 MEDIO | 2 MEDIO | 2 MEDIO | 2 MEDIO | 2 MEDIO | 2 MEDIO | 2 MEDIO | 2 MEDIO | 2 MÉDIO |
| | 0 - 50% | 3 ALTO | 3 ALTO | 3 ALTO | 3 ALTO | 3 ALTO | 3 ALTO | 3 ALTO | 3 ALTO | 3 ALTO |

### RISCO DOS 8 PROCESSOS CRÍTICOS

| ITENS ATENDIDOS DA RES. ANVISA RDC 173/06 | Higienização da Captação | Higienização da Canalização | Higienização de Reservatórios | Recepção de Embalagens | Higienização de Embalagens | Higienização do Envase | Controle da Qualidade | Responsável pela Industrialização e Manipuladores de Alimento | RISCO DO ESTABELECIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.10 | 4.11 | TOTAL DE ITENS |
| TOTAL POR ITEM | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 7 | 4 | 45 |
| ITENS RESPONSÁVEIS PELO RISCO | Captação 1 | Cond. Captação 1 | Res. Captação 1 | Retornáveis | L. Ret. 1 | Linha Ret. 1 | 4.10.1 | 4.11.1 | 4.1 |
| | Captação 2 | Cond. Captação 2 | Res. Captação 2 | Descartáveis | L. Ret. 2 | Linha Ret. 2 | 4.10.2 | 4.11.2 | 4.2 |
| | Captação 3 | Cond. Captação 3 | Res. Captação 3 | Rótulos | L. Ret. 3 | Linha Ret. 3 | 4.10.3 | 4.11.3 | 4.3 |
| | Captação 4 | Cond. Captação 4 | Res. Captação 4 | Saneantes | L. Ret. Tampa | Linha Ret. 4 | 4.10.4 | 4.11.4 | 4.5 |
| | | | | | L. Desc. 1 | Linha Desc. 1 | 4.10.5 | | 4.6 |
| | | | | | L. Desc. 2 | Linha Desc. 2 | 4.10.6 | | 4.7 |
| | | | | | L. Desc. 3 | Linha Desc. 3 | 4.12.6 | | 4.10 |
| | | | | | L. Desc. Tampa | Linha Desc. 4 | | | 4.11 |
| RISCO | | | | | | | | | |

NA

### CONSIDERAÇÕES FINAIS / AVALIAÇÃO DE RISCO

## MEDIDAS ADOTADAS / AVALIAÇÃO DE RISCO

O estabelecimento deverá cumprir todas as não conformidades constantes no Guia Estadual de Avaliação do Risco Sanitário.

## CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

( ) Grupo 1 - Estabelecimento de Baixo Risco

( ) Grupo 2 - Estabelecimento de Médio Risco

( ) Grupo 3 - Estabelecimento de Alto Risco

**RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO - INSPETORES**

**RESPONSÁVEIS PELA ENVASADORA**

## RÓTULOS DA EMPRESA

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo

## RÓTULOS DA EMPRESA — CONTINUAÇÃO

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo

## RÓTULOS DA EMPRESA — CONTINUAÇÃO

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo

# Protocolo 1 | Liberação pós-higienização

Captação, condução, reservatórios e sala de envase/equipamentos.

### Parâmetros da operação

Verificar POP com método, sequência, desmonte quando aplicável, produto e concentração, tempo efetivo de contato, temperatura quando pertinente, enxágue, frequência e responsável. Os limites devem estar fundamentados para o sistema real; não adotar valores genéricos.

### Amostragem de liberação

Definir pontos representativos e críticos, momento após higienização, método, quantidade de amostras e critérios de aceitação. Na água, considerar saídas da captação/circuitos e reservatórios; em superfícies, pontos acessíveis, bicos, vedações e reservatório pulmão. Para o ambiente, prever microbiologia do ar e superfícies conforme o risco.

### Microbiologia e/ou ATP

Indicar no POP quando se exige microbiologia, quando ATP pode apoiar a liberação imediata de rotina e quando ambos são necessários. ATP de superfície ou água de enxágue exige teste apropriado e limites em RLU fundamentados para equipamento, matriz e ponto. ATP não avalia qualidade microbiológica do ar nem comprova ausência de patógenos.

### Retenção e autorização

Liberar somente após os resultados previstos no protocolo serem satisfatórios e o responsável registrar data, hora, sistema/equipamento e fundamento da decisão. Quando o protocolo exige resultado microbiológico prévio, manter o sistema sem uso produtivo até esse resultado; não liberar apenas porque a amostra foi coletada.

### Desvios e nova verificação

Em resultado fora do limite, bloquear, investigar, corrigir e re-higienizar; repetir a avaliação pertinente. Delimitar água, embalagens e lotes potencialmente afetados. Após contaminação microbiológica conhecida ou suspeita e intervenções com risco de contaminação, exigir evidência microbiológica satisfatória para a retomada, conforme protocolo validado.

### Limpeza x desinfecção

Combinar avaliação visual, parâmetros do ciclo, controle de resíduos e resultados analíticos. ATP satisfatório pode apoiar a verificação de limpeza, mas não substitui a comprovação de eficácia microbiológica da desinfecção nem o controle microbiológico periódico da água.

# Protocolo 2 | PCC de embalagens, enxágue e tampas

4.6.3 F1, 4.6.5 F2, 4.6.6 F1 e 4.6.8 F1. Os testes de 4.6.6 F2 apoiam o monitoramento do enxágue.

### Eficácia e limites críticos

Conferir validação nas condições reais e mais desfavoráveis de operação: capacidade da linha, cobertura dos bicos, tempo efetivo, concentração e temperatura aplicáveis. No enxágue, conferir critério de resíduo específico e sensibilidade do método. Não substituir o teste químico por ATP.

### Monitoramento em tempo oportuno

Conferir o que medir, método, ponto, frequência, responsável, instrumentos e registros. A frequência deve detectar desvios a tempo e delimitar o produto afetado; microbiologia periódica verifica o desempenho, mas não substitui o controle operacional do ciclo.

### Bloqueio e rastreabilidade

Ao desvio, interromper ou bloquear a operação e identificar embalagens, tampas e produto afetados desde o último resultado satisfatório. Conferir rastreabilidade por período e lote, correção, reprocessamento tecnicamente viável ou descarte, investigação da causa e autorização de retomada.

### PCC de tampas - condição a demonstrar

A classificação PCC adotada em 4.6.8 F1 deve corresponder a uma medida específica e validada, como desinfecção controlada e proteção subsequente. Conferir o método realmente usado, limites, monitoramento lote a lote e destino dos lotes desviantes. O texto genérico "não devem ser veículos de contaminação" e o certificado do fornecedor, isoladamente, não constituem esse controle.

### Liberação após correção

Exigir limites operacionais novamente atendidos e avaliação satisfatória das embalagens/tampas envolvidas. Quando microbiologia for requisito de liberação no plano validado, aguardar o resultado. ATP pode complementar a verificação de limpeza; não comprova isoladamente eficácia desinfetante.

# Protocolo 3 | Liberação dos lotes e plano de amostragem

4.10.4 F2 - PCC adotado para decisão de retenção/liberação dos lotes.

### Execução e rastreabilidade

Comparar coletas, placas adquiridas e meios preparados com os ensaios previstos; conferir parâmetros, métodos, número de amostras, frequência, identificação dos lotes, controles dos ensaios, atrasos e ausências.

### Retenção e autorização de liberação

Conferir limites de aceitação, retenção física ou eletrônica dos lotes até resultados conformes, vínculo dos laudos e liberação documentada por responsável autorizado.

### Desvios

Bloquear os lotes potencialmente afetados, investigar a causa, corrigir, verificar eficácia e registrar destino. Nova coleta não apaga resultado insatisfatório anterior.

### Função do controle

Coleta e análise isoladas são verificação e não removem contaminação. A classe PCC exige retenção efetiva e decisão de liberação em tempo oportuno; amostras isoladas não asseguram, por si só, a inocuidade de todo o lote.

# Protocolo 4 | Ar comprimido das sopradoras de pré-formas

Complemento na orientação de enxágue final dos descartáveis (HD02, 4.6.7 F1), associado à fabricação interna prevista em 4.6.1 da RDC 173/2006. Não é transcrição de exigência expressa de filtro nessa RDC. A filtração do ar e o enxágue são controles distintos.

### Sistema e ponto de uso

Verificar tratamento do ar, secagem, controle de óleo e partículas, drenos e filtro final com retenção microbiológica validada, compatível com pressão e vazão da sopradora. Verificar ausência de bypass e proteção higiênica de tubulações, mangueiras e bicos após a filtração.

### Especificação e manutenção

Conferir ficha técnica e evidências de desempenho do filtro, compatibilidade com a aplicação, critérios de integridade e substituição, diferencial de pressão, higienização e/ou esterilização quando aplicáveis. Diferencial de pressão normal não comprova, isoladamente, retenção microbiológica ou integridade.

### Verificação da qualidade

Conferir plano de análises microbiológicas do ar no ponto de uso e das embalagens sopradas, métodos adequados, critérios fundamentados e frequência conforme o risco. Incluir partículas, óleo e umidade segundo especificação técnica da aplicação. ATP não substitui ensaio microbiológico do ar.

### Desvio e aplicação

Em filtro ausente, rompido, com bypass ou resultado insatisfatório, bloquear a operação, avaliar embalagens produzidas desde a última condição comprovadamente satisfatória, corrigir e verificar antes da retomada. Classificação proposta: PPRO. Se o plano identificar essa filtração como PCC, definir e validar limites e monitoramento correspondentes. Não aplicável quando não houver fabricação por sopro no estabelecimento.

# Literatura e referências técnicas


**RDC Anvisa 173/2006, Anexo I, itens 4.6.1 e 4.6.2 - base normativa de fabricação/proteção das embalagens**

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/rdc0173_13_09_2006.html

**FAO - identificação de PCC**

https://www.fao.org/good-hygiene-practices-haccp-toolbox/haccp/step-7-determining-critical-control-points/

**FAO - monitoramento e limites críticos**

https://www.fao.org/good-hygiene-practices-haccp-toolbox/haccp/step-9-monitoring-critical-limits/

**FAO - validação e verificação**

https://www.fao.org/good-hygiene-practices-haccp-toolbox/haccp/step-11-validation-and-verification/

**Estudo experimental sobre ATP e avaliação da limpeza de superfícies de contato com alimentos - limitações frente à microbiologia**

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4211008/

**Donaldson - documentação técnica de fabricante sobre filtração na produção de água envasada, seção PET Bottle Blowing; referência técnica, não norma brasileira**

https://www.donaldson.com/content/dam/donaldson/compressed-air-and-process/literature/emea/industries-markets/f119097/eng/Bottled-Water-Filtration-Applications.pdf