Orientações aos inspetores

Guia Estadual BPF/APPCC - versão-base vigente, alinhada à revisão de médias de 02/11/2026. 112 frases, organizadas por processo.

Avaliar cada frase e registrar evidência objetiva: documento/registro, identificação, data, responsável, unidade ou circuito e constatação. Confrontar os documentos com a operação observada. A ausência de evidência deve ser registrada; não presumir que o controle foi executado.

As médias alteram a pontuação APPCC informativa. O resultado BPF original continua por item: qualquer Não torna o item Não; Sim exige todas as frases aplicáveis atendidas. Usar NA somente quando permitido e justificado. Frases fora dos grupos pontuam separadamente.

As orientações técnicas e os fundamentos de cada frase aparecem nas páginas seguintes. Edições pessoais salvas no aparelho são preservadas no editor; para incluí-las na impressão, usar “Imprimir todas juntas” na página de revisão das orientações.

Grupos de média

Item	Grupos com média	Independentes
4.3.3	F1 + F5 + F4; F6 + F2	F3
4.7.4	F3 + F4 + F2	F1
4.7.5	F2 + F3 + F4 + F5	F1
4.10.2	F2 + F3	F1
4.10.3	F1 + F2 + F3 + F4 + F5 + F6 + F7 + F15 + F16; F8 + F9 + F10; F11 + F12 + F13 + F14	F17
4.10.5	F1 + F2 + F3	Nenhuma
4.11.2	F1 + F2 + F3; F4 + F5 + F6	Nenhuma

4.6.11: F1: execução da higienização. F2: capacitação (antiga F3). A antiga F2 de registros deixou de ser pontuada separadamente; conferir os registros como evidência da execução da F1.

4.1 - Captação

4.1.1 - Entorno, limpeza e drenagem

F1 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada e dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural.

Orientação ao inspetor: Verificar integridade da pavimentação, funcionamento da drenagem e ausência de empoçamento ou sinais de infiltração.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

F2 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: A área circundante à casa de proteção da captação deve ser mantida limpa e livre de focos de insalubridade.

Orientação ao inspetor: Verificar limpeza e ausência de focos de insalubridade; conferir se o POP abrange a área externa e verificar registros de higienização.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

4.1.2 - Proteção da captação e coleta de amostras

F1 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações.

Orientação ao inspetor: Verificar conservação e limpeza da casa de proteção, infiltrações, rachaduras e fendas.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

F2 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.

Orientação ao inspetor: Verificar existência, localização, conservação e higienização da torneira de coleta no início da canalização; observar a coleta de amostras.

Fundamento da classificação: A torneira é infraestrutura para amostragem; a coleta e o ensaio são verificação.

4.1.3 - Higienização, capacitação e registros

F1 | PCC | NC=5 | P=3 | NC × P bruto=15

Requisito: As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Orientação ao inspetor: Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

Fundamento da classificação: PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos.

F2 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.

Orientação ao inspetor: Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da limpeza e desinfecção da captação.

Fundamento da classificação: Capacitação dos executores como condição básica de BPF; não constitui etapa específica de eliminação do perigo.

F3 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: Devem ser mantidos registros das operações de limpeza e de desinfecção da captação.

Orientação ao inspetor: Conferir registros datados de limpeza e desinfecção, identificando captação, operação, parâmetros executados e responsável; confrontar com o POP.

Fundamento da classificação: Registro de execução e rastreabilidade como suporte de BPF; a existência do registro não comprova, isoladamente, a eficácia da higienização.

4.2 - Condução

4.2.2 - Material e superfícies da canalização

F1 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: A canalização deve atender ao Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.

Orientação ao inspetor: Conferir especificações e comprovação de adequação dos materiais da canalização ao contato com alimentos, incluindo conexões e vedações.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

F2 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.

Orientação ao inspetor: Verificar superfícies da canalização, corrosão, fissuras, rugosidades e pontos de difícil higienização; conferir reparos e substituições.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

4.2.7 - Higienização, capacitação e registros

F1 | PCC | NC=5 | P=3 | NC × P bruto=15

Requisito: A higienização da canalização deve garantir a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimizar o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Orientação ao inspetor: Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

Fundamento da classificação: PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos.

F2 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: Devem ser mantidos registros das operações.

Orientação ao inspetor: Conferir registros de higienização por trecho da canalização, com data, parâmetros executados, responsável e desvios identificados.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

F3 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.

Orientação ao inspetor: Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da higienização da canalização; verificar domínio do POP e da resposta aos desvios.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

4.2.8 - Desmonte, inspeção e correções

F1 | PPRO | NC=4 | P=4 | NC × P bruto=16

Requisito: A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação.

Orientação ao inspetor: Conferir desmonte e frequência no POP, execução, registros e remontagem higiênica.

Fundamento da classificação: O desmonte integra a execução e a eficácia da higienização do circuito.

F2 | PPRO | NC=4 | P=4 | NC × P bruto=16

Requisito: Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Orientação ao inspetor: Verificar incrustações, bloqueio do circuito e correções; conferir revisão da higienização, avaliação da água afetada e nova liberação.

Fundamento da classificação: Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

4.2.9 - POP de higienização da canalização

F1 | POP | NC=2 | P=3 | NC × P bruto=6

Requisito: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização.

Orientação ao inspetor: Conferir POP implantado para o circuito, parâmetros, registros, critérios e responsável pela liberação e resposta aos desvios.

Fundamento da classificação: Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

F2 | POP | NC=2 | P=4 | NC × P bruto=8

Requisito: Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

Orientação ao inspetor: Conferir superfícies, métodos, princípios ativos, concentrações, tempo, temperatura e frequência no POP; verificar compatibilidade com os produtos e equipamentos utilizados.

Fundamento da classificação: Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

4.3 - Reservatórios

4.3.2 - Materiais e superfícies do reservatório

F1 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: O reservatório deve atender ao ?Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos? (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações.

Orientação ao inspetor: Conferir especificações e comprovação de adequação dos materiais do reservatório e acessórios ao contato com alimentos.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

F2 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.

Orientação ao inspetor: Verificar superfícies internas, corrosão, fissuras, revestimentos e facilidade de higienização; conferir registros de manutenção.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

4.3.3 - Dispositivos, filtros e trocas

Responder cada frase individualmente. Pontuação APPCC: média de F1, F5, F4; média de F6, F2. Pontuação independente: F3. NA fica fora do divisor, quando permitido e justificado. Não dispensar evidências de qualquer requisito por haver agrupamento.

F1 | PPRO | NC=4 | P=3 | NC × P bruto=12

Requisito: O reservatório deve possuir extravasor protegido por tela milimetrada.

Orientação ao inspetor: Verificar extravasor e tela milimetrada: integridade, proteção, funcionamento e correção das falhas.

Fundamento da classificação: Proteção operacional contra ingresso de contaminantes pelo extravasor, com critérios de integridade e funcionamento.

F2 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: O reservatório deve possuir dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização.

Orientação ao inspetor: Verificar dispositivo de esvaziamento inferior, drenagem completa, conservação e condições de uso.

Fundamento da classificação: Dispositivo construtivo de apoio à drenagem e à higienização do reservatório.

F3 | PPRO | NC=4 | P=3 | NC × P bruto=12

Requisito: Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.

Orientação ao inspetor: Conferir especificação dos filtros, critérios e frequência de verificação e troca; verificar registros, integridade e providências após falhas. Obs.: também avaliar os filtros de ar microbiológicos.

Fundamento da classificação: Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

F4 | PPRO | NC=4 | P=3 | NC × P bruto=12

Requisito: O reservatório deve ser dotado de filtro de ar microbiológico.

Orientação ao inspetor: Verificar filtro de ar microbiológico: especificação de retenção, instalação, integridade e proteção contra entrada de contaminantes.

Fundamento da classificação: Barreira operacional contra contaminação pelo ar, dependente de especificação, integridade e manutenção; não define isoladamente um PCC.

F5 | PPRO | NC=4 | P=3 | NC × P bruto=12

Requisito: O reservatório deve possuir válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.

Orientação ao inspetor: Verificar válvula de retenção ou fecho hídrico: instalação, funcionamento, proteção contra retorno, inspeções e correção das falhas.

Fundamento da classificação: Proteção operacional contra retorno e ingresso de contaminantes; requer condição funcional e critério de ação.

F6 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: O reservatório deve possuir torneira específica para coleta de amostra, instalada no reservatório ou no início da canalização de distribuição da água para o envase.

Orientação ao inspetor: Verificar torneira específica de amostragem, localização, identificação, conservação, higienização e condições de coleta representativa.

Fundamento da classificação: Dispositivo construtivo de apoio à amostragem e à verificação da qualidade; sua existência não constitui uma etapa de eliminação do perigo.

4.3.4 - Inspeção e medidas corretivas

F1 | PC | NC=3 | P=4 | NC × P bruto=12

Requisito: A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

Orientação ao inspetor: Conferir frequência e registros da inspeção visual interna, identificação do reservatório e achados; observar condições internas e encaminhamento dos desvios.

Fundamento da classificação: Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

F2 | PPRO | NC=4 | P=4 | NC × P bruto=16

Requisito: Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Orientação ao inspetor: Verificar incrustações e alterações; conferir bloqueio, revisão da higienização, correções e nova liberação do reservatório.

Fundamento da classificação: Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

4.3.5 - Higienização, capacitação e registros

F1 | PCC | NC=5 | P=3 | NC × P bruto=15

Requisito: A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Orientação ao inspetor: Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. Incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

Fundamento da classificação: PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos.

F2 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: Devem ser mantidos registros das operações de higienização do reservatório.

Orientação ao inspetor: Conferir registros por reservatório, com data, parâmetros executados, responsável e desvios; confrontar com o POP.

Fundamento da classificação: Registro de execução e rastreabilidade como suporte de BPF; não comprova, isoladamente, a eficácia da higienização.

F3 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados.

Orientação ao inspetor: Conferir certificados e registros de capacitação dos executores da higienização dos reservatórios; verificar domínio do POP e da resposta aos desvios.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

4.3.6 - POP de higienização do reservatório

F1 | POP | NC=2 | P=3 | NC × P bruto=6

Requisito: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

Orientação ao inspetor: Conferir métodos, concentração, contato, temperatura e frequência no POP; verificar amostragem, critérios e responsável pela liberação do reservatório.

Fundamento da classificação: Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

F2 | POP | NC=2 | P=3 | NC × P bruto=6

Requisito: O Procedimento Operacional Padronizado referente à higienização do reservatório deve estar disponível e atualizado.

Orientação ao inspetor: Verificar versão atualizada do POP de higienização do reservatório e sua disponibilidade aos executores no local de trabalho.

Fundamento da classificação: Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

4.5 - Recepção e armazenamento de insumos

4.5.2 - Recepção separada dos retornáveis

F1 | PPR | NC=1 | P=1 | NC × P bruto=1

Requisito: A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.

Orientação ao inspetor: Verificar separação da recepção de retornáveis em relação aos demais insumos e observar fluxos, armazenamento e possibilidade de contaminação cruzada.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

4.5.3 - Inspeção, aceitação e saneantes

F1 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.

Orientação ao inspetor: Observar inspeção no recebimento; conferir especificações, integridade, identificação, validade e registros de aceitação dos insumos.

Fundamento da classificação: Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

F2 | PPRO | NC=4 | P=5 | NC × P bruto=20

Requisito: Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.

Orientação ao inspetor: Conferir critérios sanitários de reprovação e registros; verificar bloqueio dos insumos não conformes e prevenção de seu uso na produção.

Fundamento da classificação: Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

F3 | PPR | NC=1 | P=5 | NC × P bruto=5

Requisito: Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente.

Orientação ao inspetor: Conferir regularização dos saneantes (ANVISA), indicação de uso, rotulagem e validade; verificar compatibilidade dos produtos com a finalidade declarada.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

4.5.4 - Avaliação individual e reprovação

F1 | PPRO | NC=4 | P=1 | NC × P bruto=4

Requisito: As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor.

Orientação ao inspetor: Observar avaliação interna, externa e de odor de cada retornável; conferir critérios de aceitação, iluminação, responsáveis, registros e eficácia da seleção.

Fundamento da classificação: Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

F2 | PPRO | NC=4 | P=1 | NC × P bruto=4

Requisito: As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.

Orientação ao inspetor: Verificar rejeição de embalagens com danos, resíduos ou alterações de odor e cor; conferir critérios, segregação, registros e impedimento de retorno ao uso.

Fundamento da classificação: Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

4.5.6 - Segregação, destino e registros

F1 | PPRO | NC=4 | P=4 | NC × P bruto=16

Requisito: Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final.

Orientação ao inspetor: Verificar devolução imediata ou identificação e segregação dos reprovados; conferir bloqueio, controle de acesso e rastreabilidade até o destino final.

Fundamento da classificação: Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

F2 | PPR | NC=1 | P=4 | NC × P bruto=4

Requisito: O destino final dos insumos reprovados deve ser registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.

Orientação ao inspetor: Conferir documento de destinação dos insumos reprovados, com identificação, quantidade, data, destino e assinatura do responsável.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

4.5.8 - POP de recepção das embalagens

F1 | POP | NC=2 | P=3 | NC × P bruto=6

Requisito: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados - POP referentes à operação de recepção das embalagens, contendo informações sobre inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens.

Orientação ao inspetor: Conferir POP de recepção implantado, com inspeção individual, critérios de aceitação e reprovação; comparar com a prática observada.

Fundamento da classificação: Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

F2 | POP | NC=2 | P=3 | NC × P bruto=6

Requisito: Os POP referentes à recepção das embalagens devem conter informações sobre o destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

Orientação ao inspetor: Conferir no POP identificação, segregação, devolução ou destinação das embalagens reprovadas e os registros correspondentes.

Fundamento da classificação: Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

4.6 - Higienização de embalagens e tampas

4.6.3 - Primeiro uso: enxágue automático

F1 | PCC | NC=5 | P=3 | NC × P bruto=15

Requisito: As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágüe em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Orientação ao inspetor: Conferir validação, limites críticos de concentração, contato e temperatura aplicáveis; verificar bicos, monitoramento (limites críticos - medidores ou sensores) e registros; bloquear e avaliar embalagens e produto afetados no desvio.

Fundamento da classificação: PCC de desinfecção de embalagens para controle do perigo microbiológico; comprovar eficácia e limites críticos de concentração, tempo, temperatura e condições operacionais aplicáveis, com monitoramento e bloqueio no desvio.

4.6.4 - Pré-lavagem dos retornáveis

F1 | POP | NC=2 | P=2 | NC × P bruto=4

Requisito: As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.

Orientação ao inspetor: Observar remoção de rótulos, adesivos e sujidades internas e externas; conferir método, frequência e correção de falhas da pré-lavagem.

Fundamento da classificação: Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

4.6.5 - Limpeza e desinfecção automáticas

F1 | PPRO | NC=4 | P=3 | NC × P bruto=12

Requisito: As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza em maquinário automático.

Orientação ao inspetor: Verificar limpeza automática, funcionamento dos bicos e parâmetros da lavadora; conferir critérios de ação, registros e correções antes da desinfecção.

Fundamento da classificação: Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

F2 | PCC | NC=5 | P=3 | NC × P bruto=15

Requisito: As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à desinfecção em maquinário automático, com comprovação da eficácia do processo.

Orientação ao inspetor: Conferir eficácia validada (relatório conforme ABNT NBR 14637:2011, quando aplicável), concentração, contato, temperatura e velocidade da lavadora; verificar bicos, pressão dos jatos, registros, bloqueio e destino das embalagens e do produto afetados.

Fundamento da classificação: PCC de desinfecção de embalagens para controle do perigo microbiológico; comprovar eficácia e limites críticos de concentração, tempo, temperatura e condições operacionais aplicáveis, com monitoramento e bloqueio no desvio.

4.6.6 - Enxágue e teste de resíduos

F1 | PCC | NC=5 | P=4 | NC × P bruto=20

Requisito: O enxágüe das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização.

Orientação ao inspetor: Conferir limite para cada resíduo, eficácia e sensibilidade do teste; verificar frequência, registros, bloqueio do produto afetado e liberação após correção.

Fundamento da classificação: PCC para controlar resíduos químicos da higienização; fundamentar o limite de aceitação, a eficácia do enxágue e a sensibilidade do teste, com monitoramento e bloqueio do produto afetado.

F2 | PC | NC=3 | P=3 | NC × P bruto=9

Requisito: A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.

Orientação ao inspetor: Conferir método específico para resíduos, sensibilidade, validade dos reagentes, frequência, pontos de teste e registros; verificar bloqueio imediato e nova avaliação no desvio. ATP não substitui o teste de resíduos do enxágue.

Fundamento da classificação: Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

4.6.7 - Água do enxágue final

F1 | PPRO | NC=4 | P=3 | NC × P bruto=12

Requisito: O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.

Orientação ao inspetor: Conferir origem, qualidade da água e bicos do enxágue. Nos descartáveis soprados na unidade, verificar filtro microbiológico final do ar, integridade, manutenção e microbiologia no ponto de uso.

Fundamento da classificação: Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

4.6.8 - Proteção sanitária das tampas

F1 | PCC | NC=5 | P=3 | NC × P bruto=15

Requisito: As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.

Orientação ao inspetor: Verificar proteção e higienização das tampas, eficácia validada e limites críticos do processo; conferir monitoramento operacional e microbiológico, rastreabilidade, registros, bloqueio e destino dos lotes com falhas. Quando houver ozônio, verificar parâmetros do processo e controle da exposição ambiental.

Fundamento da classificação: PCC adotado para a etapa específica de descontaminação das tampas; demonstrar eficácia, limites críticos e monitoramento operacional capaz de detectar falhas em tempo oportuno. Microbiologia verifica o desempenho; não substitui o monitoramento do processo.

4.6.9 - Saída e transporte ao envase

F1 | PPR | NC=1 | P=2 | NC × P bruto=2

Requisito: A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.

Orientação ao inspetor: Verificar proximidade da saída da lavadora com a sala de envase e proteção das esteiras contra exposição das embalagens ao ambiente aberto.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

F2 | PPRO | NC=4 | P=2 | NC × P bruto=8

Requisito: O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente.

Orientação ao inspetor: Observar transporte imediato ao envase; conferir critérios de espera, tratamento de paradas, proteção das embalagens e re-higienização quando necessária.

Fundamento da classificação: Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

4.6.10 - Passagem exclusiva para o envase

F1 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim e dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens.

Orientação ao inspetor: Verificar abertura exclusiva para embalagens, dimensões compatíveis com a passagem. Verificar o uso de lâmpadas UV e se existe manutenção, limpeza, higienização e monitoramento microbiológico e registro de troca delas.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

F2 | PPRO | NC=4 | P=3 | NC × P bruto=12

Requisito: Não é permitido o transporte manual das embalagens da área de higienização para a sala de envase. A abertura de passagem deve permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.

Orientação ao inspetor: Observar ausência de transporte manual e fechamento da passagem nas paradas; conferir procedimento, monitoramento.

Fundamento da classificação: Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

4.6.11 - Procedimentos e capacitação

F1: execução da higienização. F2: capacitação (antiga F3). A antiga F2 de registros deixou de ser pontuada separadamente; conferir os registros como evidência da execução da F1.

F1 | POP | NC=2 | P=4 | NC × P bruto=8

Requisito: As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem seguir procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.

Orientação ao inspetor: Conferir procedimentos de limpeza e desinfecção das embalagens e sua execução; verificar coerência com os controles específicos da lavadora e do enxágue.

Fundamento da classificação: Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

F2 | PPR | NC=1 | P=4 | NC × P bruto=4

Requisito: As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados.

Orientação ao inspetor: Conferir os certificados de capacitação dos funcionários na limpeza e desinfecção das embalagens e observar seu domínio dos procedimentos e da resposta a falhas.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

4.6.12 - POP de higienização das embalagens

F1 | POP | NC=2 | P=4 | NC × P bruto=8

Requisito: Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.

Orientação ao inspetor: Conferir no POP superfícies, métodos, princípios ativos, concentrações, tempo e temperatura; comparar com os parâmetros executados na linha.

Fundamento da classificação: Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

F2 | POP | NC=2 | P=4 | NC × P bruto=8

Requisito: Os Procedimentos Operacionais Padronizados referentes às operações de higienização das embalagens devem estar disponíveis e atualizados.

Orientação ao inspetor: Verificar disponibilidade e atualização dos POP de higienização das embalagens no local de execução e ciência dos responsáveis.

Fundamento da classificação: Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

4.7 - Envase e fechamento

4.7.1 - Envase automático e vedação

F1 | PPR | NC=1 | P=2 | NC × P bruto=2

Requisito: O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.

Orientação ao inspetor: Verificar envase e fechamento automáticos, integridade dos equipamentos e ausência de intervenções manuais incompatíveis com a operação.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

F2 | PPRO | NC=4 | P=2 | NC × P bruto=8

Requisito: O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.

Orientação ao inspetor: Verificar vedação e vazamentos; conferir critérios de aceitação, testes de fechamento, frequência, registros e segregação das embalagens com falhas. Verificar o funcionamento.

Fundamento da classificação: Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

4.7.2 - Sala de envase: conservação e higiene

F1 | PPR | NC=1 | P=4 | NC × P bruto=4

Requisito: O piso, a parede, o teto e a porta da sala de envase devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.

Orientação ao inspetor: Verificar revestimentos lisos, claros, íntegros e laváveis; conferir ajuste e fechamento automático da porta e correção de falhas.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

F2 | POP | NC=2 | P=4 | NC × P bruto=8

Requisito: A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.

Orientação ao inspetor: Verificar limpeza e conservação da sala; conferir POP, frequência, registros e correções, articulados à liberação prevista em 4.7.8 F1.

Fundamento da classificação: Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

4.7.3 - Gaseificação integrada à linha

F1 | PPR | NC=1 | P=1 | NC × P bruto=1

Requisito: A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.

Orientação ao inspetor: Verificar integração da adição de CO2 à linha, conexões fechadas e conservação do sistema; conferir aplicabilidade quando não houver gasificação.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

4.7.4 - Prevenção de contaminação

Responder cada frase individualmente. Pontuação APPCC: média de F3, F4, F2. Pontuação independente: F1. NA fica fora do divisor, quando permitido e justificado. Não dispensar evidências de qualquer requisito por haver agrupamento.

F1 | PPR | NC=1 | P=4 | NC × P bruto=4

Requisito: Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. O piso deve possuir inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água.

Orientação ao inspetor: Verificar inclinação do piso, escoamento, ausência de empoçamento e correção das falhas.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

F2 | PPR | NC=1 | P=4 | NC × P bruto=4

Requisito: A sala de envase deve possuir ralo sifonado com tampa escamoteável.

Orientação ao inspetor: Verificar ralo sifonado, integridade e fechamento da tampa escamoteável; conferir limpeza, manutenção e correções.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

F3 | PPR | NC=1 | P=4 | NC × P bruto=4

Requisito: As luminárias da sala de envase devem ser protegidas contra quebras.

Orientação ao inspetor: Verificar proteção e integridade das luminárias; conferir manutenção e correção de falhas.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

F4 | PPRO | NC=4 | P=4 | NC × P bruto=16

Requisito: A sala de envase deve possuir ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor de água.

Orientação ao inspetor: Verificar ventilação, condensação e proteção do produto exposto; conferir manutenção, limpeza dos filtros, monitoramento ambiental e correções.

Fundamento da classificação: Controle operacional dirigido à prevenção da contaminação, com critérios de ação.

4.7.5 - Acesso, antessala e higiene das mãos

Responder cada frase individualmente. Pontuação APPCC: média de F2, F3, F4, F5. Pontuação independente: F1. NA fica fora do divisor, quando permitido e justificado. Não dispensar evidências de qualquer requisito por haver agrupamento.

F1 | PPR | NC=1 | P=2 | NC × P bruto=2

Requisito: O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala.

Orientação ao inspetor: Verificar restrição de acesso e entrada exclusivamente pela antesala; conferir supervisão e correção de falhas.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

F2 | PPR | NC=1 | P=2 | NC × P bruto=2

Requisito: A antesala da sala de envase deve possuir lavatório exclusivo para higiene das mãos, com torneira acionada sem contato manual.

Orientação ao inspetor: Verificar lavatório exclusivo e funcionamento da torneira sem contato manual; conferir conservação, limpeza e abastecimento de água.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

F3 | PPR | NC=1 | P=2 | NC × P bruto=2

Requisito: O lavatório da antesala deve dispor de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico.

Orientação ao inspetor: Verificar disponibilidade, identificação, validade e reposição de sabonete líquido inodoro e produto antisséptico.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

F4 | PPR | NC=1 | P=2 | NC × P bruto=2

Requisito: A antesala deve dispor de sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.

Orientação ao inspetor: Verificar disponibilidade, funcionamento e condições higiênicas do sistema de secagem sem contato manual.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, pessoal ou documentação de apoio; não constitui etapa de eliminação do perigo.

F5 | POP | NC=2 | P=2 | NC × P bruto=4

Requisito: Deve ser realizada a higiene das mãos no lavatório exclusivo da antesala da sala de envase, utilizando os produtos e o sistema de secagem disponíveis.

Orientação ao inspetor: Observar higiene das mãos na antesala; conferir procedimento, insumos, supervisão e correção de práticas inadequadas.

Fundamento da classificação: Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

4.7.6 - Uniformes exclusivos e troca diária

F1 | POP | NC=2 | P=2 | NC × P bruto=4

Requisito: Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.

Orientação ao inspetor: Verificar uniformes limpos, troca diária e uso exclusivo na sala de envase; conferir rotina de troca e supervisão.

Fundamento da classificação: Procedimento documentado ou rotina de higiene; pode dar suporte a PPRO e PCC.

4.7.8 - Higienização e desmonte dos equipamentos

F1 | PCC | NC=5 | P=3 | NC × P bruto=15

Requisito: A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.

Orientação ao inspetor: Abranger sala de envase e equipamentos: reservatório da enchedora/pulmão, conexões, tubulações, mangueiras, vedações e bicos. Conferir POP validado, concentração do saneante, tempo de contato, temperatura quando aplicável, enxágue e critérios de liberação. No circuito de enxágue, quando aplicável, incluir condutividade em linha como medida complementar: sensor adequado e calibrado, compensação de temperatura, valor de base da água, limites de desvio validados, registro contínuo e alarme ou bloqueio definido. Confrontar com ensaio específico de resíduo de saneante e verificação microbiológica; ATP é complementar e não substitui análise microbiológica. Verificar ações corretivas, bloqueio do fluxo/lotes afetados, rastreabilidade e autorização de retomada.

Fundamento da classificação: PCC de higienização dos equipamentos e superfícies de contato no envase, incluindo reservatório, conexões, tubulações, mangueiras e bicos. PCC adotado na revisão técnica da higienização: perigos biológicos (microrganismos e biofilme) e químicos (resíduos de saneantes), com propagação ao produto e sem etapa posterior demonstrada que assegure seu controle. Exigir validação da higienização e do enxágue, limites críticos fundamentados, monitoramento oportuno, bloqueio do fluxo e do produto afetado, correção e liberação documentada. Condutividade em linha é medida complementar para acompanhar o enxágue e detectar desvios em relação à água de referência; isoladamente não comprova ausência de microrganismos ou de todos os resíduos.

F2 | PC | NC=3 | P=3 | NC × P bruto=9

Requisito: Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na freqüência definida pelo estabelecimento industrial.

Orientação ao inspetor: Conferir plano e registros de desmonte do reservatório/pulmão, conexões, tubulações desmontáveis, mangueiras, vedações e bicos, conforme necessidade e frequência validadas. Verificar acesso às superfícies, inspeção, limpeza, correções, remontagem higiênica e liberação conforme o PCC de higienização 4.7.8 F1.

Fundamento da classificação: PC de apoio ao PCC de higienização do item 4.7.8 F1: o desmonte permite acesso às superfícies internas, remoção de sujidades e biofilmes e verificação das condições dos componentes. Não constitui um PCC independente. Verificar frequência e necessidade conforme equipamento, registros, remontagem higiênica e liberação no PCC.

4.10 - Controle de qualidade

4.10.1 - Controle de qualidade documentado

F1 | PPR | NC=1 | P=4 | NC × P bruto=4

Requisito: O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.

Orientação ao inspetor: Conferir programa de controle de qualidade documentado e implantado para água, embalagens e CO2 quando utilizado, com responsáveis e registros.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

4.10.2 - Laboratório próprio ou terceirizado

Responder cada frase individualmente. Pontuação APPCC: média de F2, F3. Pontuação independente: F1. NA fica fora do divisor, quando permitido e justificado. Não dispensar evidências de qualquer requisito por haver agrupamento.

F1 | PPR | NC=1 | P=4 | NC × P bruto=4

Requisito: Quando utilizado, o laboratório próprio deve realizar as análises do escopo assumido com capacidade técnica e rastreabilidade.

Orientação ao inspetor: Verificar instalações, métodos, equipamentos, pessoal e registros do laboratório próprio. Justificar NA somente quando não utilizado e o escopo estiver integralmente coberto por laboratório externo.

Fundamento da classificação: Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Referência: RDC 173/2006, item 4.10.2; Portaria SUVISA 4325/2025, art. 4º

F2 | PPR | NC=1 | P=4 | NC × P bruto=4

Requisito: As análises terceirizadas devem ser realizadas por laboratório externo com capacidade técnica e escopo compatível com os ensaios contratados.

Orientação ao inspetor: Conferir identificação do laboratório, escopo, métodos, laudos e rastreabilidade. A análise externa mensal do produto permanece obrigatória.

Fundamento da classificação: Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Referência: RDC 173/2006, item 4.10.2; Portaria SUVISA 4325/2025, arts. 4º e 5º

F3 | PPR | NC=1 | P=4 | NC × P bruto=4

Requisito: Deve estar disponível contrato vigente das análises terceirizadas, com coleta, transporte, locais, quantidades e parâmetros.

Orientação ao inspetor: Conferir contrato vigente e responsabilidades por coleta e transporte, pontos, quantidades, parâmetros e frequência; confrontar com os laudos. Orçamento não substitui contrato.

Fundamento da classificação: Estrutura, contratação e rastreabilidade de apoio ao controle de qualidade; não constitui etapa de eliminação do perigo.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 4º, I

4.10.3 - Padrões microbiológicos e químicos

Responder cada frase individualmente. Pontuação APPCC: média de F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F15, F16; média de F8, F9, F10; média de F11, F12, F13, F14. Pontuação independente: F17. NA fica fora do divisor, quando permitido e justificado. Não dispensar evidências de qualquer requisito por haver agrupamento.

F1 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: O produto envasado deve atender ao padrão para coliformes totais.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para coliformes totais; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º; IN 161/2022, Anexo I, categoria 24

F2 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: O produto envasado deve atender ao padrão para Escherichia coli.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para Escherichia coli; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º; IN 161/2022, Anexo I, categoria 24

F3 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: O produto envasado deve atender ao padrão para enterococos.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para enterococos; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º; IN 161/2022, Anexo I, categoria 24

F4 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: O produto envasado deve atender ao padrão para Pseudomonas aeruginosa.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 250 mL para Pseudomonas aeruginosa; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º; IN 161/2022, Anexo I, categoria 24

F5 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: O produto envasado deve atender ao padrão para esporos de clostrídios sulfito redutores.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 50 mL para esporos de clostrídios sulfito redutores; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º; IN 161/2022, Anexo I, categoria 24

F6 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: O produto envasado deve atender ao padrão para esporos de Clostridium perfringens.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos de cada lote: n=5, c=0 e ausência em 50 mL para esporos de Clostridium perfringens; verificar rastreabilidade e resposta a resultados insatisfatórios.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º; IN 161/2022, Anexo I, categoria 24

F7 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Devem ser realizadas contagens de bactérias heterotróficas em cada lote do produto envasado.

Orientação ao inspetor: Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º

F8 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Devem ser realizadas análises de coliformes totais semanalmente em cada captação.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos semanais de cada captação, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º

F9 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Devem ser realizadas análises de Escherichia coli semanalmente em cada captação.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos semanais de cada captação, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º

F10 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Devem ser realizadas análises de bactérias heterotróficas semanalmente em cada captação.

Orientação ao inspetor: Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º

F11 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Devem ser realizadas análises de coliformes totais semanalmente em cada reservatório.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º

F12 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Devem ser realizadas análises de Escherichia coli semanalmente em cada reservatório.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º

F13 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Devem ser realizadas análises de Pseudomonas aeruginosa semanalmente em cada reservatório.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos semanais de cada reservatório, método, identificação, critério de aceitação e investigação de resultados insatisfatórios. Não aplicar n=5 do produto ao ponto de processo.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º

F14 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Devem ser realizadas análises de bactérias heterotróficas semanalmente em cada reservatório.

Orientação ao inspetor: Conferir contagem, método, ponto/lote, frequência e critério de aceitação documentado; investigar desvios e tendências. Não presumir limite numérico não definido na norma citada.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º

F15 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Deve ser analisada anualmente uma amostra do produto envasado para todas as substâncias do Anexo I da RDC 717/2022.

Orientação ao inspetor: Conferir laudo anual do produto envasado e cobertura integral do Anexo I: substâncias, unidades, limites e identificação da amostra. A frequência anual decorre da Portaria estadual.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: RDC 717/2022, art. 4º e Anexo I; Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º

F16 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Devem ser encaminhadas mensalmente cinco amostras do mesmo lote envasado para análise microbiológica em laboratório externo terceirizado.

Orientação ao inspetor: Conferir cinco amostras do mesmo lote por mês e os sete parâmetros microbiológicos da Portaria: coliformes totais, E. coli, enterococos, P. aeruginosa, esporos sulfito redutores, esporos de C. perfringens e heterotróficas.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º

F17 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Todos os lotes envasados devem ser analisados em cinco unidades, abrangendo início, meio e término do envase.

Orientação ao inspetor: Confrontar produção, lotes e laudos: cinco unidades por lote, início/meio/término, seis parâmetros da IN 161/2022 e heterotróficas da Portaria. O laudo externo mensal não substitui o controle de todos os lotes.

Fundamento da classificação: Ensaio de verificação da qualidade e atendimento ao plano; não elimina o perigo nem constitui, isoladamente, PCC.

Referência: IN 161/2022, Anexo I, categoria 24; Portaria SUVISA 4325/2025, art. 5º

4.10.4 - Plano de amostragem e limites

F1 | PPR | NC=1 | P=4 | NC × P bruto=4

Requisito: O estabelecimento industrial deve estabelecer plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização.

Orientação ao inspetor: Conferir pontos, número de amostras, parâmetros e frequências do plano; incluir verificação pós-higienização, critérios de liberação e controle do ar de sopro, quando aplicável.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

F2 | PCC | NC=5 | P=5 | NC × P bruto=25

Requisito: O estabelecimento industrial deve executar o plano de amostragem e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano estabelecido.

Orientação ao inspetor: Comparar coletas e ensaios com o plano; conferir limites, laudos por lote, rastreabilidade, retenção prevista, autorização de liberação e resposta aos resultados insatisfatórios.

Fundamento da classificação: PCC adotado para a decisão de retenção e liberação dos lotes, condicionada aos resultados e critérios de aceitação definidos. Exigir bloqueio efetivo, rastreabilidade e autorização documentada; a amostragem isolada não elimina o perigo nem garante todo o lote.

4.10.5 - Composição da água e análises oficiais

Responder cada frase individualmente. Pontuação APPCC: média de F1, F2, F3. NA fica fora do divisor, quando permitido e justificado. Não dispensar evidências de qualquer requisito por haver agrupamento.

F1 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia.

Orientação ao inspetor: Comparar composição da água envasada com a da respectiva fonte ou poço e com os laudos de referência; conferir identificação e investigação das diferenças.

Fundamento da classificação: Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

Referência: RDC 173/2006, Anexo I, item 4.10.5

F2 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Foram apresentados os laudos físico-químicos de todos os produtos envasados, abrangendo os parâmetros aplicáveis da RDC 717/2022.

Orientação ao inspetor: Conferir laudos completos, identificação dos produtos e apresentações, datas, parâmetros e resultados do Anexo I. Relacionar cada produto à captação de origem; verificar a execução e frequência no CQ03 F15.

Fundamento da classificação: Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

Referência: RDC 717/2022, art. 4º e Anexo I; RDC 173/2006, item 4.10.5

F3 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: Foram apresentados os laudos oficiais LAMIN das respectivas fontes ou poços, com correspondência a todos os produtos envasados.

Orientação ao inspetor: Conferir laudo oficial de cada fonte ou poço, identificação, data e situação perante a ANM, inclusive prorrogação formal quando aplicável. Vincular todos os produtos à fonte e comparar a composição; o LAMIN é referência da fonte, distinto do laudo do produto acabado.

Fundamento da classificação: Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

Referência: RDC 173/2006, item 4.10.5; Resolução ANM 193/2024, art. 57; legislação mineral aplicável

4.10.6 - Medidas corretivas e registros

F1 | PC | NC=3 | P=5 | NC × P bruto=15

Requisito: O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos.

Orientação ao inspetor: Conferir investigação, bloqueio dos lotes afetados, destino do produto e ações corretivas; verificar eficácia e critérios de retomada ou liberação.

Fundamento da classificação: Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

F2 | PPR | NC=1 | P=5 | NC × P bruto=5

Requisito: Essas medidas devem estar documentadas.

Orientação ao inspetor: Conferir registros dos desvios, causas, medidas adotadas, responsáveis, prazos, destino dos lotes e verificação da eficácia.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

4.12.6 - Qualidade de cada carga de CO2

F1 | PC | NC=3 | P=2 | NC × P bruto=6

Requisito: O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono.

Orientação ao inspetor: Conferir certificado de qualidade de cada carga / lote de CO2 e conferir com os cilindros em uso.

Fundamento da classificação: Inspeção, ensaio ou verificação de apoio; não constitui etapa de redução do perigo.

4.11 - Responsáveis e manipuladores

4.11.1 - Supervisão e capacitação dos manipuladores

F1 | PPR | NC=1 | P=2 | NC × P bruto=2

Requisito: Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.

Orientação ao inspetor: Conferir supervisão e capacitação em BPF periódica em higiene pessoal, manipulação higiênica e doenças transmitidas por alimentos; observar aplicação na rotina.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

4.11.2 - Responsável pela industrialização

Responder cada frase individualmente. Pontuação APPCC: média de F1, F2, F3; média de F4, F5, F6. NA fica fora do divisor, quando permitido e justificado. Não dispensar evidências de qualquer requisito por haver agrupamento.

F1 | PPR | NC=1 | P=2 | NC × P bruto=2

Requisito: Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável técnico, sua designação e atuação devem estar comprovadas.

Orientação ao inspetor: Conferir identificação, designação, atribuições e atuação do responsável técnico na industrialização. Justificar NA quando a função for exercida pelo responsável legal ou proprietário, sem afastar RT específico exigido por lei.

Fundamento da classificação: Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida.

Referência: RDC 173/2006, Anexo I, item 4.11.2

F2 | PPR | NC=1 | P=2 | NC × P bruto=2

Requisito: Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo responsável legal, sua representação e atuação devem estar comprovadas.

Orientação ao inspetor: Conferir representação legal, identificação, atribuições e atuação na industrialização. Justificar NA quando outra das funções F1–F3 exercer essa responsabilidade.

Fundamento da classificação: Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida.

Referência: RDC 173/2006, Anexo I, item 4.11.2

F3 | PPR | NC=1 | P=2 | NC × P bruto=2

Requisito: Quando a responsabilidade pela industrialização for exercida pelo proprietário, sua condição e atuação devem estar comprovadas.

Orientação ao inspetor: Conferir condição de proprietário, identificação, atribuições e atuação na industrialização. Justificar NA quando outra das funções F1–F3 exercer essa responsabilidade.

Fundamento da classificação: Atribuição e exercício da responsabilidade pela industrialização como suporte de BPF. As funções F1–F3 são alternativas; ao menos uma deve ser aplicável e estar atendida.

Referência: RDC 173/2006, Anexo I, item 4.11.2

F4 | PPR | NC=1 | P=2 | NC × P bruto=2

Requisito: Deve estar comprovada a habilitação no Conselho Regional de Química para as atividades que a exijam.

Orientação ao inspetor: Conferir registro, atribuição e documento de responsabilidade no CRQ. Nas envasadoras do RJ com retornáveis abrangidos pela Lei 10.003/2023, conferir RT do processamento químico industrial de higienização habilitado no CRQ-III; outro conselho não substitui essa exigência.

Fundamento da classificação: Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo.

Referência: Lei RJ 10.003/2023, art. 7º; RDC 173/2006, item 4.11.2

F5 | PPR | NC=1 | P=2 | NC × P bruto=2

Requisito: Quando houver responsabilidade profissional atribuída a biólogo, devem ser comprovados registro no CRBio e atribuição compatível.

Orientação ao inspetor: Conferir registro e regularidade no CRBio, atribuições compatíveis e anotação de responsabilidade quando exigida. Justificar NA se não houver atividade sob essa responsabilidade; não substituir a exigência específica de CRQ por CRBio.

Fundamento da classificação: Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo.

Referência: RDC 173/2006, item 4.11.2; legislação profissional aplicável ao escopo

F6 | PPR | NC=1 | P=2 | NC × P bruto=2

Requisito: Quando houver responsabilidade profissional vinculada a outro conselho, devem ser comprovados registro e atribuição compatíveis.

Orientação ao inspetor: Identificar conselho e atividade; conferir registro, habilitação, atribuição e termo ou anotação de responsabilidade exigível. Justificar NA se não aplicável; não equiparar registros de conselhos diferentes sem base legal.

Fundamento da classificação: Habilitação e documentação profissional de apoio, exigíveis conforme atividade, atribuição e legislação específica; não configura etapa de eliminação do perigo.

Referência: RDC 173/2006, item 4.11.2; legislação profissional aplicável ao escopo

4.11.3 - Capacitação e atualização do responsável

F1 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.

Orientação ao inspetor: Conferir capacitação do responsável, mínimo de 40 horas e conteúdos de microbiologia, industrialização de águas, BPF e BPF/APPCC previstos no guia.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.

4.11.4 - Certificados e registros de capacitação

F1 | PPR | NC=1 | P=3 | NC × P bruto=3

Requisito: O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos.

Orientação ao inspetor: Conferir certificados dos manipuladores e do responsável pela industrialização, identificação, datas, carga horária e conteúdo programático. Obs.: Verificar nos processos respectivamente.

Fundamento da classificação: Condição básica de estrutura, organização, pessoal ou documentação.