1 - Captação

ENVASADORA	ENDEREÇO	DATA

Guia experimental baseado na tabela de revisão. As frases da CP deverão ser conferidas após o ato definitivo da Anvisa. Pesos iniciais: PCC 40, PC 25, PPR 15, PPRO 12 e PPHO 8; convenção a validar.

IND.	APPCC / PESO	CAPTAÇÃO 1	CAPTAÇÃO 2	CAPTAÇÃO 3	CAPTAÇÃO 4	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
VAZÃO / CAP.						
1	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
2	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
3	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
4	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
5	PCC:40	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						

ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

DESCRIÇÃO DAS FRASES	DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO
Indicador 1 Frase 1. A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada, mantida limpa e livre de focos de contaminação. Frase 2. Deve dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais, de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água. Indicador 2 Frase 1. A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico- sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações que possam comprometer a qualidade da água captada. Frase 2. No início da canalização de captação da água, devem ser instaladas tubulação e válvula específicas para a coleta de amostras. Frase 3. Captações, tubulações e equipamentos em contato com a água de envase devem ser mantidos sem vazamentos.	Indicador 3 Frase 1. As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água. Frase 2. As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros. Indicador 4 Frase 1. Captações (poços/surgências), tubulações e equipamentos em contato com a água de envase devem ser submetidos a procedimentos periódicos de higienização, conforme monitoramento microbiológico e outras condicionantes definidas pelo profissional responsável pelo controle de qualidade da empresa. Indicador 5 Frase 1. Toda entrada de ar para o poço/surgência deve passar por filtro microbiológico (0,2 micra).

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

2 - Condução das captações

IND.	APPCC / PESO	CONDUÇÃO 1	CONDUÇÃO 2	CONDUÇÃO 3	CONDUÇÃO 4	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
6	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
7	PC:25 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
8	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
9	PCC:40 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
10	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
11	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
12	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						

ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	ALTO

DESCRIÇÃO DAS FRASES	DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO
Indicador 6 Frase 1. A canalização para condução da água mineral natural ou da água natural deve estar situada em nível superior ao solo (no mínimo 30cm), ser mantida em adequado estado de conservação, não apresentar vazamentos e permitir o acesso para inspeção visual. Indicador 7 Frase 1. A canalização deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material constituinte e suas alterações. Frase 2. As superfícies da canalização que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Frase 3. As tubulações não devem ter zonas mortas sanitárias internas que impeçam a limpeza por sistemas de circulação automática (CIP – Clean-in- Place) utilizados para impedir a proliferação de biofilmes. Indicador 8 Frase 1. As canalizações de condução da água mineral natural ou da água natural devem ser independentes e sem conexão com as demais águas provenientes de sistema ou solução alternativa de abastecimento Indicador 9 Frase 1. A água mineral natural e a água natural podem ser filtradas e os elementos filtrantes devem ser constituídos de material que não altere as características originais e a qualidade higiênico-sanitária dessas águas. Frase 2. Esses elementos devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.	Indicador 10 Frase 1. A higienização da canalização deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas Frase 2. A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados. Frase 3. Devem ser mantidos registros das operações. Indicador 11 Frase 1. A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação. Frase 2. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. Indicador 12 Frase 1. O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização. Frase 2. O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, conforme requisitos estabelecidos. Frase 3. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

3 - Reservatórios da captação 1

IND.	APPCC / PESO	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
VAZÃO / CAP.						
13	PC:25 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
14	PCC:40 / PC:25 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
15	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
16	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
17	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						

ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	ALTO

DESCRIÇÃO DAS FRASES

Indicador 13
Frase 1. O reservatório deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material em contato com alimento e suas alterações.
Frase 2. As superfícies do reservatório que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
Frase 3. O reservatório deve estar em adequado estado de conservação, livre de vazamentos e permitir a inspeção interna.

Indicador 14
Frase 1. O reservatório das águas deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.
Frase 2. Os reservatórios devem possuir, no mínimo: I - sensor de nível; II - extravasor com válvula de retenção; III - filtro de ar microbiológico; IV - dispositivo para esvaziamento em nível inferior; V - sistema CIP (clean in place) para higienização interna; VI - torneira ou outro dispositivo de aço inoxidável para coleta de amostras instalada no reservatório ou no início da tubulação da água às instalações de envasamento; e VII - dispositivo seguro para acesso e inspeções à parte superior.
Frase 3. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, a partir da análise de parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, sendo mantidos os registros.
Frase 4. Os filtros de ar microbiológicos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.

DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO

Indicador 15
Frase 1. A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial.
Frase 2. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária das águas, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Indicador 16
Frase 1. A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas.
Frase 2. Caso a sanitização manual não seja adequada para o reservatório, deve-se utilizar o sistema CIP (Cleaning in Place) com spray ball ou outros sistemas equivalentes para fins de higienização interna dos tanques de armazenamento.
Frase 3. A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados
Frase 4. A higienização do reservatório deve ser registrada.

Indicador 17
Frase 1. O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização e do reservatório e das embalagens
Frase 2. O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, do reservatório e das embalagens, conforme requisitos estabelecidos.
Frase 3. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

3 - Reservatórios da captação 2

IND.	APPCC / PESO	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
VAZÃO / CAP.						
13	PC:25 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
14	PCC:40 / PC:25 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
15	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
16	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
17	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						

ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	ALTO

DESCRIÇÃO DAS FRASES

Indicador 13
Frase 1. O reservatório deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material em contato com alimento e suas alterações.
Frase 2. As superfícies do reservatório que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
Frase 3. O reservatório deve estar em adequado estado de conservação, livre de vazamentos e permitir a inspeção interna.

Indicador 14
Frase 1. O reservatório das águas deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.
Frase 2. Os reservatórios devem possuir, no mínimo: I - sensor de nível; II - extravasor com válvula de retenção; III - filtro de ar microbiológico; IV - dispositivo para esvaziamento em nível inferior; V - sistema CIP (clean in place) para higienização interna; VI - torneira ou outro dispositivo de aço inoxidável para coleta de amostras instalada no reservatório ou no início da tubulação da água às instalações de envasamento; e VII - dispositivo seguro para acesso e inspeções à parte superior.
Frase 3. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, a partir da análise de parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, sendo mantidos os registros.
Frase 4. Os filtros de ar microbiológicos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.

DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO

Indicador 15
Frase 1. A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial.
Frase 2. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária das águas, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Indicador 16
Frase 1. A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas.
Frase 2. Caso a sanitização manual não seja adequada para o reservatório, deve-se utilizar o sistema CIP (Cleaning in Place) com spray ball ou outros sistemas equivalentes para fins de higienização interna dos tanques de armazenamento.
Frase 3. A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados
Frase 4. A higienização do reservatório deve ser registrada.

Indicador 17
Frase 1. O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização e do reservatório e das embalagens
Frase 2. O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, do reservatório e das embalagens, conforme requisitos estabelecidos.
Frase 3. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

3 - Reservatórios da captação 3

IND.	APPCC / PESO	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
VAZÃO / CAP.						
13	PC:25 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
14	PCC:40 / PC:25 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
15	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
16	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
17	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						

ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	ALTO

DESCRIÇÃO DAS FRASES

Indicador 13
Frase 1. O reservatório deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material em contato com alimento e suas alterações.
Frase 2. As superfícies do reservatório que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
Frase 3. O reservatório deve estar em adequado estado de conservação, livre de vazamentos e permitir a inspeção interna.

Indicador 14
Frase 1. O reservatório das águas deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.
Frase 2. Os reservatórios devem possuir, no mínimo: I - sensor de nível; II - extravasor com válvula de retenção; III - filtro de ar microbiológico; IV - dispositivo para esvaziamento em nível inferior; V - sistema CIP (clean in place) para higienização interna; VI - torneira ou outro dispositivo de aço inoxidável para coleta de amostras instalada no reservatório ou no início da tubulação da água às instalações de envasamento; e VII - dispositivo seguro para acesso e inspeções à parte superior.
Frase 3. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, a partir da análise de parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, sendo mantidos os registros.
Frase 4. Os filtros de ar microbiológicos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.

DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO

Indicador 15
Frase 1. A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial.
Frase 2. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária das águas, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Indicador 16
Frase 1. A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas.
Frase 2. Caso a sanitização manual não seja adequada para o reservatório, deve-se utilizar o sistema CIP (Cleaning in Place) com spray ball ou outros sistemas equivalentes para fins de higienização interna dos tanques de armazenamento.
Frase 3. A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados
Frase 4. A higienização do reservatório deve ser registrada.

Indicador 17
Frase 1. O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização e do reservatório e das embalagens
Frase 2. O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, do reservatório e das embalagens, conforme requisitos estabelecidos.
Frase 3. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

3 - Reservatórios da captação 4

IND.	APPCC / PESO	RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
VAZÃO / CAP.						
13	PC:25 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
14	PCC:40 / PC:25 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
15	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
16	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
17	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						

ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	ALTO

DESCRIÇÃO DAS FRASES

Indicador 13
Frase 1. O reservatório deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material em contato com alimento e suas alterações.
Frase 2. As superfícies do reservatório que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
Frase 3. O reservatório deve estar em adequado estado de conservação, livre de vazamentos e permitir a inspeção interna.

Indicador 14
Frase 1. O reservatório das águas deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior.
Frase 2. Os reservatórios devem possuir, no mínimo: I - sensor de nível; II - extravasor com válvula de retenção; III - filtro de ar microbiológico; IV - dispositivo para esvaziamento em nível inferior; V - sistema CIP (clean in place) para higienização interna; VI - torneira ou outro dispositivo de aço inoxidável para coleta de amostras instalada no reservatório ou no início da tubulação da água às instalações de envasamento; e VII - dispositivo seguro para acesso e inspeções à parte superior.
Frase 3. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, a partir da análise de parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, sendo mantidos os registros.
Frase 4. Os filtros de ar microbiológicos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.

DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO

Indicador 15
Frase 1. A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial.
Frase 2. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária das águas, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.

Indicador 16
Frase 1. A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas.
Frase 2. Caso a sanitização manual não seja adequada para o reservatório, deve-se utilizar o sistema CIP (Cleaning in Place) com spray ball ou outros sistemas equivalentes para fins de higienização interna dos tanques de armazenamento.
Frase 3. A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados
Frase 4. A higienização do reservatório deve ser registrada.

Indicador 17
Frase 1. O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização e do reservatório e das embalagens
Frase 2. O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, do reservatório e das embalagens, conforme requisitos estabelecidos.
Frase 3. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

4 - Recepção de embalagens e insumos

IND.	APPCC / PESO	RETORNÁVEIS	DESCARTÁVEIS	RÓTULOS	SANEANTES	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
18	PPR:15 / PC:25	I18 Pendente	I22 Pendente	I25 Pendente	I28 Pendente	
19	PPRO:12 / PC:25	I19 Pendente	I23 Pendente	I26 Pendente	I29 Pendente	
20	PC:25 / PPHO:8	I20 Pendente	I24 Pendente	I27 Pendente		
21	PPHO:8	I21 Pendente				
% ATENDIDO						
RISCO						

ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	ALTO

DESCRIÇÃO DAS FRASES

Indicador 18
Frase 1. A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.

Indicador 19
Frase 1. As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente na recepção quanto à sua integridade, às aparências interna e externa, à presença de resíduos, ao odor e ao prazo de validade.
Frase 2. Devem ser reprovados os garrafões plásticos vencidos ou que não se adequem ao maquinário automático (desde a higienização até o tamponamento) ou com alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água, tais como: amassamentos; rachaduras; ranhuras; remendos; deformações internas e externas do gargalo; alterações de odor e cor.

Indicador 20
Frase 1. Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.

Indicador 21
Frase 1. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens.
Frase 2. Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

Indicador 22
Frase 1. Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.
Frase 2. Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.

Indicador 23
Frase 1. Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.

DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO

Indicador 24
Frase 1. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens.
Frase 2. Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

Indicador 25
Frase 1. Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.
Frase 2. Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.

Indicador 26
Frase 1. Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.

Indicador 27
Frase 1. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens.
Frase 2. Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

Indicador 28
Frase 1. Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção.
Frase 2. Os produtos saneantes usados no processo de higienização devem ser regularizados pela Anvisa e seu uso deve estar previsto para a finalidade proposta
Frase 3. Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.

Indicador 29
Frase 1. Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

5 - Higienização de embalagens retornáveis e tampas

IND.	APPCC / PESO	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	TAMPAS	RESULTADO
30	PPRO:12 / PCC:40 / PC:25 / PPHO:8	I30 Pendente	I30 Pendente	I30 Pendente	I40 Pendente	
31	PPHO:8	I31 Pendente	I31 Pendente	I31 Pendente	I41 Pendente	
32	PCC:40 / PPHO:8	I32 Pendente	I32 Pendente	I32 Pendente	I42 Pendente	
33	PPRO:12	I33 Pendente	I33 Pendente	I33 Pendente		
34	PCC:40	I34 Pendente	I34 Pendente	I34 Pendente		
35	PPR:15	I35 Pendente	I35 Pendente	I35 Pendente		
36	PPR:15	I36 Pendente	I36 Pendente	I36 Pendente		
37	PPHO:8	I37 Pendente	I37 Pendente	I37 Pendente		
38	PPHO:8	I38 Pendente	I38 Pendente	I38 Pendente		
39	PC:25	I39 Pendente	I39 Pendente	I39 Pendente		
% ATENDIDO						
RISCO						

ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	ALTO

DESCRIÇÃO DAS FRASES	DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO	DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO
Indicador 30 / frase 1. As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em equipamento automático, utilizando- se solução desinfetante. Indicador 31 / frase 1. As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa. Indicador 32 / frase 1. Após o processo de pré-lavagem de que trata o caput, as embalagens devem ser submetidas à limpeza e desinfecção em equipamento automático. Indicador 33 / frase 1. O enxágue das embalagens deve eliminar os resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização. Indicador 33 / frase 2. A eliminação dos resíduos deve ser comprovada por testes indicadores, dos quais devem ser mantidos os devidos registros. Indicador 34 / frase 1. O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo. Indicador 35 / frase 1. O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente por meio de esteiras roláveis e automáticas. Indicador 35 / frase 2. A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase, para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Indicador 35 / frase 3. Quando isto não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.	Indicador 36 / frase 1. A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens. Indicador 36 / frase 2. A abertura a que se refere o caput deve ser dimensionada para permitir somente a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase Indicador 37 / frase 1. As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico- sanitárias satisfatórias. Indicador 38 / frase 1. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Indicador 38 / frase 2. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias. Indicador 39 / frase 1. As condições de operação da máquina higienizadora das embalagens retornáveis devem ser aquelas estabelecidas no teste de eficiência do processo de higienização descrito na norma ABNT 14637 (Embalagem plástica para água mineral e potável de mesa - Garrafão retornável - requisitos para lavagem, enchimento e fechamento) ou outra que venha a substitui-la.	Indicador 39 / frase 2. O relatório da avaliação das condições de operação deve ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. Indicador 40 / frase 1. As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural. Indicador 40 / frase 2. As tampas das embalagens deverão ser previamente desinfetadas com produto saneante regularizado Anvisa. Indicador 40 / frase 3. Caso o fornecedor de tampas garanta, por meio de documentação comprobatória, tampas isentas de contaminação, estas não precisam ser desinfetadas. Indicador 40 / frase 4. Caso o desinfetante deixe resíduo, as tampas devem ser enxaguadas com água para consumo humano. Indicador 40 / frase 5. Devem ser mantidos registros dos testes realizados para comprovar que as tampas não são fontes de contaminação. Indicador 41 / frase 1. As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico- sanitárias satisfatórias. Indicador 42 / frase 1. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Indicador 42 / frase 2. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

5 - Higienização de embalagens descartáveis e tampas

IND.	APPCC / PESO	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	TAMPAS	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
43	PCC:40 / PC:25 / PPRO:12 / PPHO:8	I43 Pendente	I43 Pendente	I43 Pendente	I51 Pendente	
44	PC:25 / PPHO:8	I44 Pendente	I44 Pendente	I44 Pendente	I52 Pendente	
45	PCC:40 / PPHO:8	I45 Pendente	I45 Pendente	I45 Pendente	I53 Pendente	
46	PPR:15	I46 Pendente	I46 Pendente	I46 Pendente		
47	PPR:15	I47 Pendente	I47 Pendente	I47 Pendente		
48	PPR:15	I48 Pendente	I48 Pendente	I48 Pendente		
49	PPHO:8	I49 Pendente	I49 Pendente	I49 Pendente		
50	PPHO:8	I50 Pendente	I50 Pendente	I50 Pendente		
% ATENDIDO						
RISCO						

ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	ALTO

DESCRIÇÃO DAS FRASES	DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO	DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO
Indicador 43 Frase 1. As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em equipamento automático, utilizando- se solução desinfetante. Indicador 44 Frase 1. As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa. Indicador 45 Frase 1. O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo. Indicador 46 Frase 1. O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente por meio de esteiras roláveis e automáticas. Frase 2. A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase, para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto.	Indicador 47 Frase 3. Quando isto não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura. Indicador 48 Frase 1. A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens. Frase 2. A abertura a que se refere o caput deve ser dimensionada para permitir somente a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase Indicador 49 Frase 1. As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico- sanitárias satisfatórias. Indicador 50 Frase 1. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Frase 2. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.	Indicador 51 Frase 1. As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural. Frase 2. As tampas das embalagens deverão ser previamente desinfetadas com produto saneante regularizado Anvisa. Frase 3. Caso o fornecedor de tampas garanta, por meio de documentação comprobatória, tampas isentas de contaminação, estas não precisam ser desinfetadas. Frase 4. Caso o desinfetante deixe resíduo, as tampas devem ser enxaguadas com água para consumo humano. Frase 5. Devem ser mantidos registros dos testes realizados para comprovar que as tampas não são fontes de contaminação. Indicador 52 Frase 1. As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico- sanitárias satisfatórias. Indicador 53 Frase 1. Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Frase 2. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

6 - Envase de retornáveis

IND.	APPCC / PESO	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
54	PC:25 / PCC:40	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
55	PPR:15 / PPRO:12 / PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
56	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
57	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
58	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
59	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
60	PCC:40 / PPHO:8 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						

ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

DESCRIÇÃO DAS FRASES	DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO
Indicador 54 Frase 1. O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. Frase 2. O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação do produto. Indicador 55 Frase 1. A sala de envase deve ser projetada de forma a evitar a contaminação cruzada e deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação. Frase 2. O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. Frase 3. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação. Frase 4. Na área de envase, somente devem permanecer as embalagens ou recipientes necessários para uso imediato. Frase 5. A ventilação deve ser capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d''água e não pode constituir fonte de contaminação. Frase 6. Os aparelhos de ar condicionado devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene Frase 7. Devem existir registros da limpeza e desinfecção diária dos filtros e superfícies dos aparelhos de ar condicionado Indicador 56 Frase 1. Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. Frase 2. A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d’água.	Indicador 57 Frase 1. O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antessala. Frase 2. A antessala deve possuir armário exclusivo para armazenamento dos equipamentos de proteção individual e lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual. Indicador 58 Frase 1. Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área. Indicador 59 Frase 1. A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Frase 2. Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na frequência definida pelo estabelecimento industrial. Indicador 60 Frase 1. A sala de envase deve ser bem ventilada e dispor de sistema de pressão positiva eficaz com ar micrometricamente filtrado Frase 2. Os sistemas de ventilação mecânica devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene Frase 3. Devem existir registros da troca dos filtros utilizados

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

6 - Envase de descartáveis

IND.	APPCC / PESO	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO						
61	PC:25 / PCC:40	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
62	PPR:15 / PPRO:12 / PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
63	PC:25	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
64	PPHO:8 / PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
65	PPR:15	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
66	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
67	PPHO:8	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
68	PCC:40 / PPHO:8 / PPRO:12	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	
% ATENDIDO						
RISCO						

ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

DESCRIÇÃO DAS FRASES

Indicador 61
Frase 1. O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos.
Frase 2. O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação do produto.

Indicador 62
Frase 1. A sala de envase deve ser projetada de forma a evitar a contaminação cruzada e deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação.
Frase 2. O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável.
Frase 3. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.
Frase 4. Na área de envase, somente devem permanecer as embalagens ou recipientes necessários para uso imediato.
Frase 5. A ventilação deve ser capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d''água e não pode constituir fonte de contaminação.
Frase 6. Os aparelhos de ar condicionado devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene
Frase 7. Devem existir registros da limpeza e desinfecção diária dos filtros e superfícies dos aparelhos de ar condicionado

Indicador 63
Frase 1. A adição de dióxido de carbono à água, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.

DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO

Indicador 64
Frase 1. Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação.
Frase 2. A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d’água.

Indicador 65
Frase 1. O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antessala.
Frase 2. A antessala deve possuir armário exclusivo para armazenamento dos equipamentos de proteção individual e lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.

Indicador 66
Frase 1. Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.

Indicador 67
Frase 1. A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho.
Frase 2. Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na frequência definida pelo estabelecimento industrial.

Indicador 68
Frase 1. A sala de envase deve ser bem ventilada e dispor de sistema de pressão positiva eficaz com ar micrometricamente filtrado
Frase 2. Os sistemas de ventilação mecânica devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene
Frase 3. Devem existir registros da troca dos filtros utilizados

OBSERVAÇÕES GERAIS - PREENCHIMENTO EM DUAS COLUNAS

7 - Controle de qualidade

IND.	APPCC / PESO	OBSERVAÇÕES DO INDICADOR	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO			
69	PC:25		
70	PC:25		
71	PPRO:12		
72	PPRO:12 / PC:25		
73	PC:25		
74	PPRO:12		
75	PC:25		
76	PPRO:12		
77	PC:25		
78	PCC:40		
% ATENDIDO			
RISCO			

ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

DESCRIÇÃO DAS FRASES	DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO
Indicador 69 / frase 1. O estabelecimento industrial deve implantar e documentar o controle de qualidade da água captada, da água envasada, dos insumos, de embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono. Indicador 70 / frase 1. As análises laboratoriais para o controle e o monitoramento da qualidade água captada, água mineral, e água devem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado. Indicador 71 / frase 1. As análises microbiológicas e de composição química da água envasada devem ser realizadas, no mínimo, a cada lote do produto e atender ao disposto em legislação específica Indicador 72 / frase 1. O estabelecimento deve definir o nível de proteção do seu plano de amostragem, de modo que o número de unidades a coletar nas diversas etapas de industrialização e a frequência das análises tenham por base o volume de produção, o tamanho dos lotes e o disposto nesta Instrução Normativa. Indicador 72 / frase 2. O plano de amostragem deve possuir segurança igual ou superior ao definido nesta Instrução Normativa e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas. Indicador 72 / frase 3. O estabelecimento deve adotar o plano mínimo de amostargem do Art. 4 da Portaria SUVISA 4325/25	Indicador 73 / frase 1. A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente. Indicador 74 / frase 1. O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos. Essas medidas devem estar documentadas. Indicador 75 / frase 1. Quando realizada a adição de dióxido de carbono na água mineral natural, na água natural ou na água adicionada de sais, o gás adquirido deve atender aos requisitos especificados pelo Food Chemical Codex (FCC). Indicador 76 / frase 1. Devem ser realizados testes físico- químicos e microbiológicos para reavaliação da qualidade da água caso haja qualquer alteração na fonte da água captada, na configuração do sistema ou quando os resultados analíticos forem insatisfatórios. Indicador 77 / frase 1. Deve ser feita a Retenção de Amostras dos lotes envasados até o término davalidade Indicador 78 / frase 1. A água envasada somente pode ser liberada para comercialização após aprovação pelo controle de qualidade, por meio dos laudos de análise.

8 - Responsabilidade e manipuladores

IND.	APPCC / PESO	OBSERVAÇÕES DO INDICADOR	RESULTADO
IDENTIFICAÇÃO			
79	PPHO:8		
80	PC:25		
81	PC:25		
82	PC:25		
% ATENDIDO			
RISCO			

ATENDIMENTO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	**BAIXO**	**BAIXO**	**MÉDIO**	**ALTO**

DESCRIÇÃO DAS FRASES	DESCRIÇÃO DAS FRASES - CONTINUAÇÃO
Indicador 79 Frase 1. Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos. Indicador 80 Frase 1. A responsabilidade pela industrialização da água mineral natural e da água natural deve ser exercida pelo responsável técnico legalmente habilitado no conselho Frase 2. Estabelecimentos com envase de garrafões retornáveis devem ter o responsável técnico legalmente habilitado junto ao CRQ 3ª Região Frase 3. Estabelecimentos com envase de garrafões retornáveis devem ter no rótulo o responsável técnico legalmente habilitado junto ao CRQ 3ª Região	Indicador 81 Frase 1. A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas ;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC. Frase 2. A capacitação dos responsáveis pela industrialização deverá ser atualizada a cada dois anos Indicador 82 Frase 1. O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos.

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

DOCUMENTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS AVALIADOS

DOCUMENTO	SITUAÇÃO	ATENDE?	OBSERVAÇÕES
Licença sanitária vigente	Pendente	Pendente	
Licença sanitária dos veículos da envasadora	Pendente	Pendente	
Licença ambiental / operação	Pendente	Pendente	
Portaria de lavra ou concessão ANM	Pendente	Pendente	
Outorga de poço de serviço do INEA e último laudo de potabilidade	Pendente	Pendente	
Comunicado de início de fabricação de produto dispensado de registro	Pendente	Pendente	
Registro de marca no INPI e/ou rótulos	Pendente	Pendente	
Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF)	Pendente	Pendente	

No HTML, “Não aplicável” desabilita o atendimento ao descritor. Use o HTML para os cálculos automáticos e para gerar o PDF preenchido com os dados da avaliação.

OBSERVAÇÕES DE CONTINUAÇÃO

FOTOS DA ENVASADORA

FOTO 01	**FOTO 02**	**FOTO 03**	**FOTO 04**
FOTO 05	**FOTO 06**	**FOTO 07**	**FOTO 08**
FOTO 09	**FOTO 10**	**FOTO 11**	**FOTO 12**
FOTO 13	**FOTO 14**	**FOTO 15**	**FOTO 16**
FOTO 17	**FOTO 18**	**FOTO 19**	**FOTO 20**
FOTO 21	**FOTO 22**	**FOTO 23**	**FOTO 24**

FOTOS DA ENVASADORA - CONTINUAÇÃO

FOTO 25

FOTO 26

FOTO 27

FOTO 28

FOTO 29

FOTO 30

FOTO 31

FOTO 32

FOTO 33

FOTO 34

FOTO 35

FOTO 36

FOTO 37

FOTO 38

FOTO 39

FOTO 40

FOTO 41

FOTO 42

FOTO 43

FOTO 44

FOTO 45

FOTO 46

FOTO 47

FOTO 48

MATRIZ DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL

ATENDIMENTO	1	2	3	4	5	6	7	8	ESTABELECIMENTO
100%	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO
76 - 99%	BAIXO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	BAIXO	BAIXO	BAIXO	BAIXO
51 - 75%	MÉDIO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO	MÉDIO
0 - 50%	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO	ALTO

	1 Captação	2 Condução	3 Reservatórios	4 Recepção	5 Higienização	6 Envase	7 Controle de qualidade	8 Responsabilidade	RISCO DO ESTABELECIMENTO
ITENS RESPONSÁVEIS PELO RISCO	5	7	5	12	24	15	10	4	82 indicadores
RISCO									

CONSIDERAÇÕES FINAIS / AVALIAÇÃO DE RISCO

AÇÕES SANITÁRIAS, CLASSIFICAÇÃO E RESPONSÁVEIS

MEDIDAS ADOTADAS / AVALIAÇÃO DE RISCO

CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Pendente

RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTES DA ENVASADORA

RÓTULOS DA EMPRESA

RÓTULO 01

RÓTULO 02

RÓTULO 03

RÓTULOS DA EMPRESA - CONTINUAÇÃO

RÓTULO 04

RÓTULO 05

RÓTULO 06

RÓTULOS DA EMPRESA - CONTINUAÇÃO

RÓTULO 07

RÓTULO 08

RÓTULO 09