

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ENVASADORA	ENDEREÇO	DATA

ITENS DO ANEXO I DA NORMA DE BPF - RES. RDC ANVISA 173/06

ITENS		APPCC / peso		CAPTAÇÃO 1		CAPTAÇÃO 2		CAPTAÇÃO 3		CAPTAÇÃO 4		
NOME DA CAPTAÇÃO												
MARCAS ENVASADAS												
VAZÃO (m³/h)												
4.1.1	PPR/PPHO	33.3%	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não		
4.1.2	PPR/PPHO	33.3%	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não		
4.1.3	PPR/PPHO	33.3%	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não		
% ATENDIDO												
RISCO												
AVALIAÇÃO		100%		76 - 99%		51 - 75%		0 - 50%				
RISCO		1 BAIXO		1 BAIXO		2 MÉDIO		3 ALTO				
4.1.1	A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada, mantida limpa e livre de focos de insalubridade. Deve dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água mineral natural e da água natural.											
4.1.2	A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico-sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações. No início da canalização de distribuição da água mineral natural ou da água natural deve ser instalada torneira específica para a coleta de amostras.											
4.1.3	As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos decontaminação da água mineral natural e da água natural. As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros.											

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização da Condução (canalização) das Captações

ITENS	APPCC / peso		CONDUÇÃO 1		CONDUÇÃO 2		CONDUÇÃO 3		CONDUÇÃO 4		RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO											
4.2.2	PCC	75%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	
4.2.7	PPR/PPHO	8.3%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	
4.2.8	PPR/PPHO	8.3%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	
4.2.9	PPR/PPHO	8.3%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	
% ATENDIDO											
RISCO											

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO	3 ALTO

4.2.2	A canalização deve atender ao "Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos" (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. As superfícies da canalização que entram em contato com a água mineral natural e com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização.
4.2.7	A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. Devem ser mantidos registros das operações.
4.2.8	A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a frequência de realização desta operação. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
4.2.9	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização da canalização. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, frequência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização dos Reservatórios — Captação 1

ITENS	APPCC / peso		RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO							
CÓD. DO EQUIP.							
CAPACIDADE (m³)							
4.3.2	PPR/PPHO	8.3%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.3	PCC	75%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.4	PPR/PPHO	8.3%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.5	PPR/PPHO	8.3%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.6	PCC	75%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
% ATENDIDO							
RISCO							

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO	4 ALTO

4.3.2	O reservatório deve atender ao “Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos” (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Devem estar em adequado estado de conservação, livres de vazamentos e permitir a inspeção interna.
4.3.3	O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
4.3.4	A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
4.3.5	A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. A higienização do reservatório deve ser registrada.
4.3.6	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, frequência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização dos Reservatórios

ITENS	APCC / peso		RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO							
CÓD. DO EQUIP.							
CAPACIDADE (m³)							
4.3.2	PPR/PPHO	8.3%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.3	PCC	75%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.4	PPR/PPHO	8.3%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.5	PPR/PPHO	8.3%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.6	PCC	75%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
% ATENDIDO							
RISCO							

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO	4 ALTO

4.3.2	O reservatório deve atender ao "Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos" (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Devem estar em adequado estado de conservação, livres de vazamentos e permitir a inspeção interna.
4.3.3	O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
4.3.4	A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
4.3.5	A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. A higienização do reservatório deve ser registrada.
4.3.6	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, frequência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização dos Reservatórios

ITENS	APPCC / peso		RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO							
CÓD. DO EQUIP.							
CAPACIDADE (m³)							
4.3.2	PPR/PPHO	8.3%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.3	PCC	75%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.4	PPR/PPHO	8.3%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.5	PPR/PPHO	8.3%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.6	PCC	75%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
% ATENDIDO							
RISCO							

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO	3 ALTO

4.3.2	O reservatório deve atender ao "Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos" (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Devem estar em adequado estado de conservação, livres de vazamentos e permitir a inspeção interna.
4.3.3	O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
4.3.4	A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
4.3.5	A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. A higienização do reservatório deve ser registrada.
4.3.6	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, frequência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização dos Reservatórios

ITENS	APPCC / peso		RESERVATÓRIO 1	RESERVATÓRIO 2	RESERVATÓRIO 3	RESERVATÓRIO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO							
CÓD. DO EQUIP.							
CAPACIDADE (m³)							
4.3.2	PPR/PPHO	8.3%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.3	PCC	75%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.4	PPR/PPHO	8.3%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.5	PPR/PPHO	8.3%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
4.3.6	PCC	75%	Sim Não	Sim Não	Sim Não	Sim Não	
% ATENDIDO							
RISCO							

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO	4 ALTO

4.3.2	O reservatório deve atender ao "Regulamento Técnico - Critérios Gerais e Classificação de Materiais para Embalagens e Equipamentos em Contato com Alimentos" (RES. RDC 91/01 ou sucessora), outros regulamentos técnicos específicos e suas alterações. As superfícies que entram em contato com a água mineral natural ou com a água natural devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. Devem estar em adequado estado de conservação, livres de vazamentos e permitir a inspeção interna.
4.3.3	O reservatório deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. Deve possuir um dispositivo para esvaziamento em nível inferior para fins de higienização e uma torneira específica para coleta de amostra, instalada no início da canalização de distribuição da água para o envase. Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros.
4.3.4	A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias.
4.3.5	A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados e de forma que garanta a manutenção das condições higiênico-sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação da água mineral natural e da água natural. A higienização do reservatório deve ser registrada.
4.3.6	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização do reservatório. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, frequência e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Recepção de embalagens / insumos

ITENS	APPCC / peso		RETORNÁVEIS			DESCARTÁVEIS		RÓTULOS		SANEANTES		RESULTADO
4.5.2	PPR/PPHO	Varia	Sim	Não	NA							
4.5.3	PPR/PPHO	Varia				Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	
4.5.4	PPR/PPHO	Varia	Sim	Não	NA							
4.5.6	PPR/PPHO	Varia	Sim	Não	NA	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	
4.5.8	PPR/PPHO	Varia	Sim	Não	NA	Sim	Não					
% ATENDIDO												
RISCO												

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO	3 ALTO

4.5.2	A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada.
4.5.3	Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção. Os produtos saneantes devem estar regularizados no órgão competente. Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados.
4.5.4	As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente quanto à aparência interna e externa, à presença de resíduos e ao odor. As embalagens plásticas com amassamentos, rachaduras, ranhuras, remendos, deformações internas e externas do gargalo, com alterações de odor e cor, dentre outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural ou da água natural devem ser reprovadas.
4.5.6	Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável.
4.5.8	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-enchimento

ITENS	APPCC / peso		LINHA 1		LINHA 2		LINHA 3		HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS — RETORNÁVEIS	RESULTADO
4.6.3	PCC	75%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
4.6.4	PCC	75%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
4.6.5	PCC	75%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
4.6.6	PCC	75%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
4.6.7	PCC	75%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
4.6.8	PCC	75%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
4.6.9	PPR/PPHO	6.2%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
4.6.10	PPR/PPHO	6.2%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
4.6.11	PPR/PPHO	6.2%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
4.6.12	PPR/PPHO	6.2%	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim	☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
% ATENDIDO										
RISCO										

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO	4 ALTO

4.6.3	As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
4.6.4	As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa.
4.6.5	As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso devem ser submetidas à limpeza e desinfecção em maquinário automático.
4.6.6	O enxágue das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso deve garantir a eliminação dos resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização. A ausência desses resíduos deve ser comprovada por testes indicadores.
4.6.7	O enxágue final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
4.6.8	As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.
4.6.9	O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente. A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.
4.6.10	A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens. Essa abertura deve ser dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.
4.6.11	As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.
4.6.12	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização de embalagens descartáveis e tampas pré-enchimento

ITENS	APPCC / peso		LINHA 1			LINHA 2			LINHA 3			HIGIENIZAÇÃO DE TAMPAS — DESCARTÁVEIS	RESULTADO
4.6.3	PCC	75%	Sim	Não	NA	Sim	Não	NA	Sim	Não	NA	Sim	Não
4.6.7	PCC	75%	Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não
4.6.8	PCC	75%	Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não
4.6.9	PPR/PPHO	6.2%	Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não
4.6.10	PPR/PPHO	6.2%	Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não
4.6.11	PPR/PPHO	6.2%	Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não
4.6.12	PPR/PPHO	6.2%	Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não
% ATENDIDO													
RISCO													

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO	4 ALTO

4.6.3	As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em maquinário automático, utilizando-se solução desinfetante, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
4.6.7	O enxágue final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo.
4.6.8	As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural.
4.6.9	O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente. A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. Quando não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura.
4.6.10	A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens. Essa abertura deve ser dimensionada somente para permitir a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase.
4.6.11	As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias.
4.6.12	Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias.

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização do envase retornáveis

ITENS	APPCC / peso		LINHA 1		LINHA 2		LINHA 3		LINHA 4		RESULTADO
APRESENTAÇÃO(ÕES)											
MARCA(S)											
4.7.1	PCC	75%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.7.2	PPR/PPHO	5%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.7.3	PPR/PPHO	5%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.7.4	PPR/PPHO	5%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.7.5	PPR/PPHO	5%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.7.6	PPR/PPHO	5%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4.7.8	PCC	75%	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
% ATENDIDO											
RISCO											
AVALIAÇÃO		100%		76 - 99%		51 - 75%		0 - 50%			
RISCO		1 BAIXO		1 BAIXO		2 MÉDIO		3 ALTO			

4.7.1	O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.										
4.7.2	A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação. O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.										
4.7.3	A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.										
4.7.4	Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água.										
4.7.5	O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala. A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto anti-séptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.										
4.7.6	Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.										
4.7.8	A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na frequência definida pelo estabelecimento industrial.										

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização do envase descartáveis												
ITENS		APPCC / peso		LINHA 1		LINHA 2		LINHA 3		LINHA 4		RESULTADO
APRESENTAÇÃO(ÕES)												
MARCA(S)												
4.7.1	PCC	75%	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não		
4.7.2	PPR/PPHO	5%	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não		
4.7.3	PPR/PPHO	5%	Sim	Não	NA	Sim	Não	NA	Sim	Não	NA	
4.7.4	PPR/PPHO	5%	Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não		
4.7.5	PPR/PPHO	5%	Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não		
4.7.6	PPR/PPHO	5%	Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não		
4.7.8	PCC	75%	Sim	Não		Sim	Não		Sim	Não		
% ATENDIDO												
RISCO												
AVALIAÇÃO		100%		76 - 99%		51 - 75%		0 - 50%				
RISCO		1 BAIXO		1 BAIXO		2 MÉDIO		3 ALTO				

4.7.1	O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação da água mineral natural e da água natural.										
4.7.2	A sala de envase deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação. O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação.										
4.7.3	A adição de dióxido de carbono à água mineral natural ou à água natural, quando houver, deve estar integrada à linha de envase.										
4.7.4	Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água.										
4.7.5	O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antesala. A antesala da sala de envase deve possuir lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto anti-séptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual.										
4.7.6	Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área.										
4.7.8	A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na frequência definida pelo estabelecimento industrial.										

OBSERVAÇÕES GERAIS											

Controle da Qualidade					
ITEM	APPCC / peso	OBSERVAÇÕES		RESULTADO	
4.10.1	PPR/PF 5%			Sim	
				Não	
4.10.2	PPR/PF 5%			Sim	
				Não	
4.10.3	PCC 75%			Sim	
				Não	
4.10.4	PCC 75%			Sim	
				Não	
4.10.5	PPR/PF 5%			Sim	
				Não	
4.10.6	PPR/PF 5%			Sim	
				Não	
4.12.6	PPR/PF 5%			Sim	
				Não	
				NA	
% ATENDIDO					
RISCO					
AVALIAÇÃO		100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO		1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO
4.10.1	O estabelecimento industrial deve implementar e documentar o controle de qualidade da água mineral natural, da água natural, das embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono.				
4.10.2	As análises laboratoriais para o controle e o monitoramento da qualidade da água mineral natural e da água natural devem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado				
4.10.3	As análises microbiológicas e de contaminantes químicos da água mineral natural e da água natural devem atender ao disposto em legislação específica.				
4.10.4	O estabelecimento industrial deve estabelecer e executar plano de amostragem, especificando o número de amostras, o local de coleta, os parâmetros analíticos e a frequência a ser realizada, envolvendo as diversas etapas da industrialização. Deve ainda, definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas, segundo o plano de amostragem estabelecido.				
4.10.5	A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente do Ministério das Minas e Energia.				
4.10.6	O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos. Essas medidas devem estar documentadas.				
4.12.6	O estabelecimento industrial deve dispor de documentação que comprove a qualidade de cada carga do dióxido de carbono.				

Responsável pela Industrialização e Manipuladores de alimento

ITEM	APPCC / peso	OBSERVAÇÕES	RESULTADO
4.11.1	PPR/PPH 25%		Sim Não
4.11.2	PPR/PPH 25%		Sim Não
4.11.3	PPR/PPH 25%		Sim Não
4.11.4	PPR/PPH 25%		Sim Não

% ATENDIDO

RISCO

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO
4.11.1	Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos.			
4.11.2	A responsabilidade pela industrialização da água mineral natural e da água natural deve ser exercida pelo responsável técnico, responsável legal ou proprietário do estabelecimento industrial.			
4.11.3	A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas ;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC.			
4.11.4	O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos.			

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS — CONTINUAÇÃO

DOCUMENTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS AVALIADOS

Documentos Legais e Regulatórios	Situação	Atende ao descritor?	Observações
Licença sanitária vigente			
Licença sanitária dos veículos da envasadora			
Licença ambiental / operação			
Portaria de lavra ou concessão ANM			
Outorga de poço de serviço do INEA e último laudo de potabilidade			
Comunicado de Início de Fabricação de Produto Dispensado de Registro			
Registro de marca no INPI e/ou rótulos			
Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF)			

FOTOS DA ENVASADORA

Inserir imagem

Inserir imagem

Inserir imagem

Inserir imagem

Inserir imagem

Inserir imagem

FOTOS DA ENVASADORA — CONTINUAÇÃO

Inserir imagem

Inserir imagem

Inserir imagem

Inserir imagem

Inserir imagem

Inserir imagem

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ATENDIMENTO	100%	☺ BAIXO	☺ BAIXO	☺ BAIXO	☺ BAIXO	☺ BAIXO	☺ BAIXO	☺ BAIXO	☺ BAIXO	☺ BAIXO
	76 - 99%	☺ BAIXO	☺ MÉDIO	☺ MÉDIO	☺ MÉDIO	☺ MÉDIO	☺ BAIXO	☺ BAIXO	☺ BAIXO	☺ MÉDIO
	51 - 75%	☺ MÉDIO	☹ ALTO	☹ ALTO	☹ ALTO	☹ ALTO	☺ MÉDIO	☺ MÉDIO	☺ MÉDIO	☹ ALTO
	0 - 50%	☹ ALTO	☹ ALTO	☹ ALTO	☹ ALTO	☹ ALTO	☹ ALTO	☹ ALTO	☹ ALTO	RISCO DO ESTABELECIMENTO

RISCO DOS 8 PROCESSOS CRÍTICOS

ITENS ATENDIDOS DA RES. ANVISA RDC 173/06	Higienização da Captação	Higienização da Canalização	Higienização de Reservatórios	Recepção de Embalagens	Higienização de Embalagens	Higienização do Envase	Controle da Qualidade	Responsável pela Industrialização e Manipuladores de Alimento	RISCO DO ESTABELECIMENTO
	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.10	4.11	TOTAL DE ITENS
TOTAL POR ITEM	3	4	5	5	10	7	7	4	45
ITENS RESPONSÁVEIS PELO RISCO	Captação 1	Cond. Captação 1	Res. Captação 1	Retornáveis	L. Ret. 1	Linha Ret. 1	4.10.1	4.11.1	4.1
	Captação 2	Cond. Captação 2	Res. Captação 2	Descartáveis	L. Ret. 2	Linha Ret. 2	4.10.2	4.11.2	4.2
	Captação 3	Cond. Captação 3	Res. Captação 3	Rótulos	L. Ret. 3	Linha Ret. 3	4.10.3	4.11.3	4.3
	Captação 4	Cond. Captação 4	Res. Captação 4	Saneantes	L. Ret. Tampa	Linha Ret. 4	4.10.4	4.11.4	4.5
					L. Desc. 1	Linha Desc. 1	4.10.5		4.6
					L. Desc. 2	Linha Desc. 2	4.10.6		4.7
					L. Desc. 3	Linha Desc. 3	4.12.6		4.10
					L. Desc. Tampa	Linha Desc. 4			4.11
RISCO									

CONSIDERAÇÕES FINAIS / AVALIAÇÃO DE RISCO

MEDIDAS ADOTADAS / AVALIAÇÃO DE RISCO

O estabelecimento deverá cumprir todas as não conformidades constantes no Guia Estadual de Avaliação do Risco Sanitário.

CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

- ☐ Grupo 1 - Estabelecimento de Baixo Risco
- ☐ Grupo 2 - Estabelecimento de Médio Risco
- ☐ Grupo 3 - Estabelecimento de Alto Risco

RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO - FISCAIS

RESPONSÁVEIS PELA ENVASADORA

RÓTULOS DA EMPRESA

Inserir imagem

Inserir imagem

Inserir imagem

RÓTULOS DA EMPRESA — CONTINUAÇÃO

Inserir imagem

Inserir imagem

Inserir imagem

RÓTULOS DA EMPRESA — CONTINUAÇÃO

Inserir imagem

Inserir imagem

Inserir imagem