AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ENVASADORA	ENDEREÇO	DATA

INDICADORES - REVISÃO LEGISLATIVA / APPCC BPF

INDIC.	APPCC	NC	P	NC x P	CAPTAÇÃO 1	CAPTAÇÃO 2	CAPTAÇÃO 3	CAPTAÇÃO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
MARCAS ENVASADAS									
VAZÃO (m³/h)									
FONTE: POÇO OU SURGÊNCIA					Poço / Surgência	Poço / Surgência	Poço / Surgência	Poço / Surgência	
1	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
2	Ver F	4/3/2	3	27	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
3	PPHO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
4	PPHO	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
5	PCC	5	4	20	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

Indicador 1	F1 - A área circundante à casa de proteção da captação deve ser pavimentada, mantida limpa e livre de focos de contaminação. [4.1.1 Anexo I p/ § 2º Art. 7º CP 1365/25] F2 - Deve dispor de um sistema de drenagem de águas pluviais, de modo a impedir a infiltração de contaminantes, não comprometendo a qualidade sanitária da água. [4.1.1 Anexo I p/ § 3º Art. 7º CP 1365/25]
Indicador 2	F1 - A casa de proteção da captação deve ser mantida em condição higiênico- sanitária satisfatória, livre de infiltrações, rachaduras, fendas e outras alterações que possam comprometer a qualidade da água captada. [4.1.2 Anexo I p/ 1 3º Art. 7º CP 1365/25] F2 - No início da canalização de captação da água, devem ser instaladas tubulação e válvula específicas para a coleta de amostras. [4.1.2 Anexo I p/ Art. 9º CP 1365/25] F3 - Captações, tubulações e equipamentos em contato com a água de envase devem ser mantidos sem vazamentos. [PU Art. 6º ANM 193/24]
Indicador 3	F1 - As edificações, as instalações, a canalização e os equipamentos da captação devem ser submetidos à limpeza e, se for o caso, à desinfecção, de forma a minimizar os riscos de contaminação da água. [4.1.3 Anexo I p/ Art. 11º CP 1365/25] F2 - As operações de limpeza e de desinfecção devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados e mantidos registros. [4.1.3 Anexo I p/ Port. SUVISA]
Indicador 4	F1 - Captações (poços/surgências), tubulações e equipamentos em contato com a água de envase devem ser submetidos a procedimentos periódicos de higienização, conforme monitoramento microbiológico e outras condicionantes definidas pelo profissional responsável pelo controle de qualidade da empresa. [PU Art. 6º ANM 193/24]
Indicador 5	F1 - Toda entrada de ar para o poço/surgência deve passar por filtro microbiológico (0,2 micra). [4.3.2.3 e 4.2.1 NT 1/09 Port. 374/09 ANM]

OBSERVAÇÕES GERAIS

Limpar página

Higienização da Condução (canalização) das Captações

INDIC.	APPCC	NC	P	NC x P	CONDUÇÃO 1	CONDUÇÃO 2	CONDUÇÃO 3	CONDUÇÃO 4	RESULTADO
NOME DA CAPTAÇÃO									
6	PPR	1	2	2	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
7	PPRO	4	3	36	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
8	PPR	1	4	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
9	PCC/PPRO	5/4	1	9	☐ Sim ☐ Não ☐ NA F	☐ Sim ☐ Não ☐ NA F	☐ Sim ☐ Não ☐ NA F	☐ Sim ☐ Não ☐ NA F	
10	PPRO	4	3	36	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
11	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
12	PPHO	2	3/4	20	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	**100%**	**76 - 99%**	**51 - 75%**	**0 - 50%**
RISCO	**1 BAIXO**	**1 BAIXO**	**2 MÉDIO**	**3 ALTO**

Indicador 6	F1 - A canalização para condução da água mineral natural ou da água natural deve estar situada em nível superior ao solo (no mínimo 30cm), ser mantida em adequado estado de conservação, não apresentar vazamentos e permitir o acesso para inspeção visual. [4.2.1 Anexo I / Art. 14º CP 1365/25 / Art. 15º ANM 193/24]
Indicador 7	F1 - A canalização deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material constituinte e suas alterações. [4.2.2 Anexo I / Art. 15º CP 1365/25] F2 - As superfícies da canalização que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. [4.2.2 Anexo I / PU Art. 15º CP 1365/25] F3 - As tubulações não devem ter zonas mortas sanitárias internas que impeçam a limpeza por sistemas de circulação automática (CIP - Clean-in- Place) utilizados para impedir a proliferação de biofilmes. [Port. SUVISA]
Indicador 8	F1 - As canalizações de condução da água mineral natural ou da água natural devem ser independentes e sem conexão com as demais águas provenientes de sistema ou solução alternativa de abastecimento [4.2.4 Anexo I / Art. 17º CP 1365/25]
Indicador 9	F1 - A água mineral natural e a água natural podem ser filtradas e os elementos filtrantes devem ser constituídos de material que não altere as características originais e a qualidade higiênico-sanitária dessas águas. [4.2.6 Anexo I p/ Port. SUVISA] F2 - Esses elementos devem ser verificados e trocados na freqüência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. [4.2.6 Anexo I p/ Port. SUVISA]
Indicador 10	F1 - A higienização da canalização deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas [Art. 23º CP 1365/25] F2 - A higienização da canalização deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados. [4.2.7 Anexo I p/ Port. SUVISA] F3 - Devem ser mantidos registros das operações. [4.2.7 Anexo I p/ Port. SUVISA]
Indicador 11	F1 - A higienização deve contemplar, quando aplicável, o desmonte da canalização e prever a freqüência de realização desta operação. [4.2.8 Anexo I / § 2º Art. 23º CP 1365/25] F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água mineral natural e da água natural, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. [4.2.8 Anexo I / § 1º Art. 23º CP 1365/25]
Indicador 12	F1 - O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização. [4.2.9 Anexo I p/ Inc I Art. 77º CP 1365/25] F2 - O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, conforme requisitos estabelecidos. [Art. 78º CP 1365/25] F3 - Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. [4.2.9 Anexo I p/ Port. SUVISA]

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização dos Reservatórios — Captação 1

INDIC.	APPCC	NC	P	NC x P	RESERV. 1	RESERV. 2	RESERV. 3	RESERV. 4	RESULTADO
13	PPRO	4	3	36	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
14	PPRO/PC	4/3	3	45	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
15	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
16	PPRO	4	3	48	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
17	PPHO	2	3	18	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

Indicador 13	F1 - O reservatório deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material em contato com alimento e suas alterações. [4.3.2 Anexo I / Art. 19º CP 1365/25] F2 - As superfícies do reservatório que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. [4.3.2 Anexo I / § 1º Art. 19º CP 1365/25] F3 - O reservatório deve estar em adequado estado de conservação, livre de vazamentos e permitir a inspeção interna. [4.3.2 Anexo I / § 2º Art. 19º CP 1365/25]
Indicador 14	F1 - O reservatório das águas deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. [4.3.3 Anexo I / Art. 21º CP 1365/25] F2 - Os reservatórios devem possuir, no mínimo: I - sensor de nível; II - extravasor com válvula de retenção; III - filtro de ar microbiológico; IV - dispositivo para esvaziamento em nível inferior; V - sistema CIP (clean in place) para higienização interna; VI - torneira ou outro dispositivo de aço inoxidável para coleta de amostras instalada no reservatório ou no início da tubulação da água às instalações de envasamento; e VII - dispositivo seguro para acesso e inspeções à parte superior. [4.3.3 Anexo I / § 2º Art. 21º CP 1365/25/ Art. 18 ANM 193/24] F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, a partir da análise de parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, sendo mantidos os registros. [4.3.3 Anexo I / § 5º Art. 21º CP 1365/25] F4 - Os filtros de ar microbiológicos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. [Port. SUVISA]
Indicador 15	F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. [4.3.4 Anexo I / Art. 22º CP 1365/25] F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária das águas, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. [4.3.4 Anexo I / § 1º Art. 23º CP 1365/25]
Indicador 16	F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas. [Art. 23º CP 1365/25] F2 - Caso a sanitização manual não seja adequada para o reservatório, deve-se utilizar o sistema CIP (Cleaning in Place) com spray ball ou outros sistemas equivalentes para fins de higienização interna dos tanques de armazenamento. [§ 3º Art. 23º CP 1365/25] F3 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados [4.3.5 Anexo I / Port. SUVISA] F4 - A higienização do reservatório deve ser registrada. [4.3.5 Anexo I / Port. SUVISA]
Indicador 17	F1 - O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização e do reservatório e das embalagens [4.3.6 Anexo I / Inc I Art. 77º CP 1365/25] F2 - O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, do reservatório e das embalagens, conforme requisitos estabelecidos. [Art. 78º CP 1365/25] F3 - Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. [4.3.6 Anexo I / Port. SUVISA]

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização dos Reservatórios

INDIC.	APPCC	NC	P	NC x P	RESERV. 1	RESERV. 2	RESERV. 3	RESERV. 4	RESULTADO
13	PPRO	4	3	36	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
14	PPRO/PC	4/3	3	45	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
15	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
16	PPRO	4	3	48	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
17	PPHO	2	3	18	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

Indicador 13	F1 - O reservatório deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material em contato com alimento e suas alterações. [4.3.2 Anexo I / Art. 19º CP 1365/25] F2 - As superfícies do reservatório que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. [4.3.2 Anexo I / § 1º Art. 19º CP 1365/25] F3 - O reservatório deve estar em adequado estado de conservação, livre de vazamentos e permitir a inspeção interna. [4.3.2 Anexo I / § 2º Art. 19º CP 1365/25]
Indicador 14	F1 - O reservatório das águas deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. [4.3.3 Anexo I / Art. 21º CP 1365/25] F2 - Os reservatórios devem possuir, no mínimo: I - sensor de nível; II - extravasor com válvula de retenção; III - filtro de ar microbiológico; IV - dispositivo para esvaziamento em nível inferior; V - sistema CIP (clean in place) para higienização interna; VI - torneira ou outro dispositivo de aço inoxidável para coleta de amostras instalada no reservatório ou no início da tubulação da água às instalações de envasamento; e VII - dispositivo seguro para acesso e inspeções à parte superior. [4.3.3 Anexo I / § 2º Art. 21º CP 1365/25/ Art. 18 ANM 193/24] F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, a partir da análise de parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, sendo mantidos os registros. [4.3.3 Anexo I / § 5º Art. 21º CP 1365/25] F4 - Os filtros de ar microbiológicos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. [Port. SUVISA]
Indicador 15	F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. [4.3.4 Anexo I / Art. 22º CP 1365/25] F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária das águas, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. [4.3.4 Anexo I / § 1º Art. 23º CP 1365/25]
Indicador 16	F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas. [Art. 23º CP 1365/25] F2 - Caso a sanitização manual não seja adequada para o reservatório, deve-se utilizar o sistema CIP (Cleaning in Place) com spray ball ou outros sistemas equivalentes para fins de higienização interna dos tanques de armazenamento. [§ 3º Art. 23º CP 1365/25] F3 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados [4.3.5 Anexo I / Port. SUVISA] F4 - A higienização do reservatório deve ser registrada. [4.3.5 Anexo I / Port. SUVISA]
Indicador 17	F1 - O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização e do reservatório e das embalagens [4.3.6 Anexo I / Inc I Art. 77º CP 1365/25] F2 - O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, do reservatório e das embalagens, conforme requisitos estabelecidos. [Art. 78º CP 1365/25] F3 - Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. [4.3.6 Anexo I / Port. SUVISA]

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização dos Reservatórios

INDIC.	APPCC	NC	P	NC x P	RESERV. 1	RESERV. 2	RESERV. 3	RESERV. 4	RESULTADO
13	PPRO	4	3	36	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
14	PPRO/PC	4/3	3	45	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
15	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
16	PPRO	4	3	48	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
17	PPHO	2	3	18	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

Indicador 13	F1 - O reservatório deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material em contato com alimento e suas alterações. [4.3.2 Anexo I / Art. 19º CP 1365/25] F2 - As superfícies do reservatório que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. [4.3.2 Anexo I / § 1º Art. 19º CP 1365/25] F3 - O reservatório deve estar em adequado estado de conservação, livre de vazamentos e permitir a inspeção interna. [4.3.2 Anexo I / § 2º Art. 19º CP 1365/25]
Indicador 14	F1 - O reservatório das águas deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. [4.3.3 Anexo I / Art. 21º CP 1365/25] F2 - Os reservatórios devem possuir, no mínimo: I - sensor de nível; II - extravasor com válvula de retenção; III - filtro de ar microbiológico; IV - dispositivo para esvaziamento em nível inferior; V - sistema CIP (clean in place) para higienização interna; VI - torneira ou outro dispositivo de aço inoxidável para coleta de amostras instalada no reservatório ou no início da tubulação da água às instalações de envasamento; e VII - dispositivo seguro para acesso e inspeções à parte superior. [4.3.3 Anexo I / § 2º Art. 21º CP 1365/25/ Art. 18 ANM 193/24] F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, a partir da análise de parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, sendo mantidos os registros. [4.3.3 Anexo I / § 5º Art. 21º CP 1365/25] F4 - Os filtros de ar microbiológicos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. [Port. SUVISA]
Indicador 15	F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. [4.3.4 Anexo I / Art. 22º CP 1365/25] F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária das águas, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. [4.3.4 Anexo I / § 1º Art. 23º CP 1365/25]
Indicador 16	F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas. [Art. 23º CP 1365/25] F2 - Caso a sanitização manual não seja adequada para o reservatório, deve-se utilizar o sistema CIP (Cleaning in Place) com spray ball ou outros sistemas equivalentes para fins de higienização interna dos tanques de armazenamento. [§ 3º Art. 23º CP 1365/25] F3 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados [4.3.5 Anexo I / Port. SUVISA] F4 - A higienização do reservatório deve ser registrada. [4.3.5 Anexo I / Port. SUVISA]
Indicador 17	F1 - O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização e do reservatório e das embalagens [4.3.6 Anexo I / Inc I Art. 77º CP 1365/25] F2 - O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, do reservatório e das embalagens, conforme requisitos estabelecidos. [Art. 78º CP 1365/25] F3 - Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. [4.3.6 Anexo I / Port. SUVISA]

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização dos Reservatórios

INDIC.	APPCC	NC	P	NC x P	RESERV. 1	RESERV. 2	RESERV. 3	RESERV. 4	RESULTADO
13	PPRO	4	3	36	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
14	PPRO/PC	4/3	3	45	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
15	PPRO	4	4	32	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
16	PPRO	4	3	48	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
17	PPHO	2	3	18	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

Indicador 13	F1 - O reservatório deve atender à Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 91, de 2001, outros regulamentos técnicos específicos referentes ao material em contato com alimento e suas alterações. [4.3.2 Anexo I / Art. 19º CP 1365/25] F2 - As superfícies do reservatório que entram em contato com as águas devem ser lisas, íntegras, impermeáveis, resistentes à corrosão e de fácil higienização. [4.3.2 Anexo I / § 1º Art. 19º CP 1365/25] F3 - O reservatório deve estar em adequado estado de conservação, livre de vazamentos e permitir a inspeção interna. [4.3.2 Anexo I / § 2º Art. 19º CP 1365/25]
Indicador 14	F1 - O reservatório das águas deve possuir extravasor, protegido por tela milimetrada, dotado de filtro de ar microbiológico, válvula de retenção ou fecho hídrico em forma de sifão para impedir que o nível de água atinja a parte superior. [4.3.3 Anexo I / Art. 21º CP 1365/25] F2 - Os reservatórios devem possuir, no mínimo: I - sensor de nível; II - extravasor com válvula de retenção; III - filtro de ar microbiológico; IV - dispositivo para esvaziamento em nível inferior; V - sistema CIP (clean in place) para higienização interna; VI - torneira ou outro dispositivo de aço inoxidável para coleta de amostras instalada no reservatório ou no início da tubulação da água às instalações de envasamento; e VII - dispositivo seguro para acesso e inspeções à parte superior. [4.3.3 Anexo I / § 2º Art. 21º CP 1365/25/ Art. 18 ANM 193/24] F3 - Os elementos filtrantes devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, a partir da análise de parâmetros físico-químicos da água para consumo humano, sendo mantidos os registros. [4.3.3 Anexo I / § 5º Art. 21º CP 1365/25] F4 - Os filtros de ar microbiológicos devem ser verificados e trocados na frequência definida pelo estabelecimento industrial, sendo mantidos os registros. [Port. SUVISA]
Indicador 15	F1 - A inspeção visual do reservatório deve ser efetuada na frequência definida pelo estabelecimento industrial. [4.3.4 Anexo I / Art. 22º CP 1365/25] F2 - Caso seja constatada a presença de incrustações e de outras alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária das águas, devem ser revistas as operações de higienização e adotadas as medidas corretivas necessárias. [4.3.4 Anexo I / § 1º Art. 23º CP 1365/25]
Indicador 16	F1 - A higienização do reservatório deve ser realizada de forma que garanta a manutenção das condições higiênico- sanitárias satisfatórias e minimize o risco de contaminação das águas. [Art. 23º CP 1365/25] F2 - Caso a sanitização manual não seja adequada para o reservatório, deve-se utilizar o sistema CIP (Cleaning in Place) com spray ball ou outros sistemas equivalentes para fins de higienização interna dos tanques de armazenamento. [§ 3º Art. 23º CP 1365/25] F3 - A higienização do reservatório deve ser realizada por funcionários comprovadamente capacitados [4.3.5 Anexo I / Port. SUVISA] F4 - A higienização do reservatório deve ser registrada. [4.3.5 Anexo I / Port. SUVISA]
Indicador 17	F1 - O estabelecimento deve desenvolver, implementar e manter, além dos POP exigidos na Resolução [xx], de [dd] de [mmmm] de [aaaa], procedimento sobre operações de higienização da canalização e do reservatório e das embalagens [4.3.6 Anexo I / Inc I Art. 77º CP 1365/25] F2 - O POP sobre higienização das instalações, equipamentos, utensílios e móveis deve contemplar as operações de higienização da canalização, do reservatório e das embalagens, conforme requisitos estabelecidos. [Art. 78º CP 1365/25] F3 - Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos dos agentes químicos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura, freqüência e outras informações que se fizerem necessárias. [4.3.6 Anexo I / Port. SUVISA]

OBSERVAÇÕES GERAIS

Recepção de embalagens / insumos

INDIC.	APPCC	NC	P	NC x P	RETORNÁVEIS	DESCARTÁVEIS	RÓTULOS	SANEANTES	RESULTADO
18	PPRO	4	1	4	☐ Sim ☐ Não ☐ NA	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	
22	PPRO/PCC	4/5	5	45/65	NÃO APLICÁVEL	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
19	PCC	5	1	10	☐ Sim ☐ Não ☐ NA F	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	
20	PPRO	4	4	16	☐ Sim ☐ Não ☐ NA	☐ Sim ☐ Não ☐ NA	☐ Sim ☐ Não ☐ NA	☐ Sim ☐ Não ☐ NA	
21	PPHO	2	3	12	☐ Sim ☐ Não ☐ NA F	☐ Sim ☐ Não ☐ NA F	☐ Sim ☐ Não ☐ NA F	NÃO APLICÁVEL	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

Indicador 18	F1 - A recepção das embalagens retornáveis para um novo ciclo de uso deve ser efetuada em área distinta da recepção dos demais insumos para evitar contaminação cruzada. [4.5.2 Anexo I / Art. 27º CP 1365/25]
Indicador 22	F1 - Os insumos devem ser submetidos à inspeção no ato da recepção. [4.5.3 Anexo I / Port. SUVISA] F2 - Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados. [4.5.3 Anexo I / Port. SUVISA] F2 - Os produtos saneantes usados no processo de higienização devem ser regularizados pela Anvisa e seu uso deve estar previsto para a finalidade proposta [4.5.3 Anexo I / Art. 34º CP 1365/25] F3 - Quando as especificações previamente determinadas não forem atendidas, os insumos devem ser reprovados. [4.5.3 Anexo I / Port. SUVISA]
Indicador 19	F1 - As embalagens plásticas retornáveis recebidas para um novo ciclo de uso devem ser avaliadas individualmente na recepção quanto à sua integridade, às aparências interna e externa, à presença de resíduos, ao odor e ao prazo de validade. [4.5.4 Anexo I / Art. 28º CP 1365/25] F2 - Devem ser reprovados os garrafões plásticos vencidos ou que não se adequem ao maquinário automático (desde a higienização até o tamponamento) ou com alterações que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária da água, tais como: amassamentos; rachaduras; ranhuras; remendos; deformações internas e externas do gargalo; alterações de odor e cor. [4.5.4 Anexo I / PU Art. 28º CP 1365/25 / Inc. I § 1º Art. 27 ANM 193/24]
Indicador 20	F1 - Os insumos reprovados na recepção devem ser imediatamente devolvidos ao fornecedor ou distribuidor e, quando não for possível, devem ser devidamente identificados e armazenados separadamente até o seu destino final, sendo esse destino registrado em documento datado e assinado pelo funcionário responsável. [4.5.6 Anexo I / Port. SUVISA]
Indicador 21	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes à operação de recepção das embalagens. [4.5.8 Anexo I / Port. SUVISA] F2 - Os POP devem conter informações sobre: inspeção individual, aceitação e reprovação de embalagens, destino final das embalagens reprovadas e outras informações que se fizerem necessárias. [4.5.8 Anexo I / Port. SUVISA]

OBSERVAÇÕES GERAIS

Limpar página

Higienização de embalagens retornáveis e tampas pré-envase

INDIC.	APPCC	NC	P	NC x P	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	TAMPAS	RESULTADO
30	PCC	5	3	15	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
31	PPHO	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
32	PPRO	4	3	12	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
33	PPRO/PCC	4/5	4/3	31	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
34	PPRO	4	3	12	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
40	Ver F	5/3/4/2	3	57	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	☐ Sim ☐ Não ☐ NA F	
35	PPRO	4	2	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
36	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
37	PPHO	2	4	8	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
38	PPHO	2	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
39	PC	3	4	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

Indicador 30	F1 - As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em equipamento automático, utilizando- se solução desinfetante. [4.6.3 Anexo I / Art. 35º CP 1365/25]
Indicador 31	F1 - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa. [4.6.4 Anexo I / Art. 36º CP 1365/25]
Indicador 32	F1 - Após o processo de pré-lavagem de que trata o caput, as embalagens devem ser submetidas à limpeza e desinfecção em equipamento automático. [4.6.5 Anexo I / PU Art. 36º CP 1365/25]
Indicador 33	F1 - O enxágue das embalagens deve eliminar os resíduos dos produtos químicos utilizados na higienização. [4.6.6 Anexo I / § 1º Art. 37º CP 1365/25] F2 - A eliminação dos resíduos deve ser comprovada por testes indicadores, dos quais devem ser mantidos os devidos registros. [4.6.6 Anexo I / § 2º Art. 37º CP 1365/25]
Indicador 34	F1 - O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo. [4.6.7 Anexo I / Art. 38º CP 1365/25]
Indicador 40	F1 - As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural. [4.6.8 Anexo I / Port. SUVISA] F2 - As tampas das embalagens deverão ser previamente desinfetadas com produto saneante regularizado Anvisa. [4.6.8 Anexo I / Art. 39º CP 1365/25] F3 - Caso o fornecedor de tampas garanta, por meio de documentação comprobatória, tampas isentas de contaminação, estas não precisam ser desinfetadas. [§ 1 Art. 39º CP 1365/25] F4 - Caso o desinfetante deixe resíduo, as tampas devem ser enxaguadas com água para consumo humano. [§ 2 Art. 39º CP 1365/25] F5 - Devem ser mantidos registros dos testes realizados para comprovar que as tampas não são fontes de contaminação. [§ 3 Art. 39º CP 1365/25]
Indicador 35	F1 - O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente por meio de esteiras roláveis e automáticas. [4.6.9 Anexo I / Art. 40º CP 1365/25] F2 - A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase, para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. [4.6.9 Anexo I / PU Art. 40º CP 1365/25] F3 - Quando isto não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura. [4.6.9 Anexo I / PU Art. 40º CP 1365/25]
Indicador 36	F1 - A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens. [4.6.10 Anexo I / Art. 41º CP 1365/25] F2 - A abertura a que se refere o caput deve ser dimensionada para permitir somente a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase [4.6.10 Anexo I / PU Art. 41º CP 1365/25]
Indicador 37	F1 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico-sanitárias satisfatórias. [4.6.11 Anexo I / Port. SUVISA]
Indicador 38	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. [4.6.12 Anexo I / Port. SUVISA] F2 - Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias. [4.6.12 Anexo I / Port. SUVISA]
Indicador 39	F1 - As condições de operação da máquina higienizadora das embalagens retornáveis devem ser aquelas estabelecidas no teste de eficiência do processo de higienização descrito na norma ABNT 14637 (Embalagem plástica para água mineral e potável de mesa - Garrafão retornável - requisitos para lavagem, enchimento e fechamento) ou outra que venha a substitui-la. [Art. 31 Res. 193 ANM/24] F2 - O relatório da avaliação das condições de operação deve ser mantido no empreendimento à disposição da fiscalização. [PU Art. 31 Res. 193 ANM/24]

OBSERVAÇÕES GERAIS

Higienização de embalagens descartáveis e tampas pré-envase

INDIC.	APPCC	NC	P	NC x P	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	TAMPAS	RESULTADO
43	PCC	5	3	15	☐ Sim ☐ Não ☐ NA	☐ Sim ☐ Não ☐ NA	☐ Sim ☐ Não ☐ NA	NÃO APLICÁVEL	
44	PPHO	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
45	PPRO	4	3	12	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
51	Ver F	5/3/4/2	3	57	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	NÃO APLICÁVEL	☐ Sim ☐ Não ☐ NA F	
46	PPRO	4	2	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
47	PPRO	4	2	8	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	NÃO APLICÁVEL	
48	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	NÃO APLICÁVEL	
49	PPHO	2	4	8	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
50	PPHO	2	4	16	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

Indicador 43	F1 - As embalagens de primeiro uso, quando não fabricadas no próprio estabelecimento industrial, devem ser submetidas ao enxágue em equipamento automático, utilizando- se solução desinfetante. [4.6.3 Anexo I / Art. 35º CP 1365/25]
Indicador 44	F1 - As embalagens retornadas para um novo ciclo de uso, antes da etapa de higienização automática, devem ser submetidas à pré-lavagem para a remoção do rótulo, dos resíduos da substância adesiva e das sujidades das superfícies interna e externa. [4.6.4 Anexo I / Art. 36º CP 1365/25]
Indicador 45	F1 - O enxágüe final das embalagens retornadas para um novo ciclo de uso e daquelas de primeiro uso deve ser feito com a água mineral natural ou com a água natural a ser envasada, exceto as embalagens descartáveis do tipo copo. [4.6.7 Anexo I / Art. 38º CP 1365/25]
Indicador 51	F1 - As tampas das embalagens não devem ser veículos de contaminação da água mineral natural e da água natural. [4.6.8 Anexo I / Port. SUVISA] F2 - As tampas das embalagens deverão ser previamente desinfetadas com produto saneante regularizado Anvisa. [4.6.8 Anexo I / Art. 39º CP 1365/25] F3 - Caso o fornecedor de tampas garanta, por meio de documentação comprobatória, tampas isentas de contaminação, estas não precisam ser desinfetadas. [§ 1 Art. 39º CP 1365/25] F4 - Caso o desinfetante deixe resíduo, as tampas devem ser enxaguadas com água para consumo humano. [§ 2 Art. 39º CP 1365/25] F5 - Devem ser mantidos registros dos testes realizados para comprovar que as tampas não são fontes de contaminação. [§ 3 Art. 39º CP 1365/25]
Indicador 46	F1 - O transporte das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser realizado imediatamente por meio de esteiras roláveis e automáticas. [4.6.9 Anexo I / Art. 40º CP 1365/25] F2 - A saída do equipamento de higienização das embalagens deve estar posicionada próxima à sala de envase, para evitar que as embalagens circulem em ambiente aberto. [4.6.9 Anexo I / PU Art. 40º CP 1365/25]
Indicador 47	F1 - Quando isto não for possível, as esteiras devem ser protegidas por cobertura. [4.6.9 Anexo I / PU Art. 40º CP 1365/25]
Indicador 48	F1 - A passagem das embalagens da área de higienização para a sala de envase deve ser feita por meio de abertura destinada exclusivamente para este fim, não sendo permitido o transporte manual das embalagens. [4.6.10 Anexo I / Art. 41º CP 1365/25] F2 - A abertura a que se refere o caput deve ser dimensionada para permitir somente a passagem das embalagens e permanecer fechada durante a paralisação do processo de envase [4.6.10 Anexo I / PU Art. 41º CP 1365/25]
Indicador 49	F1 - As operações de limpeza e desinfecção das embalagens devem ser realizadas por funcionários comprovadamente capacitados, seguindo procedimentos que assegurem condições higiênico- sanitárias satisfatórias. [4.6.11 Anexo I / Port. SUVISA]
Indicador 50	F1 - Devem ser implementados Procedimentos Operacionais Padronizados-POP referentes às operações de higienização das embalagens. [4.6.12 Anexo I / Port. SUVISA] F2 - Os POP devem conter informações sobre: natureza da superfície a ser higienizada, métodos de higienização, princípios ativos utilizados e sua concentração, tempo de contato dos agentes químicos e ou físicos utilizados na operação de higienização, temperatura e outras informações que se fizerem necessárias. [4.6.12 Anexo I / Port. SUVISA]

OBSERVAÇÕES GERAIS

Limpar página

Higienização do envase retornáveis

INDIC.	APPCC	NC	P	NC x P	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
54	PCC	5	2	20	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
55	PPRO	4	4	112	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
56	PCC/PPRO	5/4	4	36	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
57	PPRO/PCC	4/5	2	18	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
58	PPHO	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
59	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
60	Ver F	5/2/4	1	11	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

Indicador 54	F1 - O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. [4.7.1 Anexo I / Art. 47 CP 1365/25] F2 - O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação do produto. [4.7.1 Anexo I / § 1º Art. 47 CP 1365/25]
Indicador 55	F1 - A sala de envase deve ser projetada de forma a evitar a contaminação cruzada e deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação. [4.7.2 Anexo I / Art. 48 CP 1365/25] F2 - O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. [4.7.2 Anexo I / Port. SUVISA] F3 - A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação. [4.7.2 Anexo I / Port. SUVISA] F4 - Na área de envase, somente devem permanecer as embalagens ou recipientes necessários para uso imediato. [§ 1º Art. 48 CP 1365/25] F5 - A ventilação deve ser capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d''água e não pode constituir fonte de contaminação. [§ 2º Art. 48 CP 1365/25] F6 - Os aparelhos de ar condicionado devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene [Port. SUVISA] F7 - Devem existir registros da limpeza e desinfecção diária dos filtros e superfícies dos aparelhos de ar condicionado [Port. SUVISA]
Indicador 56	F1 - Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. [4.7.4 Anexo I / Port. SUVISA] F2 - A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água. [4.7.4 Anexo I / Port. SUVISA]
Indicador 57	F1 - O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antessala. [4.7.5 Anexo I / Art. 50 CP 1365/25] F2 - A antessala deve possuir armário exclusivo para armazenamento dos equipamentos de proteção individual e lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual. [4.7.5 Anexo I / PU Art. 50 CP 1365/25]
Indicador 58	F1 - Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área. [4.7.6 Anexo I / Art. 51 CP 1365/25 / Port. SUVISA]
Indicador 59	F1 - A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. [4.7.8 Anexo I / Art. 52 CP 1365/25] F2 - Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na frequência definida pelo estabelecimento industrial. [4.7.8 Anexo I / PU Art. 52 CP 1365/25]
Indicador 60	F1 - A sala de envase deve ser bem ventilada e dispor de sistema de pressão positiva eficaz com ar micrometricamente filtrado [Art 37 Res. 193/24 ANM] F2 - Os sistemas de ventilação mecânica devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene [Port. SUVISA] F3 - Devem existir registros da troca dos filtros utilizados [Port. SUVISA]

OBSERVAÇÕES GERAIS

Limpar página

Higienização do envase descartáveis

INDIC.	APPCC	NC	P	NC x P	LINHA 1	LINHA 2	LINHA 3	LINHA 4	RESULTADO
61	PCC	5	2	20	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
62	PPRO	4	4	112	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
63	PPRO	4	1	4	☐ Sim ☐ Não ☐ NA	☐ Sim ☐ Não ☐ NA	☐ Sim ☐ Não ☐ NA	☐ Sim ☐ Não ☐ NA	
64	PCC/PPRO	5/4	4	36	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
65	PPRO/PCC	4/5	2	18	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
66	PPHO	2	2	4	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	☐ Sim ☐ Não	
67	PPRO	4	3	24	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
68	Ver F	5/2/4	1	11	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	☐ Sim ☐ Não F	
% ATENDIDO									
RISCO									

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

Indicador 61	F1 - O envase e o fechamento das embalagens devem ser realizados por equipamentos automáticos. [4.7.1 Anexo I / Art. 47 CP 1365/25] F2 - O fechamento deve garantir a vedação das embalagens para evitar vazamentos e contaminação do produto. [4.7.1 Anexo I / § 1º Art. 47 CP 1365/25]
Indicador 62	F1 - A sala de envase deve ser projetada de forma a evitar a contaminação cruzada e deve ser mantida em adequado estado de higiene e de conservação. [4.7.2 Anexo I / Art. 48 CP 1365/25] F2 - O piso, a parede, o teto e a porta devem possuir revestimento liso, de cor clara, impermeável e lavável. [4.7.2 Anexo I / Port. SUVISA] F3 - A porta deve ser equipada com dispositivo de fechamento automático, ajustada aos batentes e em adequado estado de conservação. [4.7.2 Anexo I / Port. SUVISA] F4 - Na área de envase, somente devem permanecer as embalagens ou recipientes necessários para uso imediato. [§ 1º Art. 48 CP 1365/25] F5 - A ventilação deve ser capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d''água e não pode constituir fonte de contaminação. [§ 2º Art. 48 CP 1365/25] F6 - Os aparelhos de ar condicionado devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene [Port. SUVISA] F7 - Devem existir registros da limpeza e desinfecção diária dos filtros e superfícies dos aparelhos de ar condicionado [Port. SUVISA]
Indicador 63	F1 - A adição de dióxido de carbono à água, quando houver, deve estar integrada à linha de envase. [4.7.3 Anexo I / Art. 49 CP 1365/25]
Indicador 64	F1 - Na sala de envase devem ser adotadas medidas para minimizar o risco de contaminação. [4.7.4 Anexo I / Port. SUVISA] F2 - A sala de envase deve possuir piso com inclinação suficiente para facilitar o escoamento de água, ralo sifonado com tampa escamoteável, luminárias protegidas contra quebras e ventilação capaz de manter o ambiente livre de condensação de vapor d'água. [4.7.4 Anexo I / Port. SUVISA]
Indicador 65	F1 - O acesso à sala de envase deve ser restrito e realizado exclusivamente por uma antessala. [4.7.5 Anexo I / Art. 50 CP 1365/25] F2 - A antessala deve possuir armário exclusivo para armazenamento dos equipamentos de proteção individual e lavatório com torneira acionada sem contato manual, exclusivo para higiene das mãos, dotado de sabonete líquido inodoro, produto antisséptico e sistema de secagem das mãos acionado sem contato manual. [4.7.5 Anexo I / PU Art. 50 CP 1365/25]
Indicador 66	F1 - Os funcionários que trabalham na sala de envase devem utilizar uniformes limpos, que devem ser trocados diariamente e serem de uso exclusivo para essa área. [4.7.6 Anexo I / Art. 51 CP 1365/25 / Port. SUVISA]
Indicador 67	F1 - A sala de envase e os equipamentos devem ser higienizados quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do trabalho. [4.7.8 Anexo I / Art. 52 CP 1365/25] F2 - Quando aplicável, a higienização deve contemplar o desmonte dos equipamentos na frequência definida pelo estabelecimento industrial. [4.7.8 Anexo I / PU Art. 52 CP 1365/25]
Indicador 68	F1 - A sala de envase deve ser bem ventilada e dispor de sistema de pressão positiva eficaz com ar micrometricamente filtrado [Art 37 Res. 193/24 ANM] F2 - Os sistemas de ventilação mecânica devem estar em boas condições de conservação, limpeza e higiene [Port. SUVISA] F3 - Devem existir registros da troca dos filtros utilizados [Port. SUVISA]

OBSERVAÇÕES GERAIS

Limpar página

Controle da Qualidade

INDIC.	APPCC	NC	P	NC x P	OBSERVAÇÕES (2 COLUNAS)		RESULTADO
69	PPRO	4	4	16			☐ Sim ☐ Não
70	PPRO	4	4	16			☐ Sim ☐ Não
71	PPRO	4	5	20			☐ Sim ☐ Não
72	PPRO	4	4/5	56			☐ Sim ☐ Não F
73	PPRO	4	5	20			☐ Sim ☐ Não
74	PPRO	4	5	20			☐ Sim ☐ Não
75	PPRO	4	2	8			☐ Sim ☐ Não ☐ NA
76	PPRO	4	1	4			☐ Sim ☐ Não
77	PPRO	4	1	4			☐ Sim ☐ Não
78	PPRO	4	1	4			☐ Sim ☐ Não
% ATENDIDO							
RISCO							

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

Indicador 69	F1 - O estabelecimento industrial deve implantar e documentar o controle de qualidade da água captada, da água envasada, dos insumos, de embalagens e, quando utilizado, do dióxido de carbono. [4.10.1 Anexo I / Art. 70 CP 1365/25]
Indicador 70	F1 - As análises laboratoriais para o controle e o monitoramento da qualidade água captada, água mineral, e água devem ser realizadas em laboratório próprio ou terceirizado. [4.10.2 Anexo I / Art. 71 CP 1365/25]
Indicador 71	F1 - As análises microbiológicas e de composição química da água envasada devem ser realizadas, no mínimo, a cada lote do produto e atender ao disposto em legislação específica [4.10.3 Anexo I / § 2º Art. 71 CP 1365/25]
Indicador 72	F1 - O estabelecimento deve definir o nível de proteção do seu plano de amostragem, de modo que o número de unidades a coletar nas diversas etapas de industrialização e a frequência das análises tenham por base o volume de produção, o tamanho dos lotes e o disposto nesta Instrução Normativa. [4.10.4 Anexo I / § 4º Art. 71 CP 1365/25] F2 - O plano de amostragem deve possuir segurança igual ou superior ao definido nesta Instrução Normativa e definir os limites de aceitação a serem determinados nas amostras coletadas. [§ 4º Art. 71 CP 1365/25] F3 - O estabelecimento deve adotar o plano mínimo de amostargem do Art. 4 da Portaria SUVISA 4325/25 [Port. SUVISA]
Indicador 73	F1 - A água mineral natural ou a água natural envasada deve apresentar composição equivalente à respectiva água emergente da fonte ou poço, conforme especificada nas análises laboratoriais efetuadas pelo órgão competente. [4.10.5 Anexo I / § 3º Art. 71 CP 1365/25]
Indicador 74	F1 - O estabelecimento industrial deve adotar as medidas corretivas em caso de desvios dos parâmetros estabelecidos. Essas medidas devem estar documentadas. [4.10.6 Anexo I / Port. SUVISA]
Indicador 75	F1 - Quando realizada a adição de dióxido de carbono na água mineral natural, na água natural ou na água adicionada de sais, o gás adquirido deve atender aos requisitos especificados pelo Food Chemical Codex (FCC). [4.12.6 Anexo I / Art. 24 CP 1365/25]
Indicador 76	F1 - Devem ser realizados testes físico- químicos e microbiológicos para reavaliação da qualidade da água caso haja qualquer alteração na fonte da água captada, na configuração do sistema ou quando os resultados analíticos forem insatisfatórios. [Art. 73 CP 1365/25]
Indicador 77	F1 - Deve ser feita a Retenção de Amostras dos lotes envasados até o término davalidade [Port. SUVISA]
Indicador 78	F1 - A água envasada somente pode ser liberada para comercialização após aprovação pelo controle de qualidade, por meio dos laudos de análise. [Art. 74 CP 1365/25]

Limpar página

Responsável pela Industrialização e Manipuladores de alimento

INDIC.	APPCC	NC	P	NC x P	OBSERVAÇÕES (2 COLUNAS)		RESULTADO
79	PPHO	2	2	4			☐ Sim ☐ Não
80	PPRO	4	2	24			☐ Sim ☐ Não ☐ NA F
81	PPRO	4	3	24			☐ Sim ☐ Não F
82	PPHO	2	3	6			☐ Sim ☐ Não
% ATENDIDO							
RISCO							

AVALIAÇÃO	100%	76 - 99%	51 - 75%	0 - 50%
RISCO	1 BAIXO	1 BAIXO	2 MÉDIO	3 ALTO

Indicador 79	F1 - Os manipuladores de alimentos devem ser supervisionados, sendo capacitados periodicamente em: higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos. [4.11.1 Anexo I / Port. SUVISA]
Indicador 80	F1 - A responsabilidade pela industrialização da água mineral natural e da água natural deve ser exercida pelo responsável técnico legalmente habilitado no conselho [4.11.2 Anexo I / Port. SUVISA] F2 - Estabelecimentos com envase de garrafões retornáveis devem ter o responsável técnico legalmente habilitado junto ao CRQ 3ª Região [Lei Est. 10003/23] F3 - Estabelecimentos com envase de garrafões retornáveis devem ter no rótulo o responsável técnico legalmente habilitado junto ao CRQ 3ª Região [Lei Est. 10003/23]
Indicador 81	F1 - A responsabilidade deve ser exercida por funcionário que tenha realizado curso de capacitação, com carga horária mínima de 40 (quarenta) horas, abordando os seguintes temas:a) Microbiologia de Alimentos;b) Industrialização da água mineral natural e da água natural;c) Boas Práticas ;d) Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC. [4.11.3 Anexo I / Port. SUVISA] F2 - A capacitação dos responsáveis pela industrialização deverá ser atualizada a cada dois anos [Port. SUVISA]
Indicador 82	F1 - O estabelecimento industrial deve dispor do certificado de capacitação dos manipuladores e do certificado do responsável pela industrialização, devidamente datado, contendo a carga horária e o conteúdo programático dos cursos. [4.11.4 Anexo I / Port. SUVISA]

Limpar página

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS

OBSERVAÇÕES GERAIS DOS PROCESSOS — CONTINUAÇÃO

DOCUMENTOS LEGAIS E REGULATÓRIOS AVALIADOS

Documentos Legais e Regulatórios	Situação	Atende ao descritor?	Observações
Licença sanitária vigente			
Licença sanitária dos veículos da envasadora			
Licença ambiental / operação			
Portaria de lavra ou concessão ANM			
Outorga de poço de serviço do INEA e último laudo de potabilidade			
Comunicado de Início de Fabricação de Produto Dispensado de Registro			
Registro de marca no INPI e/ou rótulos			
Manual de Boas Práticas de Fabricação (BPF)			

FOTOS DA ENVASADORA

Girar 90°

Anexar foto

Processo

Grupo / linha

FOTOS DA ENVASADORA — CONTINUAÇÃO

Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha
Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha	Girar 90° Anexar foto Processo Grupo / linha

AVALIAÇÃO DE RISCO DA PLANTA INDUSTRIAL INSPECIONADA - ÂMBITO ESTADUAL

ATENDIMENTO										
	100%	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO
	76 - 99%	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	1 BAIXO	
	51 - 75%	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MEDIO	2 MÉDIO
	0 - 50%	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO	3 ALTO

RISCO DOS 8 PROCESSOS CRÍTICOS

ITENS ATENDIDOS DA RES. ANVISA RDC 173/06	Higienização da Captação	Higienização da Canalização	Higienização de Reservatórios	Recepção de Embalagens	Higienização de Embalagens	Higienização do Envase	Controle da Qualidade	Responsável pela Industrialização e Manipuladores de Alimento	RISCO DO ESTABELECIMENTO
	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	4.7	4.10	4.11	TOTAL DE ITENS
TOTAL POR ITEM	3	4	5	5	10	7	7	4	45
ITENS RESPONSÁVEIS PELO RISCO	Captação 1	Cond. Captação 1	Res. Captação 1	Retornáveis	L. Ret. 1	Linha Ret. 1	4.10.1	4.11.1	4.1
	Captação 2	Cond. Captação 2	Res. Captação 2	Descartáveis	L. Ret. 2	Linha Ret. 2	4.10.2	4.11.2	4.2
	Captação 3	Cond. Captação 3	Res. Captação 3	Rótulos	L. Ret. 3	Linha Ret. 3	4.10.3	4.11.3	4.3
	Captação 4	Cond. Captação 4	Res. Captação 4	Saneantes	L. Ret. Tampa	Linha Ret. 4	4.10.4	4.11.4	4.5
					L. Desc. 1	Linha Desc. 1	4.10.5		4.6
					L. Desc. 2	Linha Desc. 2	4.10.6		4.7
					L. Desc. 3	Linha Desc. 3	4.12.6		4.10
					L. Desc. Tampa	Linha Desc. 4			4.11
RISCO									

NA

CONSIDERAÇÕES FINAIS / AVALIAÇÃO DE RISCO

MEDIDAS ADOTADAS / AVALIAÇÃO DE RISCO

O estabelecimento deverá cumprir todas as não conformidades constantes no Guia Estadual de Avaliação do Risco Sanitário.

CLASSIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

( ) Grupo 1 - Estabelecimento de Baixo Risco

( ) Grupo 2 - Estabelecimento de Médio Risco

( ) Grupo 3 - Estabelecimento de Alto Risco

RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO - FISCAIS

RESPONSÁVEIS PELA ENVASADORA

RÓTULOS DA EMPRESA

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo

RÓTULOS DA EMPRESA — CONTINUAÇÃO

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo

RÓTULOS DA EMPRESA — CONTINUAÇÃO

Anexar rótulo

Anexar rótulo

Anexar rótulo