

## **Lista de Exercícios 09**

### **Estruturas de Repetição**

**Exercício 01)** Escreva programas em *shell script* para cada um dos itens a seguir. **Cada *script* deve usar obrigatoriamente o comando `for`.**

- a) Mostre os sete dias de semana usando código de três dígitos indicando os que são dia de semana e quais são fim de semana.

```
$ ./days
Mon (weekday)
Tue (weekday)
Wed (weekday)
Thu (weekday)
Fri (weekday)
Sat (weekend)
Sun (weekend)
```

```
#!/bin/bash
```

```
for day in "Mon (weekday)" "Tue (weekday)" "Wed (weekday)" "Thu
(weekday)" "Fri (weekday)" "Sat (weekend)" "Sun (weekend)"; do
    echo "$day"
done
```

- b) Mostre todos os usuários do arquivo `/etc/passwd`.

```
$ ./users
User 1: root
User 2: daemon
User 3: nobody
...
```

```
#!/bin/bash
```

```
for (( i=1; i <= $(cat /etc/passwd | wc -l); i++ )); do
    echo "User $i: $(cat /etc/passwd | cut -f 1 -d":" | sed -n "$i p")"
done
```

- c) Sorteie  $n$  rodadas de dados de 1 a 6, definidas pelo usuário via argumentos em linha de comando, e imprima a frequência de todos os lados.

```
$ ./dicesfreq 25
```

```
Dice 1: 4  
Dice 2: 5  
Dice 3: 7  
Dice 4: 2  
Dice 5: 4  
Dice 6: 3
```

```
#!/bin/bash  
um=0  
dois=0  
tres=0  
quatro=0  
cinco=0  
seis=0  
for (( i=0; i < "$1"; i++ )); do  
    dice="$(( $RANDOM % 6 + 1))"  
    case "$dice" in  
        1)  
            $((um++))  
            ;;  
        2)  
            $((dois++))  
            ;;  
        3)  
            $((tres++))  
            ;;  
        4)  
            $((quatro++))  
            ;;  
        5)  
            $((cinco++))  
            ;;  
        6)  
            $((seis++))  
            ;;  
    esac  
done  
echo "Dice 1: $um"  
echo "Dice 2: $dois"  
echo "Dice 3: $tres"  
echo "Dice 4: $quatro"  
echo "Dice 5: $cinco"  
echo "Dice 6: $seis"
```

- d) Receba um ou mais números via argumentos em linha de comando e mostrar o menor e o maior deles. Restrição: não é permitido usar o comando `sort` nem outro comando similar.

```
$ ./edges 10 7 81 40 74 22 15 21 84 74
Lower: 7
Higher: 84
```

```
#!/bin/bash
```

```
maior="$1"
menor="$1"
```

```
for i in $@; do
    if (( maior < "$i" )); then
        maior="$i"
    elif (( menor > "$i" )); then
        menor="$i"
    fi
done
```

```
echo "Lower: $menor"
echo "Higher: $maior"
```

**Exercício 02)** Escreva um *shell script* para treinar um usuário com operações básicas de aritmética: soma e subtração. Esse *script* poderia ser colocado na inicialização de cada terminal, obrigando o usuário a informar o resultado correto para ter acesso a ele. O *script* deve gerar dois números aleatórios entre 1 e 999 (inclusivos) que serão usados como operandos. O *script* também deve gerar aleatoriamente um dos operandos de adição (+) ou subtração (-). O *script* deve imprimir exatamente conforme exemplo a seguir, alinhando os números à direita. Usuários não podem abortar o programa com CONTROL+C, CONTROL+D ou CONTROL+Z. **O *script* deve usar obrigatoriamente o comando `while`.** Dica: use o comando `printf` para imprimir a conta e o comando `expr` para calcular o resultado.

```
$ ./basic_math
      43
     - 287
     ----
?  -143
Wrong answer
?  -244
Right answer
$
```

```
#!/bin/bash
```

```
operadorEscolha="$RANDOM"
```

```
operando1=$(( ( RANDOM % 999 ) + 1 ))
```

```
operando2=$(( ( RANDOM % 999 ) + 1 ))
```

```
resposta=0
```

```
if (( "$operadorEscolha" % 2 == 0 )); then
```

```
    operador="-"
```

```
else
```

```
    operador="+"
```

```
fi
```

```
resultado=$(( "$operando1" "$operador" "$operando2" ))
```

```
echo "$resultado"
```

```
printf "%5d\n%s% 3d\n-----\n" "$operando1" "$operador" "$operando2"
```

```
trap 'echo " Hj não malandro"' SIGINT SIGTSTP
```

```
while true; do  
    read -p "? " resposta  
    if ((resposta == resultado)); then  
        echo "Right answer"  
        break  
    else  
        echo "Wrong answer"  
    fi  
done
```

**Exercício 03)** Escreva um jogo de adivinhação de um número em *shell script*. O programa deverá selecionar um número aleatório entre 1 e 1000 (inclusivos) sem informar ao usuário qual. Se o usuário acertar o número, o programa deve informar que o usuário venceu; caso contrário, o programa deve informar se o número sorteado é menor ou maior que aquele escolhido pelo usuário. O jogo continua indefinidamente até que o usuário acerte o número. **O *script* deve usar obrigatoriamente o comando `until`.** Dica: não é preciso fazer validação se o valor digitado é numérico.

```
$ ./guess
Try to guess the number I thought!

Choose a number (1 to 1000): 500
My number is higher than 500
Choose a number (1 to 1000): 750
My number is lower than 750
Choose a number (1 to 1000): 625

Congratulations, you guessed correctly
$
```

**`#!/bin/bash`**

**`escolhido=$((("$RANDOM" % 1000) + 1))`**

**`echo "Try to guess the number I thought!"`**

**`echo`**

**`until false; do`**

**`read -p "Choose a number (1 to 1000): " resposta`**

**`if (( "$resposta" == "$escolhido" )); then`**

**`echo`**

**`echo "Congratulations, you guessed correctly"`**

**`break`**

**`elif (( "$resposta" < "$escolhido" )); then`**

**`echo "My number is higher than $resposta"`**

**`else`**

**`echo "My number is lower than $resposta"`**

**`fi`**

**`done`**

**Exercício 04)** Desenvolva um *shell script* para verificar se uma frase é um palíndromo, imprimindo se sim ou não. O programa deve receber da entrada padrão frases em cada linha e deve terminar quando receber uma frase vazia. Você deve considerar apenas os caracteres do alfabeto inglês (sem acentos), ignorando todos os outros. Dica: use o comando `sed` para filtrar os caracteres inválidos `sed 's/[^A-Za-z]//g'`.

```
$ cat input.txt
reviver
lamina animal
Ser ou nao ser?
A Daniela ama a lei? Nada!
$ ./palindrome < input.txt
Yes
Yes
No
Yes
```

```
#!/bin/bash
```

```
while read -r linha; do
    if [[ -z "$linha" ]]; then
        break
    fi

    processada=$(echo "$linha" | sed 's/[^A-Za-z]//g' | tr '[:upper:]' '[:lower:]')

    invertida=$(echo "$processada" | rev)

    if [[ "$processada" == "$invertida" ]]; then
        echo "Yes"
    else
        echo "No"
    fi
done
```