

Guia do Desenvolvedor

Render, domínio e entrega

Passo a passo operacional para publicar a plataforma no Render, cadastrar cada novo cliente, apontar o domínio próprio dele e liberar o acesso ao painel administrativo e ao sistema de agendamento.

Versão	Plataforma	Domínio técnico
1.0 — agosto/2026	PapiCore SaaS multiempresa	app.papicore.com.br

⚠ **Uso exclusivo do desenvolvedor. Não entregar este documento ao cliente — ele contém a rotina de acesso ao painel /desenvolvedor, que administra todas as empresas.**

Sumário

Este guia tem duas partes: a **Parte 1** é feita **uma única vez** (colocar a PapiCore no ar). As **Partes 2 a 6** você repete **a cada cliente** fechado.

1 Visão geral da arquitetura

Como a plataforma decide qual empresa mostrar a partir do domínio acessado.

2 Publicar a PapiCore no Render

Criar o Web Service, disco persistente, variáveis de ambiente e domínio técnico. Feito uma vez.

3 Cadastrar o cliente no sistema

Criar a empresa, o plano e o usuário proprietário no painel /desenvolvedor.

4 Apontar o domínio do cliente

DNS no provedor do cliente + domínio personalizado no Render + verificação na PapiCore.

5 Configurar e testar antes de liberar

Identidade visual, horários, serviços e a bateria de testes obrigatórios.

6 Liberar o acesso ao cliente

O que entregar, como entregar a senha e o que nunca compartilhar.

7 Rotina de manutenção

Backups no Render, verificação periódica e cuidados antes de cada deploy.

8 Solução de problemas

Tabela de sintomas e causas mais comuns.

9 Checklist rápido

Página única para imprimir e marcar durante a implantação.

1 Visão geral da arquitetura

A PapiCore é **uma única aplicação** hospedada no Render que atende **várias empresas** ao mesmo tempo. Não existe um servidor por cliente: o sistema identifica qual empresa mostrar pelo **domínio (host)** da requisição.

```
Cliente acessa agenda.empresacliente.com.br
↓
DNS aponta para app.papicore.com.br (CNAME)
↓
Requisição chega no Web Service do Render com o header Host = agenda.empresacliente.com.br
↓
O servidor consulta a tabela tenant_domains no banco central (papi_core.db)
↓
Domínio encontrado + verificado → abre o banco exclusivo da empresa (tenant_XXXX_slug.db) → mostra a agenda daquela empresa
```

DOMÍNIO PRECISA ESTAR VERIFICADO

Se o domínio não estiver cadastrado, ou estiver cadastrado mas ainda não marcado como

VERIFICADO

no painel, a PapiCore responde `404 Domínio não validado` — mesmo que o DNS já esteja propagado. Por isso a ordem dos passos neste guia importa.

CAMADA	ONDE VIVE	O QUE GUARDA
Banco central	<code>data/papi_core.db</code>	Empresas, planos, domínios, usuários da plataforma, financeiro, logs
Banco por empresa	<code>data/tenants/tenant_XXXX_slug.db</code>	Agenda, clientes finais, serviços, unidades, configurações — isolado por arquivo
Assets visuais	<code>data/assets/tenant_XXXX/</code>	Logo e favicon enviados pelo painel de cada empresa

Por isso a pasta `data/` inteira precisa estar em **disco persistente** no Render (ver Parte 2) — sem isso, todo cadastro é apagado a cada novo deploy.

Esta parte só é feita quando a plataforma ainda não está no ar. Se a PapiCore já está publicada e rodando em `app.papicore.com.br`, pule para a **Parte 3**.

1 Pré-requisitos

- Repositório da PapiCore acessível no GitHub (ou GitLab) conectado à conta do Render.
- Domínio institucional `papicore.com.br` com acesso ao painel DNS.
- Conta no Render em um **plano pago** (Starter ou superior) — o plano gratuito **não** oferece disco persistente, e sem ele todo cadastro se perde a cada deploy.

2 Criar o Web Service

1. No dashboard do Render, clique em **New + → Web Service**.
2. Conecte o repositório da PapiCore.
3. Preencha:

Name papicore (ou nome interno da sua escolha)	Region a mais próxima dos seus clientes
Runtime Node	Build Command <code>npm install</code>
Start Command <code>npm start</code>	Instance Type Starter ou superior (não usar Free)

3 Adicionar o Persistent Disk

1. Na configuração do serviço, abra a aba **Disks** e clique em **Add Disk**.
2. **Mount Path:** `/var/data`
3. **Size:** comece com 1 GB (dá para aumentar depois) — deixe folga para bancos, assets e backups.

SEM ISSO, OS DADOS SOMEM

O disco do Render é efêmero por padrão: a cada deploy o conteúdo é recriado do zero. Sem o Persistent Disk montado em `/var/data` e sem a variável `DATA_DIR=/var/data` apontando para ele, todas as empresas, agendamentos e backups são perdidos no próximo deploy.

4 Configurar as variáveis de ambiente

Em **Settings → Environment**, adicione:

VARIÁVEL	VALOR SUGERIDO	OBSERVAÇÃO
<code>NODE_ENV</code>	<code>production</code>	Obrigatório
<code>DATA_DIR</code>	<code>/var/data</code>	Precisa ser o ponto de montagem do disco
<code>JWT_SECRET</code>	valor aleatório forte	Servidor recusa iniciar sem isso. Gere com o comando abaixo

<code>JWT_EXPIRES_IN</code>	<code>8h</code>	Duração do login do painel
<code>DEVELOPER_NAME</code>	seu nome	
<code>DEVELOPER_EMAIL</code>	seu e-mail	Login do painel <code>/desenvolvedor</code>
<code>DEVELOPER_PASSWORD</code>	senha forte (12+ caracteres)	Obrigatório em produção
<code>PLATFORM_NAME</code>	<code>PapiCore</code>	Uso interno, não aparece para o cliente
<code>PLATFORM_DOMAIN</code>	<code>papicore.com.br</code>	Domínio institucional (abre a landing page)
<code>SAAS_CNAME_TARGET</code>	<code>app.papicore.com.br</code>	É para este endereço que o CNAME de cada cliente vai apontar
<code>TORQUE_DETAIL_DOMAIN</code>	domínio do 1º cliente	Cadastro automático da primeira empresa no boot inicial
<code>ADMIN_NAME</code> / <code>ADMIN_EMAIL</code> / <code>ADMIN_PASSWORD</code>	dados do proprietário do 1º cliente	Usados pelo seed automático (ver aviso abaixo)
<code>BACKUP_LOCAL_ENABLED</code>	<code>true</code>	Ativa a rotina diária de backup
<code>BACKUP_LOCAL_SCHEDULE</code>	<code>0 3 * * *</code>	Todo dia às 3h
<code>BACKUP_TIMEZONE</code>	<code>America/Sao_Paulo</code>	
<code>BACKUP_LOCAL_RETENTION_DAYS</code>	<code>7</code>	
<code>BACKUP_LOCAL_MAX_PER_TENANT</code>	<code>10</code>	

Gerar um `JWT_SECRET` forte localmente:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('hex'))"
```

POR QUE EXISTEM DUAS "PRIMEIRAS EMPRESAS" NA CONFIGURAÇÃO?

No primeiro boot em produção, o sistema cria automaticamente uma empresa inicial usando `TORQUE_DETAIL_DOMAIN` + `ADMIN_NAME/ADMIN_EMAIL/ADMIN_PASSWORD`. Se neste momento você ainda não tem um cliente real fechado, preencha com valores neutros (o próprio domínio técnico funciona como placeholder) — todos os clientes seguintes são cadastrados normalmente pelo painel `/desenvolvedor`, descrito na Parte 3, e não dependem dessas variáveis.

5 Primeiro deploy

1. Clique em **Create Web Service** (ou **Manual Deploy** → **Deploy latest commit** se o serviço já existir).
2. Acompanhe o log de build até aparecer algo como `Server rodando na porta ...`.
3. Abra a URL temporária `*.onrender.com` gerada pelo Render para confirmar que o servidor respondeu.

6 Domínio técnico da plataforma

1. No DNS de `papicore.com.br`, crie um CNAME: host `app` → o endereço que o Render indicar para o serviço (algo como `papicore.onrender.com`).
2. No Render, em **Settings** → **Custom Domains**, clique em **Add Custom Domain** e cadastre `app.papicore.com.br`.
3. Aguarde o Render validar o DNS e emitir o certificado HTTPS automaticamente (Let's Encrypt).
4. Confirme que `https://app.papicore.com.br/desenvolvedor` abre a tela de login do painel.

PRONTO — PLATAFORMA NO AR

A partir daqui, você nunca mais repete esta Parte 2, exceto se migrar de hospedagem. Todo novo cliente segue apenas as Partes 3 a 6.

Depois de fechar a venda e coletar os dados do cliente (nome fantasia, documento, contato, domínio desejado, e-mail do administrador), o cadastro é feito inteiramente pelo painel do desenvolvedor.

1 Acesse o painel do desenvolvedor

`https://app.papicore.com.br/desenvolvedor`

Entre com seu e-mail e senha de desenvolvedor (as mesmas variáveis `DEVELOPER_EMAIL` / `DEVELOPER_PASSWORD` configuradas no Render).

2 Crie a empresa

No menu lateral, abra **Empresas** → botão **Nova empresa**. Preencha:

Nome da empresa *

nome que aparece para os clientes finais

Slug *

identificador interno, minúsculo, sem espaço (ex.: barbearia-do-ze)

Plano *

plano contratado (cadastrado antes em Planos e Assinaturas)

Status *

use `ACTIVE` para liberar de imediato

Documento

CNPJ ou CPF

E-mail comercial

apenas contato — não é usado como login

Telefone

contato comercial da empresa

Domínio principal

exatamente como será acessado, sem `https://` nem barra —

ex.: `agenda.empresa.com.br`

Vencimento

data da próxima cobrança

Na mesma tela, a seção **Administrador da empresa** cria o primeiro usuário (proprietário):

Nome do administrador *

quem vai logar no /admin

E-mail de acesso *

login do painel do cliente — precisa ser único em toda a plataforma

Senha inicial *

use o botão "Gerar senha segura"; mínimo 8 caracteres

E-MAIL DE LOGIN É ÚNICO NA PLATAFORMA INTEIRA

Não é possível reutilizar o mesmo e-mail de administrador em duas empresas diferentes — cada usuário pertence a uma única empresa.

3 Confirme a criação

- Ao salvar, a PapiCore cria automaticamente o **banco de dados exclusivo** da empresa (`tenant_XXXX_slug.db`).
- O domínio informado já é cadastrado como **domínio principal**, porém **não verificado** — isso é esperado até o DNS e o HTTPS estarem prontos (Parte 4).
- Se precisar adicionar um segundo domínio (ex.: com e sem `www`), ou um domínio antigo redirecionado), use a aba **Domínios** → **Adicionar domínio**.

4 Registre a cobrança

Na aba **Financeiro**, cadastre a cobrança de implantação e a mensalidade recorrente vinculadas a esta empresa, para manter o controle de vencimentos dentro da própria PapiCore.

Três lugares precisam concordar sobre o domínio do cliente: o **DNS** dele, o **Render** (que serve a aplicação) e o **painel da PapiCore** (que decide qual empresa mostrar). Faltar qualquer um dos três impede o acesso.

1 Escolha subdomínio ou domínio raiz

CENÁRIO	RECOMENDAÇÃO
Cliente já tem site institucional no domínio	Use um subdomínio , ex.: <code>agenda.empresa.com.br</code> — preserva o site atual
Domínio será exclusivo para a agenda	Pode usar o domínio raiz , ex.: <code>empresa.com.br</code>

2 Configure o DNS no provedor do cliente

Opção recomendada — subdomínio (CNAME):

Tipo: CNAME
Nome: agenda
Valor: app.papicore.com.br
TTL: automático ou 3600

Domínio raiz (quando o cliente quer usar `empresa.com.br` sem subdomínio): a maioria dos provedores não aceita CNAME na raiz. Use o método que a hospedagem aceitar:

- registro **A** apontando para o IP informado pelo Render para aquele domínio; ou
- ALIAS/ANAME** (CNAME flattening), quando o provedor de DNS do cliente oferecer essa opção, apontando para o host que o Render indicar.

NÃO COPIE UM IP OU HOST FIXO DE OUTRO CLIENTE

O valor exato do registro para domínio raiz é mostrado pelo próprio Render na tela

CUSTOM DOMAINS

ao adicionar aquele domínio específico — use sempre o valor exibido ali no momento, não um IP salvo de uma implantação anterior.

Antes de mexer no DNS, **exporte a zona atual** e não remova registros existentes de e-mail (`MX`, `SPF`, `DKIM`, `DMARC`) nem do site institucional, caso exista.

Dica: dentro do próprio painel `/desenvolvedor` → **Domínios**, o botão **"Ver registros DNS"** ao lado de cada domínio mostra os registros sugeridos e o passo a passo para aquele cadastro específico.

3 Adicione o domínio como Custom Domain no Render

- No Render, abra o Web Service da PapiCore → **Settings** → **Custom Domains**.
- Clique em **Add Custom Domain** e digite exatamente o domínio do cliente (ex.: `agenda.empresa.com.br`).
- Repita para a variação com `www`, se o cliente for usar as duas formas.
- Aguarde o status mudar para **verificado** / **certificado emitido** — normalmente de 15 minutos a algumas horas, dependendo da propagação do DNS.

DNS CERTO SEM CADASTRAR NO RENDER = ERRO

Mesmo com o CNAME correto, se o domínio não estiver adicionado como Custom Domain no serviço do Render, a requisição não é roteada para a aplicação e o certificado HTTPS não é emitido — o cliente vê erro de certificado ou "página não encontrada".

4 Marque o domínio como verificado na PapiCore

1. Volte ao painel `/desenvolvedor` → **Domínios** (ou dentro da própria empresa em **Empresas**).
2. Encontre o domínio do cliente e clique no ícone "**Marcar como verificado**".
3. Só faça isso **depois** de confirmar que o domínio abre com HTTPS válido — antes disso o sistema mostrará propositalmente `404 Domínio não validado` para qualquer visitante.

5 Confirme o resultado

- Acesse `https://agenda.empresa.com.br` — deve abrir a página pública de agendamento da empresa correta, com cadeado válido.
- Acesse `https://agenda.empresa.com.br/admin` — deve abrir a tela de login do painel administrativo do cliente.

1 Entre como o proprietário

Duas formas de acessar o `/admin` do cliente para configurar antes da entrega:

- Logar diretamente com o e-mail e a senha inicial criados no cadastro; ou
- No painel `/desenvolvedor` → **Empresas**, usar a ação "**Entrar como proprietário**" (impersonar) — acesso temporário de até 30 minutos, sem precisar saber a senha do cliente.

2 Configure a identidade e os dados

Em **Configurações**, no `/admin` do cliente:

- **Logo e favicon:** enviados por upload direto na própria tela (PNG/JPG/WEBP) — não é preciso hospedar a imagem em outro lugar.
- Nome da empresa, telefone, WhatsApp, horários de funcionamento, capacidade de atendimentos simultâneos e mensagem exibida após o agendamento.

Cadastre também: **unidades**, **modalidades de atendimento**, **serviços** (com preço e duração) e eventuais **bloqueios de agenda**.

3 Bateria de testes obrigatórios

Faça em computador e celular, de preferência também em uma janela anônima:

- ☐ Domínio abre com HTTPS, sem alerta de segurança
- ☐ Logo, nome, telefone e WhatsApp corretos na página pública
- ☐ Fluxo completo: escolher modalidade, serviço, data e horário
- ☐ Preço e duração exibidos batem com o cadastro
- ☐ Horário já ocupado não aparece como disponível
- ☐ Solicitação aparece no painel administrativo do cliente
- ☐ Administrador consegue aceitar, recusar, editar e concluir
- ☐ Bloqueios de agenda funcionam
- ☐ Link do WhatsApp abre com o número correto da empresa
- ☐ Login de uma empresa **não** funciona no domínio de outra
- ☐ Layout correto em celular e em computador
- ☐ Um backup manual da empresa pode ser gerado no painel do desenvolvedor

Crie um agendamento de teste bem identificado (ex.: "TESTE — apagar") e exclua-o antes da entrega.

1 Homologação

Faça uma apresentação curta com o responsável do cliente e peça validação de: domínio/identidade visual, catálogo e preços, horários, fluxo de agendamento e painel administrativo. Registre a aprovação por e-mail ou mensagem antes de seguir.

2 O que entregar

- ☐ Endereço público de agendamento (o domínio do cliente)
- ☐ Endereço do painel: `https://dominio-do-cliente/admin`
- ☐ E-mail do administrador já cadastrado
- ☐ Senha temporária — **por canal separado** do e-mail/telefone onde foi combinado o restante
- ☐ Instrução para trocar a senha no primeiro acesso
- ☐ Contato e horário de suporte
- ☐ Data da próxima cobrança e responsável pela renovação do domínio

NUNCA ENTREGUE O ACESSO AO PAINEL DO DESENVOLVEDOR

O login em `/desenvolvedor` (e-mail/senha configurados via `DEVELOPER_EMAIL` / `DEVELOPER_PASSWORD`) administra **TODAS AS EMPRESAS** da plataforma, inclusive dados financeiros e backups de outros clientes. O cliente só deve receber o acesso ao próprio `/admin`.

3 Depois da entrega

Mantenha uma ficha operacional por cliente com domínio, plano, vencimentos, contatos e observações — sem registrar senhas em texto aberto.

1 Backups no Render

A rotina automática (`BACKUP_LOCAL_ENABLED=true`) gera diariamente um ZIP por empresa ativa dentro do próprio Persistent Disk, em `/var/data/backups` . Dois cuidados específicos do Render:

- O Persistent Disk tem limite de tamanho contratado (comece com 1 GB) — a retenção (`BACKUP_LOCAL_RETENTION_DAYS` / `BACKUP_LOCAL_MAX_PER_TENANT`) evita lotar o disco, mas o Render **não replica** esse disco em outro lugar.
- **Baixe uma cópia semanal** pelo painel **Backups e Recuperação** e guarde fora do Render (computador local, nuvem própria etc.).

Acompanhe o alerta de espaço na própria aba Backups do painel: amarelo a partir de 70% de uso do disco, vermelho a partir de 85%.

2 Rotina mínima

FREQUÊNCIA	AÇÃO
Diariamente	Checar no dashboard do Render se o serviço está no ar (sem eventos de falha)
Semanalmente	Baixar uma cópia dos backups mais recentes para fora do Render
Mensalmente	Testar a restauração de uma cópia, conferir espaço em disco e cobranças em aberto
Antes de cada deploy	Gerar um backup manual da(s) empresa(s) crítica(s) pelo painel
30 dias antes	Avisar o cliente sobre renovação de domínio e serviços externos (WhatsApp API etc.)

3 Ao atualizar o código

1. Gere backup manual das empresas ativas antes do deploy.
2. Publique a nova versão no Render (deploy automático via push, ou manual).
3. Após o deploy, confirme que os dados continuam lá — se `DATA_DIR` aponta certo para o Persistent Disk, nada se perde.
4. Reabra rapidamente 1 ou 2 domínios de clientes para confirmar que o site e o `/admin` continuam respondendo normalmente.

SINTOMA	VERIFIQUE
Domínio não abre	Propagação do DNS (pode levar até 24h), registro CNAME/A correto, domínio cadastrado como Custom Domain no Render
Erro de certificado HTTPS	Aguarde a emissão automática após o DNS propagar; confirme o domínio em Settings → Custom Domains no Render
"Domínio não cadastrado nesta plataforma"	Cadastre exatamente o host acessado (sem <code>www</code> a mais ou a menos) na aba Domínios do painel
"Domínio não validado"	Marque como verificado no painel somente depois que DNS + HTTPS já estiverem funcionando
Abre a empresa errada	Revise qual empresa aquele domínio está associado em Empresas → Domínios
Login do cliente recusado	Confirme que o e-mail pertence à mesma empresa do domínio acessado
Logo/favicon não aparece	Reenvie o arquivo pela tela de Configurações; formatos aceitos: PNG, JPG, WEBP
Dados somem após um deploy	Persistent Disk não está montado ou <code>DATA_DIR</code> não aponta para <code>/var/data</code> — corrija imediatamente e restaure o último backup
Servidor não inicia no Render	Confira se <code>JWT_SECRET</code> está definido — sem ele o processo recusa iniciar por design
Empresa em "manutenção" (503)	Uma restauração de backup pode ter ficado em <code>ROLLBACK_FAILED</code> ; veja o status em Backups e Recuperação

Checklist rápido de implantação

Uma folha por cliente — imprima ou marque na tela durante o processo.

Cadastro

- ☐ Dados do cliente e domínio desejado recebidos
- ☐ Empresa criada em /desenvolvedor → Empresas
- ☐ Plano e vencimento definidos
- ☐ Usuário proprietário criado
- ☐ Cobrança de implantação e mensalidade lançadas no Financeiro

Domínio

- ☐ DNS configurado no provedor do cliente (CNAME/A)
- ☐ Registros de e-mail (MX/SPF/DKIM) preservados
- ☐ Domínio adicionado em Custom Domains no Render
- ☐ Certificado HTTPS emitido e válido
- ☐ Domínio marcado como verificado na PapiCore

Configuração e testes

- ☐ Logo, favicon e dados da empresa preenchidos
- ☐ Unidades, modalidades e serviços cadastrados
- ☐ Fluxo de agendamento testado ponta a ponta
- ☐ Painel administrativo testado (aceitar/recusar/concluir)
- ☐ Testado em celular, computador e janela anônima
- ☐ Agendamento de teste excluído
- ☐ Backup manual gerado e conferido

Entrega

- ☐ Cliente homologou por escrito
- ☐ Endereço público + endereço /admin entregues
- ☐ Senha temporária enviada por canal separado
- ☐ Instrução de troca de senha enviada
- ☐ Ficha operacional do cliente registrada