Tutorial: Instalando Scoop, Git, Node.js e VS Code em modo usuário no Windows 11

Este guia mostra como instalar o **Scoop** em modo usuário (sem privilégios administrativos) no Windows 11 usando o PowerShell e, em seguida, instalar o **Git**, **Node.js** e o **Visual Studio Code** utilizando o próprio Scoop.

Pré-requisitos

- Windows 11
- PowerShell 5.1 ou superior
- Conexão com a internet
- Conta de usuário comum (não é necessário executar como Administrador)

---

1. Abrir o PowerShell

Utilize WIN+R, digite powershell e enter. Não use os links do menu iniciar. Não utilize "Executar como Administrador".

Verifique se o *powershell* abriu na sua pasta de usuário.

2. Permitir execução de scripts para o usuário atual

Execute o comando abaixo:

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope
```

Se solicitado, confirme com:

```
Y
```

---

3. Instalar o Scoop

Execute:

```
irm get.scoop.sh | iex
```

Após alguns instantes, o Scoop será instalado em:

```
C:\Users\<SeuUsuario>\scoop
```

Valide a instalação:

```
scoop --version
```

ou:

```

```

```
scoop help
```

---

4. Atualizar o Scoop

É uma boa prática atualizar os buckets padrão e o próprio Scoop:

```
scoop update
```

4.1 instale o git

```
scoop install git
```

Verifique se o *git* está instalado.

```
git --version
```

---

5. Adicionar o bucket Extras

O pacote do Visual Studio Code está disponível no bucket **extras**.

Adicione-o com:

```
scoop bucket add extras
```

Verifique os buckets instalados:

```
```

```
scoop bucket list
```

Saída esperada:

```
main
extras
```

---

7. Atualizar os buckets

Após a instalação do Git, atualize os buckets:

Ou atualize tudo:

```
scoop update
```

---

8. Instalar o Node.js

Instale:

```
scoop install nodejs
```

Verifique:

```
node --version
```

```
npm --version
```

Exemplo:

```
v22.x.x
10.x.x
```

---

9. Instalar o Visual Studio Code

Com o bucket `extras` adicionado, execute:

```
scoop install vscode
```

Verifique:

```
code --version
```

Também é possível iniciar o VS Code diretamente:

```
code
```

---

10. Conferir os aplicativos instalados

Liste todos os pacotes instalados pelo Scoop:

```
scoop list
```

Exemplo:

```
git
nodejs-lts
vscode
```
