Regionalização (i18n)

Mecanismo

Componente	Função
`config.language`	Registo dos idiomas suportados (códigos **en**, **pt**, **es**, **it**).
`config.translation`	Pares (`object_id`, `language_id`, `translated_text`) — chaves de UI e glossário.
`GET /api/translations/:lang`	API usada pelo `frontend/main.js` para carregar o mapa de chaves.
`infra/sql/02_populate_translations.sql`	Carga idempotente (`ON CONFLICT DO UPDATE`) de todas as cadeias.

Tabela de idiomas (cadastro)

Código	Uso típico
en	Inglês (referência técnica).
pt	Português (interface padrão TabGis).
es	Espanhol.
it	Italiano.

Glossário técnico recente (exemplos de chaves)

Chave	Propósito
`UI_GLOSSARY_LINEAR_NETWORK_SEGMENT`	Definição de *segmento linear da rede* (SIG).
`UI_GLOSSARY_POSTGIS_TOPOLOGY`	Definição da extensão `postgis_topology`.
`UI_HELP_STACK_POSTGIS_TOPOLOGY`	Ajuda: stack PostGIS + `gis.network_span`.
`UI_HELP_API_TOPOLOGY`	Ajuda: endpoints `/api/topology/*`.

Após alterar `02_populate_translations.sql`, reaplicar na PostGIS e **reiniciar** o contentor `api` para o cliente recarregar traduções.