

Manual Completo do Sistema Prime Açaí PDV

Operação, administração, arquitetura, implantação e integrações

Versão da documentação: 25 de setembro de 2026

Este manual consolida o funcionamento do cardápio digital e do painel de gestão da Açaí Prime. Ele orienta proprietários, operadores e responsáveis técnicos sobre pedidos, produtos, caixa, impressão, balança Prix 3 Toledo, preparação da integração PedeAI, banco de dados e publicação na Cloudflare.

1 Visão geral

O Prime Açaí PDV é um sistema web responsivo composto por cardápio público, painel administrativo, gestão de pedidos e mesas, banco Cloudflare D1 e um agente local para receber o peso da balança. A versão publicada mantém a identidade visual e o catálogo do cardápio original da Prime Açaí.

Recurso	Endereço ou identificação
Cardápio do cliente	https://prime-acai.wpnz.com.br/
Painel do proprietário	https://prime-acai.wpnz.com.br/painel
Página de acompanhamento	https://prime-acai.wpnz.com.br/pedido
Gestão de mesas	https://prime-acai.wpnz.com.br/mesas
Worker Cloudflare	prime-acai-pdv
Banco D1	prime-acai-pdv-db
Repositório	wesleyxrodrigo19-sketch/prime-acai-pdv

2 Perfis de uso

Perfil	Responsabilidades
Cliente	Consulta o cardápio, seleciona complementos, informa entrega ou retirada e acompanha o pedido.
Atendente ou caixa	Registra pedidos presenciais, recebe peso da balança, confere pagamentos e imprime comandas.
Produção	Acompanha a fila, altera o status e sinaliza pedidos prontos.
Proprietário	Administra produtos, disponibilidade, horários, taxas, mesas, relatórios e integrações.

Perfil	Responsabilidades
Responsável técnico	Mantém Cloudflare, D1, segredos, domínio, agente local e atualizações do código.

3 Fluxos operacionais

3.1 Pedido pelo cardápio

1. O cliente abre o cardápio e escolhe produtos e complementos.
2. O sistema calcula subtotal, taxa de entrega e total.
3. O cliente informa identificação, telefone, modalidade, endereço e pagamento.
4. O pedido é salvo no D1 e entra no painel com status Novo.
5. A loja confirma, prepara, finaliza e conclui o atendimento.

3.2 Pedido presencial por peso

6. O atendente abre Novo pedido no balcão e localiza o cartão Self-service.
7. O recipiente com o açaí é colocado na Prix 3 Toledo configurada em Prt1 ou Prt3.
8. O agente local lê o peso pela porta USB serial e envia uma leitura estável ao PDV.
9. O atendente seleciona Ler balança e adicionar. O sistema usa R\$ 30,00 por kg, calcula o valor e adiciona o item à comanda.
10. Antes de registrar, o servidor confere se o peso ainda corresponde à última leitura da balança e se foi capturado há no máximo dois minutos.
11. A comanda registra peso em gramas, valor por kg e origem automática Prix 3 Toledo.

O preço inicial do self-service é R\$ 30,00 por kg. O proprietário pode alterá-lo em Configurações, na seção Mesas e self-service, sem modificar o código do sistema.

3.3 Pedido de mesa

Pedidos presenciais podem ser vinculados a uma mesa. A quantidade de mesas é configurável no painel; o quadro mostra a situação e permite acompanhar consumo, pagamentos divididos e fechamento.

4 Cardápio do cliente

- Busca por nome ou descrição e navegação por categorias.
- Produtos em destaque, imagens, preços, descrições e complementos.
- Bloqueio de novos pedidos quando a loja está fechada, mantendo consulta disponível.
- Entrega por bairro com taxa configurável, retirada e atendimento de mesa.
- Formas de pagamento: dinheiro, Pix, crédito e débito, conforme disponibilidade.
- Recuperação de carrinhos abandonados e registro de visitas para indicadores operacionais.

5 Painel do proprietário

5.1 Pedidos

- Fila com status Novo, Confirmado, Preparando, Pronto, Saiu para entrega, Concluído e Cancelado.

- Identificação do canal, incluindo Delivery PedeAl quando a integração for ativada.
- Inclusão e alteração de itens, cancelamento, exclusão auditada, reimpressão e registro de pagamento.
- Detalhes de cliente, endereço, mesa, observações, troco, divisão de pagamento e totais.

5.2 Produtos e categorias

- Cadastro, edição, disponibilidade, imagem, preço, destaque, categoria e ordem de exibição.
- Complementos configuráveis por produto.
- Limite configurável de produtos destacados.
- O catálogo atual possui 29 produtos sincronizados com o cardápio original da Prime Açai.

5.3 Configurações

- Dados da loja, horário comercial e fechamento manual com motivo.
- Taxas por bairro e acréscimo percentual opcional.
- Quantidade de mesas, preço do self-service por kg, cópias de impressão e parâmetros de destaques.
- Configuração da PedeAl e estado da última captura da balança.

5.4 Relatórios e auditoria

- Receita por período e formas de pagamento.
- Resumo de pedidos, visitas, conversão e carrinhos abandonados.
- Log de auditoria para ações sensíveis em pedidos.
- Estado dos trabalhos de impressão e falhas do agente local.

6 Balança Prix 3 Toledo

O arquivo agents/prix3-bridge.ps1 executa no computador do caixa. Ele abre a porta serial, envia ENQ, interpreta a resposta STX mais peso mais ETX e transmite o peso em gramas ao endpoint protegido do Worker.

Parâmetro	Valor recomendado
Protocolo	Prt1 ou Prt3
Conexão	USB serial por porta COM
Baud rate	9600, ajustável no script
Formato serial	8 bits, sem paridade, 1 stop bit
Endpoint	POST /api/scale/weight
Autenticação	Cabeçalho x-scale-key
Preço inicial do self-service	R\$ 30,00 por kg, configurável no painel
Validade da leitura	Até 2 minutos; peso antigo ou divergente é recusado

6.1 Instalação do agente

12. Conecte o cabo USB serial e confirme a porta COM no Gerenciador de Dispositivos.
13. Configure a balança no protocolo Prt1 ou Prt3.
14. Defina na Cloudflare o segredo SCALE_BRIDGE_KEY.
15. No computador do caixa, execute o script informando a porta e a mesma chave.
16. Coloque um peso conhecido, verifique a mensagem Peso transmitido e confira a leitura no painel.

Exemplo: .\prix3-bridge.ps1 -Porta COM3 -Chave SUA_CHAVE_SEGURA

6.2 Diagnóstico

Sintoma	Verificação
Porta não encontrada	Confirme driver, cabo e número da COM.
Sem leitura	Confira Prt1 ou Prt3, baud rate e estabilidade do peso.
Erro 401	A chave local difere do segredo SCALE_BRIDGE_KEY.
Peso incorreto	Revise a unidade retornada e o divisor configurado.
Painel não atualiza	Verifique internet, endpoint e horário de captura.

7 Integração Pedelai

O painel já contém a configuração necessária para receber credenciais, mas a integração operacional depende das credenciais e do contrato técnico fornecidos pela Pedelai. Enquanto estiver desativada, o webhook responde como integração em preparação.

Campo	Finalidade
Ambiente	Sandbox ou Produção.
ID da loja	Identificação da Açai Prime na Pedelai.
Client ID	Identificação da aplicação integradora.
URL base	Endereço oficial da API Pedelai.
Token	Autorização das chamadas à API.
Segredo do webhook	Validação da assinatura dos eventos recebidos.

Webhook reservado: <https://prime-acai.wpnz.com.br/api/integrations/pedeai/webhook>

7.1 Sequência para ativação

17. Solicitar credenciais de Sandbox, documentação de eventos e regras de autenticação.
18. Preencher Configurações PedeAI no painel sem compartilhar os segredos em mensagens ou capturas.
19. Cadastrar o webhook na PedeAI e validar assinatura, idempotência e resposta HTTP.
20. Homologar entrega, retirada, pagamentos, descontos, complementos, cancelamento e atualização de status.
21. Trocar para Produção somente após aprovação formal e executar um pedido real acompanhado.

8 Arquitetura técnica

Camada	Tecnologia e responsabilidade
Interface	HTML, CSS e JavaScript responsivos servidos pelo Worker.
Aplicação	Cloudflare Worker prime-acai-pdv.
Dados	Cloudflare D1 SQLite, binding DB.
Domínio	prime-acai.wpnz.com.br na Cloudflare.
Mídia	Imagens remotas do cardápio e arquivos incorporados em /media.
Agente local	PowerShell para Prix 3 Toledo e agente de impressão.
Entrega contínua	GitHub main conectado ao build do Cloudflare Workers.

8.1 Estrutura do repositório

Diretório ou arquivo	Conteúdo
src	Aplicação web, estilos, painel e template do Worker.
drizzle	Migrações sequenciais do banco D1.
agents	Agente local da balança Prix 3.
media	Mídia incorporada na publicação.
scripts	Build, pré-visualização, testes e geração de documentação.
dist/server/index.js	Artefato gerado e publicado; não deve ser editado manualmente.
wrangler.jsonc	Nome do Worker, entrada, compatibilidade e binding D1.

9 Banco de dados

Tabela	Finalidade
settings	Configurações operacionais, horários, taxas e integrações.
products	Produtos, categorias, preços, imagens, complementos e disponibilidade.
orders	Pedidos, cliente, canal, entrega, pagamento, status e totais.
order_items	Itens, preços, quantidades, complementos e observações.
order_payments	Pagamentos divididos por pedido.
print_jobs	Fila e estado das impressões.
abandoned_carts	Carrinhos recuperáveis e histórico de contato.
site_visits	Visitas agregadas para indicadores.
audit_log	Rastro de ações administrativas sensíveis.

As migrações ficam em drizzle e devem ser aplicadas em ordem numérica. Nunca repita uma migração já aplicada, não exclua o banco e não altere tabelas diretamente sem registrar uma nova migração.

10 API principal

Método e rota	Uso
GET /api/catalog	Catálogo público e configurações visíveis.
POST /api/orders	Criação de pedido pelo cliente.
GET /api/orders/:code	Acompanhamento público do pedido.
POST /api/scale/weight	Recebimento do peso pelo agente local.
POST /api/integrations/pedeai/webhook	Recebimento reservado de eventos PedeAI.
POST /api/admin/login	Autenticação do proprietário.
GET /api/admin/orders	Fila administrativa de pedidos.
PATCH /api/admin/orders/:id	Mudança de status do pedido.

Método e rota	Uso
GET e POST /api/admin/products	Consulta e cadastro administrativo de produtos.
PATCH /api/admin/settings	Atualização das configurações da loja.
GET /api/print/jobs	Fila consumida pelo agente de impressão.

11 Implantação e atualização

11.1 Requisitos

- Node.js 22 ou superior, Git e acesso à conta Cloudflare.
- Projeto Cloudflare Worker prime-acai-pdv e banco D1 prime-acai-pdv-db.
- Segredos ADMIN_PIN, SESSION_SECRET e SCALE_BRIDGE_KEY configurados somente na Cloudflare.

11.2 Publicação

22. Atualize o código e crie uma nova migração se o banco mudar.
23. Execute npm run build e npm run test:dashboard.
24. Aplique migrações remotas com npm run cf:d1:migrate após conferir o banco selecionado.
25. Envie a branch main para o GitHub; o Cloudflare executará o build conectado.
26. Confira Deployments, abra o cardápio, entre no painel e execute um pedido de teste.

11.3 Verificação pós publicação

- Todas as categorias, imagens e valores aparecem corretamente.
- Login do painel funciona e a sessão expira de forma segura.
- Pedido de teste percorre os status e gera impressão quando configurada.
- Taxas, horários, mesa, pagamento e total estão corretos.
- Agente da balança transmite peso e o painel mostra horário recente.

12 Segurança e continuidade

- Nunca registrar PIN, token, segredo ou chave de balança no GitHub, em documentação ou em mensagens abertas.
- Manter ADMIN_PIN, SESSION_SECRET e SCALE_BRIDGE_KEY como segredos do Worker.
- Usar HTTPS e validar autenticação antes de qualquer rota administrativa.
- Criar backup antes de migrações relevantes e usar Time Travel do D1 para recuperação emergencial.
- Revogar e substituir qualquer credencial compartilhada acidentalmente.
- Revisar audit_log quando houver cancelamento, exclusão ou divergência de pedido.

12.1 Rotina recomendada

Periodicidade	Atividade
---------------	-----------

Periodicidade	Atividade
Diária	Conferir pedidos, falhas de impressão e última leitura da balança.
Semanal	Revisar produtos indisponíveis, horários, taxas e carrinhos abandonados.
Mensal	Exportar indicadores, revisar auditoria e validar acessos do proprietário.
Antes de atualização	Registrar versão atual, conferir migrações e criar ponto de recuperação.
Após atualização	Executar o checklist funcional e monitorar erros do Worker.

13 Solução de problemas

Problema	Ação inicial
Cardápio não abre	Verificar deployment, domínio, DNS e status do Worker.
Imagem não aparece	Conferir image_url, origem da imagem e cache do navegador.
Painel rejeita acesso	Conferir ADMIN_PIN e SESSION_SECRET na Cloudflare.
Pedido não aparece	Consultar resposta da API, tabela orders e logs do Worker.
Impressão parada	Checar print_jobs, agente local, chave e impressora padrão.
Peso não chega	Checar COM, protocolo, chave, internet e horário da leitura.
Migração falha	Parar, identificar a última migração aplicada e não repetir alterações manualmente.
Domínio bloqueado na rede	Testar em outra rede; filtros corporativos podem bloquear domínios recém-registrados.

14 Checklist de entrega

- Domínio e certificado HTTPS ativos.
- Cardápio com 29 produtos, imagens e valores conferidos.
- Painel, pedidos, mesas, pagamentos e relatórios testados.
- Segredos Cloudflare definidos e ausentes do repositório.
- Agente Prix 3 instalado e validado no computador do caixa.
- Agente de impressão configurado quando aplicável.
- PedesAI mantida desativada até receber credenciais e concluir homologação.
- Responsáveis da loja treinados para abertura, fechamento e tratamento de falhas.

15 Controle de versão

Data	Versão	Resumo
25/09/2026	1.1	Self-service por peso a R\$ 30,00/kg, validação da Prix 3 e preço configurável no painel.
25/09/2026	1.0	Sistema Prime Açaí, catálogo completo, painel, balança e preparação PedeAI.
25/09/2026	1.1	Sincronização das imagens originais de 27 produtos e imagens próprias para dois itens sem foto.