

Aluno: Wesley Melo - 07/05/2026

Relatório Prático: Configuração de Usuários e Grupos no AWS IAM

1. Introdução

Este documento apresenta as evidências da criação de usuários e grupos no AWS Identity and Access Management (IAM), bem como a explicação das políticas aplicadas e a importância do gerenciamento adequado de permissões na nuvem.

2. Evidências Práticas (Prints da AWS)

Acesso ao painel do IAM

The screenshot displays the AWS IAM console dashboard. The left sidebar contains navigation links for Identity and Access Management (IAM), including a search bar, a 'Painel' (Dashboard) link, and sections for 'Gerenciamento de acesso' (Access Management) and 'Relatórios de acesso' (Access Reports). The main content area features several widgets: 'Recomendações de segurança' (Security Recommendations) with a warning icon and a button to 'Adicionar MFA'; 'Recursos do IAM' (IAM Resources) showing counts for Groups (2), Users (2), Functions (3), Policies (0), and Providers (0); 'Novidades' (News) with a list of updates; 'Conta da AWS' (AWS Account) showing account ID, alias, and login URL; 'Quick Links' for security credentials; 'Ferramentas' (Tools) for policy simulator; and 'Informações adicionais' (Additional Information) for security practices and documentation. The footer includes the AWS logo, CloudShell, and copyright information for Amazon Web Services, Inc. (© 2026).

Criação dos usuários aluno-admin e aluno-leitor

aluno-admin

Etapa 1

● Especificar detalhes do usuário

○ Etapa 2

○ Definir permissões

○ Etapa 3

○ Revisar e criar

○ Etapa 4

○ Recuperar senha

Especificar detalhes do usuário

Detalhes do usuário

Nome do usuário

aluno-admin

O nome de usuário pode ter até 64 caracteres. Caracteres válidos: A-Z, a-z, 0-9, and +, -, @, _ - (hifen)

☒ **Fornezer acesso para os usuários ao Console de Gerenciamento da AWS - opcional**

Além do acesso ao console, os usuários com permissões `SignedLocalDevelopmentAccess` podem usar as mesmas credenciais do console para acesso programático sem a necessidade de chaves de acesso.

Senha do console

☐ Senha gerada automaticamente

Você poderá visualizar a senha depois de criar o usuário.

☒ **Senha personalizada**

Insira uma senha personalizada para o usuário.

• Deve ter pelo menos 8 caracteres

• Deve incluir pelo menos três dos seguintes tipos de combinação de caracteres: letras maiúsculas (A-Z), letras minúsculas (a-z), números (0-9) e os símbolos ! @ # \$ % ^ & * () _ + - { } | ' " , . ~

☐ Mostrar senha

☒ Os usuários devem criar uma nova senha na próxima sessão (recomendado).

Os usuários obtêm automaticamente a política `IAMUserChangePassword` para permitir que eles alterem sua própria senha.

Se você estiver criando acesso programático por meio de chaves de acesso ou credenciais específicas de serviço para o AWS CodeCommit ou o Amazon Keyspaces, poderá gerá-las depois de criar esse usuário do IAM. [Saiba mais](#)

Cancelar

Próximo

aluno-leitor

Etapa 1

● Especificar detalhes do usuário

● Etapa 2

● Definir permissões

○ Etapa 3

○ Revisar e criar

Revisar e criar

Revise suas escolhas. Depois de criar o usuário, você poderá visualizar e fazer download da senha gerada automaticamente, se ativada.

Detalhes do usuário

Nome do usuário	Tipo de senha do console	Exigir redefinição de senha
aluno-leitor	None	Não

Resumo de permissões

Nome

Tipo

Usado como

Nenhum recurso

Etiquetas - opcional

As etiquetas são pares de chave-valor que você pode adicionar aos recursos da AWS para ajudar a identificar, organizar ou pesquisar recursos. Escolha quais etiquetas você quer associar a este usuário.

Chave

Valor - opcional

ALUNO COMUM

Insira o valor

Remover

Adicione uma nova etiqueta

Você pode adicionar até mais 49 etiquetas.

Cancelar

Anterior

Criar usuário

SomenteLeitura

The screenshot shows the AWS IAM console interface. The left sidebar contains the 'Identity and Access Management (IAM)' menu with options like 'Painel', 'Gerenciamento de acesso', and 'Relatórios de acesso'. The main content area displays the 'SomenteLeitura' group configuration. The 'Resumo' section shows the group name, creation time (May 07, 2026, 21:05 UTC-03:00), and ARN. The 'Usuários' tab is active, showing a list of users. One user, 'aluno-leitor', is listed with a count of 1 and a last activity time of 17 minutes ago. The 'Excluir' and 'Editar' buttons are visible in the top right corner.

Identity and Access Management (IAM)

Painel

▼ Gerenciamento de acesso

- Funções
- Políticas
- Usuários do IAM
- Grupos de usuários do IAM**
- Provedores de identidade
- Configurações da conta
- Gerenciamento de acesso raiz
- Solicitações de delegação temporária

▼ Relatórios de acesso

- Access Analyzer
- Análise de recursos
- Acesso não utilizado
- Configurações do Analyzer
- Relatório de credenciais
- Atividade da organização
- Políticas de controle de serviços
- Políticas de controle de recursos

Consoles relacionados

- Central de identidades do IAM
- AWS Organizations

SomenteLeitura Informações

Excluir Editar

Resumo

Nome do grupo de usuários: **SomenteLeitura**

Hora de criação: May 07, 2026, 21:05 (UTC-03:00)

ARN: **arn:aws:iam::710827005770:group/SomenteLeitura**

Usuários (1) Permissões Consultor de acesso

Usuários neste grupo (1)

Um usuário do IAM é uma entidade que você cria na AWS para representar a pessoa ou o aplicativo que o utiliza para interagir com a AWS.

Q. Pesquisar

☐	Nome do usuário	Grupos	Última ativi...	Hora de cria...
☐	aluno-leitor	1	Nenhum	17 minutos atrás

© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Privacidade Termos Preferências de cookies

Atribuição da política AdministratorAccess ao grupo Administradores

The screenshot shows the AWS IAM console interface. The left sidebar contains the 'Identity and Access Management (IAM)' menu with options like 'Painel', 'Gerenciamento de acesso', and 'Relatórios de acesso'. The main content area displays the 'Administradores' group configuration. The 'Resumo' section shows the group name, creation time (May 07, 2026, 20:57 UTC-03:00), and ARN. The 'Permissões' tab is active, showing a list of policies. The 'AdministratorAccess' policy is assigned to the group. The 'Simular' and 'Remover' buttons are visible in the top right corner.

Identity and Access Management (IAM)

Painel

▼ Gerenciamento de acesso

- Funções
- Políticas
- Usuários do IAM
- Grupos de usuários do IAM**
- Provedores de identidade
- Configurações da conta
- Gerenciamento de acesso raiz
- Solicitações de delegação temporária

▼ Relatórios de acesso

- Access Analyzer
- Análise de recursos
- Acesso não utilizado
- Configurações do Analyzer
- Relatório de credenciais
- Atividade da organização
- Políticas de controle de serviços
- Políticas de controle de recursos

Consoles relacionados

- Central de identidades do IAM
- AWS Organizations

Administradores Informações

Excluir Editar

Resumo

Nome do grupo de usuários: **Administradores**

Hora de criação: May 07, 2026, 20:57 (UTC-03:00)

ARN: **arn:aws:iam::710827005770:group/Administradores**

Usuários (1) **Permissões** Consultor de acesso

Políticas de permissões (1) Informações

Você pode anexar até 10 políticas gerenciadas.

Q. Pesquisar

Filtrar por Tipo: Todos os tipos

☐	Nome da política	Tipo	Associar entidades
☐	AdministratorAccess	Gerenciadas pela AWS - função de trabalho	1

AdministratorAccess


Provides full access to AWS services and resources.

```
1 {
2   "Version": "2012-10-17",
3   "Statement": [
4     {
5       "Effect": "Allow",
6       "Action": "*",
7       "Resource": "*"
8     }
9   ]
10 }
```

Copiar JSON


© 2026, Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Privacidade Termos Preferências de cookies

Atribuição da política ReadOnlyAccess ao grupo SomenteLeitura



Adição dos usuários aos seus respectivos grupos

aluno-admin



BWS

[Alt+Q] Ask Amazon Q

CloudShell

Comentários

Consola da aplicação móvel

Identity and Access Management (IAM)

Q Pesquisar no IAM

Painel

Gerenciamento de acesso

Funções

Políticas

Usuários do IAM

Grupos de usuários do IAM

Provedores de identidade

Configurações da conta

Gerenciamento de acesso raiz

Solicitações de delegação temporária

Relatórios de acesso

Access Analyzer

Análise de recursos

Acesso não utilizado

Configurações do Analyzer

Relatório de credenciais

Atividade da organização

Políticas de controle de serviços

Políticas de controle de recursos

Consultas relacionadas

Central de identidades do IAM

AWS Organizations

aluno-leitor

Informações

Excluir

Resumo

ARN
arn:aws:iam::710827005770:user/aluno-leitor

Criado
May 07, 2026, 21:06 (UTC-03:00)

Acesso ao console
Desabilitado

Último login no console
-

Chave de acesso 1
[Criar chave de acesso](#)

Permissões

Grupos (1)

Etiquetas (1)

Credenciais de segurança

Último acesso

Associação a grupos de usuários

Um grupo de usuários é um conjunto de usuários do IAM. Use grupos para especificar permissões para um conjunto de usuários. Um usuário pode ser membro de até 10 grupos por vez.

☐ Nome do grupo

☐ Somente leitura

Políticas anexadas (2)
[AllOpsReadOnlyAccess](#)

Remover

Adicionar usuário a grupos

3. Análise das Políticas de Acesso

As políticas da AWS são documentos que, quando associados a uma identidade (usuário ou grupo) ou recurso, definem suas permissões. No contexto desta atividade, utilizamos duas políticas nativas gerenciadas pela própria AWS:

3.1 Política: AdministratorAccess

A política **AdministratorAccess** fornece acesso e controle total a praticamente todos os serviços e recursos da AWS. Quando atribuída ao grupo *Administradores* (e consequentemente ao usuário *aluno-admin*), ela permite que o usuário execute qualquer ação no console, o que inclui:

- Criar, modificar e excluir recursos críticos da infraestrutura (como instâncias EC2, bancos de dados RDS, e buckets S3).
- Acessar e modificar dados sensíveis armazenados na nuvem.
- Criar e gerenciar outros usuários, grupos e políticas de segurança no próprio IAM (delegar ou revogar acessos de terceiros).

Na prática, o usuário que possui esta política tem privilégios equivalentes aos do dono da conta (usuário root), exceto por algumas configurações restritas ao faturamento e encerramento da conta. Por ser extremamente poderosa, deve ser concedida com cautela.

3.2 Política: ReadOnlyAccess

A política **ReadOnlyAccess** fornece permissões estritas exclusivamente para visualização. Quando atribuída ao grupo *SomenteLeitura* (e ao usuário *aluno-leitor*), ela permite que o usuário audite e visualize a maioria dos recursos e configurações da AWS, mas bloqueia qualquer tipo de modificação. O usuário pode:

- Listar instâncias em execução e verificar seu status.
- Ler configurações, logs de sistemas (CloudWatch) e visualizar a arquitetura de rede.
- Verificar métricas de desempenho e relatórios.

No entanto, este usuário **não pode** criar novos recursos, deletar servidores, fazer upload de arquivos que sobrescrevam dados ou alterar configurações de qualquer serviço. É um acesso ideal para auditores, analistas de monitoramento de nível 1, ou desenvolvedores que precisam investigar logs de produção sem o risco de alterar ou danificar a infraestrutura acidentalmente.

4. A Importância da Separação de Permissões

A prática de separar permissões (em vez de dar acesso de administrador para todo mundo) é o pilar fundamental da segurança na nuvem e baseia-se no conceito de **Princípio do Menor Privilégio (Principle of Least Privilege - PoLP)**. Este princípio dita que um usuário deve ter apenas o nível de acesso estritamente necessário para realizar seu trabalho, e nada mais. Os principais benefícios de aplicar essa separação incluem:

- **Prevenção de Erros Acidentais:** Um erro humano é uma das maiores causas de indisponibilidade de sistemas. Se um desenvolvedor ou estagiário tiver acessos administrativos, ele pode deletar acidentalmente um banco de dados de produção em vez de um de teste. A separação garante que ações críticas só possam ser feitas por quem realmente precisa e sabe o que está fazendo.
- **Redução da Superfície de Ataque (Mitigação de Danos):** Caso um funcionário caia em um ataque de phishing ou tenha suas credenciais vazadas na internet, o dano que o hacker poderá causar será limitado ao que aquela conta pode fazer. Se a conta invadida for a do *aluno-leitor*, o invasor não conseguirá apagar seus backups ou criar máquinas virtuais caras para minerar criptomoedas nas suas custas.
- **Escalabilidade e Facilidade de Gerenciamento:** Ao usar Grupos (como fizemos com os grupos *Administradores* e *SomenteLeitura*), você organiza sua empresa. Quando um novo auditor entra na empresa, você não precisa configurar permissão por permissão para ele; basta adicioná-lo ao grupo de leitura. Da mesma forma, quando ele sai, basta removê-lo do grupo.
- **Facilidade de Auditoria:** Separar permissões facilita investigar "quem fez o quê" na conta (usando serviços como o AWS CloudTrail), garantindo a conformidade com normas de segurança como ISO 27001 ou LGPD.

5. Resumo (Com minhas palavras)

Falando sobre o que cada política permite fazer =>

AdministratorAccess: Essa política dá controle total sobre a conta da AWS, com ela o usuário pode criar, modificar e apagar qualquer recurso (como máquinas virtuais e bancos de dados), pode gerenciar os acessos de outras pessoas no IAM. É um poder quase igual ao do dono da conta.

ReadOnlyAccess: O nome é auto explicativo kkk, é um acesso apenas para leitura. O usuário com essa política pode navegar pelo painel, ver quais servidores estão rodando, monitorar métricas e ler logs, mas o sistema bloqueia qualquer tentativa de criar, alterar ou deletar alguma coisa.

Por que separar as permissões é importante =>

Separar permissões é a base da segurança na nuvem, seguindo a ideia do Princípio do Menor Privilégio, dar a cada pessoa apenas o acesso necessário para ela fazer o seu trabalho, e nada mais.

Isso é importante por dois motivos principais: primeiro, evita acidentes humanos (como alguém apagar apenas um servidor de produção sem querer porque tinha acesso de administrador), segundo, limita os danos em caso de ataques. Se a senha de um usuário "SomenteLeitura" vazar, o hacker não conseguirá sequestrar a infraestrutura ou criar recursos caros na sua conta, pois o acesso dele estará bloqueado para modificações.