



# 第6章 利用数组处理 批量数据

Part A

# C语言的数据类型

(P43 图3.4)



有\*的是C99所增加的。



# 为何需要使用数组

✧ 7个裁判打分，排序显示，取平均值作为选手的得分。

◆ 实现：定义7个变量，分别存储各裁判的给分。

✧ 500个观众给分，排序显示，取平均值作为选手的得分。

◆ 实现：定义500个变量??

✧ 又如：长整数各数位逆序

## 【存在问题】

1. 繁琐;
2. 无法反映出这些数据间的内在联系

# 为何需要使用数组

✧ 7个裁判打分，排序显示，取平均值作为选手的得分。

◆ 实现：定义7个变量，分别存储各裁判的给分。

✧ 500个观众给分，排序显示，取平均值作为选手的得分。

◆ 实现：定义500个变量??

## 【解决办法】

1. 用同一个名字（即数组名）来代表这些同一性质的数据（即数组），如s；

2. 在名字的右下角加一个数字（即下标）来表示这是第几个观众给的分，如 $s_1, s_2, s_3, \dots, s_{500}$ ，在C中写作：s[1],s[2],s[3],...,s[500]



# 数组

✧ 数组 —— 一组**有序**数据的集合。数组中各数据的排列是有一定规律的，下标代表数据在数组中的**序号**。

- ◆ 数组中的元素都属于**同一种数据类型**。
- ◆ 用一个**数组名**和**下标**来唯一地确定数组中的**元素**。
- ◆ 数组可以是一**维**的或**多维**的。

a 数组

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| a[0] | a[1] | a[2] | a[3] | a[4] | a[5] | a[6] | a[7] | a[8] | a[9] |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

# 目录

-----  
**6.1 怎样定义和引用一维数组**

**6.2 怎样定义和引用二维数组**

6.3 字符数组



## 6.1 怎样定义和引用 一维数组

-----

-----

# 怎样定义一维数组

- ✧ 一维数组是数组中最简单的，它的元素只需要用数组名加一个下标，就能惟一确定。
- ✧ 要使用数组，必须在程序中先定义数组。

## 【定义方式】

类型符 数组名 [ 整型表达式 ] ;

例如：int a[10];

## 【说明】

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| a数组  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| a[0] | a[1] | a[2] | a[3] | a[4] | a[5] | a[6] | a[7] | a[8] | a[9] |

- ◆ 类型符：数组中每个元素的数据类型。
- ◆ 数组名：即标识符，要求符合标识符命名规则。
- ◆ 整型表达式：元素的个数，即数组长度。
  - 下标是从0开始的；



# 数组长度

**类型符** **数组名** **[ 整型表达式 ]** ;

- ✱ C89及之前，数组长度只能是常量表达式，即常量表达式中可包含常量和符号常量，但不能包含变量（C90改为数组长度在编译时要已知）。例如：**int a[4+6];**
- ✱ C99支持变长数组（编译期可变，限auto型，可使用const，不能初始化），即允许用变量对数组的大小进行定义，但程序运行过程中数组的大小不能会再改变（数组长度在运行时已知，但不支持运行期可变的动态数组）。

例如：**int n=4; int a[n];** //不能是全局变量

- ◆ C99允许在被调用的函数（不包含主函数）中用形参变量或其表达式定义数组的长度，但被定义数组不能为静态（static）存储方式。例如：**void func(int n)**

```
{ int a[2*n];  
    .....  
}
```



# 怎样引用一维数组

✦ 只能引用数组元素而不能一次整体调用整个数组全部元素的值

## 【数组元素引用形式】

数组名[下标]

例如：

```
int n=5, a[10];
```

```
a[1]=3*n;
```

~~a=0;~~

```
a[0]=a[5]+a[7]-a[2*3];
```

```
a[n]=20; a[++n]=10;
```

- ◆ 数组下标 **从0开始**，所以最大下标为 (数组长度-1)。
- ◆ 下标：可以是整型常量/整型表达式。
- ◆ 注意：下标值应当在已定义的范围内。**C不做下标越界检查！**越界访问有可能导致系统崩溃或异常的运行结果！





```
#include <stdio.h>
int main()
{ int i,a[10];
  for (i=0; i<=9;i++)
    a[i]=i;
  for(i=9;i>=0; i--)
    printf(" %d ",a[i]);
  printf("\n");
  return 0;
}
```

使a[0]~a[9]  
的值为0~9

a[0]a[1]a[2]a[3]a[4]a[5]a[6]a[7]a[8]a[9]

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{ int i,a[10];
```

```
for (i=0; i<=9;i++)
```

```
    a[i]=i;
```

```
    for(i=9;i>=0; i--)
```

```
        printf(" %d ",a[i]),
```

```
    printf("\n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

先输出a[9]，最后输出a[0]

a[0]a[1]a[2]a[3]a[4]a[5]a[6]a[7]a[8]a[9]

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# 一维数组的初始化

✧ 未初始化的数组元素初始值不可预料?!

◆ 不同编译系统可能有所不同! 有的会自动初始化为0, 有的不会

-----  
数组的初始化: 在定义数组的同时, 给各数组元素赋值。

【“初始化列表”方法】:

类型说明符 数组名[常量表达式]= {常量1,...,常量n};


如: `int a[10]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};`

- ◆ 按先后顺序依次对应赋值;
- ◆ 可以只给数组中的一部分元素赋初始值, 其它未给出的元素初始值为0;

如: `int a[10]={0,1,2,3,4};` 相当于 `int a[10]={0,1,2,3,4,0,0,0,0,0};`  
`int a[10]={0};` 相当于 `int a[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};`



## 一维数组的初始化（2）



- ◆ 在对全部数组元素赋初始值时，可以**不指定数组长度**；

例如： `int a[5]={0,1,2,3,4};`

可以写成 `int a[ ]={0,1,2,3,4};`

- ◆ 如果被定义数组长度与提供的初值个数不同，则不能省略数组长度。

错例： `int a[];`

`int a[5]={0,1,2,3,4,5};`

## 【例6.2】用数组处理求Fibonacci 数列问题。

---

### 【解题思路】

- ◆ 例5.8中用简单变量处理的，缺点不能在内存中保存这些数。假如想直接输出数列中第25个数，是很困难的。
- ◆ 如果用数组处理，每一个数组元素代表数列中的一个数，依次求出各数并存放在相应的数组元素中



```

#include <stdio.h>
int main()
{
    int i;
    int f[20] = {1, 1};
    for(i = 2; i < 20; i++)
        f[i] = f[i-2] + f[i-1];
    for(i = 0; i < 20; i++)
    {
        if(i % 5 == 0)
            printf("\n");
        printf("%12d", f[i]);
    }
    printf("\n");
}

```


|     |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|
| 1   | 1    | 2    | 3    | 5    |
| 8   | 13   | 21   | 34   | 55   |
| 89  | 144  | 233  | 377  | 610  |
| 987 | 1597 | 2584 | 4181 | 6765 |





# 起泡排序思想

1. 将整个待排序序列划分成有序区和无序区，初始无序区包括所有 $n$ 个待排序记录，有序区为空，位于无序区之后。
2. 一趟起泡排序：从前向后依次比较无序区中相邻两记录的关键字，若逆序则交换相邻记录，从而使得无序区中关键字最大的记录到了最后，这个记录划入有序区，无序区相应减少1个记录。
3. 如果一趟起泡排序中没有进行过交换记录的操作，则算法结束，否则重复执行步骤2至多 $n-1$ 趟，直到无序区仅剩1个记录为止。



```
for(i=0;i<5;i++)
    if (a[i]>a[i+1]) {
        t=a[i];a[i]=a[i+1];a[i+1]=t; }
```



大数沉淀，小数起泡



# 起泡排序思想

1. 将整个待排序序列划分成有序区和无序区，初始无序区包括所有 $n$ 个待排序记录，有序区为空，位于无序区之后。
2. 一趟起泡排序：从前向后依次比较无序区中相邻两记录的关键字，若逆序则交换相邻记录，从而使得无序区中关键字最大的记录到了最后，这个记录划入有序区，无序区相应减少1个记录。
3. 如果一趟起泡排序中没有进行过交换记录的操作，则算法结束，否则重复执行步骤2至多 $n-1$ 趟，直到无序区仅剩1个记录为止。

|        |   |
|--------|---|
| $a[0]$ | 3 |
| $a[1]$ | 2 |
| $a[2]$ | 5 |
| $a[3]$ | 4 |
| $a[4]$ | 7 |
| $a[5]$ | 8 |

无序区

第1趟

有序区

```
for(i=0;i<4;i++)
    if (a[i]>a[i+1]) {
        t=a[i];a[i]=a[i+1];a[i+1]=t; }
```






```
for(i=0;i<3;i++)  
    if (a[i]>a[i+1]) {  
        t=a[i];a[i]=a[i+1];a[i+1]=t; }
```



```
for(i=0;i<2;i++)  
    if (a[i]>a[i+1]) {  
        t=a[i];a[i]=a[i+1];a[i+1]=t; }  
-----
```



第4趟起泡排序



```
for(i=0;i<1;i++)  
    if (a[i]>a[i+1]) {  
        t=a[i];a[i]=a[i+1];a[i+1]=t; }  
-----
```

|      |   |
|------|---|
| a[0] | 2 |
| a[1] | 3 |
| a[2] | 4 |
| a[3] | 5 |
| a[4] | 7 |
| a[5] | 8 |

无序区

有序区

第1次比较


第5趟起泡排序

```
for(i=0;i<5;i++)
  if (a[i]>a[i+1])
    { ..... }
```

```
for(i=0;i<4;i++)
  if (a[i]>a[i+1])
    { ..... }
```

.....

```
for(i=0;i<1;i++)
  if (a[i]>a[i+1])
    { ..... }
```



```
for(j=0;j<5;j++)
  for(i=0;i<5-j;i++)
    if (a[i]>a[i+1])
      { ..... }
```



```
int a[10];
int i,j,t;
printf("input 10 numbers :\n");
for (i=0;i<10;i++)
    scanf(" %d",&a[i]);
printf("\n");
for(j=0; j<9; j++)
    for(i=0; i<9-j; i++)
        if (a[i]>a[i+1])
            {t=a[i];a[i]=a[i+1];a[i+1]=t;}
printf("the sorted numbers :\n");
for(i=0;i<10;i++)
    printf(" %d ",a[i]);
printf("\n");
```

```
input 10 numbers :  
34 67 90 43 124 87 65 99 132 26  
the sorted numbers :  
26 34 43 65 67 87 90 99 124 132
```

```
printf("\n");  
for(j=0; j<9; j++)  
    for(i=0; i<9-j; i++)  
        if (a[i]>a[i+1])  
            {t=a[i];a[i]=a[i+1];a[i+1]=t;}  
printf("the sorted numbers :\n");  
for(i=0;i<10;i++)  
    printf(" %d ",a[i]);  
printf("\n");
```



## 6.2 怎样定义和引用 二维数组

-----

-----

# 二维数组举例

|     | 队员1  | 队员2  | 队员3  | 队员4  | 队员5  | 队员6  |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| 1分队 | 2456 | 1847 | 1243 | 1600 | 2346 | 2757 |
| 2分队 | 3045 | 2018 | 1725 | 2020 | 2458 | 1436 |
| 3分队 | 1427 | 1175 | 1046 | 1976 | 1477 | 2018 |

**float pay[3][6];**

- 二维数组常称为**矩阵**。



## 二维数组的定义

### 【定义形式】

**类型说明符** **数组名**[**常量表达式**][**常量表达式**];

例如: `float a[3][4];` //定义了一个3行4列的数组。


✧ C中, 可将一个二维数组看成是一种特殊的一维数组, 它的每个元素又是一个一维数组。

|     |      |    |         |         |         |         |
|-----|------|----|---------|---------|---------|---------|
| a { | a[0] | —— | a[0][0] | a[0][1] | a[0][2] | a[0][3] |
|     | a[1] | —— | a[1][0] | a[1][1] | a[1][2] | a[1][3] |
|     | a[2] | —— | a[2][0] | a[2][1] | a[2][2] | a[2][3] |

◆ `a[0]`, `a[1]`, `a[2]`可以看作一维数组名

## 二维数组的定义（2）

✧ 二维数组的存放顺序：**按行存放**。



|      |           |         |
|------|-----------|---------|
| 2000 | $a[0][0]$ | 第 0 行元素 |
| 2004 | $a[0][1]$ |         |
| 2008 | $a[0][2]$ |         |
| 2012 | $a[0][3]$ |         |
| 2016 | $a[1][0]$ | 第 1 行元素 |
| 2020 | $a[1][1]$ |         |
| 2024 | $a[1][2]$ |         |
| 2026 | $a[1][3]$ |         |
| 2032 | $a[2][0]$ | 第 2 行元素 |
| 2036 | $a[2][1]$ |         |
| 2040 | $a[2][2]$ |         |
| 2044 | $a[2][3]$ |         |



# 多维数组的定义

✧ 多维数组元素在内存中的排列顺序是：第一维的下标变化最慢，最后一维的下标变化最快。

例如：float a[3][5][4] ;

a[0][0][0]    a[0][0][1]    a[0][0][2]    a[0][0][3]

a[0][1][0]    a[0][1][1]    a[0][1][2]    a[0][1][3]

... ..


a[2][4][0]    a[2][4][1]    a[2][4][2]    a[2][4][3]

# 多维数组的定义

✧ 多维数组元素在内存中的排列顺序的下标变化最慢，最后一维的下标变化最快

例如: `float a[3][5][4];`

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <code>a[0][0][0]</code> | <code>a[0][0][1]</code> | <code>a[0][0][2]</code> |
| <code>a[0][1][0]</code> | <code>a[0][1][1]</code> | <code>a[0][1][2]</code> |
| ...                     | ...                     | ...                     |
| <code>a[2][4][0]</code> | <code>a[2][4][1]</code> | <code>a[2][4][2]</code> |





## 二维数组的引用

-----  
【二维数组元素的表示形式】

数组名[下标][下标]

例如：

`b[1][2]=a[2][3]/2;` 合法

`for(i=0;i<m;i++)`

`printf(“%d,%d\n”,a[i][0],a[0][i]);` 合法

## 二维数组的初始化

- 
- ◆ 可以分行赋初值，也可以不分行赋初值。

例如： `int a[3][4]={1,2,3,4},{5,6,7,8},{9,10,11,12}};`

等价于 `int a[3][4]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};`

- 正是由于多维数组的存储方式，才允许有这种初始化方法。但第一种较清晰。

- ◆ 可以只对部分元素赋初值，其余元素值自动为0；

例如： `int a[3][4]= {{1}, {5}, {9}};`


`int a[3][4]={1},{0,6},{0,0,11}};`

`int a[3][4]={1},{5,6}};`

`int a[3][4]={1},{},{9}};`



## 二维数组的初始化（2）



- ◆ 若对全部元素都提供了初始数据，则定义数组时可以省略第一维的长度，但第二维的长度不可省。

例如： `int a[][4]={0,0,0,0,1,1,1,1,2,2,2,2};`

- ◆ 对部分元素用分行赋初值时，也可以省略第一维的长度。

例如： `int a[][4]={{0,0,3},{0},{0,10}};`

【例6.4】 将一个二维数组行和列的元素互换，存到另一个二维数组中。

---

$$a = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \longrightarrow b = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

【解题思路】

- ◆ 可以定义两个数组：数组a为2行3列，存放指定的6个数；数组b为3行2列，开始时未赋值。
- ◆ 将a数组中的元素a[i][j]存放到b数组中的b[j][i]元素中
- ◆ 用嵌套的for循环完成



```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{ int a[2][3] = { {1,2,3}, {4,5,6} };
```

```
int b[3][2], i, j;
```

```
printf("array a: \n");
```

```
for (i=0; i<=1; i++) 处理a的一行中各元素
```

```
{ for (j=0; j<=2; j++) 处理a中某一系列元素
```

```
{ printf(" %5d", a[i][j]); 输出a的各元素
```

```
b[j][i] = a[i][j]; a元素值赋给b相应元素
```

```
}
```

```
printf(" \n");
```

```
}
```

```
printf("array b:\n");
for (i=0;i<=2;i++)
{ for(j=0;j<=1;j++)
    printf(" %5d",b[i][j]);
  printf("\n");
}
return 0;
}
```

输出**b**的各元素

```
array a:
  1    2    3
  4    5    6
array b:
  1    4
  2    5
  3    6
```



【例6.5】 有一个 $3 \times 4$ 的矩阵，要求编程<sup>46</sup>  
序求出其中值最大的那个元素的值，以及  
其所在的行号和列号。

---

【解题思路】 采用“打擂台算法”

- ◆ 先任意找出一个人站在台上，第2人上去与之比武，胜者留在台上
- ◆ 第3人与台上的人比武，胜者留台上，败者下台
- ◆ 以后，每一个人都是与当时留在台上的人比武，直到所有人都上台比过武为止，最后留在台上的是冠军

【例6.5】 有一个 $3 \times 4$ 的矩阵，要求编程<sup>47</sup>  
序求出其中值最大的那个元素的值，以及  
其所在的行号和列号。

---

【解题思路】 采用“打擂台算法”

- ◆ max用来存放当前已知的最大值
- ◆ 先把a[0][0]的值赋给变量max;
- ◆ a[0][1]与max比较，如果a[0][1]>max，则表示a[0][1]是已经比过的数据中值最大的，把它的值赋给max，取代了max的原值
- ◆ 以后依此处理，最后max就是最大的值



**max=a[0][0], row=colum=0**

**for i=0 to 2**

**for j=0 to 3**

**真       $a[i][j]>max$       假**

**max=a[i][j]  
row=i  
colum=j**

**输出: max,row,colum**

```
#include <stdio.h>
main()
{int i,j,row=0,column=0,max;
  int a[3][4]={ {1,2,3,4},{9,8,7,6},
                {-10,10,-5,2} };

  max=a[0][0];
  for (i=0;i<=2;i++)
    for (j=0;j<=3;j++)
      if (a[i][j]>max) {
        max=a[i][j]; row=i; column=j; }
  printf("max= %d\nrow= %d\n
        column= %d\n",max,row,column);
  return 0;
}
```



```
#include <stdio.h>
```

```
main()
```

```
{int i,j, row=0,column=0,max;
```

```
int a[3][4]={ {1,2,3,4},{9,8,7,6},  
              {-10,10,-5,2} };
```

```
max=a[0][0];
```

```
for (i=0;i<=2;i++)
```

```
for (j=0;j<=3;j++)
```

```
if (a[i][j]>max) {
```

```
max=a[i][j]; row=i; column=j; }
```

```
printf("max= %d\nrow= %d\n
```

```
column= %d\n",max,row,column);
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
max=10  
row=2  
column=1
```

记最大值

记行号

记列号