

描述

字符串的左旋转操作是把字符串前面的若干个字符转移到字符串的尾部。

请编写一个函数实现字符串左旋转操作的功能。

比如输入字符串 "abcdefg" 和数字 2，该函数将返回左旋转 2 位得到的结果 "cdefgab"。

输入

输入一个字符串和一个整数 n。

输出

输出左旋转后的字符串。

输入样例 1

"abcdefg"
2

输出样例 1

"cdefgab"

提示

```
#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

struct CharNode {
    char val;
    CharNode* next;
    CharNode(char c): val(c), next(NULL){}
};

// 将字符串转为链表

CharNode* StringToList(const string& str) {
    CharNode dummy(0);
    CharNode* tail = &dummy;
    for (int i = 0; i < str.size(); ++i) {
        CharNode* newNode = new CharNode(str[i]);
        tail->next = newNode;
        tail = newNode;
    }
}
```

公告

提交信息

排名

查看

信息

ID	A
时间限制	1000MS
内存限制	256MB
IO 类型	Standard IO
出题人	chengxuan
难度	中
分数	100
标签	显示

统计

明细

正确 答案错



```
// 获取链表长度

int ListLength(CharNode* head) {

    int length = 0;

    while (head) {

        length++;

        head = head->next;

    }

    return length;

}

// 链表转为字符串

string ListToString(CharNode* head) {

    string result = "";

    while (head) {

        result += head->val;

        head = head->next;

    }

    return result;

}

// 释放链表内存

void FreeList(CharNode* head) {

    while (head) {

        CharNode* temp = head;

        head = head->next;

        delete temp;

    }

}

//左旋操作

CharNode* LeftRotate(CharNode* head, int n) {

    //本函数需要你补充完整

}

int main() {
```

```
s = s.substr(1, s.size() - 2); // 去掉前后的引号

string n_str;

getline(cin, n_str);      // 读取数字 n

int n = stoi(n_str);      // 转换为整数

// 字符串 → 链表

CharNode* head = StringToList(s);

// 左旋操作

CharNode* rotated = LeftRotate(head, n);

// 输出结果

cout << ListToString(rotated) << endl;

// 清理内存

FreeList(rotated);

return 0;

}
```

编程语言:

C++



主题:

Solarized Light 风格



```
1 CharNode* LeftRotate(CharNode* head, int n) {
2     //本函数需要你补充完整
3 }
4
```

提交

骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前
(闽ICP备19024476号-1)

Powered by OnlineJudge Version: 20260413-1a495