

描述

已知两个非降序链表序列 S1 与 S2，设计函数构造出 S1 与 S2 的交集新链表 S3。

输入

输入分两行，分别在每行给出由若干个正整数构成的非降序序列，用 -1 表示序列的结尾（-1 不属于这个序列）。

数字用空格间隔。

输出

在一行中输出两个输入序列的交集序列，数字间用空格分开，结尾不能有多余空格；若新链表为空，输出 NULL。

输入样例 1

1 2 5 -1
2 4 5 8 10 -1

输出样例 1

2 5

提示

```
#include <iostream>

using namespace std;

struct ListNode
{
    int val;
    ListNode* next;
};

ListNode* createList()
{
    ListNode* head = NULL;

    ListNode* p1, * p2;

    p1 = new ListNode;

    p2 = p1;

    cin >> p1->val;

    while (p1->val != -1)
    {
        if (head == NULL)
```

公告

提交信息

排名

查看

信息

ID	C
时间限制	1000MS
内存限制	256MB
IO 类型	Standard IO
出题人	chengxuan
难度	中
分数	100
标签	显示

统计

明细

正确 答案错



```
        p2 = p1;

        p1 = new ListNode;

        cin >> p1->val;

    }

    p2->next = NULL;

    delete p1;

    return head;

}

ListNode* getIntersection(ListNode* head1, ListNode* head2)

{

    // 这个函数需要你补充完整

}

int main()

{

    ListNode* head1 = createList();

    ListNode* head2 = createList();

    ListNode* ans = getIntersection(head1, head2);

    if (ans == NULL)

    {

        cout << "NULL";

        return 0;

    }

    while (ans != NULL)

    {

        cout << ans->val;

        if (ans->next != NULL) cout << " ";

        ans = ans->next;

    }

    return 0;

}
```

编程语言:

C++



主题:

Solarized Light 风格 ▾



```
1 ▾ ListNode* getIntersection(ListNode* head1, ListNode* head2) {  
2     // 这个函数需要你补充完整  
3 }  
4
```

✎ 提交

骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前

(闽ICP备19024476号-1)

Powered by [OnlineJudge](#) Version: 20260413-1a495