

集合运算

`keypathToCollection.@collectionOperator.keypathToProperty`

Left key path Collection operator Right key path

@avg	
@sum	
@max	
@min	
@count	不需要 Right key path ; 即使有, 也会被忽略。

聚合运算

@unionOfArrays	NSArray 中包含 NSArray
@distinctUnionOfArrays	NSSet 中包含 NSSet
@distinctUnionOfSets	NSSet 中包含 NSSet

内嵌运算: 集合中包含集合

搜索顺序

① 按顺序搜索 getter 方法: <code>get<Key></code> , <code><key></code> , <code>is<Key></code> , <code>_<key></code> 。
② 如果 <code>accessInstanceVariablesDirectly</code> 返回 YES , 按顺序搜索 ivar : <code>_<key></code> , <code>_is<Key></code> , <code><key></code> , <code>is<Key></code> 。
③ 调用 <code>valueForKey:</code> 。

getter 搜索顺序

① 按顺序搜索 setter 方法: <code>set<Key></code> , <code>_set<Key></code> 。
② 如果 <code>accessInstanceVariablesDirectly</code> 返回 YES , 按顺序搜索 ivar : <code>_<key></code> , <code>_is<Key></code> , <code><key></code> , <code>is<Key></code> 。
③ 调用 <code>setValue:forUndefinedKey:</code> 。

setter 搜索顺序