

集合运算

`keypathToCollection.@collectionOperator.keypathToProperty`

Left key path Collection operator Right key path

@avg	key path 的替换值。（不可用 %@ 作为 key path 的替换值）
@sum	NSPredicate -predicateWithSubstitutionVariables: 的替换值
@max	
@min	
@count	不需要 Right key path；即使有，也会被忽略。

聚合运算

@unionOfArrays	NSArray 中包含 NSArray
@distinctUnionOfArrays	NSSet 中包含 NSSet
@distinctUnionOfSets	NSSet 中包含 NSSet

内嵌运算：集合中包含集合

搜索顺序

① 按顺序搜索 getter 方法： <code>get<Key></code> ， <code><key></code> ， <code>is<Key></code> ， <code>_<key></code> 。
② 如果 <code>accessInstanceVariablesDirectly</code> 返回 YES ，按顺序搜索 ivar： <code>_<key></code> ， <code>_is<Key></code> ， <code><key></code> ， <code>is<Key></code> 。
③ 调用 <code>valueForKey:</code> 。

getter 搜索顺序

① 按顺序搜索 setter 方法： <code>set<Key></code> ， <code>_set<Key></code> 。
② 如果 <code>accessInstanceVariablesDirectly</code> 返回 YES ，按顺序搜索 ivar： <code>_<key></code> ， <code>_is<Key></code> ， <code><key></code> ， <code>is<Key></code> 。
③ 调用 <code>setValue:forUndefinedKey:</code> 。

setter 搜索顺序