

Beschichtungsauftrag

Bitte grau markierte Felder ausfüllen.

Beachten Sie beim Ausfüllen unser Merkblatt «Wichtige Hinweise für eine erfolgreiche Beschichtung nach dem PVD-Verfahren»

Firma		Bestell-Nr.	
Abteilung		Kontaktperson	
Strasse		Telefon	
PLZ, Ort		email	

Gewünschtes Lieferdatum		<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NOK, neues Datum:
Rücklieferung	<input type="checkbox"/> A-Post (SI) <input type="checkbox"/> Mond Express (SI) <input type="checkbox"/> Blitz Express (SI) <input type="checkbox"/> Selbstabholung <input type="checkbox"/> Pickup (nur auf Anfrage) <input type="checkbox"/> anderes:	

Pos	Bezeichnung	Abmess- ungen	Anzahl	Werkstoff (HM, Stahlsorte)	Gewünschte Beschichtung Schichtdicke	Zusätzliche Dienstl. ¹ VB=Vorbehandlung NB=Nachbehandlung
1						<input type="checkbox"/> Entschichten <input type="checkbox"/> VB nass <input type="checkbox"/> VB micro <input type="checkbox"/> NB nass <input type="checkbox"/> NB Scotch
2						<input type="checkbox"/> Entschichten <input type="checkbox"/> VB nass <input type="checkbox"/> VB micro <input type="checkbox"/> NB nass <input type="checkbox"/> NB Scotch
3						<input type="checkbox"/> Entschichten <input type="checkbox"/> VB nass <input type="checkbox"/> VB micro <input type="checkbox"/> NB nass <input type="checkbox"/> NB Scotch
4						<input type="checkbox"/> Entschichten <input type="checkbox"/> VB nass <input type="checkbox"/> VB micro <input type="checkbox"/> NB nass <input type="checkbox"/> NB Scotch
5						<input type="checkbox"/> Entschichten <input type="checkbox"/> VB nass <input type="checkbox"/> VB micro <input type="checkbox"/> NB nass <input type="checkbox"/> NB Scotch
6						<input type="checkbox"/> Entschichten <input type="checkbox"/> VB nass <input type="checkbox"/> VB micro <input type="checkbox"/> NB nass <input type="checkbox"/> NB Scotch
7						<input type="checkbox"/> Entschichten <input type="checkbox"/> VB nass <input type="checkbox"/> VB micro <input type="checkbox"/> NB nass <input type="checkbox"/> NB Scotch

Prozesstemperatur	<input type="checkbox"/> Standardtemperatur (<500°C) <input type="checkbox"/> Tieftemperaturprozess ² ab 200°C, max. zulässig in °C:
Pos. mit zusätzlicher Dokumentation ³	Nr.
Wichtige Hinweise an den Beschichter	
Datum und Unterschrift Besteller	

¹ Bei Entschichtung bitte die zu entfernende Schicht angeben.

² Mögliche Beschichtungen für Tieftemperaturprozesse: TiN, AlTiN, CrN. Andere auf Anfrage.

³ Dokumentationen wie Zeichnungen oder wichtige Angaben bitte hier notieren und beilegen. Papiere mit der entsprechenden Positionsnummer markieren.