

---

## 5C

```
clear all; % clears all previous activity
close all;

% sets global variables
p=1.2
q=1;
r=.65;
L=5.4;

func1 = @(t,y) (.65*(1-(y/5.4)).*y)-((1.2*(y.^2))./(1+(y.^2))); %
    defines f(y) as an anonymous function with L=5.4
func2 = @(t,y) (.65*(1-(y/8.1)).*y)-((1.2*(y.^2))./(1+(y.^2))); %
    defines f(y) as an anonymous function with L=8.1
func3 = @(t,y) (.65*(1-(y/16.3)).*y)-((1.2*(y.^2))./(1+(y.^2))); %
    defines f(y) as an anonymous function with L=16.3



figure(1); % sets figure 1
dirfield(func1, 0:1:20, 0:1:20, "L=5.4") % graphs direction field
when L=5.4
    % sets axes labels
    xlabel('Years');
    ylabel('Hundreds of Fish');


figure(2); % sets figure 2
dirfield(func2, 0:1:20, 0:1:20, "L=8.1") % graphs direction field
when L=8.1
    % sets axes labels
    xlabel('Years');
    ylabel('Hundreds of Fish');

figure(3); % sets figure 3
dirfield(func3, 0:1:20, 0:1:20, "L=16.3") % graphs direction field
when L=16.3
    % sets axes labels
    xlabel('Years');
    ylabel('Hundreds of Fish');

p =

    1.2000
```





*Published with MATLAB® R2020a*