


 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM	
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE	
					设计	
编制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO
校对 CHK.						
审核 REV.						
位号 TAG №			阀体组件 BODY			
数量 Quantity			2	型号 Mode No.		SNWY-6K DN300
用途 Service			二棒下均左煤气、下均右煤气	型式 Type		气动调节阀
管道编号 P & ID №				公称通径 Body Size(DN)		300
管道材质 Line Material				阀座直径 Ports Size(DN)		300
管道规格 Line Size				额定CV值 Valve CV		
操作条件 OPERATION			开度 Travel (%)	最大 Max		
				正常 Nor		
				最小 Min		
流体名称 Fluid Name			煤气	公称压力 Rating		PN6
流体状态 Fluid State			气体	法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF
操作温度 Operation Temp (°C)	最大 Max		材质 Material	阀体 Body		Q235
	正常 Nor			阀芯 Plug		Q235
	最小 Min			阀座 Seat		Q235
流量单位 Flow Rate Unit				泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI
流量 Flow Rate	最大 Max		流量特性 Characteristic		等百分比	
	正常 Nor		上盖型式 Bonnet Type		标准型	
	最小 Min		填料 Packing		柔性石墨	
压力单位 Pressure Unit			MPa (G)	作用型式 Action		反作用
阀前压力 Outlet Pressure	最大 Max		执行机构 ACTUATOR			
	正常 Nor					
	最小 Min					
阀后压力 Input Pressure	最大 Max		型式 Type		气缸式气动执行机构	
	正常 Nor		型号 Mode №		AT190D	
	最小 Min		供气压力 Air Supply (mPa)		0.5	
压差 Different Pressure	最大 Max		弹簧范围 MPa			
	正常 Nor		手轮机构 Hand Wheel		KH-4	
	最小 Min		关闭压差 Shut Off DP		0.6	
			定位器 POSITONER			
关闭压力 Shut off Pressure				型号 Mode №		DK9600
操作密度 Opera Density (Kg/m³)				供气压力 Air Supply (MPa)		0.5
标准密度 ST Density (Kg/m³)				输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)
比重	SP. Gr.		防爆等级 EXP. Class		Exd II BT4	
气体分子量	M. W		气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10	
动力粘度	Dynamic Viscosity (CP)		电气接口 Electric Connect		M20*1.5	
压力恢复系数	FL		附件 ACCESSORY			
汽化压力	Vapor Pressure		减压阀 Air Set		AW3000	
临界压力	Critical Pressure		电磁阀 Solenoid	型号 Mode №		
计算CV值 Calculate CV	最大 Max			电压 Voltage		
	正常 Nor		其它 OTHERS			
	最小 Min					
噪音	Noise Level (dB)					
气源故障时阀位 Position Of Air Fail			FL			
备注 Remarked						

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM		
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		
					设计		
编制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO	
校对 CHK.							
审核 REV.							
位号 TAG No			阀体组件 BODY				
数量 Quantity			1	型号 Mode No.		SNCW-6K DN400	
用途 Service			二棒上加空气	型式 Type		气动调节阀	
管道编号 P & ID No				公称通径 Body Size(DN)		400	
管道材质 Line Material				阀座直径 Ports Size(DN)		400	
管道规格 Line Size				额定CV值 Valve CV			
操作条件 OPERATION			开度 Travel (%)	最大 Max			
				正常 Nor			
				最小 Min			
流体名称 Fluid Name			空气		公称压力 Rating		PN6
流体状态 Fluid State			气体		法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF
操作温度 Operation Temp (°C)	最大 Max		材质 Material	阀体 Body		SCS13A	
	正常 Nor			阀芯 Plug		SCS13A	
	最小 Min			阀座 Seat		SCS13A	
流量单位 Flow Rate Unit					泄漏等级 Leakage Class		ANSI II级
流量 Flow Rate	最大 Max				流量特性 Characteristic		等百分比
	正常 Nor				上盖型式 Bonnet Type		标准型
	最小 Min				填料 Packing		柔性石墨
压力单位 Pressure Unit			MPa (G)		作用型式 Action		反作用
阀前压力 Outlet Pressure	最大 Max		执行机构 ACTUATOR				
	正常 Nor						
	最小 Min						
阀后压力 Input Pressure	最大 Max		型式 Type		气缸式气动执行机构		
	正常 Nor		型号 Mode No		AT140D		
	最小 Min		供气压力 Air Supply (mPa)		0.5		
压差 Different Pressure	最大 Max		弹簧范围 MPa				
	正常 Nor		手轮机构 Hand Wheel		KH-3		
	最小 Min		关闭压差 Shut Off DP		0.6		
			定位器 POSITONER				
关闭压力 Shut off Pressure			型号 Mode No		DK9500		
操作密度 Opera Density (Kg/m³)			供气压力 Air Supply (MPa)		0.5		
标准密度 ST Density (Kg/m³)			输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)		
比重	SP. Gr.		防爆等级		EXP. Class		
气体分子量	M. W		气源接口		Air Input Connect NPT3/8-φ10		
动力粘度	Dynamic Viscosity (CP)		电气接口		Electric Connect M20*1.5		
压力恢复系数	FL		附件 ACCESSORY				
汽化压力	Vapor Pressure		减压阀 Air Set		AW2000		
临界压力	Critical Pressure		电磁阀 Solenoid	型号 Mode No			
计算CV值 Calculate CV	最大 Max			电压 Voltage			
	正常 Nor			其它 OTHERS			
	最小 Min						
噪音	Noise Level (dB)						
气源故障时阀位 Position Of Air Fail			FL				
备注 Remarked							

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM	
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE	
					设计	
编制 PREP.		控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE		图号 DWG. NO		
校对 CHK.						
审核 REV.						
位 号 TAG №		阀 体 组 件 BODY				
数 量 Quantity		1	型 号 Mode No.		SNWY-6K DN200	
用 途 Service		二高上均右煤气	型 式 Type		气动调节阀	
			公称通径 Body Size(DN)		200	
管道编号 P & ID №			阀座直径 Ports Size(DN)		200	
管道材质 Line Material			额定CV值 Valve CV			
管道规格 Line Size			开 度 Travel (%)	最大 Max		
操 作 条 件 OPERATION				正常 Nor		
				最小 Min		
流体名称 Fluid Name		煤气	公称压力 Rating		PN6	
流体状态 Fluid State		气体	法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF	
操作温度 Operation Temp (°C)	最大 Max		材 质 Material	阀体 Body		WCB
	正常 Nor			阀芯 Plug		WCB
	最小 Min			阀座 Seat		WCB
流量单位 Flow Rate Unit			泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级	
流 量 Flow Rate	最大 Max		流量特性 Characteristic		等百分比	
	正常 Nor		上盖型式 Bonnet Type		标准型	
	最小 Min		填 料 Packing		柔性石墨	
压力单位 Pressure Unit		MPa (G)	作用型式 Action		反作用	
阀前压力 Outlet Pressure	最大 Max		执 行 机 构 ACTUATOR			
	正常 Nor					
	最小 Min		型 式 Type	气缸式气动执行机构		
阀后压力 Input Pressure	最大 Max		型 号 Mode №	AT140D		
	正常 Nor		供气压力 Air Supply (mPa)	0.5		
	最小 Min		弹簧范围 MPa			
压 差 Different Pressure	最大 Max		手轮机构 Hand Wheel	KH-3		
	正常 Nor		关闭压差 Shut Off DP	0.6		
	最小 Min		定 位 器 POSITONER			
关闭压力 Shut off Pressure			型 号 Mode №	DK9600		
操作密度 Opera Density (Kg/m³)			供气压力 Air Supply (MPa)	0.5		
标准密度 ST Density (Kg/m³)			输入/出信号 Input Signal	4~20mA (三断保护)		
比 重 SP. Gr.			防爆等级 EXP. Class	Exd II BT4		
气体分子量 M. W			气源接口 Air Input Connect	NPT3/8-φ10		
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)			电气接口 Electric Connect	M20*1.5		
压力恢复系数 FL			附 件 ACCESSORY			
汽化压力 Vapor Pressure			减压阀 Air Set	AW2000		
临界压力 Critical Pressure			电 磁 阀 Solenoid	型号 Mode №		
计算CV值 Calculate CV	最大 Max			电压 Voltage		
	正常 Nor		其 它 OTHER			
	最小 Min					
噪 音 Noise Level (dB)						
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail	FL					
备 注 Remarked						

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM		
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		
					设计		
编制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO	
校对 CHK.							
审核 REV.							
位号 TAG №			阀体组件 BODY				
数量 Quantity			1	型号 Mode No.		SNWY-JIS5K DN200	
用途 Service			二高下加煤气	型式 Type		气动调节阀	
管道编号 P & ID №				公称通径 Body Size(DN)		200	
管道材质 Line Material				阀座直径 Ports Size(DN)		200	
管道规格 Line Size				额定CV值 Valve CV			
操作条件 OPERATION			开度 Travel (%)	最大 Max			
				正常 Nor			
				最小 Min			
流体名称 Fluid Name			煤气		公称压力 Rating		JIS 5
流体状态 Fluid State			气体		法兰型式 Connect		JIS 5 RF
操作温度 Operation Temp (°C)	最大 Max		材质 Material	阀体 Body		WCB	
	正常 Nor			阀芯 Plug		WCB	
	最小 Min			阀座 Seat		WCB	
流量单位 Flow Rate Unit					泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级
流量 Flow Rate	最大 Max				流量特性 Characteristic		等百分比
	正常 Nor				上盖型式 Bonnet Type		标准型
	最小 Min				填料 Packing		柔性石墨
压力单位 Pressure Unit			MPa (G)		作用型式 Action		反作用
阀前压力 Outlet Pressure	最大 Max		执行机构 ACTUATOR				
	正常 Nor						
	最小 Min						
阀后压力 Input Pressure	最大 Max		型式 Type		气缸式气动执行机构		
	正常 Nor		型号 Mode №		AT140D		
	最小 Min		供气压力 Air Supply (mPa)		0.5		
压差 Different Pressure	最大 Max		弹簧范围 MPa				
	正常 Nor		手轮机构 Hand Wheel		KH-3		
	最小 Min		关闭压差 Shut Off DP		0.6		
			定位器 POSITONER				
关闭压力 Shut off Pressure			型号 Mode №		DK9600		
操作密度 Opera Density (Kg/m³)			供气压力 Air Supply (MPa)		0.5		
标准密度 ST Density (Kg/m³)			输入/出信号 Input Signal		4`20mA (三断保护)		
比重	SP. Gr.		防爆等级 EXP. Class		Exd II BT4		
气体分子量	M. W		气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10		
动力粘度	Dynamic Viscosity (CP)		电气接口 Electric. Connect		M20*1.5		
压力恢复系数	FL		附件 ACCESSORY				
汽化压力	Vapor Pressure		减压阀 Air Set		AW2000		
临界压力	Critical Pressure		电磁阀 Solenoid	型号 Mode №			
计算CV值 Calculate CV	最大 Max			电压 Voltage			
	正常 Nor		其它 OTHERS				
	最小 Min						
噪音	Noise Level (dB)						
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail			FL				
备注 Remarked							



 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM		
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		
					设计		
编制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO	
校对 CHK.							
审核 REV.							
位号 TAG No			阀体组件 BODY				
数量 Quantity			1	型号 Mode No.		SNWY-6K DN200	
用途 Service			二高下均右煤气	型式 Type		气动调节阀	
管道编号 P & ID No				公称通径 Body Size(DN)		200	
管道材质 Line Material				阀座直径 Ports Size(DN)		200	
管道规格 Line Size				额定CV值 Valve CV			
操作条件 OPERATION			开度 Travel (%)	最大 Max			
				正常 Nor			
				最小 Min			
流体名称 Fluid Name			煤气		公称压力 Rating		PN6
流体状态 Fluid State			气体		法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF
操作温度 Operation Temp (°C)	最大 Max		材质 Material	阀体 Body		WCB	
	正常 Nor			阀芯 Plug		WCB	
	最小 Min			阀座 Seat		WCB	
流量单位 Flow Rate Unit					泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级
流量 Flow Rate	最大 Max				流量特性 Characteristic		等百分比
	正常 Nor				上盖型式 Bonnet Type		标准型
	最小 Min				填料 Packing		柔性石墨
压力单位 Pressure Unit			MPa (G)		作用型式 Action		反作用
阀前压力 Outlet Pressure	最大 Max		执行机构 ACTUATOR				
	正常 Nor						
	最小 Min						
阀后压力 Input Pressure	最大 Max		型式 Type		气缸式气动执行机构		
	正常 Nor		型号 Mode No		AT140D		
	最小 Min		供气压力 Air Supply (mPa)		0.5		
压差 Different Pressure	最大 Max		弹簧范围 MPa				
	正常 Nor		手轮机构 Hand Wheel		KH-3		
	最小 Min		关闭压差 Shut Off DP		0.6		
			定位器 POSITONER				
关闭压力 Shut off Pressure			型号 Mode No		DK9600		
操作密度 Opera Density (Kg/m³)			供气压力 Air Supply (MPa)		0.5		
标准密度 ST Density (Kg/m³)			输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)		
比重	SP. Gr.		防爆等级 EXP. Class		Exd II BT4		
气体分子量	M. W		气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10		
动力粘度	Dynamic Viscosity (CP)		电气接口 Electric Connect		M20*1.5		
压力恢复系数	FL		附件 ACCESSORY				
汽化压力	Vapor Pressure		减压阀 Air Set		AW2000		
临界压力	Critical Pressure		电磁阀 Solenoid	型号 Mode No			
计算CV值 Calculate CV	最大 Max			电压 Voltage			
	正常 Nor						
	最小 Min						
噪音	Noise Level (dB)		其它 OTHERS				
气源故障时阀位	Possition Of Air Fail	FL					
备注 Remarked							

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM		
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		
					设计		
编制 PREP.		控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE		图号 DWG. NO			
校对 CHK.							
审核 REV.							
位号 TAG No		阀体组件 BODY					
数量 Quantity		1		型号 Mode No.		SNWY-6K DN400	
用途 Service		二高上加煤气		型式 Type		气动调节阀	
管道编号 P & ID No				公称通径 Body Size(DN)		400	
管道材质 Line Material				阀座直径 Ports Size(DN)		400	
管道规格 Line Size				额定CV值 Valve CV			
操作条件 OPERATION		开度 Travel (%)		最大 Max			
				正常 Nor			
				最小 Min			
流体名称 Fluid Name		煤气		公称压力 Rating		PN6	
流体状态 Fluid State		气体		法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF	
操作温度 Operation Temp (°C)	最大 Max			材质 Material	阀体 Body		WCB
	正常 Nor				阀芯 Plug		WCB
	最小 Min				阀座 Seat		WCB
流量单位 Flow Rate Unit				泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级	
流量 Flow Rate	最大 Max			流量特性 Characteristic		等百分比	
	正常 Nor			上盖型式 Bonnet Type		标准型	
	最小 Min			填料 Packing		柔性石墨	
压力单位 Pressure Unit		MPa (G)		作用型式 Action		反作用	
阀前压力 Outlet Pressure	最大 Max			执行机构 ACTUATOR			
	正常 Nor			型式 Type		气缸式气动执行机构	
	最小 Min			型号 Mode No		AT240D	
阀后压力 Input Pressure	最大 Max			供气压力 Air Supply (mPa)		0.5	
	正常 Nor			弹簧范围 MPa			
	最小 Min			手轮机构 Hand Wheel		KH-5	
压差 Different Pressure	最大 Max			关闭压差 Shut Off DP		0.6	
	正常 Nor			定位器 POSITONER			
	最小 Min			型号 Mode No		DK9600	
关闭压力 Shut off Pressure				供气压力 Air Supply (MPa)		0.5	
操作密度 Opera Density (Kg/m³)				输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)	
标准密度 ST Density (Kg/m³)				防爆等级 EXP. Class		Exd II BT4	
比重 SP. Gr.				气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10	
气体分子量 M. W				电气接口 Electric Connect		M20*1.5	
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)				附件 ACCESSORY			
压力恢复系数 FL				减压阀 Air Set		AW2000	
汽化压力 Vapor Pressure				电磁阀 Solenoid		型号 Mode No	
临界压力 Critical Pressure				电压 Voltage			
计算CV值 Calculate CV	最大 Max			其它 OTHERS			
	正常 Nor						
	最小 Min						
噪音 Noise Level (dB)							
气源故障时阀位 Position Of Air Fail	FL						
备注 Remarked							

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM		
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		
					设计		
编制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO	
校对 CHK.							
审核 REV.							
位 号 TAG №			阀 体 组 件 BODY				
数 量 Quantity			1	型 号 Mode No.		SNCW-6K DN700	
用 途 Service			二高下加空气	型 式 Type		气动调节阀	
管道编号 P & ID №				公称通径 Body Size(DN)		700	
管道材质 Line Material				阀座直径 Ports Size(DN)		700	
管道规格 Line Size				额定CV值 Valve CV			
操 作 条 件 OPERATION			开 度 Travel(%)	最大 Max			
				正常 Nor			
				最小 Min			
流体名称 Fluid Name			空气	公称压力 Rating		PN6	
流体状态 Fluid State			气体	法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF	
操作温度 Operation Temp (°C)	最大 Max		材 质 Material	阀体 Body		304	
	正常 Nor			阀芯 Plug		304	
	最小 Min			阀座 Seat		304	
流量单位 Flow Rate Unit				泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级	
流 量 Flow Rate	最大 Max		流量特性 Characteristic		等百分比		
	正常 Nor		上盖型式 Bonnet Type		标准型		
	最小 Min		填 料 Packing		柔性石墨		
压力单位 Pressure Unit			MPa(G)	作用型式 Action		反作用	
阀前压力 Outlet Pressure	最大 Max		执 行 机 构 ACTUATOR				
	正常 Nor						
	最小 Min						
阀后压力 Input Pressure	最大 Max		型 式 Type		气缸式气动执行机构		
	正常 Nor		型 号 Mode №		AT160D		
	最小 Min		供气压力 Air Supply (mPa)		0.5		
压 差 Different Pressure	最大 Max		弹簧范围 MPa				
	正常 Nor		手轮机构 Hand Wheel		KH-3		
	最小 Min		关闭压差 Shut Off DP		0.6		
			定 位 器 POSITONER				
关闭压力 Shut off Pressure				型 号 Mode №		DK9500	
操作密度 Opera Density (Kg/m³)				供气压力 Air Supply (MPa)		0.5	
标准密度 ST Density (Kg/m³)				输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)	
比 重	SP. Gr.		防爆等级		EXP. Class		
气体分子量	M. W		气源接口		Air Input Connect NPT3/8-φ10		
动力粘度	Dynamic Viscosity (CP)		电气接口		Electric Connect M20*1.5		
压力恢复系数	FL		附 件 ACCESSORY				
汽化压力	Vapor Pressure		减压阀 Air Set		AW2000		
临界压力	Critical Pressure		电 磁 阀 Solenoid	型号 Mode №			
计算CV值 Calculate CV	最大 Max			电压 Voltage			
	正常 Nor		其 它 OTHERS				
	最小 Min						
噪 音	Noise Level (dB)						
气源故障时阀位 Position Of Air Fail			FL				
备 注 Remarked							