



			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM		
浙江山能仪表有限公司			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		
设计							
编制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO	
校对 CHK.							
审核 REV.							
位号 TAG No			FCV-1203, 1204		阀体组件 BODY		
数量 Quantity			2		型号 Mode No.		SNWY-6K DN300
用途 Service			二棒下均左煤气、下均右煤气		型式 Type		气动调节阀
管道编号 P & ID No					公称通径 Body Size(DN)		300
管道材质 Line Material					阀座直径 Ports Size(DN)		300
管道规格 Line Size					额定CV值 Valve CV		
操作条件 OPERATION			开度 Travel (%)		最大 Max		
					正常 Nor		
					最小 Min		
流体名称 Fluid Name			煤气		公称压力 Rating		PN6
流体状态 Fluid State			气体		法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF
操作温度 Operation Temp (°C)			材质 Material		阀体 Body		Q235
					阀芯 Plug		Q235
					阀座 Seat		Q235
流量单位 Flow Rate Unit					泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI
流量 Flow Rate					流量特性 Characteristic		等百分比
					上盖型式 Bonnet Type		标准型
					压力单位 Pressure Unit		MPa (G)
阀前压力 Outlet Pressure			最大 Max		作用型式 Action		反作用
阀后压力 Input Pressure			正常 Nor		执行机构 ACTUATOR		
			最小 Min				
			型式 Type		气缸式气动执行机构		
压差 Different Pressure			最大 Max		型号 Mode No		AT190D
关闭压力 Shut off Pressure			正常 Nor		供气压力 Air Supply (mPa)		0.5
			最小 Min		弹簧范围 MPa		
			手轮机构 Hand Wheel		KH-4		
操作密度 Opera Density (Kg/m³)					关闭压差 Shut Off DP		0.6
标准密度 ST Density (Kg/m³)					定位器 POSITONER		
比重 SP. Gr.					型号 Mode No		DK9600
气体分子量 M. W					供气压力 Air Supply (MPa)		0.5
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)					输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)
压力恢复系数 FL					防爆等级 EXP. Class		Exd II BT4
汽化压力 Vapor Pressure					气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10
临界压力 Critical Pressure					电气接口 Electric Connect		M20*1.5
计算CV值 Calculate CV			最大 Max		附件 ACCESSORY		
噪音 Noise Level (dB)			正常 Nor		减压阀 Air Set		AW3000
			最小 Min		电磁阀 Solenoid		型号 Mode No
			电压 Voltage				
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail			FL		其它 OTHERS		
备注 Remarked							

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM		
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		
					设计		
编制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO	
校对 CHK.							
审核 REV.							
位号 TAG №		FCV-2203		阀体组件 BODY			
数量 Quantity		1		型号 Mode No.		SNWY-6K DN200	
用途 Service		二高上均右煤气		型式 Type		气动调节阀	
				公称通径 Body Size(DN)		200	
管道编号 P & ID №				阀座直径 Ports Size(DN)		200	
管道材质 Line Material				额定CV值 Valve CV			
管道规格 Line Size				开度 Travel (%)		最大 Max	
操作条件 OPERATION		煤气				正常 Nor	
						最小 Min	
流体名称 Fluid Name		气体		公称压力 Rating		PN6	
流体状态 Fluid State				法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF	
操作温度 Operation Temp (°C)		最大 Max		材质 Material		阀体 Body	
		正常 Nor				阀芯 Plug	
		最小 Min				阀座 Seat	
流量单位 Flow Rate Unit						WCB	
流量 Flow Rate		最大 Max		泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级	
		正常 Nor		流量特性 Characteristic		等百分比	
		最小 Min		上盖型式 Bonnet Type		标准型	
压力单位 Pressure Unit		MPa (G)		填料 Packing		柔性石墨	
阀前压力 Outlet Pressure		最大 Max		作用型式 Action		反作用	
		正常 Nor		执行机构 ACTUATOR			
		最小 Min					
阀后压力 Input Pressure		最大 Max		型式 Type		气缸式气动执行机构	
		正常 Nor		型号 Mode №		AT140D	
		最小 Min		供气压力 Air Supply (mPa)		0.5	
压差 Different Pressure		最大 Max		弹簧范围 MPa			
		正常 Nor		手轮机构 Hand Wheel		KH-3	
		最小 Min		关闭压差 Shut Off DP		0.6	
				定位器 POSITONER			
关闭压力 Shut off Pressure				型号 Mode №		DK9600	
操作密度 Opera Density (Kg/m³)				供气压力 Air Supply (MPa)		0.5	
标准密度 ST Density (Kg/m³)				输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)	
比重 SP. Gr.				防爆等级 EXP. Class		Exd II BT4	
气体分子量 M. W				气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10	
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)				电气接口 Electric Connect		M20*1.5	
压力恢复系数 FL				附件 ACCESSORY			
汽化压力 Vapor Pressure				减压阀 Air Set		AW2000	
临界压力 Critical Pressure				电磁阀 Solenoid		型号 Mode №	
计算CV值 Calculate CV		最大 Max		电压 Voltage			
		正常 Nor		其它 OTHER			
		最小 Min					
噪音 Noise Level (dB)							
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail		FL					
备注 Remarked							



 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM			
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE			
					设计			
编制 PREP.		控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE		图号 DWG. NO				
校对 CHK.								
审核 REV.								
位 号 TAG №		FCV-2204		阀 体 组 件 BODY				
数 量 Quantity		1		型 号 Mode No.		SNWY-JIS5K DN200		
用 途 Service		二高下加煤气		型 式 Type		气动调节阀		
				公称通径 Body Size(DN)		200		
管道编号 P & ID №				阀座直径 Ports Size(DN)		200		
管道材质 Line Material				额定CV值 Valve CV				
管道规格 Line Size				开 度 Travel(%)		最大 Max		
操 作 条 件 OPERATION		煤气		正常 Nor				
				最小 Min				
流体名称 Fluid Name		气体		公称压力 Rating		JIS 5		
流体状态 Fluid State				法兰型式 Connect		JIS 5 RF		
操作温度 Operation Temp (°C)				材 质 Material		阀体 Body	WCB	
						阀芯 Plug		WCB
						阀座 Seat		WCB
流量单位 Flow Rate Unit				泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级		
流 量 Flow Rate				流量特性 Characteristic		等百分比		
				上盖型式 Bonnet Type		标准型		
压力单位 Pressure Unit		MPa(G)		填 料 Packing		柔性石墨		
阀前压力 Outlet Pressure				作用型式 Action		反作用		
				执 行 机 构 ACTUATOR				
阀后压力 Input Pressure				型 式 Type		气缸式气动执行机构		
				型 号 Mode №		AT140D		
				供气压力 Air Supply (mPa)		0.5		
压 差 Different Pressure				弹簧范围 MPa				
				手轮机构 Hand Wheel		KH-3		
				关闭压差 Shut Off DP		0.6		
				定 位 器 POSITONER				
关闭压力 Shut off Pressure				型 号 Mode №		DK9600		
操作密度 Opera Density (Kg/m³)				供气压力 Air Supply (MPa)		0.5		
标准密度 ST Density (Kg/m³)				输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)		
比 重 SP. Gr.				防爆等级 EXP. Class		Exd II BT4		
气体分子量 M. W				气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10		
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)				电气接口 Electric Connect		M20*1.5		
压力恢复系数 FL				附 件 ACCESSORY				
汽化压力 Vapor Pressure				减压阀 Air Set		AW2000		
临界压力 Critical Pressure				电 磁 阀 Solenoid		型号 Mode №		
计算CV值 Calculate CV				电压 Voltage				
噪 音 Noise Level (dB)				其 它 OTHERS				
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail		FL						
备 注 Remarked								

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM		
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		
					设计		
编制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO	
校对 CHK.							
审核 REV.							
位号 TAG No		FCV-2205		阀体组件 BODY			
数量 Quantity		1		型号 Mode No.		SNWY-6K DN200	
用途 Service		二高下均右煤气		型式 Type		气动调节阀	
管道编号 P & ID No				公称通径 Body Size(DN)		200	
管道材质 Line Material				阀座直径 Ports Size(DN)		200	
管道规格 Line Size				额定CV值 Valve CV			
操作条件 OPERATION			开度 Travel (%)	最大 Max			
				正常 Nor			
				最小 Min			
流体名称 Fluid Name		煤气		公称压力 Rating		PN6	
流体状态 Fluid State		气体		法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF	
操作温度 Operation Temp (°C)	最大 Max			材质 Material	阀体 Body		WCB
	正常 Nor				阀芯 Plug		WCB
	最小 Min				阀座 Seat		WCB
流量单位 Flow Rate Unit				泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级	
流量 Flow Rate	最大 Max			流量特性 Characteristic		等百分比	
	正常 Nor			上盖型式 Bonnet Type		标准型	
	最小 Min			填料 Packing		柔性石墨	
压力单位 Pressure Unit		MPa (G)		作用型式 Action		反作用	
阀前压力 Outlet Pressure	最大 Max			执行机构 ACTUATOR			
	正常 Nor			型式 Type		气缸式气动执行机构	
	最小 Min			型号 Mode No		AT140D	
阀后压力 Input Pressure	最大 Max			供气压力 Air Supply (mPa)		0.5	
	正常 Nor			弹簧范围 MPa			
	最小 Min			手轮机构 Hand Wheel		KH-3	
压差 Different Pressure	最大 Max			关闭压差 Shut Off DP		0.6	
	正常 Nor			定位器 POSITONER			
	最小 Min			型号 Mode No		DK9600	
关闭压力 Shut off Pressure				供气压力 Air Supply (MPa)		0.5	
操作密度 Opera Density (Kg/m³)				输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)	
标准密度 ST Density (Kg/m³)				防爆等级 EXP. Class		Exd II BT4	
比重 SP. Gr.				气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10	
气体分子量 M. W				电气接口 Electric Connect		M20*1.5	
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)				附件 ACCESSORY			
压力恢复系数 FL				减压阀 Air Set		AW2000	
汽化压力 Vapor Pressure				电磁阀 Solenoid		型号 Mode No	
临界压力 Critical Pressure				电压 Voltage			
计算CV值 Calculate CV	最大 Max			其它 OTHERS			
	正常 Nor						
	最小 Min						
噪音 Noise Level (dB)							
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail		FL					
备注 Remarked							



 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		项目编号 ITEM		
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		
					设计		
编制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO	
校对 CHK.							
审核 REV.							
位号 TAG №		FCV-2223	阀体组件 BODY				
数量 Quantity		1	型号 Mode No.		SNCW-6K DN700		
用途 Service		二高下加空气	型式 Type		气动调节阀		
管道编号 P & ID №			公称通径 Body Size(DN)		700		
管道材质 Line Material			阀座直径 Ports Size(DN)		700		
管道规格 Line Size			额定CV值 Valve CV				
操作条件 OPERATION		空气	开度 Travel(%)	最大 Max			
				正常 Nor			
				最小 Min			
流体名称 Fluid Name		气体	公称压力 Rating		PN6		
流体状态 Fluid State			法兰型式 Connect		GB/T9113.1 RF		
操作温度 Operation Temp (°C)	最大 Max		材质 Material	阀体 Body		304	
	正常 Nor			阀芯 Plug		304	
	最小 Min			阀座 Seat		304	
流量单位 Flow Rate Unit			泄漏等级 Leakage Class		ANSI VI级		
流量 Flow Rate	最大 Max		流量特性 Characteristic		等百分比		
	正常 Nor		上盖型式 Bonnet Type		标准型		
	最小 Min		填料 Packing		柔性石墨		
压力单位 Pressure Unit		MPa(G)	作用型式 Action		反作用		
阀前压力 Outlet Pressure	最大 Max		执行机构 ACTUATOR				
	正常 Nor						
	最小 Min		型式 Type		气缸式气动执行机构		
阀后压力 Input Pressure	最大 Max		型号 Mode №		AT160D		
	正常 Nor		供气压力 Air Supply (mPa)		0.5		
	最小 Min		弹簧范围 MPa				
压差 Different Pressure	最大 Max		手轮机构 Hand Wheel		KH-3		
	正常 Nor		关闭压差 Shut Off DP		0.6		
	最小 Min		定位器 POSITONER				
关闭压力 Shut off Pressure			型号 Mode №		DK9500		
操作密度 Opera Density (Kg/m³)			供气压力 Air Supply (MPa)		0.5		
标准密度 ST Density (Kg/m³)			输入/出信号 Input Signal		4~20mA (三断保护)		
比重	SP. Gr.		防爆等级 EXP. Class				
气体分子量	M. W		气源接口 Air Input Connect		NPT3/8-φ10		
动力粘度	Dynamic Viscosity (CP)		电气接口 Electric Connect		M20*1.5		
压力恢复系数	FL		附件 ACCESSORY				
汽化压力	Vapor Pressure		减压阀 Air Set		AW2000		
临界压力	Critical Pressure		电磁阀 Solenoid	型号 Mode №			
计算CV值 Calculate CV	最大 Max			电压 Voltage			
	正常 Nor		其它 OTHERS				
	最小 Min						
噪音	Noise Level (dB)						
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail		FL					
备注 Remarked							

