

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT 合同号 CONT.NO	长沙智宸自动化设备 有限公司	项目编号 ITEM 设计阶段 DES. STAGE 设计
编 制 PREP. 校 对 CHK. 审 核 REV.	控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图 号 DWG. NO	
位 号 TAG No 数 量 Quantity 用 途 Service 管道编号 P & ID No 管道材质 Line Material 管道规格 Line Size	FCV-1201, 1202 1 加热段上部煤气调节阀 		阀 体 组 件 BODY 型 号 Mode No. SNWY-6K DN250 型 式 Type 气动三偏心蝶阀 公称通径 Body Size(DN) 250 阀座直径 Ports Size(DN) 250 额定CV值 Valve CV 2130 开 度 最大 Max 56.5 Travel (%) 正常 Nor 44.6 最小 Min 6.8		
操 作 条 件 OPERATION 流体名称 Fluid Name 混合煤气 (COG+LDG) 流体状态 Fluid State 气体 操作温度 最大 Max 25 Operation 正常 Nor 25 Temp (°C) 最小 Min 25 流量单位 Flow Rate Unit Nm3/h 流 量 最大 Max 3000 Flow Rate 正常 Nor 2100 最小 Min 600 压力单位 Pressure Unit KPa (G) 阀前压力 最大 Max 10 Outlet 正常 Nor 10 Pressure 最小 Min 10 阀后压力 最大 Max 6~7 Input 正常 Nor 6~7 Pressure 最小 Min 6~7 压 差 最大 Max 3~4 Different 正常 Nor 3~4 Pressure 最小 Min 3~4			公称压力 Rating PN6 RF 法兰型式 Connect GB/T9113.1 材 质 阀体 Body WCB Material 阀板 Plug WCB 阀座 Seat WCB 泄漏等级 Leakage Class ANSI VI 流量特性 Characteristic 等百分比 上盖型式 Bonnet Type 标准型 填 料 Packing 柔性石墨 作用型式 Action 双作用 执 行 机 构 ACTUATOR 型 式 Type 气缸式气动执行机构 型 号 Mode No AT160D 供气压力 Air Supply (MPa) 0.5 弹簧范围 MPa 手轮机构 Hand Wheel KH-3 关闭压差 Shut Off DP		
关闭压力 Shut off Pressure 操作密度 Opera Density (Kg/m³) 0.87~1.0 标准密度 ST Density (Kg/m³) 比 重 SP. Gr. 气体分子量 M. W 动力粘度 Dynamic Viscosity (CP) 压力恢复系数 FL 汽化压力 Vapor Pressure 临界压力 Critical Pressure 计算CV值 最大 Max 578.5665 Calculate 正常 Nor 404.9965 CV 最小 Min 115.7133 噪 音 Noise Level (dB) 气源故障时 阀位 Position Of Air Fail F0			定 位 器 POSITONER 型 号 Mode No DK9600 供气压力 Air Supply (MPa) 0.5 输入/出信号 Input Signal 4~20mA 防爆等级 EXP. Class Exd II CT4 气源接口 Air Input Connect NPT1/4-8 电气接口 Electric. Connect 1/2"NPT (F) 附 件 ACCESSORY 减压阀 Air Set AW2000 电 磁 阀 型号 Mode No Solenoid 电压 Voltage 配对法兰 密封垫 紧固件		
备 注 Remarked			其他 OTHERS 		

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT 长 沙 智 宸 自 动 化 设 备 有 限 公 司		项目编号 ITEM						
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE 设计						
编 制 PREP.			控制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图 号 DWG. NO					
校 对 CHK.											
审 核 REV.											
位 号 TAG No			FCV-1221, 1222		阀 体 组 件 BODY						
数 量 Quantity			1		型 号 Mode No.		SNCW-6K DN450				
用 途 Service			加热段上部空气调节阀		型 式 Type		气动调节阀				
管道编号 P & ID No					公称通径 Body Size(DN)		450				
管道材质 Line Material			Q235-B		阀座直径 Ports Size(DN)		450				
管道规格 Line Size			610x5		额定CV值 Valve CV		6900				
操 作 条 件 OPERATION					开 度		最大 Max	68.8			
					Travel (%)		正常 Nor	56.8			
							最小 Min	15.2			
流体名称 Fluid Name			热空气		公称压力 Rating		PN6 RF				
流体状态 Fluid State			气体		法兰型式 Connect		GB/T9113.1				
操作温度 Operation Temp (°C)			最大 Max		450		法 兰 型 式		Connect	GB/T9113.1	
			正常 Nor		450		材 质		Material	阀 体 Body	WCB
			最小 Min		450		Material		阀 板 Plug	304	
流量单位 Flow Rate Unit			Nm3/h		阀 座 Seat		WCB				
流 量 Flow Rate			最大 Max		7731		泄 漏 等 级 Leakage Class		ANSI II		
			正常 Nor		5400		流 量 特 性 Characteristic		等百分比		
			最小 Min		1550		上 盖 型 式 Bonnet Type		标准型		
压力单位 Pressure Unit			KPa (G)		填 料 Packing		柔性石墨				
阀前压力 Outlet Pressure			最大 Max		10		作 用 型 式 Action		双作用		
			正常 Nor		10		执 行 机 构 ACTUATOR				
			最小 Min		10						
阀后压力 Input Pressure			最大 Max		6~7		型 式 Type		气缸式气动执行机构		
			正常 Nor		6~7		型 号 Mode No		AT140D		
			最小 Min		6~7		供 气 压 力 Air Supply (MPa)		0.5		
压 差 Different Pressure			最大 Max		3~4		弹 簧 范 围 MPa				
			正常 Nor		3~4		手 轮 机 构 Hand Wheel		KH-3		
			最小 Min		3~4		关 闭 压 差 Shut Off DP				
关闭压力 Shut off Pressure					定 位 器 POSITONER						
					型 号 Mode No		DK9500				
					供 气 压 力 Air Supply (MPa)		0.5				
操作密度 Opera Density (Kg/m³)					输入/出信号 Input Signal		4~20mA				
标准密度 ST Density (Kg/m³)			1.293		防 爆 等 级 EXP. Class						
比 重 SP. Gr.					气 源 接 口 Air Input Connect		NPT1/4-8				
气体分子量 M.W					电 气 接 口 Electric Connect		1/2"NPT (F)				
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)					附 件 ACCESSORY						
压力恢复系数 FL					减 压 阀 Air Set		AW2000				
汽化压力 Vapor Pressure					电 磁 阀		型号 Mode No				
临界压力 Critical Pressure					Solenoid		电压 Voltage				
计算CV值 Calculate CV			最大 Max		2709.3564		其 它 OTHERS 		配对法兰		
			正常 Nor		1892.4492				密封垫		
			最小 Min		543.203				紧固件		
噪 音 Noise Level (dB)											
气源故障时 阀位 Position Of Air Fail			F0								
备 注 Remarked											

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT 合同号 CONT.NO	长沙智宸自动化设备 有限公司	项目编号 ITEM 设计阶段 DES. STAGE 设计
编制 PREP. 校对 CHK. 审核 REV.	控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO	
位号 TAG No 数量 Quantity 用途 Service 管道编号 P & ID No 管道材质 Line Material 管道规格 Line Size	FCV-1301, 1302 1 加热段上部煤气调节阀 Q235-B 356x5	阀体组件 BODY 型号 Mode No. 型式 Type 公称通径 Body Size(DN) 阀座直径 Ports Size(DN) 额定CV值 Valve CV		SNWY-6K DN250 气动三偏心蝶阀 250 250 2130	
操作条件 OPERATION 流体名称 Fluid Name 流体状态 Fluid State		混合煤气 (COG+LDG) 气体	开度 Travel (%) 公称压力 Rating	最大 Max 正常 Nor 最小 Min PN6 RF	
操作温度 Operation Temp (°C) 流量单位 Flow Rate Unit	最大 Max 正常 Nor 最小 Min	25 25 25 Nm3/h	法兰型式 Connect 材质 Material 阀体 Body 阀板 Plug 阀座 Seat	GB/T9113.1 WCB WCB WCB	
流量 Flow Rate 压力单位 Pressure Unit	最大 Max 正常 Nor 最小 Min	3600 2600 8000 KPa (G)	泄漏等级 Leakage Class 流量特性 Characteristic 上盖型式 Bonnet Type 填料 Packing	ANSI VI 等百分比 标准型 柔性石墨	
阀前压力 Outlet Pressure 阀后压力 Input Pressure 压差 Different Pressure	最大 Max 正常 Nor 最小 Min 最大 Max 正常 Nor 最小 Min	10 10 10 6~7 6~7 6~7 3~4 3~4 3~4	作用型式 Action 执行机构 ACTUATOR 型式 Type 型号 Mode No 供气压力 Air Supply (MPa) 弹簧范围 MPa 手轮机构 Hand Wheel 关闭压差 Shut Off DP	双作用 气缸式气动执行机构 AT160D 0.5 KH-3	
定位器 POSITONER 关闭压力 Shut off Pressure 操作密度 Opera Density (Kg/m³) 标准密度 ST Density (Kg/m³)		型 号 Mode No 供气压力 Air Supply (MPa) 输入/出信号 Input Signal	DK9600 0.5 4~20mA		
比重 SP. Gr. 气体分子量 M.W 动力粘度 Dynamic Viscosity (CP) 压力恢复系数 FL	 	防爆等级 EXP. Class 气源接口 Air Input Connect 电气接口 Electric. Connect	Exd II CT4 NPT1/4-8 1/2"NPT (F)		
汽化压力 Vapor Pressure 临界压力 Critical Pressure	 	附件 ACCESSORY 减压阀 Air Set	AW2000		
计算CV值 Calculate CV 噪音 Noise Level (dB) 气源故障时 Position Of Air Fail	最大 Max 正常 Nor 最小 Min 	694.2797 501.4243 154.2844 F0	电磁阀 Solenoid 型号 Mode No 电压 Voltage	配对法兰 密封垫 紧固件	
备注 Remarkd		其他 OTHERS 合同专用章 203910093532			

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT 合同号 CONT.NO	长沙智宸自动化设备 有限公司	项目编号 ITEM 设计阶段 DES. STAGE 设计
编 制 PREP. 校 对 CHK. 审 核 REV.	控 制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图 号 DWG. NO	
位 号 TAG No 数 量 Quantity 用 途 Service 管道编号 P & ID No 管道材质 Line Material 管道规格 Line Size	FCV-1321, 1322 1 加热段上部空气调节阀 Q235-B 661x5		阀 体 组 件 BODY 型 号 Mode No. SNCW-6K DN500 型 式 Type 气动调节阀 公称通径 Body Size(DN) 500 阀座直径 Ports Size(DN) 500 额定CV值 Valve CV 8500		
操 作 条 件 OPERATION			开 度 Travel (%)	最大 Max 正常 Nor 最小 Min	68 56 15
流体名称 Fluid Name 流体状态 Fluid State	热空气 气体		公称压力 Rating	PN6 RF	
操作温度 Operation Temp (°C)	最大 Max 正常 Nor 最小 Min	450 450 450	法兰型式 Connect	GB/T9113.1	
流量单位 Flow Rate Unit	Nm3/h		材 质 Material	阀体 Body 阀板 Plug 阀座 Seat	WCB 304 WCB
流 量 Flow Rate	最大 Max 正常 Nor 最小 Min	9300 6500 1900	泄漏等级 Leakage Class 流量特性 Characteristic 上盖型式 Bonnet Type	ANSI II 等百分比 标准型	
压力单位 Pressure Unit	KPa(G)		填 料 Packing	柔性石墨	
阀前压力 Outlet Pressure	最大 Max 正常 Nor 最小 Min	10 10 10	作用型式 Action	双作用	
			执 行 机 构 ACTUATOR		
阀后压力 Input Pressure	最大 Max 正常 Nor 最小 Min	6~7 6~7 6~7	型 式 Type 型 号 Mode No 供气压力 Air Supply (MPa) 弹簧范围 MPa	气缸式气动执行机构 AT160D 0.5	
压 差 Different Pressure	最大 Max 正常 Nor 最小 Min	3~4 3~4 3~4	手轮机构 Hand Wheel 关闭压差 Shut Off DP	KH-3	
			定 位 器 POSITONER		
关闭压力 Shut off Pressure			型 号 Mode No	DK9500	
操作密度 Opera Density (Kg/m³)			供气压力 Air Supply (MPa)	0.5	
标准密度 ST Density (Kg/m³)	1.293		输入/出信号 Input Signal	4~20mA	
比 重 SP. Gr.			防爆等级 EXP. Class		
气体分子量 M.W			气源接口 Air Input Connect	NPT1/4-8	
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)			电气接口 Electric Connect	1/2"NPT (F)	
压力恢复系数 FL			附 件 ACCESSORY		
汽化压力 Vapor Pressure			减压阀 Air Set	AW2000	
临界压力 Critical Pressure			电 磁 阀 Solenoid	型号 Mode No 电压 Voltage	
计算CV值 Calculate CV	最大 Max 正常 Nor 最小 Min	3259.218 2277.9481 665.8618	配对法兰 密封垫 紧固件		
噪 音 Noise Level (dB)			其他 OTHERS		
气源故障时 阀位 Position Of Air Fail	F0				
备 注 Remarked					

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT 长 沙 智 宸 自 动 化 设 备 有 限 公 司		项目编号 ITEM		
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE 设计		
编 制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图 号 DWG. NO	
校 对 CHK.							
审 核 REV.							
位 号 TAG No		FCV-2101, 2102		阀 体 组 件 BODY			
数 量 Quantity		1		型 号 Mode No.		SNWY-6K DN200	
用 途 Service		加热段上部煤气调节阀		型 式 Type		气动三偏心蝶阀	
				公称通径 Body Size(DN)		200	
管道编号 P & ID No				阀座直径 Ports Size(DN)		200	
管道材质 Line Material		Q235-A		额定CV值 Valve CV		1360	
管道规格 Line Size		324x5		开 度 Travel (%)		最大 Max	
操 作 条 件 OPERATION		混合煤气 (COG+LDG)				正常 Nor	
						最小 Min	
流体名称 Fluid Name		混合煤气 (COG+LDG)		公称压力 Rating		PN6 RF	
流体状态 Fluid State		气体		法兰型式 Connect		GB/T9113.1	
操作温度 Operation Temp (°C)		最大 Max		25		法 兰 型 式	
		正常 Nor		25		材 质	
		最小 Min		25		Material	
流量单位 Flow Rate Unit		Nm3/h		阀 体 Body		WCB	
				阀 板 Plug		WCB	
				阀 座 Seat		WCB	
流 量 Flow Rate		最大 Max		2280		泄漏等级 Leakage Class	
		正常 Nor		1600		流量特性 Characteristic	
		最小 Min		500		等百分比	
压力单位 Pressure Unit		KPa (G)		上盖型式 Bonnet Type		标准型	
阀前压力 Outlet Pressure		最大 Max		10		填 料 Packing	
		正常 Nor		10		作用型式 Action	
		最小 Min		10		双作用	
阀后压力 Input Pressure		最大 Max		6~7		执 行 机 构 ACTUATOR	
		正常 Nor		6~7		型 式 Type	
		最小 Min		6~7		型 号 Mode No	
						气 缸 式 气 动 执 行 机 构	
						供气压力 Air Supply (MPa)	
						0.5	
						弹簧范围 MPa	
压 差 Different Pressure		最大 Max		3~4		手轮机构 Hand Wheel	
		正常 Nor		3~4		KH-3	
		最小 Min		3~4		关闭压差 Shut Off DP	
关闭压力 Shut off Pressure				型 号 Mode No		DK9600	
操作密度 Opera Density (Kg/m³)		0.87~1.0		供气压力 Air Supply (MPa)		0.5	
标准密度 ST Density (Kg/m³)				输入/出信号 Input Signal		4~20mA	
比 重 SP. Gr.				防爆等级 EXP. Class		Exd II CT4	
气体分子量 M. W				气源接口 Air Input Connect		NPT1/4-8	
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)				电气接口 Electric. Connect		1/2"NPT (F)	
压力恢复系数 FL				附 件 ACCESSORY			
汽化压力 Vapor Pressure				减压阀 Air Set		AW2000	
临界压力 Critical Pressure				电 磁 阀 Solenoid		型号 Mode No	
计算CV值 Calculate CV		最大 Max		439.7105		电压 Voltage	
		正常 Nor		308.5688			
		最小 Min		96.4277			
噪 音 Noise Level (dB)				其他 OTHERS 配对法兰 密封垫 紧固件			
气源故障时 阀位 Position Of Air Fail		F0					
备 注 Remarked							

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT 长 沙 智 宸 自 动 化 设 备 有 限 公 司		项目编号 ITEM			
			合 同 号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		设计	
编 制 PREP.				控制 阀 数 据 表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图 号 DWG. NO	
校 对 CHK.								
审 核 REV.								
位 号 TAG №		FCV-2121, 2122		阀 体 组 件 BODY				
数 量 Quantity		1		型 号 Mode No.			SNCW-6K DN400	
用 途 Service		加热段上部空气调节阀		型 式 Type			气动调节阀	
				公称通径 Body Size(DN)			400	
管道编号 P & ID №				阀座直径 Ports Size(DN)			400	
管道材质 Line Material		Q235-A		额定CV值 Valve CV			5450	
管道规格 Line Size		508x5		开 度 Travel (%)			最大 Max	
操 作 条 件 OPERATION		热空气					正常 Nor	
							最小 Min	
流体名称 Fluid Name		气体		公称压力 Rating			PN6 RF	
操作温度 Operation Temp (°C)		最大 Max		450		法兰型式 Connect		
		正常 Nor		450		材 质 Material		
		最小 Min		450				
流量单位 Flow Rate Unit		Nm3/h		阀体 Body			WCB	
				阀板 Plug			304	
				阀座 Seat			WCB	
流 量 Flow Rate		最大 Max		5900		泄漏等级 Leakage Class		
		正常 Nor		4120		流量特性 Characteristic		
		最小 Min		1180		上盖型式 Bonnet Type		
压力单位 Pressure Unit		KPa (G)		填 料 Packing			柔性石墨	
阀前压力 Outlet Pressure		最大 Max		10		作用型式 Action		
		正常 Nor		10		执 行 机 构 ACTUATOR		
		最小 Min		10				
阀后压力 Input Pressure		最大 Max		6~7		型 式 Type		
		正常 Nor		6~7		型 号 Mode №		
		最小 Min		6~7		供气压力 Air Supply (MPa)		
压 差 Different Pressure		最大 Max		3~4		弹簧范围 MPa		
		正常 Nor		3~4		手轮机构 Hand Wheel		
		最小 Min		3~4		关闭压差 Shut Off DP		
				定 位 器 POSITONER				
关闭压力 Shut off Pressure				型 号 Mode №			DK9500	
操作密度 Opera Density (Kg/m³)				供气压力 Air Supply (MPa)			0.5	
标准密度 ST Density (Kg/m³)		1.293		输入/出信号 Input Signal			4~20mA	
比 重 SP. Gr.				防爆等级 EXP. Class				
气体分子量 M. W				气源接口 Air Input Connect			NPT1/4-8	
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)				电气接口 Electric Connect			1/2"NPT (F)	
压力恢复系数 FL				附 件 ACCESSORY				
汽化压力 Vapor Pressure				减压阀 Air Set			AW2000	
临界压力 Critical Pressure				电 磁 阀 Solenoid			型号 Mode №	
计算CV值 Calculate CV		最大 Max		2067.676		电压 Voltage		
		正常 Nor		1443.8686		配 对 法 兰		
		最小 Min		413.5352				
噪 音 Noise Level (dB)				其 它 OTHERS			密封垫	
							紧固件	
气源故障时 阀位 Position Of Air Fail		F0						
备 注 Remarked								

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT 长沙智宸自动化设备 有限公司		项目编号 ITEM			
			合同号 CONT.NO		设计阶段 DES. STAGE		设计	
编制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO		
校对 CHK.								
审核 REV.								
位号 TAG No			FCV-2201, 2202		阀体组件 BODY			
数量 Quantity			1		型号 Mode No.			SNWY-6K DN225
用途 Service			加热段上部煤气调节阀		型式 Type			气动三偏心蝶阀
管道编号 P & ID No					公称通径 Body Size(DN)			225
管道材质 Line Material			Q235-B		阀座直径 Ports Size(DN)			225
管道规格 Line Size			356x5		额定CV值 Valve CV			1650
操作条件 OPERATION			开度 Travel (%)		最大 Max			63.7
					正常 Nor			51.07
					最小 Min			11.3
流体名称 Fluid Name			混合煤气 (COG+LDG)		公称压力 Rating			PN6 RF
流体状态 Fluid State			气体		法兰型式 Connect			GB/T9113.1
操作温度 Operation Temp (°C)	最大 Max		25		材质 Material	阀体 Body		WCB
	正常 Nor		25			阀板 Plug		WCB
	最小 Min		25			阀座 Seat		WCB
流量单位 Flow Rate Unit			Nm3/h		泄漏等级 Leakage Class			ANSI VI
流量 Flow Rate	最大 Max		2880		流量特性 Characteristic			等百分比
	正常 Nor		2016		上盖型式 Bonnet Type			标准型
	最小 Min		600		填料 Packing			柔性石墨
压力单位 Pressure Unit			KPa (G)		作用型式 Action			双作用
阀前压力 Outlet Pressure	最大 Max		10		执行机构 ACTUATOR			
	正常 Nor		10					
	最小 Min		10					
阀后压力 Input Pressure	最大 Max		6~7		型式 Type			气缸式气动执行机构
	正常 Nor		6~7		型号 Mode No			AT160D
	最小 Min		6~7		供气压力 Air Supply (MPa)			0.5
压差 Different Pressure	最大 Max		3~4		弹簧范围 MPa			
	正常 Nor		3~4		手轮机构 Hand Wheel			KH-3
	最小 Min		3~4		关闭压差 Shut Off DP			
			定位器 POSITONER					
关闭压力 Shut off Pressure					型号 Mode No			DK9600
操作密度 Opera Density (Kg/m³)			0.87~1.0		供气压力 Air Supply (MPa)			0.5
标准密度 ST Density (Kg/m³)					输入/出信号 Input Signal			4~20mA
比重 SP. Gr.					防爆等级 EXP. Class	Exd II CT4		
气体分子量 M. W					气源接口 Air Input Connect	NPT1/4-8		
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)					电气接口 Electric. Connect	1/2"NPT (F)		
压力恢复系数 FL					附件 ACCESSORY			
汽化压力 Vapor Pressure					减压阀 Air Set			AW2000
临界压力 Critical Pressure					电磁阀 Solenoid	型号 Mode No		
计算CV值 Calculate CV	最大 Max		555.4238			电压 Voltage		
	正常 Nor		388.7967					
	最小 Min		115.7133					
噪音 Noise Level (dB)								
气源故障时阀位 Possition Of Air Fail	F0							
备注 Remarked								
			配对法兰 密封垫 紧固件					

 浙江山能仪表有限公司			项目名称 PROJECT		长沙智宸自动化设备有限公司		项目编号 ITEM					
			合同号 CONT.NO				设计阶段 DES. STAGE		设计			
编制 PREP.			控制阀数据表 SPECIFICATION FOR CONTROL VALVE			图号 DWG. NO						
校对 CHK.												
审核 REV.												
位 号 TAG No			FCV-2221, 2222		阀 体 组 件 BODY							
数 量 Quantity			1		型 号 Mode No.		SNCW-6K DN450					
用 途 Service			加热段上部空气调节阀		型 式 Type		气动调节阀					
					公称通径 Body Size(DN)		450					
管道编号 P & ID No					阀座直径 Ports Size(DN)		450					
管道材质 Line Material			Q235-B		额定CV值 Valve CV		6900					
管道规格 Line Size			610x5		开 度 Travel (%)		最大 Max		67.5			
操 作 条 件 OPERATION							正常 Nor		55.6			
							最小 Min		14.1			
流体名称 Fluid Name			热空气		公称压力 Rating		PN6 RF					
操作温度 Operation Temp (°C)			最大 Max		450		法兰型式 Connect		GB/T9113.1			
			正常 Nor		450		材 质 Material		阀体 Body		WCB	
			最小 Min		450				阀板 Plug		304	
流量单位 Flow Rate Unit			Nm3/h		泄漏等级 Leakage Class		ANSI II					
流 量 Flow Rate			最大 Max				7430		流量特性 Characteristic		等百分比	
			正常 Nor				5200		上盖型式 Bonnet Type		标准型	
			最小 Min		1500		填料 Packing		柔性石墨			
压力单位 Pressure Unit			KPa(G)		作用型式 Action		双作用					
阀前压力 Outlet Pressure			最大 Max		10		执 行 机 构 ACTUATOR					
			正常 Nor		10							
			最小 Min		10							
阀后压力 Input Pressure			最大 Max		6~7		型 式 Type		气缸式气动执行机构			
			正常 Nor		6~7		型 号 Mode No		AT140D			
			最小 Min		6~7		供气压力 Air Supply (MPa)		0.5			
压 差 Different Pressure			最大 Max		3~4		弹簧范围 MPa					
			正常 Nor		3~4		手轮机构 Hand Wheel		KH-3			
			最小 Min		3~4		关闭压差 Shut Off DP					
					定 位 器 POSITONER							
关闭压力 Shut off Pressure					型 号 Mode No		DK9500					
操作密度 Opera Density (Kg/m³)					供气压力 Air Supply (MPa)		0.5					
标准密度 ST Density (Kg/m³)			1.293		输入/出信号 Input Signal		4~20mA					
比 重 SP. Gr.					防爆等级 EXP. Class							
气体分子量 M.W					气源接口 Air Input Connect		NPT1/4-8					
动力粘度 Dynamic Viscosity (CP)					电气接口 Electric Connect		1/2"NPT (F)					
压力恢复系数 FL					附 件 ACCESSORY							
汽化压力 Vapor Pressure					减压阀 Air Set		AW2000					
临界压力 Critical Pressure					电 磁 阀 Solenoid		型号 Mode No					
计算CV值 Calculate CV			最大 Max		2603.8699		电压 Voltage					
			正常 Nor		1822.3585				配对法兰			
			最小 Min		525.6803				密封垫			
噪 音 Noise Level (dB)									紧固件			
气源故障时 阀位 Position Of Air Fail			F0									
备 注 Remarked												