

Programowo-Sprzętowa Realizacja Algorytmów:  
wyznaczanie i śledzenie punktów  
charakterystycznych

Wojciech Gumuła, Rafał Prusak

2 kwietnia 2016

# Spis treści

<b>1</b>	<b>Metody wykrywania punktów charakterystycznych.</b>	<b>2</b>
1.1	Metoda Harrisa . . . . .	3
1.1.1	Implementacja w OpenCV . . . . .	4
1.2	Metoda Susan . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Analiza istniejącego rozwiązania w</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>s. śledzenia punktów.</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Opis całości systemu (detekcja + śledzenie z ramki na ramkę).</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Implementacja C++.</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Podział HW/SW.</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Uruchomienie na Zybo.</b>	<b>11</b>

# Rozdział 1

## Metody wykrywania punktów charakterystycznych.

Ważnym zagadnieniem w systemach wizyjnych jest pozyskiwanie informacji z obrazu, a następnie podejmowanie dalszych działań na podstawie pozyskanych danych.

Wyznaczanie punktów charakterystycznych ma na celu wybór „interesujących” elementów bądź rejonów obrazu oraz uzyskanie charakterystyki specyficznej dla danej aplikacji. Jest to często niskopoziomowa składowa bardziej złożonych algorytmów. Uzyskanie punktów charakterystycznych pozwala na rozpoznawanie kształtów, wyszukiwanie elementów pasujących do wzorca czy też śledzenie obiektów w obrazie wideo.

Istnieje kilka rodzajów punktów unawanych jako charakterystycznych:

- krawędzie,
- narożniki,
- krople(blobs ?).

Szczególnym „powodzeniem” ciszą się narożniki. Punkt te powstają w miejscu krzyżowania się lub gwałtownej zmiany kształtu krawędzi. Z tego powodu, w punkcie narożnym dochodzi do nagłej zmiany wartości gradientu obrazu, co znacząco ułatwia poszukiwanie tego punktu.

## 1.1 Metoda Harrisa

Algorytm Harrisa polega na analizie jasności obrazu i wyszukiwaniu zmian gradientu.

Poszukiwane są odchylenia jasności:

$$E(u, v) = \sum_{x,y} w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$$

gdzie:

- $w(x, y)$  - okno w punkcie  $(x, y)$  o wymiarach  $u \times v$ ,
- $I(x, y)$  - jasność w punkcie  $(x, y)$ ,
- $I(x + u, y + v)$  - jasność w drugim punkcie okna.

Poszukujemy znaczącego odchylenia, więc celem jest maksymalizacja:

$$\sum_{x,y} [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$$

Po rozwinięciu w szereg Taylora:

$$E(u, v) \approx \sum_{x,y} [I(x, y) + uI_x + vI_y - I(x, y)]^2$$

Dokonujemy skrócenia:

$$E(u, v) \approx \sum_{x,y} u^2 I_x^2 + 2uv I_x I_y + v^2 I_y^2$$

Równanie można zapisać w postaci macierzowej:

$$E(u, v) \approx [u \ v] M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

z macierzą w postaci:

$$M = \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix}$$

Dla każdego okna wyliczana jest wartość wyrażenia:

$$R = \det(M) - k(\text{trace}(M))^2$$

gdzie:

- $\det(M) = \lambda_1 \lambda_2$
- $\text{trace}(M) = \lambda_1 + \lambda_2$

Wartość wyrażenia  $R$  powyżej pewnej wartości granicznej oznacza występowanie narożnika.

### 1.1.1 Implementacja w OpenCV

Poniższy kod prezentuje wykrywanie narożników za pomocą biblioteki OpenCV:

```

1  #include "opencv2/highgui.hpp"
2  #include "opencv2/imgproc.hpp"
3  #include <iostream>
4  #include <stdio.h>
5  #include <stdlib.h>
6
7  using namespace cv;
8  using namespace std;
9
10 Mat src, src_gray;
11 int thresh = 200;
12 int max_thresh = 255;
13
14 char* source_window = "Source_image";
15 char* corners_window = "Corners_detected";
16
17 void cornerHarris_demo( int, void* ) {
18     Mat dst, dst_norm, dst_norm_scaled;
19     dst = Mat::zeros(src.size(), CV_32FC1);
20
21     int blockSize = 2;
22     int apertureSize = 3;
23     double k = 0.04;
24
25     cornerHarris(src_gray, dst, blockSize, apertureSize, k, BORDER_DEFAULT);
26
27     normalize(dst, dst_norm, 0, 255, NORM_MINMAX, CV_32FC1, Mat());
28     convertScaleAbs(dst_norm, dst_norm_scaled);
29
30     for (int j=0; j<dst_norm.rows; j++) {
31         for (int i=0; i<dst_norm.cols; i++) {
32             if((int)dst_norm.at<float>(j,i) > thresh)
33                 circle(dst_norm_scaled, Point(i, j), 5, Scalar(0), 2, 8, 0);
34         }
35     }
36
37     namedWindow(corners_window, WINDOW_AUTOSIZE);
38     imshow(corners_window, dst_norm_scaled);
39 }
40
41 int main( int argc, char** argv ) {
42     src = imread(argv[1], 1);
43     cvtColor(src, src_gray, COLOR_BGR2GRAY);
44
45     namedWindow(source_window, WINDOW_AUTOSIZE);
46     createTrackbar("Threshold:", source_window, &thresh, max_thresh, cornerHarris_demo);
47     imshow(source_window, src);
48     cornerHarris_demo(0, 0);
49     waitKey(0);
50     return(0);
51 }

```



Rysunek 1.1: Wykrywanie narożników metodą Harisa w OpenCV

## 1.2 Metoda Susan

## Rozdział 2

# Analiza istniejącego rozwiązania w

## Rozdział 3

s. śledzenia punktów.



## Rozdział 4

Opis całości systemu  
(detekcja + śledzenie z ramki  
na ramkę).

## Rozdział 5

# Implementacja C++.

## Rozdział 6

### Podział HW/SW.

## Rozdział 7

### Uruchomienie na Zybo.