1 Diseño de la Página Web

Wireframe: estructura visual de la página

Vamos a diseñar una página web sencilla: un **portafolio personal**. Primero hacemos un wireframe (boceto) de cómo se verá:

Wireframe - Mi Portafolio

HEADER
Logo + Navegación (Inicio | Sobre Mí | Proyectos | Contacto)

HERO / BANNER
Foto + Nombre + Título profesional
Botón "Ver mis proyectos"

SECCIÓN: SOBRE MÍ
Texto de presentación + habilidades

Proyecto 1 Card | **Proyecto 2** Card | **Proyecto 3** Card

SECCIÓN: CONTACTO
Formulario (nombre, email, mensaje)

FOOTER
Redes sociales + Copyright

Tip: El wireframe puede hacerse en papel, en herramientas como Figma, o simplemente dibujando cajas como hicimos aquí. Lo importante es definir **qué secciones tendrá** y **cómo se organizan**.

2 Planificación: Estructura del Proyecto

Cómo organizar las carpetas y archivos

Definimos cómo vamos a organizar los archivos del proyecto:

```
mi-portafolio/
├── index.html
├── assets/
│   ├── css/
│   │   └── styles.css
│   ├── scss/  ← archivos del preprocesador
│   │   ├── _variables.scss
│   │   ├── _header.scss
│   │   ├── _hero.scss
│   │   ├── _proyectos.scss
│   │   ├── _contacto.scss
│   │   ├── _footer.scss
│   │   └── main.scss  ← importa todos los parciales
│   ├── js/
│   │   └── main.js
│   └── img/
│       ├── foto-perfil.jpg
│       ├── proyecto-1.jpg
│       ├── proyecto-2.jpg
│       └── proyecto-3.jpg
```

Tip: Separar los archivos SCSS por sección (header, hero, footer...) hace que sea más fácil encontrar y mantener el código. El archivo `main.scss` solo importa los demás.

3 Metodología CSS: BEM

Elegir y justificar cómo nombrar las clases CSS

Pero primero... ¿Qué es una metodología CSS?

Es un **sistema de reglas para nombrar las clases CSS** de forma ordenada. Sin una metodología, el CSS se vuelve un desorden cuando el proyecto crece.

Sin metodología

```
.card { ... }
.card-title { ... }
.title { ... }
.card .title { ... }
.main-title { ... }
/* ¿Cuál es cuál? ¿Dónde va cada uno? */
```

Con BEM

```
.card { ... }
.card__title { ... }
.card__image { ... }
.card--destacado { ... }
/* Claro: card es el bloque, title es parte de card */
```

Las 3 metodologías más usadas

Metodología	Idea Principal	Ejemplo de clase
BEM	Bloque__Elemento--Modificador	`.card__title--grande`
SMACSS	Categoriza estilos en 5 tipos (base, layout, módulo, estado, tema)	`.l-header`, `.is-active`
OOCSS	Separa estructura de apariencia	`.btn` + `.btn-primary`

Nuestra elección: BEM

¿Por qué elegimos BEM?

- Es la **más fácil de aprender**: solo necesitas recordar 3 conceptos (Bloque, Elemento, Modificador)
- El nombre de la clase ya te dice **a qué componente pertenece**, sin buscar en el HTML
- Evita conflictos de nombres porque cada clase es **única y descriptiva**
- Es la **más popular en la industria**, lo que facilita trabajar en equipo

BEM aplicado a nuestro portafolio

```
/* BLOQUE: el componente completo */
.hero { ... }

/* ELEMENTO: una parte dentro del bloque (doble guion bajo __) */
.hero__title { ... }
.hero__subtitle { ... }
.hero__button { ... }

/* MODIFICADOR: una variación del bloque o elemento (doble guion --) */
.hero__button--primary { ... }
.hero__button--secondary { ... }
```

En el HTML se vería así:

```
<!-- Bloque: hero -->
<section class="hero">
  <h1 class="hero__title">Hola, soy Juan</h1>
  <p class="hero__subtitle">Desarrollador Web</p>
  <a class="hero__button hero__button--primary">Ver proyectos</a>
</section>
```

4 Preprocesador: SASS (SCSS)

Elegir y justificar un preprocesador CSS

¿Qué es un preprocesador CSS?

Es una herramienta que te permite escribir CSS con **"superpoderes"** (variables, anidamiento, funciones...) y luego lo convierte a CSS normal que el navegador entiende.

main.scss (Escribes aquí) → **SASS compila** (Transforma) → **styles.css** (El navegador lee esto)

Los 3 preprocesadores más usados

Preprocesador	Extensión	Característica
SASS/SCSS	`.scss`	El más popular. Sintaxis parecida a CSS
LESS	`.less`	Simple, usado por Bootstrap 3
Stylus	`.styl`	Muy flexible, sintaxis minimalista

Nuestra elección: SASS (SCSS)

¿Por qué elegimos SASS?

- Es el **preprocesador más usado** en la industria
- La sintaxis SCSS es **casi idéntica a CSS**, así que es fácil de aprender
- Permite **variables, anidamiento y archivos parciales** que organizan mejor el código
- Tiene una **gran comunidad** con mucha documentación y soporte

CSS normal vs SCSS: la diferencia

CSS normal

```
.hero {
  background: #1a1a2e;
  padding: 60px;
}

.hero__title {
  color: #e94560;
  font-size: 2rem;
}

.hero__button {
  background: #e94560;
  color: white;
}

.hero__button--secondary {
  background: transparent;
  border: 1px solid #e94560;
}

/* Repetimos "hero" en cada selector */
/* Los colores están escritos a mano */
```

SCSS (con SASS)

```
// Variables: defino colores una sola vez
$color-primary: #e94560;
$color-bg: #1a1a2e;

// Anidamiento: todo dentro de .hero
.hero {
  background: $color-bg;
  padding: 60px;

  &__title {
    color: $color-primary;
    font-size: 2rem;
  }

  &__button {
    background: $color-primary;
    color: white;

    &--secondary {
      background: transparent;
      border: 1px solid $color-primary;
    }
  }
}
// Más organizado y sin repetir código
```

Resumen del Ejemplo

1 Diseño
Wireframe de un portafolio con: header, hero, sobre mí, proyectos, contacto y footer

2 Planificación
Estructura de carpetas organizada: HTML, CSS/SCSS, JS e imágenes separados

3 Metodología: BEM
Bloque__Elemento--Modificador. Fácil, claro y el más usado en la industria

4 Preprocesador: SASS
Variables, anidamiento y archivos parciales. Sintaxis SCSS similar a CSS