# Métodos de Optimización

## Clase 3: Metaheurísticas

[Nombre del profesor]

Septiembre de 2026

Programa de Maestría, [Nombre de la universidad / programa]

# Contenido


1. Motivación: de random walk a las metaheurísticas
2. Basin hopping
3. El criterio de Metrópolis y la temperatura $T$
4. La magnitud del salto: `step_size`
5. Simulated annealing
6. Algoritmos genéticos
7. Particle swarm optimization
8. Síntesis: 9 métodos, un solo paisaje
9. Roadmap del curso
10. Ejercicios y referencias

# Motivación

# De la Clase 2 a las metaheurísticas

**Lo que vimos en la Clase 2**

Bisección y áurea (1D), grid search ($O(N^d)$), random walk y Nelder–Mead. Todos son **locales** o de **costo exponencial**: ninguno tiene una estrategia inteligente para escapar de un mínimo local malo.

**La pregunta que quedó abierta**

¿Cómo combinar la **eficiencia** de un optimizador local (como Nelder–Mead o el descenso de gradiente) con la **capacidad de escapar** de mínimos locales (como random walk, pero de forma más inteligente)?

Hoy: cuatro respuestas a esa pregunta, cada una con una idea distinta de cómo *inyectar aleatoriedad útil* en la búsqueda.

# El paisaje de siempre

Seguimos con la misma función de 6 pozos de la Clase 2 (`scripts/_landscape.py`), donde ya vimos que random walk greedy se queda atrapado en $f = -0{,}54$ y hasta Powell (scipy) converge al falso mínimo $(0, 0)$ con $f \approx 0$. El mínimo global real está en $x^* \approx (-6{,}37,\ 3{,}92)$, $f^* \approx -3{,}29$.

**Idea unificadora: random walk como caso límite**

- Random walk **greedy** $=$ aceptar un salto peor con probabilidad 0 (nunca).
- Random walk **puro** $=$ aceptar un salto peor con probabilidad 1 (siempre).

Las metaheurísticas de hoy generalizan esto: aceptan un salto peor con una probabilidad **intermedia**, controlada por un parámetro de *temperatura* $T$.

# Basin hopping

# Basin hopping: la idea (Wales & Doye, 1997)

## Algoritmo

1. Partir de $\mathbf{x}_{\text{cur}}$, un mínimo local (via descenso de gradiente u otro optimizador local).
2. Perturbar: $\mathbf{x}_{\text{prop}} = \mathbf{x}_{\text{cur}} + \Delta$, con $\Delta$ un salto aleatorio de magnitud `step_size`.
3. **Reoptimizar localmente** desde $\mathbf{x}_{\text{prop}} \to$ nuevo mínimo local $\mathbf{x}_{\text{new}}$, $f_{\text{new}}$.
4. **Aceptar** con el criterio de Metrópolis (siguiente sección): siempre si $f_{\text{new}} < f_{\text{cur}}$; si no, con probabilidad $e^{-\Delta E/T}$.
5. Guardar aparte el mejor $(\mathbf{x}_{\text{best}}, f_{\text{best}})$ visto en **toda** la corrida (no solo el actual).

## La clave

Cada salto aterriza **en el fondo de una cuenca** (no en cualquier punto) porque siempre se reoptimiza — así *saltamos entre mínimos locales* en vez de caminar sin rumbo como random walk.

# Basin hopping: código manual (núcleo)

```
def local_search(x0, lr=0.1, max_iter=2000, tol=1e-8):
    x = np.array(x0, dtype=float)
    for _ in range(max_iter):
        g = grad_f(*x)                      # gradiente numerico
        if np.linalg.norm(g) < tol: break
        x = x - lr*g                        # paso FIJO y chico:
    return x, float(f(*x))                  # evita "saltar" de cuenca

def basin_hopping_manual(x0, n_iter=40, step_size=7.0, T=1.5, seed=0):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    x_cur, f_cur = local_search(x0)
    x_best, f_best = x_cur.copy(), f_cur
    for it in range(n_iter):
        x_prop = x_cur + rng.uniform(-step_size, step_size, size=2)
        x_new, f_new = local_search(x_prop)
        aceptado = (f_new < f_cur) or \
                   (rng.random() < np.exp(-(f_new - f_cur)/T))
        if aceptado: x_cur, f_cur = x_new, f_new
        if f_new < f_best: x_best, f_best = x_new.copy(), f_new
    return x_best, f_best
```


# Basin hopping: ejemplo paso a paso

Arrancando en $x_0 = (8, -8)$, `step_size=7.0`, $T = 1{,}5$:

```
it= 1  x_new=[ 4.85 -4.85]  f_new=-0.5442  f_cur=-0.5442  -> ACEPTADO
it= 2  x_new=[-0.  -0.  ]  f_new=-0.0000  f_cur=-0.5442  -> rechazado
it= 4  x_new=[4.91  3.93]  f_new=-2.7920  f_cur=-0.5442  -> ACEPTADO
it= 6  x_new=[0.    5.80]  f_new=-0.7552  f_cur=-2.7920  -> ACEPTADO (peor, sorteo!)
it= 9  x_new=[-6.37  3.92]  f_new=-3.2880  f_cur=-0.0000  -> ACEPTADO
      ...
it=40  ->  x* = [-6.3698, 3.9191]   f(x*) = -3.2880   (el GLOBAL)
```

En la iteración 6 se acepta un punto **peor** que el actual — eso es lo que permite, más adelante, escapar hacia el pozo global en la iteración 9. Sin ese *sorteo* el algoritmo se habría quedado en $(4{,}91, 3{,}93)$, $f = -2{,}79$.

# Basin hopping: trayectoria completa



# Basin hopping: manual vs. scipy

**Con scipy (mismos parámetros):**

```
from scipy.optimize import basinhopping

res = basinhopping(
    lambda p: f(p[0], p[1]), x0,
    niter=40,
    minimizer_kwargs={"method": "BFGS"},
    stepsize=7.0, T=1.5, seed=0)
```

Manual: $x^* = (-6{,}37, 3{,}92)$, $f^* = -3{,}288$ (**el global**).

Scipy: $x^* = (4{,}91, 3{,}93)$, $f^* = -2{,}792$ (un local, **no** el global).

**Lección: metaheurística $\neq$ garantía**

Ambas implementaciones son razonables; la diferencia viene de la **secuencia de aleatoriedad** y del optimizador local usado (gradiente fijo vs. BFGS). Basin hopping mejora las probabilidades de encontrar el global, **no las garantiza** en una sola corrida. Con más iteraciones, ambas convergerían con alta probabilidad.

Script completo: `scripts/01_basin_hopping.py`

# Metrópolis y temperatura

# El criterio de Metrópolis


**Regla de aceptación**

Sea $\Delta E = f_{\text{new}} - f_{\text{cur}}$ (positivo si el salto *empeora*).

$$P(\text{aceptar}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \Delta E \leq 0 \text{ (mejora o queda igual)} \\ e^{-\Delta E/T} & \text{si } \Delta E > 0 \text{ (empeora)} \end{cases}$$

- $T \to 0$: $e^{-\Delta E/T} \to 0$ para cualquier $\Delta E > 0 \;\Rightarrow$ **nunca** acepta empeorar = random walk *greedy*.
- $T \to \infty$: $e^{-\Delta E/T} \to 1 \;\Rightarrow$ **siempre** acepta = random walk *puro*.
- $T$ intermedio: acepta empeorar **a veces**, más seguido si $\Delta E$ es chico (un empeoramiento leve) que si es grande.

# Curvas $P(\text{aceptar})$ vs. $\Delta E$, por temperatura



# El sorteo: cómo se implementa una probabilidad

**La idea**

Para aceptar con probabilidad $P \in [0, 1]$: sortear $u \sim \mathcal{U}(0, 1)$ y aceptar si $u < P$. Como $u$ es uniforme, $\Pr(u < P) = P$ exactamente.

```
aceptado = (f_new < f_cur) or (rng.random() < np.exp(-dE/T))
```

**Verificación empírica** (100,000 sorteos por caso):

| DeltaE | T | P teorica | tasa observada |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.50 | 0.1353 | 0.1376 |
| 2.50 | 1.50 | 0.1889 | 0.1885 |
| 0.30 | 1.00 | 0.7408 | 0.7405 |
| 4.00 | 2.00 | 0.1353 | 0.1352 |

La tasa observada coincide con $P$ hasta el tercer decimal: el sorteo hace exactamente lo que promete. Script: `scripts/02_metropolis_y_temperatura.py`


# Magnitud del salto: step_size

# ¿Qué tan grande debe ser el salto aleatorio?

**El compromiso**

- **step_size muy chico**: el salto casi nunca saca al punto de la cuenca actual ⇒ `local_search` vuelve casi siempre al mismo mínimo ⇒ se queda atascado (basin hopping degenera a optimización local pura).
- **step_size muy grande**: el salto cae en zonas *lejanas y casi al azar* del paisaje ⇒ se pierde la ventaja de *caminar entre cuencas vecinas* y el método degenera a **random restart** puro (equivalente a probar puntos iniciales al azar, sin aprovechar la estructura local).
- **step_size razonable**: comparable a la **distancia típica entre mínimos locales** del paisaje.

# Efecto del `step_size`: experimento




`step_size=0.5`: 100 % de los saltos son *inútiles* (vuelven a la misma cuenca), 1 sola cuenca visitada, no encuentra el global. `step_size=7.0` (comparable a la separación entre pozos, $\sim$ 9–13 unidades): mejor balance, visita 6 cuencas y encuentra el global. Script: `scripts/03_step_size_efecto.py`

# Simulated annealing

# Simulated annealing: la idea (Kirkpatrick et al., 1983)

**Diferencia clave con basin hopping**

Basin hopping perturba y **siempre reoptimiza localmente** antes de comparar. Simulated annealing perturba el punto actual y **compara/acepta directamente** con Metrópolis, **sin** minimizar en cada paso. El *aterrizaje* en un mínimo ocurre solo al final, cuando $T$ ya es chica.

**Esquema de enfriamiento (templado)**

$T$ empieza alta (explora como random walk puro) y decrece con las iteraciones (converge como random walk greedy). El más simple y usado es el **geométrico**:


$$T_k = T_0\,\alpha^k, \qquad 0 < \alpha < 1 \text{ (típicamente 0,90–0,99)}$$

Así, simulated annealing es literalmente el *puente* entre random walk greedy y puro que anticipamos en la Clase 2, con $T$ variando en el tiempo en vez de fija.

# Simulated annealing: código manual

```
def simulated_annealing_manual(x0, T0=8.0, alpha=0.96, n_iter=200,
                               paso=1.5, seed=0):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    x_cur = np.array(x0, dtype=float);  f_cur = float(f(*x_cur))
    x_best, f_best = x_cur.copy(), f_cur
    T = T0
    for it in range(n_iter):
        x_prop = x_cur + rng.normal(scale=paso, size=2)   # SIN reoptimizar
        f_prop = float(f(*x_prop))
        dE = f_prop - f_cur
        aceptado = dE < 0 or rng.random() < np.exp(-dE / T)
        if aceptado: x_cur, f_cur = x_prop, f_prop
        if f_cur < f_best: x_best, f_best = x_cur.copy(), f_cur
        T *= alpha                                        # enfriar
    return x_best, f_best
```

# Simulated annealing: trayectoria y enfriamiento




Izquierda: la cadena difunde ampliamente al inicio ($T$ alta) y se estabiliza cerca del mejor pozo al final ($T \approx 0$). Derecha: enfriamiento geométrico $T_k = T_0\alpha^k$. Manual: $f^* = -3{,}275$; `scipy.optimize.dual_annealing`: $f^* = -3{,}288$ (esquema de enfriamiento y reinicios más sofisticados). Script: `scripts/04_simulated_annealing.py`

# Algoritmos genéticos

# Algoritmos genéticos: la idea (Holland, 1975)

**De un punto a una población**

En vez de mover un solo punto, mantenemos $N$ soluciones candidatas a la vez y las hacemos *evolucionar*:


1. **Fitness**: qué tan buena es cada solución ($-f$, si minimizamos).
2. **Selección**: los mejores individuos tienen más chance de *reproducirse* (aquí: torneo — se sortean $k$ individuos y gana el mejor).
3. **Cruce (crossover)**: combinar dos padres para crear un hijo. Con valores reales, cruce **aritmético**: hijo $= \beta\, p_1 + (1-\beta)\, p_2$, $\beta \sim U(0,1)$.
4. **Mutación**: perturbación aleatoria chica, con probabilidad $p_{\text{mut}}$, para mantener diversidad.
5. **Elitismo**: los mejores individuos pasan sin cambios a la siguiente generación (no se pierde lo mejor logrado).

# Algoritmos genéticos: código manual (núcleo)

```
def algoritmo_genetico(n_pob=30, n_gen=60, k_torneo=3, p_mut=0.25,
                       sigma_mut=1.0, n_elite=2, seed=0):
    pob = poblacion_inicial(n_pob, rng)          # N puntos al azar
    fit = -f(pob[:,0], pob[:,1])
    for gen in range(n_gen):
        orden = np.argsort(-fit);  pob, fit = pob[orden], fit[orden]
        nueva_pob = [pob[i].copy() for i in range(n_elite)]  # elitismo
        while len(nueva_pob) < n_pob:
            p1 = seleccion_torneo(pob, fit, k_torneo, rng)
            p2 = seleccion_torneo(pob, fit, k_torneo, rng)
            hijo = cruce_aritmetico(p1, p2, rng)
            hijo = mutar(hijo, p_mut, sigma_mut, rng)
            nueva_pob.append(hijo)
        pob = np.array(nueva_pob);  fit = -f(pob[:,0], pob[:,1])
```

La **diversidad de la población** juega el papel que en basin hopping/SA jugaba el salto aleatorio: varios individuos exploran distintas cuencas **en paralelo**.

# Algoritmos genéticos: población final y convergencia




30 individuos, 60 generaciones: converge al global en $\sim$10 generaciones y la población final se concentra alrededor del mejor pozo. $x^* = (-6{,}37, 3{,}92)$, $f^* = -3{,}288$.

# Algoritmos genéticos: manual vs. scipy

```
from scipy.optimize import differential_evolution

res = differential_evolution(
    lambda p: f(p[0], p[1]),
    bounds=[(-10,10),(-10,10)],
    popsize=15, maxiter=60, seed=0)
```

`differential_evolution` es también un algoritmo evolutivo poblacional (misma familia), pero con un operador de mutación distinto (diferencias vectoriales entre individuos, en vez de gaussiana) — típicamente más robusto y rápido para uso general. Ambos llegan a $f^* = -3{,}288$ (el global). Script: `scripts/05_algoritmos_geneticos.py`

# Particle swarm optimization

# PSO: la idea (Kennedy & Eberhart, 1995)

**Un enjambre que *vuela* sobre el paisaje**

Cada partícula $i$ tiene posición $\mathbf{x}_i$ y velocidad $\mathbf{v}_i$, y recuerda su mejor posición histórica $\mathbf{p}_i$ (*personal best*). El enjambre completo conoce la mejor posición global $\mathbf{g}$ (*global best*).

$$\mathbf{v}_i \leftarrow \underbrace{w\,\mathbf{v}_i}_{\text{inercia}} + \underbrace{c_1 r_1(\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i)}_{\text{cognitivo}} + \underbrace{c_2 r_2(\mathbf{g} - \mathbf{x}_i)}_{\text{social}} \qquad \mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{x}_i + \mathbf{v}_i$$


con $r_1, r_2 \sim U(0,1)$ (aleatoriedad en *cuánto* confiar en cada tendencia, no en si moverse o no).

- $w$ grande $\rightarrow$ más exploración; chico $\rightarrow$ converge más rápido.
- $c_1$: qué tanto confía la partícula en su **propia** experiencia.
- $c_2$: qué tanto confía en la experiencia del **grupo**.

# PSO: código manual (núcleo)

```
def pso_manual(n_particulas=25, n_iter=60, w=0.7, c1=1.5, c2=1.5, seed=0):
    x = rng.uniform(lo, hi, size=(n_particulas, 2))
    v = rng.uniform(-1, 1, size=(n_particulas, 2))
    p_best = x.copy();  f_p_best = f(x[:,0], x[:,1])
    g_best = p_best[np.argmin(f_p_best)].copy()
    for it in range(n_iter):
        r1, r2 = rng.random((n_particulas,2)), rng.random((n_particulas,2))
        v = w*v + c1*r1*(p_best - x) + c2*r2*(g_best - x)
        x = np.clip(x + v, lo, hi)
        f_x = f(x[:,0], x[:,1])
        mejora = f_x < f_p_best
        p_best[mejora], f_p_best[mejora] = x[mejora], f_x[mejora]
        ig = np.argmin(f_p_best)
        if f_p_best[ig] < f_g_best: g_best, f_g_best = p_best[ig].copy(), f_p_best[ig]
```

# PSO: enjambre final y convergencia




25 partículas, 60 iteraciones: el enjambre converge y se agrupa alrededor del mínimo global en $\sim$15 iteraciones — visiblemente más rápido que GA en este paisaje. $x^* = (-6{,}37, 3{,}92)$, $f^* = -3{,}288$.

# PSO: ¿y la comparación con scipy?

**Scipy no tiene PSO nativo**

`scipy.optimize` no incluye particle swarm optimization. La familia evolutiva/poblacional más cercana disponible sigue siendo `differential_evolution` (mismo espíritu: población, sin gradiente, sin garantías de optimalidad global, pero robusto en la práctica).

- Para PSO *de verdad* en Python, la librería externa de referencia es **`pyswarms`** (no incluida en scipy).
- Vale la pena notarlo como ejemplo de que **no todos los métodos clásicos de optimización global tienen una función lista en scipy** — a veces hay que implementarlos, o buscar una librería especializada.

Script completo: `scripts/06_particle_swarm.py`

# Síntesis

# Nueve métodos, un mismo paisaje

| | Grid search | Random walk | Nelder–Mead | Basin hopping | Sim. annealing |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | exhaustivo | estocástico | local | metaheur. | metaheur. |
| Población | – | 1 punto | 1 simplex | 1 cadena | 1 cadena |
| Escapa mínimos locales | sí (fuerza bruta) | no | no | sí | sí |
| Costo | $O(N^d)$ | $O(\text{iter})$ | $O(\text{iter})$ | $O(\text{iter} \times \text{local})$ | $O(\text{iter})$ |

| | Algoritmos genéticos | PSO |
|---|---|---|
| Tipo | metaheur. poblacional | metaheur. poblacional |
| Población | $N$ individuos | $N$ partículas |
| Escapa mínimos locales | sí (diversidad) | sí (diversidad) |
| Costo | $O(\text{iter} \times N)$ | $O(\text{iter} \times N)$ |

Los tres últimos (basin hopping, SA, GA/PSO) todos usan aleatoriedad **con criterio**: no exploran a ciegas como random walk puro, ni exhaustivamente como grid search.

# Lo que tienen en común

**El hilo conductor de las Clases 2 y 3**

Todas las metaheurísticas de hoy resuelven el mismo problema: **cómo decidir cuándo aceptar una solución peor** para poder escapar de mínimos locales, sin degenerar en búsqueda puramente aleatoria.

- Basin hopping y SA: un parámetro de temperatura $T$ (fijo o decreciente) controla esa probabilidad, vía Metrópolis.
- GA y PSO: la **diversidad de una población** cumple un papel similar — mientras algunos individuos convergen, otros siguen explorando.

**Ninguno garantiza el óptimo global**

Todos son heurísticos: mejoran mucho la probabilidad de encontrar el mínimo global frente a un método puramente local, pero **ninguno lo garantiza** en tiempo finito (salvo grid search, que sí lo garantiza pero a costo exponencial).

# Roadmap del curso

# ¿Qué sigue después de las Clases 1–3?

## Ya cubrimos

- Clase 1: fundamentos (gradiente, Hessiana, convexidad, Lagrange/KKT).
- Clases 2–3: métodos de búsqueda, de lo determinista (bisección, grid search) a lo metaheurístico (basin hopping, SA, GA, PSO).

## Lo que falta

- Método de **Newton** y métodos **cuasi-Newton** (BFGS, L-BFGS): usar curvatura (Hessiana o su aproximación) para converger mucho más rápido que el gradiente simple.
- **Programación lineal**: simplex, punto interior.
- **Programación no lineal con restricciones**: SQP, penalizaciones, barreras.

# Ejercicios propuestos

# Ejercicios para la próxima clase

1. Modifique `scripts/01_basin_hopping.py` probando `step_size` $\in \{2, 5, 10, 15\}$ y $T \in \{0{,}3, 1{,}5, 5\}$. ¿Qué combinación encuentra el global con más frecuencia en 10 corridas con semillas distintas?
2. Implemente un esquema de enfriamiento **lineal** ($T_k = T_0(1 - k/n_{\text{iter}})$) para simulated annealing y compárelo contra el geométrico del script `04_simulated_annealing.py`.
3. En el algoritmo genético, quite el elitismo (`n_elite=0`) y observe qué pasa con la curva de convergencia. ¿Por qué puede el mejor `f` *empeorar* de una generación a otra sin elitismo?
4. Modifique PSO para que $w$ decrezca linealmente de 0,9 a 0,4 durante las iteraciones (*inertia weight damping*, muy usado en la práctica). ¿Mejora la convergencia?
5. **Comparación final:** corra los 4 métodos de esta clase 10 veces cada uno (semillas distintas) sobre el paisaje de 6 pozos, y grafique un histograma de $f^*$ encontrado por cada método. ¿Cuál es más consistente?
6. **Reflexión:** explique con sus palabras por qué basin hopping y GA/PSO pueden considerarse *primos*: ambos mantienen múltiples candidatos (una cadena con reinicios vs. una población), aunque basin hopping los explore uno a la vez.

# Referencias

# Referencias


- D. Wales, J. Doye. *Global Optimization by Basin-Hopping and the Lowest Energy Structures of Lennard-Jones Clusters*. J. Phys. Chem. A, 101(28), 1997.
- S. Kirkpatrick, C. Gelatt, M. Vecchi. *Optimization by Simulated Annealing*. Science, 220(4598), 1983.
- J. Holland. *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press, 1975.
- D. Goldberg. *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley, 1989.
- J. Kennedy, R. Eberhart. *Particle Swarm Optimization. Proc. IEEE Int. Conf. on Neural Networks*, 1995.
- M. Kochenderfer, T. Wheeler. *Algorithms for Optimization*. MIT Press, 2019. (Cap. 8–9: metaheurísticas poblacionales y basadas en temperatura, con código.)
- J. Nocedal, S. Wright. *Numerical Optimization*, 2.ª ed. Springer, 2006.
- Documentación de `SciPy` (`scipy.optimize`): `https://scipy.org`.
- `pyswarms`: librería especializada de PSO en Python (no incluida en scipy): `https://pyswarms.readthedocs.io`.

# ¿Preguntas?