

SIM日志规范

文档版本：1.0

产品版本：\${version}

1.内容目录

{toc}

2.文档信息

2.1 文档目标

目标读者：开发人员。

目标：统一开发人员规范日志打印、异常码定义以及编写详细的异常码文档；让实施人员能够看懂日志，根据异常码查询异常信息可以初步解决问题。

2.2 修订历史

时间	版本	内容	修订人
2020-03-10	1.0	新建	周亮

2.3 相关术语

术语	说明

3. 日志说明

3.1 操作说明

打印日志时操作如下（ERROR级别日志必须如下操作）：

- 在ExceptionConsts类中定义异常码，以及简要的异常描述信息。
- 在com.bizenit.idm.sim.common.exception目录下查找与第一步关联的自定义异常类，不存在则创建。
- 维护【SIM异常码参考】文档，文档机构如下：

4. 模块层级日志处理

1. Dao层、工具类层不允许将异常吃掉；
2. 业务处理层需要处理完所有的异常，不能将异常抛到用户页面。

4.1 Action层异常

注意：必须在Action层将所有异常处理完成，不能将异常再次抛出。

示例：com.bizenit.idm.sis.web.app.AppDataAction

```
1  //uploadPhoto
2
3  public OpResult fileUploadJson(MultipartFile file) {
4      String username = WebUtils.getUserPrincipal();
5      Optional<User> userOptional = userService.getUserByUsername(username);
6      if (userOptional.isEmpty()) {
7          return ApiResultUtil.opFail(RestCodeConsts.ATTR_ILLEGAL, USER_ID_ERROR_USER_NOT_EXIST);
8      }
9      if(file == null) {
10         return ApiResultUtil.opFail(RestCodeConsts.PHOTO_IS_NULL);
11     }
12     BufferedImage bi;
13     ByteArrayOutputStream baos = null;
14     try {
15         LOG.error(ExceptionConsts.PERSISTS_EXCEPTION, e);
16         return ApiResultUtil.systemError(RestCodeConsts.DATABASE_ERROR);
17     } catch (UserAttributeNotFoundException e) {
18         LOG.error(UPLOAD_USER_PHOTO_ERROR, e);
19         return ApiResultUtil.systemError(RestCodeConsts.DATABASE_ERROR);
20     } catch (IOException e) {
21         LOG.error(UPLOAD_USER_PHOTO_ERROR, e);
22         return ApiResultUtil.systemError(RestCodeConsts.SYSTEM_ERROR, e.getMessage());
23     } finally {
24         if(baos != null) {
25             try {
26                 baos.close();
27             } catch (IOException e) {
28                 LOG.error(ExceptionConsts.IO_EXCEPTION, e);
29             }
30         }
31     }
32 }
33 }
```

4.2 Service层异常

注意：尽量在Service层将所有异常处理完成。

示例：com.bizenit.idm.sim.identity.LdapUserAdapterImpl

```

SystemNavigatorAction.java  UserNavigatorAction.java  ITSubOrgAction.java  OrgRelateEntlAction.java  LdapUserAdapterImpl.java
349
350     @Override
351     public boolean addUser(User user) {
352         try {
353             User u = buildUserForAdd(user);
354
355             LOG.debug("add user {}", u.getName());
356             List<com.unboundid.ldap.sdk.Attribute> ldapAttrs = ldapAttrTransform.userAttrToResAttr(u.getAttributes());
357
358             LDAPResult result = ldapProvider.getConnectionPool().add(u.getName(), ldapAttrs);
359             return result.getResultCode().equals(ResultCode.SUCCESS);
360         } catch (PersistsException e) {
361             LOG.error(ExceptionConsts.PERSISTS_EXCEPTION, e);
362         } catch (LDAPSearchException e) {
363             LOG.error(ExceptionConsts.LDAP_SEARCH_EXCEPTION, e);
364         } catch (ConnectionException e) {
365             LOG.error(ExceptionConsts.CONNECTION_EXCEPTION, e);
366         } catch (UserAttributeNotFoundException e) {
367             LOG.error(ExceptionConsts.USER_ATTRIBUTE_NOTFOUND_EXCEPTION, e);
368         } catch (UserTypeNotFoundException e) {
369             LOG.error(ExceptionConsts.USER_TYPE_NOTFOUND_EXCEPTION, e);
370         } catch (LDAPException e) {
371             LOG.error(ExceptionConsts.LDAP_EXCEPTION, e);
372         }
373         return false;
374     }
375

```

4.3 API业务异常

注意：必须在API Service所有异常处理完成，不能将异常再次抛出。

示例：com.bizenit.idm.sim.rest.api.v3.FlowApiService

```

@Override
public OpResult<List<Map<String, Object>>> getTemplate(@RequestBody FlowTemplateQueryParam flowTemplateQueryParam) {
    String type = flowTemplateQueryParam.getType();
    List<Map<String, Object>> queryParams = flowTemplateQueryParam.getQueryParams();
    try {
        ParamCheckUtils.checkNotNull(TYPE, type);
        ParamCheckUtils.checkNotNull(QUERY_PARAMS, queryParams);
        List<Map<String, Object>> templates = new ArrayList<>();
        for (Map<String, Object> map : queryParams) {
            // [start]
        }
        return ApiResultUtil.success(templates);
    } catch (IllegalArgumentException e) {
        return ApiResultUtil.opFail(e.getRestCode(), e.getMessage());
    } catch (PersistsException e) {
        logger.error(ExceptionConsts.PERSISTS_EXCEPTION, e);
        return ApiResultUtil.systemError(RestCodeConsts.DATABASE_ERROR, e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        logger.error(SystemConsts.ERROR, e);
        return ApiResultUtil.systemError(RestCodeConsts.SYSTEM_ERROR, e.getMessage());
    }
}

```

4.4 Dao层异常

注意：该层不允许将异常捕获之后不抛出。

示例：com.bizenit.idm.sim.persists.appresource.impl.AppResourceDaoImpl

```

@Override
public boolean merge(AppResource appResource) throws PersistsException {
    try {
        entityManager.merge(appResource);
    } catch (Exception e) {
        throw new PersistsException(e);
    }
    return true;
}

```

4.5 工具类

注意：该层不允许将异常捕获之后不抛出。

示例：com.bizenit.idm.sim.common.utils.StringUtil

```
/**  
 * public static String changeCharset(byte[] srcBytes, String srcCharset, String targetCharset) throws UnsupportedEncodingException {  
 *     byte[] targetBytes = new String(srcBytes, srcCharset).getBytes(targetCharset);  
 *     return new String(targetBytes);  
 * }
```

5.通用基础异常

以下为常用的基础异常类；在底层抛出基础异常时，需要尽量将异常信息、参数信息描述清楚可读。

如果调用的方法抛出了运行时异常，那么在业务层必须处理。

5.1 查询异常

异常类：com.bizenit.idm.sim.common.exception.QueryNotFoundException

使用示例：com.bizenit.idm.sim.persist.impl.AttributeDaoImpl

```
@Cacheable(value = "redisCache:default", key = "'sim:Attribute:name:'+#name")  
public Attribute findAttributeByName(String name) throws PersistsException, QueryNotFoundException {  
    Query query = entityManager.createNamedQuery("attribute.findByName");  
    query.setParameter("name", name);  
    List<Attribute> result = query.getResultList();  
    if(!result.isEmpty()) {  
        return result.get(0);  
    }  
    throw new QueryNotFoundException("Attribute named is not found in db|s",name);  
}
```

5.2 数据存储异常

异常类：com.bizenit.idm.sim.common.exception.PersistsException

使用示例：com.bizenit.idm.sim.persist.impl.GroupTypeDaoImpl

```
@CacheEvict(value = "redisCache:default", key = "'sim:GroupType:typeId:'+#type.id")  
public boolean updateGroupTypes(GroupType type) throws PersistsException {  
    try {  
        GroupType gt = entityManager.merge(type);  
        return gt != null;  
    } catch (Exception e) {  
        throw new PersistsException(e,"update grouptype error , id:[%s]",type.getId());  
    }  
}
```

5.3 删除失败异常

异常类：com.bizenit.idm.sim.common.exception.DeleteFailException

使用示例：com.bizenit.idm.sim.persist.impl.GroupTypeDaoImpl

```

public boolean deleteGroupTypes(GroupType type) throws DeleteFailException {
    Long id = null ;
    try {
        boolean result = false;
        id = type.getId() ;
        GroupType groupType = entityManager.find(GroupType.class, id);
        if (groupType != null) {
            entityManager.remove(groupType);
            result = true;
        }
        return result;
    } catch (Exception e) {
        throw new DeleteFailException(e,"delete GroupType error,id:[%s]",id);
    }
}

```

5.4 邮件发送异常

异常类: org.springframework.mail.MailException; 为运行时异常

使用示例: com.bizenit.idm.sim.service.mail.MailSenderServiceImpl

```

@Override
public boolean sendHtmlMailWithAttachment(String[] addressees, String[] cc, String[] bcc, String subject,
String content, String filePath) {
    try {
        JavaMailSenderImpl mailSender = mailSenderProvider.getMailSender();
        if (mailSender != null) {
            MimeMessage mimeMessage = mailSender.createMimeMessage();
            MimeMessageHelper messageHelper = new MimeMessageHelper(mimeMessage, true);
            if (!this.checkNotNull(addressees)) {
                messageHelper.setTo(addressees);
            }
            if (!this.checkNotNull(cc)) {
                messageHelper.setCc(cc);
            }
            if (!this.checkNotNull(bcc)) {
                messageHelper.setBcc(bcc);
            }
            messageHelper.setFrom(mailSender.getUsername());
            messageHelper.setSubject(subject);
            messageHelper.setText(content, true);
            FileSystemResource file = new FileSystemResource(new File(filePath));
            messageHelper.addAttachment(file.getFilename(), file);
            mailSender.send(mimeMessage);
            LOG.info(FINISH);
            return true;
        }
    } catch (PersistsException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.PERSISTS_EXCEPTION,e);
    } catch (MessagingException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.MESSAGING_EXCEPTION,e);
    } catch (MailException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.API_EXCEPTION,e);
    }
    return false;
}

```

JavaMailSenderImpl.send 方法API文档如下:

```

@Override
public void send(MimeMessage mimeMessage) throws MailException {
    send(new MimeMessage[] {mimeMessage});
}

```

5.5 邮件信息异常

异常类: javax.mail.MessagingException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.service.mail.MailSenderServiceImpl

```
public boolean sendHtmlMail(String[] addressees, String[] cc, String[] bcc, String subject, String content) {
    try {
        JavaMailSenderImpl mailSender = mailSenderProvider.getMailSender();
        if (mailSender != null) {
            MimeMessage mimeMessage = mailSender.createMimeMessage();
            MimeMessageHelper messageHelper = new MimeMessageHelper(mimeMessage);
            messageHelper.setFrom(mailSender.getUsername());
            if (!this.checkNotNull(addressees)) {}
            if (!this.checkNotNull(cc)) {}
            if (!this.checkNotNull(bcc)) {}
            messageHelper.setSubject(subject);
            messageHelper.setText(content, true);
            mailSender.send(mimeMessage);
            LOG.info(FINISH);
            return true;
        }
    } catch (PersistsException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.PERSISTS_EXCEPTION, e);
    } catch (MessagingException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.MESSAGING_EXCEPTION, e);
    }
    return false;
}
```

5.6 LDAP连接异常

异常类: com.bizenit.idm.sim.identity.provider.ConnectionException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.identity.ldap.LdapGroupAdapterImpl.addUserToGroup

```
Modification mod = new Modification(ModificationType.ADD, key, value);
try {
    ldapProvider.getConnectionPool().modify(groupBuilder.toString(), mod);
} catch (LDAPException e) {
    LOG.error(ExceptionConsts.LDAP_EXCEPTION, e);
} catch (ConnectionException e) {
    LOG.error(ExceptionConsts.CONNECTION_EXCEPTION, e);
}
```

5.7 LDAP操作异常

异常类: com.unboundid.ldap.sdk.LDAPException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.identity.ldap.LdapGroupAdapterImpl.removeUrlFromGroup

```
Modification mod = new Modification(ModificationType.DELETE, key, value);
try {
    ldapProvider.getConnectionPool().modify(groupBuilder.toString(), mod);
    removeFlag = true;
} catch (LDAPException e) {
    removeFlag = false;
    LOG.error(ExceptionConsts.LDAP_EXCEPTION, e);
} catch (ConnectionException e) {
    removeFlag = false;
    LOG.error(ExceptionConsts.CONNECTION_EXCEPTION, e);
}
```

5.8 LDAP查询异常

异常类: com.unboundid.ldap.sdk.LDAPSearchException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.identity.ldap.LdapCommonAdapterImpl

```

@Override
public boolean checkEntryExist(LDAPConnectionPool conn, String baseDN, Filter filter)
{
    SearchResult searchResult = null;
    boolean result = false;
    try {
        if (conn != null) {
            searchResult = conn.search(baseDN, SearchScope.SUB, filter, "");
        }
        if (searchResult != null) {
            result = searchResult.getEntryCount() >= 1;
        }
        return result;
    } catch (LDAPSearchException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.LDAP_SEARCH_EXCEPTION, e);
        return false;
    }
}

```

5.9 日期转换异常

异常类: java.text.ParseException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.service.appresource.impl.ITSubAccountServiceImpl

```

@Override
public String accountDateFormat(String dateStr) {
    try {
        String oldFormat = SystemConsts.FORMAT_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS;
        if (dateStr.toUpperCase().endsWith("Z")) {
            oldFormat = SystemConsts.FORMAT_YYYYMMDDHHMMSSZ;
        } else if (dateStr.toUpperCase().indexOf('T') > -1) {
            oldFormat = SystemConsts.FORMAT_YYYY_MM_DDTHH_MM_SS;
        }

        Date date = DateUtils.getDate(dateStr, oldFormat);
        return DateUtils.getDateStr(date, SystemConsts.FORMAT_YYYY_MM_DD_HH_MM_SS);
    } catch (ParseException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.PARSE_EXCEPTION, e);
    }
    return "";
}

```

5.10 编码转换异常

异常类: java.io.UnsupportedEncodingException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.service.mail.MailSenderServiceImpl

```

@Override
public boolean sendMailWithTemplate(String[] addressees, String[] cc, String[] bcc, String subject,
String mailTemplateName, Map<String, Object> model) {
    try {
        Object userStatus = model.get(LdapAttributes.USER_STATUS);
        boolean isUserDisable = StringUtil.isNotEmpty(userStatus) && SIMStatusEnum.DISABLED.getValue().equals(userStatus);
        if (isUserDisable) {
            JavaMailSenderImpl mailSender = mailSenderProvider.getMailSender();
            TemplateData templateData = templateDataDao.getTemplateDataByName(mailTemplateName).orElse(null);
            if (mailSender != null && templateData != null && templateData.isEnabled()) {
                LOG.error(ExceptionConsts.PERSISTS_EXCEPTION, e);
            } catch (UnsupportedEncodingException e) {
                LOG.error(ExceptionConsts.UNSUPPORTEDENCODING_EXCEPTION, e);
            }
        }
        return false;
    }
}

```

5.11 数字转化异常

异常类: java.io.NumberFormatException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.identity.Ldap.LdapProviderImpl

```
public boolean initialize() throws ConnectionException {
    try {
        List<Resource> resources = resourceDao.getEnabledResources(LdapResourceParameter.LDAP_RESOURCE_NAME);
        if (resources != null && !resources.isEmpty()) {
        } catch (NumberFormatException e) {
            LOG.error(ExceptionConsts.NUMBERFORMAT_EXCEPTION, e);
            return false;
        }
    }
}
```

5.12 网络IO异常

异常类: java.io.IOException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.service.rest.implApiServiceImpl.authAndCheckSign

```
// 数字签名
String body = null;
try {
    ServletInputStream br = request.getInputStream();
    int count;
    int c;
    if (request.getContentLength() == -1) {
        count = request.getContentLength();
    }
    int i = 0;
    byte[] b = new byte[count];
    while ((c = br.read()) != -1) {
        b[i++] = (byte) c;
    }
    body = new String(b, "UTF-8");
} catch (IOException e) {
    LOG.error(ExceptionConsts.IO_EXCEPTION, e);
    return ApiResultUtil.systemError(RestCodeConsts.IO_ERROR);
}
```

5.13 未找到对应类异常

异常类: java.lang.ClassNotFoundException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.service.appresource.impl.ITAccountSyncServiceImpl.accountFilter

```
Class<?> cls = null;
try {
    cls = Class.forName(attrFilter.getFilterClass());
} catch (ClassNotFoundException e) {
    LOG.error(ExceptionConsts.CLASSNOTFOUND_EXCEPTION, e);
}
}
```

5.14 定制服务异常

异常类: com.bizenit.idm.sim.service.exception.ServiceException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.service.appresource.filter.ITAccountAddOperDefaultFilter

```

public AccountResult checkOperFilter(User user, ITAccount newItAccount, ITAccount oldItAccount,
    ITAccountAttrFilter attrFilter) throws ServiceException {
    AccountResult accountResult = new AccountResult();
    String sql = "";
    try {
        if (StringUtil.isEmpty(attrFilter)) {
            accountResult.setMessage("filter is not exist");
            accountResult.setResultCode(AccountConstValue.ACCOUNT_FILTER_IS_NOT_EXSIT);
            accountResult.setSuccess(AccountConstValue.FAILURE);
            return accountResult;
        }
        if (AccountAttributes.UNIQUE.equals(attrFilter.getAction())) {
            accountResult.setMessage("operation and filter is not match");
            accountResult.setResultCode(AccountConstValue.OPERATION_FILTER_IS_NOT_MATCH);
            accountResult.setSuccess(AccountConstValue.FAILURE);
            return accountResult;
        }
    } catch (Exception e) {
        LOG.error(sql + SystemConsts.ERROR, e);
        throw new ServiceException(sql + SystemConsts.ERROR, e);
    }

    accountResult.setResultCode(AccountConstValue.SUCCESS_CODE);
    accountResult.setSuccess(AccountConstValue.SUCCESS);
    return accountResult;
}

```

5.15 汉字拼音转换异常

异常类: net.sourceforge.pinyin4j.format.exception.BadHanyuPinyinOutputFormatCombination

使用示例: com.bizenit.idm.sim.service.identity.Ldap.LdapUserServiceImpl.checkUserAttrs

```

boolean pymatch = false;
try {
    pymatch = PinyinUtils.isPinyinMatchChinese(usercn, cnPinyin);
} catch (BadHanyuPinyinOutputFormatCombination e) {
    LOG.error(ExceptionConsts.BAD_HANYUPINYIN_OUTPUTFORMATCOMBINATION, e);
}

```

5.16 base64转码异常

异常类: org.apache.ws.security.WSSecurityException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.identity.Ldap.LdapGroupAdapterImpl

```

@Override
public GroupSearchResult simplePagedSearch(Filter filter, String searchBase, String cookie, int pageSize, String... returnAttributes)
    GroupSearchResult searchResults = new GroupSearchResult();
    try {
        LOG.error(ExceptionConsts.PERSISTS_EXCEPTION, e);
    } catch (AttributeNotFoundException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.ATTRIBUTE_NOTFOUND_EXCEPTION, e);
    } catch (WSSecurityException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.WSSECURITY_EXCEPTION, e);
    } catch (ConnectionException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.CONNECTION_EXCEPTION, e);
    } catch (LDAPException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.LDAP_EXCEPTION, e);
    }
    return searchResults;
}

```

5.17 连接器异常

异常类: com.bizenit.idm.sim.prov.exception.ConnectorException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.service.icf.impl.ObjectConnectorOperationImpl

```

public String constructDirectoryDN(SSMResource resource, SSMProvAddPolicy provAddPolicy,
                                SSMProvGlobalPolicy provGlobalPolicy, SyncDeltaObject user) {
    String name = null;
    try {
        String majorKey = resource.getUniqueidentifier();
        SSMDbConnector dbConnector = resource.getDbConnector();
        String connectorName = dbConnector.getConnectorname();
        String userId = user.getUserId();

        if (!StringUtil.checkNotNull(connectorName) && (connectorName.endsWith(SSMConsts.LDAP_SUFFIX_CONNECTOR_NAME)
            || connectorName.endsWith(SSMConsts.EXCHANGE_SUFFIX_CONNECTOR_NAME))) {
            if (resource.getIstree() != null && resource.getIstree() == SSMResourceIsTreeEnum.TREE.getCode()) {
            } else {
                name = userId;
            }
        }
    } catch (ProvisionException e) {
        LOG.error(SystemConsts.ERROR,e);
    } catch (ConnectorException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.CONNECTOR_EXCEPTION,e);
    }
    user.setDn(name);
    return name;
}

```

5.18 证书异常

异常类: GeneralSecurityException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.identity.Ldap.LdapUserAdapterImpl

```

@Override
public boolean addUserByRegister(User user) {

    try {
        LOG.error(ExceptionConsts.PERSISTS_EXCEPTION,e);
    } catch (UserAttributeNotFoundException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.USER_ATTRIBUTE_NOTFOUND_EXCEPTION,e);
    } catch (UserTypeNotFoundException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.USER_TYPE_NOTFOUND_EXCEPTION,e);
    } catch (GeneralSecurityException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.GENERAL_SECURITY_EXCEPTION,e);
    } catch (LDAPException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.LDAP_EXCEPTION,e);
    } catch (ConnectionException e) {
        LOG.error(ExceptionConsts.CONNECTION_EXCEPTION,e);
    }
    return false;
}

/**

```

5.19 非法属性异常

异常类: com.bizenit.idm.sim.rest.exception.IllegalParamException

使用示例: com.bizenit.idm.sim.rest.utils.ParamCheckUtils

```

public static AppResource checkAndGetAppResource(IAppResourceService appResourceService,String appId) throws IllegalParamException,
    if (StringUtil.isEmpty(appId)) {
        AppResource appResource = appResourceService.getAppResourceByCode(appId).orElse(null);
        if (appResource == null) {
            throw new IllegalParamException("app resource [%s] does not exists",appId);
        } else {
            return appResource;
        }
    }
    return null;
}

```