

Installation & Setup

설치와 환경 구성

macOS / Linux / Windows, 한 줄 설치에서 엔터프라이즈 Proxy 까지

First run, doctor diagnostic, logs and troubleshooting

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



Agenda

Chapter 02, Installation & Setup

- 01 플랫폼별 설치 방법
macOS / Windows 11 / Linux, 한 줄 install 명령
- 02 Linux 설치 분기
glibc 버전과 x86_64 / aarch64 아키텍처 매트릭스
- 03 첫 실행과 인증 시작
Install → kiro-cli → browser auth → ready, 4 단계
- 04 자주 쓰는 명령
chat / doctor / whoami / version / logout / uninstall
- 05 엔터프라이즈 Proxy 설정
HTTP_PROXY / HTTPS_PROXY / NO_PROXY, v1.8.0+
- 06 doctor 진단과 로그 디버깅
5 개 체크 항목, KIRO_LOG_LEVEL, 트러블슈팅
- 07 실습 체크리스트
8 항목 통과 후 다음 챕터로

01

Installation

플랫폼별 설치 방법 / Linux glibc 분기 / 첫 실행



플랫폼별 설치 방법

ONE-LINE INSTALL PER PLATFORM

INSTALLATION PHILOSOPHY

Kiro CLI 는 모든 주요 OS 에서 한 줄 명령으로 설치됩니다. 설치 후 브라우저 인증을 거치면 즉시 사용 가능
백그라운드 자동 업데이트가 기본 활성화.

MACOS

Homebrew 불필요, 단독 설치

curl 한 줄로 설치.

Apple Silicon 과 Intel 모두 지원.

권장 터미널은 iTerm2 와 Ghostty

WINDOWS 11

PowerShell irm / iex

Windows Terminal 또는

PowerShell 에서 실행.

Command Prompt 는 지원하지 않으며 Win 11 이상 필요.

LINUX

Applimage, zip, .deb 3 종

RHEL 포함 주요 배포판 지원.

x86_64 와 aarch64 ARM 모두 지원.

glibc 2.34 미만은 musl 빌드 사용.

3 종

지원 OS

x86_64 + ARM

CPU 아키텍처

1 줄

설치 명령

자동

백그라운드 업데이트

Linux 설치 분기

GLIBC 버전과 아키텍처별 다운로드

STEP 1, GLIBC 버전 확인

터미널에서 `ldd --version` 으로 glibc 버전을 확인.

2.34 이상이면 표준 빌드, 미만이면 musl 빌드를 다운로드 / 2021 년 이후 배포판은 대부분 2.34+ 입니다.

GLIBC 2.34+

x86_64

kirocli-x86_64-linux.zip

GLIBC 2.34+

aarch64

kirocli-aarch64-linux.zip

GLIBC < 2.34

x86_64

kirocli-x86_64-linux-musl.zip

GLIBC < 2.34

aarch64

kirocli-aarch64-linux-musl.zip

```
$ unzip kirocli.zip && ./kirocli/install.sh # ~/.local/bin 에 설치
```

`ldd --version`

glibc 버전 확인 명령

2.34

musl 분기 임계값

2021+

표준 빌드 호환 배포판

`~/.local/bin`

기본 설치 위치

첫 실행과 인증 시작

INSTALL TO BROWSER AUTH TO READY

FIRST RUN FLOW

설치 직후 kiro-cli 명령으로 진입하면 자동으로 브라우저가 열려 인증을 진행하고, 인증 완료 후 터미널로 복귀하여 세션이 시작됩니다.

STEP 1

설치 명령 실행

플랫폼별 1 줄 install 명령으로 시스템에 Kiro CLI를 설치.

STEP 2

kiro-cli 실행

터미널에서 kiro-cli 입력.
chat 세션이 기본 동작.

STEP 3

브라우저 인증

자동으로 브라우저가 열려
Builder ID 또는 사용자 조직 인증을 진행.

STEP 4

터미널 복귀

인증 완료 후 자동으로 터미널 복귀.
chat 세션이 즉시 시작.

kiro-cli

첫 실행 명령

Browser

기본 인증 방식

Builder ID

개인 인증 옵션

IAM IdC

조직 인증 옵션

02

Operations

자주 쓰는 명령 / Proxy 설정 / doctor 진단 / 로그 디버깅



설치 후 자주 쓰는 명령

FREQUENTLY USED COMMANDS

`kiro-cli`

기본 chat 세션 시작. 가장 자주 사용하는 진입점

`kiro-cli doctor`

설치와 환경 자동 진단. 문제 자동 수정도 시도

`kiro-cli whoami`

현재 로그인 사용자와 인증 방식 확인

`kiro-cli version --changelog`

현재 버전 정보와 변경 내역 표시

`kiro-cli logout`

인증 토큰 제거. 도구 자체는 유지

`kiro-cli uninstall`

macOS / Windows 에서 Kiro CLI 완전 제거

doctor

문제 발생 시 첫 명령

whoami

인증 상태 확인

changelog

버전별 변경사항

logout

인증만 제거, 도구 유지

엔터프라이즈 Proxy 설정

V1.8.0+ 환경변수 기반 자동 동작

PROXY SUPPORT

Kiro CLI v1.8.0 부터 표준 proxy 환경 변수를 자동으로 인식.

HTTP_PROXY, HTTPS_PROXY, NO_PROXY 세 가지를 셸 환경에 설정하면 별도 설정 없이 동작.

STANDARD PROXY

표준 환경 변수 3 종

HTTP_PROXY, 비 SSL 트래픽용

HTTPS_PROXY, SSL 트래픽용

NO_PROXY, proxy 우회 도메인

예, localhost / 127.0.0.1 / .company.com

AUTHENTICATED PROXY

인증 필요한 Proxy

URL 에 username:password 임베드

예, http://user:pass@proxy:8080

.env 파일은 .gitignore 에 필수 추가

MFA 통합 가능하면 그쪽 우선 권장

v1.8.0+

Proxy 지원 시작 버전

3 종

표준 환경 변수

URL

Auth 임베드 방식

.gitignore

.env 파일 필수 등록

kiro-cli doctor 진단 도구

설치와 환경 자동 진단, 자동 수정

WHEN TO RUN

환경에 문제가 생겼을 때 가장 먼저 실행하는 명령.

인증, 네트워크, shell integration, settings, log directory 등 핵심 체크 항목을 자동으로 진단하고 가능하면 수정.

BASIC DIAGNOSTIC

\$ kiro-cli doctor

- Authentication, 인증 토큰 유효성
- Network, AWS 엔드포인트 도달성
- Shell integration, 자동완성 hook
- Settings, Log dir 쓰기 권한 확인

FLAGS AND ISSUES

자주 쓰는 옵션과 트러블슈팅

--all / -a, 수정 없이 전체 진단만
--strict / -s, warning 도 error 로
--format json, 스크립트 파싱용
인증 실패 시, kiro-cli login 재실행

5 항목

기본 체크 카테고리

--all

수정 없이 전체 진단

JSON

CI 파싱용 출력

issue

마지막 수단, GitHub 이슈

로그 파일과 디버깅

PLATFORM-SPECIFIC PATHS, KIRO_LOG_LEVEL

LOG LOCATIONS

Kiro CLI 는 플랫폼별로 다른 위치에 로그를 기록.

이슈 분석 시 가장 먼저 확인하는 파일이 kiro-chat.log 이며, 환경 변수로 위치와 레벨을 오버라이드할 수 있음.

MACOS

`$TMPDIR/kiro-log/`

macOS 임시 디렉토리 하위에 kiro-chat.log 파일이 기록.

LINUX

`$XDG_RUNTIME_DIR/`

XDG 표준 런타임 디렉토리 하위.
일반적으로 `/run/user/uid` .

WINDOWS

`%TEMP%\Wkiro-log\`

Windows TEMP 환경 변수 하위에
logs 폴더가 생성.

```
export KIRO_LOG_LEVEL=debug      # trace, debug, info, warn, error 중 선택
export KIRO_LOG_NO_COLOR=1      # CI/CD 용 무색상 로그 (v1.26.0+)
KIRO_CHAT_LOG_FILE=/tmp/debug.log kiro-cli chat  # 특정 파일로 출력
```

kiro-chat.log

주요 로그 파일명

5 레벨

trace 부터 error 까지

v1.26.0+

NO_COLOR 지원 시작

민감정보

로그 공유 전 마스킹

실습 체크리스트

HANDS-ON SETUP VERIFICATION

CHECKLIST

다음 챕터로 넘어가기 전 8 항목을 모두 통과해야 함.

한 항목이라도 실패하면 doctor 진단

INSTALL VERIFICATION

기본 설치와 검증

1. 운영체제 확인, macOS / Linux / Win 11
2. 터미널 준비, iTerm2 / Win Terminal / Ghostty
3. 설치 명령 실행, 플랫폼별 1 줄
4. kiro-cli --version 출력 성공

AUTH AND ENVIRONMENT

인증과 환경 시작

1. 브라우저 인증 완료, 다음 챕터에서 자세히
2. doctor 통과 확인, Everything looks good
3. Proxy 환경이면 설정, HTTP_PROXY 등
4. 테스트 디렉토리 생성, mkdir kiro-workshop

8 항목

통과해야 할 체크리스트

doctor

문제 발생 시 진단 도구

다음 챕터

인증과 보안 (CH 03)

kiro-cli

다음 명령은 이것 한 줄

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

