

Sessions

세션 관리와 영속화

Auto-save, --resume, --resume-picker, /chat save/load, custom scripts

Per-directory 저장, UUID 세션 ID, Git Notes 통합 패턴

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



Agenda

Chapter 06, Sessions

- 01 Auto-save 메커니즘
매 turn 마다 자동 저장, per-directory, UUID ID
- 02 Command line 관리
--resume, --resume-picker, --list-sessions, --delete-session
- 03 In-chat slash 명령
/chat new / resume / save / load, /session-id
- 04 Script 기반 custom storage
save-via-script, load-via-script, stdin/stdout
- 05 Git Notes 통합 패턴
버전 관리에 대화 첨부, 팀 협업 시나리오
- 06 Storage 구조와 Session ID
SQLite ~/.kiro/, directory key, UUID 형식
- 07 트러블슈팅과 Limitations
Per-directory 이슈, 클라우드 동기화 부재

Auto-save 메커니즘

AUTOMATIC PER-TURN SESSION SAVING

AUTO-SAVE MODEL

Kiro CLI 는 모든 대화 turn 마다 세션을 자동으로 SQLite database 에 저장.

사용자가 별도 명령을 실행할 필요 없이, 모든 변경이 영속화.

AUTOMATIC

매 turn 마다 자동 저장

대화의 모든 turn 마다 자동으로 database
에 저장.
명시적 save 명령 없이도 모든 진행이 보존.

PER-DIRECTORY

디렉토리별 분리 저장

각 프로젝트가 독립된 세션 공간.
디렉토리 경로가 key 로 사용되어 프로
젝트 간 충돌이 없음.

UUID ID

고유 세션 식별자

각 세션마다 UUID 형식 ID 부여.
예 - f2946a26-3735-4b08-8d05-
c928010302d5. --resume-id 로 특
정 세션 복원 가능.

매 turn
자동 저장 빈도

SQLite
기반 storage

~/.kiro/
DB 저장 위치

UUID
Session ID 형식

Command Line 세션 관리

FOUR FLAGS FOR SESSION OPERATIONS

COMMAND LINE FLAGS

kiro-cli chat 명령에 4 가지 플래그를 붙여 세션을 관리.

Resume 두 종류와 list, delete 동작을 지원하며, 각 동작은 현재 디렉토리의 세션 폴에서 작동.

--RESUME

최근 세션 복원

현재 디렉토리의 가장 최근 세션을 즉시 복원.
가장 자주 쓰는 옵션.
ID 알 필요 없음.

--RESUME-PICKER

대화형 선택

이전 세션 목록 표시.
제목, 마지막 활동, 메시지
미리보기 포함.
화살표로 선택.

--LIST-SESSIONS

전체 세션 나열

현재 디렉토리의 모든 세션
ID 와 메타데이터 출력.
스크립트 친화적 형식 제공.

--DELETE-SESSION

세션 삭제

ID 지정해서 영구 삭제.
민감 정보 포함 세션 정리에
사용.
복구 불가하니 주의.

--resume

최근 세션

--resume-picker

대화형 선택

--list

목록 출력

--delete

영구 삭제

In-chat Slash 명령

SESSION CONTROL FROM WITHIN CHAT

SLASH COMMANDS FOR SESSIONS

Chat 세션 안에서 슬래시 명령으로 세션을 제어.

새 대화 시작, 다른 세션 복원, 파일로 저장 및 불러오기, 현재 ID 확인 등 5 가지 핵심 동작을 지원.

명령	동작
<code>/chat new</code>	현재 세션 자동 저장 후 새 대화 시작
<code>/chat new <prompt></code>	새 대화를 특정 prompt 로 즉시 시작
<code>/chat resume</code>	대화형 picker 로 이전 세션 선택
<code>/chat save <path></code>	현재 세션을 JSON 파일로 export
<code>/chat load <path></code>	파일에서 세션 복원, .json 확장자 선택적
<code>/session-id</code>	현재 세션의 UUID 출력, 공유와 북마크용

`/chat`
세션 제어 prefix

`new / resume`
전환과 복원

`save / load`
파일 IO

`/session-id`
현재 ID 출력

Script 기반 Custom Storage

STDIN / STDOUT INTERFACE FOR EXTERNAL STORAGE

SCRIPT INTERFACE

Kiro CLI 는 save-via-script 와 load-via-script 명령으로 외부 스크립트를 통한 커스텀 저장을 지원.

Script 가 stdin 으로 JSON 을 받거나 stdout 으로 JSON 을 내보내는 단순한 인터페이스.

SAVE VIA SCRIPT

save-via-script <path>

1. Script 가 stdin 으로 세션 JSON 수신
2. Git Notes / S3 / DB 등 어디든 저장
3. Exit code 0 이면 성공 시그널
4. 처리 결과 메시지는 stderr 로 출력

LOAD VIA SCRIPT

load-via-script <path>

1. Script 가 stdout 으로 JSON 출력
2. 출력은 유효한 session JSON 이어야 함
3. Exit code 0 이면 성공 시그널
4. 현재 세션을 가져온 세션으로 교체

stdin

Save script 입력

stdout

Load script 출력

exit 0

성공 시그널

JSON

세션 데이터 형식

Git Notes 통합 패턴

VERSION CONTROL INTEGRATION EXAMPLE

GIT NOTES INTEGRATION

Git Notes 는 commit 에 추가 메타데이터를 첨부하는 Git 기본 기능.

Kiro 세션을 commit 에 묶어두면 코드 변경과 대화 흐름을 함께 추적할 수 있음.

SAVE SCRIPT 핵심

save-to-git.sh 동작

1. `git rev-parse HEAD` 로 commit hash 확보
2. stdin JSON 을 임시 파일에 저장
3. `git notes --ref=kiro/notes add` 명령
4. 팀 push 시 notes ref 도 함께 push

WORKFLOW

활용 시나리오와 흐름

1. 리팩토링 commit 에 설계 대화 첨부
2. 버그 수정 commit 에 디버깅 흐름 보존
3. 동료는 fetch 후 load-via-script 로 복원
4. 코드와 대화의 1:1 추적 가능

Git Notes

Commit 메타데이터 첨부

stdin

JSON 입력 채널

kiro/notes

전용 notes ref

팀 공유

버전관리 통한 협업

Storage 구조와 Session ID

WHERE SESSIONS LIVE, HOW THEY ARE KEYED

STORAGE ARCHITECTURE

세션은 ~/.kiro/ 디렉토리의 SQLite database 에 저장.

Directory 경로가 primary key 로 사용되며, 각 세션은 UUID 로 식별.

STORAGE

SQLite database

~/.kiro/ 디렉토리 내 단일 파일 DB. 빠르고 외부 dependency 없음. Backup 은 디렉토리 통째로 복사하면 됨.

SCOPE

Directory key 기반

각 세션은 실행된 디렉토리 경로를 key 로 가짐.
같은 프로젝트에서만 보이고, 디렉토리 이동 시 다른 세션 풀로 전환.

ID FORMAT

UUID v4

예 - f2946a26-3735-4b08-8d05-c928010302d5.
128 비트 전역 고유 식별자로 충돌 사실상 0.
/session-id 로 확인 가능.

~/.kiro/

Storage 위치

SQLite

DB 엔진

Path key

디렉토리 기반 분리

UUID v4

Session ID 형식

트러블슈팅과 Limitations

COMMON ISSUES AND CURRENT BOUNDARIES

TROUBLESHOOTING

자주 마주치는 이슈

1. No sessions to resume, 디렉토리 확인
2. Script save fails, exit code 와 권한 점검
3. Script load fails, JSON 유효성 확인
4. 사용 전 manual 로 스크립트 테스트 권장
5. Stderr 로그로 디버깅 단서 확보

CURRENT LIMITATIONS

현재 제약 사항

1. Per-directory 격리, 디렉토리 이동 시 분리
2. Auto-save 는 DB 에만, 파일 자동 저장 X
3. UUID 는 사람이 읽기 어려움
4. Cloud sync 내장 없음, script 로 우회
5. 콘텐츠 기반 search 미지원

Per-dir

디렉토리 격리 한계

DB only

Auto-save 범위

No cloud

동기화 미내장

Script

우회 수단

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

