

Context Management

Context 관리, 4 가지 접근법

Agent Resources, Skills, Session Context, Knowledge Bases

Decision flow, compaction, 75% 한계 관리, /context 와 /knowledge

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



Agenda

Chapter 07, Context Management

01 4 가지 Context Approach
Agent Resources / Skills / Session / Knowledge Base

02 Decision Flowchart
데이터 크기와 영속성 기준 의사결정 트리

03 Context Window 영향
75% 한계, /context show, token 사용량 분석

04 Agent Resources 설정
resources 필드, file:// skill:// kb URI

05 Session Context, /context
add / remove / clear, glob 패턴, 임시 적용

06 Knowledge Base, 대형 데이터셋
Semantic search, on-demand, /knowledge add

07 Compaction 과 Best Practices
수동 /compact, 자동 overflow, 보안 고려

4 가지 Context Approach

MECHANISMS FOR INFORMATION DELIVERY

FOUR APPROACHES

Kiro 는 4 가지 context 메커니즘을 제공.

각각 context window 영향, 영속성, 적합한 use case 가 다르므로 상황에 맞게 선택해야 함.

Approach	Window 영향	Persistence	Best for
Agent Resources	항상 active	Persistent	필수 프로젝트 파일, 표준, 설정
Skills	On demand	Persistent	대형 가이드, 참조 문서, 전문 지식
Session Context	항상 active	현재 세션만	임시 파일, 빠른 실험
Knowledge Base	검색 시에만	Persistent	대형 codebase, 광범위 문서

4 가지

Context 메커니즘

75%

Window 최대 한계

Glob

패턴 매칭 지원

Semantic

KB 검색 방식

Decision Flowchart

WHICH APPROACH WHEN

DECISION TREE

어떤 context 접근법을 선택할지 결정하는 두 단계 트리.

데이터 크기와 사용 빈도, 영속성 요구사항에 따라 분기.

STEP 1, 크기 확인

10MB 또는 수천 파일 초과?

Yes → Knowledge Base 사용.

대형 codebase 와 광범위

documentation 은 KB 가 유일하게

효율적.

STEP 2, 영속성 확인

모든 대화에 필요?

Yes → Agent Resources. No →

Session Context.

매번 추가하는 패턴이면 Agent

Resources 로 승격시켜야 함.

QUICK REFERENCE

흔한 케이스 매핑

README, configs, standards →

Agent Resources.

대형 codebase → KB.

한 번만 쓸 파일 → Session Context.

10MB

KB 분기 임계값

수천 파일

KB 분기 임계값

매 대화

Agent Resources 신호

일회성

Session Context 신호

Context Window 영향과 모니터링

75% LIMIT AND /CONTEXT SHOW

WINDOW CONSUMPTION

Context files 와 agent resources 는 매 요청마다 token 을 소비.

/context show 명령으로 현재 사용량을 분석하고, 75% 한계를 넘는 파일은 자동으로 drop .

USAGE BREAKDOWN

/context show 출력 구성

1. Agent, persistent context 파일 목록
2. Session, 임시 추가된 파일 목록
3. Per-file 사용 비율, % of window
4. Total, 전체 context files 합계

WINDOW LIMITS

75% 한계와 자동 drop

1. Context files 는 max 75% 까지 허용
2. 초과 파일은 자동으로 drop
3. KB 는 검색 시에만 차지, 평시 0%
4. Glob 매칭 결과도 사용량에 포함

75%

Context files 한계

/context show

사용량 확인 명령

Auto drop

초과 시 동작

KB 0%

검색 전 KB 영향

Agent Resources 설정

PERSISTENT CONTEXT VIA AGENT CONFIG

AGENT RESOURCES

Agent 설정 파일의 resources 배열에 URI 형식의 파일 path 와 glob pattern 을 등록.

예 - `file://README.md`, `file://docs/**/*.md`, `file://src/config.py`.

등록된 항목은 그 agent 를 사용하는 모든 세션에 자동 포함.

FILE://

파일 직접 로드

Startup 시 context 에 직접 포함.

단일 파일 또는 glob pattern 모두 지원.

가장 일반적인 URI scheme.

SKILL://

Skill 메타데이터 로드

Metadata 만 startup 에 로드되고 전체 내용은 필요할 때만 가져옴.

KNOWLEDGEBASE

Object 형태 등록

URI string 이 아닌 object 로 등록. 인덱싱된 KB 를 agent 가 검색할 수 있게 활성화.

resources

필드 이름

file://

직접 로드 URI

skill://

On-demand URI

knowledgeBase

Object 타입

Session Context, /context 명령

TEMPORARY CONTEXT FOR CURRENT SESSION

SESSION CONTEXT

/context 슬래시 명령으로 현재 세션에만 적용되는 임시 context 를 관리합니다. 새 세션 시작 시 모두 사라지며, agent-defined context 는 영향받지 않습니다.

/CONTEXT SHOW

현재 상태 확인

Agent persistent 와 Session temporary 모두 표시.
Per-file 비율과 총 사용량.

/CONTEXT ADD

임시 추가

/context add README.md
또는 docs/*.md.
Glob 패턴 지원.

/CONTEXT REMOVE

선택 제거

특정 파일만 제거.
Agent resources 는
config 편집 필요.

/CONTEXT CLEAR

세션 컨텍스트 초기화

Session 임시 추가분만 제거.
Agent resources 는 유지.

/context

관리 prefix

Session

적용 범위

Glob

패턴 매칭

Temporary

지속성 한계

Knowledge Base, 대형 데이터셋

SEMANTIC SEARCH WITHOUT WINDOW CONSUMPTION

KNOWLEDGE BASE

Knowledge Base 는 대형 codebase 와 광범위 documentation 을 다루는 가장 효율적인 방법.

인덱싱 후 semantic search 로 필요한 부분만 검색하며, 검색하지 않으면 context window 를 0% 차지.

ENABLE & ADD

활성화와 콘텐츠 추가

```
kiro-cli settings chat.enableKnowledge true  
  
/knowledge add /path/to/codebase --include glob,  
--exclude glob 옵션
```

인덱싱은 백그라운드에서 진행

WHEN TO USE

권장 사용 시나리오

대형 codebase 전체 또는 documentation set 검색 가능성 필요, 전체 로드는 비효율

Context window 절약이 중요한 경우 팀 차원 reference materials 공유

0%

검색 전 window 사용

Semantic

검색 방식

/knowledge

관리 명령

enable

settings 활성화 필요

Compaction 과 Best Practices

WINDOW OVERFLOW MANAGEMENT & TIPS

CONVERSATION COMPACTION

대화가 길어져 context window 가 넘칠 때 사용. 오래된 메시지를 요약하고 최근 메시지는 유지.

/compact 수동 실행 또는 자동 트리거가 있으며, compaction 시 새 세션이 생성.

ORGANIZATION

파일 조직 원칙

Focused 한 단위로 분리,
descriptive 파일명, 논리적 디렉토리
구조, 큰 파일은 작게 쪼개기.

PERFORMANCE

성능 관리

/context show 로 정기 모니터링, 구
체적 glob 사용, 미사용 파일 제거, 대
량 데이터는 KB.

SECURITY

보안 고려 사항

민감 정보 제외, .gitignore 활용, 정기
review, 공유 시 노출 주의가 필요.

/compact

수동 compaction

Auto

Window overflow 시

/chat resume

원본 세션 복원

3 영역

Best practices

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

