

Custom Agents

특수 워크플로우용 agent 시스템

/agent create, JSON 설정, tools, allowedTools, resources, hooks

Local vs Global, /agent swap, keyboardShortcut, 보안과 best practices

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



Agenda

Chapter 11, Custom Agents

- | | |
|----|--|
| 01 | Custom Agents 개요
왜 custom agent 가 필요한가, 핵심 가치 |
| 02 | Agent 생성 3 가지 방법
AI-assisted, --manual, --from template |
| 03 | 파일 위치와 우선순위
Local vs Global, precedence rule |
| 04 | JSON 설정 핵심 필드
name, description, prompt, model, resources |
| 05 | Tools 와 allowedTools 권한
5 종 패턴, wildcard, 보안 모델 |
| 06 | Resources, MCP, Hooks
file:// skill:// kb, MCP servers, lifecycle |
| 07 | 사용 명령과 Best Practices
/agent swap, shortcut, 5 가지 원칙 |

Custom Agents 개요

WHY SPECIALIZED AGENTS MATTER

CUSTOM AGENT 의 가치

Custom agent 는 특정 도메인이나 워크플로우를 위해 prompt, tools, resources 가 사전 구성된 agent.

JSON 파일로 정의하며 팀 간 공유와 버전 관리가 용이. 매번 같은 컨텍스트와 권한을 수동 설정할 필요가 없어짐.

SPECIALIZED

도메인 특화 prompt

Backend, AWS, security 등
특정 영역 전문.
System prompt 사전 정의.

PRE-CONFIGURED

권한과 도구 사전 구성

Tools, allowedTools,
resources, MCP servers 가
한 파일에. 매번 설정 불필요.

VERSIONED

JSON 으로 버전 관리

Agent 정의가 JSON 파일.
Git 으로 추적, 팀 공유, 변경
history.

SWITCHABLE

세션 중 빠른 전환

/agent swap 또는
keyboardShortcut.
작업 컨텍스트별 즉시 전환.

JSON

Agent 정의 형식

Per agent

독립 컨텍스트

/agent

관리 명령 prefix

Shortcut

Ctrl+letter 전환

Agent 생성 3 가지 방법

AI-ASSISTED, MANUAL, FROM TEMPLATE

CREATION MODES

/agent create 명령은 세 가지 모드로 동작. 기본은 AI-assisted 생성으로 자연어 description 만으로 완전한 JSON 을 자동 생성. /agent generate 는 alias .

AI-ASSISTED

AI 자동 생성, 기본 모드

/agent create.

Name 과 description만 입력하면 AI 가 완전한 JSON 생성.

MCP servers 도 자동 추천. (가장 권장)

--MANUAL

에디터 기반 직접 작성

/agent create my-agent --manual.

기본 템플릿이 에디터에 열림.

JSON 구조를 정확히 알 때 사용.

--FROM

기존 agent 기반 복제

/agent create new --from backend.

기존 agent 를 템플릿으로. --manual 이 자동 적용됩니다.

/agent create

기본 생성 명령

/agent generate

동일한 alias

--manual

수동 작성 모드

--from

Template 기반

파일 위치와 우선순위

LOCAL VS GLOBAL AGENTS

AGENT FILE LOCATIONS

Agent JSON 파일은 두 위치에 저장. L

ocal agent 는 프로젝트 한정, global agent 는 사용자 전역. Kiro CLI 는 local 을 먼저 확인하고 없으면 global 을 fallback .

LOCAL AGENTS

`.kiro/agents/`

1. 프로젝트 root 의 `.kiro/agents/`
2. 해당 workspace 와 하위 디렉토리에서만 프로젝트 특화 agent
3. 팀 공유 적합, Git 으로 버전 관리, 협업 표준화

GLOBAL AGENTS

`~/.kiro/agents/`

1. 사용자 홈 디렉토리의 `~/.kiro/agents/`
2. 어떤 디렉토리에서든 접근 가능
3. 범용 agent, 개인 도구 적합
4. Kiro CLI 의 기본 저장 위치

`.kiro/agents/`

Local 위치

`~/.kiro/agents/`

Global 기본 위치

Local 우선

이름 충돌 시

Warning

충돌 시 경고

JSON 설정 핵심 필드

AGENT CONFIGURATION ANATOMY

CONFIGURATION FIELDS

Custom agent JSON 의 핵심 필드는 5 가지. Name 과 description 은 식별, prompt 는 system prompt, model 은 LLM 지정, resources 는 컨텍스트 파일. 추가로 keyboardShortcut, welcomeMessage 등의 편의 필드가 존재.

NAME / DESC

식별과 설명

name 은 식별자,
description 은 사용자 설명.
/agent swap 화면에서 표시.

PROMPT

System prompt

Inline 문자열 또는 file://
URI 로 외부 파일 참조.
긴 prompt 는 별도 파일 권장.

MODEL

사용할 LLM 지정

claude-sonnet-4 등 model ID.
미지정 시 default 사용.
/model 로 사용 가능 목록 확인.

EXTRAS

Shortcut, Welcome

keyboardShortcut,
ctrl+letter 형식.
welcomeMessage 로 전환
시 환영 메시지 표시.

name

식별 키 필드

prompt

System 정의

file://

외부 파일 참조

model

LLM 선택

Tools 와 allowedTools 권한

PATTERNS AND WILDCARDS

TWO-LAYER PERMISSION MODEL

Tools 필드는 사용 가능한 도구 목록, allowedTools 는 자동 승인되는 도구 목록 (둘은 별개).

Tools 에 있지만 allowedTools 에 없으면 사용 시 매번 승인 요청.

TOOLS 필드 패턴

사용 가능 도구 목록

1. Built-in, read / write / shell / aws
2. MCP 전체, @server_name
3. MCP 특정, @server_name/tool_name
4. 전체 wildcard, * 모든 도구 포함

ALLOWEDTOOLS 패턴

자동 승인 도구 목록

1. Glob 와 ? 와 * 와일드카드 지원
2. 예 - @server/read_*, r* 패턴 가능
3. * 전체 허용 불가, 보안 정책
4. @builtin 으로 모든 native 도구

tools

사용 가능 목록

allowedTools

자동 승인 목록

@server

MCP 전체 prefix

* ?

Wildcard 패턴

Resources, MCP, Hooks

AGENT EXTENSION POINTS

RESOURCES

컨텍스트 자원 등록

file:// 직접 로드, skill:// metadata
만 로드 후 on-demand,
knowledgeBase object 로 인덱싱.
Ch07-Context 참조.

MCP SERVERS

MCP 서버 연결

command, args, env, timeout,
oauth 필드. 외부 도구 통합 핵심.
CH 14 MCP 참조.

HOOKS

Lifecycle 트리거 명령

agentSpawn / userPromptSubmit
/ preToolUse / postToolUse /
stop.
5 가지 시점에 명령 실행.
CH 15 Hooks 참조.

resources

컨텍스트 자원

mcpServers

외부 MCP 통합

5 시점

Hook lifecycle

Powerful

확장성 핵심

사용 명령과 Best Practices

AGENT SWAP, SHORTCUT, AND PRINCIPLES

AGENT USAGE

Agent 사용 방법

1. `/agent swap`, 대화형 picker 로 전환
2. `--agent my-agent`, 시작 시 직접 지정
3. `keyboardShortcut`, `ctrl+letter` 빠른 전환
4. `/agent` 단독, 현재 agent 와 목록 표시

BEST PRACTICES

5 가지 원칙

1. Restrictive, 최소 권한으로 시작
2. Clear names, 목적 드러내는 이름
3. Document, description 으로 사용 안내
4. Version control, 프로젝트와 함께 관리

`/agent swap`

대화형 전환

`--agent`

시작 시 지정

`Test first`

공유 전 검증

`Min perms`

보안 원칙

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

