oauth2_authorization

- 🔑 id: varchar(255)
- registered_client_id: varchar(255)
- principal_name: varchar(255)
- authorization_grant_type: varchar(255)
- attributes: blob
- state: varchar(500)
- authorization_code_value: blob
- authorization_code_issued_at: datetime(0)
- authorization_code_expires_at: datetime(0)
- authorization_code_metadata: blob
- access_token_value: blob
- access_token_issued_at: datetime(0)
- access_token_expires_at: datetime(0)
- access_token_metadata: blob
- access_token_type: varchar(255)
- access_token_scopes: varchar(1000)
- refresh_token_value: blob
- refresh_token_issued_at: datetime(0)
- refresh_token_expires_at: datetime(0)
- refresh_token_metadata: blob
- oidc_id_token_value: blob
- oidc_id_token_issued_at: datetime(0)
- oidc_id_token_expires_at: datetime(0)
- oidc_id_token_metadata: blob

oauth2_registered_client

- 🔑 id: varchar(255)
- client_id: varchar(255)
- client_id_issued_at: datetime(0)
- client_secret: varchar(255)
- client_secret_expires_at: datetime(0)
- client_name: varchar(255)
- client_authentication_methods: varchar(1000)
- authorization_grant_types: varchar(1000)
- redirect_uris: varchar(1000)
- scopes: varchar(1000)
- client_settings: varchar(2000)
- token_settings: varchar(2000)
- tenant_id: varchar(255)

oauth2_dict_authentication_method

- 🔑 id: varchar(255)
- method_name: varchar(255)
- method_code: varchar(255)

oauth2_dict_authorization_grant_type

- 🔑 id: varchar(255)
- grant_type_name: varchar(255)
- grant_type_code: varchar(255)

oauth2_client_redirect_uris

- 🔑 registered_client_id: varchar(255)
- 🔑 redirect_uri: varchar(255)

oauth2_authorization_consent

- 🔑 registered_client_id: varchar(255)
- 🔑 principal_name: varchar(255)
- authorities: varchar(1000)

oauth2_client_scopes

- 🔑 registered_client_id: varchar(255)
- 🔑 scope: varchar(255)
- description: varchar(255)

oauth2_client_token_settings

- 🔑 registered_client_id: varchar(255)
- access_token_time_to_live: bigint(20)
- token_format: varchar(255)
- reuse_refresh_tokens: tinyint(1)
- refresh_token_time_to_live: bigint(20)
- id_token_signature_algorithm: varchar(255)

oauth2_client_settings

- 🔑 registered_client_id: varchar(255)
- require_proof_key: tinyint(1)
- require_authorization_consent: tinyint(1)
- jwk_set_url: varchar(255)
- token_endpoint_authentication_signing_algorithm: varchar(255)

sys_tenant

- 🔑 id: varchar(255)
- name: varchar(255)
- code: varchar(255)
- tenant_domain: varchar(...
- start_time: datetime(0)
- end_time: datetime(0)
- status: char(1)
- del_flag: char(1)
- create_by: varchar(255)
- update_by: varchar(255)
- create_time: datetime(0)
- update_time: datetime(0)

a

- 🔑 id: varchar(255)
- sort_order: int(11)
- create_by: varchar(255)
- create_time: datetime(0)
- update_by: varchar(255)
- update_time: datetime(0)
- del_flag: char(1)

auth_client_resource

- 🔑 id: varchar(255)
- ◇ code: varchar(255)
- title: varchar(255)
- description: varchar(255)
- lock_flag: char(1)
- parent_id: varchar(255)
- registered_client_id: varchar(255)
- sort_order: int(11)
- create_by: varchar(64)
- update_by: varchar(64)
- create_time: datetime(0)
- update_time: datetime(0)
- del_flag: char(1)

auth_client_role_resource

- 🔑 client_role_id: varchar(255)
- 🔑 client_resource_id: varchar(255)

auth_user

- 🔑 user_id: varchar(255)
- ◇ username: varchar(32)
- password: varchar(255)
- salt: varchar(255)
- ◇ phone: varchar(16)
- ◇ email: varchar(64)
- ◇ id_card: varchar(28)
- nick_name: varchar(32)
- real_name: varchar(32)
- avatar_url: varchar(255)
- gender: tinyint(1)
- create_by: varchar(64)
- update_by: varchar(64)
- create_time: datetime(0)
- update_time: datetime(0)
- lock_flag: char(1)
- del_flag: char(1)
- tenant_id: varchar(255)

auth_user_role

- 🔑 user_id: varchar(255)
- 🔑 role_agg_id: varchar(255)

auth_role_agg

- 🔑 role_id: varchar(255)
- 🔑 client_role_id: varchar(255)

auth_role

- 🔑 role_id: varchar(255)
- role_name: varchar(64)
- ◇ role_code: varchar(64)
- role_desc: varchar(255)
- create_by: varchar(64)
- update_by: varchar(64)
- create_time: datetime(0)
- update_time: datetime(0)
- del_flag: char(1)
- tenant_id: varchar(255)

auth_client_role

- 🔑 id: varchar(255)
- name: varchar(64)
- ◇ code: varchar(64)
- desc: varchar(255)
- create_by: varchar(64)
- update_by: varchar(64)
- create_time: datetime(0)
- update_time: datetime(0)
- del_flag: char(1)
- registered_client_id: varchar(255)

auth_client_role_menu

- 🔑 client_role_id: varchar(255)
- 🔑 client_menu_id: varchar(255)

auth_client_menu

- 🔑 id: varchar(255)
- name: varchar(255)
- permission: varchar(255)
- path: varchar(255)
- parent_id: varchar(255)
- icon: varchar(255)
- keep_alive: char(1)
- menu_type: char(1)
- registered_client_id: varchar(255)
- sort_order: int(11)
- create_by: varchar(255)
- create_time: datetime(0)
- update_by: varchar(255)
- update_time: datetime(0)
- del_flag: char(1)