爱帮网开放平台 IOS SDK V1.0

一、产品特点


- 1、商户搜索,地址定位,商户信息查询,商户点评查询,商户图片查询
- 2、公交换乘查询,公交线路查询,公交站点查询,周边公交站点查询
- 3、对指定商户发表点评,对指定商户上传图片,修改商户信息,添加商户

二、SDK里面包含什么

- 1、爱帮 SDK 的压缩包(包括库文件 AibangApi.a, 头文件 AibangApi.h)
- 2、SDK源代码以及示例代码

三、如何使用 SDK

1、把 sdk 的库文件(AibangApi.a)和头文件(AibangApi.h)加入工程(如下图)



2、调用方法: AibangApi* api = [[AibangApi alloc] init]; sett = [super initwithNibName:nibNameorNit bundte:nibbundteorN if (self) { // Custom initialization isEdited = NO; api = [[AibangApi alloc] init]; api.delegate = self; } return self; b, NSString *cityName = @"北京"; if (cityTextField && [cityTextField.text length] > 0) { cityName = cityTextField.text; NSString *bizName = @""; if (bizNameTextField) { bizName = bizNameTextField.text; [api searchBizWithCity:cityName Query:bizName Address:@"" Category:@"" Lng:@"116.420038" Lat:@"39.908568" Radius:@"5000" Rankcode:@"0" From:@"1" To:@"10"];

3、设置 AppKey:

```
[AibangApi; setAppkey:@"714eae8b0ee4952b70e615148b9083b8"];
```

4、实现 AibangServiceDelegate 的代理方法

```
-(void) requestDidFinishWithData:(NSData*)data aibangApi:(id)aibangApi{
    NSString* result = [[NSString alloc] initWithData:data
                                             encoding:NSUTF8StringEncoding];
}
```

四、 SDK 接口介绍

接口说明

序号	功能	接口
1	商户搜索	- (void) searchBizWithCity:(NSString *)city
1		Query:(NSString *)query

		Address:(NSString *)address		
		Category: (NSString *)category		
		Lng:(NSString *)1ng		
		Lat:(NSString *)lat		
		Radius:(NSString *)radius		
		Rankcode:(NSString *)rc		
		From: (NSString *)from		
		To:(NSString *)to;		
2	地址定位	- (void) locateWithCity:(NSString *)city		
		Addr:(NSString *)addr;		
3	商户信息查询	- (void) bizWithBid:(NSString *)bid		
4	商户点评查询	- (void) bizCommentsWithBid:(NSString *)bid;		
F	商户图片查询	- (void)bizPicsWithBid:(NSString *)bid		
5		From: (NSInteger) from		
		To: (NSInteger) to;		
C	公交换乘查询	- (void)busTransferWithCity:(NSString *)city		
6		StartAddr: (NSString *)startAddr		
		EndAddr:(NSString *)endAddr		
		StartLng:(NSString *)startLng		
		StartLat: (NSString *) startLat		
		EndLng: (NSString *)endLng		
		EndLat: (NSString *) endLat		
		Rc: (NSString *)rc		
		Count: (NSString *) count		
		<pre>Withxys: (NSString *) withxys;</pre>		
	公交线路查询	-(void)buslinesWithCity:(NSString *)city		
7		KeyWord: (NSString *)keyword		
		Withxys: (NSString *) withxys;		
	公交站点查询	-(void)busStatsWithCity:(NSString *)city		
8		Keyword: (NSString *) keyword;		
	周边公交站点	-(void)busStatsAroundWithCity:(NSString *)city		
9	查询	Dist:(NSString *)dist		
		Lng: (NSString *) lng		
		Lat: (NSString *) lat;		
	对指定商户发	-(void)postCommentToBizWithBid:(NSString *)bid		
10	表点评	-(void)postCommentToBizWithBid:(NSString *)bid Uname:(NSString *)uname		
		Score: (NSString *) score		
		Cost: (NSString *) cost		
		Content: (NSString *)cost Content: (NSString *)content;		
	对指定商户上	-(void)postBizPicWithBid: (NSString *)bid		
11	格图片	Uname: (NSString *) bid		
		Title: (NSString *) title		
		Titte. (Nootting */titte		

		ImageData:(NSData *)imageData;		
10	修改商户信息	-(void)postModifyBizInfoWithBid:(NSString	*)bid	
12		Uname: (NSString	*)uname	
		Bname: (NSString	*) bname	
		Status: (NSString	*) status	
		Tel:(NSString	*)tel	
		City:(NSString	*)city	
		County: (NSString	*) county	
		Addr: (NSString	*) addr	
		Desc: (NSString	*) desc	
		Lng:(NSString	*) lng	
		Lat:(NSString	*) lat	
		Cate: (NSString	*)cate	
		Worktime: (NSString	*)worktime	
		Cost: (NSString	*) cost	
		SiteUrl:(NSString	*)siteurl;	
13	添加商户	- (void)postAddBizInfoWithBname:(NSString	*) bname	
		Uname: (NSString	*) uname	
		Status: (NSString	*) status	
		Tel:(NSString	*)tel	
		City: (NSString	*)city	
		County: (NSString		
		Addr: (NSString	*) addr	
		Desc: (NSString	*) desc	
		Lng: (NSString	*) lng	
		Lat:(NSString	*)lat	
		Cate: (NSString		
		Worktime: (NSString		
		Cost: (NSString	*) cost	
		SiteUrl:(NSString	*)siteurl;	