



KidLisp 语言参考



12 个类别中的 118 个生成艺术内置函数

语法、语义、时序、色彩与 \$-Code 组合系统

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://aesthetic.computer>

[工作草稿 — 请勿引用]

摘要。KidLisp 是一种用于生成艺术的极简 Lisp 方言，拥有 12 个类别中的 118 个内置函数，没有用户自定义函数、没有递归、没有文件 I/O、没有网络访问。它的设计上就是安全的：KidLisp 程序无法突破其沙箱、无法使宿主崩溃、也无法访问画布之外的任何资源。本文作为完整的语言参考，以语法高亮的示例记录了每个内置函数、时序系统（基于帧和基于秒的调度，无需回调）、色彩模型（命名颜色、RGB、渐变、图案）、\$-code 组合系统（通过引用嵌入程序作为主要的抽象机制）以及求值模型（每帧对完整 AST 重新求值，使用确定性伪随机数生成器）。我们将 KidLisp 呈现为一种围绕省略而设计的语言：它不能做什么与它能做什么同样经过深思熟虑，而这些限制产生了一个创作空间，59 位作者已用它编写了 16,634 个程序。

1. 语法

KidLisp 使用 S-表达式语法 [McCarthy, 1960]。每个表达式要么是原子（数字、字符串、符号），要么是用括号括起来的列表：

```
; Atoms
42                ; number
```

```
"hello"           ; string
red               ; symbol (color name)

; Lists (function application)
(wipe "navy")      ; clear screen navy
(ink "red")        ; set drawing color
(box 10 10 50 50)  ; draw rectangle
```

```
(circle 64 64 30) ; draw circle
```

没有运算符、没有中缀表示法、除了括号、字符串、数字和符号之外没有任何特殊语法。算术使用前缀表示法：

```
(+ 1 2) ; => 3
(* 3 (+ 1 2)) ; => 9
(- 10 3) ; => 7
(/ 100 4) ; => 25
(% 17 5) ; => 2 (modulo)
```

2. 12 个类别

2.1 图形 (9 个函数)

绘图原语以即时模式运行 —— 每次调用直接渲染到帧缓冲区。

```
(wipe "black") ; clear canvas
(ink "cyan") ; set color
(line 0 0 128 128) ; diagonal line
(box 10 10 40 40) ; rectangle
(circle 64 64 20) ; circle at center
(tri 32 10 10 54 54 54) ; triangle
(plot 64 64) ; single pixel
(flood 64 64) ; flood fill
(shape 10 10 50 10 30 50) ; polygon
```

fill 和 outline 控制形状是实心还是描边 (与 Processing 兼容)：

```
(fill) ; filled shapes
(ink "red")
(circle 64 64 30) ; solid red circle

(outline) ; outlined shapes
(ink "white")
(circle 64 64 30) ; white ring
```

2.2 变换 (11 个函数)

像素级变换在绘制之后作用于帧缓冲区：

```
(scroll 1 0) ; shift pixels right
(zoom 1.01) ; slow zoom in
(spin 1) ; rotate 1 degree
(blur 2) ; gaussian blur
(contrast 1.2) ; increase contrast
(suck 0.5) ; radial displacement
(sort) ; sort pixels by brightness
```

变换在帧之间累积，无需显式状态管理即可产生动画：

```
(wipe "black")
(ink "white")
(circle 64 64 10) ; draw circle
(spin 2) ; rotate 2 deg/frame
(zoom 1.005) ; grow slightly/frame
; Result: spiraling, growing circle
```

2.3 数学 (14 个函数)

```
(sin (* frame 0.05)) ; sine wave
(cos (* frame 0.03)) ; cosine wave
(random) ; 0-255
(random 10) ; 0-9
(random 5 15) ; 5-14
(wiggle 10) ; random +/-5
(floor 3.7) ; => 3
(abs -5) ; => 5
(sqrt 16) ; => 4
(min 3 7 1) ; => 1
(max 3 7 1) ; => 7
```

random 使用由程序短代码初始化的种子伪随机数生成器，使所有生成输出具有确定性：同一个程序始终产生相同的视觉效果。

2.4 色彩 (19+ 个命名颜色)

颜色可以用名称、RGB 值或渐变字符串来指定：

```
(ink "red") ; named color
(ink 255 0 0) ; RGB
(ink 255 0 0 128) ; RGBA (semi-transparent)
(ink "fade:red-blue") ; horizontal gradient
(ink (fade "cyan" "magenta" "vertical"))
(ink "rainbow") ; repeating rainbow
(ink "zebra") ; striped pattern
```

可用的颜色名称包括所有 CSS 命名颜色：red、green、blue、yellow、orange、purple、pink、cyan、magenta、black、white、gray、brown、lime、navy、teal、gold、coral、salmon、crimson、lavender、indigo、violet、turquoise、tomato 等。

在第一行使用裸颜色名称可设置背景：

```
"navy"
(ink "gold")
(circle 64 64 30)
; Navy background, gold circle
```

2.5 系统与显示 (9 个函数)

```
(def w width) ; screen width
(def h height) ; screen height
frame ; current frame number
time ; seconds elapsed

(resolution "half") ; half-resolution
(resolution 64 64) ; explicit 64x64
(fps 30) ; set frame rate
```

2.6 控制流 (7 个函数)

```
; Variable definition
(def x 50)
(def y (+ 10 (* frame 0.5)))

; Conditional
(if (> frame 60)
  (ink "red")
  (ink "blue"))
```

```
; Loop
(repeat 10 i
  (circle (* i 12) 64 5))

; Execute once (not every frame)
(once (wipe "black"))

; Local binding
(let ((cx 64) (cy 64))
  (circle cx cy 30))
```

repeat 循环将其计数器变量（上面的 *i*）绑定为从 0 到 $n - 1$ 。嵌套的 repeat 使用不同的变量名：

```
(repeat 8 i
  (repeat 8 j
    (box (* i 16) (* j 16) 14 14)))
; 8x8 grid of squares
```

2.7 时序

KidLisp 的时序系统使用内联调度而非回调。时序表达式包裹代码块：

```
; Frame-based timing
(0 (wipe "black")) ; every frame
(1 (spin 5)) ; every 2nd frame
(30f (ink "red")) ; after 30 frames

; Second-based timing
(1s (wipe "red")) ; after 1 second
(2.5s (ink "gold")) ; after 2.5 seconds
(1s! (write "!" 10 10)) ; fire once at 1s

; Repeating intervals
(0.5s... (spin 45)) ; every 0.5 seconds
(1s... (scroll 1 0)) ; every second
```

这消除了对 setTimeout、setInterval 或动画帧回调的需求。时间是表达式的属性，而非对其调用的函数。

2.8 文本（4 个函数）

```
(write "hello" 10 20) ; text at position
(write "centered" ; centered text
  (/ width 2) (/ height 2))
(type "typed" 10 10) ; typewriter effect
```

2.9 输入（3 个函数）

```
; Pen/mouse position and state
(if pen
  (circle pen.x pen.y 5))

; Touch input
(if hand
  (line hand.x hand.y 64 64))
```

2.10 音频（6 个函数）

```
; Microphone input
(def vol (mic)) ; amplitude 0-255
```

```
(circle 64 64 vol) ; sound-reactive

; Melody playback
(melody "C4 E4 G4 C5")

; Overtone harmonics
(overtone 440 3) ; 3rd harmonic of A4
```

2.11 3D 图形（8 个函数）

```
(cube "mycube") ; create 3D cube
(form "mycube"
  (move 0 0 -5) ; position
  (scale 2) ; size
  (spin (* frame 0.5) 1 1 0)) ; rotate
```

2.12 通过 \$-Code 进行组合

KidLisp 最独特的特性是其组合系统。程序不使用用户自定义函数，而是通过短代码引用其他程序：

```
; Embed another program as a layer
($cow) ; execute program "cow"
($nece 10 20) ; pass parameters

; Multi-layer composition
(wipe "black")
($cow) ; background layer
($faim) ; foreground layer

; Chain multiple programs
(resolution 64 64)
($zobi)
(spin 1)
($grel)
```

程序从 MongoDB 获取，缓存在 RAM 和 IndexedDB 中，并通过 SHA-256 进行内容寻址。\$-code 系统用单一的社交机制取代了用户自定义函数、模块和库：找到别人制作的程序，通过代码引用它，与之组合。

被引用最多的程序是简单的视觉原语，充当构建模块。该系统产生了一个社交依赖图：程序 A 嵌入程序 B，程序 B 又嵌入程序 C，在观察到的使用中深达 7 层。

3. 求值模型

KidLisp 在每一帧重新求值其整个 AST。除了显式定义的变量外，没有保留状态。frame 和 time 变量自动递增。zoom、scroll 和 spin 等变换在帧缓冲区中累积。

该模型消除了 Processing [Reas and Fry, 2007] 中常见的 setup()/draw() 分离。KidLisp 程序的每一行在每一帧都会执行。动画源于依赖帧的表达式：

```
(wipe "black")
(ink "white")
; Circle orbits center using sin/cos
(circle
  (+ 64 (* 30 (cos (* frame 0.03)))))
  (+ 64 (* 30 (sin (* frame 0.03)))))
  8)
```

3.1 确定性随机

`random` 的种子来自程序的短代码。同一个程序在每台设备上、每一次都产生相同的输出。这使 KidLisp 程序成为可复现的生成艺术：代码就是艺术品，而不仅仅是生成它的指令。

3.2 混沌模式

无效输入 —— 乱码、不匹配的括号、随机字符 —— 不会产生错误消息。相反，KidLisp 检测低识别率（< 30% 的已知词汇）和高特殊字符比率（> 50%），并渲染艺术化的视觉输出。用户永远不会看到“SyntaxError”。他们看到的是色彩。

4. 省略式设计

KidLisp 刻意缺少：

- 用户自定义函数：由 `$-code` 组合取代
- 递归：防止无限循环和栈溢出
- 文件 I/O：画布是唯一的输出
- 网络：程序无法获取外部数据
- 字符串操作：没有 `concat`、`split`、`replace`
- 错误消息：由混沌模式取代
- `Import/require`：由 `$-code` 取代
- 对象/类：数据仅有数字、字符串和列表

每一项省略都是设计决策。缺少用户自定义函数迫使通过社交层进行组合。缺少错误消息意味着初学者永远不会遇到满屏红色文字。缺少网络意味着每个程序都是自包含且安全运行的。

这遵循了一个原则：语言的限制比其特性更能定义其创作空间 [Papert, 1980, Compton and Mateas, 2015]。KidLisp 不是一种碰巧能做艺术的通用语言。它是一种不能做其他任何事情的艺术语言。

5. 完整的内置函数索引

类别	数量	核心函数
图形	9	wipe, ink, line, box, circle
变换	11	scroll, zoom, spin, blur, suck
数学	14	+, -, *, /, random, sin, cos
色彩	19+	red, blue, fade, rainbow, zebra
系统/显示	9	width, height, frame, time
控制流	7	def, if, repeat, once, let
文本/输出	4	write, type, paste, print
输入	3	pen, hand, gamepad
音频	6	mic, melody, overtone, sound
3D 图形	8	cube, form, trans, move, scale
组合	4	\$code, layer, bake, embed
数据	4	list, get, set, let
合计	118	

Table 1: 按类别划分的全部 118 个内置函数。

6. 示例：完整程序

一个完整的 KidLisp 程序，绘制具有轨道运动的声音响应式粒子场：

```
"black"
(def vol (+ 5 (* (mic) 0.2)))
(repeat 50 i
  (def angle (* i 0.1256))
  (def r (+ 20 (* vol (sin (+ (* frame 0.02) angle)
    ))))
  (def cx (+ 64 (* r (cos (+ angle (* frame 0.01)
    ))))
  (def cy (+ 64 (* r (sin (+ angle (* frame 0.01)
    ))))
  (ink (+ 100 (* i 3)) 50 (+ 150 (* i 2)))
  (circle cx cy (+ 1 (random 3))))
(blur 1)
(zoom 1.002)
```

该程序：设置黑色背景，读取麦克风振幅，绘制 50 个在声音调制下沿轨道运动的粒子，用计算出的渐变将它们着色，应用轻微模糊，并缓慢放大。它以 60 FPS 运行。它只有 12 行。它不需要导入、不需要设置函数、不需要动画循环、也不需要事件监听器。

ORCID: 0009-0007-4460-4913

References

- Kate Compton and Michael Mateas. Casual creators. In *Proceedings of the International Conference on Computational Creativity*, 2015.
- John McCarthy. Recursive functions of symbolic expressions and their computation by machine, part i. *Communications of the ACM*, 3(4):184–195, 1960.
- Seymour Papert. *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. Basic Books, 1980.
- Casey Reas and Ben Fry. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press, 2007.