




Aesthetic.Computer '26



Un entorno de ejecución móvil-primero para la computación creativa

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://aesthetic.computer>

[borrador de trabajo — no citar]

Resumen. Aesthetic.Computer (AC) es un entorno de ejecución móvil-primero y una red social para la computación creativa que funciona íntegramente en el navegador. Su interfaz principal es un prompt de texto—no una GUI— a través del cual los usuarios navegan un espacio de nombres de 354 programas interactivos integrados (“piezas”) y 265 obras publicadas por usuarios. Cada pieza es un único archivo JavaScript o KidLisp que exporta funciones de ciclo de vida (boot, paint, act, sim, leave) que reciben una API de gráficos en modo inmediato. La plataforma integra infraestructura social—identificadores de usuario, chat en tiempo real, publicaciones de estado, perfiles en vivo—directamente en el entorno de ejecución en lugar de superponerla. Un sistema de empaquetado agrupa piezas en archivos HTML autónomos para distribución sin conexión. Describimos la arquitectura (63.000 líneas de código del entorno de ejecución principal), el modelo de piezas, el soporte multilenguaje, la infraestructura de publicación y distribución, y reportamos métricas de adopción de 2.801 usuarios registrados. Sostenemos que tratar la interfaz de programación como un *instrumento musical*—donde los usuarios descubren caminos memorizables a través de la improvisación—produce una relación cualitativamente diferente con el software creativo.

1. INTRODUCCIÓN

Las plataformas de programación creativa han reducido progresivamente la barrera de acceso a la expresi

sión computacional. Processing [Reas and Fry, 2007] introdujo la metáfora del cuaderno de bocetos; p5.js [McCarthy, 2015] la llevó al navegador; Scratch [Resnick et al., 2009] hizo la programación accesible para niños

mediante programación visual basada en bloques. Sin embargo, estas herramientas comparten un supuesto común: el usuario interactúa con un *editor*—un editor de código, un lienzo de bloques, un IDE.

Aesthetic.Computer parte de una premisa diferente. La interfaz principal es un **prompt de texto**—una línea de comandos en la que los usuarios escriben nombres cortos y memorizables para lanzar programas interactivos. No hay explorador de archivos, ni panel de proyecto, ni barra de menú. La experiencia se asemeja más a un instrumento musical que a un entorno de desarrollo: los usuarios descubren comandos a través de la exploración, construyen memoria muscular mediante la repetición y, eventualmente, improvisan recomblando piezas con fluidez.

La plataforma se originó a partir de observaciones durante el desarrollo de No Paint (2020), una herramienta de pixel art cuya comunidad de usuarios no técnicos comenzó a contribuir pinceles y sellos personalizados. El proceso de integración manual—horas o días por contribución—motivó la construcción de un sistema donde cualquiera pudiera publicar programas interactivos instantáneamente. El desarrollo comenzó en 2021, con el repositorio actual abarcando 11.045 commits desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2026.

Este artículo describe los principios de diseño (§2), la arquitectura del sistema (§3), el modelo de piezas (§4), el entorno de ejecución multilenguaje (§5), la interfaz del prompt (§6), la infraestructura social (§7), la publicación y distribución (§8), la historia del desarrollo (§9) y la adopción (§10). El artículo complementario [jeffrey, 2026] cubre el lenguaje KidLisp en detalle.

2. PRINCIPIOS DE DISEÑO

1. **Instrumento, no IDE.** La interfaz está diseñada para funcionar como un instrumento musical, en el cual los usuarios descubren sus propios caminos memorizables a través de la red de comandos y piezas publicadas. A medida que la alfabetización crece a través del juego, los usuarios improvisan, recombina y amplían su repertorio.
2. **Móvil-primero.** Cada interacción está orientada a la entrada táctil en teléfonos y tabletas. El soporte para escritorio sigue naturalmente; lo inverso no se cumple.
3. **Direccionable por URL.** Cada pieza, cada combinación de parámetros, cada obra de un usuario es una URL. Compartir es navegar; navegar es compartir.
4. **Programas de un solo archivo.** Siguiendo el modelo de cuaderno de bocetos de Processing y la filosofía Unix de programas pequeños y componibles, cada pieza es un archivo—sin estructura de proyecto, sin paso de compilación, sin dependencias.
5. **Social por defecto.** Los identificadores de usuario, el chat, los estados de ánimo y los perfiles son parte

del entorno de ejecución, no servicios añadidos.

3. ARQUITECTURA

El sistema comprende cuatro componentes principales: el cargador de arranque, el entorno de ejecución BIOS, la API Disk y el cargador de módulos.

3.1 Cargador de arranque

El cargador de arranque (`boot.mjs`, 1.948 líneas) inicializa tres subsistemas en paralelo: una conexión WebSocket al servidor de sesiones (timeout de 800ms con respaldo HTTP), un Service Worker para almacenamiento en caché persistente de módulos, y un almacén IndexedDB para almacenamiento de módulos sin conexión. La telemetría de arranque registra navegador, tipo de dispositivo, resolución de pantalla y tiempos de rendimiento en `/api/boot-log`.

3.2 BIOS

El BIOS (`bios.mjs`, 20.935 líneas) es el orquestador del entorno de ejecución. Gestiona el bucle de renderizado a 60fps, enruta eventos de entrada (teclado, táctil, ratón, gamepad, MIDI), coordina las transiciones del ciclo de vida de las piezas y mantiene la capa de composición WebGL (“glaze”) para efectos de posprocesamiento. El BIOS también gestiona el sistema de grabación en cinta para capturar actuaciones de piezas como secuencias de fotogramas con audio sincronizado.

3.3 API Disk

El Disk (`disk.mjs`, 15.879 líneas) proporciona la superficie API completa que utilizan las piezas. Gestiona la carga de piezas, el despacho del ciclo de vida y expone primitivas de dibujo, audio, entrada, redes y componentes de interfaz de usuario. Todas las operaciones gráficas son en modo inmediato—no hay un grafo de escena retenido.

3.4 Cargador de módulos

El cargador de módulos transmite módulos JavaScript por WebSocket desde el servidor de sesiones, evitando la cadena de proxy HTTP para una carga más rápida. En la primera carga, los módulos se almacenan en caché en IndexedDB. Las visitas posteriores cargan desde la caché, recurriendo a HTTP si el servidor de sesiones no está disponible. Esto produce una carga de piezas casi instantánea en visitas repetidas.

4. EL MODELO DE PIEZAS

Una pieza es un único archivo `.mjs` (JavaScript) o `.lisp` (KidLisp) que exporta hasta cinco funciones de ciclo de vida:

```
function boot({ wipe, screen, params }) {
  // Se ejecuta una vez al cargar la pieza
```

```

}

function paint({ wipe, ink, line, circle }) {
  wipe("navy")
  ink("pink")
  circle(screen.width / 2,
    screen.height / 2, 50)
}

function act({ event: e }) {
  if (e.is("keyboard:down:space")) { }
}

function sim() { } // Lógica por fotograma

export { boot, paint, act, sim };

```

El objeto API pasado a cada función proporciona:

Categoría	Funciones
Gráficos	wipe, ink, line, box, circle, poly, paste, plot, flood
Texto	write, form, TextInput
Entrada	event, pen, hand, gamepad
Audio	sound, speaker, microphone, melody
Interfaz	ui.Button, ui.TextInput, cursor
Sistema	screen, jump, store, net, send

Table 1: Categorías de la API de piezas.

Las piezas siguen el modelo de cuaderno de bocetos de Processing—un archivo fuente por idea explorable—combinado con la filosofía Unix de componibilidad a nivel de usuario entre programas pequeños y de propósito único.

5. ENTORNO DE EJECUCIÓN MULTILENGUAJE

AC soporta dos lenguajes de programación: JavaScript (módulos ES, .mjs) y KidLisp (un dialecto Lisp mínimo, .lisp). El sistema incluye actualmente 336 piezas en JavaScript y 18 piezas en KidLisp.

Las piezas en JavaScript tienen acceso completo a las APIs Web y a la superficie de la API Disk. Las piezas en KidLisp utilizan un evaluador de recorrido de árbol de 15.161 líneas [Jeffrey, 2026] que proporciona 118 funciones integradas para dibujo, color, transformación, matemáticas, animación y audio—sin E/S de archivos, redes ni manipulación de cadenas, lo que hace seguro ejecutar código arbitrario enviado por usuarios.

Los programas KidLisp también pueden ingresarse directamente como URLs. La expresión (wipe blue) se codifica en URL y es ejecutable en aesthetic.computer/(%28wipe%20blue%29). Los códigos cortos (\$cow, \$27z) se resuelven a programas almacenados mediante búsqueda en MongoDB.

La arquitectura soporta backends de lenguaje adi-

cionales. Cualquier lenguaje que pueda apuntar al ciclo de vida de las piezas (boot/paint/act/sim/leave) y llamar a la API Disk puede integrarse como un nuevo evaluador.

6. EL PROMPT

El prompt (prompt.mjs, 9.386 líneas) es en sí mismo una pieza—la más compleja del sistema. Sirve como la interfaz de navegación principal, implementando más de 60 comandos.

6.1 Enrutamiento de URLs

Cada pieza es direccionable por URL a través de un analizador (parse.mjs) que soporta múltiples convenciones de parámetros:

- **Simple:** aesthetic.computer/notepad
- **Parámetros con dos puntos:** tone:440:sine
- **Parámetros con espacio:** notepad 180 major (codificados como tildes en URLs)
- **Piezas de usuario:** @bash/hub
- **Códigos KidLisp:** \$cow
- **Códigos cortos:** !abc (video), *bako (melodía de reloj)

6.2 Categorías de comandos

El prompt implementa comandos para navegación (list, back), creación (publish, source, pack), interacción social (chat, mood, profile), identidad (handle, login), grabación (tape, share) y secuenciación de piezas (merry, que encadena piezas con temporización).

7. INFRAESTRUCTURA SOCIAL

A diferencia de las plataformas donde las funciones sociales son servicios externos (GitHub, Discord), AC integra la infraestructura social directamente en el entorno de ejecución.

7.1 Identidad

Los usuarios registran @handles a través del prompt. Los identificadores se resuelven a registros de usuario en MongoDB y sirven como espacios de nombres para las piezas publicadas (@handle/nombre-pieza). A marzo de 2026, hay 2.801 identificadores registrados.

7.2 Comunicación en tiempo real

El servidor de sesiones proporciona funciones en tiempo real basadas en WebSocket: chat público (18.020 mensajes), seguimiento de presencia (qué pieza está viendo cada usuario actualmente) y sincronización de estado multijugador para piezas colaborativas.

7.3 Estados de ánimo

Los usuarios publican actualizaciones de texto cortas (“moods”) visibles en sus perfiles. Los estados de ánimo se escriben dualmente en MongoDB y ATPProto (el protocolo subyacente a Bluesky), habilitando la federación con la web social más amplia.

7.4 Perfiles en vivo

La pieza de perfil muestra un cuadro de mando en tiempo real: estado en línea/fuera de línea, pieza actual, latencia WebSocket y conteos de pinturas, piezas publicadas, programas KidLisp, mensajes de chat y estados de ánimo—todo actualizado en vivo mediante streaming WebSocket.

8. PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

8.1 Publicar y obtener código fuente

El comando `publish` sube una pieza a DigitalOcean Spaces y la registra en MongoDB bajo el identificador del usuario. El comando `source` descarga el código fuente de cualquier pieza como plantilla para bifurcación.

8.2 Sistema de empaquetado

El comando `pack` empaqueta una pieza en un archivo HTML autónomo a través del servicio oven. La salida incluye el código de la pieza, todas las dependencias del entorno de ejecución y fuentes incrustadas—un único archivo que funciona sin conexión y sin servidor. Esto permite la distribución por correo electrónico, unidades USB, acuñación en blockchain (Tezos/Teia) y archivo.

8.3 Dominios personalizados

Las piezas pueden servirse como aplicaciones independientes en dominios personalizados. `notepat.com` redirige a la pieza del secuenciador musical `notepat`; `kidlisp.com` sirve el IDE de KidLisp. Las funciones `edge` de Netlify detectan el nombre de host y reescriben el enrutamiento en consecuencia, incluyendo metaetiquetas Open Graph personalizadas para compartir en redes sociales.

8.4 Exportación de medios

El servicio oven (`oven.aesthetic.computer`) convierte sesiones grabadas en video MP4 vía FFmpeg, genera imágenes de vista previa Open Graph para compartir en redes sociales y sirve códigos QR para URLs de piezas. Las grabaciones en cinta capturan secuencias de fotogramas con datos de temporización por fotograma y audio opcional.

9. HISTORIA DEL DESARROLLO

La siguiente línea temporal se reconstruye a partir del historial git del repositorio de Aesthetic Computer (11.045 commits entre diciembre de 2022 y marzo de 2026). Los orígenes conceptuales del proyecto se remon-

tan a 2020 con No Paint.

9.1 Orígenes: No Paint (2020–2021)

No Paint, una herramienta de pixel art lanzada en 2020, construyó una comunidad de usuarios no técnicos que contribuyeron pinceles y sellos personalizados. El cuello de botella de la integración manual—cada contribución requería intervención del desarrollador—motivó la construcción de una plataforma donde cualquiera pudiera publicar programas interactivos instantáneamente.

9.2 Fundación (2022–2023)

El repositorio actual comienza en diciembre de 2022. A lo largo de 2023 (3.766 commits), el entorno de ejecución principal tomó forma: el bucle de renderizado BIOS, la API Disk, la interfaz del prompt, el ciclo de vida de las piezas y el conjunto inicial de piezas integradas. Septiembre de 2023 vio la actividad temprana máxima (542 commits) cuando se integraron el servidor de sesiones multijugador y el chat en tiempo real.

9.3 Expansión (2024)

El año 2024 (2.698 commits) vio la adición de KidLisp (abril), el sistema de pintura, el registro de identificadores, las publicaciones de estado de ánimo y la infraestructura de grabación en cinta. La actividad alcanzó su punto máximo en abril (379 commits) y octubre (336 commits).

9.4 Integración de plataforma (2025–2026)

El desarrollo se aceleró dramáticamente a finales de 2025: octubre vio 700 commits, noviembre 663, diciembre 525. El IDE de KidLisp se lanzó en `kidlisp.com` (noviembre 2025), se añadió la federación ATPProto/Bluesky, el sistema de empaquetado maduró y el servicio oven comenzó a generar imágenes de vista previa social. Enero de 2026 fue el mes más activo (1.095 commits), impulsado por el refinamiento de KidLisp, el modo caos, las primitivas 3D y el modo escenario para actuaciones en vivo.

Período	Commits	Hito
2020–2021	—	No Paint; concepción de AC
Dic 2022	47	Inicio del repositorio
2023	3,766	Entorno de ejecución, prompt, multijugador
2024	2,698	KidLisp, pintura, identificadores, moods
Ene–May 2025	318	Período de mantenimiento
Jun–Dic 2025	2,962	IDE, pack, oven, federación
Ene–Mar 2026	2,149	Modo caos, 3D, modo escenario
Total	11,045	

Table 2: Actividad de desarrollo por período.

El proyecto es principalmente de un solo autor: @jefrey es responsable de aproximadamente el 98% de los

commits, con contribuciones de 14 colaboradores adicionales.

10. EVALUACIÓN

Las métricas de adopción a marzo de 2026 se muestran en la Tabla 3.

Métrica	Valor
Piezas integradas	354 (336 JS + 18 KidLisp)
Piezas publicadas por usuarios	265
Endpoints de API	78
Identificadores registrados	2,801
Pinturas creadas	4,404
Programas KidLisp	16,244
Mensajes de chat	18,020
Entorno de ejecución principal (líneas)	~63,300

Table 3: Métricas de la plataforma (marzo 2026).

10.1 Observaciones

El prompt como mecanismo de descubrimiento. Los usuarios reportan descubrir piezas escribiendo intentos en el prompt—probando palabras como `piano`, `draw`, `chat`—y encontrando lo que existe. Este descubrimiento accidental es un resultado de diseño deliberado del espacio de nombres plano.

Engagement móvil. El diseño móvil-primero significa que los usuarios interactúan con AC en sus teléfonos durante trayectos, en salas de espera y en aulas—contextos donde las herramientas de programación creativa de escritorio son inaccesibles.

El tejido social impulsa la retención. La integración de chat, estados de ánimo y perfiles crea un contexto social que mantiene a los usuarios regresando. Los usuarios revisan estados de ánimo, responden en el chat y descubren nuevas piezas a través de la actividad social en lugar de la búsqueda.

10.2 Limitaciones

El modelo de pieza de un solo archivo limita la complejidad de los programas. Las piezas no pueden importar bibliotecas compartidas ni dividirse en múltiples módulos (aunque pueden incrustar programas KidLisp mediante referencias `$code`). La interfaz del prompt, aunque poderosa para usuarios experimentados, presenta una curva de descubrimiento pronunciada para los recién llegados que esperan *affordances* visuales.

11. TRABAJO RELACIONADO

Programación creativa. Processing [Reas and Fry, 2007] y p5.js [McCarthy, 2015] establecieron el paradigma del cuaderno de bocetos. AC hereda el modelo de archivo único pero reemplaza el editor con un prompt y añade infraestructura social.

Programación social. Scratch [Resnick et al., 2009] demostró que el compartir social impulsa el engagement en la programación educativa. OpenProcessing [Baran, 2009] y Glitch [Fog Creek Software, 2017] proporcionan compartición basada en web para código creativo. AC difiere al hacer que las funciones sociales sean parte del propio entorno de ejecución, no un sitio web circundante.

Programación en vivo. Hydra [Jack, 2019] proporciona programación visual en vivo basada en navegador. Sonic Pi [Aaron, 2016] se orienta a la educación musical con un REPL de programación en vivo. El modo escenario de AC (editor transparente sobre lienzo a pantalla completa) habilita contextos de actuación en vivo similares.

Herramientas creativas móviles. La mayoría de herramientas de programación creativa asumen uso en escritorio. El diseño móvil-primero de AC—entrada táctil, navegación por prompt, lienzos del tamaño de un teléfono—se orienta a contextos donde las herramientas de escritorio no pueden llegar.

12. CONCLUSIÓN

Aesthetic.Computer demuestra que una plataforma de computación creativa puede organizarse alrededor de un prompt de texto en lugar de un IDE gráfico, que la infraestructura social integrada directamente en el entorno de ejecución produce patrones de engagement diferentes a las capas sociales externas, y que un enfoque móvil-primero y nativo del navegador hace que la programación creativa sea accesible en contextos que las herramientas de escritorio no pueden alcanzar.

Las 354 piezas integradas de la plataforma, las 265 obras publicadas por usuarios y los 16.244 programas KidLisp constituyen un corpus creciente de artefactos de computación creativa. La metáfora del prompt-como-instrumento—donde los usuarios construyen fluidez a través de la memorización y la improvisación en lugar de la navegación por menús—ofrece un modelo alternativo de cómo las personas podrían relacionarse con el software creativo.

AC es código abierto bajo la licencia ISC en <https://github.com/digipain/aesthetic.computer>.

Traducido del inglés. Versión original disponible en <http://papers.aesthetic.computer>

ORCID: 0009-0007-4460-4913

References

- Samuel Aaron. Sonic pi – performance in education, technology and art. In *Proceedings of the International Conference on Live Coding*, 2016.
- Sinan Ascioglu Baran. Openprocessing, 2009. URL <https://openprocessing.org>. A community platform for sharing Processing and p5.js sketches.

Fog Creek Software. Glitch, 2017. URL <https://glitch.com>. A collaborative web development platform.

Olivia Jack. Hydra: Live coding networked visuals, 2019. URL <https://hydra.ojack.xyz>.

@jeffrey. Kidlisp '26: A minimal lisp for generative art, 2026. Companion paper describing the KidLisp language in detail.

Lauren McCarthy. p5.js, 2015. URL <https://p5js.org>. A JavaScript library for creative coding.

Casey Reas and Ben Fry. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press, Cambridge, MA, 2007.

Mitchel Resnick, John Maloney, Andrés Monroy-Hernández, Natalie Rusk, Evelyn Eastmond, Karen Brennan, Amon Millner, Eric Rosenbaum, Jay Silver, Brian Silverman, and Yasmin Kafai. Scratch: Programming for all. *Communications of the ACM*, 52(11):60–67, 2009.