




Aesthetic.Computer '26



クリエイティブコンピューティングのためのモバイルファーストランタイム

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://aesthetic.computer>

[作業草稿 — 引用不可]

概要。 Aesthetic.Computer (AC) は、ブラウザ上で完全に動作するクリエイティブコンピューティングのためのモバイルファーストランタイム兼ソーシャルネットワークである。主要なインターフェースは GUI ではなくテキストプロンプトであり、ユーザーはこれを通じて 354 の組み込みインタラクティブプログラム（「ピース」）と 265 のユーザー公開ピースからなる名前空間をナビゲートする。各ピースは単一の JavaScript または KidLisp ファイルであり、即時モードグラフィックス API を受け取るライフサイクル関数（boot、paint、act、sim、leave）をエクスポートする。本プラットフォームは、ソーシャルインフラストラクチャ——ユーザー ID、リアルタイムチャット、ムードフィード、プロフィール——をアドオンレイヤーとしてではなく、ランタイムに直接統合している。パッケージングシステムはピースをオフライン配布用のスタンドアロン HTML ファイルにバンドルする。本稿では、アーキテクチャ（コアランタイムコード 63,000 行）、ピースモデル、多言語対応、公開・配布インフラストラクチャについて記述し、登録ユーザー 2,801 名の採用指標を報告する。プログラミングインターフェースを楽器として扱うこと——ユーザーが即興的な探索を通じて記憶可能なパスを発見すること——が、クリエイティブソフトウェアとの質的に異なる関係を生み出すことを論じる。

1. はじめに

クリエイティブコーディングプラットフォームは、計算による表現の敷居を段階的に下げてきた。Process-

ing [Reas and Fry, 2007] はスケッチブックの比喻を導入し、p5.js [McCarthy, 2015] はそれをブラウザに持ち込み、Scratch [Resnick et al., 2009] はブロックベースのビジュアルプログラミングによって子供たちにもブ

ログラミングを可能にした。しかし、これらのツールは共通の前提を共有している——ユーザーはエディタと対話するということだ。コードエディタ、ブロックキャンバス、統合開発環境である。

Aesthetic.Computer は異なる前提から出発する。その主要なインターフェースは**テキストプロンプト**——短く記憶しやすい名前を入力してインタラクティブプログラムを起動するコマンドラインである。ファイルブラウザもプロジェクトパネルもメニューバーもない。この体験は開発環境よりも楽器に近い。ユーザーは探索を通じてコマンドを発見し、反復によって筋肉記憶を構築し、最終的にはピースを流暢に再構成することで即興演奏する。

本プラットフォームは、ピクセルペイントツールである **No Paint** (2020 年) の開発中の観察から生まれた。技術的な背景を持たないユーザーコミュニティがカスタムブラシやスタンプを寄稿し始めたのである。手動の統合プロセス——各寄稿に数時間から数日を要した——が、誰でもインタラクティブプログラムを即座に公開できるシステムの構築を推進した。開発は 2021 年に始まり、現在のリポジトリには 2022 年 12 月から 2026 年 3 月までの 11,045 件のコミットが含まれている。

本稿では、設計原則 (§2)、システムアーキテクチャ (§3)、ピースモデル (§4)、多言語ランタイム (§5)、プロンプトインターフェース (§6)、ソーシャルインフラストラクチャ (§7)、公開と配布 (§8)、開発の歴史 (§9)、および採用状況 (§10) について記述する。関連論文 [Jeffrey, 2026] では **KidLisp** 言語について詳述している。

2. 設計原則

1. **IDE ではなく楽器。** インターフェースは楽器のように機能するように設計されており、ユーザーはコマンドと公開ピースのネットワークの中で自分だけの記憶可能なパスを発見する。遊びを通じてリテラシーが向上するにつれ、ユーザーは即興し、再構成し、レパートリーを拡張する。
2. **モバイルファースト。** すべてのインタラクションはスマートフォンとタブレットでのタッチ入力を対象としている。デスクトップ対応は自然に付随する——その逆は成り立たない。
3. **URL アドレス可能。** すべてのピース、すべてのパラメータの組み合わせ、すべてのユーザーのピースが URL である。共有がナビゲーションであり、ナビゲーションが共有である。
4. **単一ファイルプログラム。** Processing のスケッチブックモデルと、Unix の小さく組み合わせ可能なプログラムの哲学に従い、各ピースは 1 つのファイルである——プロジェクト構造もビルドステップも依存関係もない。
5. **デフォルトでソーシャル。** ユーザー ID、チャット、ムードフィード、プロフィールはランタイムの一部であり、追加サービスではない。

3. アーキテクチャ

本システムは 4 つの主要コンポーネントで構成される：ブートローダー、BIOS ランタイム、Disk API、モジュールローダー。

3.1 ブートローダー

ブートローダー (`boot.mjs`, 1,948 行) は 3 つのサブシステムを並列に初期化する：セッションサーバーへの **WebSocket** 接続 (800 ミリ秒のタイムアウトと HTTP へのフォールバック付き)、永続的なモジュールキャッシュのための **Service Worker**、オフラインモジュールストレージのための **IndexedDB** ストレージ。ブートメモリはブラウザ、デバイスタイプ、画面解像度、パフォーマンスタイミングデータを `/api/boot-log` に記録する。

3.2 BIOS

BIOS (`bios.mjs`, 20,935 行) はランタイムコーディネーターである。60fps のレンダリンググループを管理し、入力イベント (キーボード、タッチ、マウス、ゲームパッド、MIDI) をルーティングし、ピースのライフサイクル遷移を調整し、ポストプロセッシングエフェクト用の **WebGL** 合成レイヤー (「`glaze`」) を維持する。BIOS はまた、同期オーディオ付きフレームシーケンスとしてピースの演奏をキャプチャする録画システムも管理する。

3.3 Disk API

Disk (`disk.mjs`, 15,879 行) はピースが使用する完全な API サーフェスを提供する。ピースのロード、ライフサイクルのディスパッチを管理し、描画プリミティブ、オーディオ、入力、ネットワーク、UI コンポーネントを公開する。すべてのグラフィックス操作は即時モードであり、保持されるシーングラフはない。

3.4 モジュールローダー

モジュールローダーはセッションサーバーから **WebSocket** 経由で **JavaScript** モジュールをストリーミングし、**HTTP** プロキシチェーンをバイパスしてロードを高速化する。最初のロード時にモジュールは **IndexedDB** にキャッシュされる。以降のアクセスではキャッシュからロードし、セッションサーバーが利用できない場合は **HTTP** にフォールバックする。これにより、リピータ訪問時のピースロードがほぼ瞬時になる。

4. ピースモデル

ピースは単一の `.mjs` (JavaScript) または `.lisp` (**KidLisp**) ファイルであり、最大 5 つのライフサイクル関数をエクスポートする：

```
function boot({ wipe, screen, params }) {
  // Runs once when piece loads
}
```

```
function paint({ wipe, ink, line, circle }) {
  wipe("navy")
  ink("pink")
  circle(screen.width / 2,
    screen.height / 2, 50)
}

function act({ event: e }) {
  if (e.is("keyboard:down:space")) { }
}

function sim() { } // Per-frame logic

export { boot, paint, act, sim };
```

各関数に渡される API オブジェクトは以下を提供する：

カテゴリ	関数
グラフィックス	wipe, ink, line, box, circle, poly, paste, plot, flood
テキスト	write, form, TextInput
入力	event, pen, hand, gamepad
オーディオ	sound, speaker, microphone, melody
UI	ui.Button, ui.TextInput, cursor
システム	screen, jump, store, net, send

Table 1: ピース API のカテゴリ分類。

ピースは Processing のスケッチブックモデル——探索したい各アイデアに 1 つのソースファイル——を、小さく単一目的のプログラム間のユーザーレベルの組み合わせ可能性という Unix の哲学と組み合わせている。

5. 多言語ランタイム

AC は 2 つのプログラミング言語をサポートする：JavaScript (ES モジュール、`.mjs`) と KidLisp (最小限の Lisp 方言、`.lisp`)。システムには現在 336 の JavaScript ピースと 18 の KidLisp ピースが含まれている。

JavaScript ピースは Web API と Disk API サーフェスに完全にアクセスできる。KidLisp ピースは 15,161 行のツリーウォーキング評価器 [Jeffrey, 2026] を使用し、描画、色、変換、数学、アニメーション、オーディオ用の 118 の組み込み関数を提供する——ファイル I/O、ネットワーク、文字列操作はなく、任意のユーザー投稿コードの安全な実行を可能にしている。

KidLisp プログラムは URL 上で直接入力することもできる。式 (`wipe blue`) は URL エンコードされ、`aesthetic.computer/(%28wipe%20blue%29)` で実行できる。ショートコード (`$cow`, `$27z`) は MongoDB ルックアップを通じて保存されたプログラムに解決される。

このアーキテクチャは追加の言語バックエンドをサポートする。ピースのライフサイクル (`boot/paint/act/sim/leave`) をターゲットにして Disk API を呼び出せる言語であれば、新しい評価器として統合できる。

6. プロンプト

プロンプト (`prompt.mjs`, 9,386 行) はそれ自体がピースであり、システム内で最も複雑なものである。主要なナビゲーションインターフェースとして機能し、60 以上のコマンドを実装している。

6.1 URL ルーティング

すべてのピースはパーサー (`parse.mjs`) を通じて URL アドレス可能であり、複数のパラメータ規約をサポートする：

- シンプル : `aesthetic.computer/notepat`
- コロンパラメータ : `tone:440:sine`
- スペースパラメータ : `notepat 180 major` (URL 内ではチルダにエンコード)
- ユーザーピース : `@bash/hub`
- KidLisp コード : `$cow`
- ショートコード : `!abc` (動画)、`*bako` (時計メロディ)

6.2 コマンドカテゴリ

プロンプトはナビゲーション (`list`, `back`)、制作 (`publish`, `source`, `pack`)、ソーシャルインタラクション (`chat`, `mood`, `profile`)、アイデンティティ (`handle`, `login`)、録画 (`tape`, `share`)、およびピースのオーケストレーション (`merry` : ピースを時系列で連鎖させる) のためのコマンドを実装している。

7. ソーシャルインフラストラクチャ

ソーシャル機能が外部サービス (GitHub, Discord) として提供されるプラットフォームとは異なり、AC はソーシャルインフラストラクチャをランタイムに直接統合している。

7.1 アイデンティティ

ユーザーはプロンプトで `@handles` (識別子) を登録する。ハンドルは MongoDB のユーザーレコードに解決され、公開ピースの名前空間として機能する (`@handle/piece-name`)。2026 年 3 月時点で 2,801 のハンドルが登録されている。

7.2 リアルタイム通信

セッションサーバーは WebSocket ベースのリアルタイム機能を提供する：パブリックチャット (18,020 件のメッセージ)、プレゼンストラッキング (各ユーザーが現在閲覧中のピース)、および協働ピースのマルチプレイヤー状態同期。

7.3 ムードフィード

ユーザーはプロフィールに表示される短いテキスト更新 (「ムード」) を投稿する。ムードフィードは MongoDB と ATPProto (Bluesky の基盤プロトコル) の両方に書き込まれ、より広いソーシャルネットワークとの連合を実現している。

7.4 ライブプロフィール

プロフィールピースはリアルタイムのスコアカードを表示する：オンライン/オフライン状態、現在のピース、WebSocket レイテンシ、そして描画作品、公開ピース、KidLisp プログラム、チャットメッセージ、ムードフィードの数——すべて WebSocket ストリームを通じてリアルタイムで更新される。

8. 公開と配布

8.1 公開とソース

`publish` コマンドはピースを DigitalOcean Spaces にアップロードし、MongoDB にユーザーのハンドルで登録する。`source` コマンドは任意のピースのソースコードをフォークテンプレートとしてダウンロードする。

8.2 パッケージングシステム

`pack` コマンドは `oven` サービスを通じてピースを自己完結型の HTML ファイルにバンドルする。出力にはピースコード、すべてのランタイム依存関係、埋め込みフォントが含まれ、サーバーなしでオフラインで動作する単一ファイルとなる。これにより、メール、USB ドライブ、ブロックチェーンミンティング (Tezos/Teia)、アーカイブを通じた配布が可能になる。

8.3 カスタムドメイン

ピースはカスタムドメイン上でスタンドアロンアプリケーションとして提供できる。`notepat.com` は `notepat` 音楽シーケンサーピースにルーティングされ、`kidlisp.com` は KidLisp IDE を提供する。`Netlify` エッジ関数がホスト名を検出し、ソーシャル共有用のカスタム Open Graph メタタグを含めて適切にルートを書き換える。

8.4 メディアエクスポート

`oven` サービス (`oven.aesthetic.computer`) は FFmpeg を使用して録画セッションを MP4 動画に変換し、ソーシャル共有用の Open Graph プレビュー画像を生成し、ピース URL の QR コードを提供する。録画はフレーム単位のタイミングデータとオプションのオーディオを含むフレームシーケンスをキャプチャする。

9. 開発の歴史

以下のタイムラインは、Aesthetic Computer リポジトリの `git` 履歴 (2022 年 12 月から 2026 年 3 月までの 11,045 件のコミット) から再構成したものである。プロジェクトの概念的起源は 2020 年の No Paint に遡る。

9.1 起源：No Paint (2020–2021 年)

No Paint は 2020 年にリリースされたピクセルペイントツールで、カスタムブラシやスタンプを寄稿する非技術的なユーザーコミュニティを構築した。手動統合のボトルネック——各寄稿に開発者の介入が必要だった——が、誰でもインタラクティブプログラムを即

座に公開できるプラットフォームの構築を推進した。

9.2 基盤期 (2022–2023 年)

現在のリポジトリは 2022 年 12 月に始まった。2023 年を通じて (3,766 件のコミット)、コアランタイムが形成された：BIOS レンダリンググループ、Disk API、プロンプトインターフェース、ピースライフサイクル、および初期の組み込みピースセット。2023 年 9 月に初期の活動ピーク (542 件のコミット) を迎え、マルチプレイヤーセッションサーバーとリアルタイムチャットが統合された。

9.3 拡張期 (2024 年)

2024 年 (2,698 件のコミット) に KidLisp (4 月)、ペイントシステム、ハンドル登録、ムードフィード、録画インフラストラクチャが追加された。活動は 4 月 (379 件のコミット) と 10 月 (336 件のコミット) にピークを迎えた。

9.4 プラットフォーム統合 (2025–2026 年)

開発は 2025 年後半に急激に加速した：10 月に 700 件のコミット、11 月に 663 件、12 月に 525 件。KidLisp IDE が `kidlisp.com` で公開され (2025 年 11 月)、AT-Proto/Bluesky 連合が追加され、パッケージングシステムが成熟し、`oven` サービスがソーシャルプレビュー画像の生成を開始した。2026 年 1 月は月間最多 (1,095 件のコミット) であり、KidLisp の改善、カオスモード、3D プリミティブ、ライブパフォーマンス用のステージモードが推進力となった。

期間	コミット数	マイルストーン
2020–2021 年	—	No Paint ; AC 構想
2022 年 12 月	47	リポジトリ作成
2023 年	3,766	コアランタイム、プロンプト、マルチプレイヤー
2024 年	2,698	KidLisp、ペイント、ハンドル、ムードフィード
2025 年 1–5 月	318	メンテナンス期間
2025 年 6–12 月	2,962	IDE、パッケージング、oven、連合
2026 年 1–3 月	2,149	カオスモード、3D、ステージモード
合計	11,045	

Table 2: 各期間の開発活動。

本プロジェクトは主に単一の著者によるものである：@jeffrey がコミットの約 98% を占め、他に 14 名の協力者が参加している。

10. 評価

2026 年 3 月時点の採用指標を表 3 に示す。

10.1 観察

発見メカニズムとしてのプロンプト。 ユーザーはプロンプトに推測を入力することでピースを発見したと報告している——`piano`、`draw`、`chat` といった単語を試し、既存のコンテンツを見つける。このセレンディピティはフラットな名前空間の意図的な設計成果である。

指標	値
組み込みピース	354 (336 JS + 18 KidLisp)
ユーザー公開ピース	265
API エンドポイント	78
登録ハンドル	2,801
作成された描画	4,404
KidLisp プログラム	16,244
チャットメッセージ	18,020
コアランタイム (行数)	~63,300

Table 3: プラットフォーム指標 (2026 年 3 月)。

モバイルでのエンゲージメント。モバイルファーストの設計は、ユーザーが通勤中、待合室、教室でスマートフォンから AC と対話することを意味する——デスクトップのクリエイティブコーディングツールでは到達できないコンテキストである。

ソーシャル構造がリテンションを促進。チャット、ムードフィード、プロフィールの統合がソーシャルコンテキストを創出し、ユーザーを継続的に呼び戻している。ユーザーはムードを確認し、チャットで返信し、検索ではなくソーシャルアクティビティを通じて新しいピースを発見する。

10.2 限界

単一ファイルのピースモデルはプログラムの複雑性を制限する。ピースは共有ライブラリをインポートしたり、複数のモジュールに分割したりできない（ただし `$code` 参照を通じて KidLisp プログラムを埋め込むことは可能である）。プロンプトインターフェースは経験豊富なユーザーにとって強力であるが、視覚的なガイダンスを期待する新規ユーザーにとっては急な発見曲線がある。

11. 関連研究

クリエイティブコーディング。Processing [Reas and Fry, 2007] と p5.js [McCarthy, 2015] がスケッチブックパラダイムを確立した。AC は単一ファイルモデルを継承しつつ、エディタをプロンプトに置き換え、ソーシャルインフラストラクチャを追加した。

ソーシャルプログラミング。Scratch [Resnick et al., 2009] は、ソーシャルな共有が教育プログラミングへのエンゲージメントを促進することを実証した。Open-Processing [Baran, 2009] と Glitch [Fog Creek Software, 2017] はクリエイティブコードのための Web ベースの共有プラットフォームを提供している。AC の違いは、ソーシャル機能を周辺のウェブサイトの機能としてではなく、ランタイム自体の一部にしている点にある。

ライブコーディング。Hydra [Jack, 2019] はブラウザベースのライブビジュアルコーディングを提供する。Sonic Pi [Aaron, 2016] はライブコーディング REPL を備えた音楽教育向けツールである。AC のステージモード（全画面キャンバス上の透過エディタオーバーレイ）は同様のライブパフォーマンスシナリオをサポート

トする。

モバイルクリエイティブツール。ほとんどのクリエイティブコーディングツールはデスクトップ利用を前提としている。AC のモバイルファースト設計——タッチ入力、プロンプトナビゲーション、スマートフォンサイズのキャンバス——は、デスクトップツールでは到達できないコンテキストを対象としている。

12. 結論

Aesthetic.Computer は、クリエイティブコンピューティングプラットフォームがグラフィカル IDE ではなくテキストプロンプトを中心に構成できること、ソーシャルインフラストラクチャをランタイムに直接統合することで外部ソーシャルレイヤーとは異なるエンゲージメントパターンを生み出すこと、そしてモバイルファーストでブラウザネイティブなアプローチによりデスクトップツールでは到達できないコンテキストでクリエイティブコーディングをアクセス可能にすることを実証している。

本プラットフォームの 354 の組み込みピース、265 のユーザー公開ピース、16,244 の KidLisp プログラムは、成長を続けるクリエイティブコンピューティング作品のコーパスを構成している。プロンプトが楽器であるという比喩——ユーザーがメニューナビゲーションではなく記憶と即興を通じて流暢さを構築すること——は、人々とクリエイティブソフトウェアとの関係のオルタナティブモデルを提供する。

AC は ISC ライセンスの下でオープンソースであり、<https://github.com/digitpain/aesthetic.computer> で公開されている。

英語原版からの翻訳。原版は <https://papers.aesthetic.computer> を参照。

ORCID: 0009-0007-4460-4913

References

- Samuel Aaron. Sonic pi – performance in education, technology and art. In *Proceedings of the International Conference on Live Coding*, 2016.
- Sinan Ascioğlu Baran. Openprocessing, 2009. URL <https://openprocessing.org>. A community platform for sharing Processing and p5.js sketches.
- Fog Creek Software. Glitch, 2017. URL <https://glitch.com>. A collaborative web development platform.
- Olivia Jack. Hydra: Live coding networked visuals, 2019. URL <https://hydra.ojack.xyz>.
- @jeffrey. Kidlisp '26: A minimal lisp for generative art, 2026. Companion paper describing the KidLisp language in detail.
- Lauren McCarthy. p5.js, 2015. URL <https://p5js.org>. A JavaScript library for creative coding.

Casey Reas and Ben Fry. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press, Cambridge, MA, 2007.

Mitchel Resnick, John Maloney, Andrés Monroy-Hernández, Natalie Rusk, Evelyn Eastmond, Karen Brennan, Amon Millner, Eric Rosenbaum, Jay Silver, Brian Silverman, and Yasmin Kafai. Scratch: Programming for all. *Communications of the ACM*, 52(11):60–67, 2009.

WORKING DRAFT