

setup() から boot() へ



ピース API の核心における Processing の継承

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://aesthetic.computer>

[作業草稿 — 引用不可]

概要。すべてのクリエイティブコーディングプラットフォームはコア API を定義する——プログラムが世界を感知し、その上に描画するための基本関数のセットである。Processing は 2001 年に `setup()`/`draw()` とグローバル描画プリミティブ (`background()`, `stroke()`, `ellipse()`) によるパターンを確立し、このパターンは 20 年にわたるクリエイティブコーディングツールに影響を与えた。p5.js は 2014 年にこのモデルをブラウザに持ち込み、JavaScript と DOM に適応させながら API サーフェスを維持した。Aesthetic.Computer (AC) は 2021 年に開始され、その核心において Processing の思想を継承しつつ、複数の構造的次元で拡張している：2 関数ライフサイクルを 5 つ (`boot`, `paint`, `act`, `sim`, `leave`) に拡張し、グローバル状態をデストラクチャリングによる API 注入に置き換え、シミュレーションとレンダリングを異なる周波数で分離し、各プログラムをビルドステップなしで URL アドレス可能にしている。本稿では、Processing の理念が AC ピース API にどのように存在しているかを追跡し、Design By Numbers、Processing、p5.js、AC のライフサイクルモデル、描画プリミティブ、入力処理、状態管理戦略を比較する。AC の API 設計——Processing の即時モードグラフィックスモデルを基盤として——がスケッチブックの比喩（書く、実行する、捨てる）を楽器の比喩（起動する、演奏する、練習する、戻る）へと拡張することを論じる。

1. はじめに

クリエイティブコーディング API の歴史は、プログラマーが最初に何を言うべきかを決定する歴史である。Design By Numbers [Maeda, 2001] では、最初のステートメントは座標とグレースケール値だった：Paper 50。Processing [Reas and Fry, 2003] では、`setup()` 内の `size(200, 200)` だった。p5.js [McCarthy, 2015] では、

`createCanvas(400, 400)` だった。Aesthetic.Computer では、プログラマーはキャンバスを宣言する必要が一切ない——ランタイムが `screen.width` と `screen.height` を既成事実として提供し、最初の意味のあるステートメントは通常 `wipe()`——描画を開始するための画面クリア——である。

これらは恣意的な違いではない。それぞれがプラットフォームの前提とプログラマーが指定すべきものと

の間の決定を反映しており、これらの決定が蓄積されることで、著者とマシンの間に根本的に異なる関係が形成される。本稿では Processing から p5.js を経て AC への API 系譜を追跡し、各遷移を一連の設計決定として捉える：何が保持され、何が変更され、その変更が何を意味するか。

本稿の貢献は 3 つある：(1) Processing、p5.js、AC のライフサイクルモデル、描画 API、入力システム、状態管理戦略の詳細な技術比較、(2) AC が Processing モデルから逸脱した背景にある設計思想の分析、(3) AC ピース API がスケッチブックの比喩から楽器の比喩と呼ぶものへの移行を体現しているという議論——プログラマーとプログラムの関係が、探索的で使い捨てのものではなく、継続的で、パフォーマンスティブで、練習に基づくものであるモデル。

2. PROCESSING モデル (2001 年)

Processing [Reas and Fry, 2007] はビジュアルアーティストのための「ソフトウェアスケッチブック」として設計された。その API は 2 つのライフサイクル関数とグローバル描画プリミティブのセットを中心としている。

2.1 ライフサイクル：setup() と draw()

Listing 1: 最小限の Processing スケッチ。

```
void setup() {
  size(400, 400);
  background(0);
}

void draw() {
  stroke(255);
  ellipse(mouseX, mouseY, 20, 20);
}
```

setup() は 1 回実行され、draw() はデフォルト 60fps の頻度で毎フレーム実行される。この 2 関数モデルは Processing の最も影響力のある設計決定である。アニメーションの認知的オーバーヘッドを、レンダリングループの管理から 2 つの空欄を埋めることに削減した：「1 回だけ起こることは何か?」と「毎フレーム起こることは何か?」

このモデルは意図的に最小限に保たれている。明示的な input() 関数はなく、マウスとキーボードの状態は自動更新されるグローバル変数 (mouseX、mouseY、key、keyCode) として利用可能である。イベントコールバック (mousePressed()、keyPressed()) は存在するが、必須のエントリーポイントではなくオプションの補助である。

2.2 描画プリミティブ

Processing の描画 API は PostScript と OpenGL から継承したステートフルパイプラインモデルを採用している：状態設定呼び出し (stroke()、fill()、strokeWeight()) が永続的なグラフィックスコンテキストを変更し、形状呼び出し (ellipse()、rect()、line())

がそのコンテキストを使用してレンダリングする。コンテキストは明示的にリセットされない限りフレーム間で持続する。

Listing 2: ステートフル描画コンテキスト。

```
void draw() {
  fill(255, 0, 0); // Set fill: red
  stroke(0);       // Set stroke: black
  strokeWeight(3); // Set weight: 3px
  ellipse(100, 100, 50, 50); // Uses above
  rect(200, 100, 50, 50);    // Also uses above
  // State persists into next frame
}
```

この状態の持続性は強力（統一されたスタイルに必要なコードが少ない）であると同時にエラーを招きやすい（忘れられた状態がフレーム間でリークする）。Processing は pushStyle()/popStyle() と pushMatrix()/popMatrix() で対処しているが、これらは上級者向けツールである。

2.3 グローバルスコープ

すべての Processing プログラムは単一のグローバル名前空間を共有する。setup() と draw() の外部で宣言された変数はどこからでもアクセス可能である。描画関数 (line()、ellipse()、background()) はグローバルである。入力変数 (mouseX、mouseY) はグローバルである。これによりスコープ、インポート、依存性注入の理解が不要になる——初心者にとって極めて重要——が、プログラムを組み合わせたたり分離したりすることが不可能になる。

3. P5.JS への移行 (2014 年)

p5.js [McCarthy, 2015] は Processing の JavaScript 再実装である。主要な貢献は Processing モデルをブラウザに持ち込んだことだが、移植にはいくつかの適応が必要だった。

3.1 ライフサイクルの維持

Listing 3: 最小限の p5.js スケッチ。

```
function setup() {
  createCanvas(400, 400);
}

function draw() {
  background(220);
  ellipse(mouseX, mouseY, 50, 50);
}
```

setup()/draw() モデルはそのまま維持された。認知モデルは同一：2 つの関数、グローバル描画プリミティブ、自動アニメーションループ。この連続性は意図的であった——p5.js は Web 上の Processing であることを目指しており、新しい言語ではなかった。

3.2 キャンバス作成

最も明白な変更は `createCanvas()` が `size()` を置き換えたことである。これは表面的な変更ではない：Processing では `size()` がアプリケーションウィンドウを構成するが、`p5.js` では `createCanvas()` が DOM 内に HTML `<canvas>` 要素を作成する。スケッチは表示領域全体を占有するのではなく、既存のページと折り合いを付けなければならない。

3.3 インスタンスモード

`p5.js` はグローバル名前空間からの重要な脱出口を導入した：インスタンスモード。

Listing 4: `p5.js` インスタンスモード。

```
const sketch = (p) => {
  p.setup = () => {
    p.createCanvas(400, 400);
  };
  p.draw = () => {
    p.background(220);
    p.ellipse(p.mouseX, p.mouseY, 50, 50);
  };
};
new p5(sketch);
```

インスタンスモードはすべての API 関数を名前空間 (`p.`) の後ろにラップし、1 つのページ上に複数のスケッチを配置でき、グローバル汚染を回避できる。しかし、ほとんどの `p5.js` コードはグローバルモードで書かれ、インスタンスモードはスケッチをより大きなアプリケーションに埋め込むときにのみ使用される。プレフィックス記法 (`p.ellipse` 対 `ellipse`) は冗長性を増し、Processing を魅力的にした「直接書く」品質を低下させる。

3.4 変わったものと変わらなかったもの

`p5.js` が維持したもの：2 関数ライフサイクル、グローバル描画プリミティブ、ステートフルグラフィックスコンテキスト、フレームベースアニメーション、「スケッチ」のアイデンティティ。適応したもの：DOM 向けキャンバス作成、レンダラー選択 (2D/WebGL)、ブラウザイベント向けイベント処理、組み合わせ用インスタンスモードの追加。解決しなかったもの：シミュレーションとレンダリングの混同、構造化された入力処理の欠如、単一ファイル分離の問題。

4. AC ピース API (2021 年-)

Aesthetic.Computer のピース API [Jeffrey, 2026] は Processing の核心的な洞察——即時モードグラフィックス、単一ファイルプログラム、ライフサイクル関数——の上に構築され、2 つではなく 5 つの関心事を中心に拡張している。

4.1 5 つのライフサイクル関数

Listing 5: 最小限の AC ピース。

```
function boot({ screen, params }) {
```

```
// Runs once on load
}

function paint({ wipe, ink, line, screen }) {
  wipe("navy");
  ink("pink").circle(
    screen.width / 2,
    screen.height / 2,
    50
  );
}

function act({ event: e }) {
  if (e.is("keyboard:down:space")) {
    // Handle spacebar
  }
}

function sim() {
  // Update state at 120fps
}

export { boot, paint, act, sim };
```

5 つの関数は：

- `boot($api)` — ピースのロード時に 1 回実行される。Processing の `setup()` を拡張し、プログラマーが構成するのではなくランタイムが画面を提供する。
- `paint($api)` — レンダリングが必要なフレームごとに実行される。`draw()` の即時モードモデルを継承するが、純粋にビジュアル：慣例としてロジックを含まず、状態を変更しない。
- `act($api)` — 各入力イベントにつき 1 回呼び出される。Processing のイベントコールバック (`mousePressed()`、`keyPressed()`) を単一の統一エントリポイントに統合する。
- `sim($api)` — 固定 120Hz で実行され、各レンダリングフレーム中に複数回実行される可能性がある。Processing に等価物はない；最も近い類似物は固定タイムステップゲームループ [Nystrom, 2014] である。
- `leave($api)` — 終了時のクリーンアップ。Processing に等価物はなく、スケッチは単純に終了する。

各関数はオプションである。`paint` のみをエクスポートするピースも有効で実行可能なプログラムである。

4.2 デストラクチャリングによる API 注入

Processing モデルに対する最も構造的に重要な拡張は、**グローバルスコープに API 関数が一切存在しない**ことである。ピースが使用するすべての関数はパラメータとして受け取る：

Listing 6: AC における API デストラクチャリング。

```
function paint({ wipe, ink, line, box,
               circle, screen, num }) {
  wipe(0, 0, 30);
  ink(255, 100, 180);
  const cx = num.lerp(0, screen.width, 0.5);
```

```
circle(cx, screen.height / 2, 40);
}
```

この設計にはいくつかの帰結がある：

1. **グローバル汚染なし。** モジュールレベルの変数はピースの状態であり、API 関数はパラメータである。衝突しうる環境名前空間は存在しない。
2. **自己文書化するインポート。** 各関数の先頭にあるデストラクチャリングパターンが、その関数が使用する API サーフエスを正確に宣言し、インライン依存性マニフェストとして機能する。
3. **組み合わせ可能性。** 複数のピースが API 衝突なしに同一の JavaScript コンテキスト内で共存でき、プラットフォームのピース切り替えと埋め込みメカニズムを実現する。
4. **発見可能性。** エディタの自動補完がデストラクチャリングされたパラメータオブジェクトに対して動作し、API を探索する自然な方法を提供する。

これは p5.js のインスタンスモードパターンを結論まで推し進めたものである：プログラマーは各呼び出しの前に p. をプレフィックスする代わりに、関数シグネチャで必要な関数のみをデストラクチャリングし、1 回で済ませる。

4.3 シミュレーションとレンダリングの分離

Processing の draw() は 2 つの関心事を混同している：状態の更新とピクセルのレンダリング。これは単純なスケッチでは機能するが、複雑さが増すと問題が生じる：物理シミュレーションがフレームレートに束縛される、入力遅延がレンダリングコストに結合する、「何が起こったか」と「どう見えるか」の分離が困難になる。

AC はこれらを明示的に分離する：

- **sim()** は表示リフレッシュレートに関係なく固定 120Hz で実行される。60Hz ディスプレイでは **sim()** は各 **paint()** 呼び出しごとに 2 回実行される。144Hz ディスプレイでは比率が相応に調整される。
- **paint()** はディスプレイのリフレッシュレート（上限約 165fps）で実行され、現在の状態のレンダリングのみを担当する。
- **act()** はイベント到着時に即座に実行され、各入力イベントにつき 1 回。

この 3 方向の分離は現代のゲームエンジンアーキテクチャ [Nystrom, 2014] を反映している：決定論的ロジックのための固定更新レート、滑らかな表示のための可変レンダリングレート、入力のためのイベントキュー。違いは、AC がこのアーキテクチャをフレームワークの背後に隠すのではなく、第一級 API として公開していることである。

4.4 統一されたイベント処理

Processing は入力処理をグローバル変数とオプションのコールバックに分散させている：

```
// Processing: scattered input model
void draw() {
```

```
if (mousePressed) { /* poll state */ }
}
void mousePressed() { /* callback */ }
void keyPressed() { /* callback */ }
void mouseDragged() { /* callback */ }
```

AC は文字列ベースのイベントマッチングシステムにより、すべての入力を **act()** に統合する：

```
function act({ event: e, pen }) {
  if (e.is("touch")) { }
  if (e.is("draw")) { }
  if (e.is("lift")) { }
  if (e.is("keyboard:down:a")) { }
  if (e.is("keyboard:down:space")) { }
  if (e.is("gamepad:a")) { }
  if (e.is("reframed")) { }
}
```

event.is() パターンは、入力モダリティ（タッチ、マウス、キーボード、ゲームパッド、MIDI、ハンドトラッキング）を横断する統一インターフェースを単一の関数で提供する。イベント文字列は階層的（**keyboard:down:a**）であり、任意の特異性レベルでマッチングできる。これは Processing コールバックの組み合わせ爆発を、単一のフィルタ可能なストリームに置き換える。

4.5 描画プリミティブ：デフォルトでステートレス

Processing と p5.js は、**fill()**、**stroke()**、変換呼び出しが明示的に変更されるまで持続するステートフルグラフィックスコンテキストを使用する。AC はこれを反転する：**ink()** 関数は直後の描画呼び出しのために色を設定し、チェーン呼び出しをサポートする API オブジェクトを返す：

```
function paint({ wipe, ink, line, circle }) {
  wipe("black");
  ink("red").circle(50, 50, 20);
  ink("blue").line(0, 0, 100, 100);
  // No state leaks between calls
}
```

ink() の戻り値チェーンパターンにより、色-形状のペアが視覚的にアトミックになる：各描画操作はコンテキスト変更のシーケンスではなく、自己完結した式である。これにより、あるカテゴリのバグが排除される：前のフレーム（または前の関数）から忘れられた **fill()** や **stroke()** 呼び出しが無関係な描画操作に漏れ出すことがなくなる。

wipe() 関数は Processing の **background()** を置き換え、より短く能動的な動詞を使用している。この命名は意図的である：「wipe」（拭く）は属性設定ではなく物理的動作（表面を拭く）を暗示する。

4.6 キャンバス構成不要

Processing では **setup()** の最初の行は通常 **size(w, h)** である。p5.js では **createCanvas(w, h)** である。AC では等価の呼び出しがない。ランタイムがデバイスのネイティブ解像度でキャンバスを提供し、ピースは読み取

り専用プロパティ `screen.width` と `screen.height` を通じて受け取る。

これはモバイルファーストの設計思想を反映している：スマートフォンとタブレットでは「正しい」キャンバスサイズはデバイスの画面である。プログラマーにサイズを指定させると、固定キャンバスと可変ビューポートの間にミスマッチが生じる。AC はキャンバスをデフォルトでアダプティブにすることで、このミスマッチを排除する。

5. API サーフェス比較

表 1 はライフサイクルモデルを比較する。表 2 は描画プリミティブを比較する。

	Processing p5.js		AC
初期化	<code>setup()</code>	<code>setup()</code>	<code>boot(\$)</code>
レンダリング	<code>draw()</code>	<code>draw()</code>	<code>paint(\$)</code>
ロジック	(<code>draw</code> 内)	(<code>draw</code> 内)	<code>sim(\$)</code>
入力	コールバック	コールバック	<code>act(\$)</code>
クリーンアップ	—	<code>remove()</code>	<code>leave(\$)</code>
レンダリング周波数	60fps	60fps	ディスプレイ Hz
ロジック周波数	60fps	60fps	120fps 固定
スコープ	グローバル	グローバル/インスタンス	注入

Table 1: ライフサイクル比較。\$ はデストラクチャリングによる API 注入を示す。

Processing/p5	AC	備考
<code>background()</code>	<code>wipe()</code>	動詞、属性ではない
<code>fill()</code> + <code>stroke()</code>	<code>ink()</code>	統合、チェーン可能
<code>ellipse()</code>	<code>circle()</code>	形状で命名
<code>rect()</code>	<code>box()</code>	より短い名前
<code>line()</code>	<code>line()</code>	変更なし
<code>point()</code>	<code>plot()</code>	グラフィックスの比喻
<code>text()</code>	<code>write()</code>	能動的動詞
—	<code>flood()</code>	領域塗りつぶし
—	<code>paste()</code>	バッファ合成
—	<code>form()</code>	3D レンダリング

Table 2: 描画プリミティブ比較。

5.1 命名哲学

Processing の API 名は記述的な名詞と形容詞である：`background`、`ellipse`、`rect`、`stroke`、`fill`。設定または描画されるものを記述する。AC の名前は能動的な動詞である：`wipe`、`ink`、`plot`、`write`、`flood`、`paste`。プログラマーが何をしているか——表面に対して行う物

理的動作——を記述する。

記述的命名から命令的命名への移行は楽器の比喻と一致する：楽器のインターフェースは動詞（押す、吹く、叩く、弾く）で理解されるのであり、名詞ではない。AC API は一連の動作として読める：「画面を拭く、ピンクのインクを付ける、円を描く、テキストを書く。」

5.2 カラーモデル

Processing は独立した `fill()` と `stroke()` 呼び出しを使用し、それぞれが RGB、HSB、16 進値を受け取る。`fill/stroke` の区別はベクターグラフィックス (SVG、PostScript) にマッピングされ、形状が内部色と境界色を持つ。

AC は単一の `ink()` 呼び出しを使用し、後続のすべての操作の色を設定する。`fill/stroke` の区別はない：`circle()` がフィルかストロークかは環境コンテキストではなく引数に依存する。`ink()` 関数は以下を受け取る：

- RGB 値：`ink(255, 100, 50)`
- 名前付き色：`ink("pink")`、`ink("navy")`
- グレースケール：`ink(128)`
- アルファ：`ink(255, 0, 0, 128)`

名前付き色は初心者にとって重要なユーザビリティの選択である。Processing がピンクを得るために `fill(255, 192, 203)` を必要とするところ、AC は `ink("pink")` を受け付ける。名前付き色のボキャブラリーは意図的に小さく喚起力に富み、パレットよりも絵具箱に近い。

6. 状態管理

6.1 Processing：グローバル変数

```
int x = 100;
int y = 100;

void draw() {
  background(0);
  x += 1;
  ellipse(x, y, 20, 20);
}
```

Processing における状態はグローバル変数に存在する。これはシンプルだが、よく知られた問題がある：すべての状態がどこからでも変更可能で、カプセル化がなく、プログラム状態と API 状態が区別できない。

6.2 AC：モジュールレベルクロージャ

```
let x = 100;
let y = 100;

function sim() {
  x += 1;
}

function paint({ wipe, ink, circle }) {
  wipe(0);
}
```

```
ink(255).circle(x, y, 20);
}

export { sim, paint };
```

AC ピースは ES モジュールである。モジュールスコープで宣言された変数はピースにプライベートであり、ランタイム、他のピース、グローバルスコープからは見えない。`export` 文はライフサイクル関数のみを可視にする。これはドキュメントで強制される慣例ではなく、JavaScript モジュールシステムによる保証である。

状態の変更 (`sim`) と状態のレンダリング (`paint`) の分離は、`paint` がモジュール状態の純粋関数であるという規律を促進する——変数を読み取り描画するが、変更しない。これは強制されないが、API 構造がそれを自然なパターンにする。

7. 系譜

7.1 Design By Numbers (1999 年)

Maeda の Design By Numbers [Maeda, 2001] は核心的な洞察を導入した：最もシンプルな API を持つビジュアル出力のためのプログラミング環境。DBN にはアニメーションループがなく、プログラムは上から下へ 1 回実行される。プリミティブセットは最小限：Paper (背景)、Pen (線の太さ)、Line、Set (ピクセル)、および制御フロー。言語全体が午後のうちに学べる。

AC は DBN の命名のミニマリズム (短い能動的動詞) と、API は網羅的に学習可能であるべきだという確信を継承している。

7.2 Processing (2001 年)

Processing [Reas and Fry, 2003] は DBN に欠けていたものを追加した：アニメーション (`draw()` ループ)、インタラクション (`mouseX/Y`)、より豊富なプリミティブセット。また DBN が意図的に避けたものも追加した：状態 (グラフィックスコンテキスト)、標準ライブラリ (数学、タイポグラフィ、画像読み込み)、コンパイルステップ (Java)。Processing の最大のイノベーションは個々の関数ではなく、`setup()/draw()` のペア：インタラクティブアニメーションの最も単純な表現である。

AC はライフサイクル関数モデルを継承するが、`draw()` を 3 つの関心事 (`paint`、`sim`、`act`) に分割する。

7.3 p5.js (2014 年)

p5.js [McCarthy, 2015] は Processing をブラウザに持ち込み、スケッチを URL 経由で即座に共有可能にした。これは AC の前提条件：クリエイティブプラットフォームとしてのブラウザ。p5.js はまたインスタンスモードを導入し、AC の API 注入パターンを先取りした。

AC はブラウザネイティブの前提と共有可能性の原則 (すべてのピースが URL) を継承するが、ページ内ライブラリモデルを完全なランタイムに置き換えた：

ピースは `<script>` タグを含まず、プラットフォームによってロードされる。

7.4 openFrameworks (2005 年)

openFrameworks [Lieberman et al., 2005] は類似のライフサイクル (`setup()`、`update()`、`draw()`) を使用するが、C++ であり、更新ロジックとレンダリングを分離している。AC の `sim()/paint()` 分離は Processing の統合 `draw()` よりもこのモデルに近い。

7.5 楽器への転回

系譜は一連の分離として要約できる：

1. **DBN**：1 回の実行 (アニメーションループなし)。
2. **Processing**：初期化 + レンダリング (`setup` + `draw`)。
3. **openFrameworks**：初期化 + 更新 + レンダリング。
4. **AC**：初期化 + 入力 + 更新 + レンダリング + クリーンアップ (`boot` + `act` + `sim` + `paint` + `leave`)。

各ステップが以前混同されていた関心事を分離する。AC の 5 関数モデルはインタラクティブプログラムのライフサイクルの最も完全な分解であり、名前付きの単一責任エントリポイントに帰着する。結果は身体化認知の知覚-行動サイクル [Varela et al., 1991] に類似する：知覚 (`act`)、思考 (`sim`)、行動 (`paint`)、そして誕生 (`boot`) と死 (`leave`) の 2 つの追加端点を伴う。

8. 実例：バウンシングボール

比較を具体化するため、3 つのシステムでバウンシングボールを実装する。

8.1 Processing

```
float x = 200, y = 200;
float vx = 3, vy = 2;

void setup() {
  size(400, 400);
}

void draw() {
  background(0);
  x += vx; y += vy;
  if (x < 0 || x > width) vx *= -1;
  if (y < 0 || y > height) vy *= -1;
  fill(255, 100, 180);
  noStroke();
  ellipse(x, y, 30, 30);
}
```

ロジックとレンダリングが `draw()` 内で絡み合っている。状態の変更 (`x += vx`)、境界チェック、描画が 1 つの関数を共有している。

8.2 p5.js

```
let x = 200, y = 200;
let vx = 3, vy = 2;
```

```
function setup() {
  createCanvas(400, 400);
}

function draw() {
  background(0);
  x += vx; y += vy;
  if (x < 0 || x > width) vx *= -1;
  if (y < 0 || y > height) vy *= -1;
  fill(255, 100, 180);
  noStroke();
  ellipse(x, y, 30, 30);
}
```

構造は Processing と同一。唯一の変更は構文的：let 対 float、createCanvas 対 size。

8.3 AC

```
let x, y, vx = 3, vy = 2;

function boot({ screen }) {
  x = screen.width / 2;
  y = screen.height / 2;
}

function sim({ screen }) {
  x += vx; y += vy;
  if (x < 0 || x > screen.width) vx *= -1;
  if (y < 0 || y > screen.height) vy *= -1;
}

function paint({ wipe, ink, circle }) {
  wipe(0);
  ink(255, 100, 180).circle(x, y, 15);
}

export { boot, sim, paint };
```

関心事が分離されている：boot は実際の画面に基づいて状態を初期化し、sim は 120Hz で物理を更新し（ディスプレイリフレッシュレートに関係なく一貫した動作を保証）、paint は状態を変更せずにレンダリングする。ink().circle() チェーンが 3 行のコード（fill、noStroke、ellipse）を置き換える。

9. 設計根拠

9.1 なぜ 5 つの関数か？

5 関数モデルはソフトウェアエンジニアリングの厳密さ（教条としての「関心事の分離」）からではなく、楽器の比喻から生まれた。楽器には異なる段階がある：手に取る（boot）、聴いて応答する（act）、次に何をするか考える（sim）、演奏する（paint）、そして最後に置く（leave）。これらは交換可能な瞬間ではない——演奏中にチューニングはしないし、楽器をしまうときに演奏はしない。ライフサイクル関数はこれらの区別を形式化する。

9.2 なぜ API 注入か？

グローバル API は初心者には便利だが、プラットフォームへの暗黙の依存関係を作り出す。ellipse() がユーザー関数ではなく Processing 関数であることを知らなければ、Processing スケッチを理解できない。AC のデストラクチャリングパターンは依存関係を明示にする：circle が関数本体に現れれば、それは関数シグネチャにも現れる。これは ES モジュールのインポートと同じ設計原則を関数レベルで適用したものである。

実用的なメリットはホットリロードである：ピースがグローバル参照をキャプチャしないため、ランタイムはリロード間で API オブジェクトを置き換えても、ピースのクロージャを無効にしない。

9.3 なぜ 120Hz シミュレーションか？

Processing の draw() はディスプレイ周波数（通常 60fps）で実行される。これは物理シミュレーション、アニメーションタイミング、入力処理がすべてピクセル出力と同じ頻度で実行されることを意味する。144Hz ディスプレイでは Processing スケッチは 2.4 倍速く実行され、30Hz ディスプレイでは半分になる。

AC は sim() を固定 120Hz で実行することにより、シミュレーションとディスプレイを分離する。これにより決定論的な動作が保証される：バウンシングボールはディスプレイリフレッシュレートに関係なく同じ速度で動く。120Hz の頻度は一般的なディスプレイ周波数（60、120）の倍数であり、入力応答性の合理的な上限として選ばれた。

9.4 なぜキャンバスサイズがないのか？

size() や createCanvas() を要求することは、プログラマーが出力解像度を知っている（そして気にしている）ことを前提とする。デスクトップではこれは合理的である。モバイル——AC の主要ターゲット——ではこれは摩擦源となる：「正しい」サイズはデバイス、向き、ピクセル密度に依存し、これらすべてをプログラマーが管理する必要はないはずである。AC は画面を既成事実として提供する——すでに張られ下地が塗られたキャンバスのように。

10. 拡張ライフサイクル

コアの 5 関数に加え、AC ピースは追加のライフサイクルフックをエクスポートできる：

- beat(\$api) — メトロノームの各ティックで呼び出される。BPM は sound.bpm で設定。Processing に等価物はない；AC の音楽アプリケーションへの志向を反映している。
- preview(\$api) — ピースの静的サムネイルをレンダリングする。ピースリストとソーシャル共有に使用。
- icon(\$api) — ブラウザタブの favicon をレンダリングする。
- meta() — Open Graph タグ用の {title, desc} メタデータを返す。
- receive(event) — 他のピースやシステムからのメッ

セージを処理し、ピース間通信を実現する。

`beat()` 関数は特筆に値する。これはリズムックタイミングを、プログラマーが実装しなければならない機能 (Processing での `millis()` による) から第一級ライフサイクルイベントに昇格させる。これは API レベルでの、音楽とリズムが付加機能ではなくコアユースケースであるという宣言である。

11. 結論

Processing のコア洞察——クリエイティブワーク向けのプログラミング環境は単なる言語ではなくライフサイクルを提供すべきである——はすべての AC ピースの核心に存在する。`setup()/draw()` から `boot()/paint()/act()/sim()/leave()` への道筋は Processing からの離脱ではなく、Processing モデルがさらに拡張されたときの能力の限界についての論証である。

Processing は `setup() + draw()` がアニメーションをアクセス可能にするのに十分であることを証明した。AC ピース API は、同じ即時モードのライフサイクル駆動アプローチが——2 つではなく 5 つの関数に分解されたとき——スケッチだけでなく練習もサポートできることを論じている：同じピースに繰り返し戻り、洗練し、それで演奏し、時間をかけて流暢さを構築すること。

スケッチブックの比喩 (書く、実行する、捨てる) と楽器の比喩 (起動する、演奏する、練習する、戻る) は対立するものではない。同じ連続体上の点である。Processing はその連続体の存在を示した。AC は想像以上に遠くまで伸びていることを論じている——`setup() + draw()` は、その完全な形態が `boot + act + sim + paint + leave` を必要とする理念の始まりなのである。

API とは楽器である。Processing はその核心にある。API がプログラミング行為をどのように分解するかが、何を創造できるかを決定する。

英語原版からの翻訳。原版は <https://papers.aesthetic.computer> を参照。

References

@jeffrey. Aesthetic computer '26: A mobile-first runtime for creative computing, 2026. arXiv preprint draft in repository.

Zachary Lieberman, Theodore Watson, and Arturo Castro. openframeworks, 2005. URL <https://openframeworks.cc>.

John Maeda. *Design By Numbers*. MIT Press, Cambridge, MA, 2001.

Lauren McCarthy. p5.js, 2015. URL <https://p5js.org>. A JavaScript library for creative coding.

Robert Nystrom. *Game Programming Patterns*. Genever Benning, 2014. Chapter on Game Loop pattern.

Casey Reas and Ben Fry. Processing: A learning environment for creating interactive web graphics. In *ACM SIGGRAPH 2003 Web Graphics*, pages 1–1. ACM, 2003.

Casey Reas and Ben Fry. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press, Cambridge, MA, 2007.

Francisco J. Varela, Evan Thompson, and Eleanor Rosch. *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. MIT Press, Cambridge, MA, 1991.