



# AC Native OS '26



## 一个裸机创意计算操作系统

剩余硬件、深度个性化与后 OLPC 乐器

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://aesthetic.computer>

[ 工作草稿 —— 请勿引用 ]

摘要。我们介绍 AC Native OS，一个裸机 Linux 操作系统，可以在 7.3 秒内将任何 x86\_64 计算机直接启动为创意计算乐器。整个系统——一个定制内核、一个作为 PID 1 运行的 11,943 行 C 运行时，以及一个 QuickJS JavaScript 引擎——装在一个 89 MB 的 UEFI 二进制文件中，没有用户空间、没有包管理器、没有桌面环境。该操作系统引入了一种设备级个性化模型：每台机器启动时带有拥有者的用户名、自定义配色方案和一句语音问候，使身份成为操作系统的属性而非应用层的属性。我们论证，将这个操作系统刷入剩余的商用笔记本电脑——退役的 ThinkPad、租约到期的企业机器、未售出的库存——创造了一种可行的替代方案，既区别于 OLPC 的定制教育硬件模式，也区别于 Apple 的通过商业生态系统实现身份认同的模式。OLPC 设计了一台成本 200 美元的 100 美元笔记本，Apple 出售一个需要 1,000 美元设备的 1,000 美元身份认同，而 AC Native OS 将一台 50 美元的剩余机器变成一件个人创意乐器，提供空中更新，无需 IT 基础设施，无持续成本。我们描述了架构、个性化模型、OTA 更新系统，以及对创意计算普及的影响。

## 1. 引言

”每个孩子一台笔记本电脑”（OLPC）项目 [Negroponte, 1995, Kraemer et al., 2009] 提出，普及计算需要设计新硬件——一台专为教育打造的 100 美元笔记本。XO 笔记本配备了定制操作系统（Sugar）、定制硬件和

定制分发模式。该项目产生了重要的理念，但在一个根本性矛盾中挣扎：定制硬件的设计、制造和维护成本高昂，100 美元的目标从未大规模实现。

与此同时，消费计算市场不断产出大量功能完好的剩余机器。企业租赁周期每 3–5 年退役数百万台笔记本电

脑。零售过剩库存、取消的订单和外观缺陷产生了仓库库存。电子废弃物回收商收到还有多年使用寿命的机器。这些剩余计算机——ThinkPad、EliteBook、Latitude——以 30–80 美元的价格出售，配备现代处理器、8–16 GB 内存、WiFi、键盘和屏幕。

AC Native OS 采取了与 OLPC 相反的方法：我们不设计定制硬件，而是设计一个定制操作系统，将任何商用 x86\_64 机器变成专用的创意计算乐器。整个操作系统是一个文件。将其刷入 USB 驱动器不到一分钟。机器在 7.3 秒内启动为一件乐器、一个绘画工具或一个编程环境——屏幕上显示拥有者的名字，语音用名字问候他们。

本文描述了系统架构 (§2)、个性化模型 (§3)、剩余硬件论点 (§4)、OTA 更新系统 (§5)、与现有方法的比较 (§6)，以及对创意计算普及的影响 (§7)。

## 2. 架构

AC Native OS 由四个层次组成：一个最小化 Linux 内核、一个 LZ4 压缩的 initramfs、一个作为 PID 1 运行的 C 运行时，以及一个执行交互程序（“作品”）的 QuickJS JavaScript 引擎。

### 2.1 启动链

系统通过 UEFI 启动，无需引导加载程序。Linux 内核 (6.14.2) 编译为 EFI 存根——内核就是引导加载程序。它包含一个用 LZ4 压缩的嵌入式 initramfs，因此整个操作系统是一个文件：FAT32 EFI 系统分区上的 BOOTX64.EFI。

1. UEFI 固件加载 EFI/BOOT/BOOTX64.EFI (89 MB)
2. 内核将 initramfs 解压到 tmpfs
3. /init (指向 /ac-native 的符号链接) 作为 PID 1 启动
4. 挂载 /proc、/sys、/dev、/tmp
5. 挂载 EFI 分区到 /mnt，读取 config.json
6. 初始化 DRM 显示，渲染个性化启动画面
7. 初始化 ALSA 音频，播放启动音 (E5→B5)
8. 初始化输入设备 (键盘、触控板、触摸屏)
9. 自动连接 WiFi (静默，无用户交互)
10. 加载默认作品，调用 boot()，进入主循环

从开机到可交互作品的总启动时间：7.3 秒。

### 2.2 运行时

C 运行时 (ac-native, 14 个源文件共 11,943 行) 取代了整个传统操作系统用户空间。没有 systemd，没有 shell，没有包管理器，没有登录提示。运行时直接管理：

- 显示：DRM/KMS 模式设置，双缓冲软件帧缓冲
- 音频：192 kHz ALSA PCM，32 声部复音合成器，带混响
- 输入：evdev 轮询键盘、触控板、触摸屏、模拟按键
- WiFi：wpa\_supplicant 集成，自动连接，DHCP
- 摄像头：V4L2 捕获，YUYV 转换，二维码扫描
- 语音：通过 flite 实现文字转语音 (男声和女声)
- 网络：带 TLS 的 WebSocket 客户端，UDP，通过 curl 的 HTTP

### 2.3 作品执行

作品是由 QuickJS [Bellard, 2019] 执行的 JavaScript ES 模块 (.mjs)。运行时将 C 函数暴露给 JavaScript 作为“system”API——图形基元、音频合成、输入事件、硬件信息和系统控制。作品生命周期与基于浏览器的 Aesthetic.Computer 平台 [Jeffrey, 2026] 一致：boot()、act()、sim()、paint()，以 60 fps 运行。

```
function boot({ system, screen }) {
  system.tts("welcome")
}

function paint({ wipe, ink, write, screen }) {
  wipe(20, 10, 40)
  ink(255)
  write("hello", { center: "xy" })
}

export { boot, paint };
```

作品可以通过 system.jump("piece-name") 热切换而无需重启。操作系统附带 11 个作品，包括半音阶键盘乐器、命令行导航器、系统管理面板、Claude AI 聊天客户端和终端模拟器。

### 2.4 体积预算

| 组件                               | 大小      |
|----------------------------------|---------|
| Linux 内核 (编译后)                   | ~10 MB  |
| ac-native 二进制文件                  | 1.2 MB  |
| QuickJS 引擎                       | 0.8 MB  |
| 共享库 (libc、libdrm、ALSA、SSL、flite) | ~45 MB  |
| WiFi 固件 (iwlwifi)                | 4.9 MB  |
| 作品、字体、证书                         | ~28 MB  |
| Initramfs (未压缩)                  | ~201 MB |
| Initramfs (LZ4 压缩)               | ~90 MB  |
| 最终镜像 (vmlinuz)                   | ~89 MB  |

Table 1: 系统体积分解。

整个操作系统比一次典型的浏览器下载还小。它可以装入过去 15 年制造的任何 USB 驱动器中。

## 3. 设备级个性化

消费类操作系统将身份定位在应用层账户中：Apple ID、Google 账户、Microsoft 登录。在用户登录之前，设备本身是通用的。AC Native OS 将此颠倒：身份是启动分区的属性。

### 3.1 config.json

EFI 系统分区上的一个 JSON 文件存储拥有者的身份：

```
{
  "handle": "jeffrey",
  "colors": [180, 72, 135],
  "tokens": { "claude": "..." }
}
```

此文件在操作系统更新中保持不变，因为 OTA 过程替换内核二进制文件但保留 EFI 分区的其余部分。设备记住它属于谁，即使其软件在演进。

### 3.2 启动即问候

当机器通电时，启动序列在闪屏上用动画彩虹文字渲染拥有者的用户名：“hi @jeffrey。”文字转语音引擎大声说出问候：“hi jeffrey。”关机时：“bye jeffrey。”计算机在软件栈的最深层认识你——不是你登录了某个服务，而是因为你的名字写在了启动分区中。

这是一种与 Apple（通过购买和账户实现身份）和 OLPC（通过机构分发实现身份）都根本不同的模型。在这里，身份通过刷机行为直接铭刻在设备中。准备 USB 驱动器的人——老师、父母、朋友或用户自己——将拥有者的名字写入机器意识的最初时刻。

### 3.3 构建身份

每个操作系统构建版本获得一个由 git 提交哈希派生的唯一名称：一个形容词搭配一个动物（例如“keen-egret”、“swift-otter”、“bright-phoenix”）。这个名称在启动时以金色文字显示，通过 TTS 朗读，并通过 `system.hw.buildName` 暴露给作品。机器有两个身份：它属于谁，以及它运行的是哪个版本。两者都在启动时宣告。

命名系统产生 73,000 个唯一组合（365 种动物 × 200 个形容词），并且是确定性的：同一个提交始终产生相同的名称。用户对他们的构建名称产生感情。机器不是序列号；它是“keen-egret”。

## 4. 剩余硬件论点

### 4.1 OLPC 的教训

OLPC 证明了以硬件为先的计算普及方法面临复合挑战 [Kraemer et al., 2009]：定制硬件开发成本超出预期，规模化制造需要限制设计的机构合作，维修/维护基础设施必须从零建起。XO 笔记本的 100 美元目标在生产时变成了 188 美元。Sugar OS 尽管设计创新，无法围绕定制硬件维持开发者生态系统。

Raspberry Pi [Raspberry Pi Foundation, 2012] 部分解决了成本问题（35 美元），但引入了不同的摩擦：用户必须提供显示器、键盘、鼠标、SD 卡和电源——配件通常比开发板本身还贵。一个功能完整的 Pi 工作站总成本接近 150–200 美元。

### 4.2 剩余作为材料

x86\_64 笔记本剩余市场提供了完全不同的方程式。一台退役的 ThinkPad X1 Carbon（2019–2021 年份）以 50–80 美元出售，配备：

- 14 英寸 1080p 或 2K 显示屏
- 4–8 核 Intel 处理器
- 8–16 GB 内存
- WiFi 6、蓝牙
- 完整键盘和触控板
- 6–10 小时电池
- USB-C 充电（通用）

这些是完整、自包含的计算机，只需一个 USB 驱动器即可成为创意乐器。剩余的存在是因为企业更新周期，而非硬件故障。一台运行 AC Native OS 的 2020 年 ThinkPad 启动更快、运行更流畅，并提供比同一台机器运行 Windows 11 更专注的体验。

### 4.3 经济性

| 方法                  | 设备成本      | 配件        |
|---------------------|-----------|-----------|
| OLPC XO-1           | \$188     | \$0       |
| Raspberry Pi 5      | \$35      | \$100–150 |
| Chromebook（新品）      | \$200–300 | \$0       |
| iPad（教育价格）          | \$299     | \$0–130   |
| 剩余 ThinkPad + AC OS | \$50–80   | \$0       |

Table 2: 计算普及方法的成本比较。

剩余方法不需要制造、不需要供应链、不需要最低订购量。学校、社区中心或个人可以从本地回收商、在线市场或企业 IT 部门一次一台地获取机器。每台机器在一分钟内刷入个性化的 AC Native OS USB。

### 4.4 反对 Apple 模式

Apple 的个人计算方法将设备身份绑定到商业关系上。你的名字出现在设备上是因为你通过 Apple ID 购买了它。你的偏好持久保存是因为它们通过 iCloud 同步。你的创意工具可用是因为你订阅了服务。设备是个人的，因为它被购买的。

AC Native OS 提出，设备身份可以被铭刻而非被购买。一台 50 美元的剩余笔记本，启动屏幕上写着“hi @maria”，闪屏上是她最喜欢的颜色，大声说出她的名字，比一台不问候任何人的 1,000 美元 MacBook 更加个人。个性化更深入——它存在于应用层之下、桌面之下、启动序列的最初时刻——而且除了写一个配置文件之外不需要任何成本。

这不是反对高质量硬件的论证。这是一个论证：一个人与他们的计算机之间的关系不需要以购买、账户或订阅为中介。乐器知道你是谁，因为某人——也许是你自己——告诉了它。

## 5. 空中更新

任何分布式计算项目的关键挑战是维护。OLPC 部署在连接有限的地区遭遇了软件更新困难 [Warschauer, 2004]。Chromebook 通过强制云连接解决了这个问题。AC Native OS 采取了中间路线：WiFi 可用时自动更新，但设备在离线状态下完全可用。

### 5.1 更新机制

1. WiFi 连接后，操作系统检查 `/api/native/version`
2. 如果存在更新的构建版本，下载新的内核镜像（约 89 MB），带进度跟踪
3. 新镜像写入 EFI 分区，替换 `BOOTX64.EFI`
4. 逐字节 SHA256 验证确认写入
5. 设备重启进入新版本

`config.json` 文件在更新中保持不变——设备保留拥

有者的身份、颜色和令牌。更新过程针对断电做了加固：源镜像在复制前进行验证，文件系统双重同步，验证针对新挂载的分区进行以防止缓存伪像。

## 5.2 无需 IT 基础设施

与需要 Google Admin Console、MDM 配置文件和机构 Google Workspace 账户的 Chromebook 部署不同，AC Native OS 不需要任何管理基础设施。每台设备是自主的。更新在设备连接到任何 WiFi 网络时传播。无需注册、无需设备群管理、无需每台设备许可。运营成本为零。

## 6. 相关工作

教育操作系统项目。Sugar OS (OLPC) 开创了单一用途教育操作系统，但受其硬件依赖性的限制。Endless OS 针对低规格硬件提供离线优先内容，但保留了传统桌面隐喻。PrimTux 和 Edubuntu 为教育定制 Linux 发行版，但没有重新构想操作系统层本身。

信息亭与单一用途系统。数字标牌操作系统 (Screenly、Yodeck) 证明了单一用途 Linux 部署可以通过 OTA 更新大规模维护。AC Native OS 将这种运营模型应用于创意计算而非内容展示。

创意计算普及。Processing [Reas and Fry, 2007] 和 Scratch [Resnick et al., 2009] 降低了创意编程的门槛，但假设底层有一个通用操作系统。Sonic Pi [Aaron, 2016] 在 Raspberry Pi 上运行，但需要 Raspbian。AC Native OS 完全消除了操作系统依赖——创意工具就是操作系统。

自治工具。Illich 的“自治工具”概念 [Illich, 1973]——扩展个人自主性而非要求专业知识的工具——与 AC Native OS 的设计产生共鸣。设备不需要系统管理、不需要 IT 支持、不需要超过插入 USB 驱动器的技术知识。Papert 的建构主义 [Papert, 1980] 影响了选择创意乐器（而非内容消费设备）作为默认体验。

媒体理论。Kittler 关于软件遮蔽计算物质现实的论点 [Kittler, 1995] 被 AC Native OS 颠倒了：没有桌面环境、没有窗口管理器、没有抽象层，代码与硬件之间的关系变得可见。启动画面直接渲染到 DRM 帧缓冲。音频合成直接写入 ALSA PCM 缓冲。McLuhan 关于媒介塑造信息的观察 [McLuhan, 1964] 在此字面适用：操作系统就是乐器，其约束（一次一个作品、即时模式图形、直接音频合成）塑造了创意产出。

## 7. 影响与未来工作

### 7.1 一种分发模型

剩余硬件论点暗示了一种分发模型：组织批量采购退役笔记本（每台 30–80 美元），刷入个性化的 AC Native OS USB，然后分发。设备启动为自动更新的创意乐器。每台设备的成本是任何现有方法的一小部分，环境影响是负的——机器从电子废弃物流中被转移。

一间 30 台创意计算乐器的教室可以用 1,500–2,400 美元的硬件加上刷 USB 驱动器的人工来配备。无需持续订阅、无需 IT 支持合同、无需托管账户。

### 7.2 设备即乐器

选择启动为乐器 (notepad, 一种半音阶键盘) 而非桌面或浏览器是刻意的。设备不是消费者意义上的“计算机”——它是一件恰好可编程的乐器。这种框定，借鉴自 Aesthetic.Computer 的“乐器，而非 IDE”设计哲学，改变了用户与机器的关系。你不是在“使用”设备；你在演奏它。

### 7.3 维护即关怀

Ukeles 的“维护艺术宣言” [Ukeles, 1969] 将维护重新框定为一种创造性行为。AC Native OS 的 OTA 系统体现了这一点：每次更新都有一个名称（“keen-egret” 变为 “swift-otter”），设备宣告其新身份，过渡是一个小事件而非看不见的后台过程。维护变得可见，甚至被庆祝。

### 7.4 局限性

系统目前针对 x86\_64 UEFI 机器，不包括 ARM Chromebook 和较旧的仅 BIOS 硬件。WiFi 支持依赖 Intel iwlwifi 固件；Broadcom 和 Realtek 适配器尚未支持。一次一个作品的模型限制了多任务处理。软件光栅化器虽然足以在 60 fps 下进行 2D 图形渲染，但无法加速 3D 渲染。这些约束是架构选择，而非永久性限制。

### 7.5 未来方向

- **ARM 支持**：针对 Chromebook (Mediatek/Qualcomm) 将获取最大的剩余教育硬件池
- **网状网络**：无需互联网基础设施的点对点作品共享和多人游戏
- **硬件 GPU**：DRM 渲染节点用于加速图形，同时保持裸机模型
- **多作品**：分屏或标签式作品导航，用于轻量级多任务
- **社区刷机**：参与者一起刷入和个性化剩余机器的活动

## 8. 结论

AC Native OS 证明了完整的创意计算体验可以装在 89 MB 中，在 7.3 秒内启动，并在成本低于一本教科书的硬件上运行。通过针对剩余商用笔记本而非定制硬件，系统规避了制约 OLPC 的制造、分发和维护挑战。通过将身份定位在启动分区而非商业账户中，它提供了一种比 Apple 更深入且零成本的个性化模型。

系统不是原型或概念验证。它部署在物理硬件上，接收 OTA 更新，运行一个功能完整的创意计算运行时，具备音频合成、WiFi 网络、摄像头输入和文字转语音。其 11,943 行 C 代码取代了整个传统用户空间。

AC Native OS 提出的问题不是技术性的，而是经济和文化性的：既然每年有数百万台功能完好的计算机被丢弃，而一个完整的创意操作系统仅需 89 MB，是什么阻止了每个人拥有一件个人创意乐器？答案不是硬件成本，不是软件复杂性，也不是基础设施需求。也许仅仅是因为还没有人尝试过。

ORCID: 0009-0007-4460-4913

## References

- Samuel Aaron. Sonic pi – performance in education, technology and art. In *Proceedings of the International Conference on Live Coding*, 2016.
- Fabrice Bellard. Quickjs javascript engine. 2019. URL <https://bellard.org/quickjs/>. A small and embeddable JavaScript engine.
- Ivan Illich. *Tools for Conviviality*. Harper & Row, New York, 1973.
- @jeffrey. Aesthetic computer '26: A mobile-first runtime for creative computing, 2026. Companion paper describing the AC platform.
- Friedrich A. Kittler. There is no software. *CTheory*, 1995. Article a032.
- Kenneth L. Kraemer, Jason Dedrick, and Prakul Sharma. One laptop per child: Vision vs. reality. In *Communications of the ACM*, volume 52, pages 66–73. ACM, 2009.
- Marshall McLuhan. *Understanding Media: The Extensions of Man*. McGraw-Hill, New York, 1964.
- Nicholas Negroponte. *Being Digital*. Alfred A. Knopf, New York, 1995.
- Seymour Papert. *Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas*. Basic Books, New York, 1980.
- Raspberry Pi Foundation. Raspberry pi, 2012. URL <https://www.raspberrypi.org>. A low-cost single-board computer for education.
- Casey Reas and Ben Fry. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press, Cambridge, MA, 2007.
- Mitchel Resnick, John Maloney, Andrés Monroy-Hernández, Natalie Rusk, Evelyn Eastmond, Karen Brennan, Amon Millner, Eric Rosenbaum, Jay Silver, Brian Silverman, and Yasmin Kafai. Scratch: Programming for all. *Communications of the ACM*, 52(11):60–67, 2009.
- Mierle Laderman Ukeles. Manifesto for maintenance art 1969! 1969. Proposal for an exhibition “Care”.
- Mark Warschauer. Technology and social inclusion: Rethinking the digital divide. 2004.