



Aesthetic.Computer '26

面向创意计算的移动优先运行时

@jeffrey

Aesthetic.Computer

ORCID: 0009-0007-4460-4913

<https://aesthetic.computer>

[工作草稿 — 请勿引用]

摘要。Aesthetic.Computer (AC) 是一个面向创意计算的移动优先运行时和社交网络，完全在浏览器中运行。其主要界面是文本提示符 □ 而非图形用户界面 □ 用户通过它浏览由 354 个内置交互程序 (“作品”) 和 265 个用户发布作品组成的命名空间。每个作品是一个单独的 JavaScript 或 KidLisp 文件，导出生命周期函数 (boot、paint、act、sim、leave)，接收即时模式图形 API。该平台将社交基础设施 □ 用户标识、实时聊天、心情动态、在线档案 □ 直接集成到运行时中，而非作为附加层。打包系统将作品捆绑为独立的 HTML 文件以供离线分发。本文描述了该架构 (63,000 行核心运行时代码)、作品模型、多语言支持、发布与分发基础设施，并报告了来自 2,801 名注册用户的采用指标。我们论证，将编程界面视为一种乐器 □ 用户通过即兴探索发现可记忆的路径 □ 产生了与创意软件之间质的不同关系。

1. 引言

创意编程平台已逐步降低了计算表达的门槛。Processing [Reas and Fry, 2007] 引入了速写本隐喻；p5.js [McCarthy, 2015] 将其带入浏览器；Scratch [Resnick et al., 2009] 通过基于积木的可视化编程使编程对儿童变得可及。然而，这些工具共享一个共同假设：用户与编辑器交互 □ 代码编辑器、积木画布或集成开发环境。

Aesthetic.Computer 从一个不同的前提出发。其主要界面是一个文本提示符 □ 一个命令行，用户在其中输入简短、可记忆的名称来启动交互程序。没有文件浏览器，没有项目面板，没有菜单栏。这种体验更接近乐器而非开发环境：用户通过探索发现命令，通过重复建立肌肉记忆，最终通过流畅地重组作品来即兴创作。

该平台源于 No Paint (2020) 开发过程中的观察，这是一个像素画工具，其非技术用户社区开始贡献自定义画笔和图章。手动集成过程 □ 每次贡献需要数小时至数天 □ 推动了构建一个任何人都能即时发布交互程序的系统。开发始于 2021 年，当前仓库包含从 2022 年 12 月至 2026 年 3 月的 11,045 次提交。

本文描述了设计原则 (§2)、系统架构 (§3)、作品模型 (§4)、多语言运行时 (§5)、提示符界面 (§6)、社交基础设施 (§7)、发布与分发 (§8)、开发历史 (§9) 以及采用情况 (§10)。配套论文 [jeffrey, 2026] 详细介绍了 KidLisp 语言。

2. 设计原则

1. 乐器，而非 IDE。界面被设计为如同乐器一般运作，用户在命令和已发布作品的网络中发现自己可记忆的

路径。随着通过游戏提升素养，用户即兴创作、重新组合并扩展其技能库。

2. 移动优先。每个交互都以手机和平板上的触控输入为目标。桌面支持自然随之而来；反之则不然。
3. URL 可寻址。每个作品、每个参数组合、每个用户的作品都是一个 URL。分享即导航；导航即分享。
4. 单文件程序。遵循 Processing 的速写本模型和 Unix 的小型可组合程序哲学，每个作品是一个文件 □ 没有项目结构，没有构建步骤，没有依赖。
5. 默认社交。用户标识、聊天、心情动态和档案是运行时的一部分，而非附加服务。

3. 架构

该系统由四个主要组件组成：引导加载器、BIOS 运行时、Disk API 和模块加载器。

3.1 引导加载器

引导加载器 (boot.mjs, 1,948 行) 并行初始化三个子系统：到会话服务器的 WebSocket 连接 (800 毫秒超时并回退至 HTTP)、用于持久模块缓存的 Service Worker，以及用于离线模块存储的 IndexedDB 存储。引导遥测将浏览器、设备类型、屏幕分辨率和性能计时数据记录到 /api/boot-log。

3.2 BIOS

BIOS (bios.mjs, 20,935 行) 是运行时协调器。它管理 60fps 渲染循环，路由输入事件 (键盘、触控、鼠标、手柄、MIDI)，协调作品生命周期转换，并维护 WebGL 合成层 (“glaze”) 用于后处理效果。BIOS 还管理录制

系统，用于将作品演奏捕获为带有同步音频的帧序列。

3.3 Disk API

Disk (disk.mjs, 15,879 行) 提供作品使用的完整 API 接口。它管理作品加载、生命周期调度，并暴露绘图原语、音频、输入、网络和 UI 组件。所有图形操作均为即时模式 □ 没有保留的场景图。

3.4 模块加载器

模块加载器通过 WebSocket 从会话服务器流式传输 JavaScript 模块，绕过 HTTP 代理链以加快加载速度。首次加载时，模块缓存在 IndexedDB 中。后续访问从缓存加载，如果会话服务器不可用则回退至 HTTP。这使得重复访问时作品几乎即时加载。

4. 作品模型

作品是一个单独的 .mjs (JavaScript) 或 .lisp (KidLisp) 文件，导出最多五个生命周期函数：

```
function boot({ wipe, screen, params }) {
  // Runs once when piece loads
}

function paint({ wipe, ink, line, circle }) {
  wipe("navy")
  ink("pink")
  circle(screen.width / 2,
    screen.height / 2, 50)
}

function act({ event: e }) {
  if (e.is("keyboard:down:space")) { }
}

function sim() { } // Per-frame logic

export { boot, paint, act, sim };
```

传递给每个函数的 API 对象提供：

类别	函数
图形	wipe, ink, line, box, circle, poly, paste, plot, flood
文本	write, form, TextInput
输入	event, pen, hand, gamepad
音频	sound, speaker, microphone, melody
界面	ui.Button, ui.TextInput, cursor
系统	screen, jump, store, net, send

Table 1: 作品 API 分类。

作品遵循 Processing 的速写本模型 □ 每个可探索的想法对应一个源文件 □ 结合 Unix 在小型、单一用途程序之间的用户级可组合性哲学。

5. 多语言运行时

AC 支持两种编程语言：JavaScript (ES 模块, .mjs) 和 KidLisp (一种极简 Lisp 方言, .lisp)。系统目前包

含 336 个 JavaScript 作品和 18 个 KidLisp 作品。

JavaScript 作品可完全访问 Web API 和 Disk API 接口。KidLisp 作品使用一个 15,161 行的树遍历求值器 [Jeffrey, 2026]，提供 118 个内置函数用于绘图、颜色、变换、数学、动画和音频 □ 没有文件 I/O、网络或字符串操作，使得任意用户提交的代码可以安全执行。

KidLisp 程序也可以直接作为 URL 输入。表达式 (wipe blue) 经 URL 编码后可在 aesthetic.computer/(%28wipe%20blue%29) 执行。短代码 (\$cow, \$27z) 通过 MongoDB 查找解析为存储的程序。

该架构支持额外的语言后端。任何能够针对作品生命周期 (boot/paint/act/sim/leave) 并调用 Disk API 的语言都可以作为新的求值器集成。

6. 提示符

提示符 (prompt.mjs, 9,386 行) 本身就是一个作品 □ 系统中最复杂的一个。它作为主要导航界面，实现了 60 多个命令。

6.1 URL 路由

每个作品都可通过解析器 (parse.mjs) 进行 URL 寻址，支持多种参数约定：

- 简单：aesthetic.computer/notepad
- 冒号参数：tone:440:sine
- 空格参数：notepad 180 major (在 URL 中编码为波浪号)
- 用户作品：@bash/hub
- KidLisp 代码：\$cow
- 短代码：!abc (视频), *bako (时钟旋律)

6.2 命令类别

提示符实现了用于导航 (list、back)、创作 (publish、source、pack)、社交互动 (chat、mood、profile)、身份 (handle、login)、录制 (tape、share) 和作品编排 (merry、按时序链接作品) 的命令。

7. 社交基础设施

与社交功能作为外部服务 (GitHub、Discord) 的平台不同，AC 将社交基础设施直接集成到运行中。

7.1 身份

用户通过提示符注册 @handles (标识)。标识解析为 MongoDB 用户记录，并作为已发布作品的命名空间 (@handle/piece-name)。截至 2026 年 3 月，已注册 2,801 个标识。

7.2 实时通信

会话服务器提供基于 WebSocket 的实时功能：公共聊天 (18,020 条消息)、在线状态跟踪 (每个用户当前正在查看的作品) 以及协作作品的多人状态同步。

7.3 心情动态

用户发布短文本更新（“心情”），在其档案上可见。心情动态同时写入 MongoDB 和 ATProto（Bluesky 底层协议），实现与更广泛社交网络的联合。

7.4 实时档案

档案作品显示实时记分卡：在线/离线状态、当前作品、WebSocket 延迟，以及画作、已发布作品、KidLisp 程序、聊天消息和心情动态的计数。全部通过 WebSocket 流实时更新。

8. 发布与分发

8.1 发布与源码

`publish` 命令将作品上传到 DigitalOcean Spaces 并在 MongoDB 中以用户标识注册。`source` 命令下载任何作品的源代码作为派生模板。

8.2 打包系统

`pack` 命令通过 `oven` 服务将作品捆绑为自包含的 HTML 文件。输出包含作品代码、所有运行时依赖和嵌入字体。一个无需服务器即可离线工作的单文件。这使得通过电子邮件、USB 驱动器、区块链铸造（Tezos/Teia）和存档进行分发成为可能。

8.3 自定义域名

作品可以在自定义域名上作为独立应用程序提供服务。`notepat.com` 路由到 `notepat` 音乐序列器作品；`kidlisp.com` 提供 KidLisp IDE。Netlify 边缘函数检测主机名并相应地重写路由，包括用于社交分享的自定义 Open Graph 元标签。

8.4 媒体导出

`oven` 服务（`oven.aesthetic.computer`）通过 FFmpeg 将录制会话转换为 MP4 视频，为社交分享生成 Open Graph 预览图片，并为作品 URL 提供二维码。录制捕获帧序列，包含每帧时间数据和可选音频。

9. 开发历史

以下时间线根据 Aesthetic Computer 仓库的 git 历史重建（2022 年 12 月至 2026 年 3 月间 11,045 次提交）。该项目的概念起源可追溯到 2020 年的 No Paint。

9.1 起源：No Paint（2020–2021）

No Paint 是 2020 年发布的像素画工具，建立了一个非技术用户社区，他们贡献了自定义画笔和印章。手动集成瓶颈。每次贡献都需要开发者介入。推动了构建一个任何人都能即时发布交互程序的平台。

9.2 基础阶段（2022–2023）

当前仓库始于 2022 年 12 月。2023 年全年（3,766 次提交），核心运行时成型：BIOS 渲染循环、Disk API、提示符界面、作品生命周期以及初始的内置作品集。2023 年 9 月迎来早期活动高峰（542 次提交），多人会话服务

器和实时聊天被整合。

9.3 扩展阶段（2024）

2024 年（2,698 次提交）增加了 KidLisp（4 月）、绘画系统、标识注册、心情动态和录制基础设施。活动在 4 月（379 次提交）和 10 月（336 次提交）达到峰值。

9.4 平台整合（2025–2026）

开发在 2025 年末急剧加速：10 月 700 次提交，11 月 663 次，12 月 525 次。KidLisp IDE 在 `kidlisp.com` 上线（2025 年 11 月），添加了 ATProto/Bluesky 联合，打包系统成熟，`oven` 服务开始生成社交预览图片。2026 年 1 月是单月最繁忙的月份（1,095 次提交），驱动力包括 KidLisp 改进、混沌模式、3D 原语和用于现场表演的舞台模式。

时期	提交数	里程碑
2020–2021	—	No Paint；AC 构想
2022 年 12 月	47	仓库创建
2023	3,766	核心运行时、提示符、多人
2024	2,698	KidLisp、绘画、标识、心情
2025 年 1–5 月	318	维护期
2025 年 6–12 月	2,962	IDE、打包、oven、联合
2026 年 1–3 月	2,149	混沌模式、3D、舞台模式
总计	11,045	

Table 2: 各时期开发活动。

该项目主要由单一作者完成：@jeffrey 贡献了约 98% 的提交，另有 14 位合作者参与。

10. 评估

截至 2026 年 3 月的采用指标如表 3 所示。

指标	数值
内置作品	354 (336 JS + 18 KidLisp)
用户发布作品	265
API 端点	78
注册标识	2,801
创建画作	4,404
KidLisp 程序	16,244
聊天消息	18,020
核心运行时（行）	~63,300

Table 3: 平台指标（2026 年 3 月）。

10.1 观察

提示符作为发现机制。用户报告通过在提示符中输入猜测来发现作品。尝试 `piano`、`draw`、`chat` 等词汇并找到已有内容。这种偶然发现是扁平命名空间的有意设计结果。

移动端参与。移动优先设计意味着用户在通勤中、候诊室和教室里通过手机与 AC 互动。这些场景是桌面创意编程工具无法触及的。

社交结构驱动留存。聊天、心情动态和档案的整合创造了社交环境，使用户持续回访。用户查看心情、在聊天中回复，并通过社交活动而非搜索发现新作品。

10.2 局限性

单文件作品模型限制了程序复杂性。作品无法导入共享库或跨多个模块拆分（尽管它们可以通过 `$code` 引用嵌入 KidLisp 程序）。提示符界面虽然对经验丰富的用户来说功能强大，但对期望视觉引导的新用户来说存在陡峭的发现曲线。

11. 相关工作

创意编程。Processing [Reas and Fry, 2007] 和 p5.js [McCarthy, 2015] 建立了速写本范式。AC 继承了单文件模型，但用提示符替代了编辑器，并添加了社交基础设施。

社交编程。Scratch [Resnick et al., 2009] 证明了社交分享推动教育编程的参与度。OpenProcessing [Baran, 2009] 和 Glitch [Fog Creek Software, 2017] 为创意代码提供了基于 Web 的分享平台。AC 的不同之处在于将社交功能作为运行时本身的一部分，而非周围网站的功能。

实时编程。Hydra [Jack, 2019] 提供基于浏览器的实时视觉编程。Sonic Pi [Aaron, 2016] 面向音乐教育，采用实时编程 REPL。AC 的舞台模式（全屏画布上覆盖透明编辑器）支持类似的现场表演场景。

移动创意工具。大多数创意编程工具假设桌面使用环境。AC 的移动优先设计 □ 触控输入、提示符导航、手机大小的画布 □ 面向桌面工具无法触及的场景。

12. 结论

Aesthetic.Computer 证明了创意计算平台可以围绕文本提示符而非图形 IDE 来组织，将社交基础设施直接集成到运行时中可以产生不同于外部社交层的参与模式，而移动优先的浏览器原生方法使创意编程在桌面工具无法触及的场景中变得可及。

该平台的 354 个内置作品、265 个用户发布作品和 16,244 个 KidLisp 程序构成了不断增长的创意计算作品集。提示符即乐器的隐喻 □ 用户通过记忆和即兴而非菜单导航来建立流畅度 □ 为人们与创意软件的关系提供了一种替代模型。

AC 在 ISC 许可证下开源，位于 <https://github.com/digitaipain/aesthetic.computer>。

翻译自英文原版。原版请访问 <https://papers.aesthetic.computer>

ORCID: 0009-0007-4460-4913

References

- Samuel Aaron. Sonic pi – performance in education, technology and art. In *Proceedings of the International Conference on Live Coding*, 2016.
- Sinan Ascioğlu Baran. Openprocessing, 2009. URL

<https://openprocessing.org>. A community platform for sharing Processing and p5.js sketches.

Fog Creek Software. Glitch, 2017. URL <https://glitch.com>. A collaborative web development platform.

Olivia Jack. Hydra: Live coding networked visuals, 2019. URL <https://hydra.ojack.xyz>.

@jeffrey. Kidlisp '26: A minimal lisp for generative art, 2026. Companion paper describing the KidLisp language in detail.

Lauren McCarthy. p5.js, 2015. URL <https://p5js.org>. A JavaScript library for creative coding.

Casey Reas and Ben Fry. *Processing: A Programming Handbook for Visual Designers and Artists*. MIT Press, Cambridge, MA, 2007.

Mitchel Resnick, John Maloney, Andrés Monroy-Hernández, Natalie Rusk, Evelyn Eastmond, Karen Brennan, Amon Millner, Eric Rosenbaum, Jay Silver, Brian Silverman, and Yasmin Kafai. Scratch: Programming for all. *Communications of the ACM*, 52 (11):60–67, 2009.