

GENSHIN UGC · SCRIPTING

LUA API REFERENCE MANUAL

千星奇域.

原神 UGC 创作模式 · Lua API 说明书

客户端控件 API 文档 —— 脚本运行时、全局对象、客户端控件与枚举系统全收录

20

类型 / 对象

24

枚举表

699

API 与枚举项

75

参考数据表

基于官方教程《客户端控件API文档》(mhtakr07vej4) 编制 · 2026-09-25

概览 • 术语与运行环境

本文档介绍客户端 Lua UI 脚本公共 API，包括接口签名、类型、字段、函数、方法和枚举。

本部分为API专有名词的中英文对照约定，不代表实际接口和字段名称。

名词中文	名词英文
脚本	Script
信号	ServerSignal
自定义变量	CustomVariable
脚本内的参数	Param
补间动画	Tween
进度	fillAmount
基础	Basic
拉伸	Stretch
边缘羽化	soft edge
90度环绕	Radial90
180度环绕	Radial180
360度环绕	Radial360
客户端控件运行时ID	ClientControlID
客户端控件运行时ID列表	ClientControlIDList
关卡时停	LevelTimePaused
容器节点	ContainerControl
文本框	TextBoxControl
文本视窗	TextWindowControl
图片	ImageControl
界面动效	UIAnimationControl
全屏动效	FullscreenUIAnimationControl
按键提示	KeyHintControl
网格视窗	GridScrollerControl
光标检测区域	CursorEventArea
模板引用控件	ReferenceControl

名词中文	名词英文
预设按钮	PresetButton
存活	alive
启用	enable
激活	active
可见	visible
隔离手柄导航	IsolateNavigation
屏蔽按键事件穿透	disableKeyEventPassthrough
屏蔽区域内点击事件穿透	disableCursorEventPassthrough
显示常驻光标	showCursor
可被光标射线检测	Raycast Target

本页覆盖：脚本生命周期、全局函数、颜色、Script、game、服务器信号、补间动画、输入事件、手柄导航、全部客户端控件类型及枚举。

Lua 版本：运行时使用 Lua 5.3

以下标准库能力不可用：

string.dump

io.*

coroutine.*

除 os.time、os.date、os.clock、os.difftime 外的 os.*

除 debug.traceback 外的 debug.*

以下为标准库补充的方法：

math.isnan(n) 和 math.isinf(n)

CH 01

脚本运行时

脚本生命周期回调、逐帧控制、全局 API、按键输入

CH 02

基础类型与枚举

Color 颜色类型 · EnumItem 与 24 张内置枚举表

CH 03

全局对象

Script 脚本实例 · game 客户端全局表

CH 04

动画与通信

Tween / TweenSequence 补间动画 · ServerSignal 服务器信号

CH 05

客户端控件ClientUIBaseControl 及全部派生控件、
CursorEventData、控件模板

CHAPTER 01

脚本运行时

客户端 Lua 脚本的执行框架：生命周期回调由运行时按固定名称调用，逐帧控制 API 用于调度更新节奏，全局 API 提供类型查询、日志调试、数值检查与全局变量能力，按键输入 API 处理键鼠事件。

脚本生命周期

§ 1

运行时按固定名称查找并调用下列生命周期回调函数。

函数	参数	功能
OnInit()	无	脚本初始化时调用
OnStart()	无	脚本启动时调用
OnEnable()	无	脚本启用时调用
OnDisable()	无	脚本停用时调用
OnUpdate(dt)	dt: number	脚本逐帧更新时调用，不受关卡时停影响
OnLevelUpdate(dt)	dt: number	关卡逐帧更新时调用，受关卡时停影响
OnDestroy()	无	脚本销毁时调用

逐帧控制

方法	返回值	说明
<code>script.EnableUpdate(enabled: boolean)</code>	—	控制当前脚本的逐帧更新； <code>false</code> 关闭， <code>true</code> 重新启用

全局API

§ 3

(1)类型查询

函数	返回值	说明
<code>typeof(value)</code>	string	返回运行时类型名称；用于识别宿主对象

(2)日志和调试

函数	返回值	说明
<code>print(...)</code>	—	将传入值写入普通级别日志；该函数不阻断运行
<code>printerr(...)</code>	—	将传入值写入错误级别日志；该函数不抛出 Lua 错误，也不阻断运行
<code>debug.traceback([message[, level]])</code>	string	生成并返回调用栈文本； <code>message</code> 添加文本开头的说明， <code>level</code> 指定调用栈起始层级；该函数仅返回文本，不自动写入日志
<code>game.PrintClientUITree()</code>	—	将当前客户端控件树按父子层级写入日志

(3)数值检查

处理摇杆、坐标或补间动画补间动画参数等外部数值时，可用这两个函数进行有限数校验。

函数	返回值	说明
<code>math.isnan(n)</code>	boolean	判断数值是否为 NaN
<code>math.isinf(n)</code>	boolean	判断数值是否为正负无穷

(4)全局变量

名称	类型	说明
<code>script</code>	Script	当前脚本
<code>Enum</code>	Enum	枚举

按键输入

§ 26

(1)Enum.KeyboardKeyCode

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey1	奇匠按键1	1
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey2	奇匠按键2	2
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey3	奇匠按键3	3
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey4	奇匠按键4	4
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey5	奇匠按键5	5
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey6	奇匠按键6	6
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey7	奇匠按键7	7
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey8	奇匠按键8	8
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey9	奇匠按键9	9
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey10	奇匠按键10	0
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey11	奇匠按键11	U
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey12	奇匠按键12	Z
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey13	奇匠按键13	Y
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey14	奇匠按键14	G
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey15	奇匠按键15	H
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey16	奇匠按键16	I
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey17	奇匠按键17	O
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey18	奇匠按键18	P
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey19	奇匠按键19	J

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey20	奇匠按键20	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey21	奇匠按键21	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey22	奇匠按键22	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey23	奇匠按键23	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey24	奇匠按键24	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey25	奇匠按键25	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey26	奇匠按键26	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey27	奇匠按键27	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey28	奇匠按键28	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey29	奇匠按键29	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey30	奇匠按键30	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey31	奇匠按键31	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey32	奇匠按键32	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey33	奇匠按键33	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey34	奇匠按键34	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey35	奇匠按键35	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey36	奇匠按键36	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey37	奇匠按键37	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey38	奇匠按键38	
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey39	奇匠按键39	

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey40	奇匠按键40	右Ctrl
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey41	奇匠按键41	右Shift
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey42	奇匠按键42	Backspace
Enum.KeyboardKeyCode	CraftspersonKey43	奇匠按键43	CapsLock
Enum.KeyboardKeyCode	MoveForwardKey	向前移动	W
Enum.KeyboardKeyCode	MoveBackwardKey	向后移动	S
Enum.KeyboardKeyCode	MoveLeftKey	向左移动	A
Enum.KeyboardKeyCode	MoveRightKey	向右移动	D
Enum.KeyboardKeyCode	SwitchToWalkOrRunKey	切换行走/奔跑状态	左Ctrl
Enum.KeyboardKeyCode	SprintKey	冲刺	鼠标右键
Enum.KeyboardKeyCode	JumpKey	跳跃	Space
Enum.KeyboardKeyCode	DropKey	落下	X
Enum.KeyboardKeyCode	OpenShortcutWheelKey	呼出快捷轮盘	Tab
Enum.KeyboardKeyCode	InteractKey	拾取/交互	F
Enum.KeyboardKeyCode	NormalAttackKey	普通攻击	鼠标左键
Enum.KeyboardKeyCode	CharacterSkill1Key	角色技能1	E
Enum.KeyboardKeyCode	CharacterSkill2Key	角色技能2	Q
Enum.KeyboardKeyCode	CharacterSkill3Key	角色技能3	R
Enum.KeyboardKeyCode	CharacterSkill4Key	角色技能4	T
Enum.KeyboardKeyCode	None	无	无

(2)Enum.ControllerKeyCode

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey1	奇匠按键1	十字键左

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey2	奇匠按键2	十字键下
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey3	奇匠按键3	LT
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey4	奇匠按键4	LB + Y
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey5	奇匠按键5	LB + X
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey6	奇匠按键6	LB + A
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey7	奇匠按键7	LB + 十字键上
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey8	奇匠按键8	LB + 十字键右
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey9	奇匠按键9	LB + 十字键左
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey10	奇匠按键10	LB + 十字键下
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey11	奇匠按键11	LB + RB
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey12	奇匠按键12	LB + LT
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey13	奇匠按键13	LB + RT
Enum.ControllerKeyCode	CraftspersonKey14	奇匠按键14	LB + LS(按下)
Enum.ControllerKeyCode	SprintKey	冲刺	RB
Enum.ControllerKeyCode	JumpKey	跳跃	A
Enum.ControllerKeyCode	InteractKey	拾取/交互	X
Enum.ControllerKeyCode	NormalAttackKey	普通攻击	B
Enum.ControllerKeyCode	CharacterSkill1Key	角色技能1	RT
Enum.ControllerKeyCode	CharacterSkill2Key	角色技能2	Y
Enum.ControllerKeyCode	CharacterSkill3Key	角色技能3	十字键上
Enum.ControllerKeyCode	CharacterSkill4Key	角色技能4	十字键右

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.ControllerKeyCode	MenuConfirmKey	菜单确认	—（由手柄导航配置决定）
Enum.ControllerKeyCode	MenuBackKey	菜单返回	—（由手柄导航配置决定）
Enum.ControllerKeyCode	None	无	无

(3)Enum.KeyEventType

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey1Down	键鼠：奇匠按键1（按下）	1
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey2Down	键鼠：奇匠按键2（按下）	2
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey3Down	键鼠：奇匠按键3（按下）	3
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey4Down	键鼠：奇匠按键4（按下）	4
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey5Down	键鼠：奇匠按键5（按下）	5
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey6Down	键鼠：奇匠按键6（按下）	6
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey7Down	键鼠：奇匠按键7（按下）	7
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey8Down	键鼠：奇匠按键8（按下）	8
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey9Down	键鼠：奇匠按键9（按下）	9
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey10Down	键鼠：奇匠按键10（按下）	0
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey11Down	键鼠：奇匠按键11（按下）	U
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey12Down	键鼠：奇匠按键12（按下）	Z
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey13Down	键鼠：奇匠按键13（按下）	Y
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey14Down	键鼠：奇匠按键14（按下）	G

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey15Down	键鼠：奇匠按键15（按下）	H
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey16Down	键鼠：奇匠按键16（按下）	I
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey17Down	键鼠：奇匠按键17（按下）	O
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey18Down	键鼠：奇匠按键18（按下）	P
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey19Down	键鼠：奇匠按键19（按下）	J
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey20Down	键鼠：奇匠按键20（按下）	K
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey21Down	键鼠：奇匠按键21（按下）	L
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey22Down	键鼠：奇匠按键22（按下）	V
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey23Down	键鼠：奇匠按键23（按下）	F5
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey24Down	键鼠：奇匠按键24（按下）	F6
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey25Down	键鼠：奇匠按键25（按下）	F7
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey26Down	键鼠：奇匠按键26（按下）	F8
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey27Down	键鼠：奇匠按键27（按下）	F9
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey28Down	键鼠：奇匠按键28（按下）	F10

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey29Down	键鼠：奇匠按键29（按下）	
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey30Down	键鼠：奇匠按键30（按下）	
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey31Down	键鼠：奇匠按键31（按下）	
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey32Down	键鼠：奇匠按键32（按下）	
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey33Down	键鼠：奇匠按键33（按下）	
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey34Down	键鼠：奇匠按键34（按下）	
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey35Down	键鼠：奇匠按键35（按下）	
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey36Down	键鼠：奇匠按键36（按下）	
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey37Down	键鼠：奇匠按键37（按下）	
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey38Down	键鼠：奇匠按键38（按下）	
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey39Down	键鼠：奇匠按键39（按下）	
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey40Down	键鼠：奇匠按键40（按下）	
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey41Down	键鼠：奇匠按键41（按下）	
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey42Down	键鼠：奇匠按键42（按下）	

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey43Down	键鼠：奇匠按键43（按下）	CapsLock
Enum.KeyEventType	KeyboardMoveForwardKeyDown	键鼠：向前移动（按下）	W
Enum.KeyEventType	KeyboardMoveBackwardKeyDown	键鼠：向后移动（按下）	S
Enum.KeyEventType	KeyboardMoveLeftKeyDown	键鼠：向左移动（按下）	A
Enum.KeyEventType	KeyboardMoveRightKeyDown	键鼠：向右移动（按下）	D
Enum.KeyEventType	KeyboardSwitch ToWalkOrRunKeyDown	键鼠：切换行走/奔跑状态（按下）	左Ctrl
Enum.KeyEventType	KeyboardSprint KeyDown	键鼠：冲刺（按下）	鼠标右键
Enum.KeyEventType	KeyboardJumpKeyDown	键鼠：跳跃（按下）	Space
Enum.KeyEventType	KeyboardDropKeyDown	键鼠：落下（按下）	X
Enum.KeyEventType	KeyboardOpenShortcutWheelKeyDown	键鼠：呼出快捷轮盘（按下）	Tab
Enum.KeyEventType	KeyboardInteractKeyDown	键鼠：拾取/交互（按下）	F
Enum.KeyEventType	KeyboardNormal AttackKeyDown	键鼠：普通攻击（按下）	鼠标左键
Enum.KeyEventType	KeyboardCharacterSkill1KeyDown	键鼠：角色技能1（按下）	E
Enum.KeyEventType	KeyboardCharacterSkill2KeyDown	键鼠：角色技能2（按下）	Q
Enum.KeyEventType	KeyboardCharacterSkill3KeyDown	键鼠：角色技能3（按下）	R
Enum.KeyEventType	KeyboardCharacterSkill4KeyDown	键鼠：角色技能4（按下）	T
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey1Up	键鼠：奇匠按键1（抬起）	1

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey2Up	键鼠：奇匠按键2（抬起）	2
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey3Up	键鼠：奇匠按键3（抬起）	3
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey4Up	键鼠：奇匠按键4（抬起）	4
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey5Up	键鼠：奇匠按键5（抬起）	5
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey6Up	键鼠：奇匠按键6（抬起）	6
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey7Up	键鼠：奇匠按键7（抬起）	7
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey8Up	键鼠：奇匠按键8（抬起）	8
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey9Up	键鼠：奇匠按键9（抬起）	9
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey10Up	键鼠：奇匠按键10（抬起）	0
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey11Up	键鼠：奇匠按键11（抬起）	U
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey12Up	键鼠：奇匠按键12（抬起）	Z
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey13Up	键鼠：奇匠按键13（抬起）	Y
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey14Up	键鼠：奇匠按键14（抬起）	G
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey15Up	键鼠：奇匠按键15（抬起）	H
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey16Up	键鼠：奇匠按键16（抬起）	I
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey17Up	键鼠：奇匠按键17（抬起）	O
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey18Up	键鼠：奇匠按键18（抬起）	P
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey19Up	键鼠：奇匠按键19（抬起）	J
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey20Up	键鼠：奇匠按键20（抬起）	K

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey21Up	键鼠：奇匠按键21（抬起）	L
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey22Up	键鼠：奇匠按键22（抬起）	V
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey23Up	键鼠：奇匠按键23（抬起）	F5
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey24Up	键鼠：奇匠按键24（抬起）	F6
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey25Up	键鼠：奇匠按键25（抬起）	F7
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey26Up	键鼠：奇匠按键26（抬起）	F8
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey27Up	键鼠：奇匠按键27（抬起）	F9
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey28Up	键鼠：奇匠按键28（抬起）	F10
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey29Up	键鼠：奇匠按键29（抬起）	`
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey30Up	键鼠：奇匠按键30（抬起）	-
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey31Up	键鼠：奇匠按键31（抬起）	=
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey32Up	键鼠：奇匠按键32（抬起）	[
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey33Up	键鼠：奇匠按键33（抬起）	,
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey34Up	键鼠：奇匠按键34（抬起）	.
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey35Up	键鼠：奇匠按键35（抬起）	/
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey36Up	键鼠：奇匠按键36（抬起）	↑
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey37Up	键鼠：奇匠按键37（抬起）	↓
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey38Up	键鼠：奇匠按键38（抬起）	←
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey39Up	键鼠：奇匠按键39（抬起）	→

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey40Up	键鼠：奇匠按键40（抬起）	右Ctrl
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey41Up	键鼠：奇匠按键41（抬起）	右Shift
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey42Up	键鼠：奇匠按键42（抬起）	Backspace
Enum.KeyEventType	KeyboardCrafts personKey43Up	键鼠：奇匠按键43（抬起）	CapsLock
Enum.KeyEventType	KeyboardMoveForwardKeyUp	键鼠：向前移动（抬起）	W
Enum.KeyEventType	KeyboardMoveBackwardKeyUp	键鼠：向后移动（抬起）	S
Enum.KeyEventType	KeyboardMoveLeftKeyUp	键鼠：向左移动（抬起）	A
Enum.KeyEventType	KeyboardMoveRightKeyUp	键鼠：向右移动（抬起）	D
Enum.KeyEventType	KeyboardSwitchToWalkOrRunKeyUp	键鼠：切换行走/奔跑状态（抬起）	左Ctrl
Enum.KeyEventType	KeyboardSprintKeyUp	键鼠：冲刺（抬起）	鼠标右键
Enum.KeyEventType	KeyboardJumpKeyUp	键鼠：跳跃（抬起）	Space
Enum.KeyEventType	KeyboardDropKeyUp	键鼠：落下（抬起）	X
Enum.KeyEventType	KeyboardOpenShortcutWheelKeyUp	键鼠：呼出快捷轮盘（抬起）	Tab
Enum.KeyEventType	KeyboardInteractKeyUp	键鼠：拾取/交互（抬起）	F
Enum.KeyEventType	KeyboardNormalAttackKeyUp	键鼠：普通攻击（抬起）	鼠标左键
Enum.KeyEventType	KeyboardCharacterSkill1KeyUp	键鼠：角色技能1（抬起）	E
Enum.KeyEventType	KeyboardCharacterSkill2KeyUp	键鼠：角色技能2（抬起）	Q
Enum.KeyEventType	KeyboardCharacterSkill3KeyUp	键鼠：角色技能3（抬起）	R
Enum.KeyEventType	KeyboardCharacterSkill4KeyUp	键鼠：角色技能4（抬起）	T

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey1Down	手柄：奇匠按键1（按下）	十字键左
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey2Down	手柄：奇匠按键2（按下）	十字键下
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey3Down	手柄：奇匠按键3（按下）	LT
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey4Down	手柄：奇匠按键4（按下）	LB + Y
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey5Down	手柄：奇匠按键5（按下）	LB + X
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey6Down	手柄：奇匠按键6（按下）	LB + A
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey7Down	手柄：奇匠按键7（按下）	LB + 十字键上
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey8Down	手柄：奇匠按键8（按下）	LB + 十字键右
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey9Down	手柄：奇匠按键9（按下）	LB + 十字键左
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey10Down	手柄：奇匠按键10（按下）	LB + 十字键下
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey11Down	手柄：奇匠按键11（按下）	LB + RB
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey12Down	手柄：奇匠按键12（按下）	LB + LT
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey13Down	手柄：奇匠按键13（按下）	LB + RT
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey14Down	手柄：奇匠按键14（按下）	LB + LS(按下)
Enum.KeyEventType	ControllerSprintKeyDown	手柄：冲刺（按下）	RB

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.KeyEventType	ControllerJump KeyDown	手柄：跳跃（按下）	A
Enum.KeyEventType	ControllerInteract KeyDown	手柄：拾取/交互（按下）	X
Enum.KeyEventType	ControllerNormalAttack KeyDown	手柄：普通攻击（按下）	B
Enum.KeyEventType	ControllerCharacterSkill1 KeyDown	手柄：角色技能1（按下）	RT
Enum.KeyEventType	ControllerCharacterSkill2 KeyDown	手柄：角色技能2（按下）	Y
Enum.KeyEventType	ControllerCharacterSkill3 KeyDown	手柄：角色技能3（按下）	十字键上
Enum.KeyEventType	ControllerCharacterSkill4 KeyDown	手柄：角色技能4（按下）	十字键右
Enum.KeyEventType	ControllerMenuConfirm KeyDown	手柄：菜单确认（按下）	—（由手柄导航配置决定）
Enum.KeyEventType	ControllerMenuBack KeyDown	手柄：菜单返回（按下）	—（由手柄导航配置决定）
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey1Up	手柄：奇匠按键1（抬起）	十字键左
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey2Up	手柄：奇匠按键2（抬起）	十字键下
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey3Up	手柄：奇匠按键3（抬起）	LT
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey4Up	手柄：奇匠按键4（抬起）	LB + Y
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey5Up	手柄：奇匠按键5（抬起）	LB + X
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey6Up	手柄：奇匠按键6（抬起）	LB + A
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey7Up	手柄：奇匠按键7（抬起）	LB + 十字键上
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey8Up	手柄：奇匠按键8（抬起）	LB + 十字键右
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey9Up	手柄：奇匠按键9（抬起）	LB + 十字键左

枚举名	枚举值	说明	默认物理键
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey10Up	手柄：奇匠按键10（抬起）	LB + 十字键下
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey11Up	手柄：奇匠按键11（抬起）	LB + RB
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey12Up	手柄：奇匠按键12（抬起）	LB + LT
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey13Up	手柄：奇匠按键13（抬起）	LB + RT
Enum.KeyEventType	ControllerCraftspersonKey14Up	手柄：奇匠按键14（抬起）	LB + LS(按下)
Enum.KeyEventType	ControllerSprintKeyUp	手柄：冲刺（抬起）	RB
Enum.KeyEventType	ControllerJumpKeyUp	手柄：跳跃（抬起）	A
Enum.KeyEventType	ControllerInteractKeyUp	手柄：拾取/交互（抬起）	X
Enum.KeyEventType	ControllerNormalAttackKeyUp	手柄：普通攻击（抬起）	B
Enum.KeyEventType	ControllerCharacterSkill1KeyUp	手柄：角色技能1（抬起）	RT
Enum.KeyEventType	ControllerCharacterSkill2KeyUp	手柄：角色技能2（抬起）	Y
Enum.KeyEventType	ControllerCharacterSkill3KeyUp	手柄：角色技能3（抬起）	十字键上
Enum.KeyEventType	ControllerCharacterSkill4KeyUp	手柄：角色技能4（抬起）	十字键右
Enum.KeyEventType	ControllerMenuConfirmKeyUp	手柄：菜单确认（抬起）	—（由手柄导航配置决定）
Enum.KeyEventType	ControllerMenuBackKeyUp	手柄：菜单返回（抬起）	—（由手柄导航配置决定）

基础类型与枚举

Color 是脚本中的颜色类型；EnumItem 与枚举系统收录全部内置枚举（缓动类型、设备、舞台模式、文本对齐、图片填充等 24 张枚举表），供控件属性与事件参数使用。

Color

§ 4

(1)构造函数

构造函数	返回值	说明
Color(r: number, g: number, b: number, a: number?)	ColorValue	由 0-255 RGBA 创建颜色；a 可省略，也可传 nil。传nil时等同于255（不透明）

(2)函数

函数	返回值	说明
Color.FromRGB(r: number, g: number, b: number)	ColorValue	由 0-255 RGB 创建颜色
Color.FromRGBA(r: number, g: number, b: number, a: number?)	ColorValue	由 0-255 RGBA 创建颜色；a 可省略或传 nil。传nil时等同于255（不透明）
Color.ToRGBA(colorValue: ColorValue)	r, g, b, a: number	将颜色拆分为0-255的RGBA四个值

EnumItem

§ 10

(1)字段

字段	类型	访问	说明
Name	string	只读	枚举值名称
FullName	string	只读	枚举值完整名称
EnumType	string	只读	枚举类型名称

枚举系统

§ 11

(1)Enum.EaseType

枚举名	枚举值	说明
Enum.EaseType	Linear	线性
Enum.EaseType	InSine	正弦缓入
Enum.EaseType	OutSine	正弦缓出
Enum.EaseType	InOutSine	正弦缓入缓出
Enum.EaseType	InQuad	二次缓入
Enum.EaseType	OutQuad	二次缓出
Enum.EaseType	InOutQuad	二次缓入缓出
Enum.EaseType	InCubic	三次缓入
Enum.EaseType	OutCubic	三次缓出
Enum.EaseType	InOutCubic	三次缓入缓出
Enum.EaseType	InQuart	四次缓入
Enum.EaseType	OutQuart	四次缓出
Enum.EaseType	InOutQuart	四次缓入缓出
Enum.EaseType	InQuint	五次缓入
Enum.EaseType	OutQuint	五次缓出
Enum.EaseType	InOutQuint	五次缓入缓出
Enum.EaseType	InExpo	指数缓入
Enum.EaseType	OutExpo	指数缓出
Enum.EaseType	InOutExpo	指数缓入缓出
Enum.EaseType	InCirc	圆形缓入
Enum.EaseType	OutCirc	圆形缓出
Enum.EaseType	InOutCirc	圆形缓入缓出
Enum.EaseType	InBack	回弹缓入
Enum.EaseType	OutBack	回弹缓出
Enum.EaseType	InOutBack	回弹缓入缓出
Enum.EaseType	InElastic	弹性缓入
Enum.EaseType	OutElastic	弹性缓出
Enum.EaseType	InOutElastic	弹性缓入缓出

枚举名	枚举值	说明
Enum.EaseType	InBounce	弹跳缓入
Enum.EaseType	OutBounce	弹跳缓出
Enum.EaseType	InOutBounce	弹跳缓入缓出

(2)Enum.CustomVariableEntityType

枚举名	枚举值	说明
Enum.CustomVariableEntityType	Level	关卡
Enum.CustomVariableEntityType	PlayerSelf	玩家自身
Enum.CustomVariableEntityType	AvatarSelf	角色自身

(3)Enum.Device

枚举名	枚举值	说明
Enum.Device	KeyboardAndMouse	键鼠
Enum.Device	Mobile	移动端触屏
Enum.Device	Controller	主机手柄
Enum.Device	MobileController	移动端手柄

(4)Enum.StageMode

枚举名	枚举值	说明
Enum.StageMode	Beyond	超限模式
Enum.StageMode	Classic	经典模式

(5)Enum.LanguageType

枚举名	枚举值	说明
Enum.LanguageType	LanguageNone	未指定
Enum.LanguageType	LanguageEng	英语
Enum.LanguageType	LanguageChs	简体中文
Enum.LanguageType	LanguageCht	繁体中文
Enum.LanguageType	LanguageFra	法语
Enum.LanguageType	LanguageDeu	德语
Enum.LanguageType	LanguageSpa	西班牙语

枚举名	枚举值	说明
Enum.LanguageType	LanguagePor	葡萄牙语
Enum.LanguageType	LanguageRus	俄语
Enum.LanguageType	LanguageJpn	日语
Enum.LanguageType	LanguageKor	韩语
Enum.LanguageType	LanguageTha	泰语
Enum.LanguageType	LanguageVie	越南语
Enum.LanguageType	LanguageInd	印度尼西亚语
Enum.LanguageType	LanguageTur	土耳其语
Enum.LanguageType	LanguageIta	意大利语

(6)Enum.ParamType

枚举名	枚举值	说明
Enum.ParamType	Entity	实体
Enum.ParamType	EntityList	实体列表
Enum.ParamType	Int	整数
Enum.ParamType	IntList	整数列表
Enum.ParamType	Bool	布尔值
Enum.ParamType	BoolList	布尔值列表
Enum.ParamType	Float	浮点数
Enum.ParamType	FloatList	浮点数列表
Enum.ParamType	String	字符串
Enum.ParamType	StringList	字符串列表
Enum.ParamType	Vector3	三维向量
Enum.ParamType	Vector3List	三维向量列表
Enum.ParamType	Guid	GUID
Enum.ParamType	GuidList	GUID 列表
Enum.ParamType	ConfigId	配置 ID
Enum.ParamType	PrefabId	元件 ID
Enum.ParamType	ConfigIdList	配置 ID 列表
Enum.ParamType	PrefabIdList	元件 ID 列表

(7)Enum.CursorEventType

枚举名	枚举值	说明
Enum.CursorEventType	CursorDown	光标按下
Enum.CursorEventType	CursorUp	光标抬起
Enum.CursorEventType	CursorEnter	光标进入检测区域
Enum.CursorEventType	CursorExit	光标离开检测区域
Enum.CursorEventType	CursorDrag	光标拖拽
Enum.CursorEventType	CursorBeginDrag	开始拖拽
Enum.CursorEventType	CursorEndDrag	结束拖拽
Enum.CursorEventType	CursorClick	完成点击

(8)Enum.ScrollDirection

枚举名	枚举值	说明
Enum.ScrollDirection	Horizontal	水平滚动
Enum.ScrollDirection	Vertical	垂直滚动

(9)Enum.ScrollLayoutConstraint

枚举名	枚举值	说明
Enum.ScrollLayoutConstraint	AutoWrap	自动换行布局
Enum.ScrollLayoutConstraint	Fixed	固定行数或列数布局

(10)Enum.ScrollAlignType

枚举名	枚举值	说明
Enum.ScrollAlignType	Bottom	底部对齐
Enum.ScrollAlignType	Center	居中对齐
Enum.ScrollAlignType	Top	顶部对齐

(11)Enum.ControllerNavigationDir

枚举名	枚举值	说明
Enum.ControllerNavigationDir	Up	向上
Enum.ControllerNavigationDir	Down	向下
Enum.ControllerNavigationDir	Left	向左
Enum.ControllerNavigationDir	Right	23 向右

(12)Enum.ControllerNavigationEventType

枚举名	枚举值	说明
Enum.ControllerNavigationEventType	Confirm	确认
Enum.ControllerNavigationEventType	Cancel	取消
Enum.ControllerNavigationEventType	Focus	进入聚焦
Enum.ControllerNavigationEventType	LostFocus	退出聚焦
Enum.ControllerNavigationEventType	RightStickUp	右摇杆向上
Enum.ControllerNavigationEventType	RightStickDown	右摇杆向下
Enum.ControllerNavigationEventType	RightStickRight	右摇杆向右
Enum.ControllerNavigationEventType	RightStickLeft	右摇杆向左
Enum.ControllerNavigationEventType	LeftStickUp	左摇杆向上
Enum.ControllerNavigationEventType	LeftStickDown	左摇杆向下
Enum.ControllerNavigationEventType	LeftStickRight	左摇杆向右
Enum.ControllerNavigationEventType	LeftStickLeft	左摇杆向左

(13)Enum.ControllerNavigationMode

枚举名	枚举值	说明
Enum.ControllerNavigationMode	None	无导航
Enum.ControllerNavigationMode	NearestControl	导航至最近控件
Enum.ControllerNavigationMode	Specified	导航至指定控件

(14)Enum.TextHorizontalAlignment

枚举名	枚举值	说明
Enum.TextHorizontalAlignment	Left	左对齐
Enum.TextHorizontalAlignment	Middle	水平居中
Enum.TextHorizontalAlignment	Right	右对齐

(15)Enum.TextVerticalAlignment

枚举名	枚举值	说明
Enum.TextVerticalAlignment	Top	顶部对齐
Enum.TextVerticalAlignment	Middle	垂直居中
Enum.TextVerticalAlignment	Bottom	底部对齐

(16)Enum.ImageType

枚举名	枚举值	说明
Enum.ImageType	Basic	基础
Enum.ImageType	Stretch	拉伸

(17)Enum.ImageSource

枚举名	枚举值	说明
Enum.ImageSource	StaticReference	静态引用
Enum.ImageSource	Item	道具
Enum.ImageSource	Equipment	装备
Enum.ImageSource	Skill	技能
Enum.ImageSource	UnitStatus	单位状态
Enum.ImageSource	Faction	阵营
Enum.ImageSource	Currency	货币
Enum.ImageSource	Prefab	元件

(18)Enum.ImageFillType

枚举名	枚举值	说明
Enum.ImageFillType	Unused	不使用填充
Enum.ImageFillType	Horizontal	水平
Enum.ImageFillType	Vertical	垂直
Enum.ImageFillType	Radial90	90度环绕
Enum.ImageFillType	Radial180	180度环绕
Enum.ImageFillType	Radial360	360度环绕

(19)Enum.ImageFillHorizontalType

枚举名	枚举值	说明
Enum.ImageFillHorizontalType	Left	从左侧开始
Enum.ImageFillHorizontalType	Right	从右侧开始

(20)Enum.ImageFillVerticalType

枚举名	枚举值	说明
Enum.ImageFillVerticalType	Bottom	从底部开始
Enum.ImageFillVerticalType	Top	从顶部开始

(21)Enum.ImageFillRadial90Type

枚举名	枚举值	说明
Enum.ImageFillRadial90Type	BottomLeft	左下
Enum.ImageFillRadial90Type	TopLeft	左上
Enum.ImageFillRadial90Type	TopRight	右上
Enum.ImageFillRadial90Type	BottomRight	右下

(22)Enum.ImageFillRadialType

枚举名	枚举值	说明
Enum.ImageFillRadialType	Bottom	底部
Enum.ImageFillRadialType	Left	左侧
Enum.ImageFillRadialType	Top	顶部
Enum.ImageFillRadialType	Right	右侧

(23)Enum.ImageMaskSoftEdgeMode

枚举名	枚举值	说明
Enum.ImageMaskSoftEdgeMode	Percentage	按比例设置边缘羽化
Enum.ImageMaskSoftEdgeMode	Pixel	按像素设置边缘羽化

(24)Enum.UIAnimationLayer

枚举名	枚举值	说明
Enum.UIAnimationLayer	AboveAllControls	所有控件之上

枚举名	枚举值	说明
Enum.UIAnimationLayer	BelowAllControls	所有控件之下

全局对象

Script 表示挂载在元件上的脚本实例，负责属性读写与协程调度；game 是客户端运行时的全局表，提供 UI 层级、输入聚焦、补间动画、服务器信号、本地化与音效等跨对象能力。

Script

§ 5

表示脚本实例。运行时通过全局变量 `script` 提供当前脚本实例。

(1) 字段

字段	类型	访问	说明
alive	boolean	只读	脚本实例是否存活
scriptMappingId	integer	只读	脚本映射ID
object	any	只读	脚本所挂载的宿主对象
path	string	只读	脚本路径
enabled	boolean	读写	脚本启用状态

(2) 方法

方法	返回值	说明
script:GetParam(paramName: string)	any	按变量名称 <code>paramName</code> 读取当前脚本内对应变量的参数
script:Invoke(funcName: string, ...: any)	—	在UI脚本内定义的全局方法（脚本内环境）；调用当前脚本中名称为 <code>funcName</code> 的函数；参数应使用运行时支持的可传递类型
script:EnableUpdate(enabled: boolean)	—	控制当前脚本的 Tick 更新； <code>false</code> 关闭， <code>true</code> 重新启用
script:RegisterServerSignalHandler(signalName: string, callback: fun(signalName: string, signalParams: any[]))	—	注册 <code>signalName</code> 对应的服务器信号监听；回调参数依次为信号名称和信号参数数组
script:UnregisterServerSignalHandler(signalName: string)	—	移除 <code>signalName</code> 对应的服务器信号监听

方法	返回值	说明
<code>script:RegisterCustomVariableChangedHandler(entityType: CustomVariableEntityType, customVariableName: string, callback: fun(entityType: CustomVariableEntityType, customVariableName: string))</code>	—	监听 <code>entityType</code> 和 <code>customVariableName</code> 对应的全局自定义变量变化；回调仅提供实体类型和变量名称，当前值需通过 <code>game.GetGlobalCustomVariableValue</code> 读取
<code>script:UnregisterCustomVariableChangedHandler(entityType: CustomVariableEntityType, customVariableName: string)</code>	—	移除 <code>entityType</code> 和 <code>customVariableName</code> 对应的自定义变量监听

game

§ 6

`game` 是客户端运行时提供的全局表。以下函数均使用点号调用。

(1) UI 与层级

函数	返回值	说明
<code>game.InstantiateClientUIControl(controlPrefabIndex: integer, parent: ClientUIBaseControl)</code>	<code>ClientUIBaseControl</code>	根据已配置的控件模板索引，在 <code>parent</code> 下创建控件实例
<code>game.DestroyClientUIControl(control: ClientUIBaseControl)</code>	—	销毁指定客户端控件实例
<code>game.GetClientUIControl(controlId: integer)</code>	<code>ClientUIBaseControl</code>	按客户端控件运行时ID获取控件
<code>game.FindClientUIRoot(nodeName: string)</code>	<code>ClientUIBaseControl</code>	查找名称为 <code>nodeName</code> 的 UI 根控件
<code>game.GetClientUIRoots()</code>	<code>ClientUIBaseControl[]</code>	获取全部 UI 根控件。即实际显示的客户端控件容器画布中的默认容器节点
<code>game.GetUICanvasSize()</code>	<code>x, y: number</code>	获取 UI 画布宽高
<code>game.GetCursorUIPos()</code>	<code>x, y: number</code>	获取光标 UI 坐标

(2) 输入与聚焦

读取摇杆轴值后，可按交互需求应用有限数检查、死区、范围钳制与坐标系转换。

函数	返回值	说明
<code>game.GetDevice()</code>	<code>Device</code>	获取当前输入设备类型
<code>game.SetControllerFocus(control: ClientUIBaseControl)</code>	—	设置手柄当前聚焦控件
<code>game.GetControllerFocus()</code>	<code>ClientUIBaseControl</code>	获取当前聚焦控件

函数	返回值	说明
game.GetControllerLeftStickAxis() ()	horizontal, vertical: number	获取左摇杆轴值
game.GetControllerRightStickAxis() ()	horizontal, vertical: number	获取右摇杆轴值

(3)补间动画、服务器信号与自定义变量

函数	返回值	说明
game.Tween(object: any, tweenDataTable: table, duration: number)	Tween	按目标字段和持续时间为对象创建补间动画。传入参数分别为传入对象、传入对象的tweenable字段名为键，目标值为值组成的table，持续时间。
game.TweenSequence()	TweenSequence	创建空的补间动画序列
game.ServerSignal(signalName: string)	ServerSignal	使用服务器约定的信号名称 <code>signalName</code> 创建服务器信号
game.GetGlobalCustomVariableValue(entityType: CustomVariableEntityType, customVariableName: string)	any	读取 <code>entityType</code> 和 <code>customVariableName</code> 对应的全局自定义变量，支持复杂变量结构（列表、字典、结构体）

(4)关卡、音效与本地化

函数	返回值	说明
game.PauseLevelTime(pause: boolean)	—	单人模式下设置关卡时停状态； <code>true</code> 开启， <code>false</code> 关闭；不暂停脚本自身
game.IsLevelTimePaused()	boolean	查询是否处于关卡时停
game.PlayAudio2D(audioId: integer)	integer	按已配置的音效 ID 播放 2D 音效，并返回音效实例 ID
game.StopAudio(audioInstanceId: integer)	—	停止指定音效实例
game.IsAudioAlive(audioInstanceId: integer)	boolean	查询音效实例是否存活
game.GetLanguageType()	LanguageType	获取当前语言
game.GetStageMode()	StageMode	获取当前关卡模式
game.IsTestPlay()	boolean	查询当前是否处于测试游玩状态
game.GetText(textMapId: string)	string	按已配置的文本映射 ID 获取本地化文本

动画与通信

Tween 与 TweenSequence 提供单段与序列补间动画；ServerSignal 用于客户端与服务器之间的信号通信。

Tween

§ 7

补间动画类，用于对目标对象的 Tweenable 字段进行插值。

(1) 创建

函数	返回值	说明
<code>game.Tween(object: any, tweenDataTable: table, duration: number)</code>	Tween	按目标字段和持续时间为对象创建补间动画。传入参数分别为传入对象、传入对象的 tweenable 字段名为键，目标值为值组成的 table，持续时间。

(2) 方法

方法	返回值	说明
<code>Tween:SetEase(easeType: EaseType)</code>	Tween	设置缓动类型并返回当前实例
<code>Tween:SetRelative(relative: boolean)</code>	Tween	设置 <code>tweenDataTable</code> 中目标值的解释方式； <code>false</code> 表示绝对目标值， <code>true</code> 表示相对当前值的增量
<code>Tween:Play()</code>	Tween	开始播放并返回当前实例
<code>Tween:Pause()</code>	—	暂停并保留当前进度
<code>Tween:Resume()</code>	—	从暂停处继续播放
<code>Tween:Restart()</code>	—	回到初始状态并重新播放
<code>Tween:Complete()</code>	—	立即切换到结束状态并完成
<code>Tween:Kill(complete: boolean)</code>	—	销毁实例； <code>true</code> 表示先切换到结束状态并触发完成回调， <code>false</code> 表示保持当前状态结束且不触发完成回调
<code>Tween:SetOnComplete(onComplete: fun())</code>	Tween	设置全部循环完成后的回调并返回当前实例
<code>Tween:SetOnStepComplete(onStepComplete: fun())</code>	Tween	设置步骤完成回调并返回当前实例
<code>Tween:SetLoops(times: integer)</code>	Tween	设置循环次数并返回当前实例；负数表示无限循环

将多个补间动画补间动画、间隔和回调编排到同一时间线上。

(1) 创建

函数	返回值	说明
<code>game.TweenSequence()</code>	<code>TweenSequence</code>	创建空的补间动画序列

(2) 方法

方法	返回值	说明
<code>TweenSequence.Append(tween: Tween)</code>	<code>TweenSequence</code>	在序列末尾接入补间动画补间动画
<code>TweenSequence.AppendInterval(interval: number)</code>	<code>TweenSequence</code>	在序列末尾接入指定秒数的等待时间
<code>TweenSequence.AppendCallback(callback: fun())</code>	<code>TweenSequence</code>	在序列末尾接入回调
<code>TweenSequence.Join(tween: Tween)</code>	<code>TweenSequence</code>	与当前队尾步骤同时播放；该步骤以最晚结束者为准
<code>TweenSequence.Insert(time: number, tween: Tween)</code>	<code>TweenSequence</code>	在指定时间点插入并行补间动画补间动画
<code>TweenSequence.InsertCallback(time: number, callback: fun())</code>	<code>TweenSequence</code>	在指定时间点插入回调
<code>TweenSequence.Play()</code>	<code>TweenSequence</code>	开始播放并返回当前实例
<code>TweenSequence.Pause()</code>	—	暂停序列
<code>TweenSequence.Resume()</code>	—	继续播放序列
<code>TweenSequence.Restart()</code>	—	回到初始状态并重新播放
<code>TweenSequence.Complete()</code>	—	立即完成整个序列
<code>TweenSequence.Kill(complete: boolean)</code>	—	销毁序列； <code>true</code> 表示先完成， <code>false</code> 表示保持当前状态结束
<code>TweenSequence.SetOnComplete(onComplete: fun())</code>	<code>TweenSequence</code>	设置整个序列完成回调并返回当前实例
<code>TweenSequence.SetOnStepComplete(onStepComplete: fun())</code>	<code>TweenSequence</code>	设置步骤完成回调并返回当前实例
<code>TweenSequence.SetLoops(times: integer)</code>	<code>TweenSequence</code>	设置循环次数并返回当前实例；负数表示无限循环

创建并向服务器发送信号。参数按服务器约定依次添加。

(1)创建

函数	返回值	说明
game.ServerSignal(signalName: string)	ServerSignal	使用服务器约定的信号名称 <code>signalName</code> 创建服务器信号

(2)方法

方法	返回值	说明
ServerSignal:AddParam(paramType: ParamType, paramValue: any)	—	<code>paramType</code> 指定参数类型， <code>paramValue</code> 指定参数值
ServerSignal:SendSignal()	—	发送已构建的服务器信号
ServerSignal:AddInt(intValue: integer)	—	添加整数参数
ServerSignal:AddIntList(intListValue: integer[])	—	添加整数列表参数
ServerSignal:AddFloat(floatValue: number)	—	添加浮点数参数
ServerSignal:AddFloatList(floatListValue: number[])	—	添加浮点数列表参数
ServerSignal:AddString(stringValue: string)	—	添加字符串参数
ServerSignal:AddStringList(stringListValue: string[])	—	添加字符串列表参数
ServerSignal:AddVector3(vector3Value: table)	—	添加三维向量参数；传入以x,y,z为键，目标值为值组成的table
ServerSignal:AddVector3List(vector3ListValue: table[])	—	添加三维向量列表参数；传入以x,y,z为键，目标值为值组成的table列表。
ServerSignal:AddBool(boolValue: boolean)	—	添加布尔值参数
ServerSignal:AddBoolList(boolListValue: boolean[])	—	添加布尔值列表参数
ServerSignal:AddGuid(guidValue: integer)	—	添加 GUID 参数
ServerSignal:AddGuidList(guidListValue: integer[])	—	添加 GUID 列表参数
ServerSignal:AddEntity(entityValue: integer)	—	添加实体参数
ServerSignal:AddEntityList(entityListValue: integer[])	—	添加实体列表参数

方法	返回值	说明
ServerSignal:AddPrefabId(prefabIdValue: integer)	—	添加元件 ID 参数
ServerSignal:AddPrefabIdList(prefabIdListValue: integer[])	—	添加元件 ID 列表参数
ServerSignal:AddConfigId(configIdValue: integer)	—	添加配置 ID 参数
ServerSignal:AddConfigIdList(configIdListValue: integer[])	—	添加配置 ID 列表参数

CHAPTER 05

客户端控件

全部客户端 UI 控件的完整参考：所有控件继承 ClientUIBaseControl，按用途派生图片、文本框、文本窗口、预设按钮、光标事件区、滚动网格、按键提示、动画、全屏动画、容器与引用控件。

客户端控件 § 12

(1)继承关系

所有具体控件都继承 ClientUIBaseControl：

类型	控件名
ClientUIImageControl	图片
ClientUITextBoxControl	文本框
ClientUITextWindowControl	文本视窗
ClientUIPresetButtonControl	预设按钮
ClientUICursorEventAreaControl	光标检测区域
ClientUIGridScrollerControl	网格视窗
ClientUIKeyHintControl	按键提示
ClientUIAnimationControl	界面动效

33

类型	控件名
ClientUIFullscreenAnimationControl	全屏动效
ClientUIContainerControl	容器节点
ClientUIReferenceControl	模板引用控件

ClientUIBaseControl

§ 13

客户端控件基类，提供层级、布局、脚本访问、输入监听与手柄导航。

(1) 字段

字段	类型	访问	说明
alive	boolean	只读	控件是否存活
id	integer	只读	运行时ID
prefabIndex	integer	只读	控件模板索引
active	boolean	只读	激活状态； <code>true</code> 时控件可见且挂载脚本逻辑运行， <code>false</code> 时控件不可见且脚本逻辑停止运行。默认为false。
activeInHierarchy	boolean	只读	计入全部父级后的实际激活状态
visible	boolean	只读	仅控制可见性，不改变激活状态或脚本逻辑运行状态
name	string	读写	控件名称
parent	ClientUIBaseControl	读写	父控件
anchoredPositionX, anchoredPositionY	number	读写	位置、Tweenable
sizeDeltaX, sizeDeltaY	number	读写	大小差异、Tweenable
anchorMinX, anchorMinY	number	读写	最小锚点、Tweenable
anchorMaxX, anchorMaxY	number	读写	最大锚点、Tweenable
pivotX, pivotY	number	读写	中心、Tweenable
localScaleX, localScaleY, localScaleZ	number	读写	缩放、Tweenable

字段	类型	访问	说明
localRotationX,localRotationY,localRotationZ	number	读写	旋转、Tweenable
canControllerFocus	boolean	读写	可被手柄导航摇杆聚焦

(2)层级与可见性

复用列表生成的列表项不保证同级排序结果稳定。

方法	返回值	说明
GetChildren()	ClientUIBaseControl[]	获取直接子控件
GetChild(name)	ClientUIBaseControl	获取当前控件中名称为 <code>name</code> 的直接子控件
FindChild(path)	ClientUIBaseControl	按路径查找子控件
SetActive(active)	—	设置激活状态；关闭后控件不可见且挂载脚本逻辑停止运行。
SetVisible(visible)	—	仅设置可见性，不改变激活状态，也不停止脚本逻辑
GetSiblingIndex()	integer	获取同级排序索引；返回值范围为 0 到父控件的子控件数量减一
SetSiblingIndex(index)	boolean	设置同级排序索引；index 范围为 0 到父控件的子控件数量减一；数值越大通常越靠后、显示越靠上
SetAsFirstSibling()	boolean	移到同级首位
SetAsLastSibling()	boolean	移到同级末位

(3)布局与变换

父子层级中的位移、缩放、可见性、Alpha、镜像与裁剪效果由运行时 UI 层级共同决定；使用组合布局时应验证实际显示结果。

方法	返回值	说明
GetAnchoredPosition()	x, y	无父层级时，以画布左下为原点获取位置；存在父层级时，获取与父层级中心的相对偏移。
SetAnchoredPosition(x, y)	—	无父层级时，以画布左下为原点设置位置；存在父层级时，设置与父层级中心的相对偏移。
GetSizeDelta()	x, y	获取大小
SetSizeDelta(x, y)	—	设置大小
GetAnchorMin()	x, y	获取最小锚点
SetAnchorMin(x, y)	—	³⁵ 设置最小锚点

方法	返回值	说明
GetAnchorMax()	x, y	获取最大锚点
SetAnchorMax(x, y)	—	设置最大锚点
GetPivot()	x, y	获取中心
SetPivot(x, y)	—	设置中心
GetLocalScale()	x, y, z	获取缩放
SetLocalScale(x, y, z)	—	设置缩放
GetLocalRotation()	x, y, z	获取旋转
SetLocalRotation(x, y, z)	—	设置旋转

(4)脚本访问

返回的脚本实例可能因销毁而不再存活，使用前检查 `script.alive`。

方法	返回值	说明
GetScriptByPath(scriptPath)	Script	按路径获取挂载脚本
GetScript(scriptMappingId)	Script	按脚本映射ID获取脚本
GetScripts()	Script[]	获取控件上全部脚本

(5)键鼠/手柄按键事件

方法	返回值	说明
AddKeyListener(eventType, callback)	—	注册指定按键事件监听；回调返回 <code>boolean</code> ；移除单个监听时需保留该回调引用。同一个容器中，如果交互按键事件被lua回调响应，并标记为已处理，容器内的其他按键不会也响应此次按键事件
RemoveKeyListener(eventType, callback)	—	移除指定按键事件和回调的监听；回调必须与注册时的引用相同
RemoveKeyEventListeners(eventType)	—	移除指定按键事件的全部监听
RemoveAllKeyListenerListeners()	—	移除全部按键事件监听

(6)手柄导航事件

方法	返回值	说明
AddNavigationEventListener(eventType, callback)	—	注册指定手柄导航事件监听
RemoveNavigationEventListener(eventType, callback)	—	移除指定手柄导航事件和回调的监听

方法	返回值	说明
RemoveNavigationEventListeners(eventType)	—	移除指定手柄导航事件的全部监听
RemoveAllNavigationEventListeners()	—	移除全部手柄导航事件监听

(7)手柄导航配置

方法	返回值	说明
SetControllerNavigation(navigationDir, navigationMode, navigationTarget)	—	设置指定方向的导航模式和目标控件；目标可以为 <code>nil</code>
GetControllerNavigation(navigationDir)	navigationMode, navigationTarget	获取指定方向的导航模式和目标控件

ClientUIImageControl

§ 14

图片控件，用于显示图片并控制颜色、遮罩与填充效果。

(1)字段

字段	类型	访问	说明
imageSource	ImageSource	只读	图片来源
imageId	integer	只读	图片 ID
imageColor	ColorValue	读写	图片颜色、Tweenable
imageType	ImageType	读写	基础或拉伸类型
enableMask	boolean	读写	是否启用遮罩
enableSoftEdge	boolean	读写	是否启用边缘羽化
softEdgeMode	ImageMaskSoftEdgeMode	读写	边缘羽化模式
softEdgeWidthX	number	读写	水平边缘羽化宽度、Tweenable
softEdgeWidthY	number	读写	垂直边缘羽化宽度、Tweenable
horizontalSoftRange	number	读写	水平边缘羽化范围、Tweenable
verticalSoftRange	number	读写	垂直边缘羽化范围、Tweenable

字段	类型	访问	说明
reverseMaskArea	boolean	读写	是否反转遮罩区域
fillType	ImageFillType	读写	当前填充方式
fillHorizontalType	ImageFillHorizontalType	读写	水平填充方向
fillVerticalType	ImageFillVerticalType	读写	垂直填充方向
fillRadial90Type	ImageFillRadial90Type	读写	90度环绕起点
fillRadialType	ImageFillRadialType	读写	180度环绕和 360度环绕的起点
fillAmount	number	读写、Tweenable	进度

(2)方法

方法	返回值	说明
SetImage(imageSource, imageId)	—	设置图片来源与图片 ID
SetSoftEdgeWidth(widthX, widthY)	—	设置水平与垂直边缘羽化宽度
SetFillUnused()	—	设置为不使用填充
SetFillHorizontal(fillHorizontalType, fillAmount)	—	设置水平填充
SetFillVertical(fillVerticalType, fillAmount)	—	设置垂直填充
SetFillRadial90(fillRadial90Type, fillAmount)	—	设置 90度环绕填充
SetFillRadial180(fillRadialType, fillAmount)	—	设置 180度环绕填充
SetFillRadial360(fillRadialType, fillAmount)	—	设置 360度环绕填充

ClientUITextBoxControl

§ 15

文本框控件，用于显示普通文本。

(1)字段

字段	类型	访问	说明
text	string	读写	显示文本

字段	类型	访问	说明
fontSize	integer	读写	字号，Tweenable
fontColor	ColorValue	读写	字色，Tweenable
bgColor	ColorValue	读写	背景色，Tweenable
enableOutline	boolean	读写	是否启用描边
outlineColor	ColorValue	读写	描边色，Tweenable
horizontalAlignment	TextHorizontalAlignment	读写	水平对齐
verticalAlignment	TextVerticalAlignment	读写	垂直对齐
adaptiveFontSize	boolean	读写	字号自适应
minimumFontSize	integer	读写	字号自适应的最小字号，Tweenable

ClientUITextViewControl

§ 16

文本视窗控件，用于显示可滚动的文本。

(1) 字段

字段	类型	访问	说明
interactable	boolean	读写	是否可交互；与 <code>showScrollBar</code> 同时为 <code>false</code> 时，手柄无法滚动文本视窗
showScrollBar	boolean	读写	是否显示滚动条
text	string	读写	显示文本
fontSize	integer	读写	字号，Tweenable
fontColor	ColorValue	读写	字色，Tweenable
bgColor	ColorValue	读写	背景色，Tweenable
enableOutline	boolean	读写	是否启用描边
outlineColor	ColorValue	读写	描边色，Tweenable
horizontalAlignment	TextHorizontalAlignment	读写	水平对齐
verticalAlignment	TextVerticalAlignment	读写	垂直对齐
adaptiveFontSize	boolean	39 读写	字号自适应

字段	类型	访问	说明
minimumFontSize	integer	读写	字号自适应的最小字号，Tweenable

ClientUIPresetButtonControl

§ 17

预设按钮控件，提供按钮交互与光标事件监听。

(1) 字段

字段	类型	访问	说明
interactable	boolean	读写	是否可交互
clickAudioId	integer	读写	点击音效 ID
raycastTarget	boolean	读写	可被光标射线检测

(2) 方法

方法	返回值	说明
AddCursorEventListener(eventType, callback)	—	注册指定光标事件监听；回调接收 <code>CursorEventData</code>
RemoveCursorEventListener(eventType, callback)	—	移除指定光标事件和回调的监听
RemoveCursorEventListeners(eventType)	—	移除指定光标事件的全部监听
RemoveAllCursorEventListeners()	—	移除全部光标事件监听
SimulateCursorClick()	—	按顺序模拟 <code>CursorDown</code> 、 <code>CursorUp</code> 与 <code>CursorClick</code>

ClientUICursorEventAreaControl

§ 18

光标检测区域控件，检测该控件区域内的光标事件。

(1) 字段

字段	类型	访问	说明
raycastTarget	boolean	读写	可被光标射线检测

(2)方法

方法	返回值	说明
AddCursorEventListener(eventType, callback)	—	注册指定光标事件监听；回调接收 <code>CursorEventData</code>
RemoveCursorEventListener(eventType, callback)	—	移除指定光标事件和回调的监听
RemoveCursorEventListeners(eventType)	—	移除指定光标事件的全部监听
RemoveAllCursorEventListeners()	—	移除全部光标事件监听
SimulateCursorClick()	—	按顺序模拟 <code>CursorDown</code> 、 <code>CursorUp</code> 与 <code>CursorClick</code>

CursorEventData

§ 19

(1)字段

字段	类型	访问	说明
dragging	boolean	只读	当前是否在拖拽
touchId	integer	只读	触点 ID

(2)方法

方法	返回值	说明
CursorEventData.GetUIPos()	x, y: number	以画布左下角为原点，获取当前屏幕 UI 坐标。坐标比例和布局坐标一致。
CursorEventData.GetPressUIPos()	x, y: number	获取按下时的屏幕 UI 坐标
CursorEventData.GetUIPosDelta()	x, y: number	获取本次事件的屏幕 UI 位移

ClientUIGridScrollerControl

§ 20

网格视窗控件，用于显示和滚动复用列表项。

(1)字段

字段	类型	访问	说明
itemCount	integer	只读	列表项数量
itemPrefabIndex	integer	读写	列表项控件模板索引

字段	类型	访问	说明
raycastTarget	boolean	读写	可被光标射线检测
showScrollBar	boolean	读写	是否显示滚动条
interactable	boolean	读写	是否可交互
scrollDirection	ScrollDirection	只读	滚动方向
layoutConstraint	ScrollLayoutConstraint	只读	列表项布局约束
layoutConstraintFixedCount	number	只读	固定布局时每行或每列的列表项数量
scrollProgress	number	读写	滚动进度、Tweenable

(2)方法

列表项索引以运行时传入和返回的 `index` 为准。

方法	返回值	说明
RefreshItems(itemCount, refreshCallback)	—	刷新列表项并逐项调用回调；刷新回调形式为 <code>fun (control: ClientUIBaseControl, index: integer)</code> ，参数依次为当前列表项控件和列表项索引
GetItemIndex(control)	integer	获取列表项控件的索引
GetItemSize()	x, y: number	获取列表项宽度与高度
GetItemSpacing()	x, y: number	获取列表项的水平与垂直间距
GetPadding()	top, bottom, left, right: number	获取内容区域的上、下、左、右内边距
ScrollToItemAt(index, scrollAlignType)	—	滚动到索引为 <code>index</code> 的列表项，并按 <code>scrollAlignType</code> 对齐
GetContentLength()	number	获取滚动内容在滚动方向上的长度

ClientUIKeyHintControl

§ 21

按键提示控件，根据当前输入设备显示对应按键。

(1)字段

字段	类型	访问	说明
keyboardKeyCode	KeyboardKeyCode	读写	键鼠按键枚举值

字段	类型	访问	说明
controllerKeyCode	ControllerKeyCode	读写	手柄按键枚举值

ClientUIAnimationControl

§ 22

界面动效控件，用于播放或停止已配置的动效。

(1) 字段

字段	类型	访问	说明
animationId	integer	读写	动效 ID
playSoundEffect	boolean	读写	是否播放动效音效
layer	UIAnimationLayer	读写	动效层级

(2) 方法

方法	返回值	说明
PlayAnimation()	—	播放界面动效
StopAnimation()	—	停止界面动效

ClientUIFullscreenAnimationControl

§ 23

全屏动效控件，用于显示覆盖界面的已配置动效。

(1) 字段

字段	类型	访问	说明
animationId	integer	读写	动效 ID
playSoundEffect	boolean	读写	是否播放动效音效

ClientUIContainerControl

§ 24

容器节点控件，用于组织子控件。

(1)字段

字段	类型	访问	说明
isolateNavigation	boolean	读写	是否隔离手柄导航
disableKeyEventPassthrough	boolean	读写	是否屏蔽按键事件穿透
disableCursorEventPassthrough	boolean	读写	是否屏蔽区域内点击事件穿透
showCursor	boolean	读写	是否显示常驻光标； CursorEvent相关方法都需设置 该参数为真后才可正常使用

ClientUIReferenceControl

§ 25

模板引用控件，用于引用已配置的控件模板。

(1)字段

字段	类型	访问	说明
referencedPrefabIndex	integer	只读	引用控件模板索引



原神 · 千星奇域

Lua API 参考手册

本手册依据米哈游官方 UGC 教程《客户端控件API文档》页面内容提取编制

数据来源 [act-webstatic.mihoyo.com · ugc-tutorial knowledge pack](https://act-webstatic.mihoyo.com/ugc-tutorial/knowledge-pack)

原神 / 千星奇域 为米哈游之商标，版权归 miHoYo / HoYoverse 所有 · 2026-09-25