

演示说明

团队：第67组 | 阶段：Phase 4 编码开发 | 日期：2026-06-05

环境说明与应用启动

1. 配置数据库并启动后端：

首先，确保设备上已安装 MySQL 数据库。

然后可以根据本地root用户的密码修改SEC-II-

2026/backend/src/main/resources/application.properties文件中的数据库连接信息。[打开配置文件](#)

```
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=ubuntu (修改为本地root用户的密码)
```

完成配置后，在项目根目录下运行以下命令启动后端服务（或者在IDE中点击按钮运行 BackendApplication.java）：

```
npm run dev:backend
```

启动成功后，后端服务将运行在 http://localhost:8080 端口。如果是首次运行，你应该会在命令台中看到类似下面的数据库初始化信息：

```
===== 开始初始化校园互助平台数据 =====

***大量数据正在写入数据库的语句内容显示（略）***
***少量初始化信息显示（略）***
***
***
***
*****

=====
===== 数据初始化完成 =====
```

或者你可以访问http://localhost:8080/hello，如果后端正常运行，你会在浏览器页面看到 Hello, This is Spring Boot! 的信息显示。

2. 启动前端：

首先，确保设备上已安装 Node.js。

然后在前端目录SEC-II-2026/frontend下运行命令下载前端依赖：

```
npm install
```

完成依赖下载后，运行以下命令启动前端服务：

```
npm run dev:frontend
```

启动成功后，前端服务将运行在 http://localhost:5173 端口。你可以在浏览器中访问 http://localhost:5173 查看前端页面以确定前端是否成功运行。

演示数据说明

在启动后端服务后，config/DataInnitializer.java打开文件会在数据库中自动生成一些测试数据。这些数据包括用户、需求、订单和评价。你可以在数据库中查看这些数据。

下面是用于登录的用户账号，其中号码为123456的用户为**系统默认管理员与超级管理员**：

电话号码	密码
123456	123456
13800000001	123456
13800000002	123456
13800000003	123456
13800000004	123456
13800000005	123456
13800000006	123456
13800000007	123456
13800000008	123456
13800000009	123456
13800000010	123456
13800000011	123456
13800000012	123456

其他数据（如需求、订单和评价）由DataInnitializer.java生成，在系统中可以容易的看到

核心路径说明

1.登录/注册账号

前端登录和注册账号url的路径为：</login>和</register>。

- 在输入框中输入账号和密码，点击登录按钮，如果账号和密码正确，则会跳转到主页。如果账号和密码错误，则会显示错误提示。
- 在输入框中输入账号和密码，点击注册按钮，如果账号和密码正确，则会跳转到主页。如果注册失败，则会显示错误提示。

2.主页

前端主页路径为：</>。

- 在主页中，你可以看到所有需求，点击需求卡片，可以查看需求详情。
- 你可以搜索框中输入需求关键词，可以搜索需求。
- 你可以根据需求类型筛选需求。
- 你也可以点击[发布需求](#)按钮，发布新的需求。
- 你也可以点击头像按钮，通过点击对应按钮选项，查看自己的用户页面/消息界面/管理后台（待开发）或者退出登录。

3.发布需求

前端发布需求路径为：</create/demand>。

- 在发布需求页面中，你可以填写需求信息，点击发布按钮，发布新的需求。

4.需求详情

前端需求详情路径为：</demand/:id>。

- 在需求详情页面中，你可以查看需求详情，点击[联系需求发布者](#)按钮，可以联系需求发布者。
- 你也可以点击[接取订单](#)按钮，将需求加入订单。

5.订单详情

前端订单详情路径为：</order/:id>。

- 在订单详情页面中，你可以查看订单详情，如果是订单接取者，则可以点击[联系需求发布者](#)按钮，可以联系需求发布者。
- 如果是需求发布者，你可以点击[联系接单者](#)按钮，可以联系接单者。
- 根据身份不同，你可以点击[取消订单](#)/[开始服务](#)/[确认完成](#)按钮，将订单状态更新为完成。

6.用户信息页面

前端用户页面路径为：</user/:id>。

- 在用户页面中，你可以查看该用户基本信息和收获的评价。

7.用户主页

前端用户主页路径为：</myprofile>。

- 在用户主页中，你可以查看自己的基本信息。
- 你可以点击[修改昵称](#)按钮，修改昵称。
- 你可以点击[修改头像](#)按钮，修改头像。
- 你可以点击[我的需求](#)按钮，查看自己的需求。
- 你可以点击[我的订单](#)按钮，查看自己的订单。
- 你可以点击[我的消息](#)按钮，查看自己的消息。

8.用户发布的需求

前端显示用户发布的需求页面路径为：</my/demands>。

- 在用户发布需求页面中，你可以查看自己发布的需求。
- 你可以点击需求卡片，查看需求详情。
- 你可以根据类别、状态、关键词等条件搜索发布的需求。

9.用户相关的订单

前端显示用户相关的订单页面路径为：</my/orders>。

- 在用户相关的订单页面中，你可以查看自己相关的订单。
- 你可以点击订单卡片，查看订单详情。
- 你可以根据状态、角色搜索自己相关的订单。
- 你可以评论完成的订单。

10.用户对话页面

前端显示用户对话和收到的消息页面路径为：</my/conversations>。

- 在用户收到消息页面中，你可以查看自己收到的消息。
- 你可以点击会话卡片，查看历史消息详情。

11.编辑自己发布的未被接取的需求界面

前端编辑自己发布的未被接取的需求界面路径为：</edit/demand/:id>。

- 在编辑自己发布的未被接取的需求界面中，你可以修改需求信息。