

[ÁREA PERSONAL](#) / [MIS CURSOS](#) / [DS](#) / [PARCIALES TEÓRICOS](#) / [PARCIAL TEÓRICO 2 COMISIÓN TURNO MAÑANA](#)

Comenzado el	martes, 24 de noviembre de 2020, 08:20
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 24 de noviembre de 2020, 09:08
Tiempo empleado	47 minutos 44 segundos
Calificación	7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

La numeración de los comprobantes de venta de una empresa, donde los primeros 4 dígitos representan al punto de venta y los siguientes 8 a cada uno de los comprobantes que se imprimen 9999-99999999, se realiza mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. Códigos de secuencia
- ☒ b. Códigos de secuencia en bloque ✓
- ☐ c. Códigos de subconjunto de dígitos significativos
- ☐ d. Códigos mnemónicos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Códigos de secuencia en bloque

Pregunta 2

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

El patrón de diseño que permite construir objetos complejos mediante objetos simples y el uso de la recursividad es:

Seleccione una:

- ☒ a. Composite ✓
- ☐ b. State
- ☐ c. Singleton
- ☐ d. Adapter

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: Composite

Pregunta 3

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Cuál de los siguientes estándares no se corresponde con la implementación de SOA?

Seleccione una:

- ☐ a. WSDL
- ☒ b. Todos pueden utilizarse en la implementación 
- ☐ c. HTTP
- ☐ d. XML

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: Todos pueden utilizarse en la implementación

Pregunta 4

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

El patrón de diseño que permite transformar una interfaz en otra interfaz compatible con el cliente que la usará es el patrón:

Seleccione una:

- ☐ a. Composite
- ☒ b. Adapter 
- ☐ c. Singleton
- ☐ d. State

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: Adapter

Pregunta 5

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 0,50

La cantidad de columnas de una tabla de base de datos relacional que representa a un objeto (sabiendo que se usan tablas asociativas para las relaciones entre objetos) está dada por:

Seleccione una:

- ☐ a. La cantidad de atributos primitivos + el IDO
- ☐ b. La cantidad de atributos primitivos + el IDO + las relaciones 1 a 1 con otros objetos
- ☐ c. La cantidad de atributos de cualquier tipo + las relaciones con otros objetos
- ☒ d. La cantidad de atributos primitivos + el IDO + las relaciones con otros objetos 

Respuesta incorrecta.


La respuesta correcta es: La cantidad de atributos primitivos + el IDO

Pregunta 6

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

La materialización por demanda se utiliza para:

Seleccione una:

- ☐ a. Materializar los objetos que tienen solo atributos de tipo primitivo
- ☐ b. Materializar los objetos evitando el uso de cache
- ☒ c. Materializar los objetos nivel por nivel según se lo necesite 
- ☐ d. Desmaterializar un objeto sin utilizar la cache nueva

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: Materializar los objetos nivel por nivel según se lo necesite

Pregunta 7

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 0,50

El patrón de diseño que define el comportamiento de un objeto en tiempo de ejecución en base a su estado es:

Seleccione una:

- ☐ a. Composite
- ☐ b. Strategy
- ☒ c. Decorator 
- ☐ d. Ninguna opción es correcta

Respuesta incorrecta.


La respuesta correcta es: Ninguna opción es correcta

Pregunta 8

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Los números de teléfono de la Argentina son códigos de qué tipo?

Seleccione una:

- ☐ a. Código de secuencia en bloque
- ☐ b. Código mnemónico
- ☒ c. Código de subconjunto de dígitos significativos 
- ☐ d. Código de derivación alfabética

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: Código de subconjunto de dígitos significativos

Pregunta 9

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Cuál de los siguientes patrones se clasifica como de comportamiento?

Seleccione una:

- ☐ a. Decorator
- ☐ b. Composite
- ☒ c. State 
- ☐ d. Adapter

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: State

Pregunta 10

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Si la clase “CuentaCorriente” está formada por los siguientes atributos de tipo primitivo (numero, tipo y saldo) y por los atributos “Titular” (que es una clase) y “Sucursal” (que es una clase); a su vez la clase “Sucursal” tiene atributos primitivos (código y nombre) Entonces la representación de un objeto CuentaCorriente en una base de datos relacional, utilizando el patrón de persistencia “Una Clase Una Tabla” y mapeando las relaciones a través de tablas asociativas, necesita de:

Seleccione una:

- ☒ a. 5 Tablas 
- ☐ b. 6 Tablas
- ☐ c. 3 Tablas
- ☐ d. 4 Tablas

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: 5 Tablas

Pregunta 11

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

Si se decide consumir, desde una aplicación en desarrollo, el webservice de un tercero; necesito conocer:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores opciones es necesaria
- ☐ b. El lenguaje de desarrollo utilizado
- ☒ c. La especificación o descripción dada por el WSDL 
- ☐ d. La forma en que fue implementado (Clases utilizadas, operaciones, etc)

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: La especificación o descripción dada por el WSDL

Pregunta 12

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

Todo reporte se verifica en cuanto a sus atributos funcionales, indique cuál de los siguientes NO corresponde a ese tipo

Seleccione una:

- ☐ a. Encabezado o Título
- ☐ b. Fecha de Emisión/Impresión
- ☒ c. Tipo y tamaño de letra 
- ☐ d. Número de página

Respuesta correcta


La respuesta correcta es: Tipo y tamaño de letra

Pregunta 13

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 0,50

La herramienta de diseño Crystal Report está asociada directamente al concepto de Minería de Datos

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso


La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 14

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

La numeración de los pedidos de una empresa, que tiene el siguiente formato 99999999, fue realizada mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. Códigos de secuencia en bloque
- ☐ b. Códigos mnemónicos
- ☐ c. Códigos de subconjunto de dígitos significativos
- ☒ d. Códigos de secuencia 


Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Códigos de secuencia

Pregunta 15

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

Cuando la empresa en la cual debemos hacer el despliegue de una aplicación cuenta con muchas sucursales, entonces es conveniente realizar una conversión del tipo:

Seleccione una:

- ☐ a. Modular
- ☐ b. Directa
- ☐ c. Paralela
- ☒ d. Enfoque Piloto 


Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Enfoque Piloto

Pregunta 16

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Los comandos del Shell de un sistema operativo son códigos de qué tipo?

Seleccione una:

- ☐ a. Código de secuencia
- ☐ b. Código de secuencia en bloque
- ☒ c. Código mnemónico 
- ☐ d. Código de derivación alfabética

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Código mnemónico

Pregunta 17

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 0,50

El patrón de diseño que define el comportamiento de un objeto en tiempo de ejecucion en base a distintos criterios o clasificaciones es:

Seleccione una:

- ☒ a. State ✖
- ☐ b. Strategy
- ☐ c. Adapter
- ☐ d. Singleton

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Strategy

Pregunta 18

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 0,50

Indicar cuál de los siguientes lineamientos no tiene por qué ser considerado en el diseño de un código

Seleccione una:

- ☒ a. Hacer que los códigos sean escalables ✖
- ☐ b. Mantener los códigos uniformes
- ☐ c. Hacer que los códigos sean únicos
- ☐ d. Hacer que los códigos sean visibles

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Hacer que los códigos sean visibles

Pregunta 19

Incorrecta Puntúa 0,00 sobre 0,50

La capacitación de los usuarios debe ser realizada:

Seleccione una:

- ☒ a. Solo por los analistas funcionales ✖
- ☐ b. Por personal interno o externo capacitado para capacitar
- ☐ c. Solo por alguno de los integrantes del equipo de desarrollo
- ☐ d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Por personal interno o externo capacitado para capacitar

Pregunta 20

Correcta Puntúa 0,50 sobre 0,50

En la implementación de SOA a través de Web Service, la estructura de los mensajes Request y Response se realiza mediante el lenguaje XML

Seleccione una:

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Verdadero'

◀ parcial teórico 1 recuperatorio comisión turno mañana

Ir a...