

分享

默认页面底部 native 或者框架右上角【...】弹出的分享配图

在页面定义一个全局变量 `BoxShareData`：注意 android 要配 `imageUrl`，微信会变成图片分享(不是 url 分享带 icon 的那种)。但是不配 `imageUrl`，微博分享图片就是截图

```
//1. 或者直接在页面放一个全局变量 BoxShareData，**保证是全局变量*  
*!!! 别变成局部变量  
  
//查看 demo: http://mo.baidu.com/zhangbai/share-demo.html  
  
var BoxShareData = {  
    "successcallback": "success", //回调函数名，基本没用  
    "errorcallback": "error", //回调函数名，基本没用  
    "options": {  
        "type": "url",  
        "mediaType": "all",  
        "linkUrl": "http://po.m.baidu.com/act/avengers/index.html",  
        "title": "手机百度 16.6 看复联 2 赢周边",  
        "content": "手机百度 16.6 看复联 2 赢周边",
```

```
        "iconUrl": "http://m.baidu.com/static/searchbox/po/act/avengers/wxshare.jpg",  
        "imageUrl": "http://m.baidu.com/static/searchbox/po/act/avengers/wxshare.jpg"  
    }  
};
```

//2. 使用 openjs 的 Box.nativeShare

```
Box.nativeShare({  
    //微信特别订制  
    wechatIcon: '微信 300x300 的图片',  
    //内容  
    content: "手机百度 16.6 看复联 2 赢周边",  
    iconUrl: "http://m.baidu.com/static/searchbox/po/act/avengers/wxshare.jpg",  
    imageUrl: "http://m.baidu.com/static/searchbox/po/act/avengers/wxshare.jpg",  
    //分享的 url  
    linkUrl: "http://po.m.baidu.com/act/avengers/index.html",  
    //分享的面板，一般是 all，全面版  
    title: "手机百度 16.6 看复联 2 赢周边",
```

```
source: '统计来源，非必填'

});
```

如果是页面全局的分享建议使用 **BoxShareData**，最简单不要引入 `openjs`，但是需要保证是 `BoxShareData` 全局变量

页面 DOM 按钮主动弹出分享面板

`Box.share` 方法，指定按钮点击后弹出分享，需要引入 [openjs](#)

`Box.share(opt)`，这个会在手百外做降级，即使用 web 版本（社交化平台 `jssdk`）分享浮层，这个浮层没有微信、qq，原因是 web 不支持分享到朋友圈等功能

`opt` 是一个 `object` 类型的参数，包括以下内容：

属性	类型及范围	说明
id	string，node	要绑定点击事件的 dom 节点或者节点 id
content	string	必须，分享的内容
source	string	统计来源，非必填
image	string	分享的图片，5.3.5 是截屏
iconUrl	string	分享的 icon 小图，微信经常用
url	string	分享的地址，不传入则默认当前页面 url
title	string	跟 content 类似，部分 SNS 分享需要
success	function,string	成功回调函数，或者函数名，native 方法使用
fail	function,string	失败回调函数，或者函数名，native 方法使用

回调说明

android 中回调是不可以用的！ios 的回调是可以的。以后不要再问为什么了，native 实现问题~

建议

- 同时使用 image/iconUrl，并且设置相同值，这样微信分享就可以带有小图。

具体使用，自己分享下看看效果

高级使用：页面分享的按钮太多了，每个都绑定太麻烦

这个只有在框内才能使用，手百外(因为使用了移动社交搜索 web 版)不支持。

```
var iShare = Box.share({  
  content: xxx,  
  ...  
});
```

//ishare 可以单独使用

```
iShare({content:xxx,iconUrl:xxx});
```

//这样就不用每个都绑定了，只需要使用 Box.share，返回个 share 函数，每次使用传入分享的内容即可~

上次修改截图



直接在页面放一个全局变量BoxShareData

```
var BoxShareData = {  
  "successcallback": "success",  
  "errorcallback": "error",  
  "options": {  
    "wechatIcon": "http://m.baidu.com/static/search/logo300.png",  
    "type": "url",  
    "mediaType": "all",  
    "linkUrl": "http://po.m.baidu.com/act/avengers/index.html",  
    "title": "手机百度16.6看复联2赢周边",  
    "content": "手机百度16.6看复联2赢周边",  
    "iconUrl": "http://m.baidu.com/static/searchbox/po/act/avengers/wxshare.jpg",  
    "imageUrl": "http://m.baidu.com/static/searchbox/po/act/avengers/wxshare.jpg"  
  }  
};
```