Documento 04 · Soluciones y errores frecuentes

Para: instructor · DeepSeek Harness (dsh) · Generado el 03/11/2026

Soluciones y errores frecuentes

Documento de apoyo para el instructor del seminario **"Del chat al agente: qué es un harness y cómo se usa"**.

Herramienta: **opencode**, un harness de agentes de código abierto, con modelos gratuitos y sin clave de API. Referencia verificada: opencode 1.19.5 (30 de octubre de 2026). Cambia muy rápido (versiones casi semanales) y los modelos gratuitos son «por tiempo limitado»: si algo no coincide con lo que ves, manda lo que muestra la pantalla. Audiencia: profesionales que ya usan la IA como chat o bot. No se requiere experiencia previa en programación. Fuente de verdad de lo que ocurre en cada práctica: el cuaderno del alumno `03_laboratorio.md`. Este documento debe coincidir con él.

Cómo usar este documento

- Tenlo abierto en una segunda ventana mientras la clase practica.
- Localiza la práctica en la que esté el grupo y busca en la tabla la fila que coincida con lo que ves en su pantalla.
- Las señales de "salió bien" sirven para confirmar en voz alta que el alumno va por buen camino: dilo, refuerza.
- Si el problema aparece en varios portátiles a la vez, ve directamente a **Problemas técnicos de sala**.
- Si te quedas sin palabras delante de la clase, usa las **Frases de rescate**.
- Recuerda las dos ideas que se repiten: **la carpeta de trabajo es la sala del agente** y **el permiso es el "¿seguro?"**. La carpeta reduce el riesgo, pero opencode **no es un sandbox**.
- Si algún alumno usa el carril B (Claude Code o Codex, descrito en `carriles_alumno.md`), su comportamiento de serie difiere del de opencode: se indica en una línea en las prácticas 1 a 4.

Recordatorio de arranque

- Instalación (una sola vez): el alumno instala Node.js y Python y hace doble clic en `1_instalar_opencode.bat` (macOS, `.command`). Debe acabar en «Todo listo». Instala opencode **1.19.5** y `pandas` y `matplotlib`.
- Arranque: doble clic en `2_arrancar_opencode.bat` (macOS, `.command`). Se abre una ventana negra con la carpeta y la versión, y el navegador se abre solo; si no, copiar la dirección que aparece en la ventana (por ejemplo, **http://127.0.0.1:4096**). El puerto puede variar.
- Apagar: **cerrar la ventana negra**. Reiniciar: cerrarla y doble clic otra vez.
- No hay clave de API que configurar. Aviso de SmartScreen la primera vez: **Más información -> Ejecutar de todas formas** (macOS: **Ajustes del Sistema -> Privacidad y seguridad -> Abrir igualmente**). En un equipo gestionado, no esquivar la política: soporte informático o práctica en pareja. Versión probada del curso: **1.19.5**; si el alumno tiene otra, que haga doble clic en el instalador.
- Alternativa por terminal: `npm install -g opencode-ai@1.19.5`, `cd` a la carpeta y `opencode web`; **Ctrl + C** apaga. En Windows, usar **cmd**, no PowerShell.
- **opencode Desktop no se usa** (ver la fila de errores de la Práctica 1).

Práctica 1 — Primer arranque y primer encargo

Objetivo: arrancar el harness, abrir la carpeta como proyecto, comprobar el modelo gratuito y conseguir que el agente lea una carpeta propia y haga un índice.

Qué debería pasar

- El alumno hace doble clic en `2_arrancar_opencode`, ve en la ventana negra la carpeta y la versión (**1.19.5**) y se abre la interfaz web en el navegador, en español.

- Añade su carpeta con **Añadir proyecto** (escribiendo `Documents/practica_agente`) y pulsa **Nueva sesión**.

- Debajo del cuadro de mensajes ve el modelo (por ejemplo, Big Pickle) y, en **Seleccionar modelo**, elige uno marcado como **Gratis**: GLM-5.3-Flash o DeepSeek V4.1 Flash.

- Escribe el primer encargo y el agente lee archivos reales de `informes` y crea `INDICE.md`.

Cómo saber que salió bien

- La interfaz carga y se ve la sesión del proyecto `practica_agente`.
- El agente **no responde de golpe**: va dando pasos visibles (*Explorado*, *Shell*, *Escribir*…).
- Existe `INDICE.md` en la raíz de la carpeta y el agente dice dónde lo ha dejado. Si lo dejó dentro de `informes`, sirve para comentar que, si el encargo no fija la ruta, el agente elige.
- El índice menciona **nombres de archivos reales** de la carpeta: ha leído, no ha inventado. Los originales siguen intactos.
- El alumno sabe decir qué herramientas ha usado el agente (mirar la carpeta, leer, ejecutar una orden, escribir).

Solución de referencia

Petición del alumno:

Mira qué hay en la carpeta `informes` y hazme un índice de los archivos, agrupados por tipo, en un archivo nuevo llamado `INDICE.md`, guardado en la raíz de la carpeta de trabajo (no dentro de `informes`). No modifiques ningún archivo original.

Qué haría el agente:

1. Explora el contenido de la carpeta `informes` (paso *Explorado*).
2. Lee o lista los archivos; puede usar una orden de terminal (paso *Shell*).
3. Escribe `INDICE.md` (paso *Escribir*) con los archivos agrupados por tipo.
4. Dice dónde ha dejado el archivo nuevo y confirma que no ha tocado los originales.
5. Si algo queda fuera de la carpeta del proyecto, pide permiso antes de acceder.

Carril B (Claude Code o Codex): se usa la aplicación de escritorio de Claude (pestaña **Code** -> **Local** -> carpeta; en Windows requiere Git for Windows) o la aplicación Codex de OpenAI (abrir la carpeta); con terminal, `claude` o `codex` desde la carpeta. En los dos casos se inicia sesión con la cuenta del alumno; no hay que elegir modelo gratuito. Claude Code pregunta antes de editar de serie, así que verá avisos que con opencode no aparecen.

Errores frecuentes

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
La ventana negra dice [FALTA] opencode o [FALTA] Node.js	No se ha ejecutado el instalador, o falta Node.js (o se instaló y hay que reiniciar el ordenador)	Instalar Node.js LTS, reiniciar si acaba de instalarse y hacer doble clic en 1_instalar_opencode
El instalador dice [FALTA] Python	Python no está instalado o, en Windows, no se marcó Add python.exe to PATH (o se descargó el «install manager» del botón amarillo en vez del instalador clásico)	Instalar Python (python.org); en Windows, con el instalador clásico (standalone installer): ejecutarlo otra vez, Modify y marcar PATH; después, doble clic en 1_instalar_opencode
Windows dice «Windows protegió su PC» o macOS no deja abrir el archivo	Aviso por archivo descargado de internet	Más información -> Ejecutar de todas formas; macOS: Ajustes del Sistema -> Privacidad y seguridad -> Abrir igualmente. En equipo gestionado, soporte o pareja
Un alumno trae opencode Desktop instalado	La app de escritorio trae el motor 2.x (beta), se actualiza sola y con su configuración de serie escribió fuera de la carpeta sin preguntar	No usarla en el curso: que arranque con 2_arrancar_opencode, que usa la 1.19.5. Si ya la ha usado, que no mezcle proyectos entre las dos
Con la vía terminal, PowerShell se niega a ejecutar opencode (scripts bloqueados)	La política de ejecución de scripts de PowerShell	Usar cmd, o los lanzadores de doble clic. En un equipo gestionado, no esquivarla: práctica en pareja
La página no carga	La ventana negra se ha cerrado, o la dirección es otra	Comprobar que la ventana negra sigue abierta y copiar exactamente la dirección que muestra (el puerto puede no ser el 4096)
El alumno escribe en la ventana negra y no pasa nada	La ventana solo arranca el servidor; el trabajo se hace en el navegador	Explicar que la ventana negra es el motor encendido y el navegador es el volante

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
No encuentra su carpeta en Añadir proyecto	El buscador no muestra carpetas ocultas o temporales	Escribir la ruta desde el usuario: Documents/practica_agente
El agente ha trabajado en una carpeta distinta de la esperada	Se abrió otro proyecto, o se lanzó opencode web desde otra carpeta	Comprobar el proyecto de la sesión y abrir la carpeta correcta antes de pedir nada
Error del modelo, respuesta vacía o «saturado»	Los modelos gratuitos a veces se saturan	Pulsar el nombre del modelo, elegir otro marcado como Gratis y repetir
El agente contesta en inglés o de forma muy genérica	No ha leído nada, solo ha conversado; o no se le pidió el idioma	Pedir explícitamente "en español" y "mira los archivos de la carpeta"
El agente tarda mucho	Está trabajando	Mirar los pasos: si avanzan, dejarlo
El alumno pega datos reales en la carpeta	Cree que gratis es privado	Recordar que lo que el agente lee se envía al proveedor del modelo; GLM-5.3-Flash y DeepSeek V4.1 Flash no guardan datos, Big Pickle y otros pueden usarlos. Gratis no es privado

Plan B si no sale

- Si no arranca nada, lee la línea **[FALTA]** o **[ERROR]** de la ventana negra, corrige y repite el doble clic. Como último recurso, la vía terminal en cmd.
- Si no consigue instalar opencode, pásale a un compañero que ya lo tenga funcionando y siga la práctica por parejas.
- Si todos los gratuitos están saturados, que espere un minuto y pruebe otro modelo.
- Mientras se arregla, pídele que escriba en papel qué carpeta quiere resumir y qué le va a pedir al agente.

Si alguien va muy rápido

- Que pida el índice agrupado también por subcarpeta, o que pida un resumen por tipo de archivo.
- Que pida al agente que, a partir de los documentos, proponga una lista de tareas pendientes.

Práctica 2 — Provocar una aprobación

Objetivo: entender qué es la carpeta de trabajo, qué queda fuera de ella y qué significa el aviso de permiso.

Qué debería pasar

- El alumno, en una sesión del proyecto `practica_agente`, pide al agente crear un archivo **fuera** de la carpeta (por ejemplo, en el escritorio).
- La operación no se ejecuta sola: aparece el aviso **«Permiso requerido»**: *Acceder a archivos fuera del directorio del proyecto*, con la ruta debajo.
- El aviso tiene tres botones: **Denegar**, **Permitir siempre** y **Permitir una vez**. El agente se queda esperando.
- El alumno lee el aviso, responde por escrito a las tres preguntas (qué pide, qué pasaría si digo que sí, puedo acotarlo) y pulsa **Permitir una vez**.
- En la segunda petición (`prueba_agente2.txt`) vuelve a preguntar; el alumno pulsa **Denegar** y el agente se **para**, sin intentarlo por otro camino.

Cómo saber que salió bien

- Aparece el aviso «Permiso requerido» y el agente **se detiene** en vez de actuar.
- El aviso indica qué operación quiere hacer y sobre qué ruta.
- El alumno ha leído el aviso **antes** de pulsar nada y sabe explicar con sus palabras qué le pedía.
- Con **Permitir una vez** la operación se completa; al repetir la petición **vuelve a preguntar**; al **Denegar**, el agente se detiene.
- El alumno ha borrado los archivos de prueba del escritorio.

Solución de referencia

Petición del alumno:

Crea un archivo llamado `prueba_agente.txt` en la carpeta `prueba_permisos` del escritorio de mi usuario, con el texto «prueba».

Qué haría el agente:

1. Detecta que el escritorio está **fuera** de la carpeta del proyecto.
2. Muestra el aviso «Permiso requerido» con la ruta exacta a la que quiere acceder.
3. Espera. No escribe nada hasta que el alumno decide.
4. Con **Permitir una vez**, crea el archivo y termina. Con **Denegar**, se para.

El alumno crea antes, a mano, la carpeta vacía `prueba_permisos` en el escritorio. **El aviso puede cubrir una carpeta entera** (por ejemplo `...\Desktop\prueba_permisos\*`), no solo el archivo: en la prueba de campo con opencode 1.19.5 llegó a pedir la carpeta matriz completa. Por eso se usa una carpeta desechable y el alumno debe leer la ruta y denegar si el alcance es más amplio de lo esperado.

Respuestas esperadas a las tres preguntas: (1) escribir un archivo nuevo en `prueba_permisos`, con un permiso que puede abarcar toda esa carpeta; (2) aparecería `prueba_agente.txt` en el escritorio y no cambiaría nada más; (3) sí, pidiéndole que lo haga dentro de la carpeta de trabajo.

Carril B (Claude Code o Codex): el aviso tiene otro aspecto, pero las opciones equivalen (sí esta vez, sí a partir de ahora, no). Claude Code debe estar en modo normal, no en Auto; Codex, en su modo de serie, que pide permiso para salir de la carpeta.

Errores frecuentes

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
El agente crea el archivo sin preguntar nada	**La ruta está dentro del proyecto, o la sesión pertenece a otra carpeta (por ejemplo, el escritorio ya es el proyecto)**	**Comprobar el proyecto de la sesión y elegir una ruta claramente externa (escritorio, carpeta personal)**
No aparece ningún aviso y el archivo se crea igualmente	**El agente aprueba solo: por ejemplo, Claude Code en modo Auto, donde otra IA decide en lugar del alumno**	**Convertirlo en la lección: sin aviso no hay «leer antes de aprobar». Cambiar a modo normal (Shift+Tab) y repetir**
El alumno aprueba a ciegas sin leer el aviso	**No ha entendido la práctica**	**Parar y leer el aviso en voz alta: qué operación, qué ruta, qué riesgo**
El alumno pulsa Permitir siempre	**Quiere que deje de preguntar**	**Explicar que el permiso deja de proteger: es el mal hábito de quitar el freno porque hace ruido. Repetir la práctica con Permitir una vez**
Tras Denegar, el agente se queda parado y el alumno cree que se ha roto	**Es lo esperado: al denegar el agente se para**	**Explicarlo: no lo intenta por otro camino. Para continuar hay que pedirle otra cosa o dentro de la carpeta**
Aparecen varios avisos seguidos y el alumno se agobia	**El encargo toca varias cosas de golpe**	**Recordar que «Permitir una vez» es solo esa vez; simplificar la petición a una sola acción**
Después de permitir, la operación falla igualmente	**Permisos del sistema operativo o antivirus bloqueando esa carpeta**	**Probar con otra carpeta del usuario y revisar el antivirus**

Plan B si no sale

- Si el agente no pide permiso nunca, comprueba que el destino está realmente fuera del proyecto y repite con otra ruta externa.
- Si el aviso no aparece porque el encargo es ambiguo, escribe tú la petición en la pizarra y que la copien.
- Aprovecha para la explicación teórica: el aviso incómodo es el objetivo, no un fallo.

Si alguien va muy rápido

- Que **deniegue** el permiso y observe cómo reacciona el agente. Es la mitad de la lección y casi nadie la hace.
- Que intente lo mismo con dos rutas distintas y compare qué aviso aparece en cada caso.

Práctica 3 — Cambiar de política

Objetivo: comprobar que dentro de la carpeta de trabajo opencode no pregunta de serie, y que el alumno puede cambiar la política con un `opencode.json` para que pregunte también ahí.

Qué debería pasar

- El alumno pide crear `prueba_dentro.txt` **dentro** de la carpeta de trabajo: el agente lo hace **sin aviso** (política de serie: dentro lee, escribe y ejecuta órdenes sin preguntar; solo pregunta al salir).
- Le pide al agente crear `opencode.json` en la raíz con `{"$schema": "https://opencode.ai/config.json", "permission": {"edit": "ask", "bash": "ask", "external_directory": "ask"}}`.
- La política se lee al arrancar: el alumno **reinicia** (cierra la ventana negra, doble clic en `2_arrancar_opencode`, **Nueva sesión**).
- Al pedir `prueba_dentro2.txt`, ahora **sí** pregunta: *Modificar archivos mediante ediciones, escrituras y parches*. El alumno pulsa **Permitir una vez**.
- Al final borra `opencode.json` y reinicia, o lo deja si prefiere seguir aprobando.

Cómo saber que salió bien

- `prueba_dentro.txt` se crea **sin** aviso de permiso.
- Con `opencode.json` y tras reiniciar, `prueba_dentro2.txt` **sí** pide permiso.
- El alumno explica la diferencia entre la carpeta (dónde trabaja) y la política (qué puede hacer sin preguntar) en una frase.
- Sabe que sin reiniciar el cambio no se nota.

Solución de referencia

Peticiones del alumno:

Crea un archivo llamado `prueba_dentro.txt` en la carpeta de trabajo, con el texto «prueba».

Crea en la raíz de esta carpeta un archivo `opencode.json` con exactamente este contenido: `{"$schema": "https://opencode.ai/config.json", "permission": {"edit": "ask", "bash": "ask", "external_directory": "ask"}}`

Crea un archivo llamado `prueba_dentro2.txt` en la carpeta de trabajo, con el texto «prueba».

Qué haría el agente:

1. Primera petición: crea el archivo sin pedir permiso.
2. Segunda petición: escribe `opencode.json` en la raíz (todavía sin preguntar, porque la política no se ha leído).
3. Tercera petición, tras reiniciar y abrir una sesión nueva: muestra el aviso de permiso por editar y espera.
4. Con **Permitir una vez**, crea el archivo.

La conclusión a sacar: **el agente no es más listo ni más tonto; se han cambiado sus reglas.** Hay dos palancas: dónde trabaja (la carpeta) y qué puede hacer sin preguntar (la política).

Carril B (Claude Code o Codex): la política de serie es distinta, y puede que los resultados sean los contrarios. Claude Code pregunta de serie antes de editar, también dentro de la carpeta; con `Shift+Tab` hasta *accept edits* deja de preguntar, y su política fija vive en `.claude/settings.json`. En Codex se usa `/permissions` para elegir un modo más estricto.

Errores frecuentes

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
Tras crear opencode.json, sigue sin preguntar	**No se ha reiniciado: la configuración se lee al arrancar. Es el error típico**	**Cerrar la ventana negra, doble clic en 2_arrancar_opencode y Nueva sesión**
Sigue sin preguntar aun reiniciando	**opencode.json no está en la raíz del proyecto, o el contenido tiene un error (comillas, llaves)**	**Pedir al agente la ruta completa del archivo y comparar el contenido con el de la práctica, carácter a carácter**

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
El alumno cierra la ventana negra y la interfaz deja de responder	**Cerrar la ventana apaga opencode (es también la forma de reiniciarlo)**	**Doble clic otra vez en 2_arrancar_opencode**
Sigue pidiendo permiso aunque la ruta sea interna	**La carpeta no es la que se cree, o se ha dejado opencode.json de antes, o hay un acceso directo a otra ubicación**	**Comprobar el proyecto de la sesión, revisar si existe opencode.json y evitar enlaces, accesos directos y unidades de red**
El alumno no encuentra el archivo creado	**Lo ha creado en otra subcarpeta de la carpeta de trabajo**	**Pedir al agente la ruta completa del archivo y abrirla**
Pregunta por editar y por ejecutar órdenes	**edit y bash son acciones distintas, cada una con su aviso**	**Explicar que cada tipo de acción se evalúa por separado**
Aparecen demasiados avisos en las prácticas siguientes	**Se dejó opencode.json puesto**	**Borrarlo y reiniciar, o aceptar los avisos de más**
El alumno cree que la carpeta lo protege de todo	**Confunde reducir el riesgo con aislar**	**Recordar que opencode no es un sandbox: dentro de la carpeta, con la política de serie, puede ejecutar órdenes sin preguntar**

Plan B si no sale

- Vuelve a la Práctica 2 y compara las dos pantallas, una al lado de la otra.
- Si la carpeta de trabajo es una unidad de red o una carpeta sincronizada, cambia a una carpeta local sencilla.
- Si el alumno no consigue que el agente cree `opencode.json`, créalo tú con él con un editor de texto y repasa el reinicio.
- Si el grupo va perdido, escribe en la pizarra las tres ideas: dentro, fuera, aviso.

Si alguien va muy rápido

- Que pruebe a poner solo `"edit": "ask"` (sin `bash`), reinicie y anote qué cambia.
- Aprovecha para introducir el **mínimo privilegio**: la política más abierta no es la mejor, es la más arriesgada.

Práctica 4 — Enseñarle un procedimiento

Objetivo: dejar instrucciones permanentes (notas en el **AGENTS.md** o una **skill** guardada) y comprobar que el agente las respeta en una **sesión nueva**.

Qué debería pasar

- El alumno pide al agente que cree `AGENTS.md` en la raíz de la carpeta de trabajo con sus instrucciones (en español; informes en `informes` y sin archivos si solo se responde en el chat; no modificar originales; decir qué archivos se han tocado).
- Abre una **conversación nueva**: en la misma conversación no demuestra nada.
- Pide un resumen de `informes` y el agente cumple las notas sin que se las repitan.
- Opcional: pide la skill `resumen-informes`, **reinicia** opencode y, en una sesión nueva, pide «hazme el resumen de informes».

Cómo saber que salió bien

- `AGENTS.md` existe en la raíz del proyecto (el global estaría en `C:\Users\<tu_usuario>\.config\opencode\AGENTS.md`).
- En una sesión nueva, el agente responde en español, guarda el resultado en `informes` si crea un informe y dice qué archivos ha tocado, **sin recordatorio**.
- Antes de abrir la conversación nueva, el alumno ha visto `AGENTS.md` en la raíz con las cuatro reglas. En la prueba de campo el agente afirmó haberlo creado sin que existiera; al pedirle que lo comprobara y mostrara el contenido, quedó creado.
- Si se usa la skill, existe `.opencode/skills/resumen-informes/SKILL.md` dentro del proyecto y, tras reiniciar, el

agente crea `informes/resumen_general.md` (la misma carpeta que fija `AGENTS.md`; en la prueba de campo, una skill sin ruta lo dejó en la raíz) con una tabla de tres columnas (archivo, tema, conclusión) sin modificar los originales.
- El alumno explica la diferencia entre lo que dura una conversación y lo que es permanente.

Solución de referencia

Petición del alumno:

Crea en la raíz de esta carpeta de trabajo un archivo `AGENTS.md` con estas instrucciones para ti:

- Responde siempre en español.
- Si creas un archivo de informe, guárdalo en la carpeta `informes`. Si solo respondes en el chat, no crees archivos.
- Nunca modifiques ni borres los archivos originales: si necesitas cambiarlos, crea una copia.
- Al terminar cualquier tarea, dime qué archivos has tocado.

Qué haría el agente:

1. Escribe `AGENTS.md` en la raíz del proyecto con esas líneas: son "las notas que se dejan al becario antes de que empiece".
2. En una **sesión nueva**, ante «Hazme un resumen de los archivos de la carpeta `informes`», responde en español, aplica las reglas y termina diciendo qué archivos ha tocado.
3. Para la skill: ante «Crea una skill llamada `resumen-informes`…», la guarda en `.opencode/skills/resumen-informes/SKILL.md`. **Las skills se cargan al arrancar**: tras reiniciar y abrir sesión nueva, «hazme el resumen de informes» crea `informes/resumen_general.md` con la tabla, una fila por informe y sin fila para el propio resumen.
4. Si algo no encaja, lo dice y propone corregir la instrucción, no improvisar cada vez.

Carril B (Claude Code o Codex): Claude Code lee `CLAUDE.md`, **no** `AGENTS.md`; hay que crear un `CLAUDE.md` con la línea `@AGENTS.md`. Codex lee `AGENTS.md` directamente. Las skills van en `.claude/skills/<nombre>/SKILL.md` (Claude Code) o `.agents/skills/<nombre>/SKILL.md` (Codex); el formato del `SKILL.md` es el mismo.

Errores frecuentes

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
En la sesión nueva el agente ignora las instrucciones	AGENTS.md no está en la raíz del proyecto activo (o está en otra carpeta), o no se llegó a crear	Comprobar que el archivo existe en la raíz del proyecto abierto; el global es C:\Users\<tu_usuario>\.config\opencode\AGENTS.md
El alumno cree que el agente "recuerda" la conversación anterior	Lo está probando en la misma conversación, o no distingue contexto y notas	Abrir una Nueva sesión: lo permanente vive en AGENTS.md o en la skill, no en la conversación
Instrucciones contradictorias y resultado raro	Hay reglas viejas que chocan con las nuevas	Leer el archivo y limpiar: menos reglas y más claras
La skill no se usa: el agente responde en el chat	No se reinició opencode: las skills se cargan al arrancar. Es el error típico	Cerrar la ventana negra, doble clic en 2_arrancar_opencode, sesión nueva y repetir «hazme el resumen de informes»
La skill no se usa ni reiniciando	Ruta o nombre incorrectos: debe estar en .opencode/skills/<nombre>/SKILL.md dentro del proyecto	Pedir al agente la ruta completa y comparar con el ejemplo del repositorio: practica_ejemplo/configuracion_agente/.opencode/skills/
El agente responde en el chat y no guarda nada en informes, aunque la nota lo pida	La nota era ambigua: «cuando crees un informe» no dice si un resumen en el chat cuenta	Reescribir la nota diciendo cuándo se aplica: «si creas un archivo de informe, guárdalo en informes; si solo respondes en el chat, no crees archivos»
El agente guarda las notas en un sitio raro	No se le indicó la ruta y eligió una carpeta del proyecto	Indicar explícitamente «en la raíz de esta carpeta de trabajo»
Un alumno de Claude Code ve que no respeta AGENTS.md	Claude Code lee CLAUDE.md, no AGENTS.md	Crear CLAUDE.md con solo @AGENTS.md

Plan B si no sale

- Si la creación de `AGENTS.md` se atasca, que dicte las instrucciones en voz alta y las guarde a mano en un archivo de texto llamado `AGENTS.md` en la raíz de la carpeta.
- Si no se atreve con skills, quédate con `AGENTS.md`: cubre el mismo objetivo.
- Si el grupo no tiene proyecto propio, usa la carpeta de ejemplo del seminario.

Si alguien va muy rápido

- Que convierta un procedimiento largo ("cómo preparo el informe semanal") en una skill con nombre propio y la pruebe tras reiniciar, en una sesión nueva desde cero.
- Que escriba dos instrucciones y compruebe cuál gana cuando se contradicen: enseña a priorizar.

Práctica 5 — Encargo integrador

Objetivo: realizar un encargo real de principio a fin, con **varias acciones encadenadas**, y verificar el resultado por parte del alumno.

Qué debería pasar

- El alumno redacta el encargo con las cuatro partes: qué quiero, dónde, qué NO tocar y cómo sabré que está bien.
- El agente encadena las acciones (lee, crea, escribe) y los pasos son visibles; pide permiso solo si sale de la carpeta (o si el alumno dejó una política más estricta).
- Al terminar, el agente resume qué ha leído y qué ha escrito, con rutas.
- El alumno **abre los archivos y comprueba** que el contenido se corresponde con lo pedido.

Cómo saber que salió bien

- El agente ha hecho **más de una acción** sin que se lo repitan paso a paso.
- El alumno ha mirado los pasos mientras el agente trabajaba, y no solo el resultado.
- El alumno abre el archivo generado, **cuenta** (elementos, filas) y el contenido encaja con lo pedido.
- Ha comprobado que los archivos que no debía tocar siguen intactos y que la respuesta del agente a «¿qué archivos has tocado?» cuadra con lo que ve.
- Si hubo avisos de permiso, el alumno sabe decir por qué aparecieron.

Solución de referencia

Petición del alumno (ejemplo del cuaderno):

En la carpeta `practica_agente/informes` hay cinco informes en texto (`informe_*.txt`). Léelos y créame `informes/resumen_general.md` con una tabla de tres columnas: tema, conclusión y nivel de urgencia. **No modifiques ninguno de los cinco archivos originales.** Al terminar, dime qué archivos has leído y cuántas filas tiene la tabla.

Qué haría el agente:

1. Explora y lee los cinco informes.
2. Escribe `resumen_general.md` con la tabla pedida (cinco filas).
3. Devuelve un resumen: archivos leídos, archivo creado, ruta completa, número de filas y qué partes son interpretación suya (por ejemplo, el nivel de urgencia).
4. Verificación del alumno: abrir el archivo, contar las filas, comprobar que los cinco originales no han cambiado y contrastar la respuesta del agente.

Recuerda a la clase: **el agente no firma su trabajo; lo firma el alumno** al decir que está bien. Y el resultado llega bien escrito y con tono seguro aunque pueda ser incorrecto.

Errores frecuentes

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
El alumno acepta el resultado sin abrir nada	**Confunde "el agente dice que lo ha hecho" con "está hecho"**	**Regla de la sala: el que revisa es el humano; abrir siempre el archivo y contar**

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
El informe incluye datos que no existen	El agente ha rellenado huecos; hay que verificar cada afirmación frente a la fuente	Pedir que cite de qué archivo sale cada punto, corregir y repetir
El encargo no avanza y el agente da vueltas	El encargo es demasiado amplio o ambiguo para una sola petición	Partirlo en dos encargos y decir formato, extensión y carpeta de destino
Se disparan avisos de permiso en cadena	El encargo sale de la carpeta (escritorio, carpeta personal, unidad de red), o hay un opencode.json restrictivo olvidado	Mover el trabajo dentro de la carpeta o borrar opencode.json y reiniciar: la solución no es aprobar cien avisos
El agente ha modificado un original	El «qué NO tocar» no estaba dicho, o se aprobó sin mirar	Restaurar desde el ZIP y repasar la parte 3 del encargo; la política de serie no protege los archivos de dentro de la carpeta
El modelo gratuito se satura a mitad del encargo	Los gratuitos a veces se saturan	Elegir otro modelo marcado como Gratis y repetir
El resultado empeora hacia el final	La mesa de trabajo (el contexto) se ha llenado de papeles	Empezar una sesión nueva y dejar por escrito lo esencial en AGENTS.md o en una skill

Plan B si no sale

- Reduce el encargo a dos pasos y déjalo ahí: es mejor terminar algo pequeño que no terminar nada.
- Si el agente se pierde, que el alumno pida primero el índice y luego el contenido.
- Si no hay tiempo, hazlo tú en pantalla grande mientras ellos dictan las instrucciones.

Si alguien va muy rápido

- Que añada un paso de verificación: pedir al agente que revise su propio informe y señale sus tres puntos más débiles.
- Después, contrastar esa autocrítica con el archivo real: enseña que el agente se equivoca y se corrige.

Práctica 6 — Python: comprobar y modelar datos

Objetivo: que el alumno vea que en análisis de datos el resultado es un **programa** que hay que revisar, y que un modelo señala anomalías pero no explica causas. Dura unos 25 minutos: Parte A (10) y Parte B (15).

Parte A: `analisis/bajo_minimo.py` (cruza `inventario_material.csv` con `contactos_proveedores.csv`)

El resultado correcto lista **solo 2 de los 6 artículos**:

Artículo	Existencias	Mínimo	Proveedor	Plazo
J-18	420	600	V-104 Elastómeros Técnicos	8 días laborables
S-04	18	40	V-101 Instrumentación Bruma	15 días

- **No deben salir:** F-12 (27 frente a 20), M-08 (6 frente a 4), R-220 (850 frente a 500) y G-31 (34 frente a 25).
- El alumno abre el script, busca la condición (debe ser existencias **<** mínimo), contrasta dos filas (una que sale y otra que no) y lo vuelve a ejecutar.
- Los CSV no se han modificado.

Errores frecuentes de la Parte A

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
Salen F-12 y M-08 (y quizá más de dos artículos)	**El script usa <= o un criterio de «cerca del mínimo» (un margen sobre el mínimo, por ejemplo)**	**Abrir la condición y pedir que compare existencias < mínimo; contrastar F-12 (27 frente a 20) a mano**
Faltan el proveedor o el plazo, o salen vacíos	**El cruce entre los dos CSV falla (clave mal elegida)**	**Pedir que explique con qué columna cruza y que muestre una fila cruzada**
El agente da la lista en el chat pero no deja el script	**Calculó «a ojo» sin programa**	**Repetir el encargo exigiendo analisis/bajo_minimo.py y su ejecución**
El agente modifica los CSV	**No se ha leído el «No modifiques los CSV»**	**Restaurar desde el ZIP y repetir**

Parte B: análisis de energía

Las dos trampas del CSV (`lecturas_energia_diarias.csv`, 28 filas, del 1 al 28 de mayo de 2025)

- **Lectura en otras unidades:** el 10 de mayo, `kwh_total` vale `0.751`. Está en MWh; debería ser 751 kWh. Si nadie la corrige, el total sale **31.649,751 kWh** en vez de **32.400 kWh**, y la semana 2 parece consumir 750 kWh menos.
- **Valor vacío:** el 17 de mayo no tiene `horas_operacion`. No afecta al modelo pedido (kWh frente a unidades), pero el agente debe decir qué ha hecho con él.

Valores de referencia (con la lectura corregida)

Semana	kWh totales	kWh nocturnos	Media nocturna diaria
1	**7.800**	**708**	**~101**
2	**8.100**	**720**	**~103**
3	**8.500**	**1.132**	**~162**
4	**8.000**	**733**	**~105**

- Totales: **32.400 kWh** y **17.820 unidades**: 1,82 kWh por unidad, como dice el informe.
- Recta ajustada con los 28 días: unos 289 kWh fijos al día más ~1,37 kWh por unidad. Ajustada sin la semana 3, apenas cambia (~267 + 1,38 × unidades).
- Con cualquiera de los dos ajustes, la semana 3 es la que más consume por encima de lo que le corresponde (unos +295 kWh en la semana con la recta de los 28 días; unos +390 si se ajusta sin la semana 3), y la columna `kwh_nocturno`, que no aparece en el informe, lo confirma: unos 60 kWh más cada noche, también el domingo sin producción.

Cómo saber que salió bien (Parte B)

- El agente describe los datos (filas, columnas, unidades, anomalías) **antes** de calcular.
- El CSV original no se ha modificado; la corrección está en el script y explicada.
- El total cuadra con el informe y el alumno lo ha comprobado él mismo.
- El alumno distingue «la semana 3 se sale del modelo» (dato) de «es el compresor» (hipótesis).
- El alumno tiene el total en los dos escenarios (unos 31.650 kWh sin corregir `0.751`; 32.400 interpretándola como MWh) y presenta la conversión como supuesto justificado, no como dato confirmado.
- Error de campo frecuente en encargos propios con filtro (p. ej. «por debajo del mínimo»): el agente incluye filas que no cumplen la condición (en una prueba, F-12 con 27 frente a mínimo 20 y M-08 con 6 frente a 4). La verificación de la Práctica 5 pide contrastar cada fila.

Errores frecuentes

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
El total sale unos 31.650 kWh y nadie lo nota	**La lectura en MWh se ha sumado tal cual**	**Es el momento estrella de la práctica: totales de control contra el informe**
El agente «limpia» la fila del 10 de mayo borrándola	**Tratar lo raro como basura en lugar de entenderlo**	**Pedir que corrija y justifique en vez de descartar; comparar los totales**

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
El agente edita el CSV original	**El encargo no se ha leído entero o se ha aprobado sin mirar**	**Restaurar desde el ZIP; repasar la parte «qué NO tocar»**
No hay Python o faltan librerías	**Python lo instala el lanzador (1_instalar_opencode): si falta, no se ejecutó o dio [FALTA] Python; o el agente propone instalar algo**	**No aceptar instalaciones sin pensarlo; repetir el doble clic en 1_instalar_opencode (en Windows, comprobar Add python.exe to PATH). Con pandas y matplotlib basta**
El informe final afirma que la causa es el compresor	**El modelo ha pasado de señal a conclusión**	**Preguntar «¿qué dato lo demuestra?» y separar hecho de hipótesis**

Para llevárselo: las skills de ejemplo de la página Entorno de práctica ejecutan scripts de Python: `propuesta-reposicion` ejecuta `bajo_minimo.py` y `analisis-energia-mensual` ejecuta `energia.py`.

Para el debate (si hay tiempo)

- ¿Qué pasaría si el modelo se usara para predecir un día de 1.200 unidades? (Extrapolación: fuera del rango de los datos.)
- ¿Se podría usar `kwh_nocturno` para predecir el consumo total del mismo día? (Fuga de datos: forma parte de lo que se quiere predecir.)

Problemas técnicos de sala

Síntoma	Causa probable	Solución
Al arrancar dice que el puerto está ocupado, o la dirección no es la 4096	**Ya hay otra instancia de opencode u otro programa usando ese puerto; el puerto puede variar**	**Cerrar la otra instancia, o fijar otro puerto con --port, y copiar la dirección que muestra la ventana negra**
Un lanzador dice [FALTA] opencode o [FALTA] Node.js	**opencode no está instalado, o Node.js falta o es demasiado antiguo (menos de la 22)**	**Instalar o actualizar Node.js LTS, reiniciar el ordenador si es nuevo y hacer doble clic en 1_instalar_opencode. Vía terminal: npm install -g opencode-ai@1.19.5 en una terminal nueva**
Un lanzador dice [FALTA] Python	**Python no está instalado, es anterior a la 3.10 o falta PATH en Windows**	**Instalar Python (3.10 o superior); en Windows, con el instalador clásico marcando Add python.exe to PATH, y repetir 1_instalar_opencode**
PowerShell bloquea la ejecución de scripts	**Política de ejecución de PowerShell**	**Equipo personal: usar cmd. Equipo gestionado: soporte informático o práctica en pareja**
La interfaz no carga en el navegador	**Se abrió una dirección equivocada, o la ventana negra se cerró**	**Copiar a mano la dirección que aparece en la ventana negra; probar con otro navegador**
El navegador no se abre solo	**Puede pasar en algunos equipos**	**Copiar la dirección de la ventana negra (por ejemplo, http://127.0.0.1:4096) y pegarla en el navegador**

Síntoma	Causa probable	Solución
Error de modelo, respuesta vacía o modelo «saturado»	Los modelos gratuitos a veces se saturan	Pulsar el nombre del modelo -> Seleccionar modelo -> elegir otro marcado como Gratis
Un modelo gratuito ha desaparecido de la lista	Los gratuitos son por tiempo limitado y cambian a menudo	Elegir otro marcado como Gratis y comprobar su política de datos en la documentación de opencode
No encuentra la carpeta en Añadir proyecto	El buscador no muestra carpetas ocultas o temporales	Escribir la ruta desde el usuario: Documents/practica_agente
El agente parece colgado o tarda mucho	Está trabajando, esperando un permiso o el modelo está saturado	Mirar si hay un aviso de «Permiso requerido» pendiente y si los pasos avanzan; si sigue igual, probar otro modelo gratuito o abrir una sesión nueva
Errores de conexión, certificados o "proxy"	Red corporativa o proxy que filtra la salida a internet	Probar con otra red o con el móvil como punto de acceso; pedir al informático la configuración del proxy
El firewall o el antivirus bloquean el programa	Bloqueo de ejecución o de conexión local	Añadir una excepción para Node.js y para la dirección local; si no se puede, usar otro portátil
"Permiso denegado" al leer o escribir una carpeta	Permisos del sistema operativo, carpeta sincronizada o de solo lectura	Usar una carpeta propia y sencilla del usuario; evitar carpetas sincronizadas en la nube
El agente dice que no puede escribir el archivo	Se ha pulsado Denegar, o la ruta está fuera de la carpeta del proyecto	Mover la tarea dentro de la carpeta de trabajo o repetir la petición y pulsar Permitir una vez tras leer el aviso
Un cambio en opencode.json, AGENTS.md o una skill no surte efecto	La configuración y las skills se leen al arrancar	Cerrar la ventana negra, doble clic en 2_arrancar_opencode y Nueva sesión
Las respuestas empeoran o se vuelven repetitivas	El contexto se ha llenado: la mesa está llena de papeles	Abrir una sesión nueva y guardar lo importante en AGENTS.md o en una skill
El alumno cierra la ventana negra y opencode se para	El servidor vive en esa ventana: cerrarla lo apaga	Doble clic otra vez en 2_arrancar_opencode
Un alumno no puede instalar nada	Portátil corporativo o usuario restringido	Práctica por parejas con un compañero que sí lo tenga funcionando

Frases de rescate para el instructor

Sirven para decir en voz alta cuando algo falla delante de la clase.

1. "Esto es exactamente lo que veníamos a ver: por esto existe el «¿seguro?» antes de salir de la sala."
2. "Tranquilo, esto le pasa a la mitad de la sala. Vamos a mirarlo entre los dos."
3. "Fallar aquí no es un problema tuyo, es información: acabamos de aprender qué límite tiene el agente."
4. "Mientras arreglamos esto, fíjate en lo que ya ha ido bien: ha leído tu carpeta."
5. "Vamos a leer juntos el mensaje. Casi siempre dice lo que pasa."
6. "Si en dos minutos no sale, seguimos con el compañero y volvemos a esto después."

7. "El agente se equivoca y se corrige; la responsabilidad de revisar es nuestra."
8. "No hace falta saber programar para esto, solo hace falta leer lo que te pide."
9. "Guarda una captura del error: es un buen apunte para tu cuaderno."
10. "Vamos al plan B: lo hacemos dentro de la carpeta de trabajo y lo vemos funcionando."

Criterios de evaluación de las prácticas

Se evalúa el criterio, no la velocidad. Nadie tiene que terminar todas las prácticas.

Nivel	Qué se observa
No lo consigue	**No arranca el harness o no llega a enviar una petición. No distingue el chat del agente. Necesita que el instructor haga clic por él.**
Lo consigue con ayuda	**Completa la práctica con pistas del instructor. Reconoce el aviso de permiso pero no explica qué lo provoca. Confunde la carpeta de trabajo con la carpeta de configuración.**
Lo consigue solo	**Arranca, abre su carpeta como proyecto, formula la petición y verifica el resultado. Explica carpeta de trabajo, permiso y memoria permanente con sus propias palabras. Sabe qué hacer cuando algo falla (por ejemplo, reiniciar tras cambiar la configuración o elegir otro modelo gratuito).**
Va más allá	**Cambia la política de permisos a propósito y explica el efecto. Guarda un procedimiento en AGENTS.md o como skill y lo prueba, tras reiniciar, en sesión nueva. Razona sobre mínimo privilegio y datos sensibles.**

Qué mirar en cada práctica

- **Práctica 1:** ¿ha añadido el proyecto y elegido un modelo gratuito? ¿el índice menciona archivos reales de su carpeta?
- **Práctica 2:** ¿aparece el aviso y el agente espera? ¿el alumno lo lee antes de pulsar y sabe qué está aprobando? ¿ha probado **Denegar**?
- **Práctica 3:** ¿la misma tarea dentro de la carpeta no pide permiso de serie, y sí con `opencode.json` tras reiniciar? ¿sabe explicar la diferencia?
- **Práctica 4:** ¿`AGENTS.md` está en la raíz? ¿se respeta en una sesión nueva? ¿la skill funciona tras reiniciar?
- **Práctica 5:** ¿el alumno abre el archivo, cuenta y verifica? ¿distingue lo que el agente ha leído de lo que ha interpretado?

Qué NO debe hacer el instructor

1. **No aprobar permisos en el portátil de un alumno sin explicarlo.** Si lo haces tú, le enseñas a aprobar a ciegas. Lee el aviso en voz alta y deja que decida él.
2. **No prometer que el agente nunca se equivoca ni que la herramienta no cambiará.** opencode cambia muy rápido (versiones casi semanales), los modelos gratuitos son «por tiempo limitado» y puede haber cambios que rompan lo que ves en esta guía. La revisión humana es parte del método.
3. **No usar datos reales sensibles en las demostraciones.** Ni nóminas, ni datos de salud, ni credenciales, ni contratos. Gratis no es privado: lo que el agente lee se envía al proveedor del modelo, y con algunos modelos gratuitos (como Big Pickle) puede usarse para mejorarlo. Prepara una carpeta de ejemplo aburrida.
4. **No culpar al alumno delante del grupo.** Un "esto le pasa a muchos" desatasca más que un "te has saltado

un paso".

5. **No improvisar con datos de alumnos en pantalla compartida.** Nada de abrir su carpeta personal, su correo o sus archivos por muy rápido que sea.
6. **No presentar la carpeta de trabajo y los permisos como una garantía.** opencode **no es un sandbox**: reduce el riesgo, no aísla el programa del resto del ordenador, y con la política de serie ejecuta órdenes dentro de la carpeta sin preguntar. No deben ser el único control de seguridad. Recomienda mínimo privilegio, máquina virtual o contenedor desechable, copias de seguridad y revisar plugins y comandos antes de permitirlos.
7. **No meter credenciales propias en el portátil de un alumno.** Ya no hace falta clave de API, pero sigue valiendo la regla: no iniciar sesión con cuentas propias ni dejar claves o credenciales tuyas en equipos de alumnos.