

Documento 05 · Glosario y chuleta

Para: alumnos · DeepSeek Harness (dsh) · Generado el 17/09/2026

Glosario y chuleta — «Del chat al agente: qué es un harness y cómo se usa»

Seminario práctico con **DeepSeek Harness** (dsh). La **Parte 1** es el glosario; la **Parte 2**, la chuleta para tener al lado del portátil.

Parte 1 — Glosario

Términos en orden alfabético, explicados en lenguaje llano y con un ejemplo corto. Cuando un concepto se apoya en otro, aparece marcado como **(ver ...)**.

Acceso total — El nivel de sandbox más permisivo: el agente puede leer y escribir en todo el ordenador. Se elige a conciencia, nunca por comodidad. *En la práctica:* tiene sentido en una máquina de pruebas o desechable; en tu ordenador de diario, casi nunca.

Agente — Programa que, además de responderte, puede hacer cosas por su cuenta en tu ordenador: leer y escribir archivos, ejecutar comandos, buscar en internet. *En la práctica:* le dices «ordena las facturas de esta carpeta» y las ordena él; tú revisas el resultado después.

AGENTS.md — Archivo de texto con las normas que quieres que el agente siga siempre. Puede ser global (en tu carpeta de configuración) o de un proyecto concreto (en la raíz del proyecto). *En la práctica:* «no borres archivos nunca; avísame antes de instalar nada».

Alucinación — Cuando el modelo se inventa un dato, una cita o un comando con total seguridad. No miente a propósito: rellena huecos. *En la práctica:* te da un enlace que no existe. Por eso se piden fuentes y se comprueba todo (ver **Verificación**).

API — La puerta que usan los programas para hablar con un servicio por internet, sin pasar por una web ni por una persona. *En la práctica:* el harness usa la API de DeepSeek para pedirle respuestas al modelo.

Aprobación — El aviso que aparece cuando el agente quiere hacer algo que no tiene permitido hacer solo, para que tú digas sí o no antes de que lo haga. *En la práctica:* quiere escribir en una carpeta que está fuera de su zona y te pide permiso (ver **Sandbox**).

Bucle agéntico — El ciclo de trabajo del agente: piensa un paso, usa una herramienta, mira el resultado y repite hasta acabar. *En la práctica:* buscar -> leer -> corregir -> volver a buscar. Por eso tarda y da varios pasos aunque tú escribas una sola frase.

Chat — Conversación en la que el modelo solo escribe texto y el trabajo lo haces tú después. Es un consultor por teléfono. *En la práctica:* te explica cómo ordenar tus fotos; las ordenas tú.

Clave de API — Contraseña larga que identifica tu cuenta y autoriza el uso del servicio. Se guarda en Ajustes -> Modelos y no se comparte con nadie. *En la práctica:* se obtiene en <https://platform.deepseek.com/> y funciona como la llave de tu casa: quien la tenga, entra.

Comando — Orden que se le da al ordenador escribiéndola, casi siempre en la terminal. *En la práctica:* `npx @deepseek-ai/dsh web` es un comando. Se copia, se pega y se pulsa Intro.

Contenedor — Entorno aislado y desechable donde puedes ejecutar el agente sin tocar tu ordenador de verdad. *En la práctica:* si algo se rompe dentro, tu equipo no se entera. Es una de las formas recomendadas de probar.

Contexto — Todo lo que el agente tiene delante en ese momento: tu petición, la conversación, los archivos que ha leído y las respuestas de las herramientas. Es su mesa de trabajo. *En la práctica:* si la mesa se llena de papeles, se pierde; conviene empezar una sesión nueva (ver **Sesión**).

Copia de seguridad — Duplicado de tus archivos, guardado aparte, para poder volver atrás si algo sale mal. *En la práctica:* antes de dejar que el agente toque 200 archivos, haz una copia. Es tu red de seguridad.

Credencial — Cualquier dato que da acceso a algo tuyo: contraseñas, claves de API, tokens de acceso, datos

de tarjeta. *En la práctica:* no las pegues en una petición si no son imprescindibles. Lo que escribes viaja al servicio.

DeepSeek Harness (dsh) — El programa de este seminario: la aplicación que convierte un modelo en un agente, con interfaz web, herramientas y permisos. Se arranca con `npx @deepseek-ai/dsh web`. *En la práctica:* es el coche completo; el modelo es solo el motor (ver **Harness**, ver **LLM**).

Delegación — Pedirle al agente que encargue una parte del trabajo a otro agente y te devuelva el resultado. *En la práctica:* «que otro agente revise estos 40 archivos y me traiga un resumen». Tú sigues hablando con el primero.

Detener (interrumpir) — Cortar el trabajo que el agente está haciendo ahora mismo. Lo que ya ha hecho se queda hecho. *En la práctica:* tras detenerlo, pídele la lista de archivos que ha tocado y revísalos.

Espacio de trabajo (workspace) — La carpeta que le entregas al agente como su zona de trabajo. Lo que haga dentro es lo normal; lo de fuera pide permiso. *En la práctica:* si abres el harness desde la carpeta del proyecto, esa carpeta es la que se te propone como espacio de trabajo.

Esfuerzo de razonamiento — Cuánto «piensa» el modelo antes de responder. Más esfuerzo suele dar mejores respuestas en tareas difíciles, pero tarda más y consume más. *En la práctica:* poco esfuerzo para un resumen rápido; más esfuerzo para revisar un contrato o comparar cifras.

Harness — La aplicación que envuelve al modelo y le da manos, normas y mandos: herramientas, permisos, memoria e interfaz donde hablar con él. *En la práctica:* el modelo es el motor; el harness es el coche completo, con volante, frenos y salpicadero.

Herramienta — Cada una de las capacidades que el agente puede usar para actuar: leer archivos, escribir o modificar archivos, ejecutar comandos en la terminal, buscar y leer en internet, lanzar tareas en segundo plano, preguntarte algo, delegar en otro agente, mantener una lista de tareas o abrir el modo plan. *En la práctica:* cuando el agente «abre» un archivo, está usando la herramienta de lectura.

Interfaz web — La página del navegador donde escribes al agente y ves lo que va haciendo. En este harness se sirve en <http://127.0.0.1:3080> y solo existe mientras el servidor está arrancado. *En la práctica:* si cierras la terminal donde arrancaste dsh, esa página deja de responder.

Iteración — Cada vuelta del trabajo: probar, ver qué sale, corregir y volver a probar. El agente trabaja así, no de un tirón. *En la práctica:* escribe un borrador, lo lee, lo mejora. Por eso su primer resultado no siempre es el bueno.

LLM (modelo) — El programa entrenado con muchísimo texto que sabe redactar y predecir lenguaje. Solo texto: no ve tus archivos ni ejecuta nada por sí mismo. *En la práctica:* ChatGPT, DeepSeek o Gemini son modelos (o servicios contruidos alrededor de uno).

Máquina virtual — Ordenador simulado dentro del tuyo, con sus propios archivos, que puedes borrar sin consecuencias. *En la práctica:* es el sitio recomendado para dejar trabajar a un agente en fase de pruebas.

MCP — Estándar que permite conectar herramientas que ya existen (GitHub, bases de datos, gestores de incidencias, servicios de memoria) para que aparezcan como herramientas nuevas del agente. *En la práctica:* es un enchufe estándar, tipo USB: si la herramienta trae ese enchufe, el agente la puede usar.

Memoria — Lo que el agente conserva entre sesiones, normalmente porque está escrito en un archivo que vuelve a leer al empezar. *En la práctica:* lo que pongas en AGENTS.md sigue ahí mañana; lo hablado en el chat, no (ver **Contexto**).

Modo plan (plan) — Forma de trabajar en la que el agente primero te cuenta qué piensa hacer y no toca nada hasta que le das el visto bueno. *En la práctica:* imprescindible antes de dejarle modificar 200 archivos.

Node.js — Programa que hay que tener instalado en el ordenador para poder arrancar el harness. Es el requisito previo. *En la práctica:* si el comando de arranque se queja de que no encuentra Node, es justo esto lo que falta.

Permiso — La regla que decide qué puede hacer el agente sin preguntar y qué no. Lo que queda fuera de lo permitido dispara un aviso de aprobación. *En la práctica:* puede leer en toda la carpeta de trabajo, pero escribir solo en una parte.

Plugin — Pieza que se añade al harness para darle capacidades nuevas, a veces conectando servicios externos. *En la práctica:* un plugin puede añadir una herramienta que no venía de serie. No es lo mismo que el harness (ver **Harness**).

Política de permisos — El conjunto de ajustes que fija hasta dónde llega el agente y cuándo tiene que preguntar. Por defecto, pregunta. *En la práctica:* combina el nivel de acceso del sandbox con la política de aprobaciones (por defecto: preguntar).

Prompt — El texto que le escribes al agente: tu petición, el encargo. Cuanto más claro el encargo, mejor el resultado. *En la práctica:* «resume este PDF en cinco puntos» funciona mucho mejor que «mírame esto».

Proveedor — La empresa o servicio que pone el modelo a disposición de los programas. *En la práctica:* en este seminario, DeepSeek: te registras, sacas tu clave de API y el harness usa sus modelos.

Ruta (ruta de archivo) — La dirección que indica dónde está un archivo o una carpeta dentro del ordenador. *En la práctica:* C:\Users\Usuario\.dsh es una ruta: la carpeta de configuración del usuario en Windows.

Sandbox — Zona de trabajo delimitada donde el agente puede moverse. Hay niveles: solo lectura; escritura limitada al espacio de trabajo; acceso total. *En la práctica:* dentro de la zona trabaja sin molestarte; fuera, salta el «¿seguro?».

Sesión — Cada conversación con el agente, con su propio hilo y su propio contexto. Se guardan y puedes volver a ellas. *En la práctica:* si el contexto se llena, abres una sesión nueva y arrastras solo lo importante.

Skill — Procedimiento guardado que el agente puede repetir cuando se lo pides. Vive en la carpeta .dsh/skills/<nombre>/SKILL.md dentro del proyecto. *En la práctica:* son recetas de cocina: los pasos ya escritos, para no explicarlos cada vez. En el proyecto del seminario ya existe .dsh/skills/precios-gasolineras/SKILL.md.

Tarea en segundo plano — Trabajo largo que el agente lanza y deja corriendo mientras sigue hablando contigo. Te avisa cuando termina. *En la práctica:* procesar 300 archivos mientras tú preparas el siguiente encargo.

Terminal — La ventana de texto donde se le dan órdenes al ordenador escribiendo, en vez de haciendo clic. Es donde se arranca el harness. *En la práctica:* ahí escribes npx @deepseek-ai/dsh web y pulsas Intro.

Token — Trozo pequeño de texto (una palabra, media palabra, un signo) con el que el modelo cuenta y procesa. El precio y los límites se miden en tokens. *En la práctica:* «gasolineras» puede ser dos o tres tokens. No son letras ni palabras exactas.

Ventana de contexto — El tamaño máximo de contexto que cabe de una vez. Cuando se supera, lo más antiguo se cae o se resume. *En la práctica:* hilos muy largos con muchos archivos pegados acaban empujando fuera lo del principio.

Verificación — Comprobar el resultado en lugar de creértelo: abrir el archivo, mirar la fuente, contar las filas, repetir el cálculo. *En la práctica:* el agente dice «he actualizado 12 filas»; tú abres el archivo y las cuentas.

Palabras que se confunden

Se parecen, pero no son lo mismo. Una frase para cada pareja:

Modelo vs. harness — El modelo es el motor que redacta; el harness es el coche entero, con volante, frenos y salpicadero.

Chat vs. agente — El chat es un consultor por teléfono (te dice qué hacer y lo haces tú); el agente es un becario con acceso a tu ordenador (lo hace y tú revisas).

Contexto vs. memoria — El contexto es lo que tiene delante ahora mismo (la mesa de trabajo); la memoria es lo que queda guardado para la próxima vez.

Permiso vs. aprobación — El permiso es la regla escrita; la aprobación es el «¿seguro?» que te llega cuando algo se sale de esa regla.

Harness vs. plugin — El harness es la aplicación completa; un plugin es una pieza que le añades para darle una capacidad nueva.

Sandbox vs. espacio de trabajo — El sandbox es el nivel de libertad (leer, escribir, acceso total); el espacio de trabajo es la carpeta concreta donde ese nivel se aplica.

Parte 2 — Chuleta de una página

Antes de empezar (cinco minutos)

- **Node.js instalado.** Es el único requisito previo; sin él, el arranque falla.
- **Decide la carpeta de trabajo** y comprueba que tiene dentro lo que necesitas. No trabajes sobre tu carpeta personal entera.
- **Ten a mano la clave de API** de DeepSeek (<https://platform.deepseek.com/>).
- **Haz una copia de seguridad** de lo que el agente vaya a tocar.

- **Asume que esto es developer preview:** cambiará y no ha pasado auditoría de seguridad.

Puesta en marcha (5 pasos)

1. **Instala Node.js** si no lo tienes. Es el único requisito previo.
2. **Abre la terminal en la carpeta que quieras usar como espacio de trabajo** y arranca: `npx @deepseek-ai/dsh web`. Así no instalas nada de forma permanente.
3. **Espera a que se abra el navegador** en <http://127.0.0.1:3080>. Si no se abre solo, escribe esa dirección a mano. Con `--no-open` arranca sin abrir el navegador.
4. **Configura el modelo:** Ajustes (Settings) -> Modelos (Models) -> pega tu clave de API de DeepSeek (se obtiene en <https://platform.deepseek.com/>) -> guardar. Queda usable al momento, sin reiniciar el servidor.
5. **Elige el espacio de trabajo:** botón «Elegir espacio de trabajo» (Choose workspace) -> añade la carpeta -> selecciónala. Hasta que no lo hagas, el cuadro de escribir mensajes está deshabilitado.

Alternativa con instalación global: `npm install -g @deepseek-ai/dsh` y después `dsh web`.

La carpeta desde la que lanzas dsh es el espacio de trabajo que se te propone por defecto.

Cómo pedir bien

Una petición vaga se convierte en una petición con **objetivo, alcance y criterio de éxito**.

En vez de esto	Pide esto	Por qué
«Resúmeme esto»	«Lee los tres PDF de la carpeta facturas y hazme una tabla con fecha, proveedor e importe total»	Le das el objetivo, dónde mirar y en qué formato quieres la respuesta.
«Arréglame la web»	«En la carpeta web, dime primero qué enlaces del menú están rotos. No cambies nada todavía»	Separas el diagnóstico del cambio: primero información, luego decisiones.
«Ordena mis archivos»	«Mueve los .jpg de Descargas a Fotos, no borres nada y dime cuántos has movido»	Alcance cerrado y un número al final que puedes comprobar.
«Hazme un informe de ventas»	«Con ventas.csv, escribe un informe de una página con tres conclusiones. No modifiques el csv»	Queda claro qué debe entregar y qué no debe tocar.
«Busca información sobre MCP»	«Busca en internet qué es MCP y dame tres enlaces con la fecha de cada uno»	Pides fuentes: así puedes verificar de dónde sale cada dato.
«Limpia este código»	«Revisa el archivo y propón tres mejoras. Espera mi OK antes de editar»	Si el trabajo toca lo tuyo, mejor ver el plan antes de que actúe.
«Hazlo rápido y bien»	«Antes de empezar, resúmeme en cinco líneas qué vas a hacer y qué necesitas de mí»	Un plan corto evita media hora de trabajo en la dirección equivocada.
«Revisa la hoja de cálculo»	«Comprueba si el total de cada fila cuadra con sus importes y dime en qué filas no cuadra»	Le das un criterio de éxito comprobable, no una opinión.
«Cada semana quiero lo mismo»	«Guarda este procedimiento como skill y repítelo tal cual cuando te lo pida»	Lo que se repite se escribe una vez y se reutiliza (ver Skill).
«No sé, haz algo con esta carpeta»	«Dime qué hay en la carpeta y tres cosas útiles que se podrían hacer. No cambies nada»	Explorar primero, decidir después.

Frases que puedes copiar tal cual

- «Antes de tocar nada, dime qué has entendido y qué piensas hacer.»
- «Trabaja solo dentro de esta carpeta. Si necesitas algo de fuera, pídemelo.»
- «No borres ni sobrescribas nada sin avisarme antes.»
- «Cuando termines, dime exactamente qué archivos has creado o modificado.»
- «Cita la fuente de cada dato que me des.»
- «Si algo no lo sabes con seguridad, dilo en vez de inventártelo.»
- «Termina con un resumen de cinco líneas: qué has hecho y qué queda pendiente.»

Qué hacer cuando pasa esto

Situación	Qué significa	Qué haces
Aparece un aviso de aprobación	El agente quiere hacer algo que su política de permisos no le deja hacer solo. «Permitir una vez» es solo esa vez: no concede permiso permanente.	Lee con calma qué te pide. Si lo entiendes y tiene sentido, permite; si no, deniega y pídele otra vía. Es incómodo a propósito.
Quiere escribir fuera de la carpeta	Su escritura está limitada al espacio de trabajo y ha intentado salirse.	Mueve o copia lo necesario dentro de la carpeta de trabajo, o cambia de espacio de trabajo. No le des acceso total por comodidad.
El cuadro de mensajes está deshabilitado	Todavía no hay espacio de trabajo elegido, así que el agente no sabe dónde trabajar.	Botón «Elegir espacio de trabajo» (Choose workspace) -> añade la carpeta -> selecciónala.
El agente lleva mucho rato	Está encadenando pasos, esperando una aprobación tuya o tiene una tarea en segundo plano en marcha.	Pídele un resumen de en qué punto está. Si no avanza, deténlo y parte la tarea en trozos más pequeños.
Se equivoca y va a peor	Está iterando sobre un error y cada intento toca más cosas.	Deténlo ya. Pídele que explique qué ha cambiado y cómo deshacerlo, y restaura desde tu copia de seguridad si hace falta.
Quieres pararlo	Se corta el trabajo en curso, pero lo que ya ha hecho se queda hecho.	Usa el control de detener de la interfaz. Si no lo encuentras, escríbele «para» y espera a que termine el paso actual. Luego revisa lo que haya tocado.
Quieres que recuerde algo para siempre	El contexto de la conversación no se conserva entre sesiones; la memoria escrita sí.	Escríbelo en AGENTS.md: el global (en tu carpeta de configuración del usuario) vale para todo; el de la raíz del proyecto, solo para ese proyecto.
Quieres que repita una tarea igual cada semana	Necesitas un procedimiento guardado, no volver a explicarlo cada vez.	Conviértelo en skill: <code>.dsh/skills/<nombre>/SKILL.md</code> dentro del proyecto. Después pídeselo por su nombre.
El resultado parece correcto, pero quieres comprobarlo	«Parece» no es «está»: el agente puede equivocarse con total seguridad.	Pídele las fuentes, el archivo exacto que ha tocado o el comando que ha usado, y compruébalo tú: abre el archivo y cuenta.

Situación	Qué significa	Qué haces
Te preocupa la privacidad de unos datos	El agente trabaja con lo que le des y con las herramientas que tengas conectadas.	No pegues credenciales ni datos personales si no hacen falta: usa datos de ejemplo o trabaja en local. Revisa qué servicios tienes conectados antes de empezar.

Checklist de 30 segundos antes de aprobar

1. ¿Entiendo **qué** quiere hacer exactamente?
2. ¿Sobre **qué carpeta o archivo** lo va a hacer, y está dentro de mi espacio de trabajo?
3. ¿Podría **deshacerlo** si sale mal? ¿Tengo copia?
4. ¿Hay **credenciales o datos personales** de por medio?
5. Si dudo: **deniego** y le pido otra vía. «Permitir una vez» es solo esa vez.

Las 7 reglas de oro

1. **Trabaja dentro de tu espacio de trabajo.** Lo de fuera es la excepción, no la norma.
2. **No apruebes lo que no entiendes.** El aviso de aprobación existe para que lo leas.
3. **Pide el plan antes del cambio** cuando vaya a tocar tus archivos (modo plan).
4. **Copia de seguridad antes** de cualquier cambio masivo. Sin copia no hay marcha atrás.
5. **Exige pruebas:** fuente, archivo tocado y cómo comprobarlo. Y compruébalo tú.
6. **Permiso mínimo:** ni acceso total ni credenciales que no hagan falta.
7. **La última palabra es tuya.** Revisa el resultado antes de darlo por bueno.

Límites que conviene recordar

- El agente **se equivoca con seguridad** y puede **actuar rápido sobre cosas reales**: archivos de verdad, carpetas de verdad, datos de verdad.
- El **sandbox y las aprobaciones reducen el riesgo, pero no lo eliminan**: no garantizan aislamiento y no deben ser tu único control de seguridad.
- El proyecto está en **developer preview**: itera rápido, habrá cambios que rompan compatibilidad y **no ha pasado auditoría de seguridad**.
- Por eso: **mínimo privilegio**, mejor una **máquina virtual o un contenedor desechable**, **copias de seguridad**, **nada de credenciales a la vista** y **revisar plugins y comandos antes de permitirlos**.
- Y recuerda: **la responsabilidad de revisar es tuya**, no del agente.

Datos de referencia

- Arranque sin instalar nada: `npx @deepseek-ai/dsh web`
- Instalación global: `npm install -g @deepseek-ai/dsh` y después `dsh web`
- Interfaz web: <http://127.0.0.1:3080> (--no-open arranca sin abrir el navegador)
- Configuración del usuario en Windows: `C:\Users\Usuario\.dsh` (variable de entorno `DSH_HOME`), con las sesiones, los perfiles y el `AGENTS.md` global
- Memoria permanente: `AGENTS.md` global en la carpeta de configuración del usuario y `AGENTS.md` en la raíz del proyecto
- Skills del proyecto: `.dsh/skills/<nombre>/SKILL.md` (ejemplo: `.dsh/skills/precios-gasolineras/SKILL.md`)