


CURSO PRÁCTICO

DEL CHAT AL AGENTE

Qué es un harness y cómo se usa

Guía visual para ingenieros industriales que ya usan chats o bots de IA.



Conceptos · práctica · permisos · verificación

CONTENIDOS

Una ruta de conceptos, prácticas y material de consulta.

Guía del paquete	5
Qué hay en esta carpeta	5
Cómo se usa el paquete	6
Las analogías del paquete (no las cambies a la ligera)	7
Las cinco prácticas	7
El enfoque didáctico, en cuatro decisiones	8
Material complementario que ya tienes	8
Antes de dar el seminario: personaliza esto	8
Advertencia de seguridad que conviene repetir	9
Guion del instructor	10
1. Mapa de la sesión	10
2. Materiales que hay que tener listos	11
Bloque 0 - Bienvenida, diagnóstico y promesa (8 min)	11
Bloque 1 - Del chat al agente (17 min)	12
Bloque 2 - Anatomía de un harness (20 min)	13
Bloque 3 - Práctica 1: Primer arranque y primer encargo (20 min)	14
Descanso (10 min)	15
Bloque 4 - Permisos, sandbox y aprobaciones (30 min)	15
Bloque 5 - Herramientas, contexto y memoria (22 min)	17
Bloque 6 - Práctica 5: Encargo integrador (13 min)	18
Bloque 7 - Cierre, límites y evaluación (10 min)	19
Anexo - Chuleta de emergencia del instructor	19
Apuntes del alumno	21
1. De qué va todo esto, en cinco líneas	21
2. Del chat al agente	21
3. Las piezas de un harness	22
4. Permisos: la parte que de verdad importa	24
5. Contexto y memoria: qué sobrevive	26
6. Conectar herramientas que ya existen (MCP)	26
7. Cómo pedir bien	27
8. Verificar: tu trabajo no acaba cuando el agente termina	27
9. Límites, dichos con honestidad	28
10. Las cuatro reglas para el lunes	28
11. Resumen de una página	28
Cuaderno de laboratorio	30
Antes de empezar: la carpeta de práctica	30

Práctica 1 - Primer arranque y primer encargo	30
Práctica 2 - Provocar una aprobación	32
Práctica 3 - Cambiar de política	34
Práctica 4 - Enseñarle un procedimiento	34
Práctica 5 - Encargo integrador	36
Hoja de registro	37
Recordatorio final: las cuatro reglas	37

Soluciones y errores frecuentes 39

Cómo usar este documento	39
Práctica 1 - Primer arranque y primer encargo	39
Práctica 2 - Provocar una aprobación	40
Práctica 3 - Cambiar de política	42
Práctica 4 - Enseñarle un procedimiento	43
Práctica 5 - Encargo integrador	44
Problemas técnicos de sala	45
Frases de rescate para el instructor	46
Criterios de evaluación de las prácticas	47
Qué NO debe hacer el instructor	47

Glosario y chuleta 48

Parte 1 - Glosario	48
Parte 2 - Chuleta de una página	51

Evaluación 55

1. Cómo usar esta evaluación	55
2. Cuestionario inicial (diagnóstico)	55
3. Cuestionario final	56
4. Clave de respuestas y explicaciones	58
5. Interpretación de resultados	61
6. Encuesta de satisfacción breve	61

Preparación previa 64

Asunto	64
Cuerpo del mensaje	64
Paso 0. Qué es «la terminal» (en una frase)	66
Paso 1. Abrir la terminal	66
Paso 2. Comprobar que Node.js está instalado	66
Paso 3. Arrancar el harness	67
Paso 4. Elegir el espacio de trabajo (el primer tropiezo)	67
Paso 5. Configurar el modelo y la clave de API	67
Paso 6. Primer mensaje de prueba	67
Paso 7. Parar el harness	67

Paso 8. Volver a arrancarlo si se cerró	67
Cómo saber que está funcionando	68
Qué significa lo que ves en pantalla	68
Alternativa: instalación permanente	68
Verificación final antes de seguir	69
El día anterior	69
El día del seminario	69
Plan B: si la sala se cae	70

Guía del paquete

Título: Del chat al agente: qué es un harness y cómo se usa. **Duración:** 150 minutos de núcleo, ampliable a 180. **Audiencia:** ingenieros industriales que ya usan chats o bots de IA. No se requiere experiencia previa en programación. **Formato:** sesión práctica, con el portátil delante. Cada alumno arranca el harness y lo usa. **Herramienta:** DeepSeek Harness (dsh).

Qué hay en esta carpeta

El paquete tiene **tres capas**: los documentos fuente, los formatos para usarlos en clase y las herramientas para regenerarlos.

1. Los documentos (Markdown, la fuente de todo)

Archivo	Para quién	Para qué sirve
01_guion_instructor.md	Instructor	El guion de la sesión, minuto a minuto: qué decir, qué demostrar, qué recortar si vas con retraso y qué hacer si algo falla en directo.
02_apuntes_alumno.md	Alumno	Los apuntes que se lleva. Escritos para entenderse sin el instructor delante.
03_laboratorio.md	Alumno	El cuaderno de prácticas: cinco prácticas paso a paso, con comprobaciones y una hoja de registro.
04_soluciones_y_errores.md	Instructor	Qué debería pasar en cada práctica, errores frecuentes con su solución, problemas técnicos de sala y frases de rescate.
05_glosario_chuleta.md	Alumno	Glosario de unos 30 términos en lenguaje llano y una chuleta de una página para imprimir.
06_evaluacion.md	Instructor	Cuestionario inicial de diagnóstico, cuestionario final con clave, rúbrica y encuesta de satisfacción.
07_instalacion_previa.md	Instructor y alumno	El mensaje para enviar antes del seminario, la guía de instalación paso a paso y la lista de comprobación del instructor.

Orden de lectura rápido: si solo tienes diez minutos para prepararte, lee el archivo 01 y la tabla de problemas técnicos del 04.

2. Los formatos (lo que se usa en clase)

Formato	Dónde	Para qué
Página de entrada	<code>index.html</code>	Punto de partida: enlaza el curso, las diapositivas, los PDF y la carpeta de práctica. Se abre con doble clic.
Curso interactivo	<code>curso/index.html</code>	Los documentos organizados en 4 módulos y 27 lecciones, con búsqueda, progreso guardado en el navegador y los dos cuestionarios corregidos al momento. Sin servidor y sin conexión.
Diapositivas	<code>slides/diapositivas.html</code> y <code>slides/diapositivas.pdf</code>	59 diapositivas para proyectar, con notas del presentador en todas ellas (tecla N). El PDF imprime una diapositiva por página.
PDF imprimibles	<code>pdf/</code>	Un PDF por documento, más completo.pdf con los ocho en un volumen de 62 páginas.
Entorno de práctica	<code>practica_ejemplo/LEEME.html</code>	Expediente ficticio de una planta industrial; descarga el ZIP y usa una copia como espacio de trabajo.
Fuente Marp	<code>slides/slides.md</code>	La presentación en Markdown de Marp, por si prefieres editarla en VS Code con la extensión Marp o exportarla con <code>marp-cli</code> .

3. Las herramientas (build/)

Script	Qué hace
<code>build/build.mjs</code>	Genera el curso y los HTML imprimibles a partir de los Markdown.
<code>build/build_slides.mjs</code>	Genera la baraja de diapositivas a partir de <code>slides.md</code> .
<code>build/hacer_pdf.py</code>	Genera los 10 PDF con fpdf2, sin navegador.
<code>build/verificar_curso.mjs</code>	33 comprobaciones del curso en un DOM simulado.
<code>build/verificar_slides.mjs</code>	25 comprobaciones de las diapositivas.
<code>build/verificar_pdf.py</code>	Comprueba páginas, texto extraíble, tildes y frases del original en cada PDF.

Las dependencias ya están instaladas dentro de `build/`, así que todo se regenera **sin conexión**.

Cómo se usa el paquete

Antes del seminario (3-5 días antes)

1. Lee `01_guion_instructor.md` entero una vez, de principio a fin. Es el único imprescindible.
2. Envía a los alumnos la Parte A de `07_instalacion_previa.md`. **Esto no es opcional:** si la mitad del grupo llega sin Node.js instalado, el primer bloque práctico se convierte en una clase de instalación y se pierde el seminario.
3. Trabaja la Parte C del `07`: la lista de comprobación del día anterior.
4. Descarga el expediente ficticio de `practica_ejemplo/`, extrae una copia de trabajo y conserva el ZIP original como respaldo.

Durante el seminario

- Guion en pantalla o impreso (archivo `01`).
- `04_soluciones_y_errores.md` abierto en otra ventana: es tu red de seguridad cuando alguien levanta la mano.

- Reparte `02_apuntes_alumno.md` y `03_laboratorio.md` al empezar, o pide que los abran en el portátil.
- `06_evaluacion.md` al principio (diagnóstico) y al final (evaluación y encuesta).
- `05_glosario_chuleta.md` al final, como material de consulta para llevar.

Después

- Envía por correo el paquete completo, incluida la chuleta.
- Revisa las encuestas antes de la siguiente edición: el archivo `06` incluye una tabla de duración por bloque para que ajustes el ritmo.

Las analogías del paquete (no las cambies a la ligera)

Todo el material usa **las mismas ocho comparaciones** a propósito. Un alumno que solo ha usado chatbots necesita una imagen estable en la cabeza; si cada bloque usa una metáfora distinta, se pierde. Si adaptas el material, mantén estas:

Idea	Comparación
Modelo y harness	El modelo es el motor; el harness es el coche completo.
Chat frente a agente	El chat es un consultor por teléfono; el agente es un becario con acceso a tu ordenador.
Sandbox	La sala donde trabaja el becario.
Aprobaciones	El «¿seguro?» en la puerta.
MCP	Un enchufe estándar, como el USB.
Skills	Procedimientos guardados, como recetas de cocina.
Contexto	La mesa de trabajo: si se llena de papeles, hay que recoger.
AGENTS .md	Las notas que dejas al becario antes de que empiece.

La frase que resume el seminario y con la que conviene cerrar:

Hoy no has aprendido a usar un programa. Has aprendido a dirigir a alguien que trabaja muy rápido, que no sabe lo que no sabe, y que tiene acceso a tus archivos. La herramienta te va a servir; los frenos te van a proteger.

Las cinco prácticas



Ruta de aprendizaje: del concepto a una práctica controlada y revisada.

El laboratorio gira alrededor de cinco prácticas, siempre con el mismo nombre en todos los documentos:

#	Práctica	Qué demuestra
1	Primer arranque y primer encargo	Que funciona y que produce efectos reales.
2	Provocar una aprobación	Que hay un freno, y que decídelo tú.
3	Cambiar de política	Que tú eliges el tamaño de la sala.
4	Enseñarle un procedimiento	Que la memoria permanente existe y se prueba en conversación nueva.
5	Encargo integrador	Que el trabajo no acaba cuando el agente dice «hecho».

La práctica 2 y la 3 son el corazón del seminario, y su pareja es deliberada: la primera provoca el aviso, la segunda lo elimina cambiando **dónde** trabaja el agente. Esa comparación es la que se llevan a casa.

El enfoque didáctico, en cuatro decisiones

1. **Los frenos antes que las capacidades.** La mayoría de materiales empiezan por lo que el agente puede hacer. Aquí el bloque más largo es el de permisos, porque es lo que decide si la persona usa esto con tranquilidad o se lleva un susto.
2. **Cero jerga sin traducir.** Cada término técnico aparece con su explicación en la misma frase. El glosario (05) usa el mismo lenguaje llano.
3. **Verificar se enseña como una destreza, no como un consejo.** La práctica 5 obliga a abrir el resultado y contarlo. No basta con decir «revisa lo que hace».
4. **Los límites se dicen enteros.** El material explica sin adornos que el proyecto está en fase de vistas previas, que no ha pasado una auditoría de seguridad y que el sandbox reduce el riesgo pero no garantiza aislamiento. Un seminario que oculta esto deja a los alumnos peor preparados que antes de venir.

Material complementario que ya tienes

- [manual_dsh.html](#) (en la carpeta [manual_dsh](#)): manual interactivo y mucho más profundo, con secciones sobre la interfaz, los modos, las conversaciones, la configuración y los plugins. **Es el material de continuación natural para quien salga del seminario con ganas de más.** Este paquete no lo duplica: es la capa de impartición, más corta y orientada a la sesión.
- **La skill precios-gasolineras** (en [.dsh/skills/](#)): un ejemplo real de procedimiento guardado, útil si quieres enseñar una skill de verdad en lugar de una inventada para la práctica 4.

Antes de dar el seminario: personaliza esto

El material está escrito para ser usado tal cual, pero hay cuatro cosas que conviene adaptar:

1. **El correo de preparación** (07, Parte A): pon tu nombre, la fecha, el lugar y un medio de contacto para dudas previas.
2. **La clave de API de reserva:** ten una tuya para las demos y para el alumno que no consiga la suya.
3. **El ejemplo de la demostración** (01, bloque 2): cámbialo por algo del sector de tu audiencia. Funciona mucho mejor con archivos que reconozcan.
4. **La encuesta y el cuestionario:** añade o quita preguntas según lo que te interese medir.

Advertencia de seguridad que conviene repetir

DeepSeek Harness está en **fase de vistas previas de desarrollo**: cambia rápido, habrá novedades que rompan lo anterior y no ha pasado una auditoría de seguridad. Puede ejecutar código y órdenes generadas por el modelo, cargar extensiones de terceros y acceder a archivos, red y credenciales.

Durante un seminario esto se traduce en tres reglas de sala:

1. Los alumnos practican con **archivos de ejemplo**, nunca con documentos reales de trabajo ni datos de clientes.
2. El instructor **no aprueba permisos en el portátil de un alumno**. Se explica el aviso y decide el alumno.
3. El sandbox y las aprobaciones **reducen el riesgo, no lo eliminan**, y no deben presentarse como una garantía de aislamiento.

Guion del instructor

Duración: 150 minutos de núcleo, ampliable a 180. **Audiencia:** ingenieros industriales que ya usan chats o bots de IA; no se requiere experiencia previa en programación. **Formato:** sesión práctica. Cada alumno trabaja en su portátil. **Herramienta:** DeepSeek Harness (dsh), arrancado con `npx @deepseek-ai/dsh web`.

*Este guion está pensado para leerse en diagonal mientras se imparte. Lo que está en **negrita dentro de las secciones «Qué decir»** son las frases que conviene decir casi literalmente: son las que sostienen las analogías y evitan que el grupo se pierda.*

1. Mapa de la sesión



Ruta de aprendizaje: del concepto a una práctica controlada y revisada.

#	Bloque	Min.	Acum.	Tipo
0	Bienvenida, diagnóstico y promesa	8	8	Charla
1	Del chat al agente	17	25	Charla
2	Anatomía de un harness	20	45	Charla + demo
3	Práctica 1 - Primer arranque y primer encargo	20	65	Práctica
-	Descanso	10	75	-
4	Permisos, sandbox y aprobaciones (Prácticas 2 y 3)	30	105	Práctica
5	Herramientas, contexto y memoria (Práctica 4)	22	127	Práctica
6	Práctica 5 - Encargo integrador	13	140	Práctica
7	Cierre, límites y evaluación	10	150	Charla

El bloque 4 es el corazón del seminario. Si vas mal de tiempo, recorta de cualquier sitio menos de ahí.

Si vas con retraso

Orden de recorte, de menos a más doloroso:

1. Bloque 5: deja MCP para una diapositiva y una frase, sin demo.
2. Bloque 6: reduce a un encargo guiado hecho por todos a la vez con el instructor.
3. Bloque 2: acorta la demo del instructor a 3 minutos mostrando solo el panel de pasos.
4. Nunca recortes: bloque 4 completo, la Práctica 1 y el cierre.

Si vas sobrado (hasta 180)

Orden de ampliación:

1. Bloque 6: de 13 a 25 minutos, con puesta en común de tres voluntarios.
2. Bloque 5: MCP con una demo real de conexión.
3. Bloque 1: añade dos ejemplos más de tareas que el grupo reconozca.
4. Añade 5-10 minutos de preguntas al final.

2. Materiales que hay que tener listos

- Proyector y **letra grande** en el terminal y en el navegador. La mitad del grupo no verá una terminal a tamaño normal.
- Una **carpeta de práctica de ejemplo**, sin datos sensibles, con 5-10 archivos variados (un texto, una hoja de cálculo, alguna imagen) y sus subcarpetas.
- **Copia de seguridad** de esa carpeta, en otro sitio. El agente va a modificarla delante de todos.
- **Tu propia clave de API** de reserva por si algún alumno no la consigue.
- El resto de documentos del paquete: `03_laboratorio.md` (para los alumnos), `04_soluciones_y_errores.md` (para ti, abierto en otra ventana), `05_glosario_chuleta.md`, `06_evaluacion.md`.
- Regletas y alargadores. Doce portátiles no caben en cuatro enchufes.

Bloque 0 - Bienvenida, diagnóstico y promesa (8 min)

Objetivo: bajar la ansiedad, saber de dónde parte el grupo y dejar claro qué se llevan.

Qué decir

- Preséntate en un minuto y di a qué te dedicas con los agentes. Que se note que lo usas, no que lo has leído.
- Pregunta a mano alzada, tres preguntas rápidas: «¿Quién usa un chat de IA a diario?», «¿Quién le ha pedido algo y ha acabado haciéndolo él mismo porque el chat solo te decía cómo?», «¿Quién ha oído hablar de agentes y no tiene claro qué son?». La tercera levanta casi todas las manos. Úsalo: **«Perfecto. Ese es exactamente el punto de partida de hoy, y en tres horas esto va a estar claro.»**
- Reparte el cuestionario inicial de `06_evaluacion.md`. **No se puntúa.** Dilo explícitamente: «Esto no es un examen, es para que yo sepa por dónde empezar. Si no sabes una respuesta, escribe "no lo sé" y ya está.» (3 min)
- La promesa, en cuatro puntos: al terminar **sabrás qué es un harness**; lo habrás **arrancado en tu propio portátil**; sabrás **qué permisos estás dando y por qué**; y sabrás **qué no conviene dejarle hacer**.
- Lo que NO vamos a hacer: no vamos a programar, no vamos a entrenar modelos, y no hace falta que sepas nada de informática más allá de usar el navegador y crear una carpeta.
- Regla de la sala: **«Si te atascas más de tres minutos, levanta la mano. No hay nada que me haga perder más tiempo que diez personas atascadas en silencio.»**

Señales de que ha funcionado

El grupo responde a mano alzada y alguien dice en voz alta que no entiende la diferencia entre chat y agente. Eso es bueno: es la pregunta que abre el bloque 1.

Bloque 1 - Del chat al agente (17 min)

Objetivo: que entiendan el cambio de fondo, no la jerga.

Qué decir

Punto de partida: lo que ya saben hacer.

Todos sabéis usar un chat. Escribes una pregunta, te llega una respuesta de texto, y **tú** haces lo que haga falta con ella. Copias, pegas, abres el archivo, cambias el dato. El chat aconseja; el trabajo lo pones tú.

La analogía que sostiene todo el seminario:

Un chat es un consultor por teléfono: te dice qué hacer y lo haces tú. Un agente es un becario con acceso a tu ordenador: lo hace y tú revisas.

Di las dos mitades despacio y déjalas escritas en la pizarra. Vas a volver a esta frase cuatro veces más.

Tres diferencias, y solo tres:

1. **Tiene herramientas.** Puede leer y escribir archivos, ejecutar comandos, buscar en internet. No solo habla: toca cosas.
2. **Trabaja en bucle.** No da una respuesta y se calla. Da un paso, mira qué ha pasado, decide el siguiente. Diez pasos, cincuenta, los que hagan falta.
3. **Produce efectos reales.** Esto es lo importante y lo peligroso: al terminar, hay archivos cambiados en tu ordenador. No es una conversación, es un trabajo hecho.

El modelo y el harness.

Aquí está la palabra del título. **El modelo es el motor. El harness es el coche completo: el volante, los frenos, el salpicadero y las ruedas.** El motor solo no te lleva a ningún sitio. Y fíjate en la consecuencia: un chat también es un coche, pero uno muy sencillo - motor, un volante y nada más. Un agente es un coche con frenos, espejos y cinturón.

Ejemplo para que se vea la diferencia. Pide al grupo que imaginen un informe de veinte páginas en su escritorio.

- Con un chat: abres el documento, copias el texto, lo pegas en el chat, escribes «resúmeme esto», esperas, copias el resumen y lo pegas en otro archivo. Cuatro pasos tuyos.
- Con un agente: **«Resume el informe que está en esta carpeta y guárdame el resumen al lado, en un archivo nuevo.»** El agente abre el archivo, lo lee, escribe el resumen, te dice dónde lo ha dejado. Cero pasos tuyos, y un archivo nuevo que antes no existía.

La consecuencia incómoda, y hay que decirla hoy.

Un agente es como un becario muy motivado que trabaja a gran velocidad y no sabe lo que no sabe. Va a hacer lo que le pidas con una seguridad total, aunque se esté equivocando. Va a tocar archivos en segundos. Y si le has pedido algo mal, hará mal la cosa mala, rapidísimo. De ahí salen los frenos, y de ahí sale el bloque más importante de hoy.

Comprobación de comprensión

Pregunta a una persona concreta, no al aire: «*Si le pido a un agente que me organice las fotos del móvil, ¿qué hace exactamente?*» Busca que diga: mira los archivos, decide, mueve cosas. Si dice «me explica cómo hacerlo», vuelve a la analogía del teléfono.

Señales de que ha funcionado

Alguien pregunta «¿y si se equivoca?». Ya tienes el bloque 4 justificado: **«Exacto. Guarda esa pregunta, la contesto dentro de veinte minutos y es la parte más útil del seminario.»**

Bloque 2 - Anatomía de un harness (20 min)



El modelo razona; el harness organiza el trabajo y delimita qué acciones puede ejecutar.

Objetivo: que sepan nombrar las piezas. Sin esto, los permisos del bloque 4 son magia.

Qué decir

Un harness tiene seis piezas. Las vais a reconocer todas en la pantalla dentro de un rato.

Pieza	Qué es, en palabras llanas
Modelo	El motor. El que «piensa» y decide.
Herramientas	Las manos. Lo que puede hacer de verdad.
Bucle	El ritmo de trabajo: piensa, actúa, mira el resultado, repite.
Contexto	La mesa de trabajo. Todo lo que tiene delante ahora mismo.
Permisos	Los frenos. Qué puede hacer sin preguntar y qué no.
Interfaz	El salpicadero. Donde tú ves lo que está pasando.

El bucle, despacio, porque es lo que más se malinterpreta.

El modelo no ejecuta nada. El modelo propone. Piensa «para resumir este informe tengo que leerlo», y pide al harness que lea el archivo. El harness lo lee y le devuelve el contenido. El modelo lo lee, piensa el resumen, y pide que se escriba un archivo nuevo. Y así. **Piensa, actúa, observa, repite.** Cien veces si hace falta.

¿Por qué importa? Porque significa que **el harness está en medio de todo**. Es quien decide qué se le permite al modelo, y es quien ejecuta. El modelo no es el que toca tu ordenador: el que toca tu ordenador es el harness, siguiendo las órdenes de un modelo que nunca ve tu disco directamente salvo por lo que el harness le enseña.

Las herramientas. No hace falta memorizar la lista; lo que hace falta es saber que existe y saber mirarla:

- Leer archivos del espacio de trabajo.
- Escribir y modificar archivos.
- Ejecutar comandos en la terminal (esta es la más potente y la que más respeto merece).
- Buscar y leer en internet.
- Lanzar tareas en segundo plano mientras sigue con otra cosa.
- Preguntarte a ti cuando necesita decidir algo.
- Delegar una parte del trabajo en otro agente.
- Llevar una lista de tareas y marcar lo que va terminando.

El contexto: la mesa de trabajo. Aquí usa una imagen física: **imagina una mesa. Todo lo que el agente sabe en este momento está encima de la mesa: tu petición, los archivos que ha leído, lo que ha ido averiguando.** La mesa tiene un tamaño limitado. Cuando se llena de papeles, alguien tiene que recoger: se resume lo importante y se tira el resto. **Eso significa que en tareas muy largas el agente puede «olvidar» detalles del principio.** No es que sea tonto, es que ya no están en la mesa.

Consecuencia práctica que deben llevarse: una tarea larga y enrevesada es mejor partirla en dos sesiones que forzarla en una.

Los permisos, solo el titular. El becario trabaja dentro de una sala. Dentro hace lo que quiera. Para salir de la sala, te pide permiso. Eso es todo por ahora; lo vais a provocar vosotros en el bloque 4.

La interfaz. Insiste en esto porque es donde más se aprovecha la herramienta: **la interfaz no te enseña solo la respuesta final, te enseña los pasos.** Cada vez que el agente usa una herramienta, lo ves. Eso es tu ventana para darte cuenta de que va por donde no debe. **Si no miras los pasos, te enteras de los errores cuando ya están hechos.**

Demo del instructor (6-7 min)

Hazlo tú, en pantalla grande, narrando. No lo expliques antes: que lo vean y luego lo comentáis.

1. Abre el harness en la carpeta de práctica de ejemplo.
2. Escribe una petición de dos o tres pasos, por ejemplo: «Mira qué hay en esta carpeta y hazme un índice de los archivos, agrupados por tipo, en un archivo llamado `INDICE.md`.»
3. **Mientras trabaja, ve señalando en voz alta:** «está mirando qué hay - esta es la herramienta de leer», «ahora está escribiendo el archivo», «está comprobando que se ha escrito bien».
4. Al terminar, abre el `INDICE.md` delante de todos. Se ha creado un archivo que no existía. Ese es el momento «ajá» de este bloque: **«Nadie ha copiado ni pegado nada. Mirad la carpeta.»**

Señales de que ha funcionado

Preguntan por qué ha usado esa herramienta y no otra, o piden que lo repitas. Anota la duda y respóndela en el bloque 5.

Bloque 3 - Práctica 1: Primer arranque y primer encargo (20 min)



Un encargo claro da contexto, define una tarea y un resultado, y explicita los límites.

Objetivo: que cada alumno tenga el harness funcionando y haya completado un encargo de principio a fin.

Trabaja con `03_laboratorio.md` delante. Reparte el documento o pide que lo abran.

Secuencia

1. **Demuestra el arranque completo en tu portátil (4 min),** narrando cada paso: abrir la terminal, comprobar Node con `node -v`, arrancar con `npx @deepseek-ai/dsh web`, ver la dirección en pantalla, abrir el navegador, configurar el modelo en Ajustes -> Modelos con la clave de API, elegir el espacio de trabajo, escribir el primer mensaje.
2. **Todos a la vez (12 min).** Tú circulas. No te quedes con el primero que levante la mano: los que ya lo tienen, que ayuden al de al lado. Un alumno que explica arranca dos aprendizajes.

3. **Puesta en común (4 min).** Pregunta al grupo: «¿Qué herramientas ha usado vuestro agente para hacer el resumen?». Que las nombren ellos.

Los dos tropiezos que vas a ver seguro

- **El cuadro de escribir mensajes está deshabilitado.** Casi siempre es que no han elegido espacio de trabajo. Antes de tocar nada, pregunta: «¿Has elegido una carpeta de trabajo?» **Hasta que no eliges espacio de trabajo, el agente no tiene dónde trabajar y no te deja escribir.**
- **No hay clave de API o no es válida.** Ten la tuya de reserva. Y aprovecha para explicar que **la clave es como la tarjeta del motor: sin ella no arranca, y el uso se paga.**

Qué decir mientras circulas

Nada de resolver por ellos con las manos en su teclado. Señala el botón y deja que lo pulse el alumno. **El objetivo es que sepan hacerlo sin ti el lunes.**


Señal de que ha funcionado

Todos tienen una sesión con al menos un encargo terminado y un archivo nuevo en su carpeta.

Descanso (10 min)

Antes de salir, avisa: «**Al volver vemos lo más importante de todo: los frenos. Y los vais a tocar vosotros.**» Que nadie se vaya pensando que lo bueno ya ha pasado.

Bloque 4 - Permisos, sandbox y aprobaciones (30 min)



Empieza con una carpeta de prueba. Una solicitud de aprobación es una decisión, no un trámite.

Objetivo: que entiendan, y hayan sentido, qué se le permite al agente y quién decide.

Este bloque es la razón por la que el seminario existe. Los alumnos ya saben que un agente puede hacer cosas. Ahora tienen que aprender a dormir tranquilos mientras las hace.

Parte 1 - Los tres conceptos (8 min)

Son tres cosas distintas que la gente mezcla siempre. Escríbelas separadas en la pizarra:

Concepto	Qué es	Analogía
Sandbox	La zona donde el agente puede moverse: normalmente, la carpeta de trabajo que elegiste.	La sala donde trabaja el becario.
Política de permisos	El ajuste general: qué se permite sin preguntar y qué no.	El reglamento de la sala.
Aprobación	El aviso puntual que aparece cuando algo se sale de lo permitido.	El «¿seguro?» en la puerta.

Dentro de la sala, el becario hace lo que quiera. Para salir de la sala, te pide permiso.

Y añade la pieza que casi nadie espera: **tú puedes elegir el tamaño de la sala.** Cuanto más pequeña y más específica sea la carpeta de trabajo, menos avisos y menos riesgo. Esa decisión es tuya, y es la más importante que vas a tomar hoy.

Parte 2 - Práctica 2: Provocar una aprobación (10 min)

Que lo hagan todos a la vez, con instrucciones exactas del laboratorio. El objetivo es **ver el aviso y entender qué está pidiendo**, no aprobarlo rápido.

Cuando aparezca el aviso, para la clase entera y léelo en voz alta, tú. Y lanza las tres preguntas:

1. **«¿Qué os está pidiendo exactamente?»** - Leer un archivo de fuera de la carpeta. Escribir en el escritorio. Ejecutar un comando. Que lo digan con sus palabras.
2. **«¿Qué pasaría si decís que sí?»** - Se hace, de verdad, ahora. No es una simulación ni una confirmación de cortesía.
3. **«¿Se puede acotar?»** - Casi siempre sí: pedirle que trabaje solo en tal carpeta, o que te enseñe antes lo que va a hacer.

El momento clave: «Permitir una vez» es solo esa vez. No es un permiso permanente y no se recuerda. Di la frase completa:

«Permitir una vez es permitir esa vez. La próxima te vuelve a preguntar. Es incómodo a propósito: ese pequeño fastidio es lo que te obliga a pensar si de verdad quieres que salga de la sala.»

Aquí aparecen dos comportamientos que hay que desactivar ya:

- **Aprobar por inercia.** Si te descubres pulsando «permitir» sin leer, para. Estás firmando sin leer.
- **Subir el nivel de permiso para que deje de preguntar.** Es como quitar el freno porque el coche hace ruido al frenar. Si algo se repite mucho, la solución no es aprobar cien avisos: **es mover el trabajo dentro de la carpeta de trabajo**, donde no hace falta permiso.

Regla de oro, y que la copien: si no entiendes qué te está pidiendo, no lo apruebes. Pídele que te lo explique con palabras, o que te diga qué va a tocar antes de tocarlo.

Parte 3 - Práctica 3: Cambiar de política (8 min)

La misma tarea que antes, pero hecha dentro de la carpeta de trabajo. Todos la repiten y observan: **ya no pregunta nada.**

Que saquen ellos la conclusión. Si no sale, dila tú:

«El agente no es más listo ni más tonto. Habéis cambiado dónde trabaja, y con eso han desaparecido los avisos y ha bajado el riesgo. Diseñar bien la carpeta es la mitad del trabajo seguro.»

Parte 4 - Cierre del bloque (4 min)

Tres ideas para que se queden:

- **El sandbox reduce el riesgo, no lo elimina.** Todo lo que está dentro de la sala autorizada, el agente lo puede tocar. Si dentro de la sala hay algo que no debería tocarse, el problema es lo que hay en la sala, no el agente.
- **La aprobación es tuya, no del sistema.** El aviso no decide: te informa. La responsabilidad es de quien pulsa.
- **Copia de seguridad antes de empezar.** La regla es aburrida y por eso se salta: **si no tienes copia de algo, no lo pongas en la carpeta de trabajo.**

Señales de que ha funcionado

Sabrán decirte, sin mirar, la diferencia entre sandbox y aprobación, y por qué «permitir una vez» no vale para siempre.

Bloque 5 - Herramientas, contexto y memoria (22 min)

Objetivo: que sepan qué puede hacer su agente, qué hacer cuando la conversación se degrada, y cómo no repetirse.

Parte 1 - Las herramientas, con calma (5 min)

Vuelve a la lista del bloque 2, ahora mirando la pantalla real: dónde se ve qué herramientas hay disponibles y qué está usando en cada paso. **La conclusión que buscamos: no hace falta memorizar nada, hace falta mirar los pasos.**

Y un aviso honesto: **la herramienta de terminal es la más potente de todas.** Es la que permite instalar programas, mover cosas y deshacer con la misma facilidad con la que rompe. Cuando el agente use la terminal, mira más despacio que cuando lee un archivo.

Parte 2 - El contexto, en la práctica (5 min)

Retoma la mesa de trabajo. Señales de que se está llenando: el agente repite cosas que ya hizo, olvida instrucciones que le diste al principio, o da vueltas sobre el mismo problema. Qué se hace:

- **Cerrar y abrir una conversación nueva**, diciendo en el primer mensaje lo que ya está hecho y dónde. Es más rápido que insistir.
- **Dividir el trabajo** en trozos con un resultado claro cada uno.
- **No arrastrar** una conversación larga para una tarea nueva y distinta. Cada tarea, su conversación.

Parte 3 - Memoria: lo que sobrevive (5 min)

Dos niveles, y la diferencia importa:

- **La conversación** - se acaba. Si cierras y abres otra, el agente no se acuerda de nada.
- **Lo permanente** - sobrevive a todo. Hay dos formas: las **notas** (archivo **AGENTS.md**) y los **procedimientos guardados** (skills).

AGENTS.md son las notas que dejas al becario antes de que empiece. Si tienes una preferencia que se repite - «responde en español», «no toques la carpeta de facturas», «los informes van siempre en la carpeta **informes**» - no la repitas cada día: escríbela una vez. Hay notas **globales** (para todos tus proyectos) y notas **por proyecto**.

Las skills son procedimientos guardados, como recetas de cocina. Cuando repites una tarea siempre igual, la escribes una vez con sus pasos y el agente la sigue cuando le dices «hazme el informe mensual». En este ordenador ya hay una de ejemplo: la de precios de gasolineras.

Lección para que se la lleven: si te descubres explicando lo mismo por tercera vez, el problema no es el agente: es que no le has dejado notas.

Parte 4 - Práctica 4: Enseñarle un procedimiento (5 min)

Que cada alumno deje una instrucción permanente (una nota o una skill sencilla) y **compruebe en una conversación nueva que se respeta**. El detalle que hay que subrayar: **hay que probarlo en una conversación nueva**. En la misma conversación no demuestra nada, porque se acuerda por el contexto.

Parte 5 - MCP, si hay tiempo (2-3 min)

Solo el concepto, sin tecnicismos: **MCP es un enchufe estándar, como el USB**. Existen muchísimos programas que ya saben hacer cosas - GitHub, bases de datos, gestores de incidencias, servicios de memoria - y gracias a ese enchufe común se pueden conectar al agente y aparecen como herramientas nuevas. **Cuándo merece la pena: cuando la información que necesitas no está en archivos, sino en otro programa**.

Aviso de seguridad, obligatorio: **cada enchufe es una conexión nueva a tus cosas. Instalar un plugin o conectar un servidor es una decisión de confianza, igual que instalar un programa**. Si vas a conectar algo que toca datos reales de la empresa, consúltalo antes.

Bloque 6 - Práctica 5: Encargo integrador (13 min)

CONTEXTO

qué archivos y datos

TAREA

qué necesitas

FORMATO

cómo entregar

LIMITES

qué no cambiar

Un encargo claro da contexto, define una tarea y un resultado, y explicita los límites.

Objetivo: que hagan solos un encargo completo, y sobre todo que **verifiquen**.

Qué decir

Aquí ya no hay instrucciones más. Piensa en una tarea pequeña y real tuya, que tenga que ver con archivos, y que puedas comprobar en dos minutos.

El patrón de un buen encargo

Escríbelo en la pizarra y que lo copien; es lo más útil que se llevan hoy:

1. Qué quiero (el objetivo, con un resultado concreto). **2. Dónde** (la carpeta exacta). **3. Qué NO tocar** (los límites, dichos explícitamente). **4. Cómo sabré que está bien** (tu criterio de éxito).

Ejemplo completo, para que se vea el patrón entero:

«En la carpeta practica/informes hay cinco informes en texto. Léelos y créame resumen_general.md con una tabla de tres columnas: tema, conclusión y nivel de urgencia. **No modifiques ninguno de los cinco archivos originales**. Al terminar, dime qué archivos has leído y cuántas filas tiene la tabla.»

Verificación obligatoria

Y ahora la parte que la gente se salta: abrid el resultado y comprobadlo. No vale «tiene buena pinta». Cuenta las filas, mira si los cinco informes están, comprueba que los originales siguen intactos.

«El agente no firma su trabajo. Lo firmas tú cuando dices que está bien.»

Puesta en común (si vas sobrado)

Tres voluntarios, un minuto cada uno: qué pidieron, qué les devolvió el agente y **qué comprobaron**. Insiste en la tercera parte: lo interesante es lo que revisaron, no lo que pidieron.

Bloque 7 - Cierre, límites y evaluación (10 min)

Los tres errores que va a cometer todo el mundo

1. **Aprobar por inercia.** El aviso se convierte en un clic automático y deja de protegerte.
2. **Confiar sin verificar.** El resultado llega bien maquettato y con seguridad en el tono. Eso no es prueba de que sea correcto.
3. **Darle lo que no debería ver.** Si arrastras una carpeta con datos de clientes «para probar», ya está dentro de la sala.

Límites, dichos con honestidad

No endulces esto. Es información que protege a la gente:

- **Es software experimental, en fase de vistas previas de desarrollo.** Cambia rápido y habrá novedades que rompan lo anterior. No construyas nada crítico encima sin plan B.
- **No ha pasado una auditoría de seguridad.** No está pensado para ser seguro de serie.
- **El sandbox y las aprobaciones reducen el riesgo, pero no garantizan aislamiento y no deben ser tu único control de seguridad.** Si el trabajo es delicado, la recomendación oficial es usar una máquina virtual o un entorno dedicado y desechable.
- **Lo que sí está en tu mano:** trabajar con el mínimo privilegio necesario, tener copias de seguridad de lo que el agente puede tocar, no exponer credenciales, y revisar plugins y comandos antes de permitirlos.

Las cuatro reglas para el lunes

1. **Copia de seguridad** de la carpeta antes de empezar.
2. **Una carpeta específica** para cada trabajo. Ni el escritorio entero ni, mucho menos, todo el disco.
3. **Nada confidencial ni sensible** en la carpeta de trabajo, salvo que aceptes el riesgo conscientemente.
4. **Revisa antes de aprobar y verifica al terminar.** Siempre. Las dos veces.

Evaluación y cierre (3-4 min)

Reparte el cuestionario final de `06_evaluacion.md` y la encuesta de satisfacción. Recuerda que no es un examen.

Cierra con dónde seguir y con la frase que resume el día:

«Hoy no habéis aprendido a usar un programa. Habéis aprendido a dirigir a alguien que trabaja muy rápido, que no sabe lo que no sabe, y que tiene acceso a vuestros archivos. La herramienta os va a servir; los frenos os van a proteger.»

Material para seguir: el manual interactivo de DSH, el glosario y la chuleta de `05_glosario_chuleta.md`, y la documentación oficial del proyecto.

Anexo - Chuleta de emergencia del instructor

Pasa esto	Di esto
Un alumno no arranca y se queda atrás	«Sigue conmigo sin arrancar, ahora paso y lo vemos. Mientras, apunta en qué paso se ha quedado.»
La interfaz va lenta y el grupo se impacienta	«Está pensando y trabajando. Mirad el panel de pasos: eso es el agente haciendo su trabajo.»
Alguien aprueba un aviso sin leer	«Para. Léelo en voz alta. ¿Qué le estás dejando hacer?»
El agente hace algo mal delante de todos	«Perfecto, esto es material didáctico. Mirad los pasos y decidme en cuál se ha ido.»
Preguntan algo que no sabes	«No lo sé, lo apunto y te lo contesto.» Apúntalo de verdad.
Se cae la red	«Pasamos al plan B: lo hago yo en pantalla y vosotros vais siguiendo.»
Alguien quiere subir los permisos al máximo	«Antes de eso, dime qué tarea es. Casi siempre se arregla moviendo la carpeta.»
El grupo va muy rápido	«Vale, entonces me adelanto: ¿qué creéis que pasa si dos personas trabajan en la misma carpeta a la vez?»

Apuntes del alumno

Seminario: Del chat al agente: qué es un harness y cómo se usa. **Qué necesitas para seguir estos apuntes:** haber usado alguna vez un chat de IA. Nada más.

Estos apuntes están escritos para que los entiendas **sin el instructor delante**. Si algo no te cuadra mientras los lees en casa, es que falta un ejemplo: pídelo.

1. De qué va todo esto, en cinco líneas

Has usado chats de IA: escribes una pregunta, te llega una respuesta de texto, y el trabajo lo haces tú. Un **agente** es distinto. Además de responderte, **puede actuar**: leer tus archivos, escribir archivos nuevos, ejecutar cosas en tu ordenador. Y el **harness** es el programa que hace posible esa parte: el que le da las manos, le pone los límites y te deja ver lo que hace.

La buena noticia: hace mucho más que un chat. La noticia que hay que tomarse en serio: **hace mucho más que un chat, en tu ordenador, a toda velocidad**. Estos apuntes van sobre todo de eso.

2. Del chat al agente

2.1 Lo que ya sabes hacer

Con un chat normal: preguntas, te responde, y después tú copias, pegas, abres el archivo y cambias el dato. **El chat aconseja; el trabajo lo pones tú**.

2.2 La idea que hay que llevarse

Un chat es un consultor por teléfono: te dice qué hacer y lo haces tú. Un agente es un becario con acceso a tu ordenador: lo hace y tú revisas.

Si al final del seminario recuerdas una sola frase, que sea esta.

2.3 Las tres diferencias, y solo tres

	Un chat	Un agente
Qué puede hacer	Escribir texto	Escribir texto y usar herramientas
Cómo trabaja	Una respuesta y se calla	En bucle: paso, mira el resultado, siguiente paso
Qué deja detrás	Nada. Cero efectos.	Archivos cambiados, cosas instaladas, trabajo hecho

La tercera es la importante. Cuando terminas de hablar con un agente, **en tu ordenador ha pasado algo**. Eso es exactamente lo que lo hace útil y lo que obliga a ponerle frenos.

2.4 El motor y el coche

La palabra del título, explicada de una vez:

El modelo es el motor. El harness es el coche completo: el volante, los frenos, el salpicadero y las ruedas.

El modelo es lo que «piensa». Pero un motor suelto sobre el suelo no te lleva a ningún sitio. El harness es todo lo demás: la parte que le da manos, la que decide qué puede tocar, la que te enseña por dónde va.

Fíjate en un detalle: **un chat también es un coche, pero muy sencillo**. Motor, un volante y nada más. Un agente es un coche con frenos, espejos y cinturón. Esa es toda la diferencia.

2.5 El mismo encargo, de dos maneras

Tienes un informe de veinte páginas en una carpeta.

Con un chat:

1. Abres el documento.
2. Copias todo el texto.
3. Lo pegas en el chat.
4. Escribes «resúmeme esto».
5. Esperas.
6. Copias el resumen.
7. Lo pegas en un archivo nuevo.

Con un agente:

1. Escribes: «Resume el informe que está en esta carpeta y guárdame el resumen al lado, en un archivo nuevo.»
2. El agente abre el archivo, lo lee, escribe el resumen y te dice dónde lo ha dejado.

Cero pasos tuyos, y un archivo que antes no existía.

2.6 La consecuencia incómoda

Esto hay que decirlo claro, porque es la base de todo lo demás:

Un agente es como un becario muy motivado: trabaja a gran velocidad y no sabe lo que no sabe.

Va a hacer lo que le pidas **con una seguridad total**, aunque se esté equivocando. Va a tocar archivos en segundos. Y si le has pedido algo mal, hará mal la cosa mala, rapidísimo, sin dudar. No te va a avisar de que no estaba seguro.

De ahí salen los frenos. Y por eso la parte más importante de estos apuntes es la de permisos.

3. Las piezas de un harness



El modelo razona; el harness organiza el trabajo y delimita qué acciones puede ejecutar.

Seis piezas. No hace falta memorizarlas, hace falta reconocerlas en la pantalla.

Pieza	Qué es, en palabras llanas
Modelo	El motor. El que piensa y decide.
Herramientas	Las manos. Lo que puede hacer de verdad.
Bucle	El ritmo de trabajo: piensa, actúa, mira el resultado, repite.
Contexto	La mesa de trabajo. Todo lo que tiene delante ahora mismo.
Permisos	Los frenos. Qué puede hacer sin preguntar y qué no.
Interfaz	El salpicadero. Donde tú ves lo que está pasando.

3.1 El bucle: piensa, actúa, observa, repite

Ciclo del agente, representado en el diagrama anterior.

El detalle que casi nadie sabe: el modelo no ejecuta nada. El modelo propone.

El modelo piensa «para resumir esto tengo que leer el archivo» y **pide** que se lea. El harness lo lee y le devuelve el contenido. El modelo lo mira, piensa el resumen y **pide** que se escriba un archivo. El harness lo escribe. Y así, cien veces si hace falta.

¿Por qué te importa esto? Porque significa que **el harness está en medio de todo**: es quien decide qué se le permite al modelo y es quien ejecuta de verdad. El modelo nunca toca tu disco directamente: solo ve lo que el harness le enseña.

3.2 Las herramientas: las manos

No hace falta memorizar la lista. Lo que hace falta es saber **que existe y que puedes mirarla**:

- **Leer archivos** de la carpeta de trabajo.
- **Escribir y modificar archivos.**
- **Ejecutar comandos** en la terminal. <- **la más potente de todas.**
- **Buscar y leer en internet.**
- **Lanzar tareas en segundo plano** mientras sigue con otra cosa.
- **Preguntarte a ti** cuando necesita que decidas algo.
- **Delegar** una parte del trabajo en otro agente.
- **Llevar una lista de tareas** y marcar lo que va terminando.

***ATENCIÓN: La herramienta de terminal merece un respeto especial.** Es la que permite instalar programas, mover cosas y cambiar el sistema. Con ella, el agente puede hacer mucho bien y también mucho daño en muy poco tiempo. Cuando la use, mira más despacio que cuando simplemente lee un archivo.*

3.3 El contexto: la mesa de trabajo

***Imagina una mesa. Todo lo que el agente sabe en este momento está encima de la mesa:** tu petición, los archivos que ha leído, lo que ha ido averiguando.*

La mesa tiene un tamaño limitado. Cuando se llena de papeles, alguien tiene que recoger: se resume lo importante y se tira el resto.

Consecuencia práctica: en tareas muy largas, el agente puede «olvidar» cosas que le dijiste al principio. No es que sea tonto: es que eso ya no está encima de la mesa.

Señales de que la mesa se ha llenado:

- Repite cosas que ya había hecho.
- Olvida instrucciones que le diste al principio.
- Da vueltas sobre el mismo problema sin avanzar.
- Las respuestas se vuelven más vagas.

Qué hacer: cerrar y abrir una conversación nueva, diciéndole en el primer mensaje **qué ya está hecho y dónde**. Es más rápido que insistir. Y no arrastres una conversación larga para una tarea nueva y distinta: **cada tarea, su conversación**.

3.4 Los permisos: los frenos

Tienen sección propia, la 4. Es la más importante.


3.5 La interfaz: el salpicadero

La interfaz no te enseña solo la respuesta final: te enseña los pasos. Cada vez que el agente usa una herramienta, lo ves pasar.

Eso es tu ventana para darte cuenta **a tiempo** de que va por donde no debe. Y de ahí una advertencia:

Si no miras los pasos, te enteras de los errores cuando ya están hechos.

4. Permisos: la parte que de verdad importa



Empieza con una carpeta de prueba. Una solicitud de aprobación es una decisión, no un trámite.
Si solo pudieras leer un capítulo de estos apuntes, sería este.

4.1 Tres cosas distintas que la gente mezcla

Concepto	Qué es	En una frase
Sandbox	La zona donde el agente puede moverse. Normalmente, la carpeta de trabajo que tú elegiste.	La sala donde trabaja el becario.
Política de permisos	El ajuste general: qué está permitido sin preguntar y qué no.	El reglamento de la sala.
Aprobación	El aviso puntual que aparece cuando algo se sale de lo permitido.	El «¿seguro?» en la puerta.

Y la frase que lo resume todo:

Dentro de la sala, el becario hace lo que quiera. Para salir de la sala, te pide permiso.

4.2 La decisión más importante que vas a tomar

Casi nadie lo espera, y es lo más útil de todo:

Tú eliges el tamaño de la sala.

Cuanto más pequeña y más específica sea la carpeta de trabajo, **menos avisos y menos riesgo**. Si le das el escritorio entero, la sala es tu escritorio entero. Si le das una carpeta con cinco archivos, la sala son esos cinco archivos.

Esa decisión es tuya, la tomas antes de empezar, y es la que más te protege.

4.3 «Permitir una vez» significa una vez

Cuando aparece un aviso, una de las opciones es permitir. Y aquí está el malentendido más habitual:

«Permitir una vez» es permitir esa vez. No vale para siempre. La próxima, te vuelve a preguntar.

Es incómodo **a propósito**. Ese pequeño fastidio es justo lo que te obliga a pensar si de verdad quieres que el agente salga de la sala. Un permiso que se concediera «para siempre» con un clic sería mucho más cómodo y mucho más peligroso.

4.4 Los dos malos hábitos

1. Aprobar por inercia. Después del aviso número veinte, empiezas a pulsar «permitir» sin leer. En ese momento el aviso ha dejado de protegerte: estás firmando sin leer. Si te descubres haciéndolo, para.

2. Subir el nivel de permiso para que deje de preguntar. Es como quitar el freno porque el coche hace ruido al frenar.

Y aquí está la solución de verdad:

Si una tarea te obliga a aprobar cien avisos, el problema no es el agente: es dónde está trabajando. Mueve el trabajo dentro de la carpeta de trabajo y los avisos desaparecen solos.

4.5 La regla de oro

Si no entiendes qué te está pidiendo, no lo apruebes.

Y no hace falta saberlo todo: **pídele que te lo explique con palabras**, o que te diga exactamente qué archivos va a tocar antes de tocarlos. Preguntar es gratis; aprobar, no siempre.

4.6 Lo que el sandbox NO hace

Esto es importante y se suele dar por hecho:

El sandbox reduce el riesgo, no lo elimina.

Todo lo que está **dentro** de la sala autorizada, el agente lo puede tocar. No hay freno ahí dentro. Si dentro de la carpeta hay algo que no debería tocarse, el problema no es el agente: **es lo que hay en la carpeta**.

Y una regla aburrida que por eso mismo se salta todo el mundo:

Si no tienes copia de seguridad de algo, no lo pongas en la carpeta de trabajo.

5. Contexto y memoria: qué sobrevive

5.1 Dos niveles

	Duración	Qué es
La conversación	Se acaba	Lo que está en la mesa ahora mismo. Si cierras y abres otra, el agente no se acuerda de nada.
Lo permanente	Sobrevive	Lo que has dejado escrito: notas y procedimientos guardados.

5.2 Las notas: AGENTS.md

AGENTS.md *son las notas que dejas al becario antes de que empiece.*

Si tienes una preferencia que se repite - «responde en español», «no toques la carpeta de facturas», «los informes van siempre en la carpeta informes» - **no la repitas cada día: escríbela una vez.**

Hay dos sitios donde ponerlas:

- **Notas globales:** valen para todos tus proyectos. Para tus manías de siempre.
- **Notas por proyecto:** van en la carpeta del proyecto. Para lo que solo vale ahí.

5.3 Los procedimientos guardados: las skills

Las skills son procedimientos guardados, como recetas de cocina.

Cuando repites una tarea siempre igual - el informe mensual, el mismo análisis, la misma limpieza de datos - la escribes una vez con sus pasos, y a partir de ahí el agente la sigue cuando le dices «hazme el informe mensual». Ya no tienes que explicárselo cada vez.

5.4 La lección

Si te descubres explicando lo mismo por tercera vez, el problema no es el agente: es que no le has dejado notas.

6. Conectar herramientas que ya existen (MCP)

MCP es un enchufe estándar, como el USB.

Existen muchísimos programas que ya saben hacer cosas: GitHub, bases de datos, gestores de incidencias, servicios que guardan notas. Ese enchufe común permite conectarlos al agente, y entonces **sus funciones aparecen como herramientas nuevas**: el agente puede consultar tu base de datos o mirar tus incidencias como antes leía un archivo.

Cuándo merece la pena: cuando la información que necesitas **no está en archivos, sino en otro programa.**

ATENCIÓN: *Cada enchufe es una conexión nueva a tus cosas. Conectar un servidor o instalar un plugin es una decisión de confianza, igual que instalar un programa en tu ordenador. Si vas a conectar algo que toca datos reales de tu empresa, consúltalo antes con quien corresponda.*

7. Cómo pedir bien

CONTEXTO

qué archivos y datos

TAREA

qué necesitas

FORMATO

cómo entregar

LIMITES

qué no cambiar

Un encargo claro da contexto, define una tarea y un resultado, y explicita los límites.

Un buen encargo tiene cuatro partes. Cópialas, funcionan:

1. Qué quiero - el objetivo, con un resultado concreto. **2. Dónde** - la carpeta exacta. **3. Qué NO tocar** - los límites, dichos explícitamente. **4. Cómo sabré que está bien** - tu criterio de éxito.

Comparación real:

Así no	[OK] Así sí
«Ordena mis archivos»	«En la carpeta practica/informes hay archivos sueltos. Muévelos a subcarpetas por año. No borres nada y dime cuántos has movido.»
«Resume esto»	«Lee los cinco archivos de esta carpeta y créame resumen.md con una tabla: tema, conclusión, urgencia. No modifiques los originales. »

El cuarto punto es el que todo el mundo se salta y es el más útil. Si tú no sabes cómo vas a comprobar que el resultado está bien, el agente tampoco.

8. Verificar: tu trabajo no acaba cuando el agente termina

Cuando el agente dice «hecho», **no está hecho**. Está *propuesto*.

El agente no firma su trabajo. Lo firmas tú cuando dices que está bien.

Y ojo con esto, porque es una trampa real: el resultado llega **bien escrito, bien maquetado y con tono seguro**. Eso no significa que sea correcto. Un agente puede equivocarse con una seguridad perfecta.

Cómo verificar en dos minutos:

- Abre el archivo y **míralo**. No «tiene buena pinta»: ábrelo.
- **Cuenta:** ¿están todos los elementos? ¿las filas que debería?
- **Comprueba que lo que no debía tocarse sigue intacto.**
- Pregúntale al agente **qué ha hecho y qué archivos ha tocado**. Te lo dirá, y a veces la respuesta te sorprende.

9. Límites, dichos con honestidad

Esto no es para asustarte: es para que no te lleves un susto.

- **Es software experimental.** Está en fase de vistas previas de desarrollo, cambia rápido y habrá novedades que rompan lo anterior. No construyas nada crítico encima sin un plan B.
- **No ha pasado una auditoría de seguridad.** No está diseñado para ser seguro de fábrica.
- **El sandbox y las aprobaciones reducen el riesgo, pero no garantizan aislamiento,** y no deberían ser tu único control de seguridad. Si el trabajo es delicado, lo recomendable es usar una máquina virtual o un entorno dedicado y desechable.
- **La responsabilidad de revisar es tuya.** Es la contrapartida de la comodidad.

Lo que sí está en tu mano:

- Trabajar con **el mínimo privilegio necesario.** Ni uno más.
- Tener **copias de seguridad** de todo lo que el agente puede tocar.
- **No exponer credenciales** ni datos sensibles.
- **Revisar plugins y comandos** antes de permitirlos.

10. Las cuatro reglas para el lunes

1. **Copia de seguridad** de la carpeta antes de empezar.
2. **Una carpeta específica** para cada trabajo. Ni el escritorio entero ni, mucho menos, todo el disco.
3. **Nada confidencial** en la carpeta de trabajo, salvo que aceptes el riesgo a conciencia.
4. **Revisa antes de aprobar y verifica al terminar.** Las dos cosas, siempre.

11. Resumen de una página

El cambio de fondo

- Chat: te dice qué hacer y lo haces tú.
- Agente: un becario con acceso a tu ordenador. Lo hace y tú revisas.
- Modelo = motor. Harness = el coche completo.

Las piezas

- Herramientas (las manos), bucle (piensa-actúa-observa), contexto (la mesa de trabajo), permisos (los frenos), interfaz (el salpicadero).

Los permisos

- Dentro de la sala, libertad. Para salir, te pide permiso.
- Tú eliges el tamaño de la sala. Cuanto más pequeña, mejor.
- «Permitir una vez» = una vez.
- Si no lo entiendes, no lo apruebes.
- El sandbox reduce el riesgo; no lo elimina.

El trabajo diario

- Un buen encargo dice: qué, dónde, qué no tocar, y cómo se comprueba.
- Verifica siempre. El agente no firma su trabajo.
- Si repites una explicación por tercera vez, escríbela (**AGENTS.md** o una skill).

- Si la conversación se degrada, abre una nueva y resume lo hecho.

Las cuatro reglas

1. Copia de seguridad.
2. Una carpeta específica por trabajo.
3. Nada confidencial dentro.
4. Revisa antes de aprobar; verifica al terminar.

Hoy no has aprendido a usar un programa. Has aprendido a dirigir a alguien que trabaja muy rápido, que no sabe lo que no sabe, y que tiene acceso a tus archivos. La herramienta te va a servir; los frenos te van a proteger.

PARTE 03 / PRÁCTICAS GUIADAS

Cuaderno de laboratorio

Seminario: Del chat al agente: qué es un harness y cómo se usa. **Qué es esto:** tu cuaderno de prácticas. Lo vas a usar con el portátil delante, escribiendo de verdad. **Cuánto dura:** unas dos horas repartidas en cinco prácticas.

Regla de la sala: si te atascas más de tres minutos, levanta la mano. No hay nada que haga perder más tiempo que diez personas atascadas en silencio.

Antes de empezar: la carpeta de práctica

Vas a trabajar **siempre dentro de una copia de la carpeta de práctica**. Eso no es un capricho: es tu principal medida de seguridad. Usaremos un expediente ficticio de una planta industrial, preparado para el curso.

1. Descarga [descarga_entorno.zip](#) desde la página **Entorno de práctica** del curso y descomprímelo en un lugar fácil de encontrar, como Documentos.
2. Cambia el nombre de la carpeta extraída a [practica_agente](#).
3. Conserva aparte el ZIP original como copia limpia para empezar de nuevo si hace falta.
4. Comprueba que dentro de [practica_agente](#) hay una carpeta **informes**, dos archivos CSV y los documentos de configuración y reunión.
5. **No uses la carpeta original del repositorio como espacio de trabajo.** El agente puede modificar archivos; elige la copia [practica_agente](#).

ATENCIÓN: *Por qué insistimos con la copia de seguridad:* el agente va a poder leer y modificar los archivos de esta carpeta, y va a ejecutar acciones de verdad. No es una simulación. Si prefieres practicar con algo que no te importe perder, mejor.

Qué necesitas tener a mano:

- Tu clave de API de DeepSeek (la del correo de preparación).
- El portátil con el cargador enchufado.

Práctica 1 - Primer arranque y primer encargo

CONTEXTO

qué archivos y datos

TAREA

qué necesitas

FORMATO

cómo entregar

LIMITES

qué no cambiar

Un encargo claro da contexto, define una tarea y un resultado, y explicita los límites.

Tiempo: unos 20 minutos. **Objetivo:** tener el harness funcionando y haber completado un encargo de principio a fin.

Paso 1 - Abre una terminal

- **Windows:** menú Inicio -> escribe `PowerShell` o `Terminal` -> ábrelo.
- **macOS:** `Cmd + Espacio` -> escribe `Terminal` -> Enter.

Es una ventana negra o azul donde se escriben órdenes. No pasa nada, no vas a romper nada.

Paso 2 - Comprueba que tienes Node.js

El harness necesita un programa que se llama **Node.js**. Seguramente lo dejaste instalado al hacer la preparación previa; compruébalo en un segundo escribiendo esto y pulsando Enter:

```
node -v
```

- **Si aparece un número** (por ejemplo `v22.14.0`), todo bien: pasa al siguiente paso.
- **Si no aparece nada, o dice que node no se reconoce**, hay que instalarlo:
 1. Entra en la web oficial de Node.js y descarga el instalador.
 2. Elige la versión marcada como **LTS** (la estable; no la que pone «Current»).
 3. Instala con las opciones por defecto.
 4. **Cierra la terminal y ábrela otra vez**, y repite `node -v`.

*La orden `npx`, que usaremos en el paso siguiente, viene **incluida con Node.js**. Por eso, si `node -v` funciona, lo demás ya está listo.*

Paso 3 - Arranca el harness

Escribe esta orden y pulsa Enter:

```
npx @deepseek-ai/dsh web
```

La primera vez puede tardar un poco: está descargando lo que necesita. Verás varias líneas pasando por la pantalla. **Es normal**.

Cuando termine, se abrirá **sola** una página en tu navegador. Si no se abre, ábrela tú y escribe esta dirección:

```
http://127.0.0.1:3080
```

No cierres la ventana de la terminal. Si la cierras, se apaga el agente.

Paso 4 - Configura el modelo

Sin esto, el agente no puede pensar.

1. Busca **Ajustes** (o *Settings*).
2. Entra en **Modelos** (o *Models*).
3. Pega tu **clave de API** de DeepSeek.
4. Guarda.

Se aplica al momento, **no hace falta reiniciar nada**.

Paso 5 - Elige tu espacio de trabajo

1. Pulsa el botón **Elegir espacio de trabajo** (o *Choose workspace*).
2. Añade la carpeta `practica_agente` que has extraído y renombrado.
3. Selecciónala.

Si el cuadro donde se escriben los mensajes está deshabilitado y no te deja escribir nada, es casi seguro esto: no has elegido espacio de trabajo. El agente no sabe dónde trabajar, así que no te deja empezar. Vuelve al paso 5.

Paso 6 - Tu primer encargo

Escribe esto tal cual, cambiando lo que haga falta para que encaje con tu carpeta:

Mira qué hay en la carpeta informes y hazme un índice de los archivos, agrupados por tipo, en un archivo nuevo llamado INDICE.md. No modifiques ningún archivo original.

Qué deberías ver

- Que el agente **no responde de golpe**: va dando pasos.
- Que cada paso aparece en pantalla, indicando qué está haciendo.
- Que al final te dice **dónde ha dejado** el archivo nuevo.

[OK] Comprobación

- ☐ Hay un archivo nuevo, **INDICE.md**, dentro de tu carpeta.
- ☐ Lo has abierto y el contenido tiene sentido.
- ☐ Los archivos originales siguen ahí, intactos.
- ☐ Sabrías decir **qué herramientas** ha usado el agente para hacerlo (mirar la carpeta, leer, escribir...).

Si algo falla

Lo que ves	Qué hacer
«npx no se reconoce como una orden»	Node.js no está instalado o la terminal se abrió antes de instalarlo. Cierra la terminal, ábrela otra vez. Si sigue, revisa la guía de instalación previa.
La página no carga	Comprueba que la terminal sigue abierta y que la dirección es exactamente http://127.0.0.1:3080 .
El cuadro de mensajes está gris	No has elegido espacio de trabajo. Paso 5.
Dice que la clave no es válida	Revisa que has copiado la clave entera, sin espacios, y que la cuenta tiene saldo.
El agente tarda mucho	Está trabajando. Mira el panel de pasos: si avanza, déjalo.

Práctica 2 - Provocar una aprobación

Tiempo: unos 10 minutos. **Objetivo:** ver con tus ojos qué pasa cuando el agente intenta salir de su zona, y entender qué te está pidiendo exactamente.

Esta es la práctica más importante del seminario. Léela entera antes de empezar.

Paso 1 - Pídele algo que está fuera de su zona

Asegúrate de que tienes la carpeta `practica_agente` seleccionada como espacio de trabajo. Ahora pídele algo que ocurra **fuera** de ella, por ejemplo en el escritorio:

Crea un archivo llamado prueba_agente.txt en el escritorio de mi usuario, con el texto «prueba».

Paso 2 - Para y mira

No apruebes nada todavía. Va a aparecer un **aviso de aprobación**. Lee el aviso entero, despacio, antes de tocar nada.

Paso 3 - Hazte las tres preguntas

Antes de decidir, contesta por escrito:

1. **¿Qué me está pidiendo exactamente?**
2. **¿Qué pasaría si digo que sí?**
3. **¿Puedo acotarlo?**

Paso 4 - Decide, conscientemente

Ahora sí: **permite una vez**. Y observa lo que pasa.

Paso 5 - El detalle que hay que entender

Repite la petición otra vez:

Crea un archivo llamado prueba_agente2.txt en el escritorio.

Te va a volver a preguntar.

«Permitir una vez» es permitir esa vez. No vale para siempre.

Es incómodo **a propósito**: ese pequeño fastidio es lo que te obliga a pensar si de verdad quieres que el agente salga de su zona. Un permiso que se diera «para siempre» con un clic sería más cómodo y mucho más peligroso.

Paso 6 - Limpia

Borra los archivos de prueba que hayas creado en el escritorio. Se llaman `prueba_agente.txt` y `prueba_agente2.txt`.

[OK] Comprobación

- ☐ He visto aparecer un aviso de aprobación.
- ☐ He leído el aviso **antes** de aprobarlo.
- ☐ Sé explicar con mis palabras qué me estaba pidiendo.
- ☐ He comprobado que al repetir la petición **vuelve a preguntar**.
- ☐ He borrado los archivos de prueba.

Los dos malos hábitos que ya puedes reconocer

- **Aprobar por inercia**: después del aviso número veinte, pulsas «permitir» sin leer. En ese momento el aviso ha dejado de protegerte.
- **Subir el nivel de permiso para que deje de preguntar**: es como quitar el freno porque el coche hace ruido al frenar.

***Regla de oro:** si no entiendes qué te está pidiendo, **no lo apruebes**. Pídele que te lo explique con palabras o que te diga qué va a tocar antes de tocarlo.*

Práctica 3 - Cambiar de política

Tiempo: unos 8 minutos. **Objetivo:** comprobar que tú decides el tamaño de la sala, y que eso cambia las reglas del juego.

Paso 1 - La misma tarea, pero dentro

Pide lo mismo que antes, esta vez **dentro** de tu carpeta de trabajo:

Crea un archivo llamado prueba_dentro.txt en la carpeta practica_agente, con el texto «prueba».

Paso 2 - Observa

No ha preguntado nada. Lo ha hecho y punto.

Paso 3 - Saca la conclusión

El agente no es más listo ni más tonto. Has cambiado dónde trabaja.

Al mover el trabajo dentro de la carpeta de trabajo:

- **Desaparecen los avisos**, porque ya no necesita salir de su zona.
- **Baja el riesgo**, porque está trabajando en un sitio acotado que tú controlas.

Por eso, cuando una tarea te obligue a aprobar cien avisos, **la solución no es aprobarlos todos**:

Si una tarea te obliga a aprobar cien avisos, el problema no es el agente: es dónde está trabajando. Mueve el trabajo dentro de la carpeta y los avisos desaparecen solos.

[OK] Comprobación

- [] El archivo prueba_dentro.txt existe dentro de practica_agente.
- [] **No ha pedido ninguna aprobación.**
- [] Sé explicar la diferencia con la Práctica 2 en una frase.

Y no lo olvides

*El sandbox reduce el riesgo, no lo elimina. Todo lo que está **dentro** de la carpeta autorizada, el agente lo puede tocar sin preguntar. Si dentro hay algo que no debería tocarse, el problema es lo que hay en la carpeta.*

Práctica 4 - Enseñarle un procedimiento

Tiempo: unos 5 minutos (más si te animas). **Objetivo:** dejar una instrucción permanente y comprobar que sobrevive a cerrar la conversación.

La idea

Hasta ahora, cada vez que quieres algo tienes que explicárselo. Si tienes una preferencia que se repite, **no la repitas cada día: escríbela una vez.**

AGENTS.md *son las notas que dejas al becario antes de que empiece.*

Paso 1 - Pide que cree sus propias notas

Lo más fácil es pedirselo al propio agente:

Crea en la raíz de esta carpeta de trabajo un archivo AGENTS.md con estas instrucciones para ti: - Responde siempre en español. - Cuando crees un informe, guárdalo siempre en la carpeta informes. - Nunca modifiques ni borres los archivos originales: si necesitas cambiarlos, crea una copia. - Al terminar cualquier tarea, dime qué archivos has tocado.

(Si prefieres escribirlo tú a mano, crea el archivo AGENTS.md en la raíz de la carpeta de trabajo y pega esas mismas líneas.)

Paso 2 - El detalle que hace que esto sea una prueba de verdad

Abre una conversación nueva. No sigas en la misma.

En la misma conversación no demuestra nada: el agente se acuerda de lo que le has dicho porque lo tiene delante, en su mesa de trabajo. **La prueba de verdad es empezar de cero.**

Paso 3 - Comprueba que las respeta

En la conversación nueva, pídele algo normal, por ejemplo:

Hazme un resumen de los archivos de la carpeta informes.

Y observa si cumple las notas: ¿responde en español?, ¿guarda el resultado en `informes`?, ¿te dice qué archivos ha tocado?

[OK] Comprobación

- [] Existe el archivo AGENTS.md en la raíz de mi carpeta de trabajo.
- [] He abierto una **conversación nueva**.
- [] El agente ha respetado las instrucciones **sin que se las repita**.
- [] Sé explicar la diferencia entre lo que dura una conversación y lo que es permanente.

Si te sobra tiempo: un procedimiento guardado (skill)

Las notas son preferencias. Los **procedimientos guardados** (skills) son para tareas que repites siempre igual:

Las skills son procedimientos guardados, como recetas de cocina.

Pídele al agente que te cree una:

Crea una skill llamada resumen-informes que consista en: leer todos los archivos de la carpeta informes, crear un archivo resumen_general.md con una tabla de tres columnas (archivo, tema, conclusión) y no modificar los originales.

Después, en una conversación nueva, pídele «hazme el resumen de informes» y comprueba que sigue la receta.

La lección, para llevártela

Si te descubres explicando lo mismo por tercera vez, el problema no es el agente: es que no le has dejado notas.

Práctica 5 - Encargo integrador

CONTEXTO

qué archivos y datos

TAREA

qué necesitas

FORMATO

cómo entregar

LIMITES

qué no cambiar

Un encargo claro da contexto, define una tarea y un resultado, y explicita los límites.

Tiempo: unos 13 minutos. **Objetivo:** hacer un encargo completo tú solo, y **verificarlo**. Aquí ya no hay instrucciones que copiar.

Paso 1 - Piensa una tarea real tuya

Pequeña, que tenga que ver con archivos, y que puedas comprobar en dos minutos. Por ejemplo: ordenar archivos por tipo, sacar un listado, resumir varios documentos, extraer datos repetidos, unificar notas sueltas.

Paso 2 - Redacta el encargo con las cuatro partes

Este patrón es lo más útil que te llevas hoy. Cópialo de aquí en adelante:

1. Qué quiero - el objetivo, con un resultado concreto. **2. Dónde** - la carpeta exacta. **3. Qué NO tocar** - los límites, dichos explícitamente. **4. Cómo sabré que está bien** - tu criterio de éxito.

Ejemplo completo:

«En la carpeta practica_agente/informes hay cinco informes en texto. Léelos y créame resumen_general.md con una tabla de tres columnas: tema, conclusión y nivel de urgencia. **No modifiques ninguno de los cinco archivos originales.** Al terminar, dime qué archivos has leído y cuántas filas tiene la tabla.»

Mi encargo:

1. Qué quiero: _____
2. Dónde: _____
3. Qué NO tocar: _____
4. Cómo lo comprobaré: _____

Paso 3 - Lánzalo y mira los pasos

No te vayas a por un café. **Mira cómo trabaja.** Cada paso te dice qué herramienta está usando. Ahí es donde te darás cuenta si va por donde no debe.

Paso 4 - Verifica. Esta es la parte importante

Cuando diga «hecho», **no está hecho: está propuesto.**

El agente no firma su trabajo. Lo firmas tú cuando dices que está bien.

- [] He **abierto** el archivo resultante (no vale «tiene buena pinta»).
- [] He **contado**: ¿están todos los elementos?, ¿las filas que debería?
- [] He comprobado que **los archivos que no debía tocar siguen intactos**.
- [] Le he preguntado **qué archivos ha tocado**, y la respuesta cuadra con lo que veo.

[OK] Comprobación

- [] He escrito un encargo con las cuatro partes.
- [] El agente ha producido un resultado.
- [] He verificado el resultado abriéndolo y contando.
- [] He comprobado que lo que no debía tocarse no se ha tocado.
- [] Sé decir **una cosa que revisaría mejor la próxima vez**.

*ATENCIÓN: **Cuidado con esta trampa**: el resultado llega **bien escrito, bien maquettato y con tono seguro**. Eso no significa que sea correcto. Un agente puede equivocarse con una seguridad perfecta.*

Hoja de registro

Rellénala sobre la marcha. Te sirve para el cuestionario final y para acordarte de lo que has hecho.

Práctica	Qué pedí	Qué pasó	Qué comprobé
1 - Primer arranque			
2 - Provocar una aprobación			
3 - Cambiar de política			
4 - Enseñarle un procedimiento			
5 - Encargo integrador			

Lo que me ha sorprendido:

Lo que no dejaría que hiciera sin mirar:

La primera tarea que le voy a encargar el lunes:

Recordatorio final: las cuatro reglas

1. **Copia de seguridad** de la carpeta antes de empezar.
2. **Una carpeta específica** para cada trabajo. Ni el escritorio entero ni, mucho menos, todo el disco.

3. **Nada confidencial** dentro de la carpeta de trabajo, salvo que aceptes el riesgo a conciencia.
4. **Revisa antes de aprobar y verifica al terminar.** Las dos cosas, siempre.

Hoy no has aprendido a usar un programa. Has aprendido a dirigir a alguien que trabaja muy rápido, que no sabe lo que no sabe, y que tiene acceso a tus archivos. La herramienta te va a servir; los frenos te van a proteger.

PARTE 04 / APOYO DEL INSTRUCTOR

Soluciones y errores frecuentes

Documento de apoyo para el instructor del seminario "**Del chat al agente: qué es un harness y cómo se usa**".

Herramienta: **DeepSeek Harness (dsh)**, el harness de agentes de DeepSeek AI. Audiencia: ingenieros industriales que ya usan la IA como chat o bot. No se requiere experiencia previa en programación.

Cómo usar este documento

- Tenlo abierto en una segunda ventana mientras la clase practica.
- Localiza la práctica en la que esté el grupo y busca en la tabla la fila que coincida con lo que ves en su pantalla.
- Las señales de "salió bien" sirven para confirmar en voz alta que el alumno va por buen camino: dilo, refuerza.
- Si el problema aparece en varios portátiles a la vez, ve directamente a **Problemas técnicos de sala**.
- Si te quedas sin palabras delante de la clase, usa las **Frases de rescate**.
- Recuerda las dos ideas que se repiten: **el sandbox es la zona de trabajo delimitada y la aprobación es el "¿seguro?"**.

Recordatorio de arranque

- Sin instalar nada: `npx @deepseek-ai/dsh web`
- Con instalación global: `npm install -g @deepseek-ai/dsh` y después `dsh web`
- La interfaz se abre en **http://127.0.0.1:3080**. La opción `--no-open` arranca sin abrir el navegador.

Práctica 1 - Primer arranque y primer encargo

CONTEXTO

qué archivos y datos

TAREA

qué necesitas

FORMATO

cómo entregar

LIMITES

qué no cambiar

Un encargo claro da contexto, define una tarea y un resultado, y explicita los límites.

Objetivo: arrancar el harness, conectar el modelo, elegir espacio de trabajo y conseguir que el agente lea una carpeta propia y la resuma.

Qué debería pasar

- El alumno lanza el harness desde la terminal y se abre la interfaz web en el navegador.
- Configura su clave de API y el modelo queda usable al momento, sin reiniciar el servidor.
- Elige una carpeta como espacio de trabajo; el cuadro de escribir mensajes se habilita.
- Escribe una petición y el agente lee archivos reales de esa carpeta y responde con un resumen.

Cómo saber que salió bien

- La interfaz carga en **http://127.0.0.1:3080** y se ve el panel de conversación.

- El cuadro de escribir mensajes está **habilitado**. Si está gris, no hay espacio de trabajo seleccionado.
- En Ajustes -> Modelos aparece la clave guardada y el agente responde sin reiniciar nada.
- El resumen menciona **nombres de archivos reales** de la carpeta elegida: ha leído, no ha inventado.

Solución de referencia

Petición del alumno:

Mira la carpeta que he elegido y dime qué hay dentro. Después hazme un resumen de una página con los temas principales de los documentos que encuentres, en español y en viñetas.

Qué haría el agente:

1. Lista el contenido de la carpeta del espacio de trabajo.
2. Abre los archivos de texto que encuentra.
3. Devuelve un resumen en viñetas, en español, y menciona qué archivos ha leído y cuáles ha ignorado.
4. Si algún archivo queda fuera del espacio de trabajo, pide aprobación antes de leerlo.

Errores frecuentes

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
El cuadro de mensajes está gris y no deja escribir	No hay espacio de trabajo seleccionado: es el primer tropiezo habitual	Pulsar Elegir espacio de trabajo , añadir la carpeta y seleccionarla; el cuadro se habilita al momento
El alumno escribe en la terminal y no pasa nada	La terminal solo arranca el servidor; el trabajo se hace en el navegador	Explicar que la terminal es el motor encendido y el navegador es el volante
El agente contesta en inglés o de forma muy genérica	No ha leído nada, solo ha conversado; o no se le pidió el idioma	Pedir explícitamente "en español" y "mira los archivos de la carpeta"
"No puedo acceder a esa carpeta"	La carpeta elegida no es la que el alumno cree	Comprobar la ruta en Elegir espacio de trabajo y repetir la petición
El agente ha usado una carpeta distinta de la esperada	Al lanzar dsh desde una carpeta, esa carpeta es el espacio de trabajo por defecto propuesto	Elegir la carpeta correcta antes de pedir nada
Error al enviar el mensaje o respuesta vacía	Falta la clave de API o no está guardada	Ajustes -> Modelos -> introducir o volver a guardar la clave de https://platform.deepseek.com/

Plan B si no sale

- Si no arranca nada, comprueba Node.js y vuelve a lanzar el comando en una terminal nueva.
- Si no consigue configurar la clave, pásale a un compañero que ya lo tenga funcionando y siga la práctica por parejas.
- Mientras se arregla, pídele que escriba en papel qué carpeta quiere resumir y qué le va a pedir al agente.

Si alguien va muy rápido

- Que elija una carpeta con subcarpetas y pida un resumen por subcarpeta.
- Que pida al agente que, a partir de los documentos, proponga una lista de tareas pendientes.

Práctica 2 - Provocar una aprobación

Objetivo: entender qué es el sandbox, qué queda fuera de él y qué significa el aviso de aprobación.

Qué debería pasar

- El alumno pide al agente que lea o cree algo **fuera** de la zona de trabajo delimitada (por ejemplo, en su escritorio).
- La operación no se ejecuta sola: aparece el **aviso de aprobación** en la interfaz.
- El agente se queda esperando la decisión del alumno.
- El alumno decide: permitir una vez, o denegar. Y entiende qué acaba de pasar.

Cómo saber que salió bien

- Aparece el aviso de aprobación y el agente **se detiene** en vez de actuar.
- El aviso indica qué operación quiere hacer y sobre qué carpeta o archivo.
- El alumno sabe explicar en una frase qué es el sandbox y qué es la aprobación.
- Al aprobar, la operación se completa; al denegar, el agente lo acepta y propone otra vía o te lo dice.

Solución de referencia

Petición del alumno:

Crea un archivo llamado prueba.txt en mi escritorio con el texto "hola desde el agente".

Qué haría el agente:

1. Detecta que el escritorio está **fuera** del espacio de trabajo.
2. Muestra el aviso de aprobación indicando la ruta exacta que quiere escribir.
3. Espera. No escribe nada hasta que el alumno decide.
4. Con "Permitir una vez", escribe el archivo y termina. Si se deniega, explica que no puede y propone hacerlo dentro del espacio de trabajo.

Errores frecuentes

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
El agente crea el archivo sin preguntar nada	La carpeta de destino está dentro del espacio de trabajo, o la política es más permisiva de lo previsto	Elegir una ruta claramente externa (escritorio, carpeta personal) y revisar la política de permisos
No aparece ningún aviso y el agente dice "no puedo"	La política de permisos deniega directamente en vez de preguntar	Es un resultado válido: hay modos de sandbox y política de aprobaciones; en ese modo no se pregunta, se niega
El alumno aprueba a ciegas sin leer el aviso	No ha entendido la práctica	Parar y leer el aviso en voz alta: qué operación, qué ruta, qué riesgo
Aparecen varios avisos seguidos y el alumno se agobia	El encargo toca varias cosas de golpe	Recordar que "Permitir una vez" es solo esa vez ; simplificar la petición a una sola acción
Después de aprobar, la operación falla igualmente	Permisos del sistema operativo o antivirus bloqueando esa carpeta	Probar con otra carpeta del usuario y revisar el antivirus

Plan B si no sale

- Si el agente no pide permiso nunca, cambia la política a un modo más restrictivo y repite la petición.
- Si el aviso no aparece porque el encargo es ambiguo, escribe tú la petición en la pizarra y que la copien.
- Aprovecha para la explicación teórica: el aviso incómodo es el objetivo, no un fallo.

Si alguien va muy rápido

- Que **deniegue** el permiso y observe cómo reacciona el agente. Es la mitad de la lección y casi nadie la hace.
- Que intente lo mismo con dos rutas distintas y compare qué aviso aparece en cada caso.

Práctica 3 - Cambiar de política

Objetivo: comprobar que la misma tarea deja de pedir permiso cuando se hace **dentro** del espacio de trabajo, y entender qué cambia cada modo de permisos.

Qué debería pasar

- El alumno repite una tarea equivalente a la de la Práctica 2, pero apuntando a una carpeta **dentro** del espacio de trabajo.
- El agente la ejecuta sin mostrar el aviso de aprobación.
- Después se revisa la opción de política de permisos y, si procede, se cambia de modo para ver la diferencia.
- El alumno sale sabiendo que los permisos son un dial, no un interruptor.

Cómo saber que salió bien

- La operación se completa **sin aviso de aprobación**.
- El archivo o el resultado aparece realmente en la carpeta indicada.
- El alumno explica la diferencia entre las dos prácticas: fuera -> aviso; dentro -> sin aviso.
- Al cambiar la política, el comportamiento cambia en consecuencia de forma observable.

Solución de referencia

Petición del alumno:

Dentro de la carpeta que te he dado, crea una subcarpeta llamada notas y dentro un archivo resumen.md con los tres puntos principales del resumen de antes.

Qué haría el agente:

1. Comprueba que la ruta está dentro del espacio de trabajo.
2. Crea la subcarpeta y el archivo sin pedir aprobación.
3. Confirma la ruta final y resume lo que ha escrito.
4. Si el alumno ha cambiado la política a solo lectura, se niega y lo explica: ese es el aprendizaje.

Errores frecuentes

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
Sigue pidiendo permiso aunque la ruta sea interna	La carpeta elegida no es la que se cree, o hay un acceso directo a otra ubicación	Comprobar la ruta del espacio de trabajo y evitar enlaces, accesos directos y unidades de red
El alumno no encuentra el archivo creado	Lo ha creado en otra subcarpeta del espacio de trabajo	Pedir al agente la ruta completa del archivo y abrirla
Tras cambiar la política, ya nada funciona	Se ha pasado a un modo demasiado restrictivo (por ejemplo, solo lectura)	Volver al modo anterior y explicar que la política se puede ajustar
El alumno cambia la política sin saber qué modo elige	No ha leído las opciones	Leer juntos la opción de política de permisos antes de tocarla
El agente pide permiso para escribir y para ejecutar	Son operaciones distintas, cada una con su aviso	Explicar que cada tipo de acción se evalúa por separado

Plan B si no sale

- Vuelve a la Práctica 2 y compara las dos pantallas, una al lado de la otra.
- Si el espacio de trabajo es una unidad de red o una carpeta sincronizada, cambia a una carpeta local sencilla.
- Si el grupo va perdido, escribe en la pizarra las tres ideas: dentro, fuera, aviso.

Si alguien va muy rápido

- Que haga la misma tarea tres veces cambiando el modo de permisos y anote en una tabla qué pasa en cada caso.
- Aprovecha para introducir el **mínimo privilegio**: el modo más abierto no es el mejor, es el más arriesgado.

Práctica 4 - Enseñarle un procedimiento

Objetivo: dejar instrucciones permanentes (notas en el **AGENTS.md** o una **skill** guardada) y comprobar que el agente las respeta en una **sesión nueva**.

Qué debería pasar

- El alumno escribe las instrucciones una sola vez: o bien como notas permanentes en el AGENTS.md, o como skill con su procedimiento.
- El agente propone dónde guardarlas y muestra el texto que va a escribir.
- El alumno abre una **conversación nueva** y pide la tarea.
- El agente aplica el procedimiento sin que se lo repitan.

Cómo saber que salió bien

- El AGENTS.md existe: el global en la carpeta de configuración del usuario (C:\Users\Usuario\.dsh), o el del proyecto en la raíz del proyecto.
- En una sesión nueva, el agente sigue el formato o los pasos acordados **sin recordatorio**.
- Si se usa una skill, existe .dsh/skills/<nombre>/SKILL.md dentro del proyecto.
- El alumno compara: antes había que explicarlo cada vez, ahora no.

Solución de referencia

Petición del alumno:

A partir de ahora, siempre que hagas un resumen, escríbelo en un archivo .md dentro de una carpeta llamada resúmenes, con el título en negrita, tres secciones fijas (Contexto, Puntos clave, Próximos pasos) y sin más de 300 palabras. Guárdalo como instrucción permanente.

Qué haría el agente:

1. Propone escribir esa instrucción en el **AGENTS.md** correspondiente, o crear una skill con el procedimiento.
2. Muestra el texto exacto que va a guardar: son "las notas que se dejan al becario antes de que empiece".
3. En una **sesión nueva**, al pedir un resumen, aplica el formato y guarda el archivo donde toca.
4. Si algo no encaja, lo dice y propone corregir la instrucción, no improvisar cada vez.

Errores frecuentes

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
En la sesión nueva el agente ignora las instrucciones	Se guardaron en un AGENTS.md que no corresponde al proyecto activo, o no se llegaron a guardar	Revisar si es el global o el del proyecto, y la raíz del proyecto en uso
El alumno cree que el agente "recuerda" la conversación anterior	Cada sesión es independiente; lo permanente vive en el AGENTS.md o en la skill	Explicar la diferencia entre memoria permanente y contexto de la conversación
Instrucciones contradictorias y resultado raro	Hay reglas viejas que chocan con las nuevas	Leer el archivo y limpiar: menos reglas y más claras
La skill no se usa nunca	Ruta o nombre incorrectos: debe estar en <code>.dsh/skills/<nombre>/SKILL.md</code> dentro del proyecto	Comparar con el ejemplo ya existente <code>.dsh/skills/precios-gasolineras/SKILL.md</code>
El agente guarda las notas en un sitio raro	No se le indicó la ruta y eligió una carpeta del espacio de trabajo	Indicar explícitamente la carpeta de configuración del usuario o la raíz del proyecto

Plan B si no sale

- Si la escritura del AGENTS.md se atasca, que dicte las instrucciones en voz alta y las guarde a mano en un archivo de texto.
- Si no se atreve con skills, quédate con el AGENTS.md: cubre el mismo objetivo.
- Si el grupo no tiene proyecto propio, usa la carpeta de ejemplo del seminario.

Si alguien va muy rápido

- Que convierta un procedimiento largo ("cómo preparo el informe semanal") en una skill con nombre propio y la pruebe en una sesión nueva desde cero.
- Que escriba dos instrucciones y compruebe cuál gana cuando se contradicen: enseña a priorizar.

Práctica 5 - Encargo integrador

CONTEXTO

qué archivos y datos

TAREA

qué necesitas

FORMATO

cómo entregar

LIMITES

qué no cambiar

Un encargo claro da contexto, define una tarea y un resultado, y explicita los límites.

Objetivo: realizar un encargo real de principio a fin, con **varias acciones encadenadas**, y verificar el resultado por parte del alumno.

Qué debería pasar

- El alumno pide algo que requiere varios pasos: buscar información en los archivos, crear una carpeta y escribir uno o varios documentos.
- El agente encadena las acciones y pide aprobación solo si sale de la zona delimitada.
- Al terminar, el agente resume qué ha leído y qué ha escrito, con rutas.
- El alumno **abre los archivos y comprueba** que el contenido se corresponde con lo pedido.

Cómo saber que salió bien

- El agente ha hecho **más de una acción** sin que se lo repitan paso a paso.
- El alumno abre los archivos generados y el contenido encaja con lo pedido.

- Hay un cierre del agente que lista qué archivos ha tocado y con qué resultado.
- Si hubo avisos de aprobación, el alumno sabe decir por qué aparecieron.

Solución de referencia

Petición del alumno:

En la carpeta del proyecto que te he dado: mira todos los documentos, crea una carpeta informe y dentro escribe un informe.md de dos páginas con un índice, los puntos clave, las contradicciones que encuentres entre documentos y una lista de 5 tareas pendientes. Al terminar, dime exactamente qué archivos has creado y qué has leído.

Qué haría el agente:

1. Lista y lee los documentos del espacio de trabajo.
2. Crea la carpeta `informe`.
3. Escribe el archivo con la estructura pedida.
4. Devuelve un resumen: archivos leídos, archivo creado, ruta completa y qué partes son interpretación suya.
5. Verificación del alumno: abrir el archivo, comprobar el índice y leer al menos las contradicciones señaladas.

Errores frecuentes

Lo que se ve	Qué está pasando	Qué hacer
El alumno acepta el resultado sin abrir nada	Confunde "el agente dice que lo ha hecho" con "está hecho"	Regla de la sala: el que revisa es el humano ; abrir siempre el archivo
El informe incluye datos que no existen	El agente ha rellenado huecos; hay que verificar cada afirmación frente a la fuente	Pedir que cite de qué archivo sale cada punto, corregir y repetir
El encargo no avanza y el agente da vueltas	El encargo es demasiado amplio o ambiguo para una sola petición	Partirlo en dos encargos y decir formato, extensión y carpeta de destino
Se disparan avisos de aprobación en cadena	El encargo sale del espacio de trabajo (escritorio, carpeta personal, unidad de red)	Mover el trabajo dentro del espacio de trabajo: la solución no es aprobar cien avisos
El resultado empeora hacia el final	La mesa de trabajo (el contexto) se ha llenado de papeles	Empezar una sesión nueva y dejar por escrito lo esencial en el <code>AGENTS.md</code> o en una skill

Plan B si no sale

- Reduce el encargo a dos pasos y déjalo ahí: es mejor terminar algo pequeño que no terminar nada.
- Si el agente se pierde, que el alumno pida primero el índice y luego el contenido.
- Si no hay tiempo, hazlo tú en pantalla grande mientras ellos dictan las instrucciones.

Si alguien va muy rápido

- Que añada un paso de verificación: pedir al agente que revise su propio informe y señale sus tres puntos más débiles.
- Después, contrastar esa autocrítica con el archivo real: enseña que el agente se equivoca y se corrige.

Problemas técnicos de sala

Síntoma	Causa probable	Solución
Al arrancar dice que el puerto 3080 está ocupado	Ya hay un harness u otro programa usando ese puerto	Cerrar la otra instancia; si no la encuentras, reiniciar el equipo y volver a arrancar
node no se reconoce, o da errores de versión	Node.js no está instalado o es demasiado antiguo	Instalar o actualizar Node.js y abrir una terminal nueva para que tome el PATH
npx no se reconoce como comando	Instalación de Node.js incompleta, o terminal sin reiniciar	Reinstalar Node.js completo, cerrar y abrir la terminal
La interfaz no carga en el navegador	Se abrió una dirección equivocada, o el navegador está desactualizado	Escribir a mano http://127.0.0.1:3080 ; probar con otro navegador
El navegador no se abre solo	Se arrancó con la opción de no abrir el navegador	Abrir la dirección a mano; para que se abra sola, arrancar sin --no-open
Error de modelo o respuesta vacía al enviar	Falta la clave de API	Ajustes -> Modelos -> introducir la clave de https://platform.deepseek.com/ y guardar
"Clave inválida" o error de cuota	Clave mal copiada, caducada o sin saldo	Volver a copiar la clave completa y revisar el saldo en la plataforma
No aparece el cuadro para escribir mensajes	No hay espacio de trabajo seleccionado	Elegir espacio de trabajo -> añadir la carpeta -> seleccionarla
El agente parece colgado o tarda mucho	Está pensando, esperando una aprobación o la red va lenta	Mirar si hay un aviso de aprobación pendiente; esperar; si sigue igual, abrir una sesión nueva
Errores de conexión, certificados o "proxy"	Red corporativa o proxy que filtra la salida a internet	Probar con otra red o con el móvil como punto de acceso; pedir al informático la configuración del proxy
El firewall o el antivirus bloquean el programa	Bloqueo de ejecución o de conexión local	Añadir una excepción para Node.js y para la dirección local; si no se puede, usar otro portátil
"Permiso denegado" al leer o escribir una carpeta	Permisos del sistema operativo, carpeta sincronizada o de solo lectura	Usar una carpeta propia y sencilla del usuario; evitar carpetas sincronizadas en la nube
El agente dice que no puede escribir el archivo	La ruta está fuera del espacio de trabajo o el modo de permisos no lo permite	Mover la tarea dentro del espacio de trabajo y revisar la política de permisos
Las respuestas empeoran o se vuelven repetitivas	El contexto se ha llenado: la mesa está llena de papeles	Abrir una sesión nueva y guardar lo importante en el AGENTS.md o en una skill
El alumno cierra la terminal y el servidor se para	El servidor vive en esa terminal: cerrarla lo apaga	Volver a arrancarlo con npx @deepseek-ai/dsh web , o dsh web si está instalado globalmente
Un alumno no puede instalar nada	Portátil corporativo o usuario restringido	Usar el arranque sin instalar (npx @deepseek-ai/dsh web); si tampoco, práctica por parejas

Frases de rescate para el instructor

Sirven para decir en voz alta cuando algo falla delante de la clase.

1. "Esto es exactamente lo que veníamos a ver: por esto existe el «¿seguro?» antes de salir de la sala."
2. "Tranquilo, esto le pasa a la mitad de la sala. Vamos a mirarlo entre los dos."
3. "Fallar aquí no es un problema tuyo, es información: acabamos de aprender qué límite tiene el agente."
4. "Mientras arreglamos esto, fíjate en lo que ya ha ido bien: ha leído tu carpeta."
5. "Vamos a leer juntos el mensaje. Casi siempre dice lo que pasa."

6. "Si en dos minutos no sale, seguimos con el compañero y volvemos a esto después."
7. "El agente se equivoca y se corrige; la responsabilidad de revisar es nuestra."
8. "No hace falta saber programar para esto, solo hace falta leer lo que te pide."
9. "Guarda una captura del error: es un buen apunte para tu cuaderno."
10. "Vamos al plan B: lo hacemos dentro del espacio de trabajo y lo vemos funcionando."

Criterios de evaluación de las prácticas

Se evalúa el criterio, no la velocidad. Nadie tiene que terminar todas las prácticas.

Nivel	Qué se observa
No lo consigue	No arranca el harness o no llega a enviar una petición. No distingue el chat del agente. Necesita que el instructor haga clic por él.
Lo consigue con ayuda	Completa la práctica con pistas del instructor. Reconoce el aviso de aprobación pero no explica qué lo provoca. Confunde el espacio de trabajo con la carpeta de configuración.
Lo consigue solo	Arranca, elige espacio de trabajo, formula la petición y verifica el resultado. Explica sandbox, aprobación y memoria permanente con sus propias palabras. Sabe qué hacer cuando algo falla.
Va más allá	Cambia la política de permisos a propósito y explica el efecto. Guarda un procedimiento en el AGENTS.md o como skill y lo prueba en sesión nueva. Razona sobre mínimo privilegio y datos sensibles.

Qué mirar en cada práctica

- **Práctica 1:** ¿el cuadro de mensajes está habilitado? ¿el resumen menciona archivos reales de su carpeta?
- **Práctica 2:** ¿aparece el aviso y el agente espera? ¿el alumno sabe qué está aprobando y por qué?
- **Práctica 3:** ¿la misma tarea dentro del espacio de trabajo ya no pide permiso? ¿sabe explicar la diferencia?
- **Práctica 4:** ¿las instrucciones están guardadas donde toca? ¿se respetan en una sesión nueva?
- **Práctica 5:** ¿el alumno abre el archivo y verifica? ¿distingue lo que el agente ha leído de lo que ha interpretado?

Qué NO debe hacer el instructor

1. **No aprobar permisos en el portátil de un alumno sin explicarlo.** Si lo haces tú, le enseñas a aprobar a ciegas. Lee el aviso en voz alta y deja que decida él.
2. **No prometer que el agente nunca se equivoca.** Es "developer preview", itera rápido y habrá cambios que rompan compatibilidad. La revisión humana es parte del método.
3. **No usar datos reales sensibles en las demostraciones.** Ni nóminas, ni datos de salud, ni credenciales, ni contratos. Prepara una carpeta de ejemplo aburrida.
4. **No culpar al alumno delante del grupo.** Un "esto le pasa a muchos" desatasca más que un "te has saltado un paso".
5. **No improvisar con datos de alumnos en pantalla compartida.** Nada de abrir su carpeta personal, su correo o sus archivos por muy rápido que sea.
6. **No presentar el sandbox y las aprobaciones como una garantía.** Reducen el riesgo, no garantizan aislamiento y no deben ser el único control de seguridad. Recomienda mínimo privilegio, máquina virtual o contenedor desechable, copias de seguridad y revisar plugins y comandos antes de permitirlos.
7. **No meter credenciales propias en el portátil de un alumno.** Que cada uno use su clave de API y su propia cuenta.

Glosario y chuleta

Seminario práctico con **DeepSeek Harness** (dsh). La **Parte 1** es el glosario; la **Parte 2**, la chuleta para tener al lado del portátil.

Parte 1 - Glosario

Términos en orden alfabético, explicados en lenguaje llano y con un ejemplo corto. Cuando un concepto se apoya en otro, aparece marcado como **(ver ...)**.

Acceso total - El nivel de sandbox más permisivo: el agente puede leer y escribir en todo el ordenador. Se elige a conciencia, nunca por comodidad. *En la práctica:* tiene sentido en una máquina de pruebas o desechable; en tu ordenador de diario, casi nunca.

Agente - Programa que, además de responderte, puede hacer cosas por su cuenta en tu ordenador: leer y escribir archivos, ejecutar comandos, buscar en internet. *En la práctica:* le dices «ordena las facturas de esta carpeta» y las ordena él; tú revisas el resultado después.

AGENTS.md - Archivo de texto con las normas que quieres que el agente siga siempre. Puede ser global (en tu carpeta de configuración) o de un proyecto concreto (en la raíz del proyecto). *En la práctica:* «no borres archivos nunca; avísame antes de instalar nada».

Alucinación - Cuando el modelo se inventa un dato, una cita o un comando con total seguridad. No miente a propósito: rellena huecos. *En la práctica:* te da un enlace que no existe. Por eso se piden fuentes y se comprueba todo (ver **Verificación**).

API - La puerta que usan los programas para hablar con un servicio por internet, sin pasar por una web ni por una persona. *En la práctica:* el harness usa la API de DeepSeek para pedirle respuestas al modelo.

Aprobación - El aviso que aparece cuando el agente quiere hacer algo que no tiene permitido hacer solo, para que tú digas sí o no antes de que lo haga. *En la práctica:* quiere escribir en una carpeta que está fuera de su zona y te pide permiso (ver **Sandbox**).

Bucle agéntico - El ciclo de trabajo del agente: piensa un paso, usa una herramienta, mira el resultado y repite hasta acabar. *En la práctica:* buscar -> leer -> corregir -> volver a buscar. Por eso tarda y da varios pasos aunque tú escribas una sola frase.

Chat - Conversación en la que el modelo solo escribe texto y el trabajo lo haces tú después. Es un consultor por teléfono. *En la práctica:* te explica cómo ordenar tus fotos; las ordenas tú.

Clave de API - Contraseña larga que identifica tu cuenta y autoriza el uso del servicio. Se guarda en Ajustes -> Modelos y no se comparte con nadie. *En la práctica:* se obtiene en <https://platform.deepseek.com/> y funciona como la llave de tu casa: quien la tenga, entra.

Comando - Orden que se le da al ordenador escribiéndola, casi siempre en la terminal. *En la práctica:* `npx @deepseek-ai/dsh web` es un comando. Se copia, se pega y se pulsa Intro.

Contenedor - Entorno aislado y desechable donde puedes ejecutar el agente sin tocar tu ordenador de verdad. *En la práctica:* si algo se rompe dentro, tu equipo no se entera. Es una de las formas recomendadas de probar.

Contexto - Todo lo que el agente tiene delante en ese momento: tu petición, la conversación, los archivos que ha leído y las respuestas de las herramientas. Es su mesa de trabajo. *En la práctica:* si la mesa se llena de papeles, se pierde; conviene empezar una sesión nueva (ver **Sesión**).

Copia de seguridad - Duplicado de tus archivos, guardado aparte, para poder volver atrás si algo sale mal. *En la práctica:* antes de dejar que el agente toque 200 archivos, haz una copia. Es tu red de seguridad.

Credencial - Cualquier dato que da acceso a algo tuyo: contraseñas, claves de API, tokens de acceso, datos de tarjeta. *En la práctica:* no las pegues en una petición si no son imprescindibles. Lo que escribes viaja al servicio.

DeepSeek Harness (dsh) - El programa de este seminario: la aplicación que convierte un modelo en un agente, con interfaz web, herramientas y permisos. Se arranca con `npx @deepseek-ai/dsh web`. *En la práctica:* es el coche completo; el modelo es solo el motor (ver **Harness**, ver **LLM**).

Delegación - Pedirle al agente que encargue una parte del trabajo a otro agente y te devuelva el resultado. *En la práctica:* «que otro agente revise estos 40 archivos y me traiga un resumen». Tú sigues hablando con el primero.

Detener (interrumpir) - Cortar el trabajo que el agente está haciendo ahora mismo. Lo que ya ha hecho se queda hecho. *En la práctica:* tras detenerlo, pídele la lista de archivos que ha tocado y revísalos.

Espacio de trabajo (workspace) - La carpeta que le entregas al agente como su zona de trabajo. Lo que haga dentro es lo normal; lo de fuera pide permiso. *En la práctica:* si abres el harness desde la carpeta del proyecto, esa carpeta es la que se te propone como espacio de trabajo.

Esfuerzo de razonamiento - Cuánto «piensa» el modelo antes de responder. Más esfuerzo suele dar mejores respuestas en tareas difíciles, pero tarda más y consume más. *En la práctica:* poco esfuerzo para un resumen rápido; más esfuerzo para revisar un contrato o comparar cifras.

Harness - La aplicación que envuelve al modelo y le da manos, normas y mandos: herramientas, permisos, memoria e interfaz donde hablar con él. *En la práctica:* el modelo es el motor; el harness es el coche completo, con volante, frenos y salpicadero.

Herramienta - Cada una de las capacidades que el agente puede usar para actuar: leer archivos, escribir o modificar archivos, ejecutar comandos en la terminal, buscar y leer en internet, lanzar tareas en segundo plano, preguntarte algo, delegar en otro agente, mantener una lista de tareas o abrir el modo plan. *En la práctica:* cuando el agente «abre» un archivo, está usando la herramienta de lectura.

Interfaz web - La página del navegador donde escribes al agente y ves lo que va haciendo. En este harness se sirve en <http://127.0.0.1:3080> y solo existe mientras el servidor está arrancado. *En la práctica:* si cierras la terminal donde arrancaste `dsh`, esa página deja de responder.

Iteración - Cada vuelta del trabajo: probar, ver qué sale, corregir y volver a probar. El agente trabaja así, no de un tirón. *En la práctica:* escribe un borrador, lo lee, lo mejora. Por eso su primer resultado no siempre es el bueno.

LLM (modelo) - El programa entrenado con muchísimo texto que sabe redactar y predecir lenguaje. Solo texto: no ve tus archivos ni ejecuta nada por sí mismo. *En la práctica:* ChatGPT, DeepSeek o Gemini son modelos (o servicios contruidos alrededor de uno).

Máquina virtual - Ordenador simulado dentro del tuyo, con sus propios archivos, que puedes borrar sin consecuencias. *En la práctica:* es el sitio recomendado para dejar trabajar a un agente en fase de pruebas.

MCP - Estándar que permite conectar herramientas que ya existen (GitHub, bases de datos, gestores de incidencias, servicios de memoria) para que aparezcan como herramientas nuevas del agente. *En la práctica:* es un enchufe estándar, tipo USB: si la herramienta trae ese enchufe, el agente la puede usar.

Memoria - Lo que el agente conserva entre sesiones, normalmente porque está escrito en un archivo que vuelve a leer al empezar. *En la práctica:* lo que pongas en `AGENTS.md` sigue ahí mañana; lo hablado en el chat, no (ver **Contexto**).

Modo plan (plan) - Forma de trabajar en la que el agente primero te cuenta qué piensa hacer y no toca nada hasta que le das el visto bueno. *En la práctica:* imprescindible antes de dejarle modificar 200 archivos.

Node.js - Programa que hay que tener instalado en el ordenador para poder arrancar el harness. Es el requisito previo. *En la práctica:* si el comando de arranque se queja de que no encuentra Node, es justo esto lo que falta.

Permiso - La regla que decide qué puede hacer el agente sin preguntar y qué no. Lo que queda fuera de lo permitido dispara un aviso de aprobación. *En la práctica:* puede leer en toda la carpeta de trabajo, pero escribir solo en una parte.

Plugin - Pieza que se añade al harness para darle capacidades nuevas, a veces conectando servicios externos. *En la práctica:* un plugin puede añadir una herramienta que no venía de serie. No es lo mismo que el harness (ver **Harness**).

Política de permisos - El conjunto de ajustes que fija hasta dónde llega el agente y cuándo tiene que preguntar. Por defecto, pregunta. *En la práctica:* combina el nivel de acceso del sandbox con la política de aprobaciones (por defecto: preguntar).

Prompt - El texto que le escribes al agente: tu petición, el encargo. Cuanto más claro el encargo, mejor el resultado. *En la práctica:* «resume este PDF en cinco puntos» funciona mucho mejor que «mírame esto».

Proveedor - La empresa o servicio que pone el modelo a disposición de los programas. *En la práctica:* en este seminario, DeepSeek: te registras, sacas tu clave de API y el harness usa sus modelos.

Ruta (ruta de archivo) - La dirección que indica dónde está un archivo o una carpeta dentro del ordenador. *En la práctica:* `C:\Users\Usuario\.dsh` es una ruta: la carpeta de configuración del usuario en Windows.

Sandbox - Zona de trabajo delimitada donde el agente puede moverse. Hay niveles: solo lectura; escritura limitada al espacio de trabajo; acceso total. *En la práctica:* dentro de la zona trabaja sin molestarte; fuera, salta el «¿seguro?».

Sesión - Cada conversación con el agente, con su propio hilo y su propio contexto. Se guardan y puedes volver a ellas. *En la práctica:* si el contexto se llena, abres una sesión nueva y arrastras solo lo importante.

Skill - Procedimiento guardado que el agente puede repetir cuando se lo pides. Vive en la carpeta `.dsh/skills/<nombre>/SKILL.md` dentro del proyecto. *En la práctica:* son recetas de cocina: los pasos ya escritos, para no explicarlos cada vez. En el proyecto del seminario ya existe `.dsh/skills/precios-gasolineras/SKILL.md`.

Tarea en segundo plano - Trabajo largo que el agente lanza y deja corriendo mientras sigue hablando contigo. Te avisa cuando termina. *En la práctica:* procesar 300 archivos mientras tú preparas el siguiente encargo.

Terminal - La ventana de texto donde se le dan órdenes al ordenador escribiendo, en vez de haciendo clic. Es donde se arranca el harness. *En la práctica:* ahí escribes `npx @deepseek-ai/dsh web` y pulsas Intro.

Token - Trozo pequeño de texto (una palabra, media palabra, un signo) con el que el modelo cuenta y procesa. El precio y los límites se miden en tokens. *En la práctica:* «gasolineras» puede ser dos o tres tokens. No son letras ni palabras exactas.

Ventana de contexto - El tamaño máximo de contexto que cabe de una vez. Cuando se supera, lo más antiguo se cae o se resume. *En la práctica:* hilos muy largos con muchos archivos pegados acaban empujando fuera lo del principio.

Verificación - Comprobar el resultado en lugar de creértelo: abrir el archivo, mirar la fuente, contar las filas, repetir el cálculo. *En la práctica:* el agente dice «he actualizado 12 filas»; tú abres el archivo y las cuentas.

Palabras que se confunden

Se parecen, pero no son lo mismo. Una frase para cada pareja:

Modelo vs. harness - El modelo es el motor que redacta; el harness es el coche entero, con volante, frenos y salpicadero.

Chat vs. agente - El chat es un consultor por teléfono (te dice qué hacer y lo haces tú); el agente es un becario con acceso a tu ordenador (lo hace y tú revisas).

Contexto vs. memoria - El contexto es lo que tiene delante ahora mismo (la mesa de trabajo); la memoria es lo que queda guardado para la próxima vez.

Permiso vs. aprobación - El permiso es la regla escrita; la aprobación es el «¿seguro?» que te llega cuando algo se sale de esa regla.

Harness vs. plugin - El harness es la aplicación completa; un plugin es una pieza que le añades para darle una capacidad nueva.

Sandbox vs. espacio de trabajo - El sandbox es el nivel de libertad (leer, escribir, acceso total); el espacio de trabajo es la carpeta concreta donde ese nivel se aplica.

Parte 2 - Chuleta de una página

Antes de empezar (cinco minutos)

- **Node.js instalado.** Es el único requisito previo; sin él, el arranque falla.
- **Decide la carpeta de trabajo** y comprueba que tiene dentro lo que necesitas. No trabajes sobre tu carpeta personal entera.
- **Ten a mano la clave de API** de DeepSeek (<https://platform.deepseek.com/>).
- **Haz una copia de seguridad** de lo que el agente vaya a tocar.
- **Asume que esto es developer preview:** cambiará y no ha pasado auditoría de seguridad.

Puesta en marcha (5 pasos)

1. **Instala Node.js** si no lo tienes. Es el único requisito previo.
2. **Abre la terminal en la carpeta que quieras usar como espacio de trabajo** y arranca: `npx @deepseek-ai/dsh web`. Así no instalas nada de forma permanente.
3. **Espera a que se abra el navegador** en <http://127.0.0.1:3080>. Si no se abre solo, escribe esa dirección a mano. Con `--no-open` arranca sin abrir el navegador.
4. **Configura el modelo:** Ajustes (Settings) -> Modelos (Models) -> pega tu clave de API de DeepSeek (se obtiene en <https://platform.deepseek.com/>) -> guardar. Queda usable al momento, sin reiniciar el servidor.
5. **Elige el espacio de trabajo:** botón «Elegir espacio de trabajo» (Choose workspace) -> añade la carpeta -> selecciónala. Hasta que no lo hagas, el cuadro de escribir mensajes está deshabilitado.

Alternativa con instalación global: `npm install -g @deepseek-ai/dsh` y después `dsh web`.

La carpeta desde la que lanzas `dsh` es el espacio de trabajo que se te propone por defecto.

Cómo pedir bien

Una petición vaga se convierte en una petición con **objetivo**, **alcance** y **criterio de éxito**.

En vez de esto	Pide esto	Por qué
«Resúmeme esto»	«Lee los tres PDF de la carpeta <i>facturas</i> y hazme una tabla con fecha, proveedor e importe total»	Le das el objetivo, dónde mirar y en qué formato quieres la respuesta.
«Arréglame la web»	«En la carpeta <i>web</i> , dime primero qué enlaces del menú están rotos. No cambies nada todavía»	Separas el diagnóstico del cambio: primero información, luego decisiones.
«Ordena mis archivos»	«Mueve los <i>.jpg</i> de <i>Descargas</i> a <i>Fotos</i> , no borres nada y dime cuántos has movido»	Alcance cerrado y un número al final que puedes comprobar.
«Hazme un informe de ventas»	«Con <i>ventas.csv</i> , escribe un informe de una página con tres conclusiones. No modifiques el csv»	Queda claro qué debe entregar y qué no debe tocar.
«Busca información sobre MCP»	«Busca en internet qué es MCP y dame tres enlaces con la fecha de cada uno»	Pides fuentes: así puedes verificar de dónde sale cada dato.
«Limpia este código»	«Revisa el archivo y propón tres mejoras. Espera mi OK antes de editar»	Si el trabajo toca lo tuyo, mejor ver el plan antes de que actúe.
«Hazlo rápido y bien»	«Antes de empezar, resúmeme en cinco líneas qué vas a hacer y qué necesitas de mí»	Un plan corto evita media hora de trabajo en la dirección equivocada.
«Revisa la hoja de cálculo»	«Comprueba si el total de cada fila cuadra con sus importes y dime en qué filas no cuadra»	Le das un criterio de éxito comprobable, no una opinión.
«Cada semana quiero lo mismo»	«Guarda este procedimiento como skill y repítelo tal cual cuando te lo pida»	Lo que se repite se escribe una vez y se reutiliza (ver Skill).
«No sé, haz algo con esta carpeta»	«Dime qué hay en la carpeta y tres cosas útiles que se podrían hacer. No cambies nada»	Explorar primero, decidir después.

Frases que puedes copiar tal cual

- «Antes de tocar nada, dime qué has entendido y qué piensas hacer.»
- «Trabaja solo dentro de esta carpeta. Si necesitas algo de fuera, pídemelo.»
- «No borres ni sobrescribas nada sin avisarme antes.»
- «Cuando termines, dime exactamente qué archivos has creado o modificado.»
- «Cita la fuente de cada dato que me des.»
- «Si algo no lo sabes con seguridad, dilo en vez de inventártelo.»
- «Termina con un resumen de cinco líneas: qué has hecho y qué queda pendiente.»

Qué hacer cuando pasa esto

Situación	Qué significa	Qué haces
Aparece un aviso de aprobación	El agente quiere hacer algo que su política de permisos no le deja hacer solo. «Permitir una vez» es solo esa vez : no concede permiso permanente.	Lee con calma qué te pide. Si lo entiendes y tiene sentido, permíte; si no, deniega y pídele otra vía. Es incómodo a propósito.
Quiere escribir fuera de la carpeta	Su escritura está limitada al espacio de trabajo y ha intentado salirse.	Mueve o copia lo necesario dentro de la carpeta de trabajo, o cambia de espacio de trabajo. No le des acceso total por comodidad.
El cuadro de mensajes está deshabilitado	Todavía no hay espacio de trabajo elegido, así que el agente no sabe dónde trabajar.	Botón «Elegir espacio de trabajo» (Choose workspace) -> añade la carpeta -> selecciónala.
El agente lleva mucho rato	Está encadenando pasos, esperando una aprobación tuya o tiene una tarea en segundo plano en marcha.	Pídele un resumen de en qué punto está. Si no avanza, deténlo y parte la tarea en trozos más pequeños.
Se equivoca y va a peor	Está iterando sobre un error y cada intento toca más cosas.	Deténlo ya. Pídele que explique qué ha cambiado y cómo deshacerlo, y restaura desde tu copia de seguridad si hace falta.
Quieres pararlo	Se corta el trabajo en curso, pero lo que ya ha hecho se queda hecho.	Usa el control de detener de la interfaz. Si no lo encuentras, escríbele «para» y espera a que termine el paso actual. Luego revisa lo que haya tocado.
Quieres que recuerde algo para siempre	El contexto de la conversación no se conserva entre sesiones; la memoria escrita sí.	Escríbelo en AGENTS.md: el global (en tu carpeta de configuración del usuario) vale para todo; el de la raíz del proyecto, solo para ese proyecto.
Quieres que repita una tarea igual cada semana	Necesitas un procedimiento guardado, no volver a explicarlo cada vez.	Conviértelo en skill: <code>.dsh/skills/<nombre>/SKILL.md</code> dentro del proyecto. Después pídeselo por su nombre.
El resultado parece correcto, pero quieres comprobarlo	«Parece» no es «está»: el agente puede equivocarse con total seguridad.	Pídele las fuentes, el archivo exacto que ha tocado o el comando que ha usado, y compruébalo tú: abre el archivo y cuenta.
Te preocupa la privacidad de unos datos	El agente trabaja con lo que le des y con las herramientas que tengas conectadas.	No pegues credenciales ni datos personales si no hacen falta: usa datos de ejemplo o trabaja en local. Revisa qué servicios tienes conectados antes de empezar.

Checklist de 30 segundos antes de aprobar

1. ¿Entiendo **qué** quiere hacer exactamente?
2. ¿Sobre **qué carpeta o archivo** lo va a hacer, y está dentro de mi espacio de trabajo?
3. ¿Podría **deshacerlo** si sale mal? ¿Tengo copia?
4. ¿Hay **credenciales o datos personales** de por medio?
5. Si dudo: **deniego** y le pido otra vía. «Permitir una vez» es solo esa vez.

Las 7 reglas de oro

1. **Trabaja dentro de tu espacio de trabajo.** Lo de fuera es la excepción, no la norma.
2. **No apruebes lo que no entiendes.** El aviso de aprobación existe para que lo leas.
3. **Pide el plan antes del cambio** cuando vaya a tocar tus archivos (modo plan).
4. **Copia de seguridad antes** de cualquier cambio masivo. Sin copia no hay marcha atrás.
5. **Exige pruebas:** fuente, archivo tocado y cómo comprobarlo. Y compruébalo tú.

6. **Permiso mínimo:** ni acceso total ni credenciales que no hagan falta.
7. **La última palabra es tuya.** Revisa el resultado antes de darlo por bueno.

Límites que conviene recordar

- El agente **se equivoca con seguridad** y puede **actuar rápido sobre cosas reales**: archivos de verdad, carpetas de verdad, datos de verdad.
- El **sandbox y las aprobaciones reducen el riesgo, pero no lo eliminan**: no garantizan aislamiento y no deben ser tu único control de seguridad.
- El proyecto está en **developer preview**: itera rápido, habrá cambios que rompan compatibilidad y **no ha pasado auditoría de seguridad**.
- Por eso: **mínimo privilegio**, mejor una **máquina virtual o un contenedor desechable**, **copias de seguridad**, **nada de credenciales a la vista** y **revisar plugins y comandos antes de permitirlos**.
- Y recuerda: **la responsabilidad de revisar es tuya**, no del agente.

Datos de referencia

- Arranque sin instalar nada: `npx @deepseek-ai/dsh web`
- Instalación global: `npm install -g @deepseek-ai/dsh` y después `dsh web`
- Interfaz web: `http://127.0.0.1:3080` (`--no-open` arranca sin abrir el navegador)
- Configuración del usuario en Windows: `C:\Users\Usuario\.dsh` (variable de entorno `DSH_HOME`), con las sesiones, los perfiles y el `AGENTS.md` global
- Memoria permanente: `AGENTS.md` global en la carpeta de configuración del usuario y `AGENTS.md` en la raíz del proyecto
- Skills del proyecto: `.dsh/skills/<nombre>/SKILL.md` (ejemplo: `.dsh/skills/precios-gasolineras/SKILL.md`)

Evaluación

1. Cómo usar esta evaluación

Este documento tiene dos partes que se usan en momentos distintos. El **cuestionario inicial** se rellena en los primeros cinco minutos y **no se puntúa**: sirve para saber de dónde parte el grupo y para que el instructor ajuste el ritmo, los ejemplos y el tiempo de cada práctica. El **cuestionario final** se rellena al terminar y sirve para comprobar qué se ha aprendido, **no para suspender a nadie**.

Reparte el inicial en papel (o compártelo antes de empezar) y guarda el final junto con la encuesta de satisfacción para comentar los resultados en los últimos diez minutos. Compara lo que respondió cada persona al principio con lo que responde al final: ese salto es la información más útil del seminario.

2. Cuestionario inicial (diagnóstico)

Para el alumno: responde con lo que creas **ahora**, sin buscar información y sin mirar el de tu compañero. No hay respuestas malas y esto no se puntúa: solo sirve para que el seminario se adapte a ti. **Tiempo: 5 minutos.**

Nombre y apellidos	Fecha

Opción múltiple (marca una sola)

I1. Cuando hablamos del «modelo» y del «harness», ¿cómo lo describirías?

- **A)** Son lo mismo: el programa que instalas y la inteligencia que responde.
- **B)** El modelo piensa y escribe; el harness es el programa que lo rodea y le da herramientas.
- **C)** El modelo es la interfaz web; el harness es el servidor donde se ejecuta.
- **D)** El modelo es de pago y el harness es gratis.

I2. ¿Qué crees que puede hacer un agente que un chat normal no hace?

- **A)** Escribir textos más largos y con mejor estilo.
- **B)** Actuar sobre tu ordenador: leer y modificar archivos, ejecutar comandos, y tú revisas.
- **C)** Contestarte sin conexión a internet.
- **D)** Saber ya todo lo que hay en tu ordenador sin que se lo indiques.

I3. Cuando el agente te pide un permiso, ¿qué crees que está pasando?

- **A)** Va a hacer algo fuera de la zona delimitada y te pregunta antes de tocarlo.
- **B)** Se ha quedado sin saldo en tu cuenta.
- **C)** Ha encontrado un problema de seguridad en tu ordenador.
- **D)** Te está pidiendo que escribas tú el comando en la terminal.

I4. Si el agente se equivoca y cambia algo que no querías, ¿qué crees que ocurre?

- **A)** El harness lo revierte solo: no hay nada de lo que preocuparse.
- **B)** Los cambios pueden ser difíciles de recuperar; conviene trabajar con copias de seguridad y permisos limitados.

- **C)** Con la política de aprobaciones que viene por defecto es imposible que pase.
- **D)** El agente detecta el error y lo corrige sin avisarte.

Preguntas abiertas cortas (una o dos líneas)

I5. ¿Qué te gustaría automatizar o quitarte de encima con un agente?

Respuesta:

I6. ¿Qué te da miedo que el agente toque o cambie?

Respuesta:

Nota para el instructor: qué patrones observar y qué indican

Patrón en las respuestas	Qué indica	Qué hacer en la sesión
Confunde el modelo con el producto («DeepSeek es la aplicación»)	No tiene separados el motor y el coche	Reforzar la analogía motor / coche completo al presentar el harness
Elige I2-D («ya sabe lo que hay en mi ordenador»)	Confunde memoria del modelo con leer archivos	Insistir: el agente solo ve lo que lee con herramientas y con permisos
Cree que aprobar una vez vale para siempre	No ha visto el coste real de las aprobaciones	Dar tiempo a la práctica 2 y a la práctica 3
Cree que el harness deshace los errores (I4-A)	Falsa red de seguridad	Hablar de copias de seguridad y de mínimo privilegio antes de la práctica 5
Miedo difuso a «que toque todo» (I6)	Buen punto de partida, sin vocabulario	Responder con el sandbox y la política de aprobaciones, en concreto
En I5 no se le ocurre ninguna tarea	Todavía no ha pensado en tareas delegables	Dar ejemplos genéricos de tareas repetitivas de oficina y pedir uno propio
Acierta I1-I4 con soltura	Puede ayudar a otros sin aburrirse	Proponerle hacer de apoyo durante las prácticas
Respuestas muy largas en I5 e I6	Expectativas altas o miedo alto	Aterrizar el alcance real y recordar los límites del developer preview

Respuestas esperadas en el inicial (referencia, no se puntúa): I1-B, I2-B, I3-A, I4-B.

No corrija en voz alta el cuestionario inicial antes de explicar los conceptos: se comparan al final, y el contraste es parte del aprendizaje.

3. Cuestionario final

Para el alumno: marca **una sola** opción en cada pregunta de la Parte A y responde con tus palabras en la Parte B. Si dudas, elige lo que harías de verdad, no lo que suene mejor. **Tiempo: 15 minutos.**

Nombre y apellidos	Fecha	Aciertos en la Parte A (solo para ti)

Parte A - Opción múltiple (12 preguntas)

F1. ¿Qué aporta el harness frente al modelo por sí solo?

- **A)** Un modelo más potente y más rápido que el que usa el chat.

- **B)** Un programa que rodea al modelo y le da herramientas, permisos, memoria y control sobre lo que hace.
- **C)** Un traductor que pasa tus mensajes a un idioma que el modelo entiende.
- **D)** Un intermediario que responde por el modelo cuando no hay conexión.

F2. El agente trabaja en un bucle de pensar, actuar y observar. ¿Qué significa «observar»?

- **A)** Que te pregunta a ti si el resultado le parece bien.
- **B)** Que lee el resultado de lo que acaba de hacer y decide el siguiente paso.
- **C)** Que guarda la conversación para que no se te olvide nada.
- **D)** Que comprueba si tiene permiso de administrador en tu ordenador.

F3. ¿Qué es una «herramienta» para el agente?

- **A)** Un complemento que hay que comprar aparte.
- **B)** Una capacidad concreta que puede usar: leer archivos, escribir archivos, ejecutar comandos, buscar en internet.
- **C)** Un atajo de teclado de la interfaz web.
- **D)** El menú de Ajustes donde se configura la clave de API.

F4. El contexto es la mesa de trabajo del agente. ¿Qué pasa cuando se llena de papeles?

- **A)** Nada: el contexto no tiene límite.
- **B)** El agente se para y hay que reiniciar la aplicación.
- **C)** Pierde precisión y olvida detalles anteriores; conviene resumir, dividir la tarea o empezar de nuevo.
- **D)** Se borran los archivos que ya había creado en el espacio de trabajo.

F5. Ante un aviso de aprobación eliges «**Permitir una vez**». ¿Qué implica?

- **A)** Que autorizas esa acción concreta ahora; la próxima vez volverá a preguntar.
- **B)** Que autorizas esa acción para siempre en este proyecto.
- **C)** Que autorizas todas las acciones del agente durante el resto de la sesión.
- **D)** Que el agente ya no necesita permisos para nada.

F6. Sobre el sandbox, ¿qué afirmación es correcta?

- **A)** Garantiza un aislamiento total: nada de lo que haga el agente puede afectar a tu ordenador.
- **B)** Delimita dónde puede trabajar el agente y reduce el riesgo, pero no garantiza aislamiento.
- **C)** Es una copia de seguridad automática de tus archivos.
- **D)** Solo hace falta si trabajas con datos muy sensibles.

F7. ¿Qué es una skill y para qué sirve?

- **A)** Un procedimiento guardado que el agente sigue cuando la tarea encaja, como una receta de cocina.
- **B)** Un permiso permanente que le das al agente.
- **C)** Un modelo más rápido y más barato que el habitual.
- **D)** Una carpeta donde el agente va dejando los resultados.

F8. ¿Para qué sirve el archivo AGENTS.md?

- **A)** Para guardar las conversaciones anteriores y poder volver a ellas.
- **B)** Para indicar qué modelo y qué clave de API debe usar el agente.
- **C)** Para dejarle por escrito lo que debe saber siempre: cómo trabajas, tus normas y las rutas importantes.
- **D)** Para declarar qué herramientas de terceros tiene permitidas.

F9. ¿Qué es MCP?

- **A)** Un modelo de lenguaje especializado en programación.

- **B)** Un estándar que permite conectar herramientas que ya existen (GitHub, bases de datos, gestores de incidencias) para que aparezcan como herramientas nuevas del agente.
- **C)** Un modo de seguridad que bloquea la conexión a internet.
- **D)** El formato de los documentos que el agente puede leer.

F10. El agente se equivoca, lo corriges y empeora. ¿Qué es lo más sensato?

- **A)** Insistir con la misma instrucción y subir el tono.
- **B)** Parar, revisar qué ha hecho, y si hace falta volver atrás o replantear la tarea en trozos más pequeños y con más contexto.
- **C)** Darle acceso total para que se arregle solo.
- **D)** Cerrar la aplicación: significa que el agente no sirve para esto.

F11. Vas a instalar un plugin de terceros. ¿Cuál es el riesgo principal?

- **A)** Que ocupe mucho espacio en el disco.
- **B)** Que cambie el idioma de la interfaz.
- **C)** Que ejecute código con los mismos permisos que el agente y llegue a tus datos o a tus credenciales.
- **D)** Que solo funcione con la versión de pago del modelo.

F12. El proyecto está en «developer preview». ¿Qué significa para ti?

- **A)** Que es una versión en desarrollo: cambia rápido, puede romper compatibilidad y no hay auditoría de seguridad.
- **B)** Que es gratis, pero con publicidad.
- **C)** Que solo pueden usarlo programadores profesionales.
- **D)** Que ya está terminado y estable, solo le faltan detalles estéticos.

Parte B - Preguntas abiertas (3)

F13. Explica con tus palabras la diferencia entre un chat y un agente.

Respuesta (3-5 líneas):

F14. Describe un aviso de aprobación que hayas visto durante las prácticas y por qué apareció.

Respuesta (2-4 líneas):

F15. Propón una tarea de tu trabajo que le encargarías al agente y explica cómo comprobarías que el resultado es correcto.

Respuesta (3-5 líneas):

4. Clave de respuestas y explicaciones

Parte A - Clave (cuestionario final)

Pregunta	Respuesta correcta	Por qué
F1. Qué aporta el harness frente al modelo	B	El modelo es el motor; el harness es el coche completo: volante, frenos y salpicadero. La opción A es tentadora porque el modelo es lo único que «se ve» en un chat, pero el modelo no tiene herramientas, permisos ni memoria de proyecto.
F2. Qué significa «observar»	B	El bucle es pensar, actuar y mirar el resultado para decidir el paso siguiente. La A es tentadora porque el agente a veces pregunta al usuario, pero eso es otra herramienta, no el paso de observar.
F3. Qué es una herramienta	B	Las herramientas son capacidades concretas que el agente puede invocar. La D es tentadora por confundir «herramienta» con la configuración, y la A porque muchos complementos de otros programas se pagan aparte.
F4. Qué pasa cuando el contexto se llena	C	El contexto es la mesa de trabajo: si se llena de papeles, hay que recoger, resumir o empezar una tarea nueva. La A es tentadora porque el chat parece recordar siempre, pero se le escapan los detalles.
F5. Qué significa «permitir una vez»	A	Vale solo para esa vez: no concede permiso permanente, y esa incomodidad es intencionada. La B es el error más típico: creer que aprobar una vez vale para siempre.
F6. Qué hace y qué no hace el sandbox	B	El sandbox delimita la zona de trabajo y las aprobaciones son el «¿seguro?» antes de salir de ella, pero eso reduce el riesgo, no garantiza aislamiento. La A es tentadora porque suena a «modo seguro» y no lo es.
F7. Qué es una skill	A	Las skills son procedimientos guardados, como recetas: se escriben una vez y se reutilizan. La B la confunde con los permisos y la D con la carpeta de resultados.
F8. Para qué sirve AGENTS.md	C	AGENTS.md son las notas que dejas al becario antes de que empiece; hay uno global y otro por proyecto. La A lo confunde con el historial de sesiones y la B con los ajustes de modelo.
F9. Qué es MCP	B	MCP es un enchufe estándar, tipo USB, para conectar herramientas que ya existen sin escribir nada nuevo. La A lo confunde con un modelo y la D con un formato de archivo.
F10. Qué hacer cuando el agente se equivoca y empeora	B	Parar, revisar lo hecho y replantear la tarea en trozos pequeños suele resolverlo. La C es tentadora porque parece que más permisos dan más capacidad, pero normalmente agrandan el problema; la A solo repite el error.
F11. Riesgo de un plugin de terceros	C	Un plugin corre con los permisos del agente, así que puede llegar a lo mismo que él. La A es tentadora porque es el riesgo fácil de imaginar, pero el daño real no es el espacio en disco.

Pregunta	Respuesta correcta	Por qué
F12. Qué significa developer preview	A	Es una versión en desarrollo: iteración rápida, cambios que rompen compatibilidad y sin auditoría de seguridad. La D es tentadora porque la herramienta funciona bien en la demo, pero «funciona» no es «estable».

Clave del cuestionario inicial (solo para el instructor, no se puntúa)

Pregunta	Respuesta esperada	Lectura rápida
I1	B	Distingue modelo de harness; si falla, insistir en motor y coche.
I2	B	Entiende que el agente actúa sobre el ordenador.
I3	A	Entiende la aprobación como control de salida de la zona delimitada.
I4	B	Asume que los errores tienen consecuencias reales.

Criterios de corrección de las preguntas abiertas (F13, F14, F15)

No hay una única respuesta válida: valora si aparecen las ideas clave.

F13. Diferencia entre un chat y un agente

- **Debe aparecer:** que el chat solo conversa y te dice qué hacer, mientras que el agente actúa sobre tu ordenador y tú revisas; mención de herramientas, permisos o revisión del resultado.
- **Buena:** «El chat es como un consultor por teléfono: te explica qué hacer y lo haces tú. El agente es como un becario con acceso a mi ordenador: lo hace él, con las herramientas y permisos que le doy, y yo reviso lo que ha hecho».
- **Regular:** «El agente es un chat más avanzado que puede hacer cosas». Recoge la idea de acción, pero sin herramientas, permisos ni revisión.
- **Floja:** «Son lo mismo, pero el agente responde mejor» o «el agente es el de pago».

F14. Un aviso de aprobación visto en las prácticas

- **Debe aparecer:** una acción concreta (por ejemplo, escribir o ejecutar un comando fuera del espacio de trabajo), el motivo de que apareciera y qué eligió.
- **Buena:** «Intentó crear un archivo en mi Escritorio, fuera de la carpeta de trabajo, y salió el aviso. Elegí "Permitir una vez" porque era justo lo que quería; si me lo pidiera cada vez, movería el trabajo dentro de la carpeta del proyecto».
- **Regular:** «Salió un aviso y le di a permitir». Identifica el aviso, pero no explica por qué apareció.
- **Floja:** «No vi ninguno» o confundir el aviso con un error de la aplicación.

F15. Tarea propia y cómo comprobar el resultado

- **Debe aparecer:** una tarea concreta y verificable, y un criterio de comprobación realista (leer el resultado, compararlo con el original, revisar los cambios antes de aceptarlos, pedir una lista de lo que ha tocado).
- **Buena:** «Le pediría renombrar y clasificar las facturas de un trimestre en carpetas por mes. Lo comprobaría abriendo la carpeta, contando que están todas y revisando que ningún nombre se ha quedado raro».
- **Regular:** tarea adecuada, pero comprobación vaga («lo miraría por encima»).
- **Floja:** tarea sin criterio de comprobación («que lo haga todo y ya está») o algo que no se puede verificar.

Preguntas que suelen fallar más. Si al terminar hay que repasar algo en grupo, empieza por **F5** (creer que aprobar una vez vale para siempre), **F6** (creer que el sandbox aísla del todo) y **F10** (responder al error dando más permisos). Son los tres malentendidos que más problemas causan después, cuando la persona trabaja sola en su ordenador.

5. Interpretación de resultados

Cuenta los aciertos de las 12 preguntas de la Parte A y lee la banda correspondiente. Las abiertas y la encuesta se leen aparte, en positivo.

Aciertos	Lectura	Qué hacer
10-12	Conceptos sólidos, incluidos permisos y límites	Recomendar profundizar en MCP y skills, y probar un encargo real en su trabajo esta semana
7-9	Base correcta, con algún punto flojo	Repasar los fallos concretos: suele ser F5 (permitir una vez), F6 (sandbox) o F10 (qué hacer cuando empeora)
4-6	Se han captado las ideas generales, no los detalles	Repetir las prácticas 2 y 3 con más calma y volver a explicar la analogía motor/coche
0-3	La sesión no ha llegado a asentarse	Sugerir repetir el seminario o empezar por un caso muy pequeño y guiado, sin culpar a nadie: el ritmo, no la persona, es lo que hay que ajustar

Advertencia importante: 12 preguntas **no miden dominio**, solo orientan. Una persona puede fallar dos y usar el agente con criterio, y otra acertar once y no saber qué hacer el lunes. Usa el resultado como pista para seguir acompañando, nunca como nota ni como etiqueta.

Si comparas el inicial con el final, fíjate sobre todo en **I3 frente a F5** y en **I4 frente a F6**: ahí está el cambio de mentalidad que buscamos (los permisos y los límites importan).

Hoja de registro del instructor

Alumno	Patrón detectado en el inicial	Aciertos en el final (Parte A)	Seguimiento sugerido

6. Encuesta de satisfacción breve

Marca de 1 a 5, donde **1 = nada / muy en desacuerdo** y **5 = mucho / muy de acuerdo**.

Nº	Pregunta	1	2	3	4	5
1	El seminario me ha ayudado a entender qué es un harness y en qué se diferencia de un chat					
2	Me siento capaz de arrancar el harness y dejarlo listo (modelo y espacio de trabajo) por mi cuenta					
3	He entendido para qué sirven los permisos y las aprobaciones					
4	El ritmo de la sesión ha sido el adecuado para mí					
5	Recomendaría este seminario a un compañero					

Duración de los bloques (para ajustar la próxima edición). Marca una casilla por bloque:

Bloque	Se hizo largo	Estuvo bien	Se hizo corto
Conceptos: qué es un harness y qué es un agente			
Configuración: modelo y espacio de trabajo			
Práctica 1 - Primer arranque y primer encargo			
Práctica 2 - Provocar una aprobación			
Práctica 3 - Cambiar de política			
Práctica 4 - Enseñarle un procedimiento			
Práctica 5 - Encargo integrador			

Preguntas abiertas

S1. ¿Qué te ha servido más de la sesión?

Respuesta:

S2. ¿Qué falta o qué sobra?

Respuesta:

Notas del instructor (para la próxima edición)

- Qué bloque hubo que recortar:
- Qué bloque hubo que ampliar:
- Qué ejemplo funcionó mejor:
- Qué duda se repitió más:
- Cambio concreto para la próxima edición:

Preparación previa

Este documento tiene **tres partes** y cada una es para un público distinto:

- **Parte A** - Mensaje listo para copiar y enviar a los alumnos 3-5 días antes.
- **Parte B** - Guía de instalación paso a paso, para tener a mano durante el seminario.
- **Parte C** - Lista de comprobación del instructor (día anterior y día del seminario).

La herramienta del seminario es **DeepSeek Harness** ([dsh](#)), un *harness* de agentes de DeepSeek AI. Un **harness** es la pieza que convierte un chat en un agente: le da herramientas, permisos, memoria y una carpeta de trabajo. Está en fase **developer preview**: funciona, pero es software experimental y cambia a menudo.

Parte A - Mensaje para enviar a los alumnos (3-5 días antes)

Asunto

Seminario «Del chat al agente»: trae el portátil listo (unos 15 minutos de preparación)

Cuerpo del mensaje

Hola:

El **[día]** hacemos el seminario **«Del chat al agente: qué es un harness y cómo se usa»**, de 2-3 horas, en **[lugar]**. Vamos a pasar de usar la IA como un chat que solo responde texto a usarla como un **agente** que trabaja dentro de una carpeta de tu ordenador: lee archivos, los modifica y ejecuta comandos. No hace falta saber programar: todo se hace desde una interfaz web, como una página del navegador. Te pedimos que llegues con la preparación hecha, porque son unos 15 minutos y así los dedicamos a practicar en vez de a instalar cosas.

1. Requisitos previos (hazlo antes de venir)

Vas a necesitar dos cosas: **Node.js** instalado y una **clave de API de DeepSeek**. Node.js es el programa que hace falta para poder arrancar la herramienta.

En Windows:

1. Entra en la web oficial de Node.js y descarga el instalador para Windows.
2. Elige la versión marcada como **LTS** (es la versión estable y recomendada; evita la que pone «Current»).
3. Ejecuta el instalador y ve dándole a **Siguiente** con las opciones que vienen por defecto.
4. Abre el **menú Inicio**, escribe **PowerShell** o **Terminal** y ábrelo.
5. Escribe **node -v** y pulsa **Intro**. Si aparece un número de versión, está bien instalado.

En macOS:

1. Entra en la web oficial de Node.js y descarga el instalador para macOS.
2. Elige la versión marcada como **LTS** (la estable; no la «Current»).
3. Abre el archivo descargado y completa el instalador con las opciones por defecto.
4. Pulsa **Cmd + Espacio**, escribe **Terminal** y ábrelo.
5. Escribe **node -v** y pulsa **Intro**. Si aparece un número de versión, está bien instalado.

Si el paso 5 no muestra ninguna versión, cierra la terminal, ábrela otra vez y repite. Si sigue sin funcionar, escríbeme antes del seminario.

2. Consigue tu clave de API de DeepSeek

1. Entra en <https://platform.deepseek.com/> y **regístrate** con tu correo.
2. Crea una **clave de API** desde tu cuenta y cópiala en un sitio seguro.
3. Ten en cuenta que el uso de la API **tiene coste** (suele ser pequeño para una práctica, pero es de pago, no es gratis).
4. Hazlo **con antelación**: a veces la plataforma pide verificar la cuenta y eso puede tardar un rato.

*Una **clave de API** es como una contraseña larga que identifica tu cuenta. No la compartas con nadie ni la subas a internet.*

3. Comprobación final: arranca el harness y ciérralo

Hazlo tú solo antes de venir. Sirve para confirmar que todo está en su sitio y para que no sea la primera vez delante del grupo.

1. Abre la terminal (los pasos de arriba).
2. Escribe este comando y pulsa **Intro**:

```
npx @deepseek-ai/dsh web
```

3. La primera vez tardará un poco: está **descargando** la herramienta. Es normal.
4. Cuando termine, **la interfaz se abre sola en tu navegador**, en la dirección **http://127.0.0.1:3080**.
5. Si no se abre sola, copia esa dirección en el navegador y pulsa Intro.
6. **Para parar el servidor**, cierra la ventana de la terminal o pulsa **Ctrl + C** en la terminal.

Qué traer

- **Portátil con su cargador** (el seminario es práctico, no hay equipos de sobra).
- **Permisos de administrador** en el portátil, por si hay que instalar algo.
- **Una carpeta con archivos de ejemplo** con los que practicar: notas, textos, hojas de cálculo, algún PDF... lo que uses normalmente.
- **Sin datos confidenciales** en esa carpeta. Nada de documentos de clientes, nóminas, historiales médicos ni cosas parecidas.
- **La clave de API a mano**, para no perder tiempo buscándola.
- Si puedes, **una copia de seguridad** de la carpeta de práctica (una copia en el pendrive o en la nube).

Si algo no funciona

- **Respira: es lo más normal del mundo.** Un mensaje de error en la terminal casi nunca significa que hayas roto nada; significa que falta un paso o que hay que repetirlo.
- **Casi todo se arregla cerrando la terminal y volviendo a abrirla.** Si el comando no se reconoce, suele ser que Node.js no quedó bien instalado o que la terminal es la de antes de instalarlo.
- **El primer arranque tarda.** Si parece que no pasa nada, espera un poco antes de tocar nada. La primera vez tiene que descargar la herramienta.
- **No te quedes atascado en silencio.** Escríbeme antes del seminario con lo que ves en pantalla (una foto o el texto del error vale) y lo miramos entre los dos. Es mucho mejor resolverlo por correo que perder la primera media hora del taller.

Aviso importante sobre seguridad (léelo, en serio)

La herramienta es **software experimental, en fase de desarrollo**. Eso tiene consecuencias prácticas:

- El agente **va a poder leer y modificar archivos de la carpeta de trabajo** que le indiques.
- También **va a poder ejecutar comandos** en tu ordenador, dentro de los límites que le pongamos.
- Hay opciones de **permisos**: se puede limitar a solo leer, a escribir únicamente en la carpeta de trabajo, o darle acceso total; y por defecto **te pregunta antes** de hacer cosas sensibles. Lo veremos en el seminario.
- Aun así, **esas barreras reducen el riesgo, pero no lo eliminan**. No son una garantía de aislamiento.
- Por eso: **haz copia de seguridad de todo lo que uses en la práctica y no uses documentos confidenciales ni datos de clientes**.

Nos vemos el [día]. Si tienes cualquier duda, escíbeme sin problema.

Un saludo, [nombre del instructor]

Parte B - Guía de instalación paso a paso

Para usar durante el seminario. Sigue los pasos en orden. Si algo falla, no pasa nada: repite el paso y, si sigue fallando, avisa.

Paso 0. Qué es «la terminal» (en una frase)

La **terminal** es una ventana donde escribes órdenes en texto en lugar de hacer clic en botones. Se usa porque muchas herramientas se arrancan escribiendo un comando. No hay que saber nada más que lo que pone aquí.

Paso 1. Abrir la terminal

En Windows:

1. Pulsa la tecla **Windows** o haz clic en **Inicio**.
2. Escribe **PowerShell** (o **Terminal**).
3. Haz clic en el resultado para abrirla.
4. Se abre una ventana con fondo oscuro y un texto que acaba en **>**. Ese texto se llama **indicador** y significa «escíbeme».

En macOS:

1. Pulsa **Cmd + Espacio** para abrir Spotlight.
2. Escribe **Terminal**.
3. Pulsa **Intro** para abrirla.
4. Se abre una ventana con fondo blanco o negro y un texto que acaba en **\$** o **%**.

Paso 2. Comprobar que Node.js está instalado

1. En la terminal, escribe:

```
node -v
```

Pulsa **Intro**.

2. Debe aparecer un número de versión (algo como **v22.** seguido de más números). **Si aparece el número, Node.js está listo.**
3. Si en su lugar sale un mensaje diciendo que el comando no se reconoce o no se encuentra, Node.js **no está instalado** o la terminal es antigua:

- Cierra la terminal.
- Instala Node.js desde la web oficial eligiendo la versión **LTS**.
- Vuelve a abrir la terminal y repite `node -v`.

Paso 3. Arrancar el harness

1. Decide desde qué **carpeta** vas a lanzarlo. Esa carpeta será el **espacio de trabajo propuesto** por defecto, así que lo más cómodo es situarse en la carpeta de práctica.
2. Escribe el comando:

```
npx @deepseek-ai/dsh web
```

3. Pulsa **Intro**.
4. **La primera vez tarda**: está descargando la herramienta. Verás movimiento en pantalla. Espera.
5. Cuando termina, **se abre sola una pestaña del navegador** con la interfaz.

Paso 4. Elegir el espacio de trabajo (el primer tropiezo)

Este es el punto donde casi todo el mundo se atasca, así que ve con calma.

1. En la interfaz, busca el botón **«Elegir espacio de trabajo»** (Choose workspace).
2. Pulsa **añadir** y selecciona la **carpeta del proyecto** con la que quieras trabajar.
3. Selecciona esa carpeta para dejarla activa.
4. **Importante**: hasta que no elijas un espacio de trabajo, **el cuadro donde se escriben los mensajes está deshabilitado**. No es un fallo: es que el agente todavía no sabe en qué carpeta trabajar.

Paso 5. Configurar el modelo y la clave de API

1. Abre **Ajustes** (Settings).
2. Entra en **Modelos** (Models).
3. Introduce tu **clave de API de DeepSeek**.
4. **Guarda**.
5. No hace falta reiniciar nada: queda usable al momento.

Paso 6. Primer mensaje de prueba

1. Comprueba que el **cuadro de mensajes está habilitado** (si no lo está, vuelve al Paso 4).
2. Escribe algo sencillo y sin riesgo, por ejemplo: *«Dime qué archivos hay en esta carpeta y resúmelos»*.
3. Envía y observa qué pasa. Si el agente pide permiso para algo, decide tú si lo autorizas.

Paso 7. Parar el harness

- **Opción 1**: cierra la ventana de la terminal.
 - **Opción 2**: haz clic en la terminal y pulsa **Ctrl + C**.
- Cerrar solo la pestaña del navegador **no** para el servidor.

Paso 8. Volver a arrancarlo si se cerró

1. Abre la terminal.

2. Vuelve a escribir:

```
npx @deepseek-ai/dsh web
```

3. Pulsa **Intro**. La segunda vez arranca mucho más rápido, porque ya está descargado.

4. Si el navegador no se abre solo, entra en **http://127.0.0.1:3080**.

Cómo saber que está funcionando

- En la terminal aparece la **dirección local** (127.0.0.1:3080).
- El navegador muestra la **interfaz** del harness.
- Puedes **escribir en el cuadro de mensajes** (después de elegir espacio de trabajo).
- Si el agente responde, el modelo está bien configurado.

Con esos cuatro puntos, todo está en orden.

Qué significa lo que ves en pantalla

Al arrancar aparecen varias líneas que asustan a quien no está acostumbrado. Traducción al lenguaje llano:

Lo que ves	Qué significa de verdad
Líneas que van apareciendo al principio	Está descargando la herramienta porque es la primera vez. Es normal, solo pasa la primera vez.
Avisos y mensajes de advertencia	Suelen ser informativos . No son errores y no hay que hacer nada.
La dirección <code>http://127.0.0.1:3080</code>	Es la dirección local : 127.0.0.1 significa «este mismo ordenador». Es la página que acabas de abrir.
La terminal se queda «parada», sin devolverte el indicador	Es lo correcto: el servidor está funcionando y ocupando esa ventana.
Aparece un texto en rojo	Puede ser un error real, pero normalmente dice qué falta . Cópialo y avisa.

Idea clave: mientras la terminal esté ocupada con el servidor, no puedes escribir otros comandos ahí. Abre otra ventana de terminal si necesitas una.

Alternativa: instalación permanente

En lugar de usar `npx` cada vez, puedes instalar la herramienta en el ordenador:

1. Escribe:

```
npm install -g @deepseek-ai/dsh
```

2. Pulsa **Intro** y espera a que termine.

3. A partir de ahí, para arrancar basta con:

```
dsh web
```

Diferencias entre las dos formas:

- Con `npx @deepseek-ai/dsh web` no instalas nada de forma permanente: se descarga y se ejecuta cuando lo pides. Es lo recomendado para el seminario, porque no toca tu sistema.
- Con `npm install -g` la instalación se queda en el ordenador, así que arrancar después es más rápido y el comando es más corto (`dsh web`). A cambio, actualizarla luego es cosa tuya.

- En un equipo **ajeno o prestado**, usa **npx**.

Verificación final antes de seguir

Confirma estos seis puntos antes de continuar con la práctica:

- [] **Node.js presente:** `node -v` muestra un número de versión.
- [] **Servidor arrancado:** el comando ha terminado y la terminal está ocupada con el servidor.
- [] **Interfaz abierta:** ves la interfaz en el navegador, en <http://127.0.0.1:3080>.
- [] **Clave de API guardada:** Ajustes -> Modelos, con la clave introducida y guardada.
- [] **Espacio de trabajo elegido:** has añadido y seleccionado tu carpeta.
- [] **Cuadro de mensajes habilitado:** puedes escribir y enviar.

Si los seis están marcados, estás listo. Si falla el quinto, es el tropiezo habitual: vuelve al Paso 4.

Parte C - Lista de comprobación del instructor

El día anterior

Tarea	Hecho	Notas
Confirmar asistentes y la versión de sistema operativo de cada uno (Windows o macOS)		Saber cuántos son de cada sistema cambia las explicaciones.
Enviar el mensaje de la Parte A a todos los asistentes		Idealmente 3-5 días antes; nunca más tarde del día anterior.
Preparar una carpeta de práctica de ejemplo, con archivos de prueba y sin datos sensibles		Textos, notas y algún documento sin información real.
Hacer una copia de seguridad de esa carpeta		Es la red de seguridad si el agente modifica algo en la demo.
Comprobar la red de la sala y si hay proxy o cortafuegos corporativo		Un proxy puede impedir la descarga inicial de la herramienta.
Reservar y probar el puerto 3080 en el equipo del instructor		Si está ocupado por otro programa, el arranque falla.
Tener una clave de API propia de reserva para las demos		Evita que una demo dependa de la clave de un alumno.
Preparar el plan B sin conexión: capturas de pantalla o un vídeo corto		Cubre el caso de que la red de la sala falle.
Preparar la encuesta de satisfacción (enlace o papel)		Mejor tenerla lista que improvisarla al final.

El día del seminario

Tarea	Hecho	Notas
Probar la demo completa de principio a fin en el equipo que se va a usar		Con la clave de reserva, no con la tuya personal.
Llevar alargadores y regletas		Los portátiles no aguantan 3 horas sin corriente.
Comprobar el proyector y el tamaño de letra		Sube el tamaño: en la terminal pequeña nadie lee nada.
Tener el material y los ejercicios en la nube o en un pendrive		Dos vías, no una.
Decidir qué hacer con quien no consiga arrancar: emparejarlo con alguien que sí		No dejar a nadie parado media hora mirando la pantalla.

Plan B: si la sala se cae

Ordenado de menos a más grave. Se aplica el primero que resuelva el problema:

1. **Un alumno no arranca, los demás sí.** Se le empareja con un compañero que ya lo tiene funcionando y sigue mirando por encima del hombro. Tú no te paras.
2. **La red de la sala falla o va muy lenta.** Se pasa a **demo guiada por el instructor**: tú haces los pasos en tu equipo y el grupo sigue y pregunta; la práctica se hace después en casa.
3. **Nadie consigue arrancar** (red caída, proxy, cortafuegos). Se usa el **plan B sin conexión**: capturas o el vídeo preparado, y se dedica el tiempo a entender **qué es un harness**, sus permisos, sus herramientas y el MCP.
4. **Fallo total** (sin proyector, sin red, sin equipos). Se convierte en **sesión de conceptos**: qué cambia entre un chat y un agente, qué son los permisos y los modos de sandbox, y qué se conecta con MCP. La instalación y la práctica quedan como **tarea para casa**, con el mensaje de la Parte A y esta guía.