ParseNovMsg 帧解码流程（单条数据流，基站 / 流动站共用同一套代码）

上游 PumpStream：读数据块（fread / recv）→ FeedNovData 追加到流缓冲
缓冲满：整体清空并 nSyncLoss++（重新寻找同步头）

进入 ParseNovMsg（Buff、Len）

从当前位置滑动搜索同步头 0xAA 44 12

找到同步头?
- 否 → 未处理的尾部字节前移保留
返回 0（等待更多数据）

读取 28 字节消息头：MsgId、MsgLen
frameLen = 28 + MsgLen + 4

缓冲剩余字节 ≥ frameLen?
- 否 → 半帧保留：尾部字节前移
返回 0（下次继续拼接）

frameLen ≤ MAXRAWLEN?
- 否 → 视为误同步
滑动 1 字节重新找同步头

提取整帧 Msg，计算 CRC32（28 字节头 + 消息体）

CRC 校验通过?
- 否 → stat->nBadCrc++
滑动 1 字节重新找同步头
- 是 ↓

按 MsgId 分发并解码消息体

- Msgld 42 BESTPOS
decode_bestpos
→ PPRESULT（基站坐标）
- Msgld 43 RANGEB
decode_rangeb_oem7
→ EPOCHOBS 观测历元
- Msgld 7 GPSEPHEM
decode_gpsephem
→ GpsEph 星历
- Msgld 1696 BDSEPHEMERIS
decode_bdsephem
→ BdsEph 星历

已处理帧移出缓冲，剩余字节前移（memmove）

返回 MsgId（PumpStream 解码循环据此判断本流是否解出 RANGEB）

返回调用层（PumpStream / GetSynGNSSObs）

失败分支统一处理：滑动 1 字节重新寻找同步头；字节数不足一帧时通过 memmove 把尾部字节保留在缓冲区头部并同步更新 Len；nBadCrc / nSyncLoss 记入该流的 NOVDECODER 统计。