



CN6507

不干胶一体打印手持终端

5.5 吋高清全面屏 • 不干胶一体打印 • 安卓 9.0 系统



安卓



4G



WIFI



蓝牙



不干胶打印



一维条码



二维条码



PSAM



NFC



摄像头



GPS



产品参数

性能参数

四核	
CPU	Cortex-A53 四核 64 位 2.0GHz 高性能处理器
RAM+ROM	2GB+16GB
拓展内存	Micro SD(TF)卡可扩展至 128GB
操作系统	Android 9.0

数据通讯

WLAN	双频 2.4GHz/5GHz, 支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 协议
WWAN	2G： GSM（850/900/1800/1900MHz）
	3G： WCDMA（850/900/1900/2100MHz）
	4G： FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20
	TDD:B38/B39/B40/B41
蓝牙	支持蓝牙 2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS，传输距离 5-10 米
GNSS	支持 GPS,Galileo, Glonass, 北斗

物理参数

整机尺寸	177mm×72mm×23.7-48.8mm
整机重量	<500g （取决于设备功能配置）
显示屏	5.5 英寸 IPS 彩色显示屏，分辨率 720*1440
触控屏	康宁大猩猩玻璃，支持多点触控 屏幕有水或戴手套均可操作
电池容量	可选充电式聚合物电池（3.8V 5200mAh)可拆卸
	待机时间>350 小时
	工作时间>12 小时
	充电时间 3-4 小时，使用标配电源适配器和数据线
扩展卡槽	PSAM x 2、Nano SIM 卡 x 1、TF 卡×1
通讯接口	Type-C USB x 1, 支持 OTG 功能
音频	扬声器(单声道)，麦克风，听筒
键盘	硅胶按键：电源键，音量+/-键，扫描键×2
传感器	重力传感器，光线传感器，距离传感器，震动马达

语言/输入法

输入法	英文、拼音、五笔、手写输入,支持软键盘
语言	简体中文、繁体中文、英语、韩国、日本、马来西亚、新加坡等国家的语言包

--

数据采集

条码采集（选配）	
二维扫描引擎	新大陆 E483 霍尼韦尔 N6603-W3
支持二维条码类型	PDF417, Micro PDF417, GS1 Composite, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, MaxiCode, Hanxin Code, 等.

热敏不干胶打印机

打印速度	70mm/s
打印点数	384dots
打印纸宽度	58mm
打印纸直径	35mm
打印纸类型	支持不干胶打印、黑标打印

摄像头

后置摄像头	1300W 像素高清摄像头，支持自动对焦、闪光灯、防抖、微距拍摄
前置摄像头	200W 像素彩色摄像头

NFC（选配）

工作频率	13.56MHz
协议标准	支持 ISO14443A/B、15693 协议
读写距离	2cm-5cm

使用环境

工作温度	-20℃至 55℃
储存温度	-40℃至 70℃
环境湿度	5%RH--95%RH(无凝露)
跌落规格	在操作温度范围内，6 面均能承受 1.2 米高度 30 次跌落到混泥土地面的冲击
滚动测试	滚动连续 500 次 0.5m，6 个面接触面滚动后依然稳定运行
防护等级	IP54

配件

标配	适配器，数据线，保护膜，说明书